

## Gesamtliste

vom: (22.06.2018)

### Adsorbtion

12880 Kohlefilter Gehäuse	Produktart: Kohlefilter Gehäuse; Durchmesser: 250 mm; Durchmesser: innen 230 mm; Anschlüsse: 2 x DN60 ; Material: PP ; Höhe: 1050 mm; Gewicht: 10 kg; Farbe: grau ;
12916 Adsorbergehäuse	Produktart: Adsorbergehäuse; Durchmesser: 250 mm; Durchmesser: innen 230 mm; Anschlüsse: 2 x Innengewinde 48 mm ; Material: PP ; Höhe: 1300 mm; Farbe: grau ;
13300 Kohlefilter Gehäuse	Produktart: Kohlefilter Gehäuse; Durchmesser: 230 mm; Durchmesser: innen 180 mm; Höhe: 1050 mm; Material: PP ; Farbe: grau ;
26647 PP - Füllkörper, Kunststoff-Füllkörper für Luftwäscher	Beschreibung: Neue Kunststoff-Füllkörper für Luftwaschprozesse.; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: neu; Volumen: 1.0 m <sup>3</sup> (ca.); Durchmesser: 25 mm; Länge: 28 mm;
28567 PP - Füllkörper, Kunststoff-Füllkörper für Luftwäscher	Beschreibung: Neue Kunststoff-Füllkörper für Luftwaschprozesse.; Typ: VSP50; Hersteller: VFF; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: neu; Material: PP ; Volumen: 2.4 m <sup>3</sup> (ca.); Durchmesser: 60 mm; Länge: 55 mm;
28569 PP - Füllkörper, Kunststoff-Füllkörper für Luftwäscher	Beschreibung: Neue Kunststoff-Füllkörper für Luftwaschprozesse.; Typ: Pallring 38; Hersteller: VFF; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: neu; Material: PP ; Volumen: 1.0 m <sup>3</sup> (ca.); Durchmesser: 40 mm; Länge: 40 mm;

### Förderung von Luft / Gasen

20565 LEWA-Hochdruck-Pumpstation für Flüssiggasdosierung/Dosierpumpe/ Hochdruckdosierpumpe	Beschreibung: Station bestehend aus - Lewa Dosierpumpe - Ein / Aus Schalter - Anzeigen für Eluentdruck, Membranbruch, Füllgasdruck - Anschlüsse für Rücklauf, Druckluft Füllgas ; Hersteller: Merck; Baujahr: 1991; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; -: Dosierpumpe Typ: Lewa EL 1 ; Spannung: 400 V; -: Hublänge 20 ; -: Hubfrequenz 285 ; Motor: EX geschützt ;
--	--

23387 Gebläse, Ventilator

Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Z; Status: gebraucht - sehr gut; Gewicht: 150 kg (ca.); Länge: 1300 mm; Höhe: 1000 mm; Breite: 600 mm; Material: (Stahl); Anschlüsse: (rechteckiger Anschluss 220 X 165 innen); Anschlüsse: (rechteckiger Anschluss 315 X 225 aussen); Weitere Infos: (Motordaten Hersts. SEVA Typ 16 0 MA 2); Umdrehungen: 2930 1/min; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 19.9 A; Leistung: 11 kW; Mängel: leichte (Schutzabdeckung fehlt);

24173 Staubabscheidung, Staubfilter, Pulverhebeanlage, Staubabsaugung, Vakuumpörderer

Beschreibung: Staubabscheide - Einheit bestehend aus einem Staubfilter und einem Entleertrichter. Anordnung der Komponenten wie auf dem Foto dargestellt.

Das Stallgestell was auf den Bilder zusehen ist, isst nicht mit enthalten.; Hersteller: Hecht Anlagenbau; Baujahr: 1999; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Länge: 3100 mm (gesamt montierte Anlage); Breite: 1400 mm (gesamt montierte Anlage); Höhe: 4200 mm (gesamt montierte Anlage); Durchmesser: 1200 mm (Trichter); Höhe: 1500 mm (Trichter); Volumen: 0.3 m<sup>3</sup> (ca.); Zubehör: (Trichter mit pneumatisch angetriebener Klappe und elektrischem Vibrator zur Auflockerung (0.37kW) sowie 3 Wägezellen); Anschlüsse: (Trichterboden 200mm Öffnung, Trichterdeckel 560mm für Staubfilter); Anschlüsse: (Schlauchanschluss DN50 im Trichterdeckel); Höhe: 700 mm (Filter / Filtergehäuse); Durchmesser: 560 mm (Filter / Filtergehäuse); Material: (Filtergehäuse aus Edelstahl); Anschlüsse: (2x Druckluft mit Druckhaltegefäß zum Reinigen und 1x 45mm Schlauchkupplungsanschluss für Vakuumpumpe);

24235 Radialventilator aus GfK 65.000 m<sup>3</sup>/h / Ventilator für Luftwäscher / GfK-Ventilator/Gebläse

Beschreibung: GfK - Ventilator für die Förderung aggressiver und korrosiver Gase. ; Typ: CMHR 42/GR90/C; Hersteller: Ceilote Korrosionstechnik; Baujahr: 1981; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg Z; Status: gebraucht - befriedigend; Volumenstrom: 65000 m<sup>3</sup>/h; Druck: 1570 Pa (Differenzdruck); Temperatur: 60 °C (max. zulässige Temperatur); Umdrehungen: 590 1/min; Anschlüsse: 1050 mm (Querschnitt Saugs.); : 1000 X 1000 mm (Flansch druckseitig); Abmessungen: ; Länge: 3200 mm; Breite: 2400 mm; Höhe: 3100 mm; Gewicht: 2500 kg (ca.); Material: (Gehäuse aus GfK); Material: (Flügelrad aus beschichtetem Stahl); Weitere Infos: (Motor LOHER Typ A280MB-V8/4); Leistung: 75 kW (Antrieb);

24665 KAESER-Wälzkolbengebläse / Gebläse / Aggregat

Typ: FB 440; Hersteller: Kaeser; Baujahr: 1999; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 34.6 m<sup>3</sup>/min; Druck: 1 bar (Ansaugdruck); Druck: 1.99 bar (Enddruck); Druck: 990 mbar (Druckerhöhung max.); Drehzahl: 2970 (Gebläse); Leistung: 75 kW (Motor); Gewicht: 1167 kg; Sonstiges: 99 (dB(A) DIN 45635); Länge: 2560 mm; Breite: 1076 mm; Höhe: 1750 mm;

24667 Wälzkolbengebläse / Gebläse /  
Aggregat

Typ: FB 440; Hersteller: Kaeser; Baujahr: 1999; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 34.6 m<sup>3</sup>/min; Druck: 1 bar (Ansaugdruck); Druck: 1.99 bar (Endruck); Druck: 990 mbar (Druckerhöhung max.); Drehzahl: 2970 (Gebläse); Leistung: 75 kW (Motor); Gewicht: 1167 kg; Sonstiges: 99 (dB(A) DIN 45635); Länge: 2560 mm; Breite: 1076 mm; Höhe: 1750 mm;

24669 KAESER-Wälzkolbengebläse /  
Gebläse

Typ: DB 235 VAC; Hersteller: Kaeser; Baujahr: 1998; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 19.9 m<sup>3</sup>/min; Druck: 0.5 bar (Ansaugdruck); Druck: 1 bar (Endruck); Druck: 500 mbar (Druckerhöhung max.); Drehzahl: 3720 (Gebläse); Leistung: 30 kW (Motor); Gewicht: 480 kg; Länge: 1400 mm; Breite: 900 mm; Höhe: 1680 mm;

24957 Zyklon, Flüssigkeitsabscheider,  
Demisterabscheider, Abscheider für Öl-  
Aerosole

Beschreibung: Flüssigkeitsabscheider aus Edelstahl für den Einsatz in der chemischen, pharmazeutischen oder Kompressorenindustrie.; Typ: 25; Hersteller: Haub+Schöllnhammer; Baujahr: 1995; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Volumen: 3.1 l; Druck: 6 bar (max. zulässiger Betriebsdruck); Temperatur: 100 °C (max. zulässige Betriebstemperatur); Abmessungen: mm (Länge 550mm / Einbaubreite 230mm); Gewicht: 15 kg (ca.); Anschlüsse: (2x DN25PN16, 2x DN15PN10 je Edelstahlflansche);

26037 BECKER DTLF-Drehschieber -  
Verdichter, Kompressor, Spülluftgebläse

Typ: DTLF 360; Hersteller: Becker; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Leistung: 22 kW; Volumenstrom: 360 m<sup>3</sup>/h; -: 1800 mbar (Verdichtungsenddruck); Umdrehungen: 1450 1/min; Abmessungen: (gesamt); Länge: 1610 mm; Breite: 950 mm; Höhe: 840 mm; Gewicht: 500 kg (ca.);

26045 Drehschieber - Verdichter,  
Kompressor, Spülluftgebläse

Typ: KDT 2.60; Hersteller: Becker; Baujahr: 1995; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg C4; Status: gebraucht - gut; Leistung: 3.0/3.6 kW; Volumenstrom: 60/72 m<sup>3</sup>/h; -: 1500 mbar (Verdichtungsenddruck); Umdrehungen: 1420/1700 1/min; Abmessungen: (gesamt); Länge: 750 mm; Breite: 320 mm; Höhe: 550 mm; Gewicht: 70 kg (ca.);

26049 Drehschieber - Verdichter,  
Kompressor, Spülluftgebläse

Typ: DLT 40; Hersteller: Rietschle; Baujahr: 1998; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg C3; Status: gebraucht - gut; Volumenstrom: 45.5 m<sup>3</sup>/h; Druck: 1.0 bar; Leistung: 1.85 kW; Umdrehungen: 1360 1/min; Spannung: 400 V; Stromstärke: 4.0 A; Abmessungen: (gesamt); Länge: 600 mm; Breite: 270 mm; Höhe: 400 mm; Gewicht: 47 kg;

26293 Prozessabluftventilator,  
Kunststoffventilator, PE - Ventilator

Beschreibung: Prozessabluftventilator für aggressive Medien auf Standfuß montiert. Alle medienberührten Teile bestehen aus Kunststoff. ; Typ: 13 RU 710 R; Hersteller: Hürner Funken; Baujahr: 1988; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C3; Status: gebraucht - gut; Volumenstrom: 15800 m<sup>3</sup>/h (max.); Druck: 650 Pa; Umdrehungen: 810 1/min (max); Material: PE ; Durchmesser: 40 mm (Kondensatablaufstutzen); Länge: 1820 mm; Breite: 1400 mm; Höhe: 1720 mm; Anschlüsse: 720 mm (Einlass); Anschlüsse: 620x620 mm (Auslass); Motor: 5.5 kW; Temperatur: 50 °C (max);

26519 Zentrale Gasversorgungsanlage  
mit Unterverteilung in ex-  
Schutzausführung/  
Lösemittelversorgungsanlage mit  
Gasflaschenkabinetten

Beschreibung: Komplette, explosionsgeschützte Gasversorgungsanlage in neuwertigem Zustand von Intega. Die Anlage hat nur sehr wenige Betriebsstunden und ist in einem neuwertigen Zustand.

Im Wesentlichen besteht die Anlage aus:

- 1) 3.Stk. explosionsgeschützte Doppelgasflaschenkabinette mit Verrohrung, Explosionsschutzmessungen und Verrohrung
- 2) 1 Stk. Lösemittelanlage (ex-geschützt) mit Druckluftmembranpumpe Almatec Future SL20S
- 3) 4 Stk. explosionsgeschützte Gasunterverteilungen mit Steuerungen
- 4) 1 Stk. Unterverteilungsschrank
- 5) komplette Dokumentation mit allen technischen Zeichnungen, Zertifikaten und Bedienungsanleitungen
- 6) Ex-Warngeräte Honeywell MST Sat-Ex insgesamt 6 Stk.
- 7) diverse Feuermelder in den Gas-Unterverteilungen
- 8) Edelstahlrack mit Gasversorgung für die Außenaufstellung
- 9) diverse Verrohrungskleinteile aus der Gesamtanlage.

Auf Wunsch können auch Einzelteile angeboten werden.; Typ: Sondergas-, Bulkgas- und Lösemittelversorgung; Hersteller: Intega; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - neuwertig;

27021 Drehkolbengebläse /  
Wälzkolbengebläse ohne Antrieb

Beschreibung: Drehkolbengebläse / Wälzkolbengebläse ohne Antrieb oder Anbauteile von Aerzen.; Typ: GMA 11,4; Hersteller: Aerzener; Baujahr: 2013; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C4; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 800 m<sup>3</sup>/h; Druck: 1.0 bar (P 1); Druck: 0.5 bar (P 2); Druck: 500 mbar (Differenzdruck); Länge: 700 mm; Breite: 300 mm; Höhe: 320 mm; Gewicht: 50 kg (ca.); Zubehör: (Filteraufsatz mit Einlagen);

27055 ALMIG-Druckluftkompressor Belt  
37 8 bar, ölgeschmierter  
Schraubenkompressor,  
Schraubenverdichter

Beschreibung: Anschlussfertiger Druckluftkompressor mit Schallschutzhaube, Steuerung und Wärmerückgewinnung für Heizwasser.; Typ: Belt 37-8; Hersteller: Almig; Baujahr: 2011; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Fördermenge: 5.78 m<sup>3</sup>/min (Liefermenge nach ISO 1217 Anhang C); Druck: 8 bar (Betriebsüberdruck bar(ü)); Leistung: 37 kW (Antriebsleistung Antrieb); Weitere Infos: (Restölgehalt 2-4mg/m<sup>3</sup>); Schutzklasse: 55 IP; Zubehör: (2x gelöteter Plattenwärmetauscher zur Wärmerückgewinnung); Weitere Infos: (Wärmerückgewinnungsleistung bei Vollast ca. 30kW); Weitere Infos: (Mikroprozessorsteuerung Almig Air Control 1 inkl. RS485 Schnittstelle für die Einbindung in eine übergeordnete Steuerung); Abmessungen: (Länge 1270, Breite 890, Höhe 1190 mm); Gewicht: 600 kg;

27143 Kunststoff-Radialventilator , Ventilator, Gebläse	Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C2; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Umdrehungen: 1405 1/min; Spannung: 380 V; Leistung: 1.5 kW; Stromstärke: 3.7 A; Anschlüsse: 2X 260 mm (Durchmesser); Länge: 900 mm; Breite: 950 mm; Höhe: 830 mm; Weitere Infos: (Gehäuse aus Kunststoff / Lüfterrad aus Edelstahl);
27147 Radialventilator , Ventilator, Gebläse	Hersteller: KT; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumenstrom: 3000-2000 m³/h; Druck: 800-360 Pa; Umdrehungen: 950 / 1420 1/min; Spannung: 380 V; Leistung: 0,6 / 1,7 kW; Stromstärke: 1,8 / 4 A; Anschlüsse: 2X 310 mm (Durchmesser); Länge: 1050 mm; Breite: 900 mm; Höhe: 1070 mm; Material: (Gehäuse und Lüfterrad aus PVC); Mängel: leichte (Flanschanschluss leicht eingerissen);
27149 Radialventilator , Ventilator, Gebläse	Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Volumenstrom: - m³/h; Druck: - Pa; Umdrehungen: 1410 1/min; Spannung: 380 V; Leistung: 2 kW; Stromstärke: 4,6 A; Anschlüsse: 450 mm (Saug.); : 300 mm (Drucks.); Länge: 1400 mm; Breite: 1000 mm; Höhe: 1250 mm; Material: (Gehäuse und Lüfterrad aus PVC); Mängel: leichte (Anschluss Saug und Druckseite beschädigt);
27153 Radialventilator , Ventilator, Gebläse	Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Z; Status: gebraucht - befriedigend; Volumenstrom: - m³/h; Druck: - Pa; Umdrehungen: 1410 1/min; Spannung: 380 V; Leistung: 1,1 kW; Stromstärke: 2,6 A; Anschlüsse: 2X 400 mm; Länge: 750 mm; Breite: 1000 mm; Höhe: 1350 mm; Material: (Gehäuse und Lüfterrad aus Kunststoff); Mängel: schwere (Gehäuse am aus Strömkanal gerissen);
27155 Radialventilator , Ventilator, Gebläse	Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumenstrom: - m³/h; Druck: - Pa; Umdrehungen: 1410 1/min; Spannung: 380 V; Leistung: 2 kW; Stromstärke: 2,4 A; Anschlüsse: 1x 450x360 / 1x450 mm; Länge: 1100 mm; Breite: 1000 mm; Höhe: 1250 mm; Material: (Gehäuse und Lüfterrad aus PVC);
27157 Radialventilator , Ventilator, Gebläse	Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumenstrom: 4000 / 8000 m³/h; Druck: - Pa; Umdrehungen: 700/1450 1/min; Spannung: 380 V; Leistung: 3,7 kW; Stromstärke: 3,8/9,7 A; Anschlüsse: 1x 350x350 / 1x500 mm; Länge: 1200 mm; Breite: 1100 mm; Höhe: 1150 mm; Material: (Gehäuse und Lüfterrad aus PVC); Mängel: leichte (PVC Schacht auf der Unterseite abgebrochen);
27161 Dachentlüfter / Radialventilator , Ventilator, Gebläse	Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Umdrehungen: 1390 1/min; Spannung: 380 V; Leistung: 0,18 kW; Stromstärke: 0,55 A; Durchmesser: 250 mm (Saugseite); Länge: 580 x 580 mm (Grundplatte); Höhe: 450 mm; Material: (Gehäuse aus GFK / Lüfterrad aus Aluminium);

27179 Radialventilator , Ventilator,  
Gebläse, Dachentlüfter

Typ: OV63/315-RS; Hersteller: KT; Dokumentation: nein;  
Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht -  
überholungsbedürftig; Volumenstrom: 4000 m³/h; Druck: 1000 Pa;  
Temperatur: 70 °C (max.); Motor: ; Umdrehungen: 1415 1/min;  
Spannung: 380 V; Leistung: 3,0 kW; Stromstärke: 6,6 A;  
Anschlüsse: 1x 450 mm (Saugseite); Durchmesser: 300 mm  
(Druckseite); Länge: 1050 mm; Breite: 1000 mm; Höhe: 950 mm;  
Gewicht: 60 kg (ca.); Material: (Kunststoff); Mängel: leichte  
(ohne Keilriemen);

27393 Seitenkanalgebläse Baureihe SCL K  
06 MS, Luftverdichter

Beschreibung: Seitenkanalgebläse Baureihe SCL K 06 MS; Typ:  
SCL K 06 MS; Hersteller: F.P.Z.; Baujahr: unbekannt;  
Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg C4; Status:  
gebraucht - gut; Motor: 2,20 kW; Spannung: 400 V; Frequenz:  
50 Hz; Stromstärke: 8,80 A; Gewicht: 32 kg; Volumenstrom: 304  
m³/h; Druck: 180 mbar;

27425 Schalldämpfer für Luftwäscher

Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Warburg - Zelt;  
Status: gebraucht - gut; Material: PE ; Länge: 1600 mm;  
Durchmesser: 620 mm (aussen); Durchmesser: 440 mm (innen);

27437 Gaswäscher 2-stufig plus ein dritter  
Wäscher/Biogaswäscher/Luftwäscher/Versuchsanlage / scubber, air washer

Beschreibung: Wäscheranlage mit mehreren Stufen, sowie einem  
eigenen kleinen Wäscher für Sonderströme, Erweiterungssäulen  
verfügbar. Säulen sind einfach über Schnellverschlüsse zu  
montieren. Die angegebenen Mengenströme sind vom ehemaligen  
Einsatzfall und können wesentlich höher für andere Anwendungen  
sein. Ggf. müssten dafür bestimmte Rohrleitungen im  
Gasförderbereich erweitert werden.; Typ: KFVG 500-II; Hersteller:  
VSS; Baujahr: 2002; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager  
Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumenstrom: 180 m³/h  
(Gasvolumenstrom); Volumenstrom: 2500 m³/h (je nach  
Anwendung und entsprechendem Umbau der Luftleitungen auch  
zu diesem geschätzten Volumenstrom nutzbar); Temperatur: 30  
°C (Betriebstemperatur); Druck: 1500 Pa (Auslegungsdruck);  
Volumen: 0,78 m³ (Tankvolumen); Fördermenge: 18 m³/h (1.+2.  
Stufe); : 24 m³/h (3. Stufe); Höhe: 1850 / 2030 mm (Wäscherturm);  
Durchmesser: 600 mm (innen); Zubehör: (2 Tauchpumpen (Typ  
TP 500 PPH / Typ TP300 PPH )); Fördermenge: 24 / 13 m³/h;  
Zubehör: (Druckluftmembranpumpe (Dosierpumpe Herst. Lutz));  
Abmessungen: (gesamt); Länge: 2070 mm; Breite: 1550 mm;  
Höhe: 2800 mm; Weitere Infos: (Anlage ohne Steuerung,  
Schaltschrank muss erneuert werden.); Zubehör: pH-Wert  
Messarmatur, weitere hochwertige Messtechnik ;

27441 Gaswäscher 2-stufig plus ein dritter Wäscher/Biogaswäscher/Luftwäscher/Versuchsanlage  
Beschreibung: Anlage ist zum Teil demontiert und überholungsbedürftig, kann auch als Erweiterung zum Gaswäscher Artikel-Nr. 27439 verwendet werden. Anlage besteht aus 2 Waschsäulen und Tank, Druckluftmembranpumpe zur Dosierung. Wäscheranlage mit mehreren Stufen, sowie einem eigenen kleinen Wäscher für Sonderströme, Säulen sind einfach über Schnellverschlüsse zu montieren. Die angegebenen Mengenströme sind vom ehemaligen Einsatzfall.; Typ: KFGV 500-II; Hersteller: VSS; Baujahr: 2002; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Volumenstrom: 180 m<sup>3</sup>/h (Gasvolumenstrom in der ehemaligen Anwendung); Volumenstrom: 2500 m<sup>3</sup>/h (je nach Anwendung und entsprechendem Umbau der Luftleitungen auch zu diesem geschätzten Volumenstrom nutzbar); Temperatur: 30 °C (Betriebstemperatur); Druck: 1500 Pa (Auslegungsdruck); Volumen: 0,78 m<sup>3</sup> (Tankvolumen); Fördermenge: 18 m<sup>3</sup>/h (1.+2. Stufe); : 24 m<sup>3</sup>/h (3. Stufe); Höhe: 1850 / 2030 mm (Wäscherturm); Durchmesser: 600 mm (innen); Fördermenge: 24 / 13 m<sup>3</sup>/h; Zubehör: (Druckluftmembranpumpe (Dosierpumpe Herst. Lutz)); Abmessungen: (gesamt); Länge: 2070 mm; Breite: 1550 mm; Höhe: 2800 mm; Zubehör: (2 Tauchpumpen überholungsbedürftig);

27535 INTEGA-Doppelentnahmestation für Gase mit Sicherheitsschrank  
Beschreibung: Doppelentnahmestation Niederdruck-Prozessgas NH<sub>3</sub>; Hersteller: Intega; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - neuwertig; -: (Dokumentationen und Zertifikate vorhanden); Zubehör: (Doppelentnahmestation); Anzahl: 2 (Spülkopf AP 3000, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 2 (Druckminderer 64-2841KRT30, Hersteller Tescom); Anzahl: 13 (Membranventil AP3550/AP3625, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 4 (Druckmeßumformer WUC-10, Hersteller WiKa); Anzahl: 2 (Grobfilter SS 4FC-VCR-2, Hersteller Swagelok); Anzahl: 2 (Feinfilter WG2FT1RR2, Hersteller Entegris); Anzahl: 2 (Rückschlagventil AP64, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 2 (Flaschenwaage GCS-1); Anzahl: 1 (Abgasreinigungssystem Pico, Hersteller Centrotherm); Weitere Infos: (Flaschenanschluß: FA 6, DIN 477); Länge: 1200 mm; Breite: 700 mm; Höhe: 2250 mm;

27537 Doppelentnahmestation für Gase mit Sicherheitsschrank  
Beschreibung: Doppelentnahmestation Niederdruck-Prozessgas N<sub>2</sub>O; Hersteller: Intega; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - neuwertig; -: (Dokumentationen und Zertifikate vorhanden); Zubehör: (Doppelentnahmestation); Anzahl: 2 (Spülkopf AP 3000, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 2 (Druckminderer AP 3000 SM-OP, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 14 (Membranventil AP3550/AP3625/AP3000 Hersteller AP-Tech); Anzahl: 2 (Druckmeßumformer WUC-10, -1 bis 100 bar, Hersteller WiKa); Anzahl: 2 (Druckmeßumformer WUC-10, -1 bis 9 bar, Hersteller WiKa); Anzahl: 2 (Grobfilter SS 4FC-VCR-2, Hersteller Swagelok); Anzahl: 2 (Feinfilter WG2FT1RR2, Hersteller Entegris); Anzahl: 2 (Rückschlagventil AP64, Hersteller AP-Tech); Anwendungen: 2 (Kontaktmanometer, Hersteller WiKa); Anzahl: 2 (Berstscheibe, Hersteller DruVa); Weitere Infos: (Flaschenanschluß: FA 11 DIN 477); Länge: 850 mm; Breite: 700 mm; Höhe: 2250 mm;

27539 Doppelentnahmestation für Gase mit Sicherheitsschrank

Beschreibung: N2/H2-Doppelstation; Hersteller: Intega; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - neuwertig; -: (Dokumentationen und Zertifikate vorhanden); Zubehör: (Doppelentnahmestation); Anzahl: 2 (Spülkopf AP 3000, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 2 (Druckminderer AP 3000 SM-OP, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 14 (Membranventil AP3550/AP3625/AP3000 Hersteller AP-Tech); Anzahl: 2 (Druckmeßumformer WUC-10, -1 bis 250 bar, Hersteller WiKa); Anzahl: 2 (Druckmeßumformer WUC-10, -1 bis 9 bar Hersteller WiKa); Anzahl: 2 (Grobfilter SS 4FC-VCR-2, Hersteller Swagelok); Anzahl: 2 (Feinfilter WG2FT1RR2, Hersteller Entegris); Anzahl: 2 (Rückschlagventil AP64, Hersteller AP-Tech); Anwendungen: 2 (Kontaktmanometer, Hersteller WiKa); Anzahl: 2 (Berstscheibe, Hersteller DruVa); Weitere Infos: (Flaschenanschluß: FA 11 DIN 477); Länge: 850 mm; Breite: 700 mm; Höhe: 2250 mm;

27541 Doppelentnahmestation für Gase

Beschreibung: Doppelentnahmestation N2 Spülgas. Spülgasanlage besteht aus zwei identische Einheiten. Anlage am Rack montiert. Auf der Rückseite des Racks befindet sich die O2-Anlage (Sauerstoff). Einzelkomponenten wie in der Auflistung angegeben.; Hersteller: Intega; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - neuwertig; -: (Dokumentationen und Zertifikate vorhanden); -: (Angaben je Einheit); Anzahl: 1 (Druckminderer AP M8610 H D6-FKM. Hersteller AP-Tech); Anzahl: 5 (Membranventil AP3550/AP3625/ Hersteller AP-Tech); Anzahl: 1 (Druckmeßumformer WUC-10, -1 bis 9 bar, Hersteller WiKa); Anzahl: 1 (Feinfilter WG2FT1RR2, Hersteller Entegris); Anzahl: 2 (Rückschlagventil AP64, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 1 (Berstscheibe, Hersteller DruVa); Länge: 1350 mm; Breite: 700 mm; Höhe: 2300 mm; Höhe: 3000 mm (gesamt);

27547 Steuer und Regelschrank für Gase

Beschreibung: Steuerschrank für Anlage N2O (MSR Pneumatic); Hersteller: Intega; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - sehr gut; -: (Dokumentationen und Zertifikate vorhanden); Anzahl: 1 (Massedurchflussmesser F-111AI-70k 50sl/min, Hersteller Wagner); Anzahl: 2 (Membranventil pneum. AP3550 2PW, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 7 (Membranventil AP 3650 2PW, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 7 (Rückschlagventil AP64, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 2 (Manometer FTG, Hersteller Manotherm); Länge: 1200 mm; Breite: 450 mm; Höhe: 600 mm;

27549 Steuer und Regelschrank für Gase

Beschreibung: Steuerschrank zur Anlage N2/H2 (MSR Pneumatic); Hersteller: Intega; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - sehr gut; -: (Dokumentationen und Zertifikate vorhanden); Anzahl: 1 (Massedurchflussmesser F-111AI-50k 50sl/min, Hersteller Wagner); Anzahl: 2 (Membranventil pneum. AP3550 2PW, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 7 (Membranventil AP 3650 2PW, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 7 (Rückschlagventil AP64, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 2 (Manometer FTG, Hersteller Manotherm); Länge: 1200 mm; Breite: 450 mm; Höhe: 600 mm;



27551 Steuer und Regelschrank für Gase	Beschreibung: Steuerschrank zur Anlage NH3 (MSR Pneumatic); Hersteller: Intega; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - sehr gut; -: (Dokumentationen und Zertifikate vorhanden); Anzahl: 3 (Massedurchflussmesser F-111BI-10K 50sl/min, Hersteller Wagner); Anzahl: 4 (Membranventil pneum. AP3550 2PW, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 12 (Membranventil AP 3650 2PW, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 11 (Rückschlagventil AP64, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 2 (Manometer FTG, Hersteller Manotherm); Länge: 1200 mm; Breite: 450 mm; Höhe: 600 mm;
27553 Steuer und Regelschrank für Gase	Beschreibung: Steuerschrank Anlage SHI4 (MSR Pneumatic); Hersteller: Intega; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - sehr gut; -: (Dokumentationen und Zertifikate vorhanden); Anzahl: 3 (Massedurchflussmesser F-111AI-70K 10sl/min, Hersteller Wagner); Anzahl: 4 (Membranventil pneum. AP3550 2PW, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 12 (Membranventil AP 3650 2PW, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 11 (Rückschlagventil AP64, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 2 (Manometer FTG, Hersteller Manotherm); Zubehör: 1 (Fire Sentry Corporation SS4, Ultraviolett (UV) Digitale Elektrooptische Brandmeldung.); Länge: 1600 mm; Breite: 450 mm; Höhe: 600 mm;
27555 1 Posten Gasüberwachungssysteme für verschiedene Anwendungen und von verschiedenen Herstellern	Dokumentation: ja; Lagerort: Container; Status: gebraucht - gut; - (Gasüberwachungsgeräte); Anzahl: 1 (Kimo CP300); Anzahl: 3 (Honeywell MST Satellite ); Anzahl: 1 (Fire Sentry Cororation SS4);
27557 1 Posten Gasversorgungsteile / verschiedene Kleinteile wie Ventile	Beschreibung: Ventilinseln mit diversen Verrohrungskleinteile sowie Membranventile, Rückschlagventile.; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Anzahl: 38 (Membranventil, hand AP3650 2PW); Anzahl: 8 (Membranventil (pneumatic) AP3500); Anzahl: 8 (Membranabsperrentil, GCE Drva MVA501); Weitere Infos: (Manometers und andere Anbauteile);
27561 Drehschieber - Verdichter, Kompressor, Spülluftgebläse	Typ: DLT 15 (02); Hersteller: Rietschle; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg C3; Status: gebraucht - gut; Volumenstrom: 16 m³/h; Druck: 1.0 bar; Leistung: 0,75 kW; Umdrehungen: 1400 1/min; Spannung: 400 V; Stromstärke: 2,2 A; Abmessungen: (gesamt); Länge: 470 mm; Breite: 240 mm; Höhe: 250 mm; Gewicht: 30 kg;
27771 PP-Abluftwäscher; Füllkörperwäscher	Beschreibung: Vertikaler Luftwäscher mit Füllkörper; Hersteller: Weber Kunststofftechnik; Baujahr: 2002; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumenstrom: 35 m³/h (max. (Wasserstrom)); Material: PP ; Inhalt: 1,8 m³ (Füllkörper); Behälterboden: konisch (unten mit Flanschanschluss); Anschlüsse: 1X DN200 / 1X DN250 mm (oben / unten); Anschlüsse: 1X DN200 / 1X DN125 (seitlich); Länge: 4076 mm; Durchmesser: 1000 mm; Länge: 4420 mm (gesamt); Breite: 1400 mm (gesamt); Durchmesser: 460 mm (Mannloch);

27867 Luftwäscher; Strippkolonne,  
Füllkörperwäscher, PE-Gaswäscher,  
Gaswäscher für aggressive Gase

Beschreibung: Komplettes Luftwäschersystem mit Steuerung SIEMENS S7 im Schaltschrank mit Touchscreen, 2 Stk. Ventilatoren aus PPS, allen Rohrleitungen vom Ansaugpunkt bis zum Schalldämpfer inkl. Drosselklappen, allen Umwälzpumpen und Wäschereinheit mit Pumpensumpf und aller Messtechnik und kompletter Dokumentation.; Typ: HF - Wäscher; Hersteller: GBT; Baujahr: 2005; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - zerlegt; Beschreibung: (gasseitig); Volumenstrom: 3670 m<sup>3</sup>/h (Nm<sup>3</sup>/h max.); Temperatur: 10 - 25 °C; Druck: -20 mbar (Auslegungsdruck (Innere Unterdruck)); -: (Medium (Abluft von Nassbänken)); Beschreibung: (flüssigkeitsseitig); Volumenstrom: 12.0 m<sup>3</sup>/h; Temperatur: 10 - 25 °C; Druck: 6 bar (Nennndruck); -: (Medium (Waschflüssigkeit)); Volumen: 1.5 m<sup>3</sup> (Füllkörperzone); Höhe: 2000 mm; Durchmesser: 1000 mm; Zubehör: (Tropfenabscheider incl. Kunststoffroste für Demister. (im Wäscherkopf eingebaut)); Höhe: 150 mm; Durchmesser: 800 mm; Zubehör: (Tropfwanne); Höhe: 450 mm; Durchmesser: 2420 mm; Anschlüsse: 1x DN400 (Gas - Eintritt); Durchmesser: 2x 300 mm (Für Tauchpumpe Quad); Fördermenge: 12 m<sup>3</sup>/h (max. je Pumpe); Förderhöhe: 16 m (max. je Pumpe); Leistung: 1,5 kW; Anschlüsse: 1x DN50 (Überlauf); Durchmesser: 500 mm (Mannloch); Durchmesser: 1000 mm (Wäschersäule); Zubehör: (Wäschersäule); Durchmesser: 1000 mm; Höhe: 3600 mm (mit Wäscherkopf); Anschlüsse: (Wäschersäule); -: 1x DN400 (Gas - Austritt (Flanschanschluss teilweise abgebrochen)); -: 11x DN65 (Waschwasser); Durchmesser: 500 mm (2x Mannloch); Zubehör: ( Gebläse / Ventilator Typ CMV 250); Anzahl: 2 ; Material: (Gehäuse und Laufrad aus Kunststoff (PPs)); Umdrehungen: 2850 1/min; Volumenstrom: 3670 m<sup>3</sup>/h; Leistung: 5,5 kW; Zubehör: (ca.12 Meter Verrohrung aus PP in DN400, mit Flanschanschluss / 4x Flanschanschluss mit Drosselklappe (Ventilator Ein - Austritt)); Zubehör: (Schaltschrank mit Steuerung Siemens S7-3 und Simatic Panel); Abmessungen: (gesamt); Durchmesser: 2420 mm; Höhe: 4400 mm; Gewicht: 600 / 2500 kg (Leergewicht / Betriebsgewicht); Weitere Infos: (Wäscher ohne Dosierbehälter, und Verrohrung Tauchpumpen zum Waschturm);

28037 Seitenkanalgebläse , Luftverdichter

Beschreibung: Einstufiger Seitenkanalverdichter von Elektror Typ SD90 mit Flanschanschluss auf Stahlplatte montiert; Typ: SD 90; Hersteller: Elektror; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Motor: 5,50 kW; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 11,8 A; Volumenstrom: 870 m<sup>3</sup>/h; Druck: 160 mbar; Anschlüsse: (2x Flansch 80mm innen); Länge: 720 mm; Breite: 720 mm; Höhe: 710 mm; Gewicht: 150 kg;

28095 Seitenkanalgebläse , Luftverdichter,  
Vakuumgebläse

Beschreibung: Seitenkanalverdichter / Seitenkanalgebläse Baureihe G 2BH; Typ: G 2BH1840-7JC26; Hersteller: Siemens Elmo; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg C4; Status: gebraucht - gut; Motor: 7.5 kW; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 16.2 A; Druck: 200 mbar; Länge: 750 mm; Breite: 500 mm; Höhe: 650 mm; Gewicht: 180 kg; Anschlüsse: 109 mm (aussen); Anschlüsse: 80 mm (innen ohne Adapter);

28169 Kunststoff-Radialventilator ,  
Ventilator, Gebläse

Beschreibung: Lüfter zum Kanal-oder Dacheinbau. Lüfter / Gebläse sind geeignet zum Transport von aggressiven chemischen Stoffen, Abgase und verschmutzter Luft bestimmt. (Ex-Schutz ATEX 2); Typ: CRDV 250/125; Hersteller: Colasit; Baujahr: 2009; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumenstrom: 1500 / 964 m<sup>3</sup>/h (Stufe 1 / Stufe 2); Druck: 190 / 79 Pa (Stufe 1 / Stufe 2 (Statischer Druck)); Drehzahl: 1400 / 900 1/min (Stufe / Stufe 2); Leistung: 0.394 / 0.105 kW (Stufe 1 / Stufe 2 (Auslegungsleistung)); Temperatur: 60 °C (max Betriebstemperatur); Weitere Infos: (Material Gehäuse PPs / PP-el Laufrad); : ; Anschlüsse: 2x 250 mm (Rohr - Schlauchanschluss); Höhe: 800 mm; Durchmesser: 640 mm; Gewicht: 25 kg;

28171 Kunststoff-Radialventilator ,  
Ventilator, Gebläse

Beschreibung: Lüfter zum Kanal-oder Dacheinbau. Lüfter / Gebläse sind geeignet zum Transport von aggressiven Stoffen, Abgase und verschmutzter Luft bestimmt.; Typ: CRDV 250/225; Hersteller: Colasit; Baujahr: 2009; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumenstrom: 1500 / 964 m<sup>3</sup>/h (Stufe 1 / Stufe 2); Druck: 190 / 79 Pa (Stufe 1 / Stufe 2 (Statischer Druck)); Drehzahl: 1400 / 900 1/min (Stufe / Stufe 2); Leistung: 0.394 / 0.105 kW (Stufe 1 / Stufe 2 (Auslegungsleistung)); Temperatur: 86 °C (max. Medium Temperatur); Weitere Infos: (Material Gehäuse PPs / PPs Laufrad); : ; Durchmesser: 2x 250 mm (Rohr - Schlauchanschluss); Höhe: 800 mm; Durchmesser: 640 mm; Gewicht: 25 kg;

28177 Kunststoff-Radialventilator ,  
Ventilator, Gebläse

Beschreibung: Lüfter zum Kanal-oder Dacheinbau. Lüfter / Gebläse sind geeignet zum Transport von aggressiven Stoffen, Abgase und verschmutzter Luft bestimmt.; Typ: CRDV 250/225; Hersteller: Colasit; Baujahr: 2009; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumenstrom: 1500 / 964 m<sup>3</sup>/h (Stufe 1 / Stufe 2); Druck: 190 / 79 Pa (Stufe 1 / Stufe 2 (Statischer Druck)); Drehzahl: 1400 / 900 1/min (Stufe / Stufe 2); Leistung: 0.394 / 0.105 kW (Stufe 1 / Stufe 2 (Auslegungsleistung)); Temperatur: 86 °C (max. Medium Temperatur); Weitere Infos: (Material Gehäuse PPs / PPs Laufrad); : ; Durchmesser: 2x 250 mm (Rohr - Schlauchanschluss); Höhe: 800 mm; Durchmesser: 640 mm; Gewicht: 25 kg;

28187 Gebläse, Ventilator

Typ: V 75/63; Hersteller: Colasit; Baujahr: 2009; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Material: PP (PPs Gehäuse und Laufrad); Volumenstrom: 200 m<sup>3</sup>/h (ca.); Temperatur: 85 °C (max. Medien Temperatur); Anschlüsse: (2x 75mm innen); Umdrehungen: 1360 1/min; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 0.60 A; Leistung: 0.18 kW; Länge: 320 mm; Breite: 270 mm; Höhe: 300 mm; Gewicht: 8 kg;

28357 Kühlturm DT XL/ Dunstturm DT XL / Rückkühlanlage durch Verdunstung	<p>Beschreibung: Die Baureihe DT XL ist ein modular aufgebautes Gesamtkonzept für hoch effiziente Rückkühlwerke offenen Kreislaufs.          Sie werden dort eingesetzt, wo Kältemaschinen Wasser in großen Mengen benötigen und / oder eine niedrige Kühlwassertemperatur erreicht werden soll.</p> <p>-Innen- und Außenaufstellung          -Gebäudeklimatisierung          -Industrielle Prozesskühlung; Typ: DT 64 Z XL; Hersteller: Gohl; Baujahr: 2011; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 36000 m<sup>3</sup>/h (Nenn-Kühlleistung Luft); Leistung: 4,6 - 6,3 kW (Gebläseleistung); Sonstiges: 68dB - 69dB (Schalldruck in 3m Entfernung); Fördermenge: 23000 kg/h (minimaler Wasservolumenstrom); Fördermenge: 123000 kg/h (maximaler Wasservolumenstrom); Anschlüsse: ; Abmessungen: 5216 / 1256 / 2300 L / B / H mm; Gewicht: 1310 kg (Leergewicht); Gewicht: 2230 kg (Betriebsgewicht);</p>
28367 Kühlturm DT XL/ Dunstturm DT XL / Rückkühlanlage durch Verdunstung	<p>Beschreibung: Die Baureihe DT XL ist ein modular aufgebautes Gesamtkonzept für hoch effiziente Rückkühlwerke offenen Kreislaufs.          Sie werden dort eingesetzt, wo Kältemaschinen Wasser in großen Mengen benötigen und / oder eine niedrige Kühlwassertemperatur erreicht werden soll.</p> <p>-Innen- und Außenaufstellung          -Gebäudeklimatisierung          -Industrielle Prozesskühlung; Typ: DT 2/39 Z XL; Hersteller: Gohl; Baujahr: 2011; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Leistung: 610 kW (Kühlleistung); Fördermenge: 170000 kg/h (maximaler Wasservolumenstrom); Fördermenge: 34000 kg/h (minimaler Wasservolumenstrom); Fördermenge: 104,9 m<sup>3</sup>/h (Wasserumlaufmenge); Verbrauch: 0,91 m<sup>3</sup>/h (Wasserverbrauch durch Verdunstung); Inhalt: 0,45 m<sup>3</sup>/h (Empfohlene Abschlammwassermenge); Anzahl: 2x Radiallüfter ; Fördermenge: 54000 m<sup>3</sup>/h (Luftmenge bei voller Drehzahl); Motor: 1x 2,4/9,4 kW; Abmessungen: 3403/2429/2050 L/B/H mm; Gewicht: 1480 kg (Leergewicht);</p>
28415 Radialventilator für Galvanoanwendung , Ventilator, Gebläse, Ventilator für aggressive Gase	<p>Hersteller: unbekannt; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumenstrom: 60000 m<sup>3</sup>/h (max.); Druck: - Pa; Motor: (Herst. Siemens); Spannung: 380 V; Leistung: 18 / 52 kW; Stromstärke: 55 / 98 A; Umdrehungen: 980 / 1470 1/min; Anschlüsse: ; Durchmesser: 980 mm (Saugseite innen); -: 880 X 880 mm (Druckseite); Material: PVC (Gehäuse (Lüfterrad aus Kunststoff)); Abmessungen: (gesamt); Länge: 2000 mm; Breite: 2220 mm; Höhe: 3070 mm; Gewicht: 1900 kg; Mängel: leichte (Anschlußteil von Druckseite eingerissen / Stutzen abgetrennt (Ablauf) / Seitenteil oberhalb vom Gehäuse eingerissen);</p>

28417 Radialventilator aus PVC für aggressive Gase aus Galvanik etc. , Ventilator, Gebläse

Hersteller: unbekannt; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumenstrom: 60000 m<sup>3</sup>/h (max.); Druck: - Pa; Motor: (Herst. Maier); Spannung: 400 V; Leistung: 18 / 52 kW; Stromstärke: 40.5 / 95 A; Umdrehungen: 988 / 1478 1/min; Anschlüsse: ; Durchmesser: 980 mm (Saugseite innen); -: 880 X 880 mm (Druckseite); Material: PVC (Gehäuse (Lüfterrad aus Kunststoff)); Abmessungen: (gesamt); Länge: 2000 mm; Breite: 2220 mm; Höhe: 3070 mm; Gewicht: 1900 kg; Mängel: leichte (Stutzen abgerissen (Ablauf));

28419 Kompaktwäscher / Luftwäscher / Abluftanlage / Gaswäscher für saure Gase

Beschreibung: Horizontaler Kompaktwäscher mit Waschzone, Umwälzpumpe, Demistorstufe und Düsenvorrichtung.

; Typ: KW H 1600-D; Baujahr: 1990; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Leistung: 15000 m<sup>3</sup>/h (Abluftdurchsatz); -: 24.6 m<sup>3</sup>/h (Umwälzmenge); Druck: 250 Pa (Druckverlust); Druck: 1500 Pa (Betriebsdruck max.); Volumen: 2.2 m<sup>3</sup> (integrierter Vorlagebehälter); Zubehör: (Schaltschrank mit Steuerung); Zubehör: (1x Umwälzpumpe (Herst. Munsch)); Fördermenge: 24.6 m<sup>3</sup>/h (max.); Förderhöhe: 10 m (max.); Leistung: 3.0 kW; Anschlüsse: 1590 x 1590 mm (seitliche Kanalanschlüsse); Abmessungen: (gesamt); Länge: 2650 mm; Breite: 2360 mm; Höhe: 2900 mm; Material: PP ;

28421 Radialventilator , Ventilator, Gebläse für aggressive Gase

Hersteller: unbekannt; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumenstrom: 15000 m<sup>3</sup>/h (max.); Druck: - Pa; Motor: (Herst. Siemens); Spannung: 380 V; Leistung: 5.5 / 16 kW; Stromstärke: 12.6/ 32.5 A; Umdrehungen: 960 / 1450 1/min; Anschlüsse: ; Durchmesser: 540 mm (Saugseite innen); -: 490 X 490 mm (Druckseite); Material: PVC (Gehäuse (Lüfterrad aus Kunststoff)); Abmessungen: (gesamt); Länge: 1930 mm; Breite: 1400 mm; Höhe: 1870 mm; Gewicht: 630 kg;

28489 Druckluftkompressor, ölgeschmierter Schraubenkompressor, Schraubenverdichter

Beschreibung: Druckluftkompressor (Schraubenkompressor) mit Schallschutzhaube und Schaltschrank.; Typ: VLEX 55D-14; Hersteller: Boge; Baujahr: 1991; Dokumentation: ; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Leistung: 8000 m<sup>3</sup>/h (Kühlluftdurchsatz); Volumenstrom: 7.8 m<sup>3</sup>/min (nach ISO 1217 bei pmax); Leistung: 55.3 kW (Leistungsbedarf bei pmax gesamt); Leistung: 55 kW (Antriebsleistung Antrieb); Druck: 10 bar (Betriebsdruck); Umdrehungen: 2935 1/min; Schutzklasse: 54 IP; Inhalt: 65 / 40 l (Ölbehältervolumen / Ölfüllmenge); Anschlüsse: 850 x 740 mm (Flanschanschluss Kühlluft); Abgelesene Betriebsstunden: 15932 / 62081 h (Betriebsstunden / Leerlaufstunden); Abmessungen: (Länge 2350, Breite 970, Höhe 1950 mm); Gewicht: 1275 kg; Weitere Infos: (Schlauch zwischen Ansaugfilter und Ansaugregler muß erneuert werden); Fabrikationsnummer: 13357 (Maschinenummer);

- 28547 HÜRNER-FUNKEN-Radialventilator , Ventilator, Gebläse für aggressive Gase  
 Typ: HF R 560-13 D DS3; Hersteller: Hürner Funken; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Volumenstrom: 13000 m³/h (max.); Druck: 2800 Pa; Motor: ; Spannung: 400 / 690 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 33.9 / 19.6 A; Leistung: 18.5 kW; Umdrehungen: 1460 1/min; Anschlüsse: ; Durchmesser: 550 mm (Saugseite innen); -: 470 x 470 mm (Druckseite innen); Material: PVC (Gehäuse (Lüfterrad beschichtet)); Abmessungen: (gesamt); Länge: 1400 mm; Breite: 1400 mm; Höhe: 1640 mm; Gewicht: ca. 500 kg;
- 28549 HÜRNER-FUNKEN-Radialventilator , Ventilator, Gebläse für aggressive Gase  
 Typ: HF R 560-13 D DS3; Hersteller: Hürner Funken; Baujahr: 2005; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Volumenstrom: 13535 m³/h (max.); Druck: 1724 Pa; Motor: ; Spannung: 380 / 660 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 35.7 / 20.6 A; Leistung: 18.5 kW; Umdrehungen: 1465 1/min; Anschlüsse: ; Durchmesser: 545 mm (Saugseite innen); -: 470 x 470 mm (Druckseite innen); Material: PVC (Gehäuse (Lüfterrad beschichtet)); Abmessungen: (gesamt); Länge: 1500 mm; Breite: 1400 mm; Höhe: 1760 mm; Gewicht: ca. 500 kg;
- 28609 WAM GROUP Staubfilteranlage/ Kerzenfilteranlage /Filteranlage für Staub aus Silos  
 Beschreibung: Filteranlage mit Abreinigungseinheit, gesteuert über Magnetventile. (Druckluft 5 bar erforderlich). Der Filter war zur Entstaubung der Luft an einem Kalksilo im Einsatz und es befindet sich noch Kalkstaub auf den Filterelementen und den inneren Oberflächen. Ein Ventilator ist nicht dabei.; Hersteller: Wamgroup; Baujahr: 2007; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Anzahl: 14 (Filterkerzen); Länge: 800 mm; Durchmesser: 140 mm; Anschlüsse: 1x 300 mm (Absperrklappe unten); -: 1x DN250 (seitlich); Abmessungen: ; Höhe: 2350 mm (gesamt); Breite: 1050 mm (gesamt); Durchmesser: 780 mm (innen (Filterbehälter));

## Analyse- / Meßtechnik

- 14815 Hochpräzises Umwälz-Thermostat  
 Typ: HC 5/9; Hersteller: Julabo; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager B14; Status: gebraucht - gut; Spannung: 230 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 2,2 kW; Sonstiges: Si - Kl. 2 ; Fabrikationsnummer: 3249332255 ; Länge: 210 mm; Breite: 400 mm; Höhe: 380 mm; Gewicht: 10 kg;
- 14974 induktiver Durchflußmesser / IDM / MID  
 Typ: 10 D 1465 H; Hersteller: Fischer & Porter; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Container; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: DN 3 PN 16 ; Temperatur: 130 °C (max.); Schutzklasse: 65 IP; Material: (Auskleidung PTFE); Weitere Infos: (Elektroden HAC - 4); Spannung: 220 V; Leistung: 0.08 A; Frequenz: 50 Hz; Fabrikationsnummer: A6/39890 ; Länge: 300 mm; Breite: 250 mm; Höhe: 300 mm; Gewicht: 12 kg;

15212 Katalytischer Restozonvernichter / Versuchsanlage / Pilotanlage / Technikumsanlage	Typ: OV 1 T; Hersteller: Fischer; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - sehr gut; Volumenstrom: 1,0 m <sup>3</sup> /h; Druck: 1,5 bar; Temperatur: 50 °C; Anschlüsse: 2 x DN 25 PN 16 ; Länge: 600 mm; Fabrikationsnummer: 00101423 ; Gewicht: 5 kg;
15574 Druckmessaufnehmer	Beschreibung: ohne Display, Messbereich 0-10 bar, Signalausgang 4-20mA, Spannung 11,5-30V DC, Prozessanschluss Triclamp, Membrane frontbündig Viton, Material Cr-Ni-Stahl, ; Typ: Cerabar PMC731-G11P1E11M1; Hersteller: Endress+Hauser; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut;
16647 Messumformer	Beschreibung: Anzeige: Grafikdisplay 240 x 180 Pixel, LED Hintergrundbeleuchtet Datalogger: 4 Messwerte parallel Bedienung: 18er Folientastatur mit Druckpunkt und Prägung mA-Eingänge: 4-20 mA Remote Eingänge: 18-29 V DC Relais-Ausgänge: 0-50 V AC, 0-75 V DC, 0-2 A, einpolig Gehäuse: 19 ``; Typ: Control 4000; Hersteller: Optek; Baujahr: 2003; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Status: gebraucht - gut; Spannung: 230 V (Netzanschluß 115 / 230 V umschaltbar);
16707 32 Stück - Wasserzähler, Impulsgeber	Typ: Kaltmesser; Hersteller: Lang Apparatebau GmbH; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: neu; Gewicht: 1 kg; Länge: 130 mm; Breite: 110 mm; Höhe: 90 mm; Weitere Infos: Qn 2.5 1Liter/Impuls ;
20563 UV-Spektralphotometer	Typ: IXO 510; Hersteller: SECOMAM; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Status: gebraucht - gut; Spannung: 230 V; Leistung: 300 W; Breite: 600 mm; Höhe: 500 mm; Länge: 400 mm (Tiefe); Anschlüsse: Serial RS232C (Digital); Anschlüsse: 8 X Analog (4-20 mA ); -: Wellenlängenbereich: 200 - 320 nm ; -: Bandbreite: 12 nm ; -: Absorptionsgrad: Höher als 2.5 ; Temperatur: 5 - 45 °C; Schutzklasse: 65 IP (Schrank);
20997 Automatischer Probennehmer, Probennahmeschrank , Probenehmer, Probenahme	Typ: MIC B92/12x1.8/NK; Hersteller: ORI; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Beschreibung: automatischer Analysator im Edelstahlschrank mit Temperierung ; : (Bau-Nr. 9803017); Spannung: 230 V; Frequenz: 50 Hz; Zubehör: mit 9 Flaschen ; Material: Edelstahl ; : (Anschlussleistung: Steuerung 75 W, Kühlung 150 W, Heizung 40 W); Länge: 660 mm; Breite: 760 mm; Höhe: 1030 mm; Gewicht: 75 kg;

21179 Füllstandssensor / Ultraschall-Füllstandsmessgerät

Beschreibung: Kompakt Ultraschall-Füllstandmessgerät mit einem Sensor und eine Auswerteelektronik.  
Filter ermöglichen die Unterscheidung von Störschall, die durch elektrisches Rauschen und Rührwerke entstehen vom Echo des Mediums.; Typ: The Probe; Hersteller: Milltronics;  
Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I;  
Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 18 bis 30 V (DC - Betriebsspannung); -: Ausgang 4 - 20 mA max. 750 OHM bei 24 VDC ; Schutzklasse: 65 IP; -: Relais: 1 Öffnerkontakt mit 5 A Nennleistung bei 250 V (z.B. für Alarmlage); -: LCD Anzeige, integrierte Temperaturkompensation ; -: EPROM nicht flüchtig, keine Batterie erforderlich ; -: Schallkegel 10 Grad bei -3 dB ; -: Messbereich 0,25 bis 5m (nur Flüssigkeiten); Gewicht: 1.7 kg;

21185 Leitfähigkeits Messverstärker / Messumformer

Beschreibung: Digital anzeigender Leitfähigkeits-Regler mit Relaisausgängen für die Steuerung von Dosierpumpen; Typ: CM 202 A; Hersteller: Gütling; Dokumentation: ja; Status: gebraucht - gut; Spannung: 220 V; Temperatur: 0 bis 50 Grad C °C (Betrieb); Temperatur: -20 bis 65 Grad C °C (Lagernd); Gewicht: 0.8 kg; Spannung: 24 V (Digitaleingang); -: Relaisausgänge - 250V, 6A, max. 550VA max. 3 Relais ; Temperatur: -10 bis +130 Grad C °C (Kompensation); -: Analogausgang 0-20 bzw. 4-20 mA ;

21189 Micro Master / Dreiphasiger Umrichter

Typ: MM 150/3; Hersteller: Siemens; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Leistung: 1.5 kW (Motorleistung); Stromstärke: 3.7 A (Ausgangsstrom Nennwert); Stromstärke: 5.5 A (Eingangsstrom); Frequenz: 47 - 63 Hz (Netzfrequenz); Frequenz: 0 - 650 Hz (Ausgangsfrequenz); -: Steuerausgänge 2 X Relais 240V AC 1A - 24V DC 2A ; -: RS485 Schnittstelle ; Schutzklasse: IP (21); Breite: 112 mm; Höhe: 215 mm; Länge: 195 mm; Gewicht: 5 kg;

21973 FISCHER & PORTER-magnetisch-induktiver Durchflussmesser / IDM / MID

Typ: 10 D 1465; Hersteller: Fischer & Porter; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Temperatur: max 80 °C; Anschlüsse: DN 50 ; ; Aufnehmerkonst. 100 l/min; Länge: 280 mm; Breite: 250 mm; Höhe: 300 mm; Gewicht: 15 kg; Schutzklasse: 65 IP; ; (Auskleidungsstoff (Hartgummi)); ; Fließgeschw. min. 0 bis 0,5 m/s ; ; 0 bis 3 m³/h; ; Fließgeschw. max. 0 bis 10 m/s ; ; 0 bis 60 m³/h;

22093 Labor-Infrarotspektrometer zur Erfassung von CKW in der Raumluft

Beschreibung: Einstrahl IR-Filterphotometer zur Installation z.B. an PER-Chlor-Ethylen Entfettungsanlagen; Typ: EVS IR 2; Hersteller: Meccos; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; ; Seriennummer 6201 - 0564 ; Länge: 360 mm; Breite: 260 mm; Höhe: 145 mm; Gewicht: 3.5 kg; Weitere Infos: Messbare Gase alle IR-aktiven Gase, bzw Komponenten ; -: Messbereiche 0-50, 500, 2500, 5000 mg/m³ ; Anschlüsse: 4 Schlauchnippel NW 4mm ; Schutzklasse: 52 IP;



22213 pH Transmitter mit Einkanal  
Messgerät, Messumformer

Typ: pH 2800 X-pH; Hersteller: Mettler Toledo; Dokumentation: ja; Status: gebraucht - gut; -: 2 Eingänge für pH oder mV ; -: 1 Anschluß für Redoxpotential ; -: 2 Eingänge für Pt 100 / Pt 1000 ; -: Grafikdisplay LCD 240 X 64 Punkte ; -: Stromausgang 0...20 mA ; -: 3 Schaltkontakte potentialfrei (DC < 60 V / 500 mA < 10 W); - : Protokolle zur Dokumentation (200 Einträge verfügbar); Breite: 304 mm; Höhe: 250 mm; Tiefe: 87 mm; Gewicht: 4 kg; Spannung: 230 V; Schutzklasse: 65 IP; Sonstiges: Explosionsschutz (EEx em ib [ia] IIC T6); Zubehör: Einkanal Messgerät K 100 W PR von Kuntze ;

22231 pH Transmitter, Messumformer

Typ: pH 2500; Hersteller: Mettler Toledo; Dokumentation: ja; Status: gebraucht - gut; -: 1 Eingang für pH oder mV ; -: 1 Anschluß für Redoxpotential ; -: 1 Eingang für Pt 100 / Pt 1000 ; -: Grafikdisplay LCD 240 X 64 Punkte ; -: Stromausgang 0...20 mA ; -: 8 Schaltkontakte potentialfrei ; Breite: 304 mm; Höhe: 250 mm; Tiefe: 87 mm; Gewicht: 4 kg; Spannung: 230 V; Schutzklasse: 65 IP;

23957 Mechanische Labor-  
Präzisionswaage

Typ: 2355; Hersteller: Sartorius; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Labor; Status: gebraucht - sehr gut; Gewicht: 160 g (Wägebereich max.); Gewicht: 0.001 g (Genauigkeit / Schrittweite); Durchmesser: 100 mm (Waagschale); Länge: 320 mm; Breite: 250 mm; Höhe: 300 mm; Gewicht: 20 kg (ca.);

24035 Thermischer  
Massedurchflussmesser für Gase/  
Massendurchflussmesser

Beschreibung: Thermischer Massedurchflussmesser für Gase aus Edelstahl. Hauptsächlich Einsatz als Prozessgasmessung z.B. in der chemischen, pharmazeutischen, Lebensmittel- und petrochemischen Industrie; Typ: IN-FLOW F-107C-HD-13-V; Hersteller: Bronckhorst High-Tec; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - sehr gut; Volumenstrom: 600 m<sup>3</sup>/h (max. Luftäquivalent); Druck: 4 bar (p1 absolut); Druck: 4 bar (p2 absolut); Druck: 40 bar (Leckage test); Material: (Edelstahl); Anschlüsse: DN80 PN64 (Je Ein- und Ausgang); Länge: 200 mm (gesamt / Einbaulänge); Breite: 200 mm (Flanschbreite); Höhe: 270 mm (gesamt); Gewicht: 15 kg (ca.);

24799 Schaltschrank /  
Steuerungsschrank / S7 Steuerung

Typ: -; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Z; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 400 V (Betriebsspannung); Spannung: 24 V (DC Steuerspannung); Steuerung: Siemens S7-300 CPU 314 ; -: 2X SM 312 - 2X SM 322 ; -: Bedienung: SIMATIC OP3 ; -: 3 X Stator Temperaturüberwachung ; -: 2 X Frequenzumrichter SSD Drives 650 series (Eingang 7.5 A - Ausgang 4.5 A); -: Touchpanel Simatic TP 117 ; -: 7 X Schutzschalter Siemens SIRIUS 3R (12 A, 10 A, 2.5 A, 2.5 A, 1.6 A, 0.8 A, 0.4 A); -: 8 X Lastschütze Siemens SIRIUS ; -: Hauptschalter und Drehzahleinstellung ;

25331 BÜHLER-Automatischer Probennehmer für flüssige Medien / Abwasserprobennehmer , Probennehmer, Probenahme	Beschreibung: Stationärer, vollautomatischer Probennehmer von Edmund Bühler.; Typ: PP-MOS-T; Hersteller: Edmund Bühler; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Spannung: 230 V; Breite: 800 mm; Höhe: 1430 mm (Schrank); Tiefe: 440 mm; Sonstiges: Menügeführte Bedienung ; Zubehör: 5 Probeentnehme Flaschen ; Material: 1.4301 (Schrankgehäuse); Material: PE (Probebehälter); Mängel: leichte (Steuerung defekt);
25831 Schwebekörper Durchflussmesser	Hersteller: Fischer & Porter; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Container; Status: gebraucht - befriedigend; Volumenstrom: 64 m <sup>3</sup> /h (max); Druck: 1.5 bar; Temperatur: 20 °C; Flansch/Gewinde: DN 25 ; -: Einbaulänge 245 mm ;
25833 Füllstandmessung Ultraschallmessprinzip / Ultraschallfüllstandsmessung	Typ: Prosonic T; Hersteller: Endress & Hauser; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Spannung: 12-36 V; -: 4-20 mA ; Schutzklasse: 67 IP; -: bis 5 m in Flüssigkeiten ( maximaler Messbereich);
27067 Massendurchflussmesser	Beschreibung: Massedurchfluss- und Dichtemessung von z.B. hochviskosen Fluiden, Gasen oder Feststoffen.; Typ: Optimass MFS 7051K10; Hersteller: Krohne; Baujahr: 2003; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - neuwertig; Länge: 795 mm (Einbaulänge); Anschlüsse: D15 (je Ein- und Ausgang); Material: (vollständig aus Edelstahl); Gewicht: 30 kg (ca.);
27073 ENDRESS + HAUSER Stabsonde mit PTFE-Ummantelung, Füllstandsmessung , Füllstandsensor,	Beschreibung: Eintauchmesssonde mit PTFE Verkleidung für Füllstandsmessung.; Typ: Multicap 11EN-AA1AH1BBKC1; Hersteller: E + H; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Abmessungen: 830 mm (Gesamthöhe); Abmessungen: 600 mm (Eintauchtiefe); Material: (PTFE ummantelt / versiegelt);
27249 CSB-Analysator	Beschreibung: Messbereich: Reicht von 1 bis 100.000mg/ l CSB; Typ: Elox 100; Hersteller: LAR GmbH; Baujahr: 2003; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Spannung: 230 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 0,2 kW; Länge: 600 mm; Breite: 420 mm; Höhe: 620 mm; Gewicht: 60 kg;
28123 Probennehmer für flüssige Medien	Beschreibung: Mobiler Probennehmer für Einzel-, Durchschnitts- und Mischproben nach Zeit.Flüssigkeitssensor LD90 garantiert immer genaue reproduzierbare Probevolumen. Der LD90 (Flüssigkeitsdetektor) misst berührungslos und wird nicht beeinflusst durch Leitfähigkeit, Viskosität, Temperatur oder Inhaltsstoffe.; Typ: ISCO 3700; Hersteller: ISCO; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: ; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Spannung: 12 V (Batterie oder Netzteil); Spannung: 230 V (Netzadapter); Anzahl: 24 (Probeentnehmerflaschen); Inhalt: 1 l; Material: PP ; Förderhöhe: 7.9 m (max); Höhe: 640 mm (gesamt); Tiefe: 735 mm; Durchmesser: 504 mm;

28219 Durchflußmesser / IDM / induktiver Durchflussmesser / MID	Beschreibung: Induktiver Durchflussmesser von Endress und Hauser. Vertikale oder horizontale Montage möglich; Typ: Promag 50; Hersteller: Endress & Hauser; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: 2 X DN 40 (Flansche); Schutzklasse: 67 IP; Temperatur: -10°C bis +60°C (zulässige Medientemperatur); Material: PTFE (medienberührende Fläche); Abmessungen: gesamt ; Länge: 200 mm (Einbaulänge); Höhe: 350 mm; Gewicht: 10 kg;
28407 Durchflußmesser für korrosive Medien / IDM mit PTFE Auskleidung / induktiver Durchflussmesser für Säuren oder Laugen / MID	Beschreibung: Induktiver Durchflussmesser mit Summenfunktion, Datenausgang und digitaler Vorortanzeige von Endress und Hauser. Vertikale oder horizontale Montage möglich; Typ: Promag 53; Hersteller: Endress & Hauser; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: 2x DN15 / PN 40 ; Schutzklasse: 67 IP; Temperatur: -10°C bis 130°C (zulässige Medientemperatur); Abmessungen: gesamt ; Länge: 195 mm (Einbaulänge); Tiefe: 220 mm; Höhe: 340 mm; Gewicht: 7 kg (ca.); Material: PTFE (Auskleidung aus PTFE);

## Biologische Verfahren

16669 Biosäule, Behälter, Kolonne, Wäscher, Biofilter	Beschreibung: Bestehend aus 2 Teilen die miteinander verschraubt werden.; Hersteller: -; Baujahr: 2003; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kunde; Status: gebraucht - gut; Volumen: 8.5 m <sup>3</sup> ; Material: PE ; Höhe: 8200 mm; Durchmesser: 1200 mm; -: Zulaufstutzen Wasser: DN 25 ; -: Ablaufstutzen Wasser: DN 50 ; -: Zulaufstutzen Luft: DN 20 ; -: Überlauf: DN 32 ; -: Mannloch: 640 mm; Durchmesser: 1400 mm (inkl. Flanschrändern); Sonstiges: ca. 40 Kunststoffböden mit Lochung und Abstandshalter in der gesamten Säule ;
---	---

## Chemische Verfahren

10594 Elektrokoagulation, Elektrolytische Abwasserbehandlung / Versuchsanlage / Pilotanlage / Technikumsanlage	Beschreibung: Ehemals im Einsatz zur Reinigung von Abwässern aus der Entfettung und Beize mit einem Durchsatz von ca. 100l/h im Durchlaufverfahren. Ausgestattet mit Eisen- und Aluminiumelektroden, Verbrauch elektrisch für die ehemalige Anwendung ca. 10 kWh/m <sup>3</sup> .
	Die Anlage besteht aus einer Elektrokoagulationszelle 150 l mit einem 150l Schlammfang. Die gesamte Anlage wurde vor Abbau gereinigt.; Typ: Clearox; Hersteller: Klose; Baujahr: 1996; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Abgelesene Betriebsstunden: 4000 h; Länge: 1100 mm; Breite: 1100 mm; Höhe: 2000 mm; Zubehör: (Gleichrichter); -: (Typ GTD 20/300); Spannung: 6 V (min.); Spannung: 20 V (max.); Stromstärke: 300 A;

12820 UV-Anlage zur Restozonvernichtung und Desinfektion; UV-Anlage

Typ: Dünnschichtanlage mit 19 Niederdruck-Strahlern; Hersteller: WEDECO; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg B3/G3; Status: gebraucht - befriedigend; Betriebsstunden: wenig ; Leistung: je nach Anwendung 5-100 m<sup>3</sup>/h ; Abmessungen: DxL=350x1400 mm ; Gewicht: ca. 100 kg; Material: V4A ; Anschlüsse: DN 100 Flansch ; Zubehör: Klemmkasten, UV-Überwachung, Elektrik auf Montageplatte ;

21625 Gastrockneranlage/ Adsorber/ Absorberanlage z.B. zur Gastrocknung vor Ozonanlagen

Hersteller: WEDECO; Baujahr: 1995; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg E5; Status: gebraucht - sehr gut; : bestehend aus 2x Trocknerkessel, 1x Restozonvernichter, Durchflußmesser und Verrohrung ; Material: Edelstahl ; : Trockner ; Inhalt: max. 115 l; Temperatur: max. 200 °C; Druck: max. 6,0 bar; : Ozonvernichter ; Inhalt: max. 20 l; Temperatur: max. 250 °C; Druck: 0,0 bar; Abmessungen: ; Länge: 1950 mm; Breite: 700 mm; Höhe: 2650 mm; : (Gesamtanlage Artikel - Nr. 21633 / 21631 / 683);

27029 UV-Anlage zur Restozonvernichtung und Desinfektion; UV-Anlage

Typ: ME 150; Hersteller: S.I.T.A. SRL; Baujahr: 2007; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Leistung: 20 m<sup>3</sup>/h (max.); Temperatur: 5-60 °C (Wasser); Druck: 10 bar (max.); Anschlüsse: DN 80 (Flansch); Breite: 300 mm; Höhe: 1100 mm; Tiefe: 200 mm; Material: 1.4404 (Edelstahl); Zubehör: (Schaltschrank inkl. Steuerung, Bedienpanel und Hauptschalter);

27857 UV-Anlage zur Restozonvernichtung und Desinfektion; UV-Anlage

Typ: ME 150; Hersteller: WEDECO; Baujahr: 2005; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Leistung: 8,5 m<sup>3</sup>/h (Mindest-Durchfluss); Leistung: 10,5 - 51 m<sup>3</sup>/h (max. je nach UV-Dosis); Temperatur: 5-60 °C (Wasser); Druck: 10 bar (max.); Anschlüsse: DN 80 (Flansch (Material Edelstahl 1,1471)); Durchmesser: 90 mm (Reaktorkammer); Länge: 1050 mm (innen Reaktorkammer); Weitere Infos: (Spezial Hg-Niederdruckstrahler, Strahlerleistung 120 Watt.(Anzahl 4)); Abmessungen: mm (ohne Schaltschrank); Breite: 250 mm; Tiefe: 350 mm; Höhe: 1250 mm; Abmessungen: 750 x 750 x 350 mm (Schaltschrank); Zubehör: (Schaltschrank inkl. Steuerung);

28555 DTS-Neutralisationsanlage /  
Durchlaufneutralisation mit Steuerung und  
Dosierung

Beschreibung: gebrauchte Neutralisationsanlage (Hersteller DTS) bestehend aus mehreren Komponenten. Vorlagebehälter / Pumpstation / Reaktorbehälter / Dosierstation / Chemikaliertanks und Schaltschrank.; Typ: Neutralisationsanlage; Hersteller: DTS-Wasser-Abwasser-Technik GmbH; Baujahr: 2005; Dokumentation: nein; Status: gebraucht - gut; Beschreibung: (Vorlagebehälter aus PP mit Füllstandsmessung); Volumen: 5.0 m<sup>3</sup>; Temperatur: 30 °C (max. Betriebstemperatur); Durchmesser: 2000 mm (innen); Höhe: 1800 / 2050 mm (innen / gesamt); Durchmesser: 500 mm (Mannloch); Anschlüsse: (passend zur Anlage); Beschreibung: (Pumpstation auf Metallgestell montiert); Anzahl: 4 (Speck Kreiselpumpen (BL 40/32 A)); Fördermenge: 37 m<sup>3</sup>/h (max.); Förderhöhe: 17.5 m (max.); Temperatur: 35 °C (max. Betriebstemperatur); -; (Durchflussmesser von Endress & Hauser (Promag W) /Manometer und Membranventile); Abmessungen: 1700 / 1000 / 1800 mm (gesamt L/B/H); Beschreibung: (Reaktorbehälter ); -; (Baugleich wie Vorlagebehälter); Beschreibung: (Dosierstation auf Metallgestell montiert); Anzahl: 4 ( Dosiererpumpen (Hersteller Dosatronic)); Fördermenge: 220 / 50 l/h; Druck: 7 / 1 bar; Abmessungen: 1950 / 400 / 1950 mm (gesamt L/B/H); Beschreibung: (2x Chemikaliertank mit Auffangwanne aus PE und Füllstandsmessung); Volumen: 1.17 m<sup>3</sup> (Innenbehälter); Durchmesser: 1050 mm; Höhe: 1700 mm (gesamt); Durchmesser: 1300 mm (Auffangbehälter ); Höhe: 1250 mm (Auffangbehälter); Weitere Infos: (Behälter sind mit Leckagesonden und Füllstandsmessung ausgestattet); Zubehör: (Schrankschrank mit Siemens Simatic S7-300 Steuerung);

## Desinfektion / Entkeimung

11901 UV-Desinfektionsgeräte, UV-Anlage Typ: Adv 2; Hersteller: Trojan; Baujahr: neu; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: neu; Beschreibung: Desinfiziert Trinkwasser ohne Einsatz von Chemikalien. Kein Wasserbehälter erforderlich. Für Montage u. Wartung wird nur ein Schraubendreher benötigt. Ohne UV-Sensorüberwachung. ; Leistung: ca. 0,45 m<sup>3</sup>/h; Spannung: 230 V; Frequenz: 50 Hz;

11902 UV-Desinfektionsgerät / UV-Anlage Beschreibung: Dieses Gerät desinfiziert Trinkwasser ohne Einsatz von Chemikalien. Für Montage und Wartung wird nur ein Schraubendreher benötigt. UV-Sensorüberwachung, kein Löten zum elektrischen Anschluß erforderlich; Typ: AQUA Advantage Plus 5 P; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Labor; Status: gebraucht - gut; Leistung: 1.1 m<sup>3</sup>/h; Spannung: 230 V; Frequenz: 50 Hz;

<p>11904 UV-Desinfektionsgerät; UV-Anlage</p>	<p>Beschreibung: Dieses Gerät desinfiziert Trinkwasser ohne Einsatz von Chemikalien. Kein Wasserbehälter erforderlich. Für Montage und Wartung wird nur ein Schraubendreher als Werkzeug benötigt. Kein Löten zum elektrischen Anschluß erforderlich, UV Sensorenüberwachung; Typ: AQUA UV 705 Plus; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Leistung: 1.1 m³/h; Spannung: 240 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 45 W (Leistungsaufnahme); Druck: 9 bar (max. Betriebsdruck); Temperatur: 2 °C (min. Betriebstemperatur); Temperatur: 40 °C (max. Betriebstemperatur);</p>
<p>11953 UV-Entkeimungsanlage; UV-Anlage; UV-Desinfektion</p>	<p>Beschreibung: - Wasserdeseinfektion mit ultravioletter Bestrahlung - Entkeimungsanlage mit ultravioletter Bestrahlung - Oberflächenwasserentkeimung - Bewässerung von Gartenbaubetrieben; Garten- und Landschaftsbau; Typ: ME/50.20; Hersteller: WEDECO; Baujahr: 1989; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg C2; Status: gebraucht - gut; Beschreibung: (zentrales Quarzrohr, für VE-Wasser oder schlechte UV-Transmissionen von Wasser); Druck: 10 bar; Leistung: 20 m³/h (ca.); Temperatur: 25 °C; Inhalt: 22 l; Betriebsstunden: 67738 h; Spannung: 220 V; Verbrauch: 700 W; Frequenz: 50 Hz; Länge: 2200 mm; Breite: 500 mm; Höhe: 450 mm; Gegendruck (p2max): 100 kg; Material: (Gehäuse Stahlblech); Fabrikationsnummer: 7919 ;</p>
<p>12821 UV-Anlage zur Restozonvernichtung und Desinfektion / UV-Anlage</p>	<p>Beschreibung: -auch zur Entkeimung von Brauchwasser auf Kläranlagen einsetzbar -Dünnschichtanlage mit 4 Niederdruck-Strahlern; Hersteller: WEDECO; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Leistung: 0.5 m³/h (min.); Leistung: 10 m³/h (max.); Durchmesser: 170 mm; Länge: 1100 mm; Material: (V4A); Anschlüsse: DN40 (Flansch); Zubehör: (Zündgerät, Strahlerüberwachung auf Montageplatte); Betriebsstunden: (wenig); Gewicht: 30 kg (ca.);</p>
<p>13067 UV-Entkeimungsanlage; UV-Anlage; UV-Desinfektion; Entkeimungsanlage mit ultravioletter Bestrahlung; Oberflächenwasserentkeimung; Bewässerung von Gartenbaubetrieben; Garten- und Landschaftsbau</p>	<p>Beschreibung: Desinfektion von Kläranlagenabläufen ist auch ein möglicher Einsatzfall</p> <p>Geeignet zur Oberflächenwasserentkeimung für die Pflanzenbewässerung in Gartenbaubetrieben; Typ: K220; Hersteller: Wedeco; Baujahr: 1995; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C4; Status: gebraucht - gut; Leistung: 50 m³/h (min.); Leistung: 220 m³/h (max.); Druck: 10 bar (max.); Flansch/Gewinde: DN250 / PN10 ; Weitere Infos: (UV-Strahler, Typ 092); Weitere Infos: (UV-Sensor, Typ UCR); Anschlüsse: 3/4 `` (Spülventile); Material: (Spülventile VA mit Schnellkupplung); Weitere Infos: 100 mm (Probenahmeventil); Weitere Infos: (Druckverlust ca. 0,1 bar bei 220 m³/h); Temperatur: 5 °C (min.); Temperatur: 60 °C (max.); Beschreibung: (Elektrik auf Montagegrundplatte für Schaltschrank einbau); Länge: 890 mm (Montageplatte); Breite: 700 mm (Montageplatte); Spannung: 230 V; Betriebsstunden: 80000 h (ca.); Sonstiges: (ca. 380 Schaltungen);</p>

13080 UV-Entkeimungsanlage; UV-Anlage; UV-Desinfektion; Entkeimungsanlage mit ultravioletter Bestrahlung; Oberflächenwasserentkeimung; Bewässerung von Gartenbaubetrieben; Garten- und Landschaftsbau

Beschreibung: Beschreibung  
Desinfektion von Kläranlagenabläufen ist auch ein möglicher Einsatzfall

Geeignet zur Oberflächenwasserentkeimung für die Pflanzenbewässerung in Gartenbaubetrieben; Typ: K250; Hersteller: Wedeco; Baujahr: 1995; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C2/C4; Status: gebraucht - gut; Leistung: 50 m<sup>3</sup>/h (min.); Leistung: 250 m<sup>3</sup>/h (max.); Druck: 10 bar (max.); Flansch/Gewinde: DN250 / PN10 ; Weitere Infos: (UV-Strahler, Typ 092); Weitere Infos: (UV-Sensor, Typ UCR); Anschlüsse: 3/4 `` (Spülventile); Material: (Spülventile VA mit Schnellkupplung); Weitere Infos: 100 mm (Probenahmeventil); Weitere Infos: (Druckverlust ca. 0,1 bar bei 250 m<sup>3</sup>/h); Temperatur: 5 °C (min.); Temperatur: 60 °C (max.); Weitere Infos: (Elektrik auf Montagegrundplatte für Schaltschrankeinbau); Länge: 1896 mm (Montageplatte); Breite: 699 mm (Montageplatte); Spannung: 220 V; Frequenz: 50 Hz; Betriebsstunden: 80000 h (ca.); Sonstiges: (ca. 8000 Schaltungen);

14921 UV-Anlage, Enkeimungsanlage mit ultravioletter Bestrahlung, Doppelanlage

Typ: Doppel-UV-Anlage mit einem Schaltschrank; Hersteller: Trojan; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C1/C2; Status: gebraucht - sehr gut; Leistung: 130 m<sup>3</sup>/h (2x); Material: (Edelstahl); Zubehör: (1 Schaltschrank für beide Anlagen); Weitere Infos: (Leistungsaufnahme); Druck: 10 bar (max.); Spannung: 230 V; Leistung: 16 A; Frequenz: 50 Hz; Sonstiges: (UV-Sensor Typ 20.1A1); Fabrikationsnummer: 0212001/2002 ; Länge: 900 mm; Breite: 600 mm; Höhe: 1250 mm; Länge: 800 mm (Schaltschrank); Breite: 300 mm (Schaltschrank); Höhe: 1000 mm (Schaltschrank); Gewicht: 300 kg;

15671 Entkeimungsanlage mit ultravioletter Bestrahlung; UV-Entkeimungsanlage; UV-Anlage; UV-Desinfektion; Oberflächenwasserentkeimung; Bewässerung von Gartenbaubetrieben; Garten- und Landschaftsbau

Beschreibung: -geeignet zur Oberflächenwasserentkeimung für die Pflanzenbewässerung in Gartenbaubetrieben; Typ: D-18 eR; Hersteller: Kryschi; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C1; Status: gebraucht - gut; Inhalt: 15 l; Volumenstrom: 18 m<sup>3</sup>/h; Druck: 10 bar (max.); Temperatur: 40 °C (max.); Flansch/Gewinde: DN150 ; Spannung: 230 V; Leistung: 230 W; Frequenz: 50 Hz; Zubehör: (2 Schaltschranke + Röhre); Länge: 1200 mm; Breite: 500 mm; Gewicht: 40 kg;

15672 UV-Entkeimungsanlage / UV-Anlage / UV-Desinfektion / Entkeimungsanlage mit ultravioletter Bestrahlung / Oberflächenwasserentkeimung / Bewässerung von Gartenbaubetrieben / Garten- und Landschaftsbau

Beschreibung: - Wasserdesinfektion mit ultravioletter Bestrahlung  
- Entkeimungsanlage mit ultravioletter Bestrahlung  
- Oberflächenwasserentkeimung  
- Bewässerung von Gartenbaubetrieben; Garten- und Landschaftsbau; Typ: MS-D 80; Hersteller: Kryschi; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C1; Status: gebraucht - gut; Druck: 10 bar (max.); Volumenstrom: 75 m<sup>3</sup>/h (max.); Temperatur: 40 °C (max.); Flansch/Gewinde: DN150 ; Spannung: 230 V; Leistung: 560 W; Frequenz: 50 Hz; Zubehör: (Schaltschrank); Länge: 1200 mm; Breite: 550 mm; Gewicht: 50 kg;

<p>17969 TROJAN-UV-Entkeimungsanlage; UV-Anlage; UV-Desinfektion; Entkeimungsanlage mit ultravioletter Bestrahlung; Oberflächenwasserentkeimung; Bewässerung von Gartenbaubetrieben; Garten- und Landschaftsbau</p>	<p>Beschreibung: Desinfektion von Kläranlagenabläufen ist auch ein möglicher Einsatzfall</p> <p>Geeignet zur Oberflächenwasserentkeimung für die Pflanzenbewässerung in Gartenbaubetrieben; Typ: UV8032-L50; Hersteller: Trojan; Baujahr: 2002; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg G; Status: gebraucht - gut; Leistung: 250 m³/h (ca., je nach Grad der UV-Dosis); Druck: 8.5 bar (max.); Anschlüsse: DN150 (2x); Material: (Edelstahl); Länge: 1774 mm (Aufstellmaß UV-Reaktor); Durchmesser: 508 mm (Aufstellmaß UV-Reaktor); Höhe: 825 mm (gesamt, inkl. Sockel zur Wandmontage); Zubehör: (Schaltschrank (Trojan System UV 8000) zur Überwachung der UV-Intensität); Länge: 1000 mm; Breite: 400 mm; Höhe: 1600 mm; Gewicht: 300 kg (gesamt, ca.); Weitere Infos: (Anlage ohne DVGW-Zulassung); Weitere Infos: (Ersatzteilversorgung über Hersteller gesichert);</p>
<p>28601 WEDECO UV-Anlage/ UV-Anlage zur Desinfektion / Ultraviolett - Bestrahlungsanlage</p>	<p>Beschreibung: UV-Entkeimungsanlage mit Schaltschrank und Reserve-UV-Strahlern; Typ: ME 250 LL; Hersteller: WEDECO; Dokumentation: nein; Status: gebraucht - gut; Leistung: (1210 J/m² = 1306,8 J/m² bei 15m³ UV-Dosis); Druck: 10 bar (Betriebsdruck); Leistung: 120 W (Strahlerleistung); Leistung: 46 W (UV-C Leistung 254nm); Sonstiges: (UV-Strahler SLR2581 V, 5 Stück); Abmessungen: 1250/380/280 L/T/B mm (UV-Modul); Abmessungen: 760/760/300 L/B/T mm (Schaltschrank); Zubehör: 5 stk. (UV-Strahler SLR 2581 VH als Ersatz); Länge: 950 mm (UV-Strahler); Sonstiges: (Dokumentation kann bei Bedarf vom Hersteller beschafft werden);</p>

## Elektrotechnik

<p>24203 Schaltschrank mit Frequenzumrichter / Frequenzumformer</p>	<p>Typ: Micro Master 440; Hersteller: Siemens; Baujahr: 2005; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager B14; Status: gebraucht - sehr gut; Leistung: 55 kW (Variables Drehmoment); Leistung: 45 kW (Konstantes Drehmoment); Spannung: 380 V (min); Spannung: 480 V (max); Frequenz: 47 Hz (min); Frequenz: 63 Hz (max); Fabrikationsnummer: 6SE6440-2AD34-5FA1 ; Material: (Schaltschrank - Edelstahl); Höhe: 1800 mm; Breite: 800 mm; Tiefe: 500 mm;</p>
<p>24657 Schaltschrank mit Frequenzumformer / Frequenzumrichter</p>	<p>Beschreibung: Ausgestattet mit Hauptschalter, Sicherungen, Digitaler Unter- und Überdruck Anzeige, Steuer- und Lastschützen; Hersteller: Kaeser; Baujahr: 1994; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Leistung: 75 kW (Frequenzumrichter ABB BB Drives SAMI GS); Spannung: 400 V; Stromstärke: 250 A (Vorsicherung Einspeisung); Transportmaße: H x B x T 2100mm x 1250 mm x 600 mm ;</p>
<p>24689 Wägezelle</p>	<p>Typ: SIWAREX R; Hersteller: Siemens; Dokumentation: nein; Status: gebraucht - befriedigend; Sonstiges: 1300 kg (max. Messbereich); Sonstiges: (mit Anschlusskasten SIWAREX AK);</p>



24691 Wägezelle	Typ: SIWAREX R; Hersteller: Siemens; Dokumentation: nein; Status: gebraucht - befriedigend; Sonstiges: 600 kg (max. Messbereich);
24825 SIMATIC S7-300 / Steuerung	Typ: CPU 315; Hersteller: Siemens; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg ELO; Status: gebraucht - gut; -: 2 X Modul Digitaleingabe SM 321 ; -: 2 X Modul Digitalausgabe SM 322 ; -: 1 X Siemens Zählerbaugruppe FM 350 ; -: 1 X Siwarex U Waageelektronik ;
25073 Frequenzumrichter zur Drehzahlsteuerung	Typ: 4S4; Hersteller: watt tronic; Baujahr: 2000; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg ELO; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 230 V (Eingang); Spannung: 3 x 0 - U in V (Ausgang); Leistung: 0.4 kW; Sonstiges: (Programmierbare Eingänge- Festfrequenzen, NOT AUS, Reset, Reglerfreigabe); Sonstiges: (Programmierbare Ausgang - Fehler, Lauf, Sollwert erreicht);
25957 Frequenzumrichter / Frequenzumformer	Typ: Combivert 07F5C1B-3B0A; Hersteller: KEB; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Spannung: 305 - 440 V (Eingang); Stromstärke: 3.6 A; Spannung: 460 - 500 V (Eingang); Stromstärke: 2.5 A; Frequenz: 50 - 60 Hz (Eingang); Spannung: 0 - 440 V (Ausgang); Stromstärke: 2.6 A (Ausgang); Spannung: 480 V (Ausgang); Stromstärke: 1.8 A (Ausgang); Frequenz: 0 - 1600 Hz (Ausgang); Leistung: 0.75 kW (Motor);
25959 Frequenzumrichter / Frequenzumformer	Typ: Combivert F5; Hersteller: KEB; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Spannung: 305 - 440 V (Eingang); Stromstärke: 23.1 A; Spannung: 460 - 500 V (Eingang); Stromstärke: 19.6 A; Frequenz: 50 - 60 Hz (Eingang); Spannung: 0 - 440 V (Ausgang); Stromstärke: 16.5 A (Ausgang); Spannung: 480 V (Ausgang); Stromstärke: 14 A (Ausgang); Frequenz: 0 - 1600 Hz (Ausgang); Leistung: 7.5 kW (Motor);
26137 Messumformer / Transmitter für O2 Sauerstoff / Sauerstoff-Sonde / Sauerstoff Messung	Typ: O2 4100; Hersteller: Mettler Toledo; Baujahr: -; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Spannung: 230 V (AC); Spannung: 24 V (DC); -: (Eingänge für 2 verschiedene Sauerstoff Sensoren); -: (Eingang für Temperaturfühler); -: (Profibus-PA); -: (Kontakte für Alarm, Max und Min);
26437 Schaltschrank mit Frequenzumrichtern, Anlagensteuerung, Schaltschrank mit Prozessvisualisierung	Beschreibung: Schaltschrank mit Prozessvisualisierung, Siemens Steuerung und Frequenzumrichter. Ehemaliger Einsatz der Anlage in einer Reinstwasseranlage; Hersteller: WWV Kraft GmbH; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; -: Simatic MultiPanel MP 277 ; -: S7 300 CPU 313C ; -: 1X pH und 2X Leitwert Messumformer ; -: Erweiterungsmodule iM360, SM334, SM323, SM331, AI8x12Bit, SM321 ; -: 3X Motorschutzschalter ; - : 3X Lastschütze ; -: 4X Frequenzumrichter POSIDRIVE (2X HW35, 2X HW23); -: Gleichrichter 24V 10A ; Höhe: 2020 mm; Breite: 800 mm; Tiefe: 430 mm;

26439 Schaltschrank mit Frequenzumrichtern, Anlagensteuerung für eine Abwasseraufbereitungsanlage, Schaltschrank mit Prozessvisualisierung	Beschreibung: Schaltschrank mit Prozessvisualisierung, Siemens Steuerung und Frequenzumrichter. Ehemaliger Einsatz der Anlage in einer Abwasseraufbereitungsanlage.; Hersteller: WWV Kraft GmbH; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; -: Simatic MultiPanel MP 277 ; -: S7 300 CPU 313C-2DP ; -: Erweiterungsmodule SM331, SM321, SM332 ; -: 4X Motorschutzschalter ; -: 7X Lastschütze ; -: 2X Frequenzumrichter FDS 4000 ; Höhe: 2020 mm; Breite: 1000 mm; Tiefe: 430 mm;
26457 Schaltschrank, Anlagensteuerung, Schaltschrank mit Prozessvisualisierung	Beschreibung: Schaltschrank mit Prozessvisualisierung und Siemens Steuerung.; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; -: Simatic Panel PC 477B ; -: S7 300 CPU 313C-2DP ; -: Erweiterungsmodule 3X SM331, 2X SM322, SM331 ; -: Siemens Sicherungsautomaten ; -: K-System Interfacetechnik Pepperl+Fuchs ; -: Schaltverstärker KFD2-SR2-Ex2W ; -: Ausgangstreiber KFD2-CD2-Ex1 ; Höhe: 1910 mm; Breite: 800 mm; Tiefe: 600 mm;
26561 STÖBER-Frequenzumrichter / Frequenzumformer	Typ: FDS 4110 / B; Hersteller: Stöber; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Leistung: 7.5 kW; Frequenz: 0-200 Hz (Ausgang); -: Verlustleistung 220 W ; Schutzklasse: 20 IP; Spannung: 400 V; Breite: 186 mm; Höhe: 410 mm; Tiefe: 268 mm; Gewicht: 12.3 kg;
26563 Frequenzumrichter / Frequenzumformer	Typ: FDS 4040 / BLP; Hersteller: Stöber; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Leistung: 2.2 kW; Frequenz: 0-200 Hz (Ausgang); -: Verlustleistung 88 W ; Schutzklasse: 20 IP; Spannung: 400 V; Stromstärke: 5.5 A; Breite: 98 mm; Höhe: 300 mm; Tiefe: 268 mm; Gewicht: 5 kg;
26565 Frequenzumrichter / Frequenzumformer	Typ: FDS 4013 / B; Hersteller: Stöber; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Leistung: 0.75 kW; Frequenz: 0-200 Hz (Ausgang); -: Verlustleistung 53 W ; Schutzklasse: 20 IP; Spannung: 400 V; Stromstärke: 3.5 A; Breite: 98 mm; Höhe: 300 mm; Tiefe: 176 mm; Gewicht: 5 kg;
26567 Frequenzumrichter / Frequenzumformer	Typ: FDS 3013 / B; Hersteller: Stöber; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Leistung: 0.75 kW; Frequenz: 0-200 Hz (Ausgang); -: Verlustleistung 53 W ; Schutzklasse: 20 IP; Spannung: 400 V; Stromstärke: 5.2 A; Breite: 98 mm; Höhe: 300 mm; Tiefe: 176 mm; Gewicht: 5 kg;
26633 Transformator	Typ: AT3 10-2021-23; Hersteller: Block; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 3X 200 V (Eingang); Spannung: 3X 400 V (Ausgang); Stromstärke: 29.7 A (Eingang); Stromstärke: 14.4 A (Ausgang); Schutzklasse: 23 IP; Gewicht: 68 kg; Länge: 520 mm; Breite: 320 mm; Höhe: 480 mm;

27407 pH - Messumformer - Dulcometer/ Prominent pH-Regler	Typ: D1CBW00601000; Hersteller: Pro Minent; Baujahr: --; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Container; Status: gebraucht - gut; -: pH -1,45 ... 15,45 (Messbereich); -: 5 A (Belastbarkeit Schaltkontakt); -: 0 ..24mA (Ausgang); Spannung: 230 V; Schutzklasse: 65 IP; Sonstiges: Mit Wandaufbaugehäuse ;
27489 Mess-und Regelgerät ProMinent Dulcometer	Beschreibung: Der ProMinent Dulcometer ist für Schalttafel oder Wandmontage geeignet, pH messung und anschluss für zwei Dosierpumpen. Siegnalausgang (Normsignal 0/4 - 20 mA Messwert); Typ: D1CAW0P20001G220D; Hersteller: Pro Minent; Baujahr: --; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Container; Status: gebraucht - gut; -: pH 0,00 - 14,00 (Messbereich); Stromstärke: 0,05 A; Spannung: 230 V; Schutzklasse: 65 IP; Länge: 200 mm; Tiefe: 70 mm; Höhe: 200 mm;
27543 Gasüberwachungsgerät, Ex-Schutz Gerät für Gase, ATEX	Beschreibung: Gasüberwachungsgerät mit mikroprozessorgegesteuerter Elektronik und ist speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt und zugelassen.; Typ: MST SAT-EX 20202-0450; Hersteller: Honeywell; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Container; Status: gebraucht - neuwertig; Spannung: 12...24 V; Leistung: 0,6 (ca.); Temperatur: -20 ... +40 °C; Druck: 800 ... 1100 hPa ; Weitere Infos: (mit Dokumentation und Zertifikat); Sonstiges: (Wandmontage); Abmessungen: 300 x 143 x 143 mm; Gewicht: 3,5 kg;
27545 HONEYWELL Gasüberwachungsgerät, Ex-Schutz Gerät für Gase, ATEX	Beschreibung: Gasüberwachungsgerät mit mikroprozessorgegesteuerter Elektronik und ist speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt und zugelassen.; Typ: MST SAT-EX 20202-0450; Hersteller: Honeywell; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Container; Status: gebraucht - neuwertig; Spannung: 12...24 V; Leistung: 0,6 (ca.); Temperatur: -20 ... +40 °C; Druck: 800 ... 1100 hPa ; Weitere Infos: (mit Dokumentation und Zertifikat); Sonstiges: (Wandmontage); Abmessungen: 300 x 143 x 143 mm; Gewicht: 3,5 kg;
27875 Schaltschrank für eine Abwasseranlage / Steuerungsschrank /	Dokumentation: ; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Steuerung: S7-300 CPU 314 ; Steuerung: 1X SM 331 (Analoge Eingabe); Steuerung: 2X SM 321 (Digitale Eingabe); Steuerung: 2X SM 322 (Digitale Ausgabe); Steuerung: Touchpanel Süttron TP 151 ; -: Jumo Logoscreen (Bildschirmschreiber); -: Sitop 24V 20A (Netzteil); - : 20 X Klöckner Möller (Motorschutzschalter); -: 20 X Klöckner Möller (Lastschütze); Breite: 1600 mm; Höhe: 2200 / 2400 mm; Tiefe: 510 / 550 mm;

27931 Schaltschrank für eine  
Abwasseranlage / Steuerungsschrank /

Hersteller: Antech GmbH; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein;  
Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht -  
gut; Steuerung: S7-300 CPU 314 ; Steuerung: 2X SM 331  
(Analoge Eingabe); Steuerung: 3X SM 321 (Digitale Eingabe);  
Steuerung: 2X SM 322 (Digitale Ausgabe); Steuerung: 1X DI 16  
/ DO 16 DC 24V ; Steuerung: 1X TSA II Modem ; Steuerung:  
Touchpanel Siemens MP377 15 Zoll ; -: E+H RSG 30  
(Bildschirmschreiber); -: Siemens 4AV2600 (Netzteil); -: 26 X  
Siemens (Motorschutzschalter); -: 25 X Siemens (Lastschütze);  
Breite: 1600 mm; Höhe: 2000 mm; Tiefe: 530 mm;

27939 ABB Frequenzumrichter /  
Frequenzumformer ACS 600

Typ: ACS 60100503000C1200000; Hersteller: ABB; Baujahr:  
unbekannt; Dokumentation: ; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager  
Warburg; Status: gebraucht - gut; Leistung: 380 V - 74 A / 415 V  
- 60 A ; Zubehör: Steuertafel ; Höhe: 680 mm; Breite: 310 mm;  
Tiefe: 350 mm; Frequenz: 48 - 63 Hz (Eingang); Frequenz: 0 -  
300 Hz (Ausgang); Leistung: (max. ca. 20-25 kW);

28389 Schaltschrank / Steuerungsschrank

Hersteller: Hofmayer & Schaal; Baujahr: 2010; Dokumentation:  
nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status:  
gebraucht - gut; Steuerung: Simatic Interface Modul IM 151 (mit  
Digitalen Ein- und Ausgängen); Steuerung: Simatic Bedienfeld  
OP 77 B ; -: 7 X Siemens Lastschütze ; -: 9 X Siemens  
Motorschutzschalter ; -: Siemens Gleichspannungsnetzteil ;  
Spannung: 400 V; Spannung: 24 V (Steuerspannung);  
Stromstärke: 35 A (Nennstrom); -: Messwertschreiber E+H  
RSG30 ; Höhe: 2230 mm; Breite: 1200 mm; Tiefe: 500 mm;

28643 DANFOSS Frequenzumrichter /  
Frequenzumformer

Typ: VLT FC-102P55KT; Hersteller: Danfoss; Baujahr:  
unbekannt; Dokumentation: ; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager  
Warburg; Status: gebraucht - gut; Beschreibung: (Eingang);  
Spannung: 3x 380 - 480 50/60 Hz 96/95 A V; Beschreibung:  
(Ausgang); Spannung: 3X 0-1000 Hz 106/105 A V; Leistung: 55  
kW (400 V); Schutzklasse: 55 IP; Temperatur: °C (45); Höhe: 670  
mm; Breite: 280 mm; Tiefe: 325 mm; Sonstiges:  
(wahrscheinlich Baujahr 2008, weil dieser Frequenzumformer  
zeitgleich mit anderen Komponenten verbaut wurden);

28707 DANFOSS Frequenzumrichter /  
Frequenzumformer

Typ: FC-102P30KT; Hersteller: Danfoss; Baujahr: ca. 2008;  
Dokumentation: ; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg;  
Status: gebraucht - sehr gut; Beschreibung: (Eingang);  
Spannung: 3x 380 - 480 50/60 Hz 55/47 A V; Beschreibung:  
(Ausgang); Spannung: 3X 0-1000 Hz 106/52 A V; Leistung: 30  
kW (400 V); Schutzklasse: 55 IP; Temperatur: °C (45); Höhe: 650  
mm; Breite: 250 mm; Tiefe: 260 mm; Sonstiges:  
(wahrscheinlich Baujahr 2008, weil dieser Frequenzumformer  
zeitgleich mit anderen Komponenten verbaut wurden);

## Aufkonzentrierung / Entwässerung

14457 Vakuum-Destillationsanlage, Vakuumeindampfer, überholungsbedürftiger Vakuumverdampfer	Beschreibung: Vakuumerzeugung über Vakuumpumpe, Anlage in kompakter Bauform ohne Dokumentation. Vakuumverdampfer als Versuchs- oder Testanlage.
	Blasenverdampfer mit Vakuumpumpe zur Vakuumerzeugung.  Reichhaltig mit EMSR-Technik und Leitungsmöglichkeiten ausgestattet.; Typ: V V O 20; Hersteller: ECOMA STOLCH; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Z; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Druck: 0.1 bar (absolut, ca.); Temperatur: 80 °C (max.); Länge: 1400 mm; Breite: 1400 mm; Höhe: 2300 mm; Material: (Edelstahl 1.4301); Stromstärke: 25 A; Steuerung: (Siemens S5 mit Bedienfeld LAUER); Sonstiges: (Der Verdampfer ist Einzelkomponenten geprüft. Steuerung funktioniert, Bedienfeld in Klartextanzeige ist in Ordnung); Weitere Infos: (Kältekreislauf inkl. Kältemittel müssten ggf. überholt werden);
14458 ENVIRO-CHEMIE-Mikrofiltrationsanlage, Ultrafiltration / Versuchsanlage / Pilotanlage / Technikumsanlage	Hersteller: ENVIRO-CHEMIE; Baujahr: 1987; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg A3; Status: gebraucht - gut; Druck: 0.8 bar; Leistung: 25 A; Länge: 1300 mm; Breite: 1300 mm; Höhe: 2500 mm; Beschreibung: (umgebaut auf 2 keramische Membranelemente für Tami-Module);
15893 ALFA-LAVAL-Zentrifuge / Separator für Ölaufbereitung / Teller-/Lamellen-Separator / Dreiphasenseparator	Beschreibung: Zentrifuge zur Öl / Wassertrennung ohne Gestell und Wanne und ohne Steuerschrank, Verrohrung, Pumpsystem und Vorwärmsystem!!!; Typ: FOPX 605 TFD -24-50; Hersteller: ALFA-LAVAL; Baujahr: 1994; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg F; Status: gebraucht - gut; Drehzahl: 7605 1/min; Durchmesser: 265 mm (innerer Trommeldurchmesser); Umdrehungen: 142 1/min (min. Schneckenradwelle); Umdrehungen: 1500 1/min (max. Schneckenradwelle); Umdrehungen: 118 1/min (min. Umlaufzähler); Umdrehungen: 125 1/min (max. Umlaufzähler); Weitere Infos: (Spannung 380 - 420/ 660 - 725 V); Weitere Infos: (Stromstärke 9.1 / 5.2 A); Leistung: 4 kW; Schutzklasse: 55 IP; Länge: 900 mm (nur Zentrifuge); Breite: 750 mm (nur Zentrifuge); Höhe: 1300 mm (nur Zentrifuge);
25243 NETZSCH-Kammerfilterpresse zur Schlammwässerung in Galvanikanlagen, Beizerei und Recyclingwirtschaft	Beschreibung: 400er Kammerfilterpresse mit Handhydraulik, Stahlbau, Tropfblech und Bedienbühne.; Hersteller: Netzsch; Baujahr: 1988; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Plattengröße: 400 mm; Plattenanzahl: 21 (zusätzlich mit Kopf u. Endplatte / erweiterbar um circa 10-15 Platten); Plattenstärke: 50 mm; Kuchenstärke: 25 mm; Hydraulik: händisch ; Filtratablauf: offen ; Länge: 2500 mm (gesamt ohne Stahlbau); Breite: 850 mm (gesamt ohne Stahlbau); Höhe: 1100 mm (gesamt ohne Stahlbau); Länge: 2750 mm (gesamt aufgebaut); Breite: 1300 mm (gesamt aufgebaut); Höhe: 2450 mm (gesamt aufgebaut); Gewicht: 750 kg (ca.); Druck: 400 bar (max. Schließdruck); Druck: 15 bar (max. Beschickungsdruck); Zubehör: (Filtratrinne + Tropfblech + Stahlbau, Bedienbühne und Hydraulikpumpe);

27195 Filterplatten für Kammerfilterpresse / geschlossener Filtratablauf	Typ: 800; Baujahr: ca. 2002; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Plattengröße: 800 x 800 mm; Kuchenstärke: 25 mm; Plattenstärke: 55 mm; Material: PP ; Temperatur: 95 °C (max); Weitere Infos: (Ehemaliger Einsatz: Filtration von Speiseöl);
27301 FRAUTECH-ANDRITZ-Zentrifuge / Separator z.B. für Molkeentrahmung / Fliehkraftabscheider	Beschreibung: z.B. für: Leichtflüssigkeitsabscheidung, Fetttrennung von Wasser, Molkeentrahmung; Typ: CA 71; Hersteller: Frautech; Baujahr: 2005; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Durchmesser: 404 mm (Trommeldurchmesser innen max); Drehzahl: 6800 1/min (Trommeldrehzahl); Volumen: 18 l (Trommelvolumen); -: 7,5 m³/h (Durchsatz Milchrahmung); -: 11 m³/h (Durchsatz Molkeentrahmung); Leistung: 15 kW (Motor (Hersteller Marelli)); Spannung: 400 V; Stromstärke: 29 A; Material: (Edelstahl); Länge: 1730 mm (gesamt); Breite: 1200 mm; Höhe: 1500 mm; Zubehör: (Verrohrung und Ventile); Zubehör: Steuerschrank, Steuerung S7-200, Frenic Frequenzumformer ;
27411 Filtracel/ Cellulosisches Filterhilfsmittel	Beschreibung: Filtracel Cellulosisches Filterhilfsmittel, Ausgangsrohstoff CTMP (Chemithermomechanical Pulp) auf Zellulose Basis; Typ: EFC 950; Hersteller: Filtracel; Dokumentation: nein; Lagerort: Warburg - Zelt; Status: neu; Farbe: (hellgelb); : (Struktur = Pulver); : (Trocknungsverlust ~ 6%); : (Oxidasche (850 °C, 4h) ~ 0,3%); : 170g/l - 240g/l (Schüttgewicht ( in Anlehnung an DIN EN ISO 60 ));
27511 Separator / Zentrifugal-Abscheider / Hydrozyklon	Typ: IL-0125-S; Hersteller: Lakos; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumenstrom: 6.5 - 11.0 m³/h; Druck: 10.3 bar (max.); Anschlüsse: (Gewinde); -: 1 `` (Eingang); -: 1 1/4 `` (Ausgang); Material: (Edelstahl); Abmessungen: ; Länge: 762 mm (Abscheider); Länge: 1300 mm (mit Stahlgestell); Durchmesser: 90/152 mm (Abscheider); Breite: 240 mm (gesamt);

28347 H2O VACUDEST 250 NT  
Vakuumverdampfer / Verdampferanlage /  
Abwasseraufbereitung zur Kreislaufführung  
an Pulverbeschichtungsanlagen

Beschreibung: Steuerung und Antrieb wurden erfolgreich auf grundsätzliche Funktion getestet. Eine Fachfirma hat die Verdichter, den Zustand der medienberührten Teile innen, alle Klappen und Ventile überprüft und für gut befunden und hat wichtige Dichtungen getauscht. Diese Firma (nicht der Hersteller) würde die Anlage auch vor Ort in Betrieb nehmen und zukünftigen Service machen.; Typ: VACUDEST 250 NT; Hersteller: H2O; Baujahr: 2004; Dokumentation: ; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Leistung: 250 l/h; Leistung: 22 kW; Material: Edelstahl (V4A 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2), AISI 316Ti, (A5)); Druck: 600 - 750 mbar; Temperatur: 7 -35 °C (Prozesswasser Temperatur); Temperatur: 85 - 92 °C (Sumpftemperatur); Temperatur: 90 - 145 °C (Brüdenverdichter); Drehzahl: 2500 1/min (Brüdenverdichter); -: 79 db(A) (Schalldruck); Temperatur: 50 - 60 °C (Destillat Austritt); Spannung: 400 V; Druck: 6 bar (Druckluftversorgung); Gewicht: 3250 kg; Abmessungen: L/B/H 2,60/1,20/2,81 m; Zubehör: (Restölabscheider ActiveDest); Leistung: 120 l/h (Filtrationsleistung); -: (4 X Aktivkohlesäcke); Volumen: 600 l (Arbeitsbehälter); Zubehör: (Spülbehälter 400 Liter PP); Zubehör: (Lowara Kreiselpumpe für Ölabscheider); Weitere Infos: 07/2017 (letzte Wartung durch H2O); Transportmaße: L/B/H 2,60m/1,20m/2,99m Gewicht ca. 3500kg + 3 Palettenstellplätze ;

28393 IMMA-Zentrifuge / Separator

Beschreibung: z.B. für: Klärung von Wein; Typ: Supermatic/H; Hersteller: IMMA; Baujahr: 1984; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Zelt - Lager; Status: gebraucht - befriedigend; Durchmesser: 553 mm (Trommeldurchmesser innen); Drehzahl: 5000 1/min (Trommeldrehzahl); Volumen: 28 l (Schlammraum); Leistung: 18.5 kW (Motor); Spannung: 380 V; Stromstärke: 37.5 A; Länge: 1400 mm (gesamt); Breite: 1150 mm; Höhe: 1450 mm; Gewicht: 1650 kg; Weitere Infos: (Separator ohne Typenschild); Zubehör: (Schaltschrank mit Steuerung);

28395 IMMA-Zentrifuge / Separator

Beschreibung: z.B. für: Klärung von Wein; Typ: Supermatic/H; Hersteller: IMMA; Baujahr: 1984; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Zelt - Lager; Status: gebraucht - befriedigend; Durchmesser: 553 mm (Trommeldurchmesser innen); Drehzahl: 5000 1/min (Trommeldrehzahl); Volumen: 28 l (Schlammraum); Leistung: 18.5 kW (Motor); Spannung: 380 V; Stromstärke: 37.5 A; Länge: 1400 mm (gesamt); Breite: 1150 mm; Höhe: 1450 mm; Gewicht: 1650 kg; Weitere Infos: (Motor ohne Typenschild); Zubehör: (Schaltschrank mit Steuerung und Vorfilter aus Edelstahl);

28455 MSE-Kammerfilterpresse mit geschlossenem Filtratablauf und automatischer Plattenverschiebung

Beschreibung: 630er- Kammerfilterpresse mit Motorhydraulik, automatischer Plattenverschiebung ; Typ: CHD III 60.1900; Hersteller: Nord; Baujahr: 1995; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Plattengröße: 630 mm; Material: PP (Filterplatten); Plattenanzahl: 34+1+1 (End - Kopfplatte); Plattenstärke: 50 mm; Kuchenstärke: 25 mm; Filterfläche: 21 m<sup>2</sup>; Volumen: 250 l (Kuchenvolumen); Hydraulik: motorisch ; Filtratablauf: geschlossen ; Druck: 250 bar (max. Schließdruck); Druck: 15 bar (max. Beschickungsdruck); Weitere Infos: (Tropfblech pneumatisch gesteuert / Schaltschrank mit Steuerung S5 / Lichtschränke von Fiessler); Länge: 3600 mm (gesamt); Breite: 1250 mm (gesamt); Höhe: 1950 mm (gesamt); Gewicht: 1600 kg (ca.); Temperatur: +10 - +60 °C; Leistung: 2.2 kW (elektrisch);

## Förderung von Flüssigkeiten

16206 Chemikalienkreiselpumpe mit Glaspumpenkopf

Beschreibung: Zubehör Eingang 1/2 Zoll Glastülle Ausgang 1/2 Zoll Glastülle; Typ: GBV 3/56; Hersteller: Schott; Baujahr: 1977; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C5; Status: gebraucht - gut; Schutzklasse: 44 IP; Spannung: 380 V; Stromstärke: 2.8 A; Leistung: 0.55 kW; Umdrehungen: 465 U/min; Fördermenge: 4 m<sup>3</sup>; Druck: 0.7 bar; Länge: 800 mm; Breite: 250 mm; Höhe: 350 mm; Förderhöhe: 7 m; Gewicht: 50 kg; Material: Glas ; Drehzahl: 1400 U/min; Zubehör: Verstellbares Getriebe mit Rad ;

16438 Dosierpumpe / Kreiselpumpe mit PVC Behälter in Edelstahlgestell

Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg C6; Status: gebraucht - befriedigend; Spannung: 230 V; Leistung: 0.55 kW; Stromstärke: 3.7 A; Umdrehungen: 2800 1/min; Weitere Infos: Pumpenkopf aus Schwarzeisen, Förderschaukel aus Messing ; Volumen: 0.02 m<sup>3</sup> (Behälter); Anschlüsse: 10 mm (Einlauf); Anschlüsse: 25 mm (Auslauf); Länge: 450 mm; Breite: 350 mm; Höhe: 600 mm; Gewicht: 30 kg;

16713 BREDEL-Schlauchpumpe ohne Pulsationsdämpfer

Typ: SP-25; Hersteller: Bredel, NL; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C6; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 2 m<sup>3</sup>/h (ca.); Länge: 800 mm; Breite: 500 mm; Höhe: 630 mm; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 2.2 A; Leistung: 0.75 kW; Anschlüsse: DN25/30 (2x); Weitere Infos: (Pulsationsdämpfer ist NICHT enthalten); Gewicht: 120 kg (gesamt);

17469 Kreiselpumpe

Typ: CRN45-2-2 A-F-G-V-OUUV; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg D1; Status: gebraucht - sehr gut; Gewicht: 125 kg; Länge: 460 mm; Breite: 360 mm; Höhe: 1270 mm; Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 11.0 A; Leistung: 5.5 kW; Umdrehungen: 2900 U/min; ; Druck: 16 bar (Gehäuse); Förderhöhe: 30 m; Fördermenge: 45 m<sup>3</sup>/h; Temperatur: max. 90 °C; Weitere Infos: (Pumpenkopf besteht aus Edelstahl);



18917 Kreiselpumpe, Sumpfpumpe,  
Chemikalienpumpe, Behälterpumpe

Typ: PRHCT 22 C; Hersteller: Vogel; Dokumentation: nein;  
Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg D1; Status: gebraucht  
- neuwertig; Breite: 140 mm (gesamt); Höhe: 500 mm (gesamt);  
Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 0.57 kW;  
Stromstärke: 1.69 A; Schutzklasse: 54 IP; Umdrehungen: 2825  
U/min; Material: Kunststoff (Pumpenkopf); Länge: 200 mm;  
Durchmesser: 100 mm; Anschlüsse: 26 mm (Innengewinde auf  
der Druckseite);

20277 Vakuumpumpstand, Vakuumpumpe

Typ: DRYVAC M 100S; Hersteller: Leybold-Heraeus;  
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg  
A1; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 100 m<sup>3</sup>/h; Druck:  
0.008 mbar (Saugvermögen / Enddruck abs.);  
Fabrikationsnummer: A890310003 ; Länge: 1220 mm; Breite: 590  
mm; Höhe: 1570 mm; Motor: (Hersteller emod); Schutzklasse:  
20 IP; Stromstärke: 9.1 A; Spannung: 380 V; Leistung: 4.0 kW;  
Frequenz: 50 Hz; Drehzahl: 2900 1/min;

20373 Dosierpumpe

Typ: R 412 L; Hersteller: Seybert u. Rahier; Dokumentation:  
nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status:  
gebraucht - befriedigend; Länge: 400 mm; Breite: 220 mm; Höhe:  
420 mm; Gewicht: 35 kg; Fördermenge: 0 - 250 l/min; Motor:  
(SEW); Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 0.25 kW;  
Stromstärke: 1.47 A; Umdrehungen: 1400 U/min; Schutzklasse:  
44 IP; : (Pumpenkopf besteht aus Edelstahl); Mängel: leichte  
(Lüftergitter fehlt);

20673 Dosierstation mit  
Druckluftmembranpumpe

Baujahr: 1999; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Status:  
gebraucht - gut; -: Station bestehend aus ; -: Verderair VA 25  
Druckluftmembranpumpe ; -: 2 X Absperrhahn d40 ; -: 1 X  
Absperrhahn d 20 ; Weitere Infos: Mit Druckluftminderer und  
Vorsteuerventil ; -: Pulsationsdämpfer Typ 01-01 PE ; -: Montiert  
auf Montagepalette incl. Tropfwanne ; Länge: 510 mm; Breite:  
880 mm; Höhe: 800 mm; Druck: 7 bar; Fördermenge: 9.5 m<sup>3</sup>/h  
(max);

20679 Dosierstation / Dosierpumpe /  
Druckluftmembranpumpe

Baujahr: 1999; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Status:  
gebraucht - befriedigend; -: Station bestehend aus ; -: Verderair  
VA 10 Druckluftmembranpumpe ; -: 2 X Absperrhahn d32 ; -: 1 X  
Absperrhahn d 20 ; Weitere Infos: Mit Druckluftminderer und  
Vorsteuerventil ; -: Pulsationsdämpfer Typ 01-01 PE ; -: Montiert  
auf Montagepalette incl. Tropfwanne ; Länge: 310 mm; Breite:  
680 mm; Höhe: 1200 mm; Druck: 7 bar; Fördermenge: 1.4 m<sup>3</sup>/h  
(max);

21139 Kreiselpumpe

Typ: 15533.90 5b; Hersteller: Pomac; Dokumentation: nein;  
Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg D1; Status: gebraucht  
- sehr gut; Fördermenge: 3 m<sup>3</sup>/h; Druck: 0,6 bar; Anschlüsse: 2x  
DN 15 ; : (Pumpenkopf besteht aus Edelstahl); : (Motordaten);  
Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 0,75 kW;  
Stromstärke: 1,7 A; Umdrehungen: 2800 U/min; Schutzklasse: 55  
IP;

21151 Dosierpumpe,  
Membrandosierpumpe,  
Chemikaliendosierpumpe

Hersteller: SERA; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja;  
Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - befriedigend;  
Fördermenge: ca. 1,0 m<sup>3</sup>/h; Anschlüsse: 2x DN20 ; :  
(Motordaten); Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung:  
0,55 kW; Stromstärke: 1,76 A; Umdrehungen: 1360 U/min;  
Schutzklasse: 54 IP; : (Pumpenkopf besteht aus Kunststoff);  
Zubehör: (neuer Ersatzpumpenkopf);

21201 LOWARA-Kreiselpumpe/  
Edelstahlkreiselpumpe

Typ: HTS 50 - 250/300 S; Hersteller: Lowara; Dokumentation:  
nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager B14; Status: gebraucht -  
gut; Fördermenge: 36 - 96 m<sup>3</sup>/h; Förderhöhe: 90 - 73 m;  
Umdrehungen: 2900 U/min; Material: Edelstahl (Pumpenkopf);  
Weitere Infos: Motor ; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz;  
Leistung: 30 kW; Stromstärke: 53 A; Umdrehungen: 2955 U/min;  
Länge: 950 mm; Breite: 400 mm; Höhe: 500 mm; Gewicht: ca. 200  
kg; Anschlüsse: ; : DN 50 Drucks. ; : DN 60 Saugs. ;

22429 Sumpfpumpe / vertikale  
Eintauchpumpe mit trocken laufendem  
Motor

Typ: TP 32-200; Hersteller: KT; Dokumentation: ja;  
Besichtigung: ja; Status: gebraucht - gut; Material: PP ;  
Fördermenge: 9.4 m<sup>3</sup>/h; Förderhöhe: 10 m; Umdrehungen: 1450  
U/min; Leistung: 2.2 kW; -: Eintauchtiefe 505 mm; Anschlüsse:  
DN 50 Saugseite , DN 32 Druckseite ; Länge: 993 mm (gesamt); -  
: Einbauöffnung Durchmesser 400 mm; Gewicht: 56 kg;  
Temperatur: 80 °C (Betriebstemperatur);

22703 Dosierpumpe

Typ: M 411; Hersteller: SERA; Baujahr: 1986; Dokumentation:  
nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status:  
gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 120 l/h; Anschlüsse: 2x  
DN8 ; Länge: 340 mm; Breite: 180 mm; Höhe: 420 mm; Gewicht:  
22 kg; Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz;

22825 Kreiselpumpe normalsaugend;  
Edelstahlkreiselpumpe

Typ: Maxana; Hersteller: HILGE; Baujahr: unbekannt;  
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg  
C5; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 40 m<sup>3</sup>/h; Fördermenge:  
9 m<sup>3</sup>/h (ca. bei 2 bar Gegendruck); Druck: 2 bar; Förderhöhe: 20  
m; Spannung: 400 V; Leistung: 5.5 kW; Flansch/Gewinde: dn 65  
(Saugseite); Flansch/Gewinde: dn 50 (Druckseite); Material:  
Edelstahl (Pumpenkopf);

22867 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe /  
Sumpfpumpe

Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale  
Tauchkreiselpumpe; Typ: KPER 80 G2 / S14A; Hersteller:  
Bohnke; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status:  
gebraucht - gut; Anschlüsse: Saugseite DN 50, Druckseite 1 1/2" ;  
Motor: 1,1kW / 380V / 2,5A ; Abmessungen: Höhe 620mm, Breite  
330mm, Länge 260mm mm; Gewicht: 20 kg; Fördermenge: 8  
m<sup>3</sup>/h; Förderhöhe: 16 m; Sonstiges: Eintauchtiefe 285mm inkl.  
Gewindestutzen, 265mm bis Ende Pumpenkopf ;

22877 Dosierpumpe,  
Membrandosierpumpe

Typ: gamma 4-W; Hersteller: Pro Minent; Dokumentation: ja;  
Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht -  
gut; Leistung: 3.1 l/h; Spannung: 230 V; -: Einstellung der  
Hublänge ; Leistung: 12 W; Material: PP (Pumpenkopf);

22885 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	<p>Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe; Typ: KPER 80 G2 / S14A; Hersteller: Bohnke; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: Saugseite 60mm, Druckseite DN25 ; Motor: 1,5kW / 380V / 3,5A ; Abmessungen: Höhe 600mm, Breite 220mm, Länge 280mm mm; Gewicht: 20 kg; Sonstiges: Eintauchtiefe 280mm ; Material: Kunststoffummantelt (PP), Pumpenwelle aus Edelstahl, Laufrad aus Kunststoff ;</p>
22889 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	<p>Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe; Typ: RT /PP-26/340-270; Hersteller: SONDERMANN; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: Saugseite DN 50, Druckseite DN 25 ; Fördermenge: max. 340 l/min; Förderhöhe: max. 26 m; Motor: 1,5kW / 380V / 3,1A ; Abmessungen: Höhe 500mm, Breite 230mm, Länge 280mm mm; Sonstiges: Eintauchtiefe 230mm inkl. Gewindestutzen, 200mm bis Ende Pumpenkopf ;</p>
22891 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	<p>Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe. Lüfterabdeckung fehlt; Typ: RT /PP-26/340-270; Hersteller: SONDERMANN; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: Saugseite DN 50, Druckseite DN 25 ; Fördermenge: max. 340 l/min; Förderhöhe: max. 26 m; Motor: 1,5kW / 380V / 3,1A ; Abmessungen: Höhe 500mm, Breite 230mm, Länge 280mm mm; Sonstiges: Eintauchtiefe 230mm inkl. Gewindestutzen, 200mm bis Ende Pumpenkopf ;</p>
22901 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	<p>Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe für Ätzbäder; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: Saugseite 8 radiale Öffnungen je 2cm Durchmesser / Druckseite DN25 ; Motor: 0,75kW, Typ FDR 80a/q2, Hersteller Dietz Motoren KG ; Abmessungen: Höhe 500mm, Breite 280mm, Länge 280mm mm; Gewicht: 20 kg; Sonstiges: Eintauchtiefe 250mm ; Material: Kunststoffummantelt (PP), Pumpenwelle aus Edelstahl, Laufrad aus Kunststoff ;</p>
22915 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	<p>Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe; Typ: RT /PP-14/140-250; Hersteller: SONDERMANN; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: Saugseite 45mm, Druckseite 2" ; Fördermenge: max. 140 l/min; Förderhöhe: max. 14 m; Motor: 0,55kW / 400V / 1,55A ; Abmessungen: Höhe 600mm, Breite 400mm, Länge 200mm mm; Sonstiges: Eintauchtiefe 300mm ;</p>
22917 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	<p>Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe. Pumpenwelle fehlt!; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Anschlüsse: Saugseite 50mm, Druckseite 1 1/2" ; Motor: 1,1kW / 400V / 2,55A ; Abmessungen: Höhe 560mm, Breite 320mm, Länge 260mm mm; Gewicht: 20 kg; Sonstiges: Eintauchtiefe 300mm ;</p>

22927 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe. Welle aus Edelstahl; Typ: T 170 E; Hersteller: Schmitt; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: Saugseite 40mm, Druckseite 1 1/2" ; Fördermenge: max. 230 l/min; Förderhöhe: max. 22 m; Motor: 1,5kW / 380V / 3,5A ; Abmessungen: Höhe 600mm, Durchmesser Montageplatte 340mm mm; Sonstiges: Eintauchtiefe 300mm ;
22937 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe Kein Motortypenschild Medienberührte Bauteile aus Kunststoff oder Edelstahl; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: Ansaugung über Bohrungen oberhalb des Pumpenrades, Druckseite 1 1/2" ; Abmessungen: Höhe 600mm, Durchmesser Montageplatte 280mm mm; Gewicht: 20 kg; Sonstiges: Eintauchtiefe 320mm ;
22969 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Vertikale Tauchkreiselpumpe, vollständig aus Edelstahl; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: Saugseite 40mm, Druckseite 1 1/4" ; Motor: 1,5kW / 380V / 3,5A ; Abmessungen: Höhe 600mm, Breite 220mm Länge 300mm mm; Gewicht: 20 kg; Sonstiges: Eintauchtiefe 300mm ;
22987 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Vertikale Tauchkreiselpumpe, kunststoffummantelt. Motortypenschild fehlt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: Saugseite Bohrungen am Pumpenkopf, Druckseite 2" ; Abmessungen: Höhe 640mm, Durchmesser Montageplatte 300mm mm; Gewicht: 20 kg; Sonstiges: Eintauchtiefe 330mm ;
22999 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Vertikale Tauchkreiselpumpe, kunststoffummantelt; Typ: TPN 1,5 / 40; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: Saugseite Bohrungen am Pumpenkopf, Druckseite 2" ; Abmessungen: Höhe 650mm, Durchmesser Montageplatte 300mm mm; Gewicht: 20 kg; Sonstiges: Eintauchtiefe 330mm ; Motor: 1,5kW, 380V, 3,6A ;
23007 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Vertikale Tauchkreiselpumpe, kunststoffummantelt. Lüfterrad und Lüfterabdeckung fehlen; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - befriedigend; Anschlüsse: Saugseite Bohrungen am Pumpenkopf, Druckseite 2" ; Abmessungen: Höhe 650mm, Durchmesser Montageplatte 300mm mm; Gewicht: 25 kg; Sonstiges: Eintauchtiefe 330mm ; Motor: 2,2 kW ;

23009 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Vertikale Tauchkreiselpumpe, Umwälzpumpe mit drei Druckanschlüssen; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: Saugseite 80mm Druckseite 2 x 1 1/2" Druck DN 50 ; Abmessungen: Höhe 700mm, Abmessungen Montageplatte 200 x 200mm mm; Gewicht: 25 kg; Sonstiges: Eintauchtiefe 360mm inkl. Gewindestutzen, 300mm bis Ende Pumpenkopf ; Motor: 1,8 kW / 400V / 3,1A ;
23013 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Vertikale Tauchkreiselpumpe, Umwälzpumpe mit drei Druckanschlüssen. Motortypenschild nicht vorhanden; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - befriedigend; Anschlüsse: Saugseite 80mm Druckseite 2 x 1 1/2" Druck DN 50 ; Abmessungen: Höhe 700mm, Abmessungen Montageplatte 200 x 200mm mm; Gewicht: 25 kg; Sonstiges: Eintauchtiefe 360mm inkl. Gewindestutzen, 300mm bis Ende Pumpenkopf ; Motor: 1,8 kW / 400V / 3,1A ;
23023 Kreiselpumpe	Beschreibung: Kreiselpumpe auf Stahlplatte montiert. Vibrationsgedämpfte Aufstellung auf Standfüßen aus Gummi Max. Fördermenge und -höhe der Kreiselpumpe mit verschiedenen Gegendrücken am Teststand getestet; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg C8; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 8 m³/h (bei 0 bar Gegendruck); Fördermenge: 6 m³/h (bei 1 bar Gegendruck); Fördermenge: 3,5 m³/h (bei 1,5 bar Gegendruck); Abmessungen: 700mm Länge, Höhe 280mm, Breite 250mm mm; Gewicht: 60 kg; Anschlüsse: 2x DN 32 ; Förderhöhe: max. 20 m; Material: alle medienberührten Teile aus Edelstahl ;
23087 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Vertikale Tauchkreiselpumpe, kunststoffummantelt. ; Typ: RT-PP-24/340-1,8D/3-270; Hersteller: RENNER; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: Saugseite 60mm, Druckseite 40mm ; Abmessungen: Höhe 600mm, Abmessung Montageplatte 400x200mm mm; Gewicht: 20 kg; Sonstiges: Eintauchtiefe 300mm ; Motor: 1,8kW/ 400V / 4,2A ; Fördermenge: 7,6 m³/h; Förderhöhe: 28 m; Abmessungen: Durchmesser Öffnung Montageplatte 200mm ;
23213 Chemie-Kreiselpumpe / Chemiepumpe / Kreiselpumpe / Grundplattenpumpe	Beschreibung: Chemikalienkreiselpumpe mit Pumpenkopf aus Edelstahl (V4A), montiert auf Grundplatte; Typ: NML h 40/165; Hersteller: Dickow Pumpen KG; Baujahr: 1995; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Pumpen Container; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Fördermenge: 25 m³/h; Förderhöhe: 30 m; Anschlüsse: (Saug. DN65 Drucks. DN40); Material: (Pumpenkopf und medienberührte Teile aus 1.4408 Stahlguss (V4A)); Leistung: 11 kW (Motor); Länge: 1250 mm; Breite: 600 mm; Höhe: 500 mm; Gewicht: 200 kg (ca.); Sonstiges: (Mediendichte max. 1.7kg/l); Mängel: leichte (Lüfterrad muß erneuert werden);

23661 Induktiver Durchflußmesser, MID, IDM

Beschreibung: mit Vor-Ort-Display, innen Neopren - Beschichtung vorhanden; Typ: MAG3100Water; Hersteller: MAGFLO; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Stromstärke: 4 - 20 mA ; Anschlüsse: DN25 PN16 (Flansche); Gewicht: 6 kg; Länge: 150 mm; Breite: 200 mm; Höhe: 400 mm; Material: (alle produktberührten Teile aus PTFE / Neopren); Temperatur: 95 °C (max. zulässig);

23821 Kolbenmembranpumpe / Dosierpumpe / Hochdruckdosierpumpe / Hochdruckprozesspumpe / Chemikaliendosierpumpe

Beschreibung: Regelbare, Ex-geschützte Prozessmembranpumpe der Fa. Lewa zur Förderung / Druckerhöhung von hochviskosen, aggressiven oder brennbaren Chemikalien. Ehemaliger Einsatz der Membranpumpe in der Chemieindustrie zur Dosierung für Lösemittel. Die Membranpumpe ist mit drei Pumpenköpfen aus Edelstahl ausgerüstet, jeder Pumpenkopf ist separat einstellbar und kann in Reihe oder parallel geschaltet werden. ; Typ: Triplex EK3; Hersteller: LEWA; Baujahr: 2001; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - sehr gut; Druck: 25 bar (Hinweis: Arbeitsdruck sollte im Regelfall durch Druckbegrenzungsventil eingestellt werden); Leistung: 0.37 kW (Pumpenmotor VEM Typ KPER 80 K 4); Sonstiges: (EEX d e II CT4 Ex-Schutzklasse Pumpenmotor, Getriebemotor); Schutzklasse: 55 IP; Länge: 1000 mm; Breite: 600 mm; Höhe: 800 mm; Gewicht: 100 kg; Anschlüsse: (DN10 PN160 je Pumpenkopf Saug- und Druckseite); Material: (1.4571 Pumpenköpfe); Material: (PTFE Membrane); Sonstiges: - 50 bis 150°C (Medientemperatur); Sonstiges: 15 mm (Hublänge); Sonstiges: 112 1/min (Hubfrequenz); Gewicht: 113 kg (lt. Datenblatt);

23905 Kreiselpumpe

Beschreibung: Die Kreiselpumpe FZ arbeitet nach dem Seitenkanalprinzip. Laufräder mit Strahlförmig angeordneten Schaufeln.; Typ: FZ 15 F; Hersteller: Fristam; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 10 m³/h (ca.); Förderhöhe: 17 m (ca.); Motor: 1.1 kW; Umdrehungen: 1400 1/min; Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Weitere Infos: (Motor Ex-Geschützt); Anschlüsse: 2X DN25 ; Abmessungen: ; Länge: 1000 mm; Breite: 500 mm; Höhe: 900 mm; : (Pumpe Komplett verkabelt, und auf Rollwagen montiert);

24205 FILDOS-Polymer Dosierstation / Verschneidestation / Polymerdosierstation

Typ: Nalmat C; Hersteller: FILDOS; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 30 l/h (min Seepex Exzentrerschneckenpumpe); Fördermenge: 150 l/h (max Seepex Exzentrerschneckenpumpe); Druck: 12 (Druckstufe Seepex); Weitere Infos: Grundfoss CR8 (Vertikale Kreiselpumpe); Weitere Infos: Endress & Hauser (Induktiver Durchflussmesser); Sonstiges: (mit Steuerungsschrank); Material: (Verrohrung in Edelstahl); Betriebsstunden: 6390 h; Transportmaße: 1300 X 1500 X 2000 mm; Sonstiges: (Station mit Auffangwanne); Sonstiges: die gemischte Polymermenge im gebrauchsfertigen Zustand wird durch das Mischungsverhältnis zwischen Konzentrat und Stadtwasser eingestellt und über induktiven Durchflußmesser genau gemessen, also z.B. 1 m³/h ;

24207 Polymer Dosierstation /  
Verschneidestation / Polymerdosierstation

Typ: Nalmat C; Hersteller: FILDOS; Baujahr: 1996;  
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle;  
Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 30 l/h (min Seepex  
Exzentrerschneckenpumpe); Fördermenge: 150 l/h (max Seepex  
Exzentrerschneckenpumpe); Druck: 12 (Druckstufe Seepex);  
Weitere Infos: Grundfoss CR8 (Vertikale Kreiselpumpe);  
Weitere Infos: Endress & Hauser (Induktiver Durchflussmesser);  
Sonstiges: (mit Steuerungsschrank); Material: (Verrohrung in  
Edelstahl); Betriebsstunden: 1718 h; Transportmaße: 1300 X  
1500 X 2000 mm; Sonstiges: (Station mit Auffangwanne);  
Sonstiges: die gemischte Polymermenge im gebrauchsfertigen  
Zustand wird durch das Mischungsverhältnis zwischen Konzentrat  
und Stadtwasser eingestellt und über induktiven Durchflußmesser  
genau gemessen, also z.B. 1 m<sup>3</sup>/h ;

24213 ABEL-Kolbenmembranpumpe  
vierfachwirkend zur  
Kammerfilterpressenbeschickung

Typ: FHH 5015-20/30 PK FS; Hersteller: ABEL; Baujahr: 1981;  
Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager B14;  
Status: gebraucht - befriedigend; Druck: 15 bar; Fördermenge: 50  
m<sup>3</sup>/h; Spannung: 380 V; Leistung: 30 kW; Anschlüsse: 125 mm  
(Eingang); Anschlüsse: 80 mm (2 X Ausgang); Länge: 1200 mm;  
Breite: 1700 mm; Höhe: 2400 mm;

24341 magnetgekoppelte  
Chemikalienkreiselpumpe /  
Badumwälzpumpe

Beschreibung: Magnetgekoppelte Kreiselpumpe mit  
Kunststoffpumpenkopf zur Badumwälzung /Badpflege in  
Galvaniken.; Typ: EM6 PVDV 400V; Hersteller: March Pumpen;  
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg  
C7; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 4.9 m<sup>3</sup>/h; Druck: 0.8  
bar; Material: PP (Pumpenkopf); Gewicht: 10 kg (ca.); Länge:  
350 mm; Breite: 150 mm; Höhe: 160 mm; Leistung: 0.25 kW;  
Anschlüsse: DN25 (Flansch saugseitig); Anschlüsse: DN15  
(Flansch druckseitig);

24523 FILDOS- Polymer Dosierstation /  
Verschneidestation / Polymerdosierstation

Typ: Nalmat C; Hersteller: FILDOS; Baujahr: 1999;  
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle;  
Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 30 l/h (min Seepex  
Exzentrerschneckenpumpe); Fördermenge: 150 l/h (max Seepex  
Exzentrerschneckenpumpe); Druck: 12 (Druckstufe Seepex);  
Weitere Infos: Grundfoss CR8 (Vertikale Kreiselpumpe);  
Weitere Infos: Endress & Hauser (Induktiver Durchflussmesser);  
Sonstiges: (mit Steuerungsschrank); Material: (Verrohrung in  
Edelstahl); Transportmaße: 1800X 1450 X 2000 mm; Sonstiges:  
(Station mit Auffangwanne); Sonstiges: die gemischte  
Polymermenge im gebrauchsfertigen Zustand wird durch das  
Mischungsverhältnis zwischen Konzentrat und Stadtwasser  
eingestellt und über induktiven Durchflußmesser genau gemessen,  
also z.B. 1 m<sup>3</sup>/h ;

24851 KSB Etachrom Pumpstation mit zwei Edelstahlkreiselpumpen

Beschreibung: Pumpstation mit zwei parallel geschalteten Edelstahlkreiselpumpen und druckseitiger Vorverrohrung, diversen Armaturen auf Edelstahlgrundplatte montiert. Die Pumpstation wurde als Reinwasserpumpstation mit den Druckbandfiltern #24847 und #24845 in einer Doppelfilteranlage betrieben.; Typ: ETACHROM BC 50 125; Hersteller: KSB; Baujahr: 2002; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Fördermenge: 45 m<sup>3</sup>/h (je Pumpe); Druck: 0.5 bar (je Pumpe); Leistung: 0.86 kW; Abmessungen: (Länge 660 / Breite 660 / Höhe 1250mm); Gewicht: 150 kg (ca.); Anschlüsse: (Saugseitig 2x Flansch DN65, Druckseitig 2x DN50 Überwurf); Zubehör: (Edelstahlverrohrung druckseitig); Zubehör: (2x Absperrventile KSB Typ BOA-C DN65 PN16); Zubehör: (2x Absperrventile KSB Typ BOA-C DN50 PN16); Zubehör: (2x Edelstahlkugelhähne DN50 mit pneumatischem Antrieb druckseitig); Zubehör: (2x Quetschventile DN50 von EBRO);

24855 Pumpstation mit drei Edelstahlkreiselpumpen

Beschreibung: Pumpstation mit drei parallel geschalteten Edelstahlkreiselpumpen und Vorverrohrung, diversen Armaturen auf Edelstahlgrundplatte montiert. Die Pumpstation wurde als Beschickungspumpstation mit den Druckbandfiltern #24847 und #24845 in einer Doppelfilteranlage betrieben.; Typ: ETACHROM BC 50 125; Hersteller: KSB; Baujahr: 2002; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 61.5 m<sup>3</sup>/h (je Pumpe); Druck: 1.5 bar (je Pumpe); Leistung: 3.45 kW (je Pumpe); Abmessungen: (Länge 1100 / Breite 1050 / Höhe 1100mm); Gewicht: 250 kg (ca.); Anschlüsse: (Saugseitig 1x Flansch DN80, Druckseitig 2x DN50 Flansch je aus Edelstahl); Zubehör: (Edelstahlverrohrung druck- und saugseitig seitig); Zubehör: (3x Kugelhahn DN50 PN40 AZ Typ KS76.1); Zubehör: (3x Kugelhahn DN65 PN40 AZ Typ KS76.1); Zubehör: (4x Quetschventile DN50 von EBRO);

25219 Ersatzpumpenkopf für Kreiselpumpen; Chemie-Normpumpenkopf aus Kunststoff; Kreiselpumpenkopf, PP-Pumpenkopf

Beschreibung: Kunststoffpumpenkopf aus PP von Friatec Rheinhütte ohne Antrieb und Grundplatte.; Typ: CPDR 65-250 C1; Hersteller: Friatec Rheinhütte; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 14 m<sup>3</sup>/h (max.); Förderhöhe: 70 m (max.); Leistung: 7.5 kW (max. Leistung an der Welle); Anschlüsse: (Saugseite DN100 Flansch; Druckseite DN65 Flansch); Abmessungen: (Länge 680 / Breite 450 / Höhe 450mm); Gewicht: 75 kg (geschätzt); Material: PP ; Zubehör: (Entleerungskugelhahn 1/2");

25391 Mehrstufige Edelstahl Kreiselpumpe, Hochdruckpumpe, Vertikale Kreiselpumpe

Beschreibung: Hochdruckpumpe mit erweitertem Temperaturbereich (-20°C bis 120°C) von Grundfos.; Typ: CR3-31-A-FGJ-A-E-HUBE; Hersteller: Grundfos; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C4; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 3 m<sup>3</sup>/h (max.); Förderhöhe: 207 m (max.); Druck: 15.3 bar (max. am Betriebspunkt); Anschlüsse: (2x DN32 Flansch); Temperatur: max. 120 °C; Gewicht: 40 kg (geschätzt); Abmessungen: (Höhe 1150, Durchmesser 210mm); Länge: 240 mm (Einbaulänge);



25393 Mehrstufige Edelstahl  
Kreiselpumpe, Hochdruckpumpe,  
Vertikale Kreiselpumpe

Beschreibung: Hochdruckpumpe mit erweitertem  
Temperaturbereich (-20°C bis 120°C) von Grundfos.; Typ: CR3-6-  
A-FGJ-A-E-HQQE; Hersteller: Grundfos; Dokumentation: ja;  
Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C4; Status: gebraucht  
- gut; Fördermenge: 3 m³/h (max.); Förderhöhe: 39.5 m (max.);  
Druck: 2.8 bar (max. am Betriebspunkt); Anschlüsse: (2x DN32  
Flansch); Temperatur: max. 120 °C; Gewicht: 10 kg (geschätzt);  
Abmessungen: (Höhe 525, Durchmesser 180mm); Länge: 240  
mm (Einbaulänge);

25395 GRUNDFOS CR5-mehrstufige  
Edelstahl Kreiselpumpe,  
Hochdruckpumpe, Vertikale Kreiselpumpe

Beschreibung: Hochdruckpumpe mit erweitertem  
Temperaturbereich (-20°C bis 120°C) von Grundfos.; Typ: CR5-5-  
A-A-A-E-HQQE; Hersteller: Grundfos; Dokumentation: ja;  
Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C3; Status: gebraucht  
- befriedigend; Fördermenge: 5.8 m³/h (max.); Förderhöhe: 33.5 m  
(max.); Druck: 2.3 bar (max. am Betriebspunkt); Anschlüsse: (2x  
DN32 Anschraubverbingung für Flansch); Temperatur: max. 120  
°C; Gewicht: 10 kg (geschätzt); Abmessungen: (Höhe565,  
Durchmesser 200mm); Länge: 150 mm (Einbaulänge);

25405 SERA-Stufenlos einstellbare  
Dosierpumpe / Membranpumpe

Typ: R 409.1 - 27 E; Hersteller: SERA; Dokumentation: ja;  
Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht -  
befriedigend; Fördermenge: 27 l/h (max. / stufenlos einstellbar);  
Druck: 10 bar (Förderdruck); Saughöhe: 3 M WS ; Anschlüsse: DN  
10 ; Spannung: 380 V; Leistung: 0.18 kW; Schutzklasse: 55 IP;  
Material: (Pumpenkörper aus Kunststoff); Weitere Infos:  
(Pumpenkopf ohne Ventile);

25521 SONDERMANN-Chemie-  
Kreiselpumpe; Chemiepumpe,  
magnetgekuppelt

Typ: RMPP 4/34/30; Hersteller: SONDERMANN;  
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg  
C6; Status: gebraucht - gut; Förderhöhe: 4 m; Fördermenge: 35  
l/min; Anschlüsse: 2X DN25 ; Material: Pumpenkopf und  
medienberührte Teile aus PP ; Leistung: 0.73 kW; Spannung: 220  
V; Frequenz: 50 Hz; Umdrehungen: 2800 1/min;

25523 Kreiselpumpe, Stehende  
Kreiselpumpe, Hochdruckpumpe

Typ: CRN 32 ; Hersteller: Grundfos; Dokumentation: nein;  
Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht -  
optische Mängel; Fördermenge: 30 m³/h; Förderhöhe: 21,3 m; Druck:  
16 bar; Anschlüsse: 2X DN65 ; : (Motordaten); Spannung: 380  
V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 6,25 A; Leistung: 3,0 kW;  
Umdrehungen: 2880 1/min; : (Pumpenkopf besteht aus  
Edelstahl); Höhe: 1130 mm; Breite: 320 mm;

25525 Kreiselpumpe, stehende  
Edelstahlkreiselpumpe, Druckpumpe

Typ: CRN 45-2-2 A-F-G-E; Hersteller: Grundfos; Dokumentation:  
nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status:  
gebraucht - optische Mängel; Fördermenge: 45 m³/h; Förderhöhe: 30  
m; Druck: 16 bar; Temperatur: 120 °C (max.); Anschlüsse: 2X  
DN80 ; : (Motordaten); Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz;  
Leistung: 4 kW (ca.); Umdrehungen: 2880 1/min (ca.); :  
(Pumpenkopf besteht aus Edelstahl); Höhe: 1270 mm; Breite: 370  
mm;

25551 Kreiselpumpe,  
Edelstahlkreiselpumpe

Beschreibung: Ebara Pumpe mit offenem Laufrad, alle medienberührende Teile aus Edelstahl; Typ: DWOHS 200; Hersteller: Ebara; Dokumentation: nein; Lagerort: P3; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 45 m<sup>3</sup>/h (max.); Förderhöhe: 13.2 m (max.); Umdrehungen: 2825 1/min; Leistung: 1.5 kW; Frequenz: 50 Hz; Spannung: 400 V; Stromstärke: 3.5 A; Anschlüsse: 2 ``; Länge: 360 mm; Breite: 190 mm; Höhe: 270 mm; Gewicht: 15 kg; Weitere Infos: (ohne Typenschild);

25583 Kreiselpumpe,  
Edelstahlkreiselpumpe, Hygienepumpe,  
Kreiselpumpe für den Hygienebereich

Beschreibung: alle medienberührende Teile aus Edelstahl; Typ: SOLIDC 1/155 SSS 4KW; Hersteller: ALFA-LAVAL; Baujahr: 2004; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - sehr gut; Fördermenge: 35 m<sup>3</sup>/h (max.); Förderhöhe: 25 m (max.); Temperatur: °C (max.); Anschlüsse: DN50 /DN40 ; Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 4 kW; Umdrehungen: 2885 1/min; Stromstärke: 8.2 A; Länge: 580 mm; Breite: 290 mm; Höhe: 420 mm; Gewicht: 50 kg (ca.);

25585 Kreiselpumpe,  
Edelstahlkreiselpumpe,Hygienepumpe,  
Kreiselpumpe für den Hygienebereich

Beschreibung: alle medienberührende Teile aus Edelstahl; Typ: CS 65-175-2-10/BM; Hersteller: CSF Inox; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - sehr gut; Fördermenge: 90 m<sup>3</sup>/h (max.); Förderhöhe: 35 m (max.); Temperatur: °C (max.); Material: (Pumpenkopf 1.4404); Anschlüsse: DN75 ; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 7.5 kW; Umdrehungen: 2930 1/min; Stromstärke: 13.8 A; Länge: 700 mm; Breite: 400 mm; Höhe: 450 mm; Gewicht: 65 kg (ca.);

25647 Dosierpumpe

Typ: R 308 W 24 e; Hersteller: Seybert u. Rahier; Baujahr: 1988; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 2.5 l/h (max.); Förderhöhe: 100 m (max.); Material: (Pumpenkopf aus PVC); Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Länge: 300 mm; Breite: 130 mm; Höhe: 150 mm; Gewicht: 0.3 kg;

25805 Durchflussmesser

Typ: WPH-ZF; Hersteller: ZR; Baujahr: 2007; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Volumenstrom: 100 m<sup>3</sup>/h (max.); Druck: 16 bar (max.); Anschlüsse: DN125 ; Temperatur: 30 °C (max); Material: (Stahl); Länge: 250 mm; Breite: 250 mm; Höhe: 300 mm; Gewicht: 23 kg;

26099 HILGE-Kreiselpumpe ;  
Edelstahlkreiselpumpe mit  
geschlossenem Pumpenrad

Beschreibung: Kreiselpumpe mit hochwertigem, sehr chloridbeständigen Pumpenkopf aus 1.4435. Ehemaliger Einsatz in einer Sickerwasseraufbereitungsanlage.; Typ: Maxana-Bloc 40-160/0,55; Hersteller: HILGE; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Pumpen Container; Status: gebraucht - sehr gut; Fördermenge: 20 m<sup>3</sup>/h; Förderhöhe: 6,0 m; Spannung: 380 V; Leistung: 0,55 kW; Stromstärke: 1,5 A; Umdrehungen: 1450 1/min; Schutzklasse: 55 IP; Flansch/Gewinde: dn 63 (Saugseite Edelstahlflansch); Flansch/Gewinde: dn 40 (Druckseite Edelstahlflansch); Material: (1.4435 lt. Hersteller Doku);

26101 STORK-Edelstahlkreiselpumpe aus V4A	Typ: CCR 125-315; Hersteller: STORK; Baujahr: 1995; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Pumpen Container; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 200 m <sup>3</sup> /h (geschätzt); Förderhöhe: 30 m (geschätzt); Anschlüsse: Saugs. DN 180 ; ; Drucks. DN 150 ; Spannung: 380-420 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 43-41,5 A; Leistung: 22 kW; Umdrehungen: 1465 1/min; Schutzklasse: 55 IP; Abmessungen: (mit Grundplatte); Länge: 1550 mm; Breite: 650 mm; Höhe: 750 mm; Gewicht: ca. 280 kg; ; (Pumpe auf Grundplatte montiert); Material: (1.4408 (Prägung auf Pumpenkopf));
26103 Kreiselpumpe, Grundplattenpumpe aus hochbeständigem Edelstahl	Typ: CCR 32-250; Hersteller: STORK; Baujahr: 1995; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Pumpen Container; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 12-15 m <sup>3</sup> /h; Anschlüsse: Saugs. DN 50 ; ; Drucks. DN 32 ; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 21,4 A; Leistung: 11 kW; Umdrehungen: 2915 1/min; Schutzklasse: 55 IP; Abmessungen: (mit Grundplatte); Länge: 1300 mm; Breite: 500 mm; Höhe: 470 mm; Gewicht: ca. 200 kg; ; (Pumpe auf Grundplatte montiert);
26105 STORK-Kreiselpumpe mit hochwertigem Edelstahlkopf auf Grundplatte 12 m <sup>3</sup> /h, Kreiselpumpe aus hochbeständigem Edelstahl	Typ: CCR 32-250; Hersteller: STORK; Baujahr: 1995; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Pumpen Container; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 12-15 m <sup>3</sup> /h; Anschlüsse: Saugs. DN 50 ; ; Drucks. DN 32 ; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 21,4 A; Leistung: 11 kW; Umdrehungen: 2915 1/min; Schutzklasse: 55 IP; Abmessungen: (mit Grundplatte); Länge: 1300 mm; Breite: 500 mm; Höhe: 470 mm; Gewicht: ca. 200 kg; ; (Pumpe auf Grundplatte montiert); Material: Sickerwasser- und ozonbeständiger Edelstahl ;
26117 GRUNDFOS CRN 16 Mehrstufige Edelstahl Kreiselpumpen, Hochdruckpumpe, Vertikale Kreiselpumpe	Typ: CRN 16-70 A-F-BQQE; Hersteller: Grundfos; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C3; Status: gebraucht - sehr gut; Fördermenge: 16 m <sup>3</sup> /h (max.); Förderhöhe: 83.3 m (max.); Leistung: 7.5 kW; Schutzklasse: 55 IP; Umdrehungen: 2900 1/min; Anschlüsse: (2x DN50); Temperatur: max. 120 °C; Gewicht: 75 kg (geschätzt); Abmessungen: mm (gesamt Länge 300/ Breite 250/ Höhe 1040mm);
26135 Kreiselpumpe / Edelsstahlkreiselpumpe	Typ: CEK 210/8; Hersteller: Lowara; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg C6; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 18 m <sup>3</sup> /h (max.); Förderhöhe: 21 m (max.); Material: (Edelstahl); Spannung: 380 V; Stromstärke: 5.3 A; Leistung: 1.1 kW; Umdrehungen: 2900 1/min; Abmessungen: (L460mm B220mm H300mm); Anschlüsse: 2X DN32 ;
26187 LOWARA-Pumpstation / Kreiselpumpen / Druckerhöhung	Beschreibung: Pumpstation bestehend aus 2 mehrstufige Kreiselpumpen, auf Metallgestell montiert.; Typ: SV 416 F 30 T; Hersteller: Lowara; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C6; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 2.4-8.0 m <sup>3</sup> /h (je Pumpe); Förderhöhe: 136-41 m; Temperatur: 120 °C (max.); Anschlüsse: 2xX dn25 ; Leistung: 3 kW; Spannung: 400 V; Stromstärke: 6.05 A; Umdrehungen: 2900 1/min; Länge: 700 mm; Breite: 650 mm; Höhe: 1300 mm; Gewicht: 120 kg (ca.);

26189 WILO BL 40 Kreiselpumpe neuerig / Blockpumpe	Typ: BL 40/210-11/2-K3; Hersteller: Wilo; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Fördermenge: 55 m <sup>3</sup> /h (ca.); Förderhöhe: 55 m (ca.); Material: (Pumpenkopf aus Gusseisen); Anschlüsse: DN 63 (Saugseite); : DN 40 (Druckseite); Spannung: 380 V; Leistung: 11 kW; Stromstärke: 20.6 A; Umdrehungen: 2900 V; Schutzklasse: 55 IP; Abmessungen: ; Länge: 830 mm; Breite: 350 mm; Höhe: 370 mm; Gewicht: 157 kg;
26193 Kreiselpumpe / Blockpumpe	Typ: BL 40/210-11/2-K3; Hersteller: Wilo; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Fördermenge: 55 m <sup>3</sup> /h (ca.); Förderhöhe: 55 m (ca.); Material: (Pumpenkopf aus Gusseisen); Anschlüsse: DN 63 (Saugseite); : DN 40 (Druckseite); Spannung: 380 V; Leistung: 11 kW; Stromstärke: 20.6 A; Umdrehungen: 2900 V; Schutzklasse: 55 IP; Abmessungen: ; Länge: 830 mm; Breite: 350 mm; Höhe: 370 mm; Gewicht: 157 kg;
26369 Waschtisch / Mobiles Ausgussbecken für den Laborbedarf aus Kunststoff mit Pumpstation; Entleerstation, mobile Pumpstation mit Flux-Pumpe	Beschreibung: Mobiles Kunststoffbecken mit Pumpstation komplett aus Kunststoff gefertigt. Ehemaliger Einsatz im Laborbereich einer Solarmodulherstellers.; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Abmessungen: (Länge 1050 / Breite 900 / Höhe 1200mm); Gewicht: 100 kg (ca.); Zubehör: (2 separate Ausgussbecke, aus Kunststoff); Zubehör: (Kreiselpumpe Flux F716PP1-115-300); Zubehör: (Pumpvorlage 0,7x0,4x0,4m, Volumen 0,1m <sup>3</sup> ); Material: (komplette Anlage aus PP/ Kunststoff);
26555 Mobile Pumpstation mit Druckluftmembranpumpe / Dosierstation mit Chemikalienpumpe / Pumpenwagen mit Auffangwanne	Beschreibung: Vollständig montierte, mobile Pumpstation bestehend aus: 1. Druckluftmembranpumpe Prominent DUODOS15PVDF 2. Kerzenfilter 3. Druckluftversorgung mit Druckminderer und Schnellkupplung 4. Auffangwanne / komplette Einhausung 5. Chemikalienfeste Saug- und Druckschläuche ; Typ: 16240_Pumpenwagen_01; Hersteller: Laflo; Baujahr: 2011; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Volumenstrom: 2.0 m <sup>3</sup> /h; Druck: 7 bar (Förderdruck); Abmessungen: (Länge 1100, Breite 650, Höhe 1100mm gesamte Station); Material: (alle Teile aus PVDF / PP / PVC); Gewicht: 40 kg (ca.);
26643 DELASCO-Schlauchpumpe	Beschreibung: Schlauchpumpe zur Förderung von korrosiven, abrasiven, hoch viskosen oder hoch dichten Flüssigkeiten. Durch die einfache Bauart ist die Pumpe selbstansaugend, verschleißarm und trockenlauffähig.; Typ: DL35; Hersteller: DELASCO; Baujahr: 2002; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 0.8 m <sup>3</sup> /h (lt. Doku); Druck: 5 bar (lt. Doku); Drehzahl: 21.4 1/min (max. Getriebedrehzahl); Leistung: 1.5 kW (Getriebemotor); Anschlüsse: (Saug- und Druckseite jeweils DN32 Flansch); Material: (Alle medienberührten Teile aus NBR); Material: (Gehäuse und Pumpenkopf aus Gussstahl); Länge: 1000 mm; Breite: 800 mm; Höhe: 770 mm; Gewicht: 100 kg (ca.); Zubehör: (1 Stk. neuer Ersatzschlauch);

26645 Schlauchpumpe	<p>Beschreibung: Schlauchpumpe zur Förderung von korrosiven, abrasiven, hoch viskosen oder hoch dichten Flüssigkeiten. Durch die einfache Bauart ist die Pumpe selbstansaugend, verschleißarm und trockenlauffähig.; Typ: DL35; Hersteller: DELASCO; Baujahr: 2002; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 0.8 m³/h (lt. Doku); Druck: 5 bar (lt. Doku); Drehzahl: 21.4 1/min (max. Getriebedrehzahl); Leistung: 1.5 kW (Getriebemotor); Anschlüsse: (Saug- und Druckseite jeweils DN32 Flansch); Material: (Alle medienberührten Teile aus NBR); Material: (Gehäuse und Pumpenkopf aus Gussstahl); Länge: 1000 mm; Breite: 800 mm; Höhe: 770 mm; Gewicht: 100 kg (ca.); Zubehör: (1 Stk. neuer Ersatzschlauch);</p>
26719 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe / Tauchpumpe	<p>Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe auch für die Außenaufstellung geeignet.; Typ: S25A-500; Hersteller: Bohncke; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Fördermenge: ca. 10 m³/h (max); Förderhöhe: 16 m; Anschlüsse: (Druckseite 2x DN40); Motor: (1,5kW / 380V / 3,5A); Abmessungen: (, Breite 280, Länge 2600mm); Sonstiges: (Eintauchtiefe 1970mm);</p>
26721 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe / Tauchpumpe	<p>Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe auch für die Außenaufstellung geeignet.; Typ: F630K30Z; Hersteller: Flux; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: ca. 10 m³/h (max); Förderhöhe: 16 m; Anschlüsse: (Druckseite 2x DN40); Motor: (1,5kW / 380V / 3,5A); Abmessungen: (, Breite 280, Länge 2550mm); Sonstiges: (Eintauchtiefe 1950mm);</p>
26737 Edelstahl Kreiselpumpe	<p>Typ: Multibloc CT4-24; Hersteller: KSB; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 1,2 - 4,8 m³/h; Förderhöhe: 30 - 22 m; Spannung: 380 - 415 V; Leistung: 0,55 kW; Stromstärke: 3 / 1,73 A; Umdrehungen: 2800 1/min; Schutzklasse: 44 IP; Anschlußgewinde: 1 1/2 `` (Saugseite); Anschlußgewinde: 1 `` (Druckseite);</p>
26905 HÄCKER-Kolbenpumpe, Beschickungspumpe für Kammerfilterpresse	<p>Typ: 12. 015; Hersteller: Häcker; Baujahr: 1992; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg C7; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 1.5 m³/h; Druck: 10 bar (max. Beschickungsdruck); Leistung: 1.5 kW; Umdrehungen: 75 1/min (Getriebe); Temperatur: 20 °C (max.); Anschlüsse: (Saug- und Druckseite je DN40); Breite: 600 mm; Höhe: 1300 mm; Gewicht: 160 kg (ca.);</p>

26919 Exzentrerschneckenpumpe; Exzenter-Schneckenpumpe	Typ: AEB 1 N 25 - 12 / 011 P01; Hersteller: ALLWEILER; Baujahr: 2004; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C1; Status: gebraucht - gut; Leistung: 0.75 kW; Spannung: 380 - 420 V; Stromstärke: 1,95 - 2,2 A; Umdrehungen: 1375 1/min (Antrieb); Schutzklasse: IP 55 ; Frequenz: 50 Hz; Länge: 850 mm; Breite: 230 mm; Höhe: 240 mm; Flansch/Gewinde: 2 X DN 40 ; Gewicht: 60 kg; Farbe: RAL 6011 ; Material: (Normalstahl); Fabrikationsnummer: 7214191 / 1 ; Zubehör: (Stator); Fördermenge: m³/h (unbekannt, müsste bei Interesse ausgelitert werden);
26923 selbstansaugende Kreiselpumpe	Typ: ETAPR B3,12/GBN4; Hersteller: KSB; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 15 m³/h (max.); Förderhöhe: 21 m (max.); Anschlüsse: 2X DN 32 1X DN50 (mit Rückschlagventil); Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 1.1 kW; Abmessungen: (ohne Anschlüsse); Länge: 420 mm; Breite: 200 mm; Höhe: 280 mm; Gewicht: 30 kg;
26925 selbstansaugende Kreiselpumpe	Typ: ETAPR B3,12/GBN4; Hersteller: KSB; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 15 m³/h (max.); Förderhöhe: 21 m (max.); Anschlüsse: 2X DN 32 1X DN50 (mit Rückschlagventil); Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 1.1 kW; Abmessungen: (ohne Anschlüsse); Länge: 420 mm; Breite: 200 mm; Höhe: 280 mm; Gewicht: 30 kg;
26927 selbstansaugende Kreiselpumpe	Typ: ETAPR B3,12/GBN4; Hersteller: KSB; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 15 m³/h (max.); Förderhöhe: 21 m (max.); Anschlüsse: 2X DN 32 1X DN50 ; Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 1.1 kW; Abmessungen: (ohne Anschlüsse); Länge: 420 mm; Breite: 200 mm; Höhe: 280 mm; Gewicht: 30 kg;
26947 Edelstahl Kreiselpumpe	Typ: Multibloc CT4-24; Hersteller: KSB; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 4.5 m³/h (max.); Förderhöhe: 36 m (max.); Spannung: 380 V; Leistung: 1.1 kW; Stromstärke: 1.8 A; Länge: 400 mm; Breite: 200 mm; Höhe: 280 mm; Gewicht: 12 kg; Material: (Pumpenkopf aus Edelstahl);
26949 Edelstahl Kreiselpumpe	Typ: CA 200/55; Hersteller: Gloor; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 12 m³/h (max.); Förderhöhe: 61 m (max.); Spannung: 380 V; Leistung: 3 kW; Stromstärke: 6.5 A; Länge: 450 mm; Breite: 210 mm; Höhe: 230 mm; Gewicht: 25 kg; Material: (Pumpenkopf aus Edelstahl);

26981 Dosierstation mit 4 regelbaren Membrandosierpumpen/ Dosierpumpe	Beschreibung: Dosierstation mit 2 einstellbaren Dosierpumpen auf Montagegestell; Hersteller: Wallace & Tiernan; Baujahr: 1998; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Z; Status: gebraucht - befriedigend; Zubehör: (2 Stk. Membranpumpen Wallace u. Tiernan G-50); Fördermenge: 850 l/h (max je Pumpe); Druck: 2 bar (max je Pumpe); Länge: 1650 mm; Breite: 900 mm; Höhe: 1350 mm;
27011 Dosierstation, 3 Dosierpumpen auf Gestell montiert	Beschreibung: Montierte Dosierstation mit 2 Membrandosierpumpen und einer Kunststoffkreiselpumpe; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg Z; Status: gebraucht - gut; Zubehör: (Chemikalienkreiselpumpe Sondermann Typ RMS-PPS-34/17-45); Leistung: 0.37 kW (Anschlussleistung elektrisch); Fördermenge: 1 m <sup>3</sup> /h; Förderhöhe: 34 m (max); ; ; Zubehör: (2 Stk. Membrandosierpumpen JESKO Typ MK03A); Fördermenge: 20 l/h (geschätzt); ; ; Abmessungen: (Länge 1020, Breite 510, Höhe 1950mm); Material: (alle medienberührten Teile aus Kunststoff / Verrohrung aus PVC);
27025 mobile Dieselmotor-Schlauchpumpe	Beschreibung: Mobile Schlauchpumpe mit Dieselmotor; Typ: Typ M20 RB-TD2P; Hersteller: ALFA-LAVAL; Baujahr: 2001; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 5 m <sup>3</sup> /h (geschätzt); Gewicht: 65 kg; Abmessungen: (Länge 670, Breite 510, Höhe 600mm);
27211 TURBO-Induktiver Durchflussmesser, MID, IDM	Beschreibung: mit Vor-Ort-Display, innen gummiert; Typ: EK 2-A/1; Hersteller: TURBO; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Stromstärke: 4 - 20 mA ; Anschlüsse: DN 125 (Flansche); Druck: 10 bar (max.); Volumenstrom: 80 m <sup>3</sup> /h (max.); Material: (Auskleidung aus Hartgummi); Schutzklasse: 65 IP; Länge: 370 mm; Breite: 300 mm; Höhe: 430 mm; Gewicht: 37 kg;
27213 Induktiver Durchflussmesser, MID, IDM	Beschreibung: mit Vor-Ort-Display, innen gummiert; Typ: EK 2-A/1; Hersteller: TURBO; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Stromstärke: 0 - 20 mA ; Anschlüsse: DN 25 (Flansche); Druck: 10 bar (max.); Volumenstrom: 3,0 m <sup>3</sup> /h (max.); Material: (Auskleidung aus Hartgummi); Schutzklasse: 65 IP; Länge: 270 mm; Breite: 160 mm; Höhe: 270 mm; Gewicht: 13 kg;
27223 Mehrstufige Edelstahl Kreiselpumpe, Hochdruckpumpe, Vertikale Kreiselpumpe	Typ: CRN 4-60 A-F-G-Blee; Hersteller: Grundfos; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C3; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 6,0 m <sup>3</sup> /h (max.); Förderhöhe: 36,8 m; Temperatur: 120 °C (max.); Anschlüsse: (2x DN32 Anschraubverbindung für Flansch); Gewicht: 25 kg; Spannung: 380 V; Leistung: 1,1 kW; Umdrehungen: 2840 min; Abmessungen: (Höhe600); Länge: 250 mm (Einbaulänge);

27225 GRUNDFOS CRN4-Mehrstufige Edelstahl Kreiselpumpe, Hochdruckpumpe, Vertikale Kreiselpumpe	Typ: CRN 4-60 A-F-G-Blee; Hersteller: Grundfos; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C3; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 6,0 m <sup>3</sup> /h (max.); Förderhöhe: 36,8 m; Temperatur: 120 °C (max.); Anschlüsse: (2x DN32 Anschraubverbindung für Flansch); Gewicht: 25 kg; Spannung: 380 V; Leistung: 1,1 kW; Umdrehungen: 2840 min; Abmessungen: (Höhe600); Länge: 250 mm (Einbaulänge);
27229 Kreiselpumpe/ Edelstahlkreiselpumpe	Typ: U3S-100/ST; Hersteller: AVAG; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C6; Status: gebraucht - neuwertig; Fördermenge: 4,8 m <sup>3</sup> /h (max.); Förderhöhe: 55,3 m (max.); Temperatur: 110 °C (max.); Anschlüsse: 1 `` (IG); Material: Edelstahl (Pumpenkopf); Weitere Infos: Motor ; Umdrehungen: 2800 1/min; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 0,74 kW; Stromstärke: 1,7 A; Länge: 410 mm; Breite: 220 mm; Höhe: 180 mm;
27247 ELMO Vakuumpumpe / Flüssigkeitsringpumpe	Typ: ELMO-F 2BE 1151-8HY8Z; Hersteller: Siemens; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 400 m <sup>3</sup> /h (ca.); Leistung: 18.5 kW; Spannung: 380/660 V; Stromstärke: 37/21.5 A; Umdrehungen: 1455 ; Schutzklasse: 54 IP; Länge: 1550 mm; Breite: 600 mm; Höhe: 1550 mm; Gewicht: 540 kg;
27253 ABEL-Kolbenmembranpumpe doppelwirkend zur Kammerfilterpressenbeschickung	Typ: FD 1515-16/11; Hersteller: ABEL; Baujahr: 1982; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Druck: 15 bar; Fördermenge: 15 m <sup>3</sup> /h; Spannung: 380 V; Leistung: 11 kW; Umdrehungen: 1460 1/min; Anschlüsse: 1X DN75 (Saugseite); Länge: 2100 mm; Breite: 1400 mm; Höhe: 2300 mm; Gewicht: 2000 kg (ca.);
27261 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe; Typ: TNP 40/200; Hersteller: Munsch; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 10-12 m <sup>3</sup> /h; Druck: 0,8 bar (max.); Anschlüsse: Saugseite DN 75, Druckseite DN40 ; Motor: 1,1kW / 380V / 1450 U/min ; Abmessungen: Höhe 1320 mm (gesamt); : 950 mm (Eintauchtiefe); Gewicht: 50 kg; Weitere Infos: (technisch im guten zustand);
27263 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe; Typ: TNP 32/200; Hersteller: Munsch; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 10-12 m <sup>3</sup> /h; Druck: 0.8 bar (max.); Anschlüsse: Saugseite DN63 , Druckseite DN32 ; Motor: 1,1kW / 380V / 1450 U/min ; Abmessungen: Höhe 1030 mm (gesamt); : 680 mm (Eintauchtiefe); Gewicht: 45 kg; Weitere Infos: (technisch im guten zustand);



27265 MUNSCH-Kreiselpumpe /  
Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe

Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale  
Tauchkreiselpumpe; Typ: TNP 32/200; Hersteller: Munsch;  
Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht -  
befriedigend; Fördermenge: 10-12 m<sup>3</sup>/h; Druck: 0.8 bar (max.);  
Anschlüsse: Saugseite DN63 , Druckseite DN32 ; Motor: 1,1kW /  
380V / 1450 U/min ; Abmessungen: Höhe 1030 mm (gesamt); :  
680 mm (Eintauchtiefe); Gewicht: 45 kg; Weitere Infos:  
(technisch im guten zustand);

27267 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe /  
Sumpfpumpe

Beschreibung: kunststoffummantelte, vertikale  
Tauchkreiselpumpe; Typ: TNP 32/200; Hersteller: Munsch;  
Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht -  
befriedigend; Fördermenge: 10-12 m<sup>3</sup>/h; Druck: 0.8 bar (max.);  
Anschlüsse: Saugseite DN63 , Druckseite DN32 ; Motor: 1,1kW /  
380V / 1450 U/min ; Abmessungen: Höhe 1030 mm (gesamt); :  
680 mm (Eintauchtiefe); Gewicht: 45 kg; Weitere Infos:  
(technisch im guten Zustand);

27269 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe /  
Sumpfpumpe

Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale  
Tauchkreiselpumpe; Typ: TNP 32/160; Hersteller: Munsch;  
Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht -  
befriedigend; Fördermenge: 10-12 m<sup>3</sup>/h (max.); Druck: 0.5 bar  
(max.); Anschlüsse: Saugseite DN63 , Druckseite DN32 ; Motor:  
1,1kW / 380V / 1450 U/min ; Abmessungen: Höhe 1250 mm  
(gesamt); : 900 mm (Eintauchtiefe); Gewicht: 40 kg; Weitere  
Infos: (technisch im guten zustand);

27271 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe /  
Sumpfpumpe

Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale  
Tauchkreiselpumpe; Typ: TNP 32/160; Hersteller: Munsch;  
Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht -  
befriedigend; Fördermenge: 10-12 m<sup>3</sup>/h (max.); Druck: 0.5 bar  
(max.); Anschlüsse: Saugseite DN63 , Druckseite DN32 ; Motor:  
1,1kW / 380V / 1450 U/min ; Abmessungen: Höhe 1250 mm  
(gesamt); : 900 mm (Eintauchtiefe); Gewicht: 40 kg; Weitere  
Infos: (technisch im guten zustand);

27273 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe /  
Sumpfpumpe

Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale  
Tauchkreiselpumpe; Typ: TNP 32/160; Hersteller: Munsch;  
Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht -  
befriedigend; Fördermenge: 10-12 m<sup>3</sup>/h (max.); Druck: 0.5 bar  
(max.); Anschlüsse: Saugseite DN63 , Druckseite DN32 ; Motor:  
1,1kW / 380V / 1450 U/min ; Abmessungen: Höhe 1250 mm  
(gesamt); : 900 mm (Eintauchtiefe); Gewicht: 40 kg; Weitere  
Infos: (technisch im guten zustand);

27275 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe /  
Sumpfpumpe

Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale  
Tauchkreiselpumpe; Typ: TNP 32/160; Hersteller: Munsch;  
Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht -  
befriedigend; Fördermenge: 10-12 m<sup>3</sup>/h (max.); Druck: 0.5 bar  
(max.); Anschlüsse: Saugseite DN63 , Druckseite DN32 ; Motor:  
1,1kW / 380V / 1450 U/min ; Abmessungen: Höhe 1250 mm  
(gesamt); : 900 mm (Eintauchtiefe); Gewicht: 40 kg; Weitere  
Infos: (technisch im guten zustand);

27277 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe; Typ: TNP 32/160; Hersteller: Munsch; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 10-12 m³/h (max.); Druck: 0.5 bar (max.); Anschlüsse: Saugseite DN63 , Druckseite DN32 ; Motor: 1,1kW / 380V / 1450 U/min ; Abmessungen: Höhe 1250 mm (gesamt); : 900 mm (Eintauchtiefe); Gewicht: 40 kg; Weitere Infos: (technisch im guten zustand);
27279 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe; Typ: TNP 32/160; Hersteller: Munsch; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 10-12 m³/h (max.); Druck: 0.5 bar (max.); Anschlüsse: Saugseite DN63 , Druckseite DN32 ; Motor: 1,1kW / 380V / 1450 U/min ; Abmessungen: Höhe 1250 mm (gesamt); : 850 mm (Eintauchtiefe); Gewicht: 40 kg; Weitere Infos: (technisch im guten zustand);
27281 MUNSCH-Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe; Typ: TNP 32/160; Hersteller: Munsch; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 10-12 m³/h (max.); Druck: 0.5 bar (max.); Anschlüsse: Saugseite DN63 , Druckseite DN32 ; Motor: 1,1kW / 380V / 1450 U/min ; Abmessungen: Höhe 1250 mm (gesamt); : 850 mm (Eintauchtiefe); Gewicht: 40 kg; Weitere Infos: (technisch im guten zustand);
27283 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe; Typ: TNP 25/180; Hersteller: Munsch; Baujahr: 1978; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 11.0 m³/h (max.); Druck: 0.5 bar (max.); Anschlüsse: Saugseite DN63 , Druckseite DN32 ; Motor: 1,1kW / 380V / 1450 U/min ; Abmessungen: Höhe 1250 mm (gesamt); : 850 mm (Eintauchtiefe); Gewicht: 40 kg; Weitere Infos: (technisch im guten zustand); Mängel: leichte (Gewindeanschluss fehlt auf der Druckseite);
27285 HÄCKER-Kolbenpumpe, Beschickungspumpe für Kammerfilterpresse	Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg C6; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 0,5 m³/h; Druck: 10 bar; Spannung: 380 V; Leistung: 0,75 kW; Anschlüsse: (Saug- und Druckseite je DN32); Länge: 480 mm; Breite: 550 mm; Höhe: 910 mm;
27291 Druckluftmembranpumpe / Membranpumpe	Hersteller: Yamada; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 11 l/min (ca.); Druck: 7 bar; Material: (Gehäuse aus rostfreiem Stahl (SCS 14)); Länge: 160 mm; Breite: 110 mm; Höhe: 150 mm; Gewicht: 3 kg; Anschlüsse: (2x 1/4");

27305 Isolierter Edelstahlbehälter /  
Rundbehälter/ Behandlungsbehälter

Typ: Rundbehälter; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 3 m<sup>3</sup>; Beschreibung: - (Behälterboden als Klöpperboden); Material: Edelstahl (Behälter); Anschlüsse: (unten 1X DN50/seitlich 2X DN80/oben DN 100/80/50); Material: (Flansche aus Edelstahl 1.4541); Durchmesser: 400 mm (Mannloch); Höhe: 2800 mm (gesamt); : 1700 mm (Behälter); Durchmesser: 1600 mm (gesamt); : 1400 mm (Behälter); Zubehör: (Durchflussmesser); Mängel: leichte (eingedrückte Aussenverkleidung/Isolierung);

27325 SEEPEX-  
Exzentrerschneckenpumpe zur Förderung  
von hochviskosen Medien; Exzenter-  
Schneckenpumpe auf Grundplatte  
montiert, Rachenpumpe, Trichterpumpe

Typ: BTHE 35-12; Hersteller: SEEPEX; Baujahr: 2010; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Leistung: 9,2 kW (Antrieb); Umdrehungen: 1440 1/min (Antrieb); Temperatur: 70 - 80 °C; : 20% - 40% (Feststoffanteil); Fördermenge: 4 m<sup>3</sup>/h (max.); Länge: 3600 mm; Breite: 1500 mm; Höhe: 2650 mm; Anschlüsse: 435 x 435 mm (Trichter Einlass); Durchmesser: 400 mm (Einlass/Auslass); Anschlüsse: 1x DN 100 / 1 x DN 125 ; Zubehör: (Trichteraufsatz aus Edelstahl);

27447 NETZSCH-  
Exzentrerschneckenpumpe 4NE20

Typ: 4NE20; Hersteller: Netzsch; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Umdrehungen: 620 1/min (Getriebemotor); : (Motordaten); Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 2,8 A; Leistung: 1,4 kW; Länge: 1400 mm; Breite: 320 mm (mit Grundplatte); Höhe: 280 mm; Gewicht: ca. 65 kg; Anschlüsse: (2X Gewinde);

27481 SEEPEX  
Exzentrerschneckenpumpe zur  
Polymerdosierung /  
Monopumpe/Dosierpumpe

Beschreibung: Dosierpumpe für niedrig-bis hochviskose Medien sowie für scherempfindliche und chemische aggressive Medien geeignet.; Typ: MD 003 12; Hersteller: SEEPEX; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Umdrehungen: 374 1/min (Getriebemotor); Fördermenge: 35 l/h; Druck: 4,5 bar (max.); : (Motordaten); Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Anschlüsse: (2x Gewinde); Länge: 680 mm (gesamt); Breite: 160 mm; Höhe: 250 mm; Gewicht: 18 kg;

27493 SERA Membran-Dosierpumpe,  
Dosierstation

Beschreibung: Dosierstation in der Zwillingausführung von Sera, verrohrt in PVC (D20). Pumpengestell Edelstahl.; Typ: ZR 400.1-90e; Hersteller: SERA; Baujahr: 2009; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 0 - 90 l/h (je Pumpe, gesamt 180 l/h); Material: (Pumpenkopf aus Kunststoff); Druck: p1min/max -0,3/0 bar; Druck: p2min/max 8 bar; Länge: 400 mm; Breite: 270 mm; Höhe: 450 mm; Gewicht: ca. 30 kg; Weitere Infos: (technisch im guten Zustand);

27495 ALLWEILER  
Exzentrerschneckenpumpe max. 60 m<sup>3</sup>/h;  
Exzenter-Schneckenpumpe

Typ: SEP 1450.1 X11 G10; Hersteller: ALLWEILER; Baujahr: ca. 1992; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Warburg - Zelt; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 13,5/60 m<sup>3</sup>/h; Umdrehungen: 100/290 1/min (Getriebe); Leistung: 11 kW (Motor); Stromstärke: 25 A; Länge: 2540 mm; Breite: 400 mm; Höhe: 640 mm; Länge: 500 mm (Stator); Durchmesser: 220 mm (Stator); Anschlüsse: DN 150 mm (Saugseite); Anschlüsse: DN 150 mm (Druckseite); Weitere Infos: (Anschlussflansch aus Edelstahl mit Druckmessung in DN125.(Druckseite));

27517 Exzentrerschneckenpumpe / Stabpumpe/ Fasspumpe	Typ: MDF 012-12; Hersteller: SEEPEX; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Warburg - Zelt; Status: gebraucht - befriedigend; Umdrehungen: 475/95 1/min (Getriebe (Drehzahl händisch verstellbar)); Leistung: 0,37 kW (Motor); Stromstärke: 1,10 A; Länge: 1600 mm (gesamt); Breite: 250 mm (gesamt); Länge: 940 mm (Stator); Durchmesser: 43 mm (Stator); Weitere Infos: (Stator aus Edelstahl); Leistung: 60 l/h (MIN - gemessen mit Wasser); Leistung: 180 l/h (MAX - gemessen mit Wasser);
27523 GRUNDFOS CRN 8 Mehrstufige Edelstahl Kreiselpumpe, Druckpumpe, Vertikale Kreiselpumpe	Typ: CRN 8; Hersteller: Grundfos; Baujahr: 1999; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C3; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 9.5 m³/h; Förderhöhe: 49.8 m (max.); Druck: 16 bar; Temperatur: 120 °C (max.); Anschlüsse: DN 50 (Flansch); Spannung: 400 V; Länge: 280 mm; Breite: 240 mm; Höhe: 760 mm; Gewicht: 45 kg;
27603 Kreiselpumpe	Typ: MHI1604N; Hersteller: Wilo; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Fördermenge: 26 m³/h; Förderhöhe: 48 m; Spannung: 400 V; Leistung: 2.2 kW; Anschlußgewinde: 1 1/2 `` (Druckseite); Anschlußgewinde: 2 `` (Saugseite); Material: Edelstahl (Pumpenkopf); Gewicht: 22 kg; Länge: 526 mm; Breite: 190 mm; Höhe: 240 mm;
27781 Dosierstation mit sera Dosierpumpe	Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Zubehör: Sera Dosierpumpe Typ c409.1-340 ; Fördermenge: 340 l/h (max); Druck: 3 bar (max); Spannung: 230 V; Leistung: 0,25 kW; Zubehör: 2 X Membrandruckhalteventil ; -: Wasseranschluss mit Zähler ; -: Montiert auf Montagepalette mit Tropfwanne ; Länge: 1000 mm; Breite: 400 mm; Höhe: 1550 mm; Gewicht: 100 kg;
27811 Exzentrerschneckenpumpe; Exzenter-Schneckenpumpe	Typ: NMO63SY02508B; Hersteller: Netzsch; Baujahr: ca. 1998; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Warburg - Zelt; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: - m³/h; Druck: - bar (max.); Umdrehungen: 283 1/min (Getriebe); Anschlüsse: 2 x DN 100 mm (Druck und Saugseite); Leistung: 6,0 kW (Motor); Stromstärke: 14 A; Frequenz: 50 Hz; Spannung: 400 V; Länge: 670 mm (Stator); Durchmesser: 140 mm (Stator); Länge: 2450 mm (gesamt); Breite: 450 mm (gesamt); Höhe: 410 mm (gesamt); Gewicht: 270 kg; : 293848 (Masch. Nr.); Mängel: leichte (Stator undicht);
27813 Exzentrerschneckenpumpe; Exzenter-Schneckenpumpe auf Grundplatte montiert; Rachenpumpe; Trichterpumpe	Typ: BTQ ; Hersteller: SEEPEX; Baujahr: 2002; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Zelt - Lager; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 2 -5 m³/h; Druck: 6 - 8 bar; Umdrehungen: 160 1/min (Getriebe); Leistung: 3,0 kW; Anschlüsse: (Trichter 250x250mm / Druckseite DN80 Flansch); Länge: 1650 mm; Breite: 350 mm; Höhe: 370 mm; Gewicht: 170 kg;

27817 Dosierpumpe / Dosierstation mit 3 Stk. SERA Dosierpumpen	Hersteller: gvu dietrich; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Zubehör: (2X Sera Dosierpumpe C409.1-340E); Fördermenge: 340 l/h (max); Druck: 3 bar (max); Spannung: 230 V; Leistung: 0,25 kW; Zubehör: (Sera Dosierpumpe M409.1-190EG); Fördermenge: 190 l/h (max.); Druck: 0.7 bar (max.); Leistung: 0.18 kW; Zubehör: (IDM Endress + Hauser Typ Promag 53); Länge: 1500 mm; Breite: 400 mm; Höhe: 1700 mm; Weitere Infos: (Dosierstation ohne Steuerung); Mängel: leichte (Frontabdeckung aus PVC eingerissen);
27823 Dosierpumpe / Dosierstation mit 1 Stk. SERA Dosierpumpe in PE-Auffangwanne	Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Zubehör: (Sera Dosierpumpe R411 .1-280E); Fördermenge: 280 l/h (Fördermenge ist gringer da Pumpenkopf ausgetauscht wurde von PP auf PVC. (kleineren Durchlass)); Druck: 8 bar (max); Spannung: 400 V; Leistung: 0,75 kW; Zubehör: (Sera Membran - Druckhalteventil); Weitere Infos: (Dosierstation mit Auffangwanne (PE)); Volumen: 0,2 m <sup>3</sup> ; Länge: 1250 mm; Breite: 500 mm; Höhe: 1000 mm; Höhe: 1200 mm (gesamt);
27921 Druckluftmembranpumpe	Beschreibung: Druckluftmembranpumpe aus PP. Membranen, Sitze und kugeln aus PTFE (Standardbaureihe); Typ: DL 25-PM-TTT-Q; Hersteller: DEPA; Baujahr: 2007; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 4.0 m <sup>3</sup> /h (max); Druck: 7.0 bar (max. Steuerluft); Temperatur: 60 °C (max.); Durchmesser: 4.0 mm (Korngröße (normal)); Saughöhe: 5.5 m (trocken); - : 8.7 m (produktgefüllt); Anschlüsse: DN25 (Flansch); - : 1/4 `` (Luftanschluss); Länge: 270 mm; Breite: 270 mm; Höhe: 330 mm; Gewicht: 12 kg;
27941 Magnetisch induktiver Durchflussmesser, MID, IDM	Typ: Promag F 30FT32; Hersteller: E + H; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: ; Besichtigung: ja; Lagerort: Container; Status: gebraucht - gut; Spannung: 20-55 V; Schutzklasse: 67 IP; Anschlüsse: (DN32); Temperatur: 130 °C (max. Betriebstemperatur); Material: PTFE (Meßrohrauskleidung); Länge: 200 mm; Breite: 210 mm; Höhe: 340 mm; Gewicht: 10 kg;
27945 Druckluftmembranpumpe	Beschreibung: Kunststoff - Druckluftmembranpumpe. (Übersetzungsverhältnis 1:1); Typ: 66605J-344; Hersteller: ARO; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 2.9 m <sup>3</sup> /h (max); Druck: 6.9 bar (max. Steuerluft); Durchmesser: 2.4 mm (Korngröße); Saughöhe: 2.4 m (max.); Anschlüsse: 1/2 `` (Mediumanschluss); - : 1/4 `` (Luftanschluss); Länge: 215 mm; Breite: 190 mm; Höhe: 300 mm; Gewicht: 4 kg;

28001 ein Satz Kreiselpumpen zu 8 Stk. , Pumpenkopf jeweils aus Edelstahl	<p>Beschreibung: Mehrere Kreiselpumpen verschiedener Typen von der Firma Lowara. Diese Pumpen sind ungeprüft, teilweise zerlegt. Einzelne Ersatzteile.; Hersteller: Lowara; Dokumentation: nein; Status: gebraucht - ungeprüft; Zubehör: Typ C0350/11K/A (3stk.); : 2007 (Baujahr); Fördermenge: 27 m³/h; Förderhöhe: 6.8 - 14.3 m; Leistung: 1.1 kW; Umdrehungen: 2815 1/min; : 50 Hz; : ; Zubehör: Typ C0500/22K/A (2stk); : 2007 (Baujahr); Fördermenge: 48 m³/h; Förderhöhe: 7.7 - 17.3 m; : 50 Hz; : ; Zubehör: Typ C0350/15K/A (1stk); : 2004 (Baujahr); Fördermenge: 30 m³/h; Förderhöhe: 7.2 - 16.9 m; Umdrehungen: 2855 1/min; : 50 Hz; Zubehör: 2stk ohne Daten ;</p>
28029 Kreiselpumpe, PP- Kreiselpumpe, magnetgekuppelte Kreiselpumpe	<p>Typ: MMP 12/PP; Hersteller: Mefiag; Baujahr: 2005; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 20 m³/h (max.); Leistung: 2200 W; Motor: 2,2 kW; Umdrehungen: 2850 1/min; Gewicht: 19 kg; Anschlüsse: 1 1/2 und 2 ``;</p>
28039 Kreiselpumpe, Kreiselpumpe PP	<p>Typ: MMP 12/PP; Hersteller: Mefiag; Baujahr: 2005; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 20 m³/h; Leistung: 2,2 kW; Umdrehungen: 2850 1/min; Gewicht: 19 kg; Anschlüsse: 1 1/2 `` (Druckseite); Anschlüsse: 2 `` (Saugseite);</p>
28041 Eintauchpumpe/Stabpumpe/Sumpfpumpe	<p>Typ: unbekannt; Hersteller: keine Angaben; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - zu prüfen; Fördermenge: 30 m³/h (ca. bei 0 bar Gegendruck); Fördermenge: 6 m³/h (bei 2,0 bar Gegendruck); Druck: 2,5 bar (max.); Material: PP (Pumpenkopf); Anschlüsse: ; : DN 65 (Druckseite); -: DN 80 (Saugseite); Abmessungen: ; Länge: 1200 mm (gesamt); Tiefe: 640 mm (Eintauchtiefe); Breite: 500 mm (gesamt); Gewicht: 95 kg; : Motordaten ; Spannung: 380-420 V; Frequenz: 50 Hz; Umdrehungen: 2905 1/min; Leistung: 7,5 kW; Stromstärke: 14,5 A; Mängel: leichte (Lüfterabdeckung leicht beschädigt);</p>
28049 Magnetpumpe / Filterpumpe / Kreiselpumpe / Kreiselpumpe PP	<p>Typ: MMp 10-Q/PP; Hersteller: Mefiag; Baujahr: 2005; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - zu prüfen; Fördermenge: 10 m³/h; Förderhöhe: 14 m; Material: (Pumpenkopf aus PP); Leistung: 0,75 kW; Spannung: 400 V; Umdrehungen: 2850 1/min; Anschlüsse: 2x 1 1/4 `` (Gewinde); Länge: 600 mm; Breite: 230 mm; Höhe: 340 mm; Gewicht: 16 kg;</p>

28063 Membranpumpe / Verdrängerpumpe für viskose und feststoffhaltige wässrige Medien /

Beschreibung: Abel elektromechanische Membranpumpe Typ EM. (dichtungslose Ausführung und trockenlauffähig, selbstansaugend). Exellenter Zustand, weil nur kurz oder gar nicht in Betrieb gewesen.; Typ: EM-050Z-0550-AL; Hersteller: ABEL; Baujahr: 2002; Dokumentation: ; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Fördermenge: 20 m<sup>3</sup>/h (max.); Druck: 6 bar (max.); Anschlüsse: 2x DN80 ; Material: Edelstahl (Saug und Druckleitung (Pumpengehäuse Aluminium / Kugelsitz Polyurethan / Membrane NBR)); Motor: 5.5 kW; Spannung: 420 V; Stromstärke: 11.24 A; Umdrehungen: 98 (Lenze Getriebe); Abmessungen: (gesamt); Länge: 1800 mm; Breite: 800 mm; Höhe: 1450 mm; Gewicht: 350 kg;

28065 Membranpumpe / Verdrängerpumpe für viskose und feststoffhaltige wässrige Medien /

Beschreibung: Abel elektromechanische Membranpumpe Typ EM. (dichtungslose Ausführung und trockenlauffähig, selbstansaugend). Exellenter Zustand, weil nur kurz oder gar nicht in Betrieb gewesen.; Typ: EM-050Z-0550-AL; Hersteller: ABEL; Baujahr: 2002; Dokumentation: ; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Fördermenge: 20 m<sup>3</sup>/h (max.); Druck: 6 bar (max.); Anschlüsse: 2x DN80 ; Material: Edelstahl (Saug und Druckleitung (Pumpengehäuse Aluminium / Kugelsitz Polyurethan / Membrane NBR)); Motor: 5.5 kW; Spannung: 420 V; Stromstärke: 11.24 A; Umdrehungen: 98 (Lenze Getriebe); Abmessungen: (gesamt); Länge: 1800 mm; Breite: 800 mm; Höhe: 1450 mm; Gewicht: 350 kg;

28067 Membranpumpe / Verdrängerpumpe für viskose und feststoffhaltige wässrige Medien

Beschreibung: Abel elektromechanische Membranpumpe Typ EM. (dichtungslose Ausführung und trockenlauffähig, selbstansaugend); Typ: EM-050Z-0550-AL; Hersteller: ABEL; Baujahr: 2002; Dokumentation: ; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 20 m<sup>3</sup>/h (max.); Druck: 6 bar (max.); Anschlüsse: 2x DN80 ; Material: Edelstahl (Saug und Druckleitung (Pumpengehäuse Aluminium / Kugelsitz Polyurethan / Membrane NBR)); Motor: 5.5 kW; Spannung: 420 V; Stromstärke: 11.24 A; Umdrehungen: 98 (Lenze Getriebe); Abmessungen: (gesamt); Länge: 1800 mm; Breite: 800 mm; Höhe: 1450 mm; Gewicht: 350 kg;

28079 BORNEMANN-Exzentrerschneckenpumpe max. 25m<sup>3</sup>/h; Exzenter-Schneckenpumpe; Rachenpumpe; Trichterpumpe

Beschreibung: Exzentrerschneckenpumpe; Exzenter-Schneckenpumpe; Rachenpumpe; Trichterpumpe; Typ: ER 1500; Hersteller: Bornemann; Baujahr: ca. 1990; Dokumentation: nein; Status: gebraucht - gut; Druck: 2.7 bar (Förderdruck); Drehzahl: 232 1/min; Fördermenge: 25 m<sup>3</sup>/h; Gewicht: 450 kg; : MaschNr. (56350); Länge: 2660 mm; Höhe: 500 mm; Breite: 450 mm; Durchmesser: 120 mm (Startor); Länge: 900 mm (Startor); Durchmesser: 50 mm (Rotor); Durchmesser: 150 mm (öffnung Trichter); Sonstiges: Getriebemotor ; Drehzahl: 1440 1/min; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 6.8 kW; Spannung: 500 V; : 10.4 A;

28081 Exzentrerschneckenpumpe; Exzenter-Schneckenpumpe; Rachenpumpe; Trichterpumpe	Beschreibung: Exzentrerschneckenpumpe; Exzenter-Schneckenpumpe; Rachenpumpe; Trichterpumpe; Typ: ER 1500; Hersteller: Bornemann; Baujahr: ca. 1990; Dokumentation: nein; Status: gebraucht - gut; Druck: 2.7 bar (Förderdruck); Drehzahl: 335 1/min; Fördermenge: 38 m³/h; Gewicht: 450 kg; : MaschNr. (56351); Sonstiges: Getriebemotor ; Drehzahl: 1440 1/min; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 6.8 kW; Spannung: 500 V; : 10.4 A;
28097 selbstansaugende Kreiselpumpe	Typ: 01 1/2 RA-T; Hersteller: Alfa; Baujahr: -; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: neu; Fördermenge: 17.4 m³/h (max.); Förderhöhe: 17 m (max.); Anschlüsse: 2x 1 1/2 `` (Gewinde); Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 0.75 kW; Stromstärke: 2.5 A; Länge: 430 mm; Breite: 180 mm; Höhe: 280 mm; Gewicht: 23 kg;
28115 Druckerhöhungsanlage, Pumpstation	Beschreibung: Druckerhöhungsstation auf Aluminiumgestell montiert, komplett verrohrt mit mehrstufige Kreiselpumpe von Lowara und Frequenzumrichter; Typ: FU 5/60-1N; Hersteller: Grünbeck; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 8 m³/h (max.); Druck: 10 bar (max. Betriebsdruck); Förderhöhe: 45 m; Förderhöhe: 90 m (max. bei Q=0); Beschreibung: (Druckbehälter Reflex Membran - Druckkessel); Druck: 10 bar (max.); Inhalt: 18 l; : Motordaten ; Leistung: 2.12 kW (Motorleistung); Spannung: 400 V (Betriebsspannung); Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 6.3 A; Abmessungen: ; Länge: 1000 mm; Breite: 600 mm; Höhe: 1000 mm; Anschlüsse: DN 40 ; Sonstiges: Pumpensteuerung über Frequenzumrichter (ITT Hydrovar) ;
28143 Stufenlos einstellbare Dosierpumpe / Membranpumpe	Beschreibung: 3-fach Dosiereinheit / Dosierpumpe von Lewa Typ EEk 0180 S13 ; Typ: EEk 0180 S13; Hersteller: LEWA; Baujahr: 1998; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 540 l/h (max. / stufenlos einstellbar); Fördermenge: 180 l/h (pro Pumpenkopf); Weitere Infos: (Pumpenkopf aus Kunststoff); Anschlüsse: DN 15 ; Spannung: 400 V; Leistung: 1.1 kW; Länge: 400 mm; Breite: 360 mm; Höhe: 480 mm; Gewicht: 45 kg; Weitere Infos: (Verrohrung an der Druckseite abgebrochen);
28183 Stufenlos einstellbare Dosierpumpe / Membranpumpe	Typ: Ecodos EEC 0050522; Hersteller: LEWA; Baujahr: 1995; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 50 l/h (max); Spannung: 400 V (Pumpe); Spannung: 230 V (elektr. Verstellung); Zubehör: Motorschutzschalter ; Länge: 420 mm; Breite: 380 mm; Höhe: 600 mm; Gewicht: 600 kg;
28189 Kreiselpumpe / Chemikalienkreiselpumpe	Typ: NMB 32-125; Hersteller: Stübbe; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C8; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 10 m³/h (max.); Förderhöhe: 15 m (max.); Anschlüsse: DN50 / DN32 (Saugseite / Druckseite); Material: PP (Pumpenkopf); Spannung: 400 V; Umdrehungen: 2870 1/min; Länge: 530 mm; Breite: 240 mm; Höhe: 300 mm; Gewicht: 36 kg;



28237 Elektrohydraulischer Stellantrieb mit Ventil, SAMSOM Regelventil ungebraucht	Beschreibung: Elektrohydraulischer Stellantrieb mit Ventil in DN50; Typ: 3274; Hersteller: Samson; Baujahr: neu; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Spannung: 230 V; Frequenz: 50 Hz; Flansch/Gewinde: 2x DN50 (Flanschanschluss); Material: Stahl (Ventil); Länge: 230 mm (Einbaumaße); Höhe: 630 mm; Breite: 240 mm; Gewicht: 26 kg;
28253 Edelstahlwanne/ Edelstahlbehälter/ Pumpstation / Vorlagebehälter mit Pumpe für Pulverbeschichtung / Umwälz- und Kreislaufstation	Beschreibung: Isolierter Vorlagebehälter aus Edelstahl mit Kreiselpumpe (Typ ETABLOC CN 80-160) Bj 2011. Die Komponenten stammen aus einer Vorbehandlungsstufe einer Pulverbeschichtungsanlage von EISENMANN.; Typ: Edelstahlrechteckbehälter; Hersteller: Eisenmann; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Warburg - Zelt; Status: gebraucht - gut; Volumen: 3.75 m <sup>3</sup> (Nutzvolumen); Behälterboden: schräg (Innenliegende Ablaufrinne); Material: Edelstahl; Anschlüsse: 2x DN125 / 4x DN65 / 2x DN50; Weitere Infos: (2 Wartungsklappen mit je 2 Siebplatten (Siebgröße 2mm)); -: 670 x 670 mm (Siebfläche je Siebplatte); Zubehör: (Kreiselpumpe Dürr (Typ Ethabloc CN 80-160)); Material: Edelstahl (1.4408 Pumpenkopf); Fördermenge: 145 m <sup>3</sup> /h (max.); Förderhöhe: 24.20 m (max.); Anschlüsse: DN100 / DN80 (Saugseite / Druckseite); Leistung: 15 kW (Motor); Anschlüsse: (Flansch); Abmessungen: (Behälter innen); Länge: 2750 mm; Breite: 1950 mm; Höhe: 800 mm; Abmessungen: (gesamt); Länge: 3150 mm; Breite: 2010 mm; Höhe: 1200 mm; Zubehör: (Schwimmer zur Prozesswassernachspeisung rein mechanisch);
28255 Edelstahlwanne/ Edelstahlbehälter/ Pumpstation / Vorlagebehälter mit Pumpe für Pulverbeschichtung / Umwälz- und Kreislaufstation	Beschreibung: Isolierter Vorlagebehälter aus Edelstahl mit Kreiselpumpe (Typ ETABLOC GN 050-125) Bj 2010. Die Komponenten stammen aus einer Vorbehandlungsstufe einer Pulverbeschichtungsanlage von EISENMANN.; Typ: Edelstahlrechteckbehälter; Hersteller: Eisenmann; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 2.5 m <sup>3</sup> (Nutzvolumen); Behälterboden: schräg (Innenliegende Ablaufrinne); Material: Edelstahl; Anschlüsse: 2x DN80 / 4x DN65 / 2x DN50; Weitere Infos: (1 Wartungsklappen mit 2 Siebplatten (Siebgröße 2mm)); -: 670 x 670 mm (Siebfläche je Siebplatte); Zubehör: (Kreiselpumpe Dürr (Typ Ethabloc GN 050-125)); Fördermenge: 77 m <sup>3</sup> /h (max.); Förderhöhe: 20.00 m (max.); Leistung: 7.5 kW (Motor); Abmessungen: (Behälter innen); Länge: 2230 mm; Breite: 1970 mm; Höhe: 800 mm; Abmessungen: (gesamt); Länge: 2550 mm; Breite: 2080 mm; Höhe: 1150 mm; Zubehör: (Schwimmer zur Prozesswassernachspeisung rein mechanisch);

28257 Edelstahlwanne/ Edelstahlbehälter/  
Pumpstation / Vorlagebehälter mit Pumpe  
für Pulverbeschichtung / Umwälz- und  
KreislaufstationPumpstation /  
Vorlagebehälter mit Pumpe für  
Pulverbeschichtung / Umwälz- und  
Kreislaufstation

Beschreibung: Vorlagebehälter aus Edelstahl mit Kreiselpumpe (Typ ETACHROM BC 040-125) Bj 2010. Die Komponenten stammen aus einer Vorbehandlungsstufe einer Pulverbeschichtungsanlage von EISENMANN.; Typ: Edelstahlrechteckbehälter; Hersteller: Eisenmann; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.0 m<sup>3</sup> (Nutzvolumen); Behälterboden: schräg (Innenliegende Ablaufrinne); Material: Edelstahl ; Anschlüsse: 2x DN65 / 2x DN40 ; Weitere Infos: (1 Wartungsklappen mit 1 Siebplatte (Siebgröße 2mm)); -: 670 x 670 mm (Siebfläche je Siebplatte); Zubehör: (Kreiselpumpe (Typ Etachrom BC 040-125)); Material: Edelstahl (Pumpenkopf); Fördermenge: 22 m<sup>3</sup>/h (max.); Förderhöhe: 17.00 m (max.); Leistung: 2.2 kW (Motor); Abmessungen: (Behälter innen); Länge: 1950 mm; Breite: 740 mm; Höhe: 800 mm; Abmessungen: (gesamt); Länge: 2100 mm; Breite: 1100 mm; Höhe: 1200 mm;

28265 Edelstahlwanne/ Edelstahlbehälter/  
Pumpstation / Vorlagebehälter mit Pumpe  
für Pulverbeschichtung / Umwälz- und  
Kreislaufstation

Beschreibung: Vorlagebehälter aus Edelstahl mit Kreiselpumpe (Typ ETACHROM BL 040-125) Bj 2010. Die Komponenten stammen aus einer Vorbehandlungsstufe einer Pulverbeschichtungsanlage von EISENMANN.; Typ: Edelstahlrechteckbehälter; Hersteller: Eisenmann; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.0 m<sup>3</sup> (Nutzvolumen); Behälterboden: schräg (Innenliegende Ablaufrinne); Material: Edelstahl ; Anschlüsse: 3x DN65 / 2x DN40 ; Weitere Infos: (1 Wartungsklappen mit 1 Siebplatte (Siebgröße 2mm)); -: 670 x 670 mm (Siebfläche je Siebplatte); Zubehör: (Kreiselpumpe (Typ Etachrom BL 040-125)); Material: Edelstahl (Pumpenkopf); Fördermenge: 15 m<sup>3</sup>/h (max.); Förderhöhe: 17.00 m (max.); Leistung: 2.2 kW (Motor); Abmessungen: (Behälter innen); Länge: 1950 mm; Breite: 740 mm; Höhe: 800 mm; Abmessungen: (gesamt); Länge: 2100 mm; Breite: 1100 mm; Höhe: 1200 mm;

28269 Edelstahlwanne/ Edelstahlbehälter/  
Pumpstation / Vorlagebehälter mit Pumpe  
für Pulverbeschichtung / Umwälz- und  
Kreislaufstation

Beschreibung: Vorlagebehälter aus Edelstahl mit Kreiselpumpe (Typ ETACHROM BL 040-125) Bj 2010. Die Komponenten stammen aus einer Vorbehandlungsstufe einer Pulverbeschichtungsanlage von EISENMANN.; Typ: Edelstahlrechteckbehälter; Hersteller: Eisenmann; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.0 m<sup>3</sup> (Nutzvolumen); Behälterboden: schräg (Innenliegende Ablaufrinne); Material: Edelstahl ; Anschlüsse: 3x DN65 / 2x DN40 ; Weitere Infos: (1 Wartungsklappen mit 1 Siebplatte (Siebgröße 2mm)); -: 670 x 670 mm (Siebfläche je Siebplatte); Zubehör: (Kreiselpumpe (Typ Etachrom BL 040-125)); Material: Edelstahl (Pumpenkopf); Fördermenge: 27 m<sup>3</sup>/h (max.); Förderhöhe: 17.00 m (max.); Leistung: 3.0 kW (Motor); Abmessungen: (Behälter innen); Länge: 1950 mm; Breite: 740 mm; Höhe: 800 mm; Abmessungen: (gesamt); Länge: 2100 mm; Breite: 1100 mm; Höhe: 1200 mm;

28283 Dosierpumpe / Dosierstation mit ProMinent-Pumpe sowie Sauglanze / Pumpstation

Beschreibung: Pumpstation auf Edelstahlgestall montiert mit Sauglanze und Schwimmerschalter; Typ: Dosierstation; Hersteller: Pro Minent Dosiertechnik; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Zubehör: (Dosierpumpe (Hersteller ProMinent Typ 81BAH0412PVT)); Fördermenge: 144 l/h (max. (Fördermenge stufenlos regelbar)); Druck: 4 bar; Spannung: 400 V; Leistung: 0.09 kW; Zubehör: (Sauglanze mit Schwimmerschalter); Länge: 1000 mm (Sauglanze); Abmessungen: (gesamt); Länge: 600 mm; Breite: 500 mm; Höhe: 1500 mm; Weitere Infos: (ehemaliger Einsatz mit Natronlauge);

28305 Pumpstation / Vorlagebehälter / Behandlungsbehälter

Beschreibung: Vorlagebehälter aus PP mit KSB Kreiselpumpe (Typ VF 10-2) auf Grundplatte montiert, mit Trockelaufschutz von KSB. (Einzelpumpensteuerung MSD 26.1); Hersteller: --; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.35 m<sup>3</sup> (Nutzvolumen); Behälterboden: flach ; Material: PP ; Anschlüsse: DN40 (Flanschanschluss); Zubehör: (KSB Kreiselpumpe); Material: Edelstahl (Pumpenkopf); Fördermenge: 9 m<sup>3</sup>/h (max.); Förderhöhe: 17.3 m (max.); Leistung: 1.1 kW (Motor); Spannung: 380 V; Abmessungen: (Behälter); Durchmesser: 800 mm; Höhe: 730 mm; Abmessungen: (gesamt mit Grundplatte); Länge: 1120 mm; Breite: 940 mm; Höhe: 900 mm; Gewicht: 90 kg;

28309 Druckluftmembranpumpe /Pumpstation / Pumpeinheit

Beschreibung: Pumpstation mit Druckluftmembranpumpe / Drucklufteinheit und Druckhalteventil auf Edelstahlgestell montiert.; Hersteller: -; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; -; (Druckluftmembranpumpe Verderair Typ VA15 PP,PP,TF,TF); Fördermenge: 3.6 m<sup>3</sup>/h (max.); Druck: 7 bar (Betriebsdruck max.); Material: PP (Sitze und Führung); Material: PTFE (Rückschlagventil und Membrane); Anschlüsse: DN20 (verrohrt in DN20); Inhalt: 0.6 m<sup>3</sup> (gesamt); Länge: 1000 mm; Breite: 480 mm; Höhe: 1150 mm; Gewicht: 40 kg;

28315 Mehrstufige Edelstahl Kreiselpumpe, Hochdruckpumpe, Vertikale Kreiselpumpe

Typ: CRN 4-60 A-F-G-Blee; Hersteller: Grundfos; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C3; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 5.8 m<sup>3</sup>/h (max.); Förderhöhe: 56.5 m (max.); Temperatur: 120 °C (max.); Anschlüsse: (2x DN32); Spannung: 380 - 415 V; Leistung: 1,1 kW; Umdrehungen: 2840 min; Abmessungen: ; Länge: 340 mm (mit Anschlüsse); Breite: 220 mm; Höhe: 670 mm; Gewicht: 28 kg;

28317 Mehrstufige Edelstahl Kreiselpumpe, Hochdruckpumpe, Vertikale Kreiselpumpe

Typ: CRN4-50 A-P-G-BUBE; Hersteller: Grundfos; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C3; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 6.0 m<sup>3</sup>/h (max.); Förderhöhe: 31.6 m (max.); Temperatur: 120 °C (max.); Anschlüsse: (2x DN32); Spannung: 380 - 415 V; Leistung: 1,1 kW; Umdrehungen: 2840 min; Abmessungen: ; Länge: 360 mm (mit Anschlüsse); Breite: 210 mm; Höhe: 560 mm; Gewicht: 24 kg;

28319 Dosierpumpe, Membrandosierpumpe	Typ: gamma 5; Hersteller: Pro Minent; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 5.83 l/h (max.); Druck: 10 bar (max.); Spannung: 230 V; Stromstärke: 2.1 A; Leistung: 54 W; -: Einstellung der Hublänge ; Material: PTFE (Pumpenkopf (PTFE mit Kohle));
28321 Dosierpumpe, Magnetdosierpumpe	Typ: gamma L GALA1008TTT; Hersteller: Pro Minent; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 6.8 l/h (max.); Druck: 10 bar (max.); Spannung: 230 V; Stromstärke: 0.8 A; Leistung: 23 W; -: Einstellung der Hublänge ; Material: PTFE (Pumpenkopf);
28323 Dosierpumpe, Magnetdosierpumpe	Typ: gamma L GALA1008TTT; Hersteller: Pro Minent; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 6.8 l/h (max.); Druck: 10 bar (max.); Spannung: 230 V; Stromstärke: 0.8 A; Leistung: 23 W; -: Einstellung der Hublänge ; Material: PTFE (Pumpenkopf);
28333 Induktiver Durchflussmesser, MID, IDM	Beschreibung: mit Vor-Ort-Display; Hersteller: Bailey, Fischer und Porter; Baujahr: 1995; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Container; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: DN80 (Flansche); Weitere Infos: (alle produktberührten aus Kunststoff); Volumenstrom: 20 m <sup>3</sup> /h (Vorlauf); Länge: 200 mm; Breite: 280 mm; Höhe: 330 mm; Gewicht: 20 kg;
28363 KSB Kreiselpumpe mit Gusskopf z.B. zur Förderung von Kühlwasser	Typ: CN 080-200/3002; Hersteller: K S B; Baujahr: 2011; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 180 m <sup>3</sup> /h (max.); Förderhöhe: 41.55 m (max.); Anschlüsse: DN100 / DN80 (Saug / Druckseite); Weitere Infos: (Pumpenkopf und Laufrad aus Stahlguss (1.4408)); Spannung: 400 / 690 V; Stromstärke: 53 / 30.5 A; Leistung: 30.0 kW; Umdrehungen: 2950 1/min; Zubehör: (Absperrklappe mit pneumatischem Antrieb in DN150); Abmessungen: ; Länge: 1030 mm; Breite: 450 mm; Höhe: 500 mm (Kreiselpumpe); Höhe: 1200 mm (gesamt); Gewicht: 385 kg;
28365 KSB Kreiselpumpe mit Gusskopf z.B. zur Förderung von Kühlwasser	Typ: CN 080-200/3002; Hersteller: K S B; Baujahr: 2011; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 180 m <sup>3</sup> /h (max.); Förderhöhe: 41.55 m (max.); Anschlüsse: DN100 / DN80 (Saug / Druckseite); Weitere Infos: (Pumpenkopf und Laufrad aus Stahlguss (1.4408)); Spannung: 400 / 690 V; Stromstärke: 53 / 30.5 A; Leistung: 30.0 kW; Umdrehungen: 2950 1/min; Zubehör: (Absperrklappe mit pneumatischem Antrieb in DN150); Abmessungen: ; Länge: 1030 mm; Breite: 450 mm; Höhe: 500 mm (Kreiselpumpe); Höhe: 1200 mm (gesamt); Gewicht: 385 kg;

28409 PRO-MINENT-Dosierpumpe, Magnetdosierpumpe	Typ: beta / 4 BT4B0220PPT; Hersteller: Pro Minent; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 19 l/h (max.); Druck: 2 bar (max.); Spannung: 230 V; Stromstärke: 0.28 A; Leistung: 16.5 W; -: Einstellung der Hublänge ; Weitere Infos: PP (Pumpenkopf); Zubehör: (Sauglanze aus PVC); Länge: 600 mm; Weitere Infos: (Dosierpumpe ohne Frontabdeckung);
28413 Dosierpumpe, Magnetdosierpumpe	Beschreibung: Dosierpumpe von Prominent mit pH-Messung und Sauglanze; Typ: Dulcometer PHD D4APH0215PP; Hersteller: Pro Minent; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 12.3 l/h (max.); Druck: 1.5 bar (max.); Spannung: 230 V; Stromstärke: 0.8 A; Leistung: 15 W; -: Einstellung der Hublänge ; Weitere Infos: PP (Pumpenkopf); Zubehör: (Sauglanze aus PVC); Länge: 600 mm; Weitere Infos: (Halterung von Frontabdeckung abgebrochen);
28429 KSB Kreiselpumpe Pumpenkopf Chrom-Nickel-Molybdän-Stahlguss	Typ: ETANORM C150 - 250SP; Hersteller: KSB; Baujahr: 2004; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 450 m <sup>3</sup> /h; Förderhöhe: 17 m; Weitere Infos: 1.4408 (Material Pumpenkopf (Chrom-Nickel-Molybdän-Stahlguss)); Anschlüsse: Saugs. DN200 ; : Drucks. DN150 ; Spannung: 380-420 / 660-725 V; Stromstärke: 69-64 / 40.5-37 A; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 37 kW; Umdrehungen: 1470 1/min; Abmessungen: (mit Grundplatte); Länge: 1700 mm; Breite: 650 mm; Höhe: 850 mm; Gewicht: 510 kg; : (Pumpe auf Grundplatte montiert);
28431 KSB Kreiselpumpe Pumpenkopf Chrom-Nickel-Molybdän-Stahlguss	Typ: ETANORM C150 - 250SP; Hersteller: KSB; Baujahr: 2004; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 450 m <sup>3</sup> /h; Förderhöhe: 17 m; Weitere Infos: 1.4408 (Material Pumpenkopf (Chrom-Nickel-Molybdän-Stahlguss)); Anschlüsse: Saugs. DN200 ; : Drucks. DN150 ; Spannung: 380-420 / 660-725 V; Stromstärke: 69-64 / 40.5-37 A; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 37 kW; Umdrehungen: 1470 1/min; Abmessungen: (mit Grundplatte); Länge: 1700 mm; Breite: 650 mm; Höhe: 850 mm; Gewicht: 510 kg; : (Pumpe auf Grundplatte montiert);
28437 Kolbenmembranpumpe zur Kammerfilterpressenbeschickung	Beschreibung: Kolbenmembranpumpe von Emmerich mit Korrosionsschäden; Typ: ER491; Hersteller: Emmerich; Baujahr: 2005; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 2.5 m <sup>3</sup> /h (ca.); Druck: 16 bar (max.Förderdruck (getestet bei 10 bar Gegendruck)); Material: Stahl (Pumpenkopf); Leistung: (1.5kW / 400V); Anschlüsse: (Saug- und Druckseite je DN32); Weitere Infos: (Pulsationsdämpfer); Inhalt: 2.5 l; Abmessungen: (Länge 1050, Breite 700mm, Höhe 1420mm); Gewicht: 215 kg;

28439 selbstansaugende Kreiselpumpe	Typ: Hannibal RLS/04KR-175-26-1400; Hersteller: Erkrath; Baujahr: 2015; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 20 m³/h (max.); Förderhöhe: 9.7 m (max.); Weitere Infos: (Pumpenkopf aus Grauguss); Anschlüsse: 2X DN65 ; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 1.5 kW; Länge: 900 mm; Breite: 400 mm; Höhe: 620 mm; Gewicht: 70 kg;
28487 ONI-Station mit Behälter, Wärmetauscher, Pumpen und Steuerung / Kühlwasserversorgung /Kompressorkühlung	Hersteller: ONI; Baujahr: 2011; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; : (Kühlwasserversorgung für Kompressoren mit Schaltschrank (überholungsbedürftig) auf Stahlgestell montiert. Pumpen und andere Komponenten sind vorhanden.); Zubehör: (Wärmetauscher Typ PHB 705-FC (Hersteller Böhmer)); Leistung: 195 kW (Nennleistung); Plattenanzahl: 28 (Wärmetauscherplatten); Material: Edelstahl ; Inhalt: 2.2 / 2.1 l (Seite A / Seite B); Druck: 10 bar (max.); Zubehör: (KSB Kreiselpumpen ETABLOC GN 032-160 (Kühlwasservorlauf)); Fördermenge: 19 m³/h (max.); Förderhöhe: 87 m (max.); Leistung: 4 kW (Motor); Zubehör: (Grundfos Pumpe R1-5); Fördermenge: 1.8 m³/h (max.); Förderhöhe: 31 m (max.); Druck: 16 bar (max.); Leistung: 0.37 kW (Motor); Zubehör: (Wasserzähler (Zählerstand 622m³)); Zubehör: (PE-Behälter 300 Liter); Abmessungen: (gesamt); Länge: 2000 mm; Breite: 1450 mm; Höhe: 2000 mm; Gewicht: 760 kg;
28551 Eintauchpumpe/Stabpumpe/Sumpfpumpe	Beschreibung: Vertikale Sumpfpumpe von Stübbe; Typ: ETLB 50-125 PP-CSM 150; Hersteller: Stübbe; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 64 m³/h (max.); Förderhöhe: 31 m (max.); Material: PP (Pumpenkopf); Anschlüsse: DN 50 (Druckseite); Abmessungen: ; Länge: 1030 mm (gesamt); Tiefe: 495 mm (Eintauchtiefe); Breite: 420 mm (gesamt); Gewicht: 80 kg (ca.); : Motordaten ; Spannung: 400 - 690 V; Stromstärke: 14,8 - 8.6 A; Leistung: 7,5 kW; Umdrehungen: 2855 - 2900 1/min; Frequenz: 50 Hz;
28553 Eintauchpumpe/Stabpumpe/Sumpfpumpe	Beschreibung: Vertikale Sumpfpumpe von Munsch; Typ: TNP-80-50-250; Hersteller: Munsch-Chemie-Pumpen; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 40 m³/h (max.); Förderhöhe: 25 m (max.); Material: PP (Pumpenkopf); Anschlüsse: DN 50 (Druckseite); Abmessungen: ; Länge: 1080 mm (gesamt); Tiefe: 500 mm (Eintauchtiefe); Breite: 580 mm (gesamt); Gewicht: 110 kg (ca.); : Motordaten ; Spannung: 380 - 420 V; Stromstärke: 17.11 A; Leistung: 7,5 kW; Umdrehungen: 1450 1/min; Frequenz: 50 Hz;
28563 KSB Kreiselpumpe / Edelstahlkreiselpumpe	Typ: Etachrom BC 040-125 222 SP; Hersteller: KSB; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Zelt - Lager; Status: gebraucht - gut; Material: Edelstahl (Pumpenkopf); Fördermenge: 22 m³/h (max.); Förderhöhe: 17.00 m (max.); Spannung: 400 V; Leistung: 2.2 kW (Motor); Stromstärke: 2.4 A; Anschlüsse: DN 40 / DN 65 (Druckseite / Saugseite); Abmessungen: (gesamt); Länge: 600 mm; Breite: 350 mm; Höhe: 555 mm;

28597 GRUNDFOS Pumpstation/ 2  
Kreispumpen mit Frequenzumformer  
/Druckerhöhung/Pumpe

Beschreibung: Pumpstation bestehend aus 2 Grundfos-Pumpen  
mit je einem Frequenzumformer auf Gestell.

Die Anlage ist demontiert und eingelagert.; Typ: CRNE15-07 A-  
FGJ-G-E-HQQE; Hersteller: Grundfos; Baujahr: 2008;  
Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status:  
gebraucht - gut; Sonstiges: (Model: A96512734P10804); ; (je  
Pumpe); Fördermenge: 17 m<sup>3</sup>/h; Förderhöhe: 77,9 m (max 98,5);  
Leistung: 5,50 kW; Frequenz: 50 Hz; Höhe: 1070 mm (nur  
Pumpe); Höhe: 1600 mm (gesamt); Breite: 800 mm (gesamt);  
Länge: 1500 mm (gesamt);

28623 KSB HYAMAT Pumpstation mit  
drei Edelstahlkreispumpen,  
Druckerhöhungsstation

Beschreibung: Pumpstation auf Stahlgestell montiert mit drei  
parallel geschalteten Edelstahldruckpumpen (Grundfoss Movitec  
VF32-2). Diversen Armaturen, Schaltschrank mit Steuerung und  
Frequenzumrichter; Typ: HYAMAT V 3/320/3.0-3.0; Hersteller:  
KSB; Baujahr: 2008; Dokumentation: ; Besichtigung: ja;  
Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend;  
Fördermenge: 50 m<sup>3</sup>/h ((DIN 1988)); Fördermenge: 75 m<sup>3</sup>/h  
(max.); Druck: 6.2 bar (Anlagensolldruck); Druck: 3.0 bar  
(Vordruck); Druck: 16 bar (Betriebsdruck max.); Förderhöhe: 32 m;  
Förderhöhe: 40 m (bei Q=0); Anschlüsse: DN65  
(Pumpenanschluss); Leistung: 4.0 kW (Motorleistung P2 je  
Pumpe); Leistung: 3x 4 kW (Motorleistung P2 gesamt);  
Spannung: 400 V (Betriebsspannung); Spannung: 230 V  
(Steuerspannung); Druck: 5.5 bar (Vorprißdruck (Druckbehälter));  
Inhalt: 8.0 l (Druckbehälter); Weitere Infos: (komplett verrohrt mit  
Absperrklappen und Druckanzeige); Abmessungen: (gesamt);  
Länge: 1700 mm; Breite: 1100 mm; Höhe: 1800 mm; Gewicht: 550  
kg;

28625 KINETICS Chemikalien-  
Dosierstation im Reinraumkabinett  
montiert, Absaugkabinett,  
Gefahrstofflager mit Pumpstation

Beschreibung: gut erhaltenes Reinraumkabinett zur Dosierung  
gefährlicher Flüssigchemikalien. Das Kabinett ist komplett  
geschlossen und ist mit Druckluftmembranpumpen, PP / PTFE-  
Verrohrungen, sowie Ventile und Leckageüberwachung  
ausgestattet.  
; Hersteller: Kinetics; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein;  
Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut;  
Abmessungen: (Länge 1500/ Breite 850/ Höhe 2300mm gesamt  
mit Aufbau); Gewicht: 265 kg; Material: PP (alle Teile aus PP/  
PE / PTFE / PVC / PVDF); Zubehör: (2x  
Druckluftmembranpumpe ALMATEC A15 EEY mit  
Pulsationsdämpfer); Saughöhe: 9.5 m (max. (produktgefüllt));  
Material: PE (Gehäuse und Zylinderventil PE / Membrane  
EPDM); Zubehör: (1x Druckluftmembranpumpe ALMATEC  
A08TTZ); Saughöhe: 9 m (max. (produktgefüllt)); Material: PTFE  
(Gehäuse und Zylinderventile PTFE/ Membrane PTFE/EPDM-  
Verbund); Anschlüsse: (verrohrt in DN15 / DN20); Zubehör:  
(diverse Ventile, Sensoren, Druckluftanschlüsse, Steuerung und  
Druckluftverteiler); Weitere Infos: (Kabinetttüren aus PVC  
transparent);

28627 KINETICS Chemikalien-Dosierstation im Reinraumkabinett montiert, Absaugkabinett, Gefahrstofflager mit Pumpstation

Beschreibung: gut erhaltenes Reinraumkabinett zur Dosierung gefährlicher Flüssigchemikalien. Das Kabinett ist komplett geschlossen und ist mit Druckluftmembranpumpen, PVC / PTFE-Verrohrungen, sowie Ventile und Leckageüberwachung ausgestattet.  
; Hersteller: Kinetics; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Abmessungen: (Länge 1500/ Breite 850/ Höhe 2300mm gesamt mit Aufbau); Gewicht: 265 kg; Zubehör: (2x Druckluftmembranpumpe ALMATEC A10 TTZ mit Pulsationsdämpfer); Saughöhe: 9.0 m (max. (produktgefüllt)); Material: PTFE (Gehäuse PTFE / Membrane PTFE/EPDM-Verbund /Zylinderventil PTFE); Zubehör: (1x Druckluftmembranpumpe ALMATEC A08TTZ); Saughöhe: 9 m (max. (produktgefüllt)); Material: PTFE (Gehäuse / Zylinderventile / Membrane PTFE/EPDM-Verbund); Anschlüsse: (verrohrt in DN20); Zubehör: (diverse Ventile, Sensoren, Druckluftanschlüsse, Steuerung und Druckluftverteiler); Weitere Infos: (Kabinetttüren aus PVC transparent);

28641 WILO Kreiselpumpe / Trockenläufer / In-line Pumpe zur Umwälzung in Heizungsanlagen

Beschreibung: Einstufige Trockenläufer - Kreiselpumpe in Inline Bauform zum Fördern von Wasser oder Heizungswasser; Typ: IL 100/165-30/2-K3-N31; Hersteller: Wilo; Baujahr: ca. 2008; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 300 m<sup>3</sup>/h (ca.); Förderhöhe: 40 m (ca.); Material: Stahl (Pumpenkopf aus Gusseisen); Anschlüsse: DN 100 (Saugseite / Druckseite); Spannung: 400 / 690 V; Stromstärke: 53 / 31 A; Leistung: 30 kW; Umdrehungen: 2900 1/min; Schutzklasse: 55 IP; Abmessungen: (gesamt); Höhe: 1200 mm; Breite: 640 mm; Gewicht: 300 kg; Weitere Infos: (Pumpenkopf von aussen Isoliert mit Gummi);

28645 WILO-Kreiselpumpe

Beschreibung: Einstufige Kreiselpumpe von Wilo auf Grundplatte montiert; Typ: N80-250-55/2-12; Hersteller: Wilo; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 168 m<sup>3</sup>/h (max.); Förderhöhe: 85 m (max.); Material: - (Pumpenkopf aus Grauguss (JL1040)); Anschlüsse: DN 100 (Saugseite); : DN 80 (Druckseite); Spannung: 400 / 690 V; Stromstärke: 96 / 56 A; Leistung: 55 kW; Umdrehungen: 2970 1/min; Schutzklasse: 55 IP; Abmessungen: ; Länge: 1600 mm; Breite: 650 mm; Höhe: 790 mm; Gewicht: 580 kg;

28647 REFLEX-Druckausdehnungsgefäß / Membrandruckausgleichsgefäß / Behälter zur Abfederung von Druckstößen

Beschreibung: Membran - Druckausdehnungsgefäß mit Halbmembrane für geschlossene Heiz, Solar und Kühlwassersysteme. (Letzte Membran- Prüfung 2012); Typ: Reflex N; Hersteller: Reflex; Baujahr: -; Dokumentation: nein; Lagerort: Container; Status: gebraucht - gut; Inhalt: 500 l; Temperatur: 120 °C (zul. Vorlauftemperatur); Temperatur: -10 / 70 °C (max. Dauerbetriebstemperatur); Druck: 6 bar (zul. Betriebsdruck); Druck: 1.5 bar (Vordruck Werkseitig); Anschlüsse: R1 ; Höhe: 1321 mm; Durchmesser: 740 mm; Gewicht: 52 kg; Weitere Infos: (Behälter mit leichten Lackschäden durch Transport und Einlagerung);



28671 WILO Kreiselpumpe /  
Hochdruckpumpe

Beschreibung: vertikale mehrstufige normalansaugende Kreiselpumpe in Inlinerbauweise mit Frequenzumrichter zur Wasserversorgung, Druckerhöhung und für Industrielle Umwälzsysteme; Typ: MVIE 3203-7.5-2/16/VS-2; Hersteller: Wilo; Baujahr: ca. 2008; Dokumentation: ; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 32 m³/h; Förderhöhe: 50 m (ca.); Druck: 16 bar (max. Betriebsdruck); Druck: 10 bar (max. Zulauf); Material: Edelstahl (Pumpenkopf (1.4404)); Material: - (Dichtung aus Viton (für aggressives Wasser geeignet)); Temperatur: -15 bis +90 °C; Anzahl: 3 (Laufräder); Anschlüsse: DN 65 (Saugseite / Druckseite); Spannung: 400 V; Stromstärke: 14.8 A; Leistung: 7.5 kW; Umdrehungen: 3350 1/min; Schutzklasse: 54 IP; Abmessungen: ; Höhe: 880 mm;

## Gefahrstofflagerung

26311 Vollautomatische Dosierstation im Reinraumkabinett montiert, Absaugkabinett mit Dosierbehälter, Gefahrstofflager mit Pumpstation, Lagerschrank für aggressive und korrosive Behandlungskemikalien

Beschreibung: Reinraumkabinett zur Lagerung bzw. Dosierung gefährlicher Flüssigchemikalien in 2 IBCs. Das Kabinett ist komplett geschlossen und ist mit Druckluftmembranpumpen, PTFE-Verrohrungen, zwei IBCs, einem Schaltschrank sowie einer zertifizierten Auffangwanne ausgestattet. Die Anlage ist sehr hochwertig verarbeitet und kann für alle Arten Chemikalien benutzt werden.; Typ: Chemieversorgung; Hersteller: Lotus Systems GmbH; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Abmessungen: (Länge 2700/ Breite 1500/ Höhe 2850mm gesamt mit Aufbau); Gewicht: 750 kg (ca.); Volumen: 0.5 m³ (Auffangwanne); Material: (alle Teile aus PE / PVC / PVDF); Zubehör: (2x Druckluftmembranpumpe Almatec A15 ETZ-C2-D1 mit Pulsationsdämpfer, Membranen aus PTFE); Zubehör: (Auffangwanne in Anlage integriert); Zubehör: (diverse Ventile, Sensoren und Druckluftanschlüsse); Weitere Infos: (Kabinetttüren aus PVC transparent); Zubehör: (Schaltschrank zur Anlagensteuerung); Zubehör: (2x IBC);

26435 LOTUS SYSTEMS- Vollautomatische Dosierstation im Reinraumkabinett montiert, Absaugkabinett mit Dosierbehälter, Gefahrstofflager mit Pumpstation, Lagerschrank für aggressive und korrosive Behandlungskemikalien, explosionsgeschützter Lösemittellagerschrank

Beschreibung: Explosionsgeschütztes Reinraumkabinett aus Edelstahl zur Lagerung bzw. Dosierung gefährlicher Flüssigchemikalien. Das Kabinett ist komplett geschlossen und ist mit Druckluftmembranpumpen, PTFE-Verrohrungen, einem Schaltschrank sowie einer zertifizierten Auffangwanne ausgestattet. Die Anlage ist sehr hochwertig verarbeitet und kann für alle Arten Chemikalien benutzt werden.; Typ: Purus Maxim; Hersteller: Lotus Systems GmbH; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Abmessungen: (Länge 2000/ Breite 1200/ Höhe 2500mm gesamt mit Aufbau); Gewicht: 750 kg (ca.); Volumen: 0.5 m³ (Auffangwanne); Material: (alle Teile aus PTFE / PVDF / Edelstahl); Zubehör: (2x Druckluftmembranpumpe Almatec E15 UTZ mit Pulsationsdämpfer); Material: (Druckluftmembranpumpen aus leitfähigem PTFE); Weitere Infos: (Druckluftmembranpumpen exgeschützt II 2GDc IIB T80°C); Zubehör: (Auffangwanne mit Leckageüberwachung in Anlage integriert); Zubehör: (diverse Ventile, Sensoren und Druckluftanschlüsse); Weitere Infos: (Kabinetttüren aus Edelstahl); Zubehör: (Schaltschrank zur Anlagensteuerung); Zubehör: (2x Pall Filter aus Edelstahl); Zubehör: (Edelstahltank 200l);

26469 KINETICS-Chemikalien-Dosierstation im Reinraumkabinett in PTFE-montiert, Absaugkabinett, Gefahrstofflager mit Pumpstation, Lagerschrank für aggressive und korrosive Behandlungskemikalien

Beschreibung: Unbenutztes, neuwertiges Reinraumkabinett zur Lagerung bzw. Dosierung gefährlicher Flüssigchemikalien. Das Kabinett ist komplett geschlossen und ist mit einer Druckluftmembranpumpe, PTFE-Verrohrungen, sowie einer zertifizierten Auffangwanne ausgestattet.  
Die Anlage ist sehr hochwertig verarbeitet und kann für alle Arten Chemikalien benutzt werden.; Typ: Versorgungssystem Schwefelsäure; Hersteller: Kinetics; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Abmessungen: (Länge 2000/ Breite 1050/ Höhe 2300mm gesamt mit Aufbau); Gewicht: 500 kg (ca.); Volumen: 0.2 m<sup>3</sup> (Auffangwanne); Material: (alle Teile aus PE / PVC / PVDF); Zubehör: (1x Druckluftmembranpumpe Almatec E15 EEE mit Pulsationsdämpfer); Zubehör: (Auffangwanne in Anlage integriert); Zubehör: (diverse Ventile, Sensoren und Druckluftanschlüsse); Weitere Infos: (Kabinetttüren aus PVC transparent);

26477 Chemikalien-Dosierstation im Reinraumkabinett montiert, Absaugkabinett, Gefahrstofflager mit Pumpstation, Lagerschrank für aggressive und korrosive Behandlungskemikalien

Beschreibung: Unbenutztes, neuwertiges Reinraumkabinett zur Lagerung bzw. Dosierung gefährlicher Flüssigchemikalien. Das Kabinett ist komplett geschlossen und ist mit einer Druckluftmembranpumpe, PTFE-Verrohrungen, sowie einer zertifizierten Auffangwanne ausgestattet.  
Die Anlage ist sehr hochwertig verarbeitet und kann für alle Arten Chemikalien benutzt werden.; Typ: Versorgungssystem Salpetersäure HNO<sub>3</sub>; Hersteller: Kinetics; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Abmessungen: (Länge 2000/ Breite 1050/ Höhe 2300mm gesamt mit Aufbau); Gewicht: 500 kg (ca.); Volumen: 0.2 m<sup>3</sup> (Auffangwanne); Material: (alle Teile aus PE / PTFE / PVC / PVDF); Zubehör: (1x Druckluftmembranpumpe Almatec E15 TTT mit Pulsationsdämpfer); Zubehör: (Auffangwanne in Anlage integriert); Zubehör: (diverse Ventile, Sensoren und Druckluftanschlüsse); Weitere Infos: (Kabinetttüren aus PVC transparent);

26479 Chemikalien-Dosierstation im Reinraumkabinett montiert, Absaugkabinett, Gefahrstofflager, Lagerschrank für aggressive und korrosive Behandlungskemikalien

Beschreibung: Unbenutztes, neuwertiges Reinraumkabinett zur Lagerung bzw. Dosierung gefährlicher Flüssigchemikalien. Das Kabinett ist komplett geschlossen und ist mit PTFE-Verrohrungen, sowie einer zertifizierten Auffangwanne ausgestattet.  
Die Anlage ist sehr hochwertig verarbeitet und kann für alle Arten Chemikalien benutzt werden.; Typ: Versorgungssystem Schwefelsäure; Hersteller: Kinetics; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Abmessungen: (Länge 2000/ Breite 1050/ Höhe 2300mm gesamt mit Aufbau); Gewicht: 500 kg (ca.); Volumen: 0.2 m<sup>3</sup> (Auffangwanne); Material: (alle Teile aus PE / PVC / PVDF); Zubehör: (Auffangwanne in Anlage integriert); Zubehör: (diverse Ventile, Sensoren und Druckluftanschlüsse); Weitere Infos: (Kabinetttüren aus PVC transparent);

26481 Chemikalien-Dosierstation im Reinraumkabinett montiert, Absaugkabinett, Gefahrstofflager mit Pumpstation, Lagerschrank für aggressive und korrosive Behandlungskemikalien

Beschreibung: Unbenutztes, neuwertiges Reinraumkabinett zur Lagerung bzw. Dosierung gefährlicher Flüssigchemikalien. Das Kabinett ist komplett geschlossen und ist mit einer Druckluftmembranpumpe, PTFE-Verrohrungen, sowie einer zertifizierten Auffangwanne ausgestattet.  
Die Anlage ist sehr hochwertig verarbeitet und kann für alle Arten Chemikalien benutzt werden.; Typ: Versorgungssystem Salzsäure HCL; Hersteller: Kinetics; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Abmessungen: (Länge 2000/ Breite 1050/ Höhe 2300mm gesamt mit Aufbau); Gewicht: 500 kg (ca.); Volumen: 0.2 m<sup>3</sup> (Auffangwanne); Material: (alle Teile aus PE / PTFE / PVC / PVDF); Zubehör: (1x Druckluftmembranpumpe Almatec E15 ETT mit Pulsationsdämpfer); Zubehör: (Auffangwanne in Anlage integriert); Zubehör: (diverse Ventile, Sensoren und Druckluftanschlüsse); Weitere Infos: (Kabinetttüren aus PVC transparent);

26483 KINETICS-Chemikalien-Dosierstation im Reinraumkabinett montiert, Absaugkabinett, Gefahrstofflager mit Pumpstation, Lagerschrank für aggressive und korrosive Behandlungskemikalien

Beschreibung: Neuwertiges Reinraumkabinett zur Lagerung bzw. Dosierung gefährlicher Flüssigchemikalien. Das Kabinett ist komplett geschlossen und mit PTFE-Verrohrungen sowie einer zertifizierten Auffangwanne ausgestattet.  
Die Anlage ist sehr hochwertig verarbeitet und kann für alle Arten Chemikalien benutzt werden.; Typ: Versorgungssystem Flusssäure HF; Hersteller: Kinetics; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Abmessungen: (Länge 2000/ Breite 1050/ Höhe 2300mm gesamt mit Aufbau); Gewicht: 500 kg (ca.); Volumen: 0.2 m<sup>3</sup> (Auffangwanne); Material: (alle Teile aus PE / PVC / PVDF); Zubehör: (Auffangwanne in Anlage integriert); Zubehör: (diverse Ventile, Sensoren und Druckluftanschlüsse); Weitere Infos: (Kabinetttüren aus PVC transparent);

26485 Chemikalien-Dosierstation im Reinraumkabinett montiert, Absaugkabinett, Gefahrstofflager mit Pumpstation, Lagerschrank für aggressive und korrosive Behandlungskemikalien

Beschreibung: Unbenutztes, neuwertiges Reinraumkabinett zur Lagerung bzw. Dosierung gefährlicher Flüssigchemikalien. Das Kabinett ist komplett geschlossen und ist mit einer Druckluftmembranpumpe, PTFE-Verrohrungen, sowie einer zertifizierten Auffangwanne ausgestattet.  
Die Anlage ist sehr hochwertig verarbeitet und kann für alle Arten Chemikalien benutzt werden.; Typ: Versorgungssystem Salpetersäure HNO<sub>3</sub>; Hersteller: Kinetics; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Abmessungen: (Länge 2000/ Breite 1050/ Höhe 2300mm gesamt mit Aufbau); Gewicht: 500 kg (ca.); Volumen: 0.2 m<sup>3</sup> (Auffangwanne); Material: (alle Teile aus PE / PTFE / PVC / PVDF); Zubehör: (1x Druckluftmembranpumpe Almatec E25 TTT mit Pulsationsdämpfer); Zubehör: (Auffangwanne in Anlage integriert); Zubehör: (diverse Ventile, Sensoren und Druckluftanschlüsse); Weitere Infos: (Kabinetttüren aus PVC transparent);

27533 Pumpenkabinett,  
Sicherheitsschrank für brennbare  
Flüssigkeiten

Beschreibung: Edelstahl Kabinett ausgelegt für Isopropanol und Stickstoff; Hersteller: Intega; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - neuwertig; -: (Dokumentationen und Zertifikate vorhanden); Zubehör: (Almatec Druckluftmembranpumpe (Typ SL 20 S), Für Inbetriebnahme in Ex-Bereichen oder Förderungen von brennbaren Flüssigkeiten.); Material: 1,4404 (Zentralgehäuse); -: PTFE (Membrane); Förderhöhe: 9,0 m (max. produktgefüllt); Temperatur: 130 °C (max.); Druck: 6,0 bar (Betriebsdruck); Anzahl: 3 (Handventil, Hersteller Gemü (3/4 Zoll)); Anzahl: 3 (Pneumatikventil, Hersteller Gemü (3/4 Zoll)); Anzahl: 3 (Rückschlagventil, Hersteller Swagelog); Anzahl: 1 (Nadelventil, Hersteller Ham-Let); Anzahl: 1 (Membranventil, pneum. Hersteller Ap Tech); Anzahl: 1 (Druckreglereinheit, Hersteller G CE); Anzahl: 2 (Blasensensor, Hersteller Rechner Sensor); Anzahl: 2 (Detonationsbruchsicherung, Hersteller Protego); Anzahl: 1 (Druckaufnehmer, 1/4 Zoll VCRM. Hersteller WiKA); Anzahl: 2 (Anschlüsse für Isopropanol Versorgung); Weitere Infos: (Auffangwanne im Kabinett integriert (min. 250 Liter)); Länge: 1550 mm; Breite: 800 mm; Höhe: 2140 mm;

28617 DENIOS IBC - Auffangwanne,  
Denios KTC-Station Duo

Beschreibung: Zugelassene Auffangwanne für die Lagerung von 2 KTC-Stellplätze oder 1000l IBCs oder Fässern; Typ: KTC-Station Duo; Hersteller: Denios AG; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.0 m<sup>3</sup> (max. Auffangvolumen); Material: PE - LLD ; Gewicht: kg (Traglast 2000kg je KTC-Stellplatz bei gleichmäßig verteilter Last. (gesamt 4000Kg)); Material: PP (4 Gitterroste aus Kunststoff, verstärkt durch 6 Streben); Weitere Infos: (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-40.22-55); Länge: 2480 mm; Breite: 1410 mm; Höhe: 490 mm;

28619 DENIOS IBC - Auffangwanne,  
Denios KTC-Station Duo

Beschreibung: Zugelassene Auffangwanne für die Lagerung von 2 KTC-Stellplätze oder 1000l IBCs oder Fässern; Typ: KTC-Station Duo; Hersteller: Denios AG; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.0 m<sup>3</sup> (max. Auffangvolumen); Material: PE - LLD ; Gewicht: kg (Traglast 2000kg je KTC-Stellplatz bei gleichmäßig verteilter Last. (gesamt 4000Kg)); Material: PP (4 Gitterroste aus Kunststoff, verstärkt durch 6 Streben); Weitere Infos: (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-40.22-55); Länge: 2480 mm; Breite: 1410 mm; Höhe: 490 mm;

## Produktionstechnik / Fertigungsanlagen

15535 Druckmessaufnehmer

Beschreibung: mit Display, Messbereich 0-10 bar, Signalausgang 4-20mA, Spannung 11,5-30V DC, Membrane Viton, Material 1.4571, Prozessanschluss 1/2"; Typ: Cerabar PMC731-G11P1E11M1; Hersteller: Endress+Hauser; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - sehr gut;

15537 Manometer mit Signalumformer	Hersteller: Wika; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Durchmesser: 100 mm; Anschlußgewinde: 1/2 ``; Weitere Infos: Signalausgang 4-20mA, 2-Leiter ;
15542 Motorstarter	Typ: ESA 3000-105; Hersteller: Fanal; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 55 kW; Stromstärke: 105 A (max.); Spannung: 230 V (Steuerspannung);
15545 DANFOSS-Frequenzumrichter	Typ: VLT 3511HVAC; Hersteller: Danfoss; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - zu prüfen; Leistung: 7.5 kW; Fabrikationsnummer: 175H2909 ; Zubehör: (Bedieneinheit); Schutzklasse: 20 IP;
15547 Motorstarter	Typ: MSD 1017; Hersteller: Danfoss; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - zu prüfen; Spannung: 3x200-400 V; Frequenz: 50-60 Hz; Weitere Infos: Motorstrom max. 17A ; Weitere Infos: Steuerspannung 230 V AC ;
15551 Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)	Beschreibung: Komplett-Steuerung, bestehend aus: - 1x Montage-Rack 6ES5-700-2LA12 - 1x Stromversorgung PS 3A (230VAC) - 1x CPU 115U, 944B - 1x Zählerbaugruppe IP281 (6ES5281-4UA12) - 1x Kommunikationsprozessor CP 524 (6ES5524-3UA15) - 1x Leerbaugruppe für CP/IP - 2x Analogbaugruppe 8 Eingänge (6ES5460-7LA12) - 1x Analogbaugruppe 8 Ausgänge (6ES5470-7LA13) - 1x Interfacemodul IM 304 (6ES5304-3UB11) - 1x Anschaltung IM 306 (6ES5304-3UB11); Typ: S5-115U; Hersteller: Siemens; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Container; Status: gebraucht - zu prüfen;
15552 Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)	Beschreibung: Erweiterung der Steuerung (Artikel 15551), bestehend aus: - 1x Montage-Rack 6ES5-700-2LA12 - 1x Stromversorgung PS 3A (230VAC) - 2x Digitalbaugruppe 32 Eingänge (6ES5430-7LA12) - 2x Digitalbaugruppe 32 Ausgänge (6ES5451-7LA12) - 1x Anschaltung IM 314 (6ES5314-3UA11) - 3x Leerbaugruppe für CP/IP - 1x Anschaltung IM 306 (6ES5304-3UB11); Typ: S5-115U; Hersteller: Siemens; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Container; Status: gebraucht - zu prüfen;
15558 Motorstarter	Typ: ESA 1000-31; Hersteller: Fanal; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - zu prüfen; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 15 kW; Sonstiges: Motorstrom max. 31A ; Sonstiges: Steuerspannung 230 V AC ;

15559 Motorstarter	Typ: ATS 23.D30N; Hersteller: Telemecanique; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - zu prüfen; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 15 kW; Sonstiges: Motorstrom max. 30A ; Sonstiges: Steuerspannung 24 V DC ;
21051 ROTKAPPE-Heizstab / Badheizung/ Badwärmer keramisch	Typ: B-PS 1600/3,5-400Ds; Hersteller: Rotkappe; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - sehr gut; Leistung: 3500 W; Spannung: 400 V; Länge: 1680 mm (ü. A.); : Stabdurchmesser 55 mm; Material: Keramik ;
26205 Galvanowanne mit Heizung und Badbewegung / Entfettungsanlage	Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; : (4 fach Galvanowanne aus PP); Zubehör: (Getriebemotor zur automatischer Badbewegung); Zubehör: (Rührwerk ); Leistung: 0.37 kW; Umdrehungen: 1390 1/min; : (Flügel und Welle aus Kunststoff); Zubehör: (Badwärmer /Heizstab); Leistung: 1450 W; : (Badwärmer mit Temperregelung und Trockenheizschutz); Abmessungen: 700X160X800 mm (2 Wannen); : 700X470X800 mm (1 Wanne mit seitlich angebrachten Sprühdüsen. Bodenablauf DN20); : 700X160X480 mm (Wanne mit Rührwerk und Badwärmer); Abmessungen: 1400X1000X1350 mm (gesamt);
26523 Ozonerzeuger, Ozongenerator für Reinstwasser, O3-Generator für Ozonerzeugung für Reinstwasseranwendungen	Beschreibung: Neuwertiger Ozonerzeuger für das Reinstwasser in der Solar- und Halbleiterindustrie und anderen Reinstwasseranlagen. Anlage mit zwei Ozonerzeugern ohne Eintragssystem; Typ: AX8550-247EBB6-36; Hersteller: mks; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg D3; Status: gebraucht - neuwertig; Volumenstrom: (Ozon O <sup>3</sup> Volumenstrom 40 Standard Liter pro Minute max.); Weitere Infos: (O <sup>3</sup> Konzentration 18.5 Massen %); Abmessungen: (Länge 610 x Breite 916 x 1560mm Höhe); Gewicht: 300 kg (ca.); Weitere Infos: (weitere Daten auf Anfrage); Sonstiges: (zur Ozonerzeugung aus Reinem Sauerstoff); Sonstiges: (Kühlwasserbedarf 2,27 bis 9,1 l/min); Sonstiges: (elektrischer Anschluß 230V Ac, 31 Ampere, 50/60 Hz); Sonstiges: (Ozonmenge 2 x 375g/h);
27017 Ozonerzeuger, Ozongenerator, O3- Generator aus Luftsauerstoff	Beschreibung: Ozonerzeuger für die Solar- oder Halbleiterindustrie.; Typ: OZ 40-V; Hersteller: Kaufann Umwelttechnik; Baujahr: 2002; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumenstrom: (Ozon O <sup>3</sup> Volumenstrom 2Nm <sup>3</sup> /h max.); Leistung: 0.04 kg/h (O <sup>3</sup> Massenstrom); Abmessungen: (Länge 800 x Breite 500x 1950mm Höhe); Gewicht: 300 kg (ca.); Weitere Infos: (weitere Daten auf Anfrage);

28047 Galvanik Anlage / Galvanische Anlage / Galvanoautomat / Eloxa-Entschichtung

Beschreibung: Selektive Entschichtung von Teilen und prinzipiell auch für Beschichtungsverfahren geeignet.

Galvanische Anlage bestehend aus 9 Behandlungswannen wobei 3 Wannen in je 3 Segmente aufgeteilt sind. Zusätzlich enthalten sind Heißlufttrockner und Wannerandläufer, Fahrwagen sowie 20 Stk. Gleichrichter und Schaltschrank.

Die Anlage ist demontiert und bei uns eingelagert. Hierzu wurde die Anlage welche auf einen Stahlgestell verbaut ist in 4 Teile getrennt plus Fahrwagen und Trockner

Länge der Fahrstrasse 16m, Breite 2m mit Anbauten 2,38m  
Aufbaufläche ca. 20m X 4m; Typ: Wannerandläufer mit einem Fahrwagen und elektronischen Gleichrichtern; Hersteller: -;  
Baujahr: 2005; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; -: Becken 1 L/B/H 0,58m/1,15m/0,55m (Beize, 327 Liter); -: Becken 2 L/B/H 0,58m/1,55m/0,55m (Spritzspüle); -: Becken 3 L/B/H 0,45m/1,55m/0,55m (Gegenstromfließspüle, 259 Liter); -: Becken 4 L/B/H 0,45m/1,55m/0,55m (Gegenstromfließspüle, 259 Liter); -: Becken 5 L/B/H 0,45m/1,55m/0,55m (Fließspüle, 259 Liter); -: Becken 6 L/B/H 0,58m/1,55m/0,55m (Dekapierung, 327 Liter); -: Becken 7 L/B/H 0,58m/1,55m/0,55m (Spritzspüle); -: Becken 8 L/B/H 0,45m/1,55m/0,55m (Gegenstromfließspüle, 259 Liter); -: Becken 9 L/B/H 0,45m/1,55m/0,55m (Gegenstromfließspüle, 259 Liter); -: Becken 10 L/B/H 0,58m/1,55m/0,55m (Fließspüle, 259 Liter); -: Becken 11 L/B/H 0,58m/1,55m/0,55m (Beize, 327 Liter); -: Becken 12 L/B/H 0,58m/1,55m/0,55m (Spritzspüle); -: Becken 13 L/B/H 0,45m/1,55m/0,55m (Gegenstromfließspüle, 259 Liter); -: Becken 14 L/B/H 0,45m/1,55m/0,55m (Gegenstromfließspüle, 259 Liter); -: Becken 15 L/B/H 0,45m/1,55m/0,55m (Fließspüle, 259 liter); -: (Heißluft Trockner);  
Zubehör: (3 x Siebec Pumpen für die Spritzspülen); Zubehör: (Füllstandsmessungen); Zubehör: (4 x Warenträger mit 1x Transportwagen); Zubehör: (Lichtschranke für Warenträger-Transportwagen); Sonstiges: Gleichrichter Schaltschrank ; -: 20 X Netzgerät NTI 90-10/15-F ; Spannung: 0-15 V; Stromstärke: 0-6 A; Sonstiges: Schaltschrank Steuerung ; -: Einspeisung 63 A ; -: Lastschütze ; -: 7X Motorschutzschalter ; -: S7-300 CPU 317-2 PN/DP (Steuerung); -: 1X Analogausgabe SM 332 ; -: 2X Digitaleingabe SM 321 ; -: 2X Digitalausgabe SM 322 ; -: Frequenzumformer MITSUBISHI E500 ; Sonstiges: (Schaltpläne der ehemaligen Steuerung sind vorhanden, aber keine Dokumentation der Anlage an sich);

28587 Galvanik Anlage / Galvanische Anlage / Galvanoautomat / Gold-Beschichtungsanlage ohne Steuerung und ohne Gleichrichter

Beschreibung: EIN SCHALTPLAN DER EHEMALIGEN STEUERUNG IST VORHANDEN!  
Galvanische Anlage bestehend aus 15 Behandlungswannen wobei 2 Wannen in je 3 Segmente aufgeteilt sind, 3 Wannen in 2 Segmente.

Die Anlage ist demontiert und bei uns eingelagert.

Länge der Galvanikanlage 11.77m, Breite 2.40m mit Anbauten, Breite mit Begehbühne 3.20m  
; Typ: Wannerandläufer mit einem Fahrwagen ; Hersteller: STS Industrie; Baujahr: 1995; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - sehr gut; Zubehör: (10 x Warenträger, teilweise mit PTFE-Aufnahmen und mit 1x Transportwagen); Anzahl: 12 (Becken Spüle L/B/H innen 1050/280/850); Volumen: 0.35 m<sup>3</sup> (Nutzvolumen je Becken); Anzahl: 3 (Becken Fließspüle L/B/H innen 1050/280/850); Volumen: 0.35 m<sup>3</sup> (Nutzvolumen je Becken); Anzahl: 1 (Becken Anätzen L/B/H innen 1050/280/850); Volumen: 3.5 m<sup>3</sup> (Nutzvolumen); Anzahl: 2 (Chrom-Nickel Becken mit Hilge Pumpe .Becken und Pumpenkopf aus Edelstahl 0.75KW / Beutelfilter und 2 Heizschlangen je Becken); Fördermenge: 4.0 m<sup>3</sup>/h (max); Druck: 0.7 bar (max.); Anzahl: 1 (Edelstahlbecken (Trockner) L/B/H innen 870/270/970); Zubehör: (Das komplette Untergestell in Edelstahl, die wichtigsten Rohrleitungen, alle Spülen mit Durchflussmesser);

## Maschinentechnik

22043 Schaltschrank Kühlgerät, Kühlaggregat Typ: SK 3386140; Hersteller: Rittal; Baujahr: 2004; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Container; Status: gebraucht - gut; Spannung: 400 V; Stromstärke: 3 A (Bemessungsstrom); Stromstärke: 8 A (Anlaufstrom); Leistung: 1180 W (L35 L35 Bemessungsaufnahme); Leistung: 1430 W (L35 L50 Bemessungsaufnahme); Leistung: 3000 W (L35 L35 Nutz Kühlleistung); Leistung: 2460 W (L35 L50); -: Kältemittel R134a 1600g ; Druck: 25 bar (Zul. Druck (PS) HD/ND); Temperatur: 20 - 55 °C (Temperaturbereich); Gewicht: 70 kg; Breite: 796 mm; Höhe: 470 mm; Tiefe: 580 mm; Anschlüsse: 150 mm (Durchmesser);

22823 Reinigungsanlage für alkalische Tauchbäder / Entfettungsanlage

Typ: ATR - 600 SPS; Hersteller: Franco Oberflächentechnik; Baujahr: 1989; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Abmessungen: Höhe 1000 mm (Anlagenaufbau); Abmessungen: L 750 X B 600 X H 700 mm (Waschlaugenbehälter); Abmessungen: Höhe 300 mm (Anlagenfuss); Abmessungen: L 1500 X B 1000 X H 2000 mm (Anlagen-Gesamtmaße); Volumen: 200 l (Flüssigkeitsvolumen in der Anlage); Volumen: 300 l (Flüssigkeitvolumen im Laugenbehälter); Spannung: 380 V; Leistung: 19 kW (Gesamtanschlußwert); Leistung: 9 kW (Heizung Waschlauge); Leistung: 9 kW (Heizung Umluft); Abmessungen: L 600 X B 400 X T 100 / 250 max. Teilhöhe mm (Warenkorb); -: Pumpe 200 l/min ; -: Ventilator 460 m<sup>3</sup>/h ; -: Filterkorb Filterfeinheit 1mm ; -: SPS - Typ HAWA D 40 R ; Material: produktberührte Teile aus Edelstahl ;



23103 Elektromotor / Motor	Beschreibung: 3 Phasen Asynchronmotor 750.28 Getriebe STGQ / 50 ; Typ: STGQ/50; Hersteller: ESTAN; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: neu; Leistung: 42 W; Länge: 240 mm; Breite: 90 mm; Höhe: 90 mm; Durchmesser: 10 mm (Welle / mit Kerbe 11mm); Gewicht: 2 kg;
23105 Elektromotor / Motor	Beschreibung: 3 Phasen Asynchronmotor 750.28 Getriebe STGQ / 50 ; Typ: STGQ/50; Hersteller: ESTAN; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: neu; Leistung: 42 W; Länge: 240 mm; Breite: 90 mm; Höhe: 90 mm; Durchmesser: 10 mm (Welle / mit Kerbe 11mm); Gewicht: 2 kg;
23107 Elektromotor / Motor	Beschreibung: 3 Phasen Asynchronmotor 750.28 Getriebe STGQ / 50 ; Typ: STGQ/50; Hersteller: ESTAN; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: neu; Leistung: 42 W; Länge: 240 mm; Breite: 90 mm; Höhe: 90 mm; Durchmesser: 10 mm (Welle / mit Kerbe 11mm); Gewicht: 2 kg;
23111 Elektromotor / Motor	Beschreibung: 3 Phasen Asynchronmotor mit Stirnradgetriebe Getriebe Z8/3 ; Hersteller: Neckar Motoren; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: neu; Leistung: 57.5 W; Länge: 170 mm; Durchmesser: 100 mm; Durchmesser: 10 mm (Welle / mit Kerbe 11mm); Gewicht: 2 kg; Sonstiges: 10,5Nm Drehmoment (10,5 Nm Drehmoment);
23113 Elektromotor / Motor	Beschreibung: 3 Phasen Asynchronmotor mit Stirnradgetriebe Getriebe Z8/3 ; Hersteller: Neckar Motoren; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: neu; Leistung: 57.5 W; Länge: 170 mm; Durchmesser: 100 mm; Durchmesser: 10 mm (Welle / mit Kerbe 11mm); Gewicht: 2 kg; Sonstiges: (10,5 Nm Drehmoment);
23115 Elektromotor / Motor	Beschreibung: 3 Phasen Asynchronmotor mit Stirnradgetriebe Getriebe Z8/3 ; Hersteller: Neckar Motoren; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: neu; Leistung: 57.5 W; Länge: 170 mm; Durchmesser: 100 mm; Durchmesser: 10 mm (Welle / mit Kerbe 11mm); Gewicht: 2 kg; Weitere Infos: (10,5Nm Drehmoment);
23117 Elektromotor / Motor	Beschreibung: 3 Phasen Asynchronmotor mit Stirnradgetriebe Getriebe Z8/3 ; Hersteller: Neckar Motoren; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: neu; Leistung: 57.5 W; Länge: 170 mm; Durchmesser: 100 mm; Durchmesser: 10 mm (Welle / mit Kerbe 11mm); Gewicht: 2 kg; Weitere Infos: (10.5 Nm Drehmoment);

23125 Elektromotor / Motor	Beschreibung: Gleichstrompermanentmagnetmotor ; Typ: GfmO; Hersteller: ESTAN; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - sehr gut; Leistung: 80 W; Länge: 200 mm; Durchmesser: 110 mm (gesamt); Durchmesser: 10 mm (Welle / mit Kerbe 11mm); Gewicht: 2 kg; Spannung: 160 V; Stromstärke: 0.6 A; Drehzahl: 5.5 1/min (10Nm Drehmoment);
23127 Elektromotor / Motor	Beschreibung: Gleichstrompermanentmagnetmotor ; Typ: GfmO; Hersteller: ESTAN; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - sehr gut; Leistung: 58 W; Länge: 200 mm; Durchmesser: 110 mm (gesamt); Durchmesser: 10 mm (Welle / mit Kerbe 11mm); Gewicht: 2 kg; Spannung: 24 V; Stromstärke: 0.6 A; Umdrehungen: 5.5 1/min (10Nm Drehmoment);
24083 Pulveraufgabe Fördereinrichtung / Pulverhebeanlage / Pulverförderer	Beschreibung: Staubfreie Sackentleersation für Schüttgüter oder pulverförmige Produkte. Die Säcke werden auf einen Edelstahl Halterost gelegt, aufgeschnitten und entleert. Die Aufgabestation ist mit einer integrierten Absaugung mit Enstaubungsfilter ausgerüstet, einer integrierten Förderschnecke und einem Vakuumstaubförderanschluss ausgerüstet. ; Hersteller: Hecht Anlagenbau; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Z; Status: gebraucht - gut; Zubehör: 1 (Schneckenförder von Accu Rate mit Staubabsaugung); Weitere Infos: (Durchmesser Schnecke 120mm / Länge 1400); Weitere Infos: (Leistung Förderschnecke 0.75kW / 59U/min); Weitere Infos: (Befülltrichter (ca. 150l) aus Kunststoff mit Klopfer ausgerüstet); Zubehör: 1 (selbstreinigender Kassettenfilter zur Staubabsaugung, zweistufig MKR 1/20); Weitere Infos: (Schall- und vibrationsgedämpfter Ventilator (1870m³/h; 250PA) zur Staubabsaugung vorhanden); Filterfläche: 20 m² (99,99% Abscheiderate); Druck: 6 bar (Druckluftanschluss zur Filterreinigung); Spannung: 230 V; Spannung: 400 V; Spannung: 24 V (Steuerspannung); Höhe: 3300 mm (gesamt); Breite: 1800 mm (gesamt); Tiefe: 1340 mm (gesamt);
24209 Hydrauliköl	Beschreibung: Hydrauliköl für Hydraulikaggregate. (Kammerfilterpresse); Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; : 700 l;
24211 SICK-Lichtvorhang / Lichtschanke für große Kammerfilterpressen	Beschreibung: Lichtvorhang mit je einer Sendeeinheit FGSS, einer Empfangseinheit FGSE.; Typ: FGSS1350-21; Hersteller: SICK; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: ja; Lagerort: Container; Status: gebraucht - sehr gut; Weitere Infos: (Anforderungsstufe Typ E4); Abmessungen: 30 mm (Hindernisgröße); Abmessungen: 0.5 - 18 m (Schutzfeldbreite); Höhe: 1350 mm (max. Schutzfeldhöhe); Weitere Infos: 15 (ms Ansprechzeit); Temperatur: 55 °C (max. Umgebungstemp.);

25819 Podestleiter / Industrieleiter /  
Stahlpodest / Bedienbühne für  
Kammerfilterpressen / Stahlbühne

Beschreibung: einseitig begehbare Podestleiter aus Stahl;  
Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status:  
gebraucht - gut; Länge: 1350 mm (gesamt); Breite: 690 mm; Höhe:  
1400 mm (Podest); Höhe: 2400 mm (gesamt); Weitere Infos:  
(Podest mit Gitterrosten ausgestattet. Anzahl der Stufen 6 plus  
Podest.); Abmessungen: 30 (Stufentiefe); Abmessungen: 250  
mm (Stufenhöhe); Abmessungen: 820x620 mm (Podest);

25823 Podestleiter / Industrieleiter /  
Stahlpodest / Bedienbühne für  
Kammerfilterpressen / Stahlbühne

Beschreibung: einseitig begehbar und fahrbare Podestleiter aus  
Stahl - Alu; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg;  
Status: gebraucht - befriedigend; Länge: 1650 mm (gesamt);  
Breite: 1000 mm (gesamt); Höhe: 900 mm (Podest); Höhe: 2000  
mm (gesamt); Weitere Infos: (Anzahl der Stufen 3 plus  
Podest.); Abmessungen: 200 (Stufentiefe); Abmessungen: 225  
mm (Stufenhöhe); Abmessungen: 600x600 mm (Podest);

25825 Podestleiter / Industrieleiter /  
Stahlpodest / Bedienbühne für  
Kammerfilterpressen / Stahlbühne

Beschreibung: einseitig begehbar und fahrbare Podestleiter aus  
Stahl - Alu; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg;  
Status: gebraucht - befriedigend; Länge: 1250 mm (gesamt);  
Breite: 700 mm (gesamt); Höhe: 880 mm (Podest); Höhe: 1900  
mm (gesamt); Weitere Infos: (Stufen und Podest mit  
Gitterrosten ausgestattet. Anzahl der Stufen 2 plus Podest.);  
Abmessungen: 200 (Stufentiefe); Abmessungen: 240 mm  
(Stufenhöhe); Abmessungen: 800x620 mm (Podest);

25979 isolierter Seecontainer mit  
Holzwandverkleidung aus OSB-Platten

Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager  
Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Weitere Infos:  
1400mmX1150mm (Deckenöffnung); Zubehör: Seitentür und  
Elektroverteilung und Beleuchtung ; Gewicht: 3000 kg  
(geschätzt);

26659 Fasslifter, Fassheber

Beschreibung: Fasslifter zum Heben und Transport stehender  
200-Liter-Stahlfässer.  
Zubehör:  
-> Der Heber ist mit Fassklammern zum automatischen Greifen  
des Stahlfasses ausgestattet.  
-> Fußhydraulik zum Anheben des Fasses  
  
; Typ: Fasslifter FL 8-K; Hersteller: Denios AG; Baujahr: 2010;  
Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status:  
gebraucht - sehr gut; Abmessungen: (Länge 1200, Breite 820,  
Höhe 1550mm); Höhe: 15000 mm (Hubhöhe); Gewicht: 300 kg  
(max. Traglast);

26747 Stufenrechen mit Schneckenwaschpresse, Feinrechenanlage, Siebrechen, Filterstufenrechen

Beschreibung: Edelstahlstufenrechen zur Montage in einem Zulaufgerinne mit Waschpresse in gutem Zustand. ; Typ: RS16-700/6; Hersteller: Meurer Umwelttechnik; Baujahr: 1999; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumenstrom: 600 m<sup>3</sup>/h (max. Zulaufmenge); Abmessungen: (max. Gerinnebreite 76,5mm, max. Gerinnehöhe 1100mm); Anwendungen: (Spaltweite 5mm bis 10mm); Filterfläche: 0,75 m<sup>2</sup>; Material: 1.4301 (Rechen); Abmessungen: (Rechen (liegend) Länge 2800, Breite 800, Höhe 850mm); Gewicht: 740 kg (Rechen); ; Zubehör: (Schneckenwaschpresse Typ SWP20/700); Material: 1.4301 (Waschpresse); Leistung: 3.5 (Waschpresse); Weitere Infos: (beide Antriebe exgeschützt); Abmessungen: (Waschpresse Länge 1900, Breite 400, Höhe 850mm); Gewicht: 350 kg (Waschpresse);

27071 TYPHOON-Edelstahlrührwerk ohne Flügel und Welle, Rührwerksantrieb; Elektromotor mit Getriebe zum Rührwerksantrieb

Beschreibung: Rührwerksantrieb mit Wellenabdichtung im neuwertigen Zustand.; Typ: direkt angetriebenes Rührwerk 1,1kW; Hersteller: Typhoon; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Drehzahl: 690 1/min (Antrieb); Motor: (Brook Crompton); Spannung: 400 V; Leistung: 1.1 kW; Stromstärke: 7.3 A; Frequenz: 50 Hz; Volumen: 4 l; Abmessungen: (Einbauhöhe 750mm, Durchmesser Montageflansch 270mm); Durchmesser: 40 mm (Wellenaufnahme); Gewicht: 30 kg (ca. je Antrieb); Weitere Infos: (ohne Welle und Flügel);

28101 Getrieberrührwerk; Rührwerksmotor

Typ: D81-A90LI4-D15N; Hersteller: Flender; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg C4; Status: gebraucht - gut; Drehzahl: 12.5 (Getriebe Drehzahl); Drehzahl: 1405 1/min (Motor); Spannung: 380 V; Leistung: 1,5 kW; Stromstärke: 3.7 A; Frequenz: 50 Hz; Länge: 720 mm; Breite: 300 mm; Höhe: 350 mm; Gewicht: 85 kg; Weitere Infos: (Zapfen mit Passfederverbindung); Durchmesser: 50 mm; Länge: 100 mm;

28307 Waschstation / Lagerstation für Siebeinsätze aus Pumpvorlagen

Beschreibung: Wasch - und Einlagerungsstation für die Siebplatten der Vorlagebehälter aus Edelstahl. (siehe Art. Nr 28253./ 28255/ 28257/ 28261/ 28263/ 28265 und 28269); Hersteller: Eisenmann; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Beschreibung: (2 Edelstahlbehälter auf Auffangwanne montiert. (1x Waschzone / 1x Trockenzone)); Abmessungen: 750 x 750 1000 mm (L / B / H je Edelstahlbehälter); Abmessungen: 2630 / 1500 / 100 mm (L / B / H gesamt mit Auffangwanne); ; Weitere Infos: (Waschbehälter mit Kipp und Einspannvorrichtung, 2. Behälter lagerplatz für 14 Siebplatten.); Gewicht: 265 kg;

28471 Rührwerk mit gummierter Welle und Flügel / Schnellläufer

Hersteller: unbekannt; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Rührwerk ist im Container; Status: gebraucht - befriedigend; Leistung: 2.2 kW (Rührwerk); Stromstärke: 4.7 A; Spannung: 400 V; Umdrehungen: 1400 1/min; Länge: 1200 mm (Welle); Durchmesser: 180 mm (Flügel); Gewicht: 60 kg; Weitere Infos: (Welle und Flügel gummiert);

28501 seelenlose Förderschnecke,  
Horizontal-Förderschnecke auf fahrbarem  
Gestell

Beschreibung: Seelenlose Förderschnecke mit Getriebemotor für den Transport von losen Schüttgütern oder für Schlämme.; Typ: SF 260; Hersteller: Noggerath; Baujahr: 1994; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Leistung: 0.75 kW (Motor); Drehzahl: 21 1/min (Getriebe); Länge: 2600 mm (nur Förderschnecke); Länge: 3400 mm (gesamt); Durchmesser: 200 mm (Schnecke); Gewicht: 500 kg (ca.); Anschlüsse: (2x 500x460mm Befülltrichter); Anschlüsse: (400 x 270mm Entleertrichter); Material: (Gehäuse aus Edelstahl); Weitere Infos: (Gummi unterhalb der Troghälfte muß erneuert werden. 2 Laufrollen defekt);

28621 Förderschnecke,  
Pulverförderschnecke, Rohrschnecke

Beschreibung: Förderschnecke in stehender Ausführung (Anstellwinkel ca. 45°) mit Getriebemotor für den staubfreien Transport von Schüttgütern wie z.B. nicht klebende Pulver oder Granulate. Häufige Anwendungen sind der Austrag aus Big-Bag Entleerstationen und die Beschickung von Mischern.; Hersteller: Berger; Baujahr: ca. 2008; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Leistung: 1.5 kW; Drehzahl: 38 1/min (Getriebemotor); Stromstärke: 3.6 A; Material: Stahl (Schnecke und Gehäuse); Abmessungen: (Aufstellmaß (Untergestell nicht vorhanden)); Länge: 3500 mm (nur Förderschnecke); Länge: 4500 mm (gesamt); Länge: 4850 mm (gesamt liegend); Durchmesser: 140 mm (Schnecke); Weitere Infos: (Spaltmaß Wandung - Schnecke ca. 10mm); Anschlüsse: 220 / 250 mm (Anschluss oben / unten); Weitere Infos: (Kalkreste an den Wandungen noch vorhanden);

## Mechanische Verfahren

11826 Lösestation

Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - überholt; Volumen: 0.5 m³; Behälterboden: flach ; Material: PE ; Höhe: 1000 mm; Durchmesser: 1000 mm;

11878 Filterkerzen/ Filterkerze /  
Filterelement /

Produktart: Filterkerzen; Beschreibung: Filter Foki, Cartridge Rokitechno, CO. LTD, Nr. RNP 050 / 9P 19Y ; Länge: 830 mm; Durchmesser: 70 mm;

11881 Filterkerzen/ Filterkerze /  
Filterelement /

Produktart: Filterkerzen; Beschreibung: Cuno Betapure, Filter Cartridge 10 300 32, AU 09 V11 NN, Lot: 009659 ; Länge: 250 mm; Durchmesser: 60 mm;

11882 Filterkerzen,  
Aktivkohlefilterkerzen, Filterkerzen/  
Filterkerze /

Produktart: Filterkerzen, Aktivkohlefilterkerzen; Beschreibung: Carbon Filter Tubes, Typ C 10 PF, Sethco Division ; Länge: 250 mm; Durchmesser: 60 mm;

12132 Edelstahlbehälter, Pumpensumpfeinsatz, Behälter	Beschreibung: Geschlossener Edelstahlpumpensumpfeinsatz. Alternative Nutzung als normaler Edelstahlbehälter möglich.; Typ: AB-95-100 742; Hersteller: Grünbeck; Baujahr: 1997; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.9 m³; Material: Edelstahl ; Temperatur: 35 °C (max.); Gewicht: 200 kg (ca.); Zubehör: mit Füllstandsanzeige ; Abmessungen: aussen ; Länge: 1060 mm; Breite: 1060 mm; Höhe: 1000 mm; Weitere Infos: Wanneneinsatz für Ag-Pumpensumpf, Medium Silber-Rohwasser, Werkstoff 1.4571, mit Füllanzeige ;
12178 Befüllstation für H2SO4	Produktart: Befüllstation für H2SO4; Hersteller: Grünbeck; Baujahr: 1997; Typ: RKK 28 b/1; Gewicht: 50 kg; Länge: 345 mm; Breite: 570 mm; Höhe: 1120 mm; Weitere Infos: Medium Schwefelsäure, Betr.-Druck 10 bar, Betr.-Temp. 35 C, Werkstoff PE-s ;
12179 Befüllstation für HCl	Produktart: Befüllstation für HCl; Hersteller: Grünbeck; Baujahr: 1997; Typ: RKK 28 b1; Druck: 10 bar; Temperatur: max 35 °C; Material: PE-s ; Gewicht: 50 kg; Länge: 570 mm; Breite: 345 mm; Höhe: 1120 mm; Weitere Infos: Medium Salzsäure ;
14151 Filterkerzen/ Filterkerze / Filterelement /	Produktart: Filterkerzen; Hersteller: PALL; Typ: MCY 1002 DE; Länge: 500 mm; Durchmesser: 70 mm; Gewicht: 1 kg; Sonstiges: Original verpackt ;
14152 Filterkerzen/ Filterkerze / Filterelement /	Produktart: Filterkerzen; Hersteller: PALL; Typ: MCY 1002 DGH2; Länge: 500 mm; Durchmesser: 70 mm; Gewicht: 1 kg; Sonstiges: Original verpackt ;
15136 stehender Rundbehälter aus drei Segmenten, Waschsäule, Wäscher, Luftwäscher, Riesler	Beschreibung: Waschsäule bestehend aus 3 Teilen; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Material: PE ; Volumen: 8 m³; Durchmesser: 1400 mm; Höhe: 5250 mm (gesamt); Höhe: 750 mm (Teil 1); Höhe: 1500 mm (Teil 2); Höhe: 3000 mm (Teil 3); Weitere Infos: (ausgestattet mit Mannloch);
15357 Bleichapparat für Zellstoffindustrie / Druckmazerator / Druck-Temperatur-Rührreaktor / Rührkessel / Versuchsanlage	Hersteller: Bellmer; Baujahr: 2000; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg B5; Status: gebraucht - gut; Material: (Edelstahl); Druck: 10 bar; Temperatur: 170 °C; Inhalt: 20 l (ca.); Fabrikationsnummer: 1721 ; Motor: (Hersteller Schorch); Spannung: 400 V; Leistung: 5.5 kW; Umdrehungen: 1440 1/min; Höhe: 2200 mm; Breite: 500 mm; Gewicht: 1000 kg;
16770 2/2-Wege-Zwischenbauklappe mit pneumatischen Kolbenantrieb	Beschreibung: Kunststoffklappen mit pneumatischem Antrieb und Stellungsanzeiger. Bei einigen Klappen ist der Stellungsmelder leicht beschädigt.; Typ: SC100-6 A F05F07-N-D-17; Hersteller: GEMÜ; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Ventil Container; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: DN80 ; Gewicht: 6.5 kg; Länge: 250 mm; Breite: 170 mm; Höhe: 450 mm; Druck: 0-6 bar; : (Dichtung aus EPDM);

16771 2/2-Wege-Zwischenbauklappe mit pneumatischen Kolbenantrieb	Beschreibung: Kunststoffklappen mit pneumatischem Antrieb und Stellungsanzeiger. Bei einigen Klappen ist der Stellungsmelder leicht beschädigt.; Typ: SC100-6 A F05F07-N-D-17; Hersteller: GEMÜ; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Z2; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: DN65 ; Gewicht: 6.0 kg; Länge: 250 mm; Breite: 140 mm; Höhe: 420 mm; Druck: 0-6 bar; : (Dichtung aus EPDM);
16772 2/2-Wege-Zwischenbauklappe mit pneumatischen Kolbenantrieb	Beschreibung: Kunststoffklappen mit pneumatischem Antrieb und Stellungsanzeiger.; Typ: SC450 A F10F12-N-D27; Hersteller: GEMÜ; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Z2; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: DN150 ; Gewicht: 25 kg; Länge: 400 mm; Breite: 270 mm; Höhe: 710 mm; Druck: 0-6 bar; : (Dichtung aus EPDM);
19757 Überfüllsicherung, Schwinggabelüberfüllsicherung	Typ: Liquiphant II; FTL 360-DGR2A4R; Hersteller: Endress & Hauser; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Status: neu; Schutzklasse: 66 IP; Druck: 40 bar (maximal); Fabrikationsnummer: 6Z01115 ; Länge: 245 mm (gesamt); Breite: 125 mm (an breiter Stelle); Länge: 100 mm (Fühler);
19759 Sonde; Füllstandsmesser	Beschreibung: kapazitiver Messaufnehmer, Füllstandsmessung; Typ: DC 11 EN-DA1AG1BBKC1; Hersteller: Endress & Hauser; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: neu; Druck: 100 bar (maximal); Temperatur: 200 °C (maximal); Weitere Infos: Messlanze voll isoliert ; Länge: 200 mm (Messlanze); Durchmesser: 16 mm (Messlanze); Schutzklasse: 66 IP; Fabrikationsnummer: 43023333/0010 ;
19781 Sonde; Füllstandsmesser	Beschreibung: kapazitive Füllstandsmesssonde; Typ: DC 11 EN-DA1AG1BBKC1; Hersteller: Endress & Hauser; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: neu; Druck: 100 bar (maximal); Temperatur: 200 °C (maximal); Weitere Infos: Messlanze voll isoliert ; Länge: 75 mm (Messlanze); Durchmesser: 16 mm (Messlanze); Schutzklasse: 66 IP; Fabrikationsnummer: 43023333/0020 ;
19983 Rührwerk / Schnellläufer	Typ: 092; Hersteller: RVT; Baujahr: 1979; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg F7; Status: gebraucht - befriedigend; Fabrikationsnummer: 79/18673 ; Länge: 1800 mm (Welle); Länge: 2400 mm (Gesamt); Durchmesser: 160 mm (Flügel); Spannung: 400 V; Weitere Infos: Stromstärke > 16 A; Material: Stahl gummiert ;
19985 Rührwerk / Schnellläufer	Hersteller: RVT; Baujahr: 1979; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg F7; Status: gebraucht - befriedigend; Länge: 1800 mm (Welle); Länge: 2400 mm (Gesamt); Durchmesser: 150 mm (Flügel); Spannung: 380 V; Stromstärke: 7.3 A; Leistung: 3 kW; Umdrehungen: 1400 U/min (Motor); Schutzklasse: 44 IP; Weitere Infos: (Flügel beschädigt); Material: Stahl gummiert ;

20937 Kugelhahn aus Edelstahl	Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg Z3; Status: gebraucht - gut; Länge: 270 mm; Breite: 240 mm; Gewicht: 21 kg; Anschlußart: (Flansch 8 Loch); : (Nennweite 115 mm); Material: (Edelstahl);
21225 Zylinder, pneumatik-Zylinder, pneumatischer Zylinder	Typ: DNC-125-150-PPV-A-S6; Hersteller: Festo; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - neuwertig; Druck: max. 10 bar; Länge: 430 mm; Breite: 135 mm; Gewicht: 9,5 kg; Anschlußgewinde: M 27 ;
21365 Wärmetauscherplatten für Plattenwärmetauscher	Typ: V28 CDX; Hersteller: VICARB; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg A4; Status: gebraucht - gut; Plattenanzahl: 6x CR OF (STD) ungerade ; : 7x CR OF (STD) gerade ; : 1x OF 4B ungerade ; : 1x CR 4F (STD) ungerade ; : Dichtung aus EPDM ; Material: Edelstahl 1.4301 ; Länge: 1550 mm; Breite: 395 mm;
21407 Rührwerk/Schnellläufer	Typ: JS4/2,2; Hersteller: RVT; Baujahr: 1991; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg D3; Status: gebraucht - befriedigend; Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 5,4 A; Leistung: 2,2 kW; Umdrehungen: 1420 U/min; Abmessungen: ; Länge: 1920 ges. mm; Breite: 290 ges. mm; Länge: 1600 Welle mm; Durchmesser: 47 Welle mm; Durchmesser: 180 Flügel mm; Gewicht: 40 kg; : (Welle und Flügel gummiert); Mängel: leichte (Flügel beschädigt);
22743 Mulde mit Lochsiebeinsatz/ Entwässerungscontainer	Dokumentation: nein; Status: gebraucht - befriedigend; Material: Metall verzinkt ; Höhe: 850 mm (gesamt); Höhe: 565 mm (Mulde gesamt); Höhe: 460 mm (Lochsieb bis Oberkante); Breite: 800 mm; Länge: 1100 mm (Oberkante gesamt); Länge: 900 mm (Unterkante gesamt); Sonstiges: Auf Rollen (davon 2 feststellbar); Sonstiges: mit Gabelstaplerlaschen ; Weitere Infos: Siebfläche 615 X 490 mm ; Durchmesser: 4 mm (Größe der Löcher im Sieb);
22883 Rührwerk	Typ: DS4 / 7,5; Hersteller: RVT; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg F7; Status: gebraucht - gut; Länge: 2450 mm (ges.); Breite: 350 mm (ges.); Länge: 2000 mm (Welle); Durchmesser: 63 auf 48 verjüngt mm (Welle); : Motordaten ; Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 15,5 A; Leistung: 7,5 kW; Umdrehungen: 1454 U/min; Schutzklasse: 54 IP; : (Welle beschichtet und ohne Flügel);



24175 Rührbehälter mit Rührwerk aus  
Edelstahl, Pulvereinmischer , Rührkessel

Beschreibung: Mischer für das Ansetzen von niedrig- als auch hochviskosen Suspensionen (z.B. Lacke, Pigmente, Farben oder Klebstoffe). ; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 1.5 m<sup>3</sup> (Mischervolumen); Leistung: 5.3 kW; Drehzahl: 33.5 1/min (min); Drehzahl: 205 1/min (max); Höhe: 3250 mm (gesamt mit Antrieb); Durchmesser: 1300 mm; Gewicht: 750 kg (ca.); Länge: 1200 mm (Eintauchtiefe); Durchmesser: 600 mm (mehnteiliges Rührwerk auf drei Ebenen); Material: (Welle und Flügel aus Edelstahl); Anschlüsse: (Medienzuführung 2x DN40 Flansch mit Panzerschlauch, 1x 220mm Pulverzugabe, 1x DN40 Flansch, 1 DN25 Flansch); Anschlüsse: (Entleerung: 1x DN50 und 1x DN20 je mit pneumatisch angetriebenen Kugelhahn, 1x DN40 im Trichterboden); Weitere Infos: (Antrieb mit elektrischem Verstellgetriebe (0.7kW) und Ventilator zur Kühlung (0.4kW));

25293 Siebboden; Lochboden für Biosäulen,  
Wäscher

Typ: Flachboden aus PP; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - sehr gut; Material: Polypropylen PP ; Durchmesser: 1195 mm; Durchmesser: 12 mm (Bohrungen); Höhe: 5 mm; Anzahl: 63 ;

25741 PVC / PVDF Membranventil /  
Einbauklappen / Rückschlagventil  
/Druckhalteventil / Armaturen für  
Abwasseranlage

Beschreibung: PVDF und PVC Armaturen verschiedener Baugrößen in sehr guten bis neuwertigem Zustand. Zum Artikel gehören auch noch mehrere Meter PVDF-Rohrleitung.  
Der Artikel besteht aus:<br><br>Ventile PVDF: <br>1) Georg Fischer Membranventil DN80 Einbauflansch 4Stk.<br>2) Georg Fischer Membranventil DN50 Außengewinde 18Stk.<br><br>3) Georg Fischer Membranventil DN32 Außengewinde 4 Stk.<br>4) Georg Fischer Membranventil DN25 Außengewinde 10Stk.<br>5) Georg Fischer Membranventil DN15 Außengewinde 4Stk.<br>6) Georg Fischer Druckhalteventil DN25 0-5-10bar 2Stk.<br>7) Georg Fischer Rückschlagventil DN50 2Stk.<br><br>Ventile PVC: <br>1) Georg Fischer Membranventil DN65 3Stk. <br>2) Georg Fischer Einbauklappe DN125 1Stk. <br>; Hersteller: Georg Fischer; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut;

26831 Getrieberührwerk/Rührwerk

Typ: GMF0,75/157; Hersteller: RVT Systeme; Baujahr: 1998; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Umdrehungen: 157 1/min (Getriebe); Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 2,1 A; Leistung: 0,75 kW; Abmessungen: ; Länge: 3400 mm (gesamt); Länge: 2950 mm (Welle); Durchmesser: 58 mm (Welle); Durchmesser: 400 mm (Flügel); Gewicht: 130 kg; Material: (Welle und Flügel gummiert);

27145 Rührwerk / Elektromotor /  
Schnellläufer / Handrührwerk

Typ: OF 66; Hersteller: TURBO Misch- und Verfahrenstechnik;  
Baujahr: 2005; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort:  
Lager Warburg; Status: gebraucht - überholungsbedürftig;  
Leistung: 1,1 kW; Umdrehungen: 910 1/min; Spannung: 400 V;  
Stromstärke: 3,1 A; Abmessungen: 2270 mm (ges.); Länge: 2000  
mm (Welle); Durchmesser: 25 mm (Welle); Durchmesser: 170  
mm (Flügel); Material: (Welle und Flügel aus Edelstahl); Mängel:  
leichte (Laute Laufgeräusche, Lager müssen erneuert werden.);

27445 Thermosiphonsysteme /  
Dichtungsversorgungssystem

Beschreibung: Mit dem EagleBurgmann TS1016  
Thermosiphonsystem können Doppel- sowie  
Tandemgleitringdichtungen in einem breiten Einsatzspektrum  
versorgt werden. Der TS1016 Thermosiphonbehälter ist in 2  
Standardgrößen mit flachen Böden, Schaugläsern zur  
Füllstandsüberwachung sowie mit oder ohne Kühlschlange lieferbar.  
Der TS-Behälter hat serienmäßig alle Systemanschlüsse und -  
halterungen. Durch den modularen Systemaufbau können die  
TS1016 Behälter mit zahlreichen Systemkomponenten, wie z.B.  
Niveauschalter, Umwälzpumpe, Nachspeisepumpe,  
Thermometer, Befestigungsständer, etc., kombiniert werden.;  
Typ: TS1016/A007-00; Hersteller: Eagle Burgmann; Baujahr:  
2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status:  
gebraucht - gut; Inhalt: 8 l (Behältermantel); Inhalt: 0,2 l (Rohr);  
Druck: 16 bar (max. Druck); Temperatur: -60 bis +200 °C;  
Volumen: 1,3 l (Arbeitsvolumen); Leistung: 0,3 kW (Kühlleistung  
ohne Kühlwasser); Leistung: 1,2 kW (Kühlleistung- Naturumlauf);  
Leistung: 2,5 kW (Kühlleistung-Zwangsumlauf); Fördermenge: 2,5  
m³/h (Erforderliche Kühlwassermenge); Material: (( Schaugls ) Rund Borosilikat);  
Zubehör: (Versorgungspumpe Typ: SPU2040/A006-00); Druck:  
40 bar; Temperatur: +150 °C; Fördermenge: 50 l/min;

28043 Absperrklappen / 2-Wege-  
Zwischenbauklappe mit elektrischen  
Stellantrieb

Beschreibung: Kunststoffklappen Kugelhahn mit elektrischen  
Antrieb und Stellungsanzeiger in DN100 / DN80 /DN50; Typ: J2;  
Hersteller: J&J; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein;  
Besichtigung: ja; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - gut; Anzahl:  
2 (Absperrklappe DN100); Druck: 10 bar (max.); Anzahl: 2  
(Absperrklappe DN80); Druck: 10 bar (max.); Anzahl: 5  
(Kugelhahn (Gewinde ) ohne Überwurfverschraubung DN50);

28093 Dreifach-Palettenklammer, Einfach-  
Doppel-Dreifach-  
Palettenklammer, Palettenklammer,  
Stapler-Anbaugerät

Beschreibung: Gebrauchtes Anbaugerät mit dreifach-Paletten-  
Klammer aus der Getränkeindustrie; Typ: S/-3PK 30-S; Hersteller:  
Stabau; Baujahr: 2003; Dokumentation: nein; Lagerort:  
Container; Status: gebraucht - befriedigend; : 3000 kg (Traglast);  
: 600 LSP mm ; : 160 mm (Vorbaumaß); : ESP mm 170 ; : 926 kg  
(Eigengewicht); : 60470249 (Werk-Nr.); : 150 bar (zulässiger  
Betriebsdruck); : Fahrzeugtyp (R 60-40); Länge: 1160 mm  
(Gabelzinken);

28117 Getrieberührwerk / Rührwerk mit gummierter Welle

Beschreibung: Gut erhaltenes Getrieberührwerk von Turbo Rührwerke, war bis zum heutigen Zeitpunkt nicht im Einsatz gewesen.; Typ: FQ-5-2.2; Hersteller: Turbo Rührwerke; Baujahr: 2012; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Z; Status: gebraucht - neuwertig; Umdrehungen: 65 1/min (Getriebe); Umdrehungen: 1450 (Motor); Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 4.65 A; Leistung: 2.2 kW; Abmessungen: ; Länge: 3750 mm (gesamt); Länge: 3200 mm (Welle); Durchmesser: 70 mm (Welle); Durchmesser: 1000 mm (Flügel); Gewicht: 350 kg (ca.); Material: (Welle und Flügel gummiert);

28157 Rührwerk/Schnellläufer

Hersteller: -; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg D3; Status: gebraucht - befriedigend; Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 7.9 A; Leistung: 4.0 kW; Umdrehungen: 2890 1/min; Abmessungen: ; Länge: 2590 mm (gesamt); Länge: 2280 mm (Welle); Durchmesser: 180 mm (Flügel); Weitere Infos: (Welle mit Kunststoff ummantelt, Flügel aus Kunststoff); Weitere Infos: (Welle und Motor müssen noch verbunden werden (Madenschrauben / Paßfeder));

28611 EMDE Big - Bag - Entleerstation / Big-Bag-Dsrierstation / Station zur Dosierung von pulverörmigen Stoffen aus Big-bags

Beschreibung: Die Big-Bag-Entleerstation besteht aus einem Unterteil mit Befülltrichter und eine Förderschnecke zum Weitertransport des Schüttgutes.Oberteil mit Staplerlaschen und Aufnahmehalterung für Big- Bags.; Typ: BE / RSF; Hersteller: Emde; Baujahr: 2009; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Zubehör: (Untergestell (Hersteller EMDE Typ BE 1000)); -: (Trichter zum befüllen der Förderschnecke); -: (Niveau Messung); -: (Rohrschnecke (Förder und Dosierschnecke Hersteller EMDE Typ RSF 100)); Material: Edelstahl (Schnecke und Trichter); Umdrehungen: 23.9 (Getriebemotor); Leistung: 0.55 kW; Länge: 2250 mm (Schnecke innen); Durchmesser: 100 mm (Schnecke); Zubehör: (Oberteil); -: (Staplerlaschen mit Sackaufnahme); Material: Stahl ; Abmessungen: ; Länge: 1550 mm; Breite: 1500 mm; Höhe: 2900 mm; Abmessungen: (gesamt mit Unterteil / Oberteil); Länge: 3200 mm (mit Schnecke); Breite: 1550 mm; Höhe: 4450 mm;

## Oberflächentechnik

24569 PP-Rechteckbehälter / Galvanikwanne / Galvanowanne

Beschreibung: Doppelwandige Galvanikwanne ohne Bodenablauf. ; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.8 m<sup>3</sup> (max); Behälterboden: schräg ; Material: PP ; Länge: 2500 mm (innen); Breite: 600 mm (innen); Tiefe: 1250 mm (innen); Länge: 2900 mm (aussen); Breite: 800 mm (aussen); Höhe: 1400 mm (aussen); Gewicht: 150 kg (ca.); Anschlüsse: (DN50 (Anschlussstutzen ist geschlossen)); Weitere Infos: (Die Außenhülle hat z.T. kleinere Risse an den Schweißnähten, was jedoch keinen Einfluss auf die Dichtigkeit hat und einfach nachgeschweißt werden kann); Weitere Infos: (Behälterfüße für sofortige Aufstellung vorhanden); Weitere Infos: (Überlauf vorhanden, jedoch zugeschweißt);

24571 PP-Rechteckbehälter /  
Galvanikwanne / Galvanowanne

Beschreibung: Doppelwandige Galvanikwanne ohne Bodenablauf; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 1.6 m<sup>3</sup> (max); Behälterboden: schräg; Material: PP; Länge: 2500 mm (innen); Breite: 500 mm (innen); Tiefe: 1250 mm (innen); Länge: 2900 mm (aussen); Breite: 700 mm (aussen); Höhe: 1400 mm (aussen); Gewicht: 150 kg (ca.); Anschlüsse: (DN50 Bodenablass (geschlossen)); Weitere Infos: (Überlauf vorhanden, jedoch zugeschweißt); Weitere Infos: (Die Außenhülle hat z.T. kleinere Risse an den Schweißnähten, was jedoch keinen Einfluss auf die Dichtigkeit hat und einfach nachgeschweißt werden kann); Sonstiges: (Behälterfüße für sofortige Aufstellung vorhanden);

24647 PP-Rechteckbehälter /  
Galvanikwanne / Galvanowanne

Beschreibung: Doppelwandige Galvanikwanne mit drei Kammern und Überläufen je Kammer. Durch die eingeschweißten Trennwände kann die Wanne als Kaskadenspüle genutzt werden.; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.5 m<sup>3</sup> (max je Kammer); Volumen: 4.5 m<sup>3</sup> (insgesamt alle drei Kammern); Material: PP; Länge: 2500 mm (innen je Kammer); Breite: 400 mm (innen je Kammer); Tiefe: 1250 mm (innen je Kammer); Länge: 2980 mm (aussen); Breite: 1630 mm (aussen); Höhe: 1450 mm (aussen); Gewicht: 350 kg (ca.); Weitere Infos: (Behälterfüße für sofortige Aufstellung vorhanden); Anschlüsse: (je Kammer 1x DN50 PP Schweißmuffe Entleerung); Anschlüsse: (je Kammer 1x DN50 PP Schweißmuffe Überlauf); Weitere Infos: (Anschlüsse und Überlauf zugeschweißt);

24647 PP-Rechteckbehälter /  
Galvanikwanne / Galvanowanne

Beschreibung: Doppelwandige Galvanikwanne mit drei Kammern und Überläufen je Kammer. Durch die eingeschweißten Trennwände kann die Wanne als Kaskadenspüle genutzt werden.; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.5 m<sup>3</sup> (max je Kammer); Volumen: 4.5 m<sup>3</sup> (insgesamt alle drei Kammern); Material: PP; Länge: 2500 mm (innen je Kammer); Breite: 400 mm (innen je Kammer); Tiefe: 1250 mm (innen je Kammer); Länge: 2980 mm (aussen); Breite: 1630 mm (aussen); Höhe: 1450 mm (aussen); Gewicht: 350 kg (ca.); Weitere Infos: (Behälterfüße für sofortige Aufstellung vorhanden); Anschlüsse: (je Kammer 1x DN50 PP Schweißmuffe Entleerung); Anschlüsse: (je Kammer 1x DN50 PP Schweißmuffe Überlauf); Weitere Infos: (Anschlüsse und Überlauf zugeschweißt);

26597 Explosionsgeschützte  
Lösemittelansetzstation mit  
Rührwerksreaktor, Edelstahlreaktor,  
Lösemittelpumpstation

Beschreibung: Lösemittelansetz- und pumpstation aus Edelstahl für das Ansetzen oder Bereitstellen von Lösemitteln.  
Die Anlage besteht im Wesentlichen aus:  
-> 3 Stk. Druckluftmembranpumpen ARo / ALMATEC  
-> Lösemittelvorlagebehälter  
-> Auffangwanne von Denios  
-> explosionsgeschütztes Rührwerk mit Gleitringdichtung montiert in Edelstahlreaktor  
-> Edelstahlverrohrung; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Zubehör: (2 Stk. explosionsgeschützte Almatec Druckluftmembranpumpen Typ AD20STT-E-C4-P); Fördermenge: 78 l/min; Druck: 8 bar (max); Zubehör: (1 Stk. explosionsgeschützte Tapflo Druckluftmembranpumpe Typ TX70 STT); Fördermenge: 78 l/min; Druck: 8 bar (max); Zubehör: (Lösemittelvorratstank aus Edelstahl 1.4571 Volumen 200l); Zubehör: (Lösemittelreaktor mit Rührwerk aus Edelstahl 1.4571 Volumen 200l); Zubehör: (Rührwerk TMR Typ FMD 0.95/8 mit Gleitringdichtung); Zubehör: (Auffangwanne Denios Typ 4P2-I aus Edelstahl 1.4301); Zubehör: (komplette Verrohrung inkl. Armaturen aus 1.4408 Edelstahl); Material: (alle Teile aus Edelstahl); Weitere Infos: (komplette Station ex-geschützt ausgeführt und geerdet); Abmessungen: (Länge 1350, Breite 1350, Höhe 2250mm); Gewicht: 600 kg (ca.);

27047 GfK-Rechteckbehälter / GfK-  
Galvanikwanne mit PE Inliner /  
Galvanowanne

Beschreibung: Stahlverstärkte GfK - Wanne mit Ablauf.;  
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 5.8 m<sup>3</sup> (max); Material: (GfK, Inliner aus PE); Länge: 4250 mm (innen); Breite: 1450 mm (innen); Höhe: 1050 mm (innen); Gewicht: 600 kg (ca.);  
Abmessungen: mm (außen Länge 4450 / Breite 1650 / Höhe 1150mm);

27475 Ionentauscheranlage

Beschreibung: Ionentauscheranlage bestehend aus 2 GfK Druckbehälter und ein Ventilgestell mit 2 Leitfähigkeitsmessungen.;  
Hersteller: Antech GmbH; Baujahr: 2011; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Material: GfK (Druckbehälter); Höhe: 2000 mm (gesamt); Durchmesser: 500 mm; Volumen: 0.31 m<sup>3</sup>; Druck: 10 bar (max.); Temperatur: 65 °C (max.); Länge: 1000 mm (Ventilgestell); Tiefe: 500 mm; Höhe: 2100 mm; Material: PP (Verrohrung und Ventile); Zubehör: (Mischbettionentauscherharz in beiden zugehörigen Säulen);  
Sonstiges: (Verrohrung in DN 40 PP);

## Fällung / Flockung

23775 Trichterbehälter / Spitzbodenbehälter  
/ Kristallisator aus GfK / Rührwerksbehälter  
/ GfK Behälter

Beschreibung: GfK-Behälter für die Behandlung korrosiver oder aggressiver Medien mit Trichterboden und Rührwerkstraverse. ;  
Typ: Kristallisator ; Hersteller: Verbundstoff-u. Kunststoffanwendungstechnik GmbH; Baujahr: 2003; Dokumentation: nein; Lagerort: C.O.R.; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.3 m<sup>3</sup> (Behälter und Kegel); Anschlüsse: DN50 PN16 (Flanschanschluss am Trichterboden (Schlammabzug)); Anschlüsse: DN32 PN16 (seitlicher Flanschanschluss); Höhe: 1400 mm (gesamt); Durchmesser: 1100 mm (gesamt); Höhe: 630 mm (Mantel); Abmessungen: Höhe 830 / Durchmesser 800 mm (Behälter); Material: (Glasfaser verstärkter Kunststoff (GfK));

23779 Trichterbehälter / Spitzbodenbehälter / Kristallisator aus GFK / Rührwerksbehälter / GFK Behälter	Beschreibung: GfK-Behälter für die Behandlung korrosiver oder aggressiver Medien mit Trichterboden. Ursprünglicher Einsatz des Behälters als Verdampfer ; Typ: Kristallisator ; Hersteller: Verbundstoff-u. Kunststoffanwendungstechnik GmbH; Baujahr: 2003; Dokumentation: nein; Lagerort: C.O.R.; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.3 m <sup>3</sup> (Behälter und Kegel); Anschlüsse: DN50 PN16 (Flansch am Behälterkopf); Anschlüsse: DN50 PN16 (seitlicher Flanschanschluss); Anschlüsse: DN25 PN10/40 (seitlicher Flanschanschluss); Zubehör: DN40 PN16 (Flansch am Behälterboden (z.B. als Schlammabzug)); Durchmesser: 800 mm (gesamt); Höhe: 1700 mm (gesamt); Höhe: 800 mm (Mantel); Abmessungen: Höhe 900 / Durchmesser 600 mm (Behälter); Material: (Glasfaser verstärkter Kunststoff (GfK));
27525 Chargenbehandlungsbehälter mit Getrieberührwerk und Pulverdoser/ Versuchsanlage	Beschreibung: Chargenbehälter mit Dosier- oder Neutralisationseinrichtungen, Rührwerk und Sensorik.  ; Baujahr: 1995; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Warburg - Zelt; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0,4 m <sup>3</sup> ; Zubehör: (Chargenbehälter); Material: (Edelstahl); Inhalt: 360 l; Länge: 1100 mm; Breite: 800 mm; Höhe: 1800 mm; Zubehör: (Schnellläuferührwerk); Leistung: 0.25 kW; Weitere Infos: (Hersteller SIMEX); Zubehör: (Pulverdoser); Material: (Edelstahl); Zubehör: (Niveaumessung / Schwimmerschalter (max Abschaltung) / pH-Sonde);
28173 Trockengutdosierer / Pulverdoser / Fördergerät	Beschreibung: Fördergerät der Baureihe 2 mit aufgesetztem Gebläse / Zentralfilter.; Typ: FG 205.3/21; Hersteller: Mann & Hummel; Baujahr: 2001; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - ungeprüft; Durchmesser: 200 mm (Fördergutbehälter mit Dosielaide); Weitere Infos: (Filterelement mit 0,2m <sup>2</sup> Abreinigung); -: (Steuerung Typ 727/NK); Spannung: 230 V; Frequenz: 50 Hz; Zubehör: (PP Dosierbehälter mit Getriebemotor (Herst. Nord), Förderschnecke aus Kunststoff); Inhalt: 27 l; Spannung: 400 V; Leistung: 0.25 kW; Durchmesser: 50 mm (Förderschnecke); Abmessungen: (gesamt); Länge: 700 mm; Breite: 360 mm; Höhe: 1330 mm; Gewicht: 35 kg;

28577 ANTECH Abwasser-  
Aufbereitungsanlage / Fällungs-  
Flockungsanlage für ca. 10 m<sup>3</sup>/h /

Beschreibung: SOFORT VERFÜGBAR:  
Komplette Abwasser-Aufbereitungsanlage in Bestzustand mit  
einer Leistung von 10 m<sup>3</sup>/h im wesentlichen bestehend aus:  
-2 Stk. gerührte Speicherbehälter je 15m<sup>3</sup>  
-3 Stk. 3m<sup>3</sup> Reaktoren als Durchlaufneutralisation / Fällung /  
Flockung  
-2 Stk. Schlammvorabscheider mit Krählwerk je 11 m<sup>3</sup>  
-2 Stk. Gegenstromsedimenter je 16 m<sup>3</sup>  
-1 Stk. pH-Korrekturbehälter 7 m<sup>3</sup>  
-1 Stk. PH-Endkontrolle 1.7 m<sup>3</sup>  
-2 Stk. Schlammeindicker 17 m<sup>3</sup>/h  
-1 Stk. Flockungsmittel-Ansatzbehälter 1m<sup>3</sup>  
-1 Stk. Flockungsmittel-Dosierbehälter 0,5 m<sup>3</sup>  
-1 Stk. Kalkmilch-Ansatz- und Dosierbehälter 5 m<sup>3</sup>  
-1 Stk. Schaltschrank mit SIEMENS S7-300, Industrie PC,  
Visualisierung 6 Kanal-Bildschirmschreibe  
-1Stk. Stahlbau mit Treppenaufgang und Bediengang

Die Anlage kann ebenerdig mit geringsten Rohrleitung und  
Montagearbeiten wieder genau wie gehabt aufgebaut und nach  
Elektroverkabelung sofort wieder in Betrieb genommen werden.  
Lediglich die Schalmmentwässerung, z.B. über eine geeignete  
Kammerfilterpresse mit Beschickungspumpe, müsste ergänzt  
werden.

Dokumentation und Schaltpläne und der Stahlbau mit Treppe und  
Bediengang sind vorhanden.

Grundsätzlich ist auch ein Umbau als  
Chargenbehandlung/Standbehandlung möglich, dafür könnten die  
beiden gerührten 15 m<sup>3</sup> Speicherbehälter genutzt werden, als  
Speicher dann ggf. die beiden 17 m<sup>3</sup> Schlammeindicker.

Filteranlagen als Schlussfilter und weitere Dosierstationen können  
separat bei uns angefragt werden. Alle Komponenten können in  
unserem Lager in Warburg besichtigt werden und sind  
verladefertig. Für die Vollständigkeit aller Ventile und weiterer  
Kleinteile können wir nicht garantieren.; Typ:  
Durchlaufbehandlung mit Speicherbehältern und zweistraßige  
Abscheidung/ Sediment; Hersteller: Antech GmbH; Baujahr:  
2008; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status:  
gebraucht - sehr gut;

## Siebung / Sedimentation / Filtration

10854 Filtergehäuse / Scheiben-Filter/  
Kerzenfiltergehäuse für gekapselte  
Filtereinsätze

Beschreibung: Ein- und Ausgang mit Schnellverschlüssen DIA 30  
mm im Deckel, für Filtereinsätze, Gehäuse nicht medienberührt.  
Einsatzbereich z.B. für hoch Chloridhaltige Lösungen, z.B.  
Deponiesickerwasser; Hersteller: Cuno Filter; Dokumentation:  
nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C1; Status:  
gebraucht - sehr gut; Durchmesser: 260 mm; Länge: 590 mm;  
Material: (Edelstahl);

15341 Kerzenfilter, Druckluftfilter	Typ: MF 0320; Hersteller: Ultrafilter; Baujahr: 1983; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg C1; Status: gebraucht - sehr gut; Druck: 16 bar; Inhalt: 31 l; Temperatur: 120 °C; Druck: 16 bar; Länge: 450 mm; Breite: 330 mm; Höhe: 1050 mm; Weitere Infos: Filterelement Typ MF 20/3-3 ; Gewicht: 80 kg; Farbe: blau ; Anschlüsse: DN 100 (Flansch);
15854 Ionentauscher, Schluß-Ionenaustauscher, Selektiv-Austauscher	Baujahr: 1995; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg Z; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Beschreibung: Kiesfilter händisch rückspülbar, Ionentauscher mit automatischer Regeneration (Injektoren) ; Steuerung: SIEMENS S5 ; Durchmesser: Ventile und Leitungen in DN 32, PVC ; Behältertyp: Druckbehälter Gfk, Stuctural ; Druck: 11 bar; Volumen: 0.31 m³; Leistung: 3-5 m³/h; Länge: gesamt 6,5 m; Höhe: gesamt 2,3 m;
16905 Behälter; Rundbehälter mit Siebeinsatz	Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager B14; Status: gebraucht - gut; Gewicht: 65 kg; Höhe: 1300 mm (aussen); Höhe: 520 mm (innen ab Sieb); Durchmesser: 750 mm (aussen); Durchmesser: 700 mm (innen); Breite: 950 mm (gesamt); Anschlüsse: 100 mm (Schraubgewinde unten); Anschlüsse: 50 mm (mittig);
17465 Filtergehäuse / Filterpumpengehäuse	Hersteller: BOFIL; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C2; Status: gebraucht - optische Mängel; Gewicht: 35 kg; Höhe: 1150 mm; Breite: 450 mm; Länge: 580 mm; Durchmesser: 310 mm (Innendurchmesser Filtergehäuse); Höhe: 580 mm (Filtergehäuse);
19891 Filterkerzen/ Filterkerze / Filterelement /	Typ: NXA; Hersteller: Pall; Baujahr: neu; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg L3; Status: neu; Fabrikationsnummer: 5-10U-M3E ; Material: EPDM ; Sonstiges: passend für z. b. Kerzenfiltergehäuse Nr. 19793 ;
19893 Filterkerze für Lackieranwendungen coreless	Beschreibung: Bei Profile Coreless Filterelementen für Lackieranwendungen werden keine Rückhalteraten angegeben.; Hersteller: Pall; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg L3; Status: neu; : (Artikel Nr. E604YM); Länge: 1010 mm; Durchmesser: 155 mm; Material: PP ;
21149 Jumbo Kerzenfiltergehäuse für Filterkerzen mit Adapter	Hersteller: Zander; Baujahr: -; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C1; Status: gebraucht - sehr gut; Material: Edelstahl (elektropoliert); Durchmesser: 115 mm; : (Filtergehäuse); Höhe: 800 mm; Gewicht: 3.5 kg; Anschlüsse: 2x 2 1/2 `` (Flansch); Abmessungen: ges. mm; Länge: 410 mm; Breite: 210 mm; Höhe: 1080 mm; Gewicht: 23 kg;



23767 PP- Kerzenfiltergehäuse /  
Filtergehäuse

Beschreibung: Kerzenfiltergehäuse für den Einsatz in Galvanobetrieben.  
Filtergehäuse für korrosive und aggressive Medien geeignet;  
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C3; Status: gebraucht - befriedigend; Material: PP ;  
Durchmesser: 320 mm (außen); Höhe: 1500 mm (gesamt); Höhe: 1000 mm (innen); Durchmesser: 240 mm (Filtergehäuse);  
Anschlüsse: (Entlüftungsanschluss am Deckel vorhanden);  
Anschlüsse: (Ausgang Außengewinde DN32 PN16); Anschlüsse: (Eingang DN 25 Überwurf); Gewicht: 15 kg; Sonstiges: (für 4 Filterkerzen, Kerndurchmesser 25mm Länge max. 1000mm);

23869 Filtergehäuse, Kerzenfiltergehäuse,  
Kerzenfilter

Beschreibung: für Filterkerzen mit Bajonettverschluss für 3 Stk. Filterelemente mit 250 mm Länge; Typ: LTS 031-V3A; Hersteller: Pall; Baujahr: 1994; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C1; Status: gebraucht - sehr gut; Material: (Edelstahl 1.4571 elektropoliert); Temperatur: 150 °C (zul. Betriebstemperatur); Druck: 6 bar (zul. Betriebsüberdruck); Breite: 500 mm (ü.A.); Höhe: 1000 mm (ü.A.); Durchmesser: 170 mm (Filter, innen); Anschlüsse: 2X DN80 (seitlich); Inhalt: 19 l; Gewicht: 40 kg (ca.); Weitere Infos: (3 St. Filterkerzen); Länge: 250 mm; Durchmesser: 70 mm;

24391 Kammerfilterpresse mit  
geschlossenem Filtratablauf und  
automatischer Plattenverschiebung

Beschreibung: 800er- Kammerfilterpresse mit automatischen Plattentransport, automatisch klappbaren Tropflechen, motorischer Hydraulik und geschlossenem Filtratablauf. Ehemaliger Einsatz der Filterpresse in der großtechnischen Rapsöl- oder Speiseölherstellung. Optionaler Einsatz in der Altspeisefettaufbereitung und zur Entwässerung von Schlämmen aus der Keramikindustrie, Altlastensanierung, CP-Anlagen und ähnlich gut zu entwässernden Schlämmen möglich.; Typ: Seitenholmpresse; Hersteller: Schule; Baujahr: 1981; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Plattentransport: automatisch ; Hydraulik: motorisch ; Plattengröße: 800 mm (Platten wurden getauscht und sind in sehr gutem Zustand); Plattenanzahl: 52 (50 + Kopf- und Endplatte); Druck: 5 bar (Betriebsdruck, kann bei niedrigen Produkttemperaturen aber bis 10 bar sein); Temperatur: 95 °C (maximal); Sonstiges: (Tropfbleche automatisch klappbar); Material: PP (Platten); Filtratablauf: geschlossen ; Länge: 5300 mm; Breite: 1700 mm; Höhe: 2100 mm (mit Schaltschrank); Höhe: 1600 mm (ohne Schaltschrank); Gewicht: 6500 kg (ca.); Sonstiges: ohne Filtertücher ; Sonstiges: Hydraulikaggregat Fabrikat HAWE ; Druck: 10 bar (maximaler Beschickungsdruck); Filtratablauf: geschlossen (einseitig über Rohr, Tropfmengen über Tropfbleche in eine seitliche Rinne); Mängel: leichte (Hydraulik Zylinder muss neu abgedichtet werden);

24393 Kammerfilterpresse mit geschlossenem Filtratablauf und automatischer Plattenverschiebung

Beschreibung: Ersatzdichtungssatz für den Haupthydraulikzylindern kostet ca. 100 Euro und kann bei Bedarf einfach getauscht werden. 800er- Kammerfilterpresse mit automatischen Plattentransport, automatisch klappbaren Tropflechen, motorischer Hydraulik und geschlossenem Filtratablauf. Ehemaliger Einsatz der Filterpresse in der großtechnischen Rapsöl- oder Speiseölherstellung. Optionaler Einsatz in der Altspeisefettaufbereitung und zur Entwässerung von Schlämmen aus der Keramikindustrie, Altlastensanierung, CP-Anlagen und ähnlich gut zu entwässernden Schlämmen möglich.; Typ: Seitenholmpresse; Hersteller: Schule; Baujahr: 1981; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Plattentransport: automatisch ; Hydraulik: motorisch ; Plattengröße: 800 mm (Platten wurden getauscht und sind in sehr gutem Zustand); Plattenanzahl: 52 (50 + Kopf- und Endplatte); Druck: 5 bar (Betriebsdruck, kann bei niedrigen Produkttemperaturen aber bis 10 bar sein); Temperatur: 95 °C (maximal); Sonstiges: (Tropfleche automatisch klappbar); Material: PP (Platten); Filtratablauf: geschlossen ; Länge: 5300 mm; Breite: 1700 mm; Höhe: 2100 mm (mit Schaltschrank); Höhe: 1600 mm (ohne Schaltschrank); Gewicht: 6500 kg (ca.); Sonstiges: ohne Filtertücher ; Sonstiges: Hydraulikaggregat Fabrikat HAWE ; Druck: 10 bar (maximaler Beschickungsdruck); Filtratablauf: geschlossen (einseitig über Rohr, Tropfmengen über Tropfleche in eine seitliche Rinne);

24397 Kammerfilterpresse mit geschlossenem Filtratablauf und automatischer Plattenverschiebung / Chamber filter press

Beschreibung: Ersatzdichtungssatz für den Haupthydraulikzylindern kostet ca. 100 Euro und kann bei Bedarf einfach getauscht werden. 800er- Kammerfilterpresse mit automatischen Plattentransport, automatisch klappbaren Tropflechen, motorischer Hydraulik und geschlossenem Filtratablauf. Ehemaliger Einsatz der Filterpresse in der großtechnischen Rapsöl- oder Speiseölherstellung. Optionaler Einsatz in der Altspeisefettaufbereitung und zur Entwässerung von Schlämmen aus der Keramikindustrie und ähnlich gut zu entwässernden Schlämmen möglich.; Typ: Seitenholmpresse; Hersteller: Schule; Baujahr: 1981; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - befriedigend; Plattentransport: automatisch ; Hydraulik: motorisch ; Plattengröße: 800 mm; Plattenanzahl: 52 (50 + Kopf- und Endplatte); Druck: 5 bar (Betriebsdruck, kann bei niedrigen Produkttemperaturen aber bis 10 bar sein); Temperatur: 95 °C (maximal); Sonstiges: (Tropfleche automatisch klappbar); Material: PP (Platten); Filtratablauf: geschlossen ; Länge: 5300 mm; Breite: 1700 mm; Höhe: 2100 mm (mit Schaltschrank); Höhe: 1600 mm (ohne Schaltschrank); Gewicht: 6500 kg (ca.); Sonstiges: mit unbenutzten, aufgezogenen Filtertüchern ; Sonstiges: Hydraulikaggregat Fabrikat HAWE ; Druck: 10 bar (maximaler Beschickungsdruck, Hydraulikaggregat geht bis 250 bar); Filtratablauf: geschlossen (einseitig über Rohr, Tropfmengen über Tropfleche in eine seitliche Rinne);

25659 Feinfilter / Kerzenfilter

Dokumentation: nein; Status: gebraucht - sehr gut ; (Kerzenfilter ist mit Edelstahlgewebe ummantelt, Filtergehäuse aus Edelstahl); Flansch/Gewinde: (PN10 DN32); Länge: 500 mm (Kerzenfilter); Durchmesser: 55 mm; Länge: 750 mm (Gehäuse); Breite: 180 mm; Gewicht: 11 kg;

25987 Mischbett-Ionenaustauscher für kleine bis mittlere Reinstwassermengen; Reinstwasseranlage für den Laborbedarf; Ionenaustauscherpatronen zur Reinstwasserzeugung

Beschreibung: Mischbett-Ionenaustauscherpatronen für die Erzeugung von Reinstwasser. Die Anlage wird genutzt zur Wasserversorgung im Labor. Im Regelbetrieb werden die Behälter nach einer Umkehrosmoseanlage betrieben.  
; Typ: behropur B10dn; Hersteller: Behr Labor Technik; Baujahr: 2005; Dokumentation: nein; Status: gebraucht - sehr gut; Volumenstrom: 300 l/h (max. Durchfluss); Kapazität: 1200 l (max. Austauscherkapazität bei 10°dH je Patrone); Zubehör: (2 Drucktanks 20l); Zubehör: (Druckschlauch); Zubehör: (Leitfähigkeitsmessgerät);

25989 Ionenaustauscher-Versuchsanlage, Ionenaustauscherkreislaufanlage

Beschreibung: Neuwertige Ionenaustauscheranlage (Versuchsanlage) von UT&S für die Behandlung schwermetallhaltiger Spülwässer in Galvanikbetrieben.

Die Anlage wird händisch betrieben. Die Steuerung dient zur Überwachung der Füllstände und des Durchflusses.; Typ: Versuchsanlage KIA\_01; Hersteller: UT&S; Baujahr: 2002; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Volumenstrom: 1 m³/h; Zubehör: (4 Ionenaustauschersäulen mit jeweils 4 separat befüllbaren Kartuschen); Durchmesser: 300 mm (je Säule); Höhe: 2200 mm (je Säule); Zubehör: (2 Wasserstrahlpumpen für Lauge/ Säure); Anschlüsse: 20 mm; Material: PVC ; Zubehör: (Förderpumpe); Druck: 5 bar; Steuerung: (SPS (Siemens S7 200) mit Bediengerät Siemens OP 3); Zubehör: (1pH-Sonde, 5 LF-Sonden mit Anzeige im Schaltschrank); Weitere Infos: (Die Anlage wurde zum Testen von Ionenaustauscherharzen verwendet. Sie kann sowohl in Reihen- als auch Parallelschaltung betrieben werden.); Abmessungen: (Länge 4400, Breite 1300, Höhe 2100mm); Gewicht: 200 kg (ca.);

26601 Kerzenfilter / Kunststofffilter / Druckfilter

Beschreibung: PP-Kerzenfilter mit Manometer und Entleerungshahn.  
Filtergehäuse für korrosive und aggressive Medien geeignet.; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C3; Status: gebraucht - gut; Material: PP / PVC ; Abmessungen: (Länge 700/ Breite 410/ Durchmesser 250mm); Anschlüsse: (Entleerungsanschluss am Filter vorhanden); Anschlüsse: (d65 Außengewinde je Ein- und Auslass); Gewicht: 5 kg (geschätzt); Weitere Infos: (ohne Filtereinsatz (Kerzenfilter));

26689 800er- Kammerfilterpresse in Kurzbauweise für Hydroxydschlämme und Abwasseranlagen

Beschreibung: Überholungsbedürftige Kammerfilterpresse mit Motorhydraulik, Filterplatten und Filtrationsablaufhähne. Druckschlauch, Flanschanschluss der Beschickungsseite sowie die Steuerung und das Motorlüfterrad vom Hydraulikagregat muß erneuert werden. (ohne Filtratorrinne und Tropfblech); Hersteller: Hakü; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Plattenanzahl: 23+2 (End und Kopfplatte, mit Filtertüchern); Plattengröße: 800x800 mm; Material: PP (Platten); Kuchenstärke: 32 mm; Filtratablauf: offen ; Hydraulik: motorisch ; Druck: max. 350 bar (automatische Abschaltung bei 350 bar); Länge: 4000 mm; Breite: 1550 mm; Höhe: 1660 mm; Gewicht: ca. 2500 kg; Zubehör: (1 Satz gebrauchte Filtertücher); Inhalt: 360 l (ca.);

26783 Umkehrosmoseanlage,  
Membranfiltrationsanlage zur  
Reinstwasserherstellung

Beschreibung: Umkehrosmoseanlage ohne Steuerung ( Steuerung defekt ) auf Rahmen montiert. Ehemaliger Einsatz zur Reinstwassererzeugung in einer pharmazeutischen Fabrik als 1 stufige Anlage für VE-Wasser in Reinstwasserqualität.

Zur Anlage gehören folgende Komponenten:

- 1) Druckerhöhungspumpe
- 2) 3 Wickelrohrmodule 4" Durchmesser 2,0m Länge
- 3) Sensorik (Druck / Leitfähigkeit)
- 4) komplette Verrohrung in PVC geklebt
- 5) 2 Schwebekörperdurchflussmesser / diverse Armaturen

Druckrohre, Pumpen und Druckverrohrung in gutem Zustand.

Eine Vorenthärtungseinheit ist nicht vorhanden.

Die Umkehrosmoseanlage kann aber aufgrund der wenigen Datenpunkte mit einer kleinen, autarken Steuerung ausgerüstet und relativ einfach in Betrieb genommen werden.

Der Zustand der Membranen kann nicht beurteilt werden,

wahrscheinlich müssen diese ersetzt werden; Typ: Milli-RO;

Hersteller: Millipore; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein;

Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut;

Volumenstrom: 2.8 m<sup>3</sup>/h (Speisewasser); Volumenstrom: 1.6

m<sup>3</sup>/h (max. Permeatleistung); Druck: 24 bar (max.

Betriebsdruck); Zubehör: (Druckerhöhungspumpe Grundfos SP

5A-42 NS-C 5m<sup>3</sup>/h; 16bar); Druck: 12,5 bar (getestet mit

Gegedruck); Zubehör: (Drei 4" Umkehrosmosemodule 2m Länge

parallel und in in Reihe geschaltet, Membranmodul); Druck: 25

bar (max. Druck in den Membran); Temperatur: 35 °C (max.

zulässig); Material: (Verrohrung in Edelstahl / PVC);

Abmessungen: (Länge 2600 / Breite 700 / Höhe 1450mm);

Gewicht: 350 kg (ca.); Leistung: 3.7 kW (Anschlussleistung);

26955 Mikrofiltrationsanlage, Pilotanlage,  
Membrantestanlage,  
Membranfiltrationsanlage

Beschreibung: Mobile Testanlage für Mikro- oder Ultrafiltrationsmodule. Die Anlage ist grundsätzlich in gutem Zustand und wurde in einer Forschungseinrichtung zum Testen

von Mikrofiltrationsmodulene benutzt. Die Pilotanlage muss auf

den entsprechenden Anwendungsfall umgerüstet werden.; Typ:

KIST-LA-MQF-1; Hersteller: KIST; Baujahr: 1999;

Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status:

gebraucht - überholungsbedürftig; Volumenstrom: 5 m<sup>3</sup>/h

(Kreislaufvolumenstrom geschätzt); Druck: 2.5 bar (Betriebsdruck

max geschätzt); Zubehör: (Impellerpumpe 1.5kw); Abmessungen:

(Länge 1200 / Breite 800mm / Höhe 2000mm); Gewicht: 200 kg

(max.);

27355 Umkehrosmoseanlage,  
Membranfilteranlage mit 8" Druckrohren

Beschreibung: Ultrafiltration oder Umkehrosmoseanlage (beides von den Drücken her möglich (Druckrohre bis 30 bar) ohne Steuerung. Die Anlage ist im jetzigen Zustand nicht betriebsbereit. Es können maximal 12 Stk. 8"/40" Module verbaut werden. Im jetzigen Zustand ist nur ein Druckrohr zum Betrieb angeschlossen.; Baujahr: 2001; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Zubehör: (Druckerhöhungspumpe KSB CN 30/12 3R); Fördermenge: 30 m³/h (max. der Kreislaufhochdruckpumpe); Förderhöhe: m (max.); Umdrehungen: 2900 1/min; Zubehör: (Druckluftventile); : (2X Durchflußmesser von E+H ,2X Druckmessung von E+H 0-30 bar, Kerzenfilter aus Edelstahl Herst. Hayward typ TFK 630,S,M); Weitere Infos: (Druckrohre 3X Code Line Model 80A45 (Druckrohre ohne Membrane und ein Druckrohr ohne Endstücke)); Temperatur: -7 bis 49 °C; Druck: 30 bar (max.); Abmessungen: (gesamt); Länge: 5000 mm; Breite: 1100 mm; Höhe: 2700 mm;

27359 ECS-EICH-Filtersackanlage /  
Sackfilteranlage / Sackfilter zur  
Schlammmentwässerung

Typ: V10/S6; Hersteller: ECS-Eich; Dokumentation: nein; Status: gebraucht - befriedigend; Länge: 3400 mm; Breite: 600 mm; Höhe: 1900 mm; : 300 mm (Durchmesser Aufnahme Teller); Ablaufstutzen: 70 mm (6 x); -: (Die Kugelhähne müssen teilweise gangbar gemacht werden);

27371 Umkehrosmoseanlage mit  
Elektrodeionisation EDI 2m³/h zur  
Reinstwasserherstellung / Vollentsalzung

Beschreibung: Umkehrosmose-/Elektrodeionisationsanlage  
SerienNr.:060102  
Steuerung: ROE3, PSM 30010D, Siemens Logo  
Permeatleistung: 2000l/h bei 15°C  
Mit Antiscalantdosierung mittels Membrandosierpumpe  
(Prominent mit Sauggarnitur); Typ:  
WATROP2000BA8BPVCE(ROE3)24PdPrMR /  
WATEDIR2000BA1EPVC240; Hersteller: WAT; Baujahr:  
unbekannt; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status:  
gebraucht - neuwertig; Druck: 3-6 bar (Wasservordruck);  
Temperatur: 5-35 °C (Wassertemperatur); Material: (Verrohrung  
in Edelstahl / PVC); Abmessungen: (Länge 3000 / Breite 1000/  
Höhe 1950mm); Gewicht: 550 kg (gesamt); Zubehör:  
(Druckerhöhungspumpen Grundfos TYP CRN 5); Druck: 25 bar  
(max. Druck); Leistung: 3 kW (Anschlussleistung); Fördermenge:  
5,8 m³/h; Förderhöhe: 136,1 m; Zubehör: (Druckerhöhungspumpen  
Grundfos TYP CRN 3); Druck: 25 bar (max. Druck); Temperatur:  
120 °C (max. zulässig); Leistung: 0,55 kW (Anschlussleistung);  
Förderhöhe: 39,5 m; Zubehör: (Modul); : 2005 (Baujahr); :  
SN26031 (Serien Nummer); Druck: 21 bar; Temperatur: 65 °C;  
Zubehör: (Dosierpumpe gamma/L); Fördermenge: 0,74 l/h;  
Zubehör: (6x Durchflussmesser / Schwebekörper);

27381 WAM-Fett-Wasser-Sand-Abscheider mit integrierter Niederdruck-Flotation/ Sandabscheider mit seelenloser Austragsschnecke

Beschreibung: Gerät zur Trennung von Sand und Abwasser unterschiedlicher Art sowie zur Auswaschung organische Medien. Verwendungszweck - Kommunale Abwasser - Industrieabwasser und Schlämme. Produkt berührende Teile aus Edelstahl.

3 Kammersystem: 1. Kammer als Fettabscheider, 2. Kammer als Sandabscheider und Ausförderung des Sands über eine seelenlose Förderschnecke, 3. Kammer als Niederdruckflotation zur Abscheidung von Restfett; Typ: ZDS2400000870; Hersteller: Wamgroup; Baujahr: 2011; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Länge: 6000 mm (gesamt); Breite: 2400 mm (gesamt); Höhe: 2900 mm (gesamt); Länge: ca. 5000 mm (seelenlose Spiralschnecke); Durchmesser: ca. 370 mm; Material: (Edelstahl); Abmessungen: 430X430 mm (Auswurfschacht); Anschlüsse: 2x DN250 / 1X DN80 ; Motor: (Antrieb durch Getriebemotor); Volumen: ca. 2 m<sup>3</sup> (Trogkammer); Sonstiges: (Zustand ist sehr gut, bis auf oberflächliche Vermutung, geringster Verschleißgrad); Gewicht: 4000 kg (geschätzt);

27457 HUBER-Schneckeneindicker / Siebtrommel / Trommelsieb

Typ: ROTAMAT RoS 2 BG2; Hersteller: Huber; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Sonstiges: (CE-Kennzeichen und komplette Dokumentation); Sonstiges: (Spaltweite 0,25mm); Länge: 2800 mm (gesamt); Breite: 900 mm; Höhe: 1500 mm (ohne Stützen/liegend; bis zu 2350 (mit Stütze)); -: Antrieb Förderschnecke ; Umdrehungen: 4,9 1/min; Spannung: 400 V; Leistung: 1.1 kW; - : Antrieb Siebkorb ; Umdrehungen: 10.5 1/min; Spannung: 400 V; Leistung: 0.04 kW; Anschlüsse: (1 X 200 mm, 1 X DN125 1X 280x280); Material: (Edelstahl); Zubehör: (Flockungsreaktor mit Rührwerk); Höhe: 2080 mm (gesamt); Höhe: 1820 mm (Reaktor); Durchmesser: 800 mm; Umdrehungen: 12 1/min (Paddelrührwerk); Anschlüsse: (200mm Rohrleitung / DN80 DN100); Sonstiges: (Rührwerk bis Wandung 45mm); Zubehör: (Dickschlamm-Befülltrichter für Trichterpumpe); Abmessungen: (Länge 700, Breite 700, Höhe 1150 Befülltrichter);

27505 ALPHA-LAVAL AVNX 720 Zentrifuge / Dekanter / Zweiphasendekanter

Beschreibung: Gut erhaltene Zentrifuge ohne Schaltschrank, etwa nur 2000 Betriebsstunden, laut ehemaligem Anwender.; Typ: AVNX 720 B-31G; Hersteller: ALFA-LAVAL; Baujahr: 1990; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Trommeldurchmesser: 353/190 mm; Dichte: 1,3 Kg/dm<sup>3</sup> (Max. Dichte Sediment); Drehzahl: 4000 1/min (max. Drehzahl); Motor: 22 kW; Stromstärke: 44 A; Umdrehungen: 1475 1/min; Länge: 3100 mm; Breite: 840 mm; Höhe: 1450 mm; Gewicht: 1500 kg (ca.); Material: Edelstahl (Trommel und Schnecke);

27669 WAMGROUP Staubfilteranlage selbstreinigend / Luftbeutelfilteranlage / Luftfilteranlage/Silo

Beschreibung: Filteranlage mit Abreinigungseinheit, gesteuert über Magnetventilen. (Druckluft); Hersteller: Wamgroup; Baujahr: - ; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Anzahl: 34 (Beutelfilter); Länge: 1800 mm (ca.); Leistung: 3,0 kW (Ventilator); Umdrehungen: 2670 1/min; Material: (Gebläsegehäuse und Lufferrad aus Stahl); Anschlüsse: 1x 300 1x 250 mm (Absperrklappen unten); -: 4x DN100 (seitlich); Länge: 4200 mm (gesamt); Breite: 1250 mm (gesamt); Durchmesser: 1030 mm (innen (Siloturm)); Weitere Infos: (Anlage besteht aus 5 Elemente. (abnehmbar)); Mängel: leichte (Behälterausenwandung leicht eingedrückt);

27825 NOXON-Zentrifuge / Dekanter /  
Zweiphasendekanter zur  
Schlammwässerung/Klärschlammwässerung

Beschreibung: Gut erhaltene Zentrifuge mit Schaltschrank. Öffnen der Abdeckung erfolgt durch elektrische Kolbenhubvorrichtungen.; Typ: DC 6; Hersteller: Noxon; Baujahr: 1999; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; -: 3-8 m<sup>3</sup>/h (Durchsatz Flüssigschlamm); -: 250 kg/h (Feststoff); Material: (Die Zentrifuge ist in der Standardausführung aus hochfestem Stahl hergestellt. Alle Teile, die besonders hohem Verschleiß ausgesetzt sind, sind mit Hartmetall beschichtet.); Drehzahl: 2800 1/min (max. Drehzahl Dekanter); Leistung: 11 kW (Dekantertrommel (Motor)); Stromstärke: 22 A; Umdrehungen: 1450 1/min; Leistung: 5.5 kW (Dekanterschnecke (Motor)); Stromstärke: 11 A; Umdrehungen: 1450 ; Motor: 22 kW; Stromstärke: 44 A; Umdrehungen: 1475 1/min; Abmessungen: ; Länge: 3400 mm; Breite: 1000 mm; Höhe: 1450 mm; Gewicht: 2100 kg (ca.); Sonstiges: Dokumentation ist umfangreich in deutscher Sprache vorhanden ;

27891 KHD Zentrifuge/ Dekanter mit  
wenigen Betriebsstunden/  
Klärschlammwässerung

Beschreibung: Vollmantel-Schnecken zentrifuge zur Entwässerung und Eindickung von Faulschlamm. Die Anlage ist demontiert und bei uns eingelagert. ; Typ: CP 3044; Hersteller: KHD Humboldt Wedag AG ; Baujahr: 1997; Dokumentation: ; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Drehzahl: 3500 1/min (max. Trommeldrehzahl); Drehzahl: 3500 1/min (max. Betriebsdrehzahl); Trommeldurchmesser: 448 mm (Trommelinnendurchmesser); : 11 mm (Trommelwanddicke); Material: H II / St52 (Trommelwerkstoff); Volumen: 0.174 m<sup>3</sup> (max. Füllvolumen); Temperatur: 50 °C (max. Betriebstemperatur); Druck: 0 bar (max. Betriebsdruck); Sonstiges: (Fundamentrahmenbefüllung : Quarzsand); Dichte: 1.50 t/m<sup>3</sup> (max. Feststoffdichte); Dichte: 1.00 t/m<sup>3</sup> (Flüssigkeitsdichte); Steuerung: HILLER GmbH, EMS-EPS 3000 ; Sonstiges: HILLER (Hydraulikaggregat mit Ölfüllung); Abmessungen: H/L/B 1150 x 3800 x 1500 mm (gesamt Anlage); Gewicht: 4000 kg; Abgelesene Betriebsstunden: 5841 h; Zubehör: (elektrisch gesteuerter Absperrschieber / Plattenschieber); Anschlüsse: 1x DN100 / 600mm x 300mm ; Spannung: 400 V; Leistung: 2.2 kW; Umdrehungen: 283 1/min (Getriebemotor); Länge: 1500 mm; Breite: 850 mm; Höhe: 450 mm;

27951 ENVIRO-CHEMIE-  
Mikrofiltrationsanlage/ Partikelentfernung /  
Ultrafiltration / UF-MF Anlage /  
Standzeitverlängerung von  
Entfettungsbädern / Emulsionstrennung

Beschreibung: Die Mikrofiltrationsanlage dient zur mechanischen Abscheidung von feinsten ungelösten Partikeln aus flüssigen Medien.  
Die Anlage war teil einer Kreislaufabwasseranlage in einer chemischen Wäscherei.  
Die Anlage ist ohne Steuerung, weil es eine zentrale Steuerung für die damalige Kreislaufabwasseranlage gab.

Gebrauchte Ersatz-Keramikfilterelemente, die teilweise noch ausgebrannt werden müssten, können unter der Artikelnummer 27957 zusätzlich erworben werden.

Ein Steuerung kann für die Anlage gegen Mehrpreis erstellt werden.; Typ: EVOPUR; Hersteller: ENVIRO CHEMIE; Baujahr: 2001; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Filterfläche: ca. 7 m<sup>2</sup> (pro Modul, also bei zwei Modulen insgesamt ca. 14 m<sup>2</sup>); Durchmesser: 270 mm (innen); Material: PP/Edelstahl (Rohrleitungen); : PP/Edelstahl (Armaturen); : Eds (Gestell); : EPDM o.ä. (Dichtungen); Sonstiges: (Hersteller der keramischen Membranen ATECH); Sonstiges: 35 Stk. (Anzahl der keramischen Elemente pro Modul); Durchmesser: 3.3 mm (Innendurchmesser der Kanäle); Anzahl: 19 (Stk. pro keramischen Element); Sonstiges: 1200 x 42 mm (Abmessungen der keramischen Membranen); Abmessungen: H/L/B 2320 x 2250 x 1740 mm (gesamt Anlage); Gewicht: ca. 1300 kg; Zubehör: 96 stk. (gebrauchte keramischen Membranen von ATECH können seperat dazu erworben werden.); -: (Endress + Hauser Durchflussmesser); -: (KSB Kreiselpumpe); Anschlüsse: (DN65 Saugseite / DN50 Druckseite verrohrt in Edelstahl); -: (mehrstufige Kreiselpumpe von Grundfos); Anschlüsse: (2x DN50 verrohrt in PP);

27957 Keramische Membranen /  
Keramikstäbe Mikrofiltration- Ultrafiltration

Beschreibung: 96stk. gebrauchte keramische Membrane von ATECH zum ausbrennen.

Passend zur Mikrofiltrationsanlage/ Ultrafiltration / UF-MF Anlage 27951; Typ: 19/3.3; Hersteller: Antech; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Durchmesser: 25.4 mm (Keramik Stab); Durchmesser: 3.3 mm (Bohrung); Länge: 1000 mm; Filterfläche: 0.20 m<sup>2</sup> (pro Element);

28069 Rüttelsieb, Schwingsieb

Beschreibung: Rüttelsieb, Schwingsieb zur Trennung von großporigen Feststoffen aus dem Medium.  
Wird hauptsächlich zum Sieben von trockenen oder flüssigen Lebensmittelprodukten benutzt.

Mit zwei Siebböden; Typ: SL/1000/3; Hersteller: Emilos; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Status: gebraucht - gut; Leistung: 0.96 kW; Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Durchmesser: 900 mm (Siebkammer); Weitere Infos: ca. 0,20 mm (Lichte Maschenweite); Höhe: 860 mm; Gewicht: 200 kg; Durchmesser: 990 mm (Durchmesser gesamt); Weitere Infos: (Mit zwei Siebböden);



28075 Rüttelsieb, Schwingsieb

Beschreibung: Rüttelsieb, Schwingsieb zur Trennung von großporigen Feststoffen aus dem Medium.

Wird hauptsächlich zum Sieben von trockenen oder flüssigen Lebensmittelprodukten benutzt; Typ: SL/1000/3; Hersteller: Emilos; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Status: gebraucht - gut; Leistung: 0.96 kW; Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Weitere Infos: Masch.Nr. ; Durchmesser: 990 mm (Durchmesser gesamt); Durchmesser: 900 mm (Siebkammer); Weitere Infos: ca. 0,20 mm (Lichte Maschenweite); Höhe: 860 mm; Gewicht: 200 kg; Weitere Infos: 0239 (MaschNr.);

28077 Rüttelsieb, Schwingsieb / vibro screen, vibrosieve auf Rollwagen mit Druckluftmembranpumpe und Filter

Beschreibung: Dieses Vibrationssieb mit einem Siebdeck montiert auf Wagen werden für die Trennung von Feststoffen in Flüssigschlamm genutzt. Durch seine kompakte Größe ist das Gerät perfekt für den Einsatz an Abförderleitungen.; Typ: CM 135/2; Hersteller: Cuccolini; Dokumentation: nein; Status: gebraucht - befriedigend; Siebfläche: 0.587 m<sup>2</sup>; Sonstiges: 1050 kg (Zentrifugalkraft); Leistung: 0.73 kW; Spannung: 220 V; Gewicht: 210 kg; Höhe: 1000 mm; Breite: 830 mm; Länge: 1900 mm; Zubehör: Druckluftmembranpumpe (M-2 wahrscheinlich Wilden pump); Druck: 1.5 bar (Betriebs Druck); Temperatur: 80 °C (Betriebs Temperatur); Material: Edelstahl ; Sonstiges: (MaschNr.);

28109 GRÜNBECK-Crossflow - Ultrafiltrationsanlage/ Partikelentfernung / Ultrafiltration / UF-MF Anlage / Standzeitverlängerung von Entfettungsbädern / Emulsionstrennung

Beschreibung: Anwendung z.B. zur Partikelfiltration, Standzeitverlängerung an Entfettungsbädern, Emulsionsspaltung.; Typ: Geno CFU 2/M5-UF 40; Hersteller: Grünbeck; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Filterfläche: ca. 0.9 m<sup>2</sup> (pro Modul, also bei zwei Modulen insgesamt ca.1.8m<sup>2</sup>); Sonstiges: Membran Typ (19/3.3-900); Fabrikationsnummer: AB-96 101310 ; Material: PP (Rohrleitungen); Leistung: 0.3 m<sup>3</sup>/h (Filtratleistung der Anlage); Druck: 6.0 bar (max. Betriebsdruck); Temperatur: 60 °C (max.); Zubehör: (2x Ultrafiltrations Module (Hersteller Grünbeck)); -: (2x Grundfos Umwälzpumpen CRN 30-30); Fördermenge: 30 m<sup>3</sup>/h; Förderhöhe: 30 m; Leistung: 4.0 kW; -: (4x Gemü Schwebekörper Durchflussmesser (2x 400 / 1x 650 / 1x 1600 l/h)); -: (Schaltschrank mit Siemens S5-95U Steuerung); -: (6x Motorventile von Belimo); Abmessungen: L/B/H 2300 x 1150 x 2100 mm; Gewicht: 900 kg; Sonstiges: 5 Stk. (Anzahl der keramischen Elemente pro Modul);

28111 GRÜNBECK-Crossflow -  
Mikrofiltrationsanlage/ Partikelfiltration /  
Ultrafiltration / UF-MF Anlage /  
Standzeitverlängerung von  
Entfettungsbädern / Emulsionstrennung

Beschreibung: Anwendung z.B. zur Partikelfiltration,  
Standzeitverlängerung an Entfettungsbädern, Emulsionsspaltung.;  
Typ: Geno CFU 2/M7-MF 10; Hersteller: Grünbeck; Baujahr:  
1996; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager  
Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Filterfläche: ca. 1.26  
m<sup>2</sup> (pro Modul, also bei zwei Modulen insgesamt ca. 2.52m<sup>2</sup>);  
Sonstiges: Membran Typ (19/3.3-900); Fabrikationsnummer:  
AB-96 101310 ; Material: PP (Rohrleitungen); Leistung: 0.5  
m<sup>3</sup>/h (Filtratleistung der Anlage); Druck: 6.0 bar (max.  
Betriebsdruck); Temperatur: 60 °C (max.); Zubehör: (2x  
Ultrafiltrations Module (Hersteller Grünbeck)); -: (2x Grundfos  
Umwälzpumpen CRN 30-30); Fördermenge: 30 m<sup>3</sup>/h; Förderhöhe: 30  
m; Leistung: 4.0 kW; -: (4x Gemü Schwebekörper  
Durchflussmesser (1x 400 / 1x 640/ 1x 1000 / 1x 2700 l/h)); -:  
(Schaltschrank mit Siemens S5-95U Steuerung); -: (6x  
Motorventile von Belimo); Abmessungen: L/B/H 2300 x 1150 x  
2100 mm; Gewicht: 900 kg;

28259 Huber-  
Rotamat/Rotamat/Rechen/Feinstrechen/R  
O 1

Beschreibung: Huber Rotamat RO1 als Feinstrechen-  
Ausführung mit Gerinne und EX-Schutz.  
Mit Spritzdüsen und automatischer Preßzonenspülung.

Die bestimmungsgemäße Verwendung des RO1 ist das  
Abscheiden von Feststoffen aus Abwässern, Verdichten und  
Auswaschen des ausgesiebten Rechengutes.

Einsatzbereich:- Abwasser-Reinigungsanlagen (kommunal und  
industriell)

-Prozeß- und Teilströme in der Industrie

Die Maschine hatte Ihren letzten Einsatz in einer städtischen  
Kläranlage, eine Waschpresse und ein weiterer Rechen RO 1 Bj  
2004 die in der Anlage zusammen geschaltet waren sind unter  
Artikel Nr.:28267 und 28271 erhältlich.; Typ:  
RO 1; Hersteller: HUBER Technology; Baujahr: 2001;  
Dokumentation: ; Status: gebraucht - gut; Spaltweite: 6 mm;  
Sonstiges: 1200 mm (Baugröße); Siebfläche: 1,238 m<sup>2</sup> (Eingestaute  
Siebfläche); Volumenstrom: 312 l/s (Durchflussmenge);  
Spannung: 400 V; Durchmesser: 1200 mm (aussen  
Durchmesser Fangkorb); Länge: 5900 mm (Maschinenlänge);  
Gewicht: 1100 kg; Schutzklasse: 65 IP; Motor: BF60Z  
Getriebemotor ; Sonstiges: EG-Konformitätsbescheinigung für CE  
Kennzeichnung vorhanden ; Material: Edelstahl ; Sonstiges:  
(ohne Steuerung); Zubehör: (Ersatz Getriebemotor);

28267 HUBER Rotamat-Waschpresse  
RO 4

Beschreibung: Zweistufige Waschpresse der Firma Huber.

Letzter Einsatz in einer Kläranlage, die Waschpresse war dem Rotamat RO1 (Artikel Nr.:28259 ) nachgeschaltet.; Typ: Rotamat-Waschpresse RO 4; Hersteller: HUBER Technology; Baujahr: 2001; Dokumentation: ; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 2 m³/h; Fördermenge: 33 l/min; Sonstiges: BG 2 (Baugröße); Material: Edelstahl ; Spannung: 400 V; Sonstiges: Konformitätserklärung für CE-Kennzeichnung vorhanden ; Zubehör: Antriebsmotor, Steigrohr oben (Typ: KG43-34/D1A4-283); Leistung: 2,2 kW; Drehzahl: 1420 1/min (Läufer); Drehzahl: 14 1/min (Welle); Zubehör: Antriebsmotor, Steigrohr unten (Typ: KG53-34/D4A4-331); Leistung: 4,4 kW; Drehzahl: 1420 1/min (Läufer); Drehzahl: 21,5 1/min (Welle); Zubehör: Waschwasserpumpe (Fabrikat EMU / Typ FA 82-135); Siebfläche: <6 mm (Rechenspalt); Durchmesser: <8 mm (Lochdurchmesser); Leistung: 2,2 kW; Länge: 2100 mm (gesamt); Höhe: 1400 mm (gesamt); Breite: 900 mm (gesamt); Sonstiges: Mascine hat EX-Schutz ;

28271 Huber Rotamat RO  
1/Rotamat/Feinrechen/Rechen

Beschreibung: Huber Rotamat RO1 als Feinstrechen-Ausführung und EX-Schutz.  
Mit Sprizdüsen und Automatischer Preßzonenspülung.

Die bestimmungsgemäße Verwendung des RO1 ist das Abscheiden von Feststoffen aus Abwässern, Verdichten und Auswaschen des ausgesiebten Rechengutes.

Einsatzbereich:- Abwasser-Reinigungsanlagen (kommunal und industriell)

-Prozeß- und Teilströme in der Industrie

Die Maschine hatte Ihren letzten Einsatz in einer städtischen Kläranlage, eine Waschpresse und ein weiterer Rechen RO 1 die in der Anlage zusammen geschaltet waren sind unter Artikel Nr.: 28259 und 28267 erhältlich.; Typ: RO 1; Hersteller: HUBER Technology; Baujahr: 2004; Dokumentation: ; Status: gebraucht - gut; Spaltweite: 6 mm; Sonstiges: 1600 mm (Baugröße); Material: Edelstahl ; Sonstiges: Einbauvariante im Gerinne ; Länge: 5800 mm (Maschinnelänge gesamt); Zubehör: Integrierte Siebgutauswaschung ; Zubehör: Automatische Preßzonenspülung ; Weitere Infos: Sonderausstattung (Abstützung mit Querträger, Fangkorbabdeckung); Sonstiges: (ohne Steuerung);

28311 WESTFALIA-Zentrifuge /  
Dekanter / Zweiphasendekanter zur  
Klärschlammwässerung

Beschreibung: Gut erhaltener Zweiphasen-Dekanter mit  
Edelstahl->Trommel ohne Schaltschrank und Steuerung.; Typ:  
CA 450-00-02; Hersteller: Westfalia Separator AG; Baujahr:  
1996; Dokumentation: ; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager  
Warburg; Status: gebraucht - gut; Trommeldurchmesser:  
458/245 mm; Dichte: 2,0 Kg/dm<sup>3</sup> (Max. Dichte Sediment);  
Weitere Infos: (Trommel und Schnecke aus CrNiMo-Stahl  
(rostfrei)); Drehzahl: 3000 1/min (max. Drehzahl); Motor: 26 kW;  
Umdrehungen: 2850 1/min; Fabrikationsnummer: 8000 492 ;  
Länge: 3050 mm; Breite: 1100 mm; Höhe: 1750 mm; Gewicht:  
2500 kg; Zubehör: (2x Frequenzumrichter von Danfoss und  
diverse Kleinteile (siehe Foto)); Mängel: leichte (Griff von  
Fettpresse abgebrochen); Volumenstrom: 10 m<sup>3</sup>/h (mehr als 10  
m<sup>3</sup>/h möglich); Weitere Infos: (2012 wurde bei 32936 Betriebs-  
Std. eine komplette Überholung (Getriebe nicht inbegriffen) durch  
die Firma GEA durchgeführt.); Weitere Infos: (2012 würde das  
Motorenlager ersetzt); Abgelesene Betriebsstunden: 40152 h  
(Aktuell);

28313 Hochdruck-UO /  
Umkehrosroseanlage z.B. zur  
Behandlung von Deponiesickerwasser  
(max. 65 bar)

Beschreibung: Der ursprüngliche Einsatz war die Reinigung von  
Deponiesickerwasser, als Vorbehandlung für die  
Hochdruckumkehrosrose Nr. 28335.  
Die Anlage besteht aus einer Sickerwasserstufe mit integrierter  
Permeatstufe.; Typ: 9142 DT; Hersteller: Rochem; Baujahr:  
1995; Dokumentation: ; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager  
Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; -:  
(Sickerwasserstufe.); -: (Kiesfilter und Kerzenfilter zur Filterung  
von Schwebstoffen aus Rohwasser); -: 7 X DT Module ;  
Leistung: 1.7 m<sup>3</sup>/h (Förderleistung Sickerwasser); Druck: 65 bar  
(Betriebsdruck max.); -: Permeatstufe: ; Leistung: 1.5 m<sup>3</sup>/h  
(Permeat); -: 8 X DT Module ; Filterfläche: 54 m<sup>2</sup> (Membranfläche);  
Druck: 65 bar (Betriebsdruck max.); Temperatur: 0-35 °C;  
Fördermenge: 170 l/h (Konzentrat); Material: Edelstahl (Edelstahl  
- Rahmen und Rohrleitungen ( teilweise )); Steuerung: AEG 250  
; Spannung: 400 V; Gewicht: 6500 kg; Länge: 5830 mm; Breite:  
2200 mm; Höhe: 2465 mm; Sonstiges: (4 X DT  
Scheibenmodule, 2 Grundfos Inlinepumpen als Ersatz  
vorhanden); -: 1 X Grundfos CRN 4 ; -: 1 X Grundfos CRN 5 ; -:  
(24 X Druckluftmembranventile GEMÜ 600); -: (1 X  
Vakuumpumpe Rietschl TLD 25); -: (5 X Leitwertmessung  
UNICON LF); -: (2 X Pall Filter PR FC-20-7-71 -  
Ersatzfilterelemente vorhanden); -: (2 X Hochdruck  
Plungerpumpe CAT 3521);

28335 Umkehrosroseanlage z.B. zur  
Behandlung von Konzentraten von  
Deponiesickerwasser (max. 120bar)

Beschreibung: Ehemaliger Einsatz zur weiteren  
Aufkonzentrierung von Konzentraten einer vorgeschalteten  
Umkehrosrosestufe im Bereich Sickerwasser einer  
Grünmülldeponie.; Typ: 9532 DT; Hersteller: ROCHEM; Baujahr:  
1995; Dokumentation: ; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager  
Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; -: 10 X DT Module ;  
Filterfläche: 76.5 m<sup>2</sup> (Membranfläche); Druck: 120 bar  
(Betriebsdruck max.); Temperatur: 5-35 °C; Material: Edelstahl  
(Edelstahl - Gestell und Rohrleitungen ( teilweise )); Spannung:  
400 V; Steuerung: AEG 250 ; Gewicht: 2800 kg; Länge: 5830  
mm; Breite: 2200 mm; Höhe: 2375 mm; -: 3 X Grundfos CRN 5 ; -  
: 1 X Grundfos CRN 16 ; -: (15 X Druckluftmembranventile  
GEMÜ 600); -: (3 X Pall Filter PR FC-20-7-71 -  
Ersatzfilterelemente vorhanden); -: (4 X Leitwertmessung  
UNICON LF); -: (1 X Hochdruck Plungerpumpe CAT 3521);

28379 Enthärtungsanlage /  
Regenerationsanlage

Hersteller: -; Baujahr: 2011; Dokumentation: nein; Lagerort:  
Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Steuerung:  
(Steuerventil 9000); Volumen: 0.1 m<sup>3</sup> ( je GFK Druckbehälter);  
Druck: 10 bar (max.); Durchmesser: 320 mm; Höhe: 1370 mm;  
Weitere Infos: (Steuerung ohne Abdeckung); Temperatur: 50 °C  
(max.); Anschlüsse: (Gewinde 1"); Gewicht: kg (260);

28453 komplette FAUDI regenerierbare  
Mikrofilteranlage für Kühlschmierstoff

Beschreibung: Die Faudi-Mikrofiltrations-Anlage RMF bereitet  
verschmutzte Kühlschmierstoff-Öle auf und stellt sie mit  
entsprechendem Druck und Reinheitsgrad (5-10µm) wieder zur  
Verfügung.

Besonders geeignet für die Reinigung von Kühlschmierstoffen (Öl  
oder Emulsion).

Im wesentlichen bestehend aus:  
FAUDI-Feinfilter  
FAUDI-Schlammfilter  
FAUDI-Magnetabscheider  
Schaltschrank

Komplett montiert auf und in einer Stahlwanne inkl. aller  
erforderlichen Pumpen, Heizung inkl. Verkabelung und  
Verrohrung als Kompaktanlage

Die Anlage ist demontiert und bei uns im Lager in Warburg  
eingelagert.; Typ: RMFAV 6,5 1-fach; Hersteller: Faudi; Baujahr:  
2003/2004; Dokumentation: nein; Status: gebraucht -  
befriedigend; Filterfläche: 6,5 m<sup>2</sup>; Dichte: 5-10µm (Filterfeinheit);  
Volumenstrom: 260 l/min (bei 20 bar); Tankinhalt: 10000 l  
(Behältervolumen Brutto); Tankinhalt: 7500 l (Füllvolumen);  
Volumen: 1550 l (Kühlertank); Volumen: 3360 l (Reintank);  
Volumen: 2890 l (Schmutztank); Volumen: 1825 l  
(Zwischenbehälter 1); Volumen: 225 l (Zischenbehälter 2);  
Leistung: 30 g/min (Gesamtabtragsmenge); Temperatur: 25 °C  
(Betriebstemperatur); Druck: 1,4 bar (max. Differenzdruck);  
Druck: 4,0 bar (max. Filterdruck); Zubehör: ; : Magnetabscheider  
; : Eintauch-Rückkühler ; Fabrikationsnummer: KA1-1394 ;  
Abmessungen: L/B/H 6600/2960/2850 mm (Filteranlage);  
Abmessungen: B/T/H 1200/500/2000 mm (Schaltschrank);

28467 Huber Rotamat RO  
2/Rotamat/Feinrechen/Rechen

Beschreibung: Huber Rotamat RO2 als Feinstrechen-Ausführung  
und EX-Schutz.  
Mit Sprizdüsen und Automatischer Preßzonenspülung.

Die bestimmungsgemäße Verwendung des RO1 ist das  
Abscheiden von Feststoffen aus Abwässern, Verdichten und  
Auswaschen des ausgesiebten Rechengutes.

Einsatzbereich:- Abwasser-Reinigungsanlagen (kommunal und  
industriell)

-Prozeß- und Teilströme in der Industrie

Die Maschine hatte Ihren letzten Einsatz in einer städtischen  
Kläranlage.; Typ: RO 2; Hersteller: HUBER Technology; Baujahr:  
2003; Dokumentation: ja; Status: gebraucht - gut; Spaltweite: 3  
mm; Sonstiges: 780 mm (Baugröße); Material: Edelstahl (1.4571);  
Sonstiges: Einbauvariante im Gerinne ; Länge: 5600 mm  
(Maschinnelänge gesamt); Motor: 50 Hz (Typ : BF40-74); Zubehör:  
Automatische Preßzonenspülung ; Sonstiges: (ohne Steuerung);  
Weitere Infos: Ex-Schutz ;

28469 Huber Rotamat RO  
2/Rotamat/Feinrechen/Rechen

Beschreibung: Huber Rotamat RO2 als Feinstrechen-Ausführung und EX-Schutz.  
Mit Sprizdüsen und Automatischer Preßzonenspülung.

Die bestimmungsgemäße Verwendung des RO2 ist das Abscheiden von Feststoffen aus Abwässern, Verdichten und Auswaschen des ausgesiebten Rechengutes.

Einsatzbereich:- Abwasser-Reinigungsanlagen (kommunal und industriell)

-Prozeß- und Teilströme in der Industrie

Die Maschine hatte Ihren letzten Einsatz in einer städtischen Kläranlage.; Typ: RO 2; Hersteller: HUBER Technology; Baujahr: 2003; Dokumentation: ja; Status: gebraucht - gut; Spaltweite: 3 mm; Sonstiges: 600 mm (Baugröße); Material: Edelstahl (1.4571); Sonstiges: Einbauvariante im Gerinne ; Länge: 5600 mm (Maschinnelänge gesamt); Motor: 50 Hz (Typ : BF40-74); Zubehör: Automatische Preßzonenspülung ; Sonstiges: (ohne Steuerung); Weitere Infos: Ex-Schutz ;

28485 Vollentsalzungsanlage mit Filtern und UV-Anlage zur Desinfektion ohne Wechselfatronen

Beschreibung: Kreislaufanlage auf Aluminiumgestell mit Auffangwanne und Leckwassermelder. Verrohrung aus PP. (ohne Ionentauscherpatronen, die können beim Hersteller oder anderen Unternehmen die externe Regeneration anbieten bezogen werden); Typ: RKLA 800; Hersteller: Leyco; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Anzahl: 1 (UV-Strahleneinheit (UV Max B4)); Weitere Infos: (Enthärtungsanlage bestehend aus); Anzahl: 4 (Filtergehäuse 10" (3x CLR 1ym 10" / 1x CRL 5ym 10")); Anzahl: 1 (Durchflussmesser 0-1000l/h); Anzahl: 1 (Leitfähigkeitsmessgerät D 10); Anzahl: 1 (Druckerhöhungspumpe Grundfos (JP 6 B-B) mit Trockenlaufschutz); Fördermenge: 4 m<sup>3</sup>/h (max.); Förderhöhe: 48 m (ma.); Druck: 6 bar (max.); Anzahl: 1 (PE-Vorlagebehälter 200 Liter); Abmessungen: (gesamt); Länge: 1000 mm; Breite: 700 mm; Höhe: 2700 mm; Gewicht: 90 kg;

28573 WEIL-Reinstwasser-  
Umkehrosmoseanlage 15 m<sup>3</sup>/h mit  
Konzentratstufe / VE-Wasseranlage /  
Membranfilteranlage

Beschreibung: Umkehrosmoseanlage zur Entsalzung von  
enthärtetem oder härtestabilisiertem Wasser.

Die Anlage ist konzentratgestuft aufgebaut, d.h. in der "Stufe  
zwei" wird mittels der 4" Module das Konzentrat der ersten Stufe  
weiter aufkonzentriert, um die Gesamtausbeute zu erhöhen.

3 Druckrohre für je 4 8"/40" Wickelmodulelemente, für insgesamt  
12 Wickelmodule.

2 Druckrohre für je 4 4"/40" Wickelmodulelemente, für insgesamt 8  
Wickelmodule.

2 Druckrohre für je 3 4"/40" Wickelmodulelemente, für insgesamt 6  
Wickelmodule.; Typ: UO15000 HR/KR ; Hersteller: Weil

Industrieanlagen; Baujahr: 2008; Dokumentation: ; Besichtigung:  
ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut;

Leistung: 22 kW; Spannung: 400 V; -: 1X Grundfos Pumpe  
TypCRN 32 ; Fördermenge: 30 m<sup>3</sup>/h; Druck: 25 bar (max.

Pumpendruck); Beschreibung: (Umkehrosmoseanlage);  
Leistung: 2.8 m<sup>3</sup>/h (min. Konzentratdurchfluß); Leistung: 15 m<sup>3</sup>

(max. Permeatleistung); Druck: 0.3 bar (max.  
Permeatgedruck); Weitere Infos: 75 % / 95 %

(Gesamtausbeute max. / Entsalzungsrate min.); Temperatur: 5 /  
35 °C (min. / max. Medientemperatur); -: APIC

Kerzenfiltergehäuse aus Edelstahl ; Temperatur: 80 °C (max.);  
Druck: 10 bar (max. Betriebsdruck); Inhalt: 35 l; Anzahl: 6

(Kerzenfilter); -: (Steuerung RO 5000); Abmessungen:  
(gesamt); Länge: 4950 mm; Breite: 1050 mm; Höhe: 2100 mm;

Gewicht: 1500 kg;

28575 IONPURE-Vollautomatische EDI  
Anlage auf Edelstahlgestell montiert,  
Elektrodeionisationsanlage mit  
Steuerung, Anlage zur elektrochemischen  
Reinstwassererzeugung

Beschreibung: EDI-Anlage auf Edelstahlrahmen zur  
vollautomatischen Herstellung von hochreinem Wasser in der  
Solarzellenproduktion. Anlage ist mit zwei Modulen bestückt (1x  
IP-VNX 50-2 aktiv) / 1x (IP-VNX 50-1 nicht aktiv)

; Typ: EP 12.500 IP/PP/SO; Hersteller: Weil Industrieanlagen;  
Baujahr: 2008; Dokumentation: ; Lagerort: Lager Warburg;

Status: gebraucht - sehr gut; -: 12 kW (Leistungsaufnahme);  
Leistung: (EDI - Anlage); -: 6330 l/h (EDI - Speisewasser max.);

:- 630 l/h (EDI - Konzentratleistung max.); -: 5700 l/h  
(Diluatleistung max.); -: 0.2 / 0.5 bar (Differenzdruck Diluat /

Konzentratausgang); -: 1 bar (Diluatgedruck max.); -: 90 %  
(Ausbeute ca.); Weitere Infos: (Speisewasserspezifikation); -: 6

bar (Speisewasserdruck max.); -: 5 / 35 °C (Medientemperatur  
min / max.); Steuerung: (Siemens S 7-200); Abmessungen:

(gesamt); Länge: 2600 mm; Breite: 1000 mm; Höhe: 1650 mm;  
Gewicht: 800 kg;

28589 MSE-Kammerfilterpresse mit Motorhydraulik, überholt

Beschreibung: Kammerfilterpresse mit motorische Hydraulik, offenem Filtratablauf. (ohne Tropfblech und Rinne). Kammerfilterpresse wurde neu lackiert (nicht vorgespachtelt). Hydraulikzylinder wurde von einer Fachfirma komplett überholt und neu verchromt.; Typ: KFP 500-30/20-25K-MPN; Hersteller: MSE; Baujahr: 1996; Dokumentation: ; Besichtigung: ja; Lagerort: Warburg - Zelt; Status: gebraucht - gut; Plattentransport: manuell ; Hydraulik: motorisch ; Plattengröße: 500 mm; Plattenanzahl: 3 (3 + Kopf- und Endplatte); Plattenanzahl: 26 (erweiterbare Plattenanzahl (gesamt 29 + Kopf und Endplatte möglich)); Kuchenstärke: 25 mm; Druck: 15 bar (Beschickungsdruck); Druck: 380 bar (Schließdruck); Material: PP (Platten); Filtratablauf: offen ; Abmessungen: (gesamt); Länge: 2800 mm; Breite: 1000 mm; Höhe: 1200 mm; Gewicht: 800 kg (ca.);

28591 Wasserenthärtungsanlage / Doppelenthärtungsanlage; Enthärtung; Filter

Beschreibung: Doppelenthärtungsanlage bestehend aus zwei Ionentauschersäulen mit gemeinsamen Solebehälter und Steuerung für automatische Regeneration.

Die Anlage war in einer großen Wasseraufbereitungsanlage als Vorbehandlungsstufe von Stadtwasser zur Beschickung einer Umkehrosmoseanlage verbaut. Sie ist mit einem Zentralsteuerventil ausgestattet, welches oben auf der Enthärtung sitzt, die Softrol Steuerung ist separat im Paket enthalten.

Die Anlage ist demontiert und eingelagert in Warburg.; Typ: Duotrol 1000 ; Hersteller: WEIL; Baujahr: ca. 2008; Dokumentation: ; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - neuwertig; Sonstiges: SIATA Zentralsteuerventil V 250 A mit Pilotverteiler SIATA AC5 Box-5P/13 ; Sonstiges: Steuermodul; Varitec Softrol ; Volumenstrom: 1,25 m<sup>3</sup>/h (minimal); Volumenstrom: 10 m<sup>3</sup>/h (maximal); : (Befüllung je Filter); : 250 l (Harzmenge); : 36 kg (Kiesmasse); : 24 l (Kiesvolumen); : 274 l (Befüllvolumen); : ; : (Durchflussmenge); : ; Spannung: 230 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 100 W (max Leistung); Druck: 3 / 6 bar (Betriebsdruck min /max); : ; : (Solebehälter); Volumen: 500 l; : 50 kg (Salzbedarf je Regeneration); : 167,4 l (Solevolumen je Regeneration); Höhe: 2000 mm (je Säule mit Steuerventil); Durchmesser: 560 mm (Säule); Höhe: 1130 mm (Solebehälter); Durchmesser: 750 mm; Gewicht: 700 kg (gesamt);



28593 Aktivkohlefilter /  
Aktivkohleadsorber mit Verrohrung und  
Ventilen aber ohne Steuerung

Beschreibung: Der Aktivkohlefilter war Teil einer großen industriellen Reinstwasseranlage als Prozeßwasser für die Photovoltaikindustrie im Einsatz. Die vorenhärteten Konzentrate aus einer Umkehrosmose konnten so z.B. als Rückspülwasser eingesetzt werden.

Bestehend aus einem GFK Druckbehälter und Gestell mit Verrohrung und Ventilen.

Die Anlage ist demontiert und bei uns eingelagert.; Typ: C-42 x 78-F7; Hersteller: SFC; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Volumen: 1360 l; Material: GFK ; ; ; (Modul); ; (Membranmodul ESNA 1-4040); ; ; (Statkmischer: GST DN65 mit PVC Flansch); Zubehör: 6x pneumatische Absperrklappe mit Magnetventil zur Vorsteuerung ; Zubehör: 1x Durchflußmesser ; Zubehör: 1x Druckmanometer 10 bar ; Zubehör: 1x Dosierventil Antiscalant ; Abmessungen: 2000/1800/3100 B/T/H mm (Aufstellmaße); Durchmesser: 1100 mm (GFK Druckbehälter); Sonstiges: (Gestell mit Wandhalterung); Zubehör: (Aktivkohle ist im Druckbehälter noch enthalten);

28599 Polisher für Reinstwasser als  
Ionentauscher-Mischbettfilter Anlage mit  
Handventilen

Beschreibung: Händische Polische Mischbettfilteranlage bestehend aus 2 Tanks mit Verrohrung und Handventilen auf Gestell montiert.

Die Anlage ist Demontiert und bei uns eingelagert.; Typ: SFC-Tank C30x78-F7; Hersteller: WEIL; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 710 l (je Tank); Nennförderstrom: 16,2 m<sup>3</sup>/h; Spaltweite: 0,2 mm (Schlitzweite); Sonstiges: (Verteilersystem: A-ST 10048-02); Material: GFK (mit PE Inliner); Anschlüsse: 6 `` (oben/unten); Sonstiges: 1200 l (Harzmenge); Sonstiges: (Harztyp: Lewatit SM600 KR (CI-frei)); Druck: 9 bar (Betriebsdruck max); Zubehör: 9 Hand Membranventile ; Zubehör: 1 Manometer 10 bar ; Zubehör: 2x LF-Messung ; Abmessungen: 1600/2500/2600 T/H/B mm (Aufstellmaße); Zubehör: (das gebrauchte Ionentauscherharz in den Druckbehältern ist enthalten);

28603 Aktivkohlefilter/ Structural-Behälter/  
GFK-Druckbehälter/ Adsorber/ Kiesfilter

Beschreibung: Der Aktivkohlefilter war Teil einer großen industriellen Abwasserbehandlungsanlage und dort für das Spülwasser zuständig.

Bestehend aus einem Druckbehälter und einem Gestell mit pneumatischen Ventilen, aber ohne eigene Steuerung.

Die Anlage ist Demontiert und bei uns eingelagert.; Typ: C-42 x 78-F7; Hersteller: SFC; Dokumentation: nein; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 1200 l (Füllvolumen); Material: GFK ; Zubehör: 6x pneumatischer Kugelhahn mit Magnetventil ; Zubehör: 1x Druckmindererventil ; Zubehör: 2x Druckmessung über 10 bar Manometer ; Zubehör: 2x Kugelhahn händisch für Spülwasser ; Zubehör: 1x Durchflußmesser ; Abmessungen: 1300/2600/1400 T/H/B mm (Aufstellmaß); Durchmesser: 900 mm (GFK Druckbehälter); Sonstiges: (Gestell ohne Wandhalterung);

28605 PALL Ultrafiltrationsmodul;  
Ultrafiltrationsfilter

Beschreibung: Ultrafiltrationsmodul mit 2 Modulen auf ein Gestell montiert mit Verrohrung und Handventilen.; Typ: OLT-6036H; Dokumentation: nein; Status: gebraucht - befriedigend; Sonstiges: OLT-6036H (TeileNR. Modul); Sonstiges: 060370607 (SerienNr. Modul); Zubehör: 8x händisches Membranventil ; Zubehör: 2x Durchflußmesser ; Zubehör: 2x Kugelhahn ; Abmessungen: 1300/2550/330 B/H/L mm (Aufstellmaße); Länge: 1100 mm (Modul); Durchmesser: 170 mm (Modul);

28613 WEIL Wasserenthärtungsanlage /  
Doppelenhärtungsanlage; Enthärtung; Filter

Beschreibung: Beschreibung  
Doppelenhärtungsanlage bestehend aus:  
- 2 Austauschbehälter  
- 2 Steuerventile  
- 1 Salzbehälter  
- Steuergerät mit Sensor  
- Verrohrungsteile mit Absperventilen

Die Anlage war in einer großen Wasseraufbereitungsanlage verbaut und ist mit einem Sensorsteuerventil ausgestattet welches mit der Soft Star Steuerung oben auf der Enthärtung sitzt.

Die Anlage ist demontiert und eingelagert in Warburg.;  
Hersteller: WEIL; Baujahr: ca. 2008; Dokumentation: ; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - befriedigend; Sonstiges: Sensorsteuerung Typ WATDF, Anschluß R2" ; Temperatur: max. 30 °C (Rohwasser); Druck: 2,5 bar (min. Vordruck); Druck: 6 bar (max. Vordruck); Höhe: 2300 mm (je Säule); Durchmesser: 600 mm; Höhe: 1000 mm (Solebehälter); Durchmesser: 800 mm; Gewicht: 820 kg (gesamt);

28651 Umkehrosmose /  
Umkehrosmoseanlage / UO / Hochdruck  
Umkehrosmoseanlage

Beschreibung: 1-stufige Hochdruck-Umkehrosmoseanlage zur Abwasseranlage und zur Kreislaufführung an Prozessbädern, z.B. Spülen.; Hersteller: RIK GmbH; Baujahr: 1999; Dokumentation: nein; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 3,6 m³/h (Rohwasser); Fördermenge: 3 m³/h (Permeat); Fördermenge: 0,6 m³/h (Konzentrat); Fördermenge: 13 m³/h (Zirkulation); Druck: 60 bar (max.); Temperatur: 30 °C (max.); Material: - (EDS /PVC Verrohrung); Zubehör: (Arbeitsbehälter); Volumen: 2 m³; Material: PE ; Zubehör: (CIP-Behälter); Volumen: 0,8 m³; Material: PE ; Zubehör: (Permeatbehälter); Volumen: 1 m³; Material: PP ; Zubehör: (Filter); Länge: 20 ``; Material: PP ; Zubehör: (Modul); Druck: 60 bar (Betriebsdruck); Material: - (PA/PS); Zubehör: (Grundfos Beschickungspumpe); Fördermenge: 4 m³/h; Förderhöhe: 20 m; Material: Edelstahl (1.4571); Zubehör: (Grundfos Vordruckpumpe); Fördermenge: 6 m³/h; Förderhöhe: 35 m; Material: Edelstahl (1.4571); Zubehör: (CAT Hochdruckpumpe); Fördermenge: 3,5 m³/h; Förderhöhe: 600 m; Material: Edelstahl (1.4408); Zubehör: (Grundfos Boosterpumpe); Fördermenge: 13 m³/h; Förderhöhe: 70 m; Material: Edelstahl (1.4571); Zubehör: (Grundfos Permeatpumpe); Fördermenge: 6 m³/h; Förderhöhe: 35 m; Material: Edelstahl (1.4571); Zubehör: (Grundfos Entleerungspumpe); Fördermenge: 1,6 m³/h; Förderhöhe: 13 m; Material: Edelstahl (1.4571);

28665 Kammerfilterpresse mit Motorhydraulik

Beschreibung: überholungsbedürftige Kammerfilterpresse mit motorische Hydraulik, geschlossenem Filtratablauf ohne Rinne und Tropfblech. Hydraulikzylinder muß neu abgedichtet werden, Hydraulikaggregat ist voll funktionsfähig.; Typ: KFP 800-40-25-500; Hersteller: -; Baujahr: 1988; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Plattentransport: manuell ; Hydraulik: motorisch ; Material: PP (Platten); Plattengröße: 800 mm; Plattenanzahl: 45 (45 + Kopf- und Endplatte); Volumen: 508 l (Kuchenvolumen); Filterfläche: 88 m<sup>2</sup> (ca.); Kuchenstärke: 25 mm; Druck: 16 bar (Beschickungsdruck); Druck: bar (Schließdruck); Filtratablauf: geschlossen ; Abmessungen: (gesamt); Länge: 4100 mm; Breite: 1300 mm; Höhe: 1380 mm; Gewicht: 3000 kg (ca.); Weitere Infos: (Kammerfilterpresse ohne Steuerung und Filtertücher);

28669 Kammerfilterpresse mit pneumatisch betriebener Hydraulik

Beschreibung: 630er Kammerfilterpresse mit hydropneumatischer Pumpe, offenem Filtratablauf mit Rinne aus PE ohne Tropfblech. ; Typ: KFP 630; Hersteller: unbekannt; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Plattentransport: manuell ; -: (pneumatische Hydraulikpumpe); Material: PP (Platten); Plattengröße: 630 mm; Plattenanzahl: 27 (27 + Kopf- und Endplatte); Plattenstärke: 23x 55mm / 6x 50mm mm; Volumen: 177 l (ca. Kuchenvolumen); Filterfläche: 31 m<sup>2</sup> (ca.); Kuchenstärke: 25 mm; Druck: 16 bar (Beschickungsdruck); Druck: 450 bar (max. Schließdruck); Filtratablauf: offen ; Abmessungen: (gesamt); Länge: 2850 mm; Breite: 1200 mm; Höhe: 1150 mm; Gewicht: 1500 kg (ca.); Weitere Infos: (Kammerfilterpresse ohne Steuerung und Filtertücher); Weitere Infos: (eine Filterplatte fehlt sonst kein Druckaufbau / Hydraulikschlauch ersetzen / eine Halterung von Filterplatte abgebrochen);

## Speicherung / Behandlung von Flüssigkeiten

124 Pumpstation mit Sumpfpumpe aus Kunststoff / Pumpensumpfeinsatz, Edelstahlbehälter mit Kreiselpumpe; Edelstahlbehälter; Behälter

Beschreibung: Geschlossener Edelstahlbehälter mit Kreiselpumpe. Ursprünglicher Einsatzbereich als Pumpensumpfeinsatz, der Behälter ist jedoch nie eingesetzt worden und somit neuwertig.; Typ: MB-95-100742; Hersteller: Gütling; Baujahr: 1997; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - neuwertig; Volumen: 0.9 m<sup>3</sup>; Material: Edelstahl (Edelstahl 1.4571); Zubehör: (mit Kreiselpumpe (1.5kW) und Niveaumessung); Fördermenge: 22 m<sup>3</sup>/h; Druck: 2 bar; Temperatur: 35 °C (max); Länge: 1060 mm; Breite: 1060 mm; Höhe: 1000 mm; Gewicht: 200 kg (ca.);

10841 Behälter / Speicherbehälter / Rechteckbehälter

Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager B14 B6; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 1 m<sup>3</sup>; Material: (PP); Länge: 1000 mm (innen); Breite: 1000 mm (innen); Höhe: 1000 mm (innen); Behälterboden: Flach ; Beschreibung: (Mit Deckel 350X400 mm, verstärkter Außenwand, mit Ein- und Ablauf);

11112 Behälter, Kunststoffbehälter, Speicherbehälter	Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Volumen: 1.5 m <sup>3</sup> ; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Durchmesser: 1100 mm; Höhe: 1710 mm; Anschlüsse: (1x DN40 mit Kugelhahn, 1x DN20 Anschluss abgerissen); Weitere Infos: in der Mitte befindet sich eine Trennwand ; Zubehör: (Niveaumessung (Schwimmerschalter) in beiden Hälften);
12089 GFK Behälter	Produktart: GFK Behälter; Beschreibung: GFK Behälter mit PP Inliner, Stutzen unten 90 mm Durchmesser, seitlich 50mm Durchmesser, oben geschlossen mit Deckel, Deckeldurchmesser 400 mm mit Füllanzeige ; Höhe: 1800 mm; Durchmesser: 950 mm;
12772 Behandlungsbehälter / Rührwerksbehälter	Typ: FM 055 / 4; Hersteller: TMR; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 1.4 m <sup>3</sup> ; Behälterboden: flach ; Material: PE ; Höhe: 2000 mm; Durchmesser: 950 mm; Zubehör: (Rührwerk); Material: (Edelstahl); Länge: 1500 mm (Welle); Durchmesser: 150 mm (Rührflügel); Motor: TMR ; Spannung: 380 V; Umdrehungen: 1380 1/min; Stromstärke: 2.8 A; Leistung: 0.55 kW; Weitere Infos: (Behälter mit mehrfachen Anschlüsse);
12917 Pumpbehälter mit großen Flanschanschlüssen / Rundbehälter / Behälter / Speicherbehälter	Typ: B 21; Hersteller: KCH; Baujahr: 1994; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - gut; Volumen: 2.6 m <sup>3</sup> ; Material: PP (PP); Temperatur: 50 °C (max.); Anschlüsse: 2X DN75 2X DN50 (2x); Durchmesser: 1400 mm (Behälter); Durchmesser: 780 mm (Innenteil); Breite: 2000 mm (gesamt); Höhe: 1800 mm; Höhe: 1950 mm (gesamt); Anschlüsse: 2X DN50 2X DN75 ; Weitere Infos: (mit Füllstandsanzeige);
12920 Rückspülbehälter	Produktart: Rückspülbehälter; Typ: Rundbehälter mit Montageplatte; Durchmesser: 250 mm; Inhalt: ca. 0,03 m <sup>3</sup> ; Anschlüsse: 2 x DN63 ; Anschlüsse: 2 x DN32 ; Höhe: 1200 mm; Material: PP ; Gewicht: 15 kg; Farbe: grau ;
13868 GfK-Behälter; Druckbehälter	Hersteller: SFC; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.02 m <sup>3</sup> ; Temperatur: max. 65 °C; Anschlüsse: 3 3/4 ``; Durchmesser: 250 mm; Höhe: 550 mm; Farbe: blau ; Gewicht: 5 kg; Material: GFK ;
14076 Ölabscheider / Edelstahlbehälter mit Siebboden / Separator	Hersteller: UWT Umwelttechnologie; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager B14 C3; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.3 m <sup>3</sup> ; Material: (Edelstahl); Durchmesser: 660 mm; Höhe: 1000 mm; Anschlüsse: 1 `` (2x); Höhe: 1200 mm (gesamt); Länge: 660 mm (gesamt); Breite: 660 mm (gesamt); Weitere Infos: (auf Rollen montiert); Gewicht: 70 kg;

14366 Chemikalienlagertank mit Auffangbehälter, doppelwandig	Hersteller: B.A. Rieger; Baujahr: 1991; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - sehr gut; Volumen: 1 m <sup>3</sup> ; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Temperatur: 30 °C; Höhe: 1410 mm (zul. Füllhöhe); Durchmesser: 950 mm (Chemiekalienlagertank); Höhe: 1500 mm (Chemiekalienlagertank); Durchmesser: 1500 mm (Überlaufbehälter); Höhe: 1250 mm (Überlaufbehälter); Zubehör: (mit Füllstandsanzeige und digitalen Durchflußmesser); Gewicht: 100 kg;
15124 Behälter / Speicherbehälter / Rundehälter	Hersteller: Rösler; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager B14 F; Status: gebraucht - gut; Behälterboden: Kegelförmig ; Material: (GfK); Volumen: ca. 0,8 m <sup>3</sup> ; Durchmesser: 1300 mm; Höhe: 790 mm; Höhe: gesamt 2000 mm; Sonstiges: mit Rührwerk ; Rührwerkstraverse: 1330 x 300 x 60 mm; Beschreibung: Rührwerkstyp SK 90 S/4 ; Länge: gesamt 1300 mm; Länge: Rührwerk 900 mm; Durchmesser: Rührwerk 450 mm; Spannung: 380 V; Leistung: 1,1 kW; Umdrehungen: 1370 1/min; Frequenz: 50 Hz; Gewicht: 100 kg; Farbe: grün ;
15125 Behälter, Behandlungsbehälter	Hersteller: Rösler; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - befriedigend; Behälterttyp: rund, oben geschlossen mit Deckel ; Volumen: 1 m <sup>3</sup> ; Behälterboden: flach ; Material: GfK ; Durchmesser: 1300 mm; Höhe: gesamt 1700 mm; Höhe: Behälter 1000 mm; Gewicht: 120 kg; Farbe: grün ; Sonstiges: mit Rührwerkstraverse aber ohne Rührwerk und ohne Pumpe ;
15181 Galvanowanne / Galvanikwanne / Behälter	Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 3.5 m <sup>3</sup> ; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Behälterttyp: Rechteck (oben offen); Anschlüsse: 2x DN40 ; Behälterboden: flach ; Länge: 3200 mm (innen); Länge: 3500 mm (gesamt); Breite: 800 mm (innen); Breite: 1050 mm (gesamt); Höhe: 1400 mm (innen); Höhe: 1600 mm (gesamt); Gewicht: 300 kg; Mängel: leichte (An der Behälterinnenseite befinden noch leichte Rückstände);
15315 Behälter mit Auffangwanne	Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.5 m <sup>3</sup> (Behälter); Behälterboden: flach ; Material: PP ; Behälterttyp: Rechteck (oben geschlossen); Länge: 850 mm (Behälter); Breite: 850 mm (Behälter); Höhe: 1300 mm (Behälter); Länge: 1360 mm (Wanne); Breite: 1360 mm (Wanne); Höhe: 1200 mm (Wanne); Volumen: 2.2 m <sup>3</sup> (Wanne);
15426 stehender GFK-Tank mit PVC-Inliner / Speicherbehälter / Rundbehälter mit PVC-Inliner	Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager B14 G; Status: gebraucht - gut; Volumen: 4.6 m <sup>3</sup> ; Material: (GfK); Durchmesser: 1200 mm; Höhe: 4050 mm (Behälter); Höhe: 5000 mm (gesamt); Durchmesser: 600 mm (Mannloch); Zubehör: (Füllanzeiger); Anschlüsse: DN150 (2x oben); Anschlüsse: DN50 (1x oben); Anschlüsse: DN50 (1x seitlich); Anschlüsse: DN25 (1x seitlich); Anschlüsse: DN150 (2x unten); Behälterboden: Klöpferboden ; Sonstiges: (auf Füße montiert);

15726 Behälter mit Auffangwanne / Chemikalienlagertank / Rundbehälter, doppelwandig	Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.7 m <sup>3</sup> (Behälter); Behälterboden: flach ; Material: PE ; Durchmesser: 1200 mm (Behälter); Höhe: 1500 mm (Behälter); Volumen: 1.85 m <sup>3</sup> (Wanne); Durchmesser: 1500 mm (Wanne); Höhe: 1050 mm (Wanne); Anschlüsse: DN80 (1x); Gewicht: 200 kg;
15727 Behälter mit Auffangwanne / Rundbehälter / Chemikalienlagertank / Speicherbehälter	Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager B14 F; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.7 m <sup>3</sup> (Behälter); Material: (PE); Behälterboden: flach ; Durchmesser: 1200 mm (Behälter); Höhe: 1500 mm (Behälter); Volumen: 2.1 m <sup>3</sup> (Wanne); Durchmesser: 1500 mm (Wanne); Höhe: 1200 mm (Wanne); Anschlüsse: DN80 (1x); Gewicht: 250 kg;
15824 Kunststoffbehälter / Rundbehälter / GfK-Behälter	Typ: saure Lösung; Hersteller: Omniplast GmbH und Co. KG; Baujahr: 1981; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 2.3 m <sup>3</sup> ; Material: GFK ; Durchmesser: 1200 mm; Höhe: 2000 mm; Temperatur: 50 °C (max.); Fabrikationsnummer: 41043 ;
15871 Rundbehälter/Speicherbehälter/Behandlungs- behälter/Kunststoffbehälter	Typ: Rundbehälter; Hersteller: JD Kunststoffverarbeitung; Baujahr: 2000; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 2.5 m <sup>3</sup> ; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Höhe: 3000 mm; Durchmesser: 1000 mm; Temperatur: 40 °C (max.); Beschreibung: Mannloch seitlich 500mm ; Anschlüsse: 1X DN95 5X DN50 2X DN25 ; Mängel: leichte (Mannloch ohne Dichtung);
16094 Rechteckbehälter mit Dosierpumpe OHNE RÜHRWERK, Rechteckbehälter, Kunststoffbehälter, PP-Behälter	Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.8 m <sup>3</sup> (ca.); Behälterboden: flach ; Material: PP ; Behältertyp: Rechteck ; Länge: 1000 mm (innen); Länge: 1150 mm (aussen); Breite: 940 mm (innen); Breite: 1200 mm (aussen); Höhe: 1600 mm (innen); Höhe: 1900 mm (aussen); Anschlüsse: 2 x DN 25. 1 x DN 40 ; ; Dosierpumpe von Alldos ; Spannung: 220 V; Fördermenge: 2.7 l/h; Druck: 10 bar; Zubehör: Füllstandsmesser, Stundenzähler ; Weitere Infos: OHNE RÜHRWERK ;
16389 Chemikalienlagertank mit Auffangwanne / doppelwandiger Behälter	Hersteller: Krüger; Baujahr: 1987; Dokumentation: nein; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - befriedigend; Behältertyp: Rundbehälter (oben geschlossen); Volumen: 1.41 m <sup>3</sup> ; Behälterboden: flach ; Beschreibung: (Behälter); Höhe: 2000 mm; Durchmesser: 720 mm; Volumen: 0.81 m <sup>3</sup> ; Material: HDPE ; Fabrikationsnummer: 374 ; Beschreibung: (Überlaufbehälter); Höhe: 2000 mm; Durchmesser: 950 mm; Material: HDPE ; Fabrikationsnummer: 373 ;
16439 Dosierpumpe / Kreiselpumpe mit PVC Behälter in Edelstahlgestell	Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg C6; Status: gebraucht - gut; Spannung: 230 V; Leistung: 0.55 kW; Stromstärke: 3.7 A; Umdrehungen: 2800 1/min; Weitere Infos: Pumpenkopf aus Schwarzeisen, Förderschaukel aus Messing ; Volumen: 0.02 m <sup>3</sup> ; Anschlüsse: 10 mm (Einlauf); Anschlüsse: 25 mm (Auslauf); Länge: 450 mm; Breite: 350 mm; Höhe: 600 mm; Gewicht: 30 kg;

16650 Pumpvorlage mit selbstansaugender Impellerpumpe

Hersteller: -; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg F4; Status: gebraucht - neuwertig; -: Impellerpumpe ; Spannung: 400 V; Stromstärke: 1.8 A; Leistung: 0.55 kW; -: Behältergrösse ; Länge: 750 mm; Breite: 490 mm; Höhe: 380 mm; Volumen: 0.14 m<sup>3</sup>; -: Gesamtgrösse: ; Länge: 1200 mm; Breite: 500 mm; Höhe: 700 mm; Farbe: Schwarz ; Gewicht: 50 kg (ca); Weitere Infos: 2 X Füllstandsmesser ; Material: Behälter Stahl beschichtet ;

17423 Rundbehälter

Baujahr: 1999; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 1.6 m<sup>3</sup>; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Behältertyp: Rundbehälter ; Höhe: 1520 mm; Höhe: 1700 mm (gesamt); Durchmesser: 1200 mm; Breite: 1300 mm (gesamt); Temperatur: max. 30 °C; Farbe: (grau); Gewicht: 80 kg; Anschlüsse: 1x DN85 ; Mängel: leichte (kein Flansch vorhanden);

18905 2  
Behandlungsbehälter/Speicherbehälter mit Wanne

Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - befriedigend; Länge: 1700 mm (ges.); Breite: 760 mm (ges.); Höhe: 850 mm (ges.); Volumen: 0.18 m<sup>3</sup>; Weitere Infos: Behälter bestehend aus Ventile und Füllstandsmesser ; Höhe: 650 mm; Durchmesser: 600 mm; Material: PP ; Weitere Infos: Wanne hat 2 Füllstandsmesser ; Länge: 1500 mm; Breite: 700 mm; Höhe: 150 mm; Material: PP ; Beschreibung: mit Boden und seitlichem Ablauf ;

19799 Behandlungsbehälter mit Auffangwanne

Hersteller: ABTAS; Baujahr: 2002; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - befriedigend; Material: PP ; Gewicht: 200 kg; Volumen: 1.0 m<sup>3</sup>; Abmessungen: (Auffangwanne); Länge: 1400 mm (aussen); Länge: 1340 mm (innen); Breite: 1100 mm (aussen); Breite: 1040 mm (innen); Höhe: 820 mm (aussen); Höhe: 790 mm (innen); Abmessungen: (Behälter); Höhe: 1520 mm; Durchmesser: 94 mm; Volumen: 1.0 m<sup>3</sup>; Temperatur: max. 30 °C; Anschlüsse: 2x DN32 ; : (Standaufnehmer Typ Maximat VK 23 L=04 (Herst. IER));

20735 KSB-Druckerhöhungsanlage, automatische Pumpstation mit Steuerung

Typ: Hyamat VP 2/NB0904/3.5; Hersteller: KSB; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 10 m<sup>3</sup>/h; Fördermenge: 20 m<sup>3</sup>/h (max.); Druck: 8 bar (Anlagensolldruck); Druck: 3.5 bar (Vordruck); Druck: 16 bar (Betriebsdruck); Förderhöhe: 45 m; Förderhöhe: 58 m (bei Q=0); Beschreibung: Druckbehälter ; Druck: 7.1 bar (Vorpressdruck); Inhalt: 8 l ; : Motordaten ; Leistung: 2.12 kW (Motorleistung P2); Spannung: 400 V (Betriebsspannung); Frequenz: 50 Hz; Spannung: 230 V (Steuerspannung); Stromstärke: 7.8 A; Weitere Infos: Schaltplan Nr. BD 700 872 ; Abmessungen: ; Länge: 1100 mm; Breite: 900 mm; Höhe: 1330 mm; Anschlüsse: DN 65 ; Mängel: leichte (Bei einer von den beiden KSB Pumpen ist das Gehäuse eingerissen, Frostschaaden); Sonstiges: Pumpensteuerung über Frequenzumrichter ;

21913 Galvanikwanne / Galvanowanne	Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg N; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Volumen: 0.64 m <sup>3</sup> ; Behälterboden: flach ; Material: GFK (innen beschichtet mit PVC); Behältertyp: Rechteck ; Abmessungen: aussen ; Länge: 1560 mm; Breite: 860 mm; Höhe: 1470 mm (inkl. Füße); Abmessungen: innen ; Länge: 1400 mm; Breite: 690 mm; Höhe: 790 mm; Höhe: 660 bis Überlauf mm; Anschlüsse: 1x DN50 ; Mängel: (GFK Beschichtung leicht beschädigt.Standbeine angerostet);
21921 Galvanikwanne / Galvanowanne	Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg N; Status: gebraucht - gut; Volumen: 3.8 m <sup>3</sup> ; Behälterboden: flach ; Material: GFK (innen beschichtet mit PVC); Behältertyp: Rechteck ; Abmessungen: aussen ; Länge: 3700 mm; Breite: 1560 mm; Höhe: 1470 mm (inkl. Füße); Abmessungen: innen ; Länge: 3500 mm; Breite: 1390 mm; Höhe: 790 mm; Anschlüsse: 3x DN65 ; Zubehör: Zulaufrohr auf der innenseite montiert ;
21985 Schlammendicker; Sedimenter; Behälter mit Trichterboden	Beschreibung: Sedimenter mit Trichterboden und Zackenüberlauf und beruhigtem Einlauf zum Separieren der Schlamm- von der Klarwasserphase; Baujahr: 2003; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 3.5 m <sup>3</sup> ; Behälterboden: konisch ; Material: PP ; Durchmesser: 1200 mm; Höhe: 3520 mm; Höhe: 3530 mm (mit Transportflaschen); Sonstiges: Kegelboden ; Anschlüsse: 1X DN80 / 2x DN50 / 1x DN40 ;
21989 Flockungsbehälter, Behandlungsbehälter	Beschreibung: Ohne Rührwerk, ein passendes Rührwerk kann optional je nach Verfügbarkeit nachgerüstet werden.; Baujahr: 2003; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 5 m <sup>3</sup> ; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Anschlüsse: 2x DN150 (seitlich oben); Anschlüsse: 1x DN25 (seitlich unten); Durchmesser: 1500 mm; Höhe: 3000 mm (Behälter); Höhe: 3100 mm (gesamt);
22097 Rundbehälter / Speicherbehälter	Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.6 m <sup>3</sup> ; Höhe: 1220 mm; Durchmesser: 830 mm; Breite: 1000 mm (gesamt); Material: PP (Behälter); Anschlüsse: DN75 ; Weitere Infos: (Behälter mit Traverse ausgestattet);
23269 Speicherbehälter, Chargenbehälter, Kunststoffbehälter	Hersteller: MOK; Baujahr: 1999; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - gut; Volumen: 2.5 m <sup>3</sup> ; Behälterboden: flach ; Material: PE ; Anschlüsse: DN32 (Flansch PVC Tauchrohr); Temperatur: 40 °C (maximal zulässig); Durchmesser: 1250 mm; Höhe: 2000 mm; Zubehör: (Zwei 2/2 Wege - Membranventile, Niveaumessung); Weitere Infos: (Behälter ohne Anschlüsse);



23493 Flockungsvorlagebehälter, Vorabscheider / Sinkkasten / Sedimentationsbehälter	Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Material: Edelstahl ; Anschlüsse: 3x DN150 1X DN50 ; Abmessungen: (gesamt); Länge: 1100 mm; Breite: 630 mm; Höhe: 540 mm; : (passend zu Artikel-Nr: 23489);
23861 NaOH - Behälter / Vorlagebehälter/ Edelstahlbehälter/ Druckbehälter	Typ: NaOH - Behälter B1101/4; Hersteller: CHEMA; Baujahr: 1996; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Volumen: 0.059 m <sup>3</sup> ; Temperatur: 50 °C (max. zulässig); Druck: 4 bar (max. zulässiger Überdruck); Druck: 0 bar (max. Vakuum); Gewicht: 47 kg; Höhe: 1200 mm (ges.); Durchmesser: 330 mm; Anschlüsse: 4X DN15 / 1X DN15 ; Material: (Edelstahl 1.4571);
23931 Labor-Flüssigstickstoffbehälter, Dewargefäß	Beschreibung: Flüssigstickstoffbehälter mit 6 Tauchbehältern; Typ: GT38; Hersteller: Air Liquide; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg D1; Status: neu; Volumen: 0.037 m <sup>3</sup> ; -: 0.15 l/h (Verdampfungsrate); Durchmesser: 450 mm; Höhe: 715 mm (gesamt); Länge: 280 mm (Kanister); Durchmesser: 67 mm (Kanister); Gewicht: 20 kg; Material: (Edelstahl);
23935 Labor-Flüssigstickstoffbehälter, Dewargefäß	Beschreibung: Flüssigstickstoffbehälter mit 6 Tauchbehältern; Typ: GT38; Hersteller: Air Liquide; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg D1; Status: neu; Volumen: 0.037 m <sup>3</sup> ; -: 0.15 l/h (Verdampfungsrate); Durchmesser: 450 mm; Höhe: 715 mm (gesamt); Länge: 280 mm (Tauchbehälter); Durchmesser: 67 mm (Tauchbehälter); Gewicht: 20 kg; Material: (Edelstahl);
24959 Edelstahlbehälter, Druckbehälter aus Edelstahl	Hersteller: WEDECO; Baujahr: 1995; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Volumen: 0.1 m <sup>3</sup> ; Länge: 1850 mm (ges.); Durchmesser: 600 mm (ges.); Durchmesser: 300 mm (Behälter aussen); Temperatur: 40 °C; Druck: 6 max. bar (Betriebsdruck); Anschlüsse: DN80 DN32 (oben); : DN100 DN40 DN20 (seitlich); : DN20 DN16 (unten); Material: 1.4571 (Edelstahl);
25271 Behälter / Speicherbehälter	Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 3.6 m <sup>3</sup> ; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Höhe: 1500 mm; Durchmesser: 1760 mm; Durchmesser: 1800 mm (Aufstellfläche); Anschlüsse: d32 ; Sonstiges: (Traverse);

25347 Edelstahlbehälter; Edelstahl-Lagertank, Druckbehälter, Vakuumkessel

Beschreibung: Edelstahllagertank für hängende Montage mit Befestigungspratzen (400x160mm), Klöpperboden und Mannloch. Ehemaliger Einsatz in einer Kesselanlage. Der Kessel ist auch für Temperaturen bis 150°C geeignet. Sensorik in Exschutzausführung Zone 1.; Typ: Lagertank 1330I - 1.4571 V4A; Hersteller: Dienst Apparatechnik; Baujahr: 1994; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.33 m<sup>3</sup>; Durchmesser: 1100 mm (Gesamt mit Pratzen1900mm); Höhe: 2200 mm; Material: (Edelstahl 1.4571 (V4A)); Gewicht: 350 kg (ca.); Druck: 2 bar (zul Betriebsüberdruck); Druck: -0.5 bar (zulässiger Betriebsunterdruck Abs.); Temperatur: 150 °C (max. Betriebstemperatur); Anschlüsse: (Edelstahlflansche 9x DN50PN16, 5xDN25PN16, 1xDN100PN16, Mannloch 500mm Durchmesser); Zubehör: (1x Edelstahlventil DN25PN16, 2x E&H Liquifant 2 exgeschützt EEx iA Ilc T3; E&H Multicap exgeschützt EEx iA Ilc T6/4);

25349 Edelstahlbehälter; Edelstahl-Lagertank, Druckbehälter, Vakuumkessel

Beschreibung: Edelstahllagertank für hängende Montage mit Befestigungspratzen (500x160mm), Klöpperboden und Mannloch. Ehemaliger Einsatz in einer Kesselanlage. Der Kessel ist auch für Temperaturen bis 135°C geeignet. Sensorik in Exschutzausführung Zone 1.; Typ: Lagertank 1350I - 1.4571 V4A; Hersteller: Dienst Apparatechnik; Baujahr: 1994; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.33 m<sup>3</sup>; Durchmesser: 1100 mm (Gesamt mit Pratzen2100mm); Höhe: 2100 mm; Material: (Edelstahl 1.4571 (V4A)); Gewicht: 350 kg (ca.); Druck: 0.3 bar (zul Betriebsüberdruck); Druck: -0.5 bar (zulässiger Betriebsunterdruck Abs.); Temperatur: 135 °C (max. Betriebstemperatur); Anschlüsse: (Edelstahlflansche 5x DN50PN16, 5xDN25PN16, 1xDN100PN16, 1xDN50PN16 Mannloch 500mm Durchmesser); Zubehör: (1x E&H Liquifant 2 exgeschützt EEx iA Ilc T3);

25367 Rektifikationskolonne K500; Destille, Edelstahl-Kessel, Destillationsapparat, Druckbehälter, Vakuumkessel

Beschreibung: Rektifikationskolonne für hängende Montage mit Befestigungspratzen (350x200mm), Klöpperboden, Kolonnenaufbau und 5 Kolonneneinsätzen. Ehemaliger Einsatz in einer Kesselanlage. Der Kessel ist auch für Temperaturen bis 160°C und Unterdruck geeignet. ; Typ: Rektifikation 545I - 1.4571 V4A; Hersteller: Dienst Apparatechnik; Baujahr: 1994; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.545 m<sup>3</sup>; Durchmesser: 700 mm (Gesamt mit Pratzen1400mm); Höhe: 3000 mm (Kessel mit angeschweißten Kolonnenteil / 2.Kolonnenteil 1900mm); Material: (Edelstahl 1.4571 (V4A)); Gewicht: 400 kg (ca.); Druck: 2 bar (zul Betriebsüberdruck); Druck: -0.5 bar (zulässiger Betriebsunterdruck Abs.); Temperatur: 160 °C (max. Betriebstemperatur); Anschlüsse: (Edelstahlflansche 8x DN50PN16, 1xDN80PN16, 1xDN150PN16);

25807 Dosierstation; Dosierbehälter in Auffangbehälter

Beschreibung: Dosierbehälter mit Auffangwanne, ausgestattet mit 2 Sauglanzen und Anschlussmöglichkeiten für 2 Dosierpumpen.; Hersteller: Aricon; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Z; Status: gebraucht - sehr gut; Volumen: 0.4 m<sup>3</sup>; Material: PE-HD ; Höhe: 1040 mm (Dosierbehälter); Durchmesser: 670 mm; Volumen: 0.3 m<sup>3</sup>; Höhe: 970 mm (Auffangwanne); Durchmesser: 770 mm; Gewicht: 30 kg (gesamt);

25911 PP-Behälter/ Speicherbehälter/ Lagertank/Stapelbehälter/Kunststoffbehälter	Beschreibung: PP-Speicher komplett geschlossen mit Deckel; Hersteller: EH-Wassertechnik; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 2.4 m <sup>3</sup> (Nutzvolumen brutto); Durchmesser: 1400 mm (außen); Höhe: 2000 mm (außen); Behälterboden: flach ; Material: PP ; Anschlüsse: (1xDN100, 2" Gewindeanschluss, DN25 Kugelhahn); Mängel: leichte (Stutzen abgebrochen);
25943 Structural-Behälter/ GfK- Druckbehälter mit PE-Inliner / Gfk-Behälter / Ionentauscher / Adsorber / Kiesfilter	Typ: C-36x78; Hersteller: Structural; Baujahr: 2000; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Volumen: 1.02 m <sup>3</sup> ; Druck: 10 bar (Betriebsdruck max); Temperatur: 65 °C (Betriebstemperatur max.); Durchmesser: 900 mm; Höhe: 2400 mm (gesamt); Flansch/Gewinde: 2x DN150 ; Weitere Infos: (unterer Verteiler im Behälter enthalten); Weitere Infos: PE-Inliner ; Breite: ca. 0,5 mm (Spaltmass vom Verteilerstern);
26203 Kunststoffbehälter/Speicherbehälter/Behandl ungsbehälter/PE-Behälter	Hersteller: Beerschwinger; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Volumen: 1.23 m <sup>3</sup> (ca.); Behälterboden: flach ; Material: PE ; Temperatur: 35 °C (max.); Durchmesser: 1100 mm; Höhe: 1300 mm (Behälter); Höhe: 1800 mm (gesamt); Zubehör: (2X Füllstandsmessung + Sauglanze); Weitere Infos: (Mannloch 450mm);
26249 PP-Behälter/ Speicherbehälter/ Lagertank/Stapelbehälter/Kunststoffbehälter	Beschreibung: PP-Speicher mit Kranösen und leichten Gebrauchsspuren (Leichte Kratzer aussen, und Fettansätze von der Vornutzung für Abwässer aus der Lebensmittelindustrie ) ; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 10 m <sup>3</sup> (Nutzvolumen netto); Durchmesser: 2250 mm (außen); Höhe: 3000 mm (gesamt mit Anschlüssen , Höhe Tank 2500mm); Behälterboden: flach ; Material: PP ; Anschlüsse: (1x DN100 / 2x DN65 Außengewinde seitlich, diverse Anschlüsse im Deckel); Gewicht: 300 kg (ca.); Durchmesser: 500 mm (Mannloch ohne Deckel);
26257 PP-Behälter/ Speicherbehälter/ Lagertank/Stapelbehälter/Kunststoffbehälter	Beschreibung: PP-Speicher mit Kranösen und leichten Gebrauchsspuren (Leichte Kratzer aussen, und Fettansätze von der Vornutzung für Abwässer aus der Lebensmittelindustrie); Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 10 m <sup>3</sup> (Nutzvolumen netto); Durchmesser: 2250 mm (außen); Höhe: 2850 mm (gesamt mit Anschlüssen , Höhe Tank 2500mm); Behälterboden: flach ; Material: PP ; Anschlüsse: (3x DN100 / 1x DN65 seitlich, diverse Anschlüsse im Deckel); Gewicht: 300 kg (ca.); Durchmesser: 500 mm (Mannloch ohne Deckel);
26331 Reckteckbehälter / Rührwerksbehälter / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter / Chargenbehälter / Neutralisationsbehälter	Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend ; (geschlossener Rechteckbehälter ohne Rührwerk); Volumen: 6.5 m <sup>3</sup> ; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Abmessungen: (gesamt); Länge: 2600 mm; Breite: 2400 mm; Höhe: 1400 mm; Mängel: leichte (PP Ummantelung von der Behälterverstärkung mehrfach eingerissen);

26335 PP-Behälter/Rundbehälter / Speicherbehälter / Behandlungsbehälter	Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 4 m <sup>3</sup> ; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Anschlüsse: (1X DN50); Höhe: 2500 mm; Durchmesser: 1500 mm; Weitere Infos: (Füllstandsmessung von aussen angebracht. Mannloch 500mmX500mm.); Weitere Infos: (Stutzen eingerissen);
26581 Lagerbehälter/ Kunststoffbehälter/Speicherbehälter/PE- Behälter/Reinstwasserbehälter mit UV- Entkeimungsanlage	Beschreibung: PE-Behälter mit Umwälzpumpe und UV-Anlage zur kontinuierlichen Entkeimung des gespeicherten Mediums.; Baujahr: 2001; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 6.5 m <sup>3</sup> ; Behälterboden: flach ; Material: PE ; Temperatur: 45 °C (max.); Durchmesser: 2300 mm; Höhe: 1750 mm (Behälterfüllhöhe); Höhe: 2100 mm (gesamt); Zubehör: (UV-Entkeimungsanlage Berson Typ Streamline 3500; 5362 Betriebsstunden lt. Zähler); Zubehör: (Mannloch 500mm und diverse Anschlüsse); Zubehör: (1x Grundfos Umwälzpumpe UP 20-45 N150 / 100l/h);
26629 Ansetz- und Dosierstation z.B. für Flockungsmittel, Ansetzbehälter, Behälter	Beschreibung: Dosierstation für Flockungshilfsmittel bestehend aus: 1. Ansetzbehälter 0,1m <sup>3</sup> aus PE 2. 1 Stk. Dosierpumpe Jesco MAGDOS DE 07 PVC 0,46l/h ; 6bar 3. Leermelder / Sauglanze ; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg Z; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.1 m <sup>3</sup> (Behälter); Material: PVC ; Durchmesser: 450 mm (Behälter); Höhe: 1000 mm (gesamt); Zubehör: (1 Stk. Dosierpumpen Jesco Magdos DE 03 PVC 0,46l/h, 6bar);
26797 Rührwerk/Schnellläufer	Typ: DS4/2,2; Hersteller: RVT; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 4,9 A; Leistung: 2,2 kW; Umdrehungen: 1420 1/min; Abmessungen: ; Länge: 2500 mm (gesamt); Breite: 300 mm (gesamt); Länge: 2200 mm (Welle); Durchmesser: 180 mm (Flügel); Weitere Infos: (Welle aus Stahl, Flügel aus Edelstahl);
26959 PP-Behälter / Rundbehälter / Speicherbehälter / Behandlungsbehälter mit Rührwerkstraverse	Beschreibung: PP-Speicher mit Kranösen und leichten Gebrauchsspuren (Leichte Kratzer aussen, und Fettansätze von der Vornutzung für Abwässer aus der Lebensmittelindustrie); Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 11 m <sup>3</sup> ; Material: PP (PP); Behälterboden: flach ; Anschlüsse: 1x DN110 / 1x DN50 / 1x DN20 ; Höhe: 3000 mm (Behälter); Höhe: 3050 mm (gesamt); Durchmesser: 2250 mm (Behälter); Breite: 2350 mm (gesamt mit Flansch); Weitere Infos: (Mannloch 800mm X 450mm ohne Deckel);

26961 PP-Behälter / Rundbehälter / Speicherbehälter / Behandlungsbehälter mit Rührwerkstraverse	<p>Beschreibung: PP-Speicher mit Kranösen und leichten Gebrauchsspuren (Leichte Kratzer aussen, und Fettansätze von der Vornutzung für Abwässer aus der Lebensmittelindustrie); Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 11 m<sup>3</sup>; Material: PP ; Behälterboden: flach ; Anschlüsse: 1x DN110 / 1x DN40 / 1x DN32 ; Höhe: 3000 mm (Behälter); Höhe: 3100 mm (gesamt); Durchmesser: 2200 mm (Behälter); Breite: 2350 mm (gesamt mit Flansch); Weitere Infos: (Mannoch 800mm X 450mm ohne Deckel);</p>
26965 Neutralisationsbehälter / PP-Chargenreaktor / Durchlaufneutralisation/ Behandlungsbehälter	<p>Beschreibung: Chargenbehandlungsbehälter mit Rührwerk, komplett geschlossen mit pH-gesteuerter Dosierpumpe / Neutralisation.; Typ: Durchlaufneutralisation 0,5 m<sup>3</sup>; Hersteller: KMU; Baujahr: 2007; Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 0.5 m<sup>3</sup>; Material: PE ; Höhe: 1500 mm (gesamt); Durchmesser: 800 mm; Zubehör: (Rührwerk mit Welle und Flügel aus Edelstahl); Zubehör: (Dosierpumpe Seko 8l/h max, 12bar max mit Sauglanze); Zubehör: (pH-Wertmessung und automatische Regelung der Dosierpumpe); Weitere Infos: (Welle und Flügel mit Kunststoff ummantelt); Zubehör: (1x pH-Sondenhalterung + Niveaumessung);</p>
26975 Polymeransetzstation, Polymeransetzanlage mit Pulverdosiierer und Exzentrerschneckenpumpen, Aufbereitung für organische Flockungsmittel, Polymeransetzstation für pulverförmiges Polymer	<p>Beschreibung: Ansetz- und Dosierstation für organische Flockungsmittel bestehend aus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dreikammerbehälter (PP) ges. 2500 ltr.,</li> <li>2. Trockengutdosierer,</li> <li>3. drei Rührwerke,</li> <li>4. Überlauf, Entleerung- u. Verbindungsleitung,</li> <li>5. 2 Stk. Exzentrerschneckenpumpen; Typ: Polelektrolytanlage 2,5m<sup>3</sup>; Hersteller: Wallace &amp; Tiernan; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.8 m<sup>3</sup> (je Behälterkammer ca.); Abmessungen: (Länge 2000 / Breite 1150 / Höhe 2000mm); Gewicht: 500 kg (ca.); ; Zubehör: (3 Getrieberührwerke); Umdrehungen: 135 1/min (Getrieberührwerk); Leistung: 0.11 kW; Durchmesser: 250 mm (Flügel); Länge: 800 mm (Welle); Material: (Flügel und Welle aus Edelstahl); ; Zubehör: (regelbarer Trockengutdosierer aus Normalstahl); Inhalt: 50 l (ca.); Leistung: 0.18 kW; ; Zubehör: (2 Stk. Exzentrerschneckenpumpen Seepex BN0512); Fördermenge: 2.5 m<sup>3</sup>/h (max. je Pumpe); Druck: 4 bar (max. je Pumpe);</li> </ol>
26979 Polymer-Ansetzstation, Ansetzstation mit Pulverdosiierer, Aufbereitung für pulverförmige Stoffe	<p>Beschreibung: Ansetz- und Dosierstation für Pulver oder Granulate bestehend aus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dreikammerbehälter (PP) ges. 2600 ltr.,</li> <li>2. Trockengutdosierer,</li> <li>3. Edelstahlrührwerk,</li> <li>4. Überlauf, Entleerung- u. Verbindungsleitung; ; Hersteller: Wallace &amp; Tiernan; Baujahr: 1993; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 2.6 m<sup>3</sup> (gesamt); Abmessungen: (Länge 1800/ Breite 1200/ Höhe 2350mm); Gewicht: 500 kg (ca.); ; Zubehör: (1 Edelstahlrührwerk); Umdrehungen: 1380 1/min (Rührwerk); Leistung: 0.75 kW; Durchmesser: 150 mm (Flügel); Länge: 500 mm (Welle); Material: (Flügel und Welle aus Edelstahl); ; Zubehör: (regelbarer Trockengutdosierer aus Normalstahl); Inhalt: 25 l (ca.); Leistung: 0.25 kW;</li> </ol>

<p>26987 Polymeransetzstation, Ansetzstation mit Pulverdosiierer, Aufbereitungsanlage für pulverförmige Stoffe</p>	<p>Beschreibung: Ansetz- und Dosierstation für Pulver oder Granulate bestehend aus: 1. Behandlungsbehälter 400 Liter mit Getrieberührwerk, 2. Trockengutdosierer, 3. Edelstahlrührwerk, ; Hersteller: Wallace &amp; Tiernan; Baujahr: 1993; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Z; Status: gebraucht - gut; Abmessungen: (Länge 1850/ Breite 800/ Höhe 2100mm); Gewicht: 300 kg (ca.); Zubehör: ; Volumen: 0.4 m<sup>3</sup> (Behandlungsbehälter mit Getrieberührwerk); Umdrehungen: 133 (Getriebe); Länge: 950 mm (Welle); Durchmesser: 250 mm (Flügel); Material: (Welle u. Flügel aus Edelstahl); ; ; Zubehör: (Edelstahlrührwerk (Mischer)); Umdrehungen: 1380 1/min; Leistung: 0.75 kW; Durchmesser: 150 mm (Flügel); Länge: 750 mm (Welle); Material: (Flügel und Welle aus Edelstahl); ; ; Zubehör: (Trockengutdosierer aus Edelstahl); Inhalt: 35 l (ca.); Leistung: 0.18 kW; Umdrehungen: 61 1/min (Getriebe);</p>
<p>27069 PP-Behälter/ Speicherbehälter/ Lagertank/Stapelbehälter/Kunststoffbehälter</p>	<p>Beschreibung: PP-Speicher mit Kranösen und leichten Gebrauchsspuren (Leichte Kratzer aussen, und Fettansätze von der Vornutzung für Abwässer aus der Lebensmittelindustrie); Typ: 10 m<sup>3</sup> Speicherbehälter; Hersteller: Beerschwinger; Baujahr: 2011; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 10.8 m<sup>3</sup> (Nutzvolumen brutto); Material: PP ; Behälterboden: flach ; Temperatur: 40 °C (max. Betriebstemperatur); Anschlüsse: 2x DN50 ; Durchmesser: 2500 mm (außen); Höhe: 2200 mm; Gewicht: 600 kg (ca.); Durchmesser: 500 mm (Mannloch ohne Deckel);</p>
<p>27127 Behandlungsbehälter / Speicherbehälter</p>	<p>Baujahr: 2001; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 3.0 m<sup>3</sup>; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Anschlüsse: - (2x 2" innengewinde / 1x DN50); Höhe: 1600 mm; Höhe: 1800 mm (gesamt); Durchmesser: 1600 mm; Weitere Infos: (Behälter oben geschlossen mit Mannloch. ); Mängel: leichte (Behälterabdeckung leicht verzogen);</p>
<p>27217 Chemikalienlagertank mit Auffangbehälter, doppelwandig</p>	<p>Hersteller: B.A. Rieger; Baujahr: 1991; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - sehr gut; Volumen: 1 m<sup>3</sup>; Behälterboden: flach ; Material: PE ; Temperatur: 30 °C; Höhe: 1410 mm (zul. Füllhöhe); Durchmesser: 950 mm (Chemiekalienlagertank); Höhe: 1500 mm (Chemiekalienlagertank); Durchmesser: 1500 mm (Überlaufbehälter); Höhe: 1250 mm (Überlaufbehälter); Gewicht: 115 kg;</p>
<p>27237 Destillatbehandlungsstufe / Koaleszenzabscheider</p>	<p>Beschreibung: Einsatzzweck z.B. als nachgeschaltetes Aggregat einer Eindampfanlage. Zur Trennung mitgerissener Ölpartikel vom Destilat.; Hersteller: KMU; Baujahr: --; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Sonstiges: (Pumpe als Förderstation); Material: Edelstahl ;</p>

27255 Kalkmilch-Ansatzbehälter/Vorlagebehälter/Behandlungsbehälter/Speicherbehälter	Beschreibung: Behälter bestehent aus Getrieberührwerk / Durchflussmesser / Füllstandsmessung und Sackaufnahme.; Typ: Rundbehälter aus Stahl; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - gut; Volumen: 2.0 m <sup>3</sup> ; Material: Stahl ; Umdrehungen: 204 1/min (Getrieberührwerk); Leistung: 2,2 kW; Frequenz: 50 Hz; Spannung: 380 V; Stromstärke: 5,5 A; Anschlüsse: 2X DN80 1X DN50 ; Durchmesser: 1300 mm (Behälter); Höhe: 2800 mm (gesamt); Gewicht: 600 kg;
27293 Auffangwanne	Beschreibung: Auffangwanne ; Hersteller: Weber; Baujahr: 2012; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Volumen: 1.7 m <sup>3</sup> (Volumen Auffangwanne); Material: PE ; Abmessungen: mm (Länge 3470, Breite 2110, Höhe 300mm gesamt);
27367 Behandlungsbehälter/Rohrbehälter	Beschreibung: Behandlungsbehälter, Behälter ist auf Grundplatte montiert; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Status: gebraucht - befriedigend; : (Behälter 1); Höhe: 2570 mm; Höhe: 2720 mm (gesamt); Durchmesser: 600 mm; Anschlüsse: DN 90 (oben); Anschlüsse: DN 90 / DN 200 (seitlich); Material: PE ; : (Behälter 2); Höhe: 2560 mm; Durchmesser: 600 mm; Anschlüsse: DN 150 / DN 200 2x ; Material: PE ; : (Behälter 3); Höhe: 2560 mm; Durchmesser: 600 mm; Anschlüsse: DN 200 / DN 240 (oben); Anschlüsse: DN 150 / DN 240 2x (seitlich); Material: PE ; : (Behälter 4); Höhe: 2560 mm; Höhe: 2700 mm (gesamt); Durchmesser: 600 mm; Anschlüsse: DN 200 2x ; Anschlüsse: DN 150 (unten); Material: PE ;
27419 Behälter mit Kreiselpumpe/Pumpstation/Umwälzbehälter mit Sumpfpumpe	Beschreibung: Behandlungsbehälter mit Badumwälzpumpe/Kreiselpumpe; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.58 m <sup>3</sup> ; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Durchmesser: 880 mm (innen); Höhe: 950 mm (innen); Höhe: 1400 mm (gesamt); Breite: 1000 mm (gesamt); Ablaufstutzen: DN 40 ; Anschlüsse: (DN 50 seitlich oben); Anschlüsse: (DN 50 oben); Zubehör: ; : (Schwimmerschalter MTSu 48 / LC-L); : (Schmitt Kreiselpumpe Typ: TP 170); Material: PP (Pumpenkopf); Stromstärke: 3,2 A; Umdrehungen: 3490 1/min; Leistung: 1,5 kW;
27435 Rechteckbehälter/Behandlungsbehälter	Beschreibung: Rechteckbehälter/ Behandlungsbehälter ohne Ablass Stutzen; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 1.11 m <sup>3</sup> ; Behälterboden: flach ; Material: PE ; Länge: 990 mm (innen Maß); Breite: 700 mm; Höhe: 1600 mm; Länge: 1130 mm (aussern Maß); Breite: 840 mm; Höhe: 1610 mm;

<p>27515 Chargenreaktor/Kunststoffbehälter/GFK BehälterRührwerksbehälter/Behandlungsbehälter/Speicherbehälter mit Getrieberührwerk</p>	<p>Beschreibung: Rührwerksbehälter mit Traverse und aufgeschraubten Getrieberührwerk.; Hersteller: Westfalia; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 4.5 m³; Behälterboden: flach ; Material: GFK (Behälter GFK innen beschichtet aus PVC); Umdrehungen: 50 1/min (Getrieberührwerk); Leistung: 2,2 kW (Motor); Länge: 1600 mm (Wellenlänge); Durchmesser: 1200 mm (Flügel); Weitere Infos: (Welle und Flügel aus Edelstahl); Anschlüsse: 1X DN50 1X DN150 1X DN300 (oben); -: 1X DN 150 (unten seitlich); Durchmesser: 500 mm (Mannloch ); Abmessungen: ; Höhe: 2700 mm (gesamt); Höhe: 2000 mm (Behälter); Höhe: 1800 mm (Behälter innen); Durchmesser: 1800 mm;</p>
<p>27575 Mischbehälter mit höhen- und drehzahlverstellbarem Rührwerk / Ansetzstation / Behälter mit Rührwerk aus Edelstahl / Anmischstation</p>	<p>Beschreibung: Ansetzstation mit höhen- und drehzahlverstellbarem Getrieberührwerk. Behälter und Rührwerksgestell fahr- / rollbar.; Typ: -; Hersteller: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Behältertyp: Kegelboden ; Material: Edelstahl ; Volumen: 0.15 m³; -: Rührwerk 250 - 1750 1/min; Leistung: 0.55 kW; Spannung: 400 V; Länge: 780 mm (Rührwerkswelle); Durchmesser: 130 mm (Rührwerksflügel); Höhe: 2300 mm (Gestell gesamt);</p>
<p>27577 Mischbehälter mit höhen- und drehzahlverstellbarem Rührwerk / Ansetzstation / Behälter mit Rührwerk aus Edelstahl / Anmischstation</p>	<p>Beschreibung: Ansetzstation mit höhen- und drehzahlverstellbarem Getrieberührwerk. Behälter und Rührwerksgestell fahr- / rollbar.; Typ: -; Hersteller: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Behältertyp: Kegelboden ; Material: Edelstahl ; Volumen: 0.15 m³; -: Rührwerk 250 - 1750 1/min; Leistung: 0.55 kW; Spannung: 400 V; Länge: 780 mm (Rührwerkswelle); Durchmesser: 130 mm (Rührwerksflügel); Höhe: 2300 mm (Gestell gesamt);</p>
<p>27579 Mischbehälter mit höhen- und drehzahlverstellbarem Rührwerk / Ansetzstation / Behälter mit Rührwerk aus Edelstahl / Anmischstation</p>	<p>Beschreibung: Ansetzstation mit höhen- und drehzahlverstellbarem Getrieberührwerk. Behälter und Rührwerksgestell fahr- / rollbar.; Typ: -; Hersteller: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Behältertyp: Kegelboden ; Material: Edelstahl ; Volumen: 0.15 m³; -: Rührwerk 250 - 1750 1/min; Leistung: 0.55 kW; Spannung: 400 V; Länge: 780 mm (Rührwerkswelle); Durchmesser: 130 mm (Rührwerksflügel); Höhe: 2300 mm (Gestell gesamt);</p>
<p>27581 Mischbehälter mit höhen- und drehzahlverstellbarem Rührwerk / Ansetzstation / Behälter mit Rührwerk aus Edelstahl / Anmischstation</p>	<p>Beschreibung: Ansetzstation mit höhen- und drehzahlverstellbarem Getrieberührwerk. Behälter und Rührwerksgestell fahr- / rollbar.; Typ: -; Hersteller: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Material: Edelstahl ; Volumen: 0.15 m³; -: Rührwerk 250 - 1750 1/min; Leistung: 0.55 kW; Spannung: 400 V; Länge: 780 mm (Rührwerkswelle); Durchmesser: 130 mm (Rührwerksflügel); Höhe: 2300 mm (Gestell gesamt);</p>



27585 Druckreaktor / Druck-Reaktionsbehälter mit Rührwerk / Beheizbarer Druckbehälter mit hermetischem Getrieberührwerk/ Versuchsanlage/ Technikumsanlage	Typ: MDG 12 HZM; Hersteller: HuK Dosiertechnik; Baujahr: 1993; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Volumen: 12 l (Behälter); Volumen: 14 l (Heizmantel); Druck: 6 bar (Behälter); Druck: 3 bar (Heizmantel); Temperatur: 50 °C; Umdrehungen: 78 1/min (Getrieberührwerk); Durchmesser: 190 mm (Flügel Rührwerk); Zubehör: Frequenzumformer Lumi Fu 200 ; Höhe: 1570 mm (gesamt); Breite: 650 mm (gesamt); Länge: 750 mm (gesamt); Material: Behälter - Edelstahl (1.4301);
27587 Druckreaktor / Druck-Reaktionsbehälter mit Rührwerk / Beheizbarer Druckbehälter mit hermetischem Getrieberührwerk/ Versuchsanlage/ Technikumsanlage	Typ: MDG 12 HZM; Hersteller: HuK Dosiertechnik; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Volumen: 12 l (Behälter); Volumen: 14 l (Heizmantel); Druck: 6 bar (Behälter); Druck: 3 bar (Heizmantel); Temperatur: 50 °C; Umdrehungen: 58 1/min (Getrieberührwerk); Durchmesser: 190 mm (Flügel Rührwerk); Höhe: 1100 mm (gesamt); Breite: 420 mm (gesamt); Länge: 540 mm (gesamt); Material: Behälter - Edelstahl ;
27591 geschlossener Edelstahl-Reaktionsbehälter mit Rührwerk auf Wagen	Hersteller: unbekannt; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 75 l; Material: Edelstahl (Behälter); Drehzahl: 920 1/min (Rührwerk); Durchmesser: 140 mm (Flügel); -: Frequenzumformer Omron Sysdrive ; Leistung: 0.55 kW (Motor); Weitere Infos: mit Heizmantel ; Höhe: 1100 mm; Länge: 1300 mm; Breite: 1200 mm;
27593 geschlossener Edelstahl-Reaktionsbehälter mit Rührwerk auf W	Hersteller: unbekannt; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 75 l; Material: Edelstahl (Behälter); Drehzahl: 920 1/min (Rührwerk); Durchmesser: 140 mm (Flügel); -: Frequenzumformer Omron Sysdrive ; Leistung: 0.55 kW (Motor); Weitere Infos: mit Heizmantel ; Höhe: 1100 mm; Länge: 1300 mm; Breite: 1200 mm;
27615 Abwasserreaktionsbehälter mit konischem Boden / Rundbehälter/Behandlungsbehälter/Rührwerkbehälter/Speicherbehälter	Hersteller: Christen & Laudon; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 10 m <sup>3</sup> ; Behälterboden: konisch ; Material: PP ; Temperatur: 60 °C (max.); Höhe: 3520 mm (Behälter); Höhe: 3720 mm (gesamt mit Rührwerkstraverse); Durchmesser: 2270 mm (Behälter); Durchmesser: 510 / 600 mm (Mannloch oben / seitlich); Anschlüsse: 7X DN80 / 2X DN100 / 1X DN200 / 2X innengewinde seitlich ; Weitere Infos: (Rührwerksflügel und Welle vorhanden (ohne Getriebemotor)); Mängel: leichte (Behälter wurde seitlich nachträglich repariert);
27633 Rundbehälter/Behandlungsbehälter/Rührwerkbehälter/Speicherbehälter	Hersteller: Christen & Laudon; Baujahr: 2010; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 2 m <sup>3</sup> ; Behälterboden: konisch ; Material: PP ; Temperatur: 40 °C (max.); Höhe: 1715 mm (Behälter); Höhe: 1930 mm (gesamt); Breite: 1760 mm (gesamt); Durchmesser: 1600 mm (Behälter); Durchmesser: 500 mm (Mannloch); Anschlüsse: 3X DN80 / 2X DN100 / 2X innengewinde ;

27635 Ansetz- und Dosierstation für Kalkmilch mit Sackaufgabe, Ansetzbehälter, Rührwerksbehälter

Typ: URB 1400/1000; Hersteller: Ulrich; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg Z; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.0 m<sup>3</sup> (Behälter); Behälterboden: konisch ; Material: Edelstahl ; Durchmesser: 1400 mm (Behälter); Breite: 1500 mm (gesamt); Höhe: 2100 mm (gesamt mit Sackaufgabe); Abmessungen: 780 x 460 mm (Sackaufgabe); Anschlüsse: 2x DN100 1x DN240 1x DN50 (oben); -: 1x DN80 / 1x 1 1/2" innengewinde (unterseite); Durchmesser: 150 mm (2x Staubabzug (Sackaufgabe)); Weitere Infos: (Behälter ohne Rührwerk);

27637 Rundbehälter/Behandlungsbehälter/Rührwerksbehälter/Speicherbehälter

Hersteller: Christen & Laudon; Baujahr: 2010; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 5.9 m<sup>3</sup>; Behälterboden: konisch ; Material: PP ; Temperatur: 60 °C (max.); Höhe: 2200 mm (Behälter); Höhe: 2450 mm (gesamt); Breite: 2400 mm (gesamt); Durchmesser: 2200 mm (Behälter); Durchmesser: 500 mm (Mannloch oben); Durchmesser: 600 mm (Mannloch seitlich); Anschlüsse: 1x DN100 / 1x 1 1/2" innengewinde (unten); -: 1x 1 1/4" / 1x 1" (innengewinde seitlich); -: 5x DN80 / 1x DN200 (oben); Weitere Infos: (Rührwerksflügel und Welle vorhanden (ohne Getriebemotor));

27643 Rundbehälter/Behandlungsbehälter/Speicherbehälter

Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 2.0 m<sup>3</sup>; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Höhe: 1460 mm (Behälter); Höhe: 1650 mm (gesamt); Breite: 1500 mm (gesamt); Durchmesser: 1330 mm (Behälter); Durchmesser: 500 mm (Mannloch oben); Anschlüsse: 1x DN25 / 1x innengewinde (unten); -: 1x DN50 / x DN25 (oben);

27649 Rundbehälter/Behandlungsbehälter/Rührwerksbehälter/Speicherbehälter

Hersteller: -; Baujahr: -; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 3.0 m<sup>3</sup>; Behälterboden: schräg ; Material: PE ; Höhe: 2150 mm (Behälter); Höhe: 2250 mm (gesamt); Breite: 1750 mm (gesamt); Durchmesser: 1530 mm (Behälter); Anschlüsse: 1x DN63/ 1x innengewinde mm;

27651 Rundbehälter/Behandlungsbehälter/Rührwerksbehälter/Speicherbehälter

Hersteller: -; Baujahr: -; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 3.0 m<sup>3</sup>; Behälterboden: konisch ; Material: PP ; Höhe: 2020 mm (Behälter); Höhe: 2120 mm (gesamt); Breite: 1670 mm (gesamt); Durchmesser: 1500 mm (Behälter); Anschlüsse: 2x DN80 (unten); -: 1x (innengewinde seitlich); -: 2x DN80 (oben); Weitere Infos: (Behälter mit Rührwerksflügel und Welle. (ohne Getriebemotor));

27653 Rundbehälter/Behandlungsbehälter/Rührwerksbehälter/Speicherbehälter

Hersteller: Christen & Laudon; Baujahr: 2010; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 2.0 m<sup>3</sup>; Behälterboden: konisch ; Material: PP ; Temperatur: 40 °C (max.); Höhe: 1710 mm (Behälter); Höhe: 1920 mm (gesamt); Breite: 1760 mm (gesamt); Gewicht: 180 kg; Durchmesser: 1600 mm (Behälter (innen)); Durchmesser: 510 mm (Mannloch oben); Anschlüsse: 1x DN100 / 1x innengewinde (unten); -: 1x 1 1/2" (innengewinde seitlich); -: 3x DN80 / 1x DN100 / 1x 600x300 (oben);

- 27655  
Rundbehälter/Behandlungsbehälter/Rührwerk-  
sbehälter/Speicherbehälter
- Hersteller: -; Baujahr: -; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 5.0 m<sup>3</sup>; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Höhe: 1520 mm (Behälter); Höhe: 1920 mm (gesamt); Breite: 2300 mm (gesamt); Durchmesser: 2130 mm (Behälter); Durchmesser: 500 mm (Mannloch oben); Anschlüsse: 1x DN63 / 1x DN40 (unten); -: 6x (innengewinde seitlich); -: 3x DN25 (oben); Weitere Infos: (Rührwerkstraverse innenliegend);
- 27657  
Rundbehälter/Behandlungsbehälter/Rührwerk-  
sbehälter/Speicherbehälter
- Hersteller: -; Baujahr: -; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 4.5 m<sup>3</sup>; Behälterboden: konisch ; Material: PP ; Höhe: 2740 mm (Behälter); Höhe: 2820 mm (gesamt); Breite: 1800 mm (gesamt); Durchmesser: 1600 mm (Behälter); Anschlüsse: 1x DN63 / 2x innengewinde ; Weitere Infos: (Behälter mit Rührwerkstraverse aus Stahl verzinkt); Mängel: leichte (Behälter mit Kratzspuren);
- 27659  
Rundbehälter/Behandlungsbehälter/Rührwerk-  
sbehälter/Speicherbehälter
- Hersteller: Christen & Laudon; Baujahr: 2010; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 4.0 m<sup>3</sup>; Behälterboden: konisch ; Material: PP ; Temperatur: 60 °C (max.); Höhe: 2715 mm (Behälter); Höhe: 2900 mm (gesamt); Breite: 1770 mm (gesamt); Durchmesser: 1600 mm (Behälter); Anschlüsse: 1x DN100 / 1x 1 1/2" innengewinde (unten); -: 1x 1" (innengewinde seitlich); -: 3x DN80 1x DN100 (oben); Weitere Infos: (Behälter mit Rührwerksflügel und Welle. (ohne Getriebemotor));
- 27661  
Rundbehälter/Behandlungsbehälter/Speicher-  
behälter
- Hersteller: -; Baujahr: -; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - optische Mängel; Volumen: 1.0 m<sup>3</sup>; Behälterboden: schräg ; Material: PP ; Höhe: 1500 mm (Behälter); Breite: 1370 mm (gesamt); Durchmesser: 1200 mm (Behälter); Anschlüsse: 1x DN63 / 1x innengewinde (unten); Weitere Infos: (Behälter oben offen);
- 27663 Abscheider/Vakuumbehälter aus PP
- Typ: D 900 PP; Hersteller: Leop. Siegle; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Druck: 100 mbar (zul. Betriebsdruck absolut); Volumen: 0.8 m<sup>3</sup>; Temperatur: 60 °C (mac.); Anschlüsse: 1x DN25 1x DN100 (oben); -: 1x DN300 1x DN125 1x DN50 (seitlich); -: 1x DN50 (unten); Höhe: 1600 mm (Behälter); Höhe: 2100 mm (gesamt); Durchmesser: 830 mm (innen); Durchmesser: 900 mm (aussen); Breite: 1100 mm (gesamt); Material: (Kunststoff (PP));
- 27665 Abscheider/Vakuumbehälter aus PP
- Typ: D 450 PP; Hersteller: Leop. Siegle; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Druck: 100 mbar (zul. Betriebsdruck absolut); Volumen: 0.25 m<sup>3</sup>; Temperatur: 60 °C (max.); Anschlüsse: 1x DN25 1x DN100 (oben); -: 1x DN200 1x DN80 1x DN50 (seitlich); -: 1x DN50 (unten); Höhe: 1250 mm (Behälter); Höhe: 1680 mm (gesamt); Durchmesser: 410 mm (innen); Durchmesser: 450 mm (aussen); Breite: 700 mm (gesamt); Material: (Kunststoff (PP)); Weitere Infos: (Abscheider mit Vibrationsgrenzscharter für Flüssigkeiten für Voll - oder Leermeldung. (Vegaswing 51));

27667 Edelstahlbehälter/Rührwerksbehälter/Behandlungsbehälter	Hersteller: -; Baujahr: -; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 2.0 m <sup>3</sup> ; Behälterboden: konisch ; Material: Edelstahl ; Anschlüsse: 3x DN80 1x DN100 (oben); -: 1x DN100 (unten); Durchmesser: 480 mm (Mannloch); Höhe: 2050 mm (gesamt); Durchmesser: 1600 mm (Behälter); Breite: 1900 mm (gesamt); Weitere Infos: (Behälter mit Rührwerkstraverse.);
27677 Rundbehälter/Behandlungsbehälter/Speicherbehälter	Hersteller: Christen & Laudon; Baujahr: 2010; Dokumentation: ja; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.65 m <sup>3</sup> ; Temperatur: 30 °C (max.); Behälterboden: flach ; Material: PE ; Höhe: 1320 mm (Behälter); Höhe: 1500 mm (gesamt); Breite: 950 mm (gesamt); Durchmesser: 800 mm (Behälter); Anschlüsse: 1x DN80 / 1x DN50 (unten); -: 1x 1 1/4" / 1x 1 1/2" (innengewinde); -: 1x 1" (innengewinde seitlich); -: 2x DN80 2x DN50 (oben); Durchmesser: 300 mm (Runddeckel mit Spanning);
27791 Beheizbarer Kunststoffbehälter / Behandlungsbehälter	Beschreibung: Beheizbarer Kunststoffbehälter aus PP, mit Flanschheizung der Firma Schniewindt. (Typ 96 FF); Hersteller: ROOS; Baujahr: 2001; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 5 m <sup>3</sup> (Behälter); Behälterboden: flach ; Material: PP ; Spannung: 400 V; Leistung: 25 kW (Flanschheizkörper); Temperatur: 0 - 150 °C (Regelbar); Länge: 850 mm (Rohrbündelheizung); Durchmesser: 115 mm; Temperatur: 60 °C (max.); Höhe: 1500 mm (zul. Füllhöhe); Höhe: 1600 mm (Behälter); Höhe: 1800 mm (gesamt); Breite: 2600 mm (gesamt); Durchmesser: 2300 mm (Behälter); Anschlüsse: 1x DN150 1x DN125 2x DN50 mm (seitlich); Anschlüsse: 3x DN125 3x DN50 (oben);
27797 Rundbehälter / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter	Hersteller: ROOS; Baujahr: 2001; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 3.3 m <sup>3</sup> ; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Temperatur: 60 °C (max.); Höhe: 1900 mm (zul. Füllhöhe); Höhe: 2000 mm (Behälter); Höhe: 2350 mm (gesamt); Breite: 1750 mm (gesamt); Durchmesser: 1500 mm (Behälter); Anschlüsse: 1x DN125 1x DN100 2x DN50 mm (seitlich); Anschlüsse: 3x DN80 1x DN65 1x DN50 (oben);
27799 Chemikalienlagertank mit Auffangbehälter	Hersteller: gvu dietrich; Baujahr: 2002; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.3 m <sup>3</sup> ; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Temperatur: 30 °C; Höhe: 1330 mm (zul. Füllhöhe); Durchmesser: 1130 mm (Chemikalienlagertank); Höhe: 1400 mm (Chemikalienlagertank); Durchmesser: 1300 mm (Überlaufbehälter); Höhe: 1000 mm (Überlaufbehälter); Höhe: 1650 mm (gesamt); Anschlüsse: 1x DN100 / 1x DN80 / 1x DN50 (oben); Weitere Infos: 500 X 400 (Mannloch);

27827 Polymeransetz- und  
Dosierstation/Polyelektrolyt-Ansatzstation

Beschreibung: Polymer-Ansatzstation besteht aus 1Konzentratbehälter / 2 Behandlungsbehälter / 2 Exzenterschneckenpumpen / Impellerpumpe / Durchflußmesser / 2 Rührwerke. Die kontinuierlich arbeitende Polyelektrolyt Ansatzstation dient zur automatischen Aufbereitung von Polyelektrolyt- Lösungen aus konzentriertem Polyelektrolyt. Von einem Konzentrationsvorlagebehälter wird das flüssige Elektropolymit mit einer Exzenterschneckenpumpe in den Ansatzbehälter (Kammer 1) dosiert, in der das Polyelektrolyt zu einer verdünnten Lösung suspendiert wird. Die Volumengröße ist so gewählt, daß nach einer bestimmten Reifezeit und nach Unterschreiten eines Min-Niveaus in Kammer 2 die Lösung in die Kammer 2 umgepumpt wird und der Entnahme zur Verfügung steht. Beide Kammern sind mit leistungsfähigen Rührwerken ausgestattet.; Typ: PA2-100F-TR; Hersteller: UHP; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Anzahl: 2 (Behälter); Volumen: 0.5 m<sup>3</sup> (je Behälter); Höhe: 1000 mm (Behälter); Durchmesser: 850 mm (Behälter); Weitere Infos: ; Fördermenge: 65 l/min (Impellerpumpe (Hersteller Jabsco)); Leistung: 0,75 kW (Rührwerk (Hersteller Simix)); Umdrehungen: 960 1/min; Länge: 825 mm (Welle); Durchmesser: 165 mm (Flügel (Welle und Flügel aus Edelstahl)); Leistung: 0.37 kW (Dosier-Exzenterschneckenpumpe); Fördermenge: 0.3 m<sup>3</sup>/h; Druck: 12 bar; Umdrehungen: 412 1/min (Getriebe); Material: PP (Stator (Nitril) / Rotor (Edelstahl) / Gehäuse (Kunststoff PE)); Leistung: 0.75 kW (Mono-Exzenterschneckenpumpe); Fördermenge: 0.6 m<sup>3</sup>/h; Umdrehungen: 253 1/min (Getriebe); Material: PP (Stator (Nitril) / Rotor (Hartchrombeschichteter Stahl) / Gehäuse (Guß)); Zubehör: (Durchflußmesser Endress+Hauser Typ Promag F30); Abmessungen: (gesamt); Länge: 2500 mm; Breite: 1200 mm; Höhe: 1350 mm;

27835 Rechteckiger Edelstahlbehälter /  
Auffangwanne / Sammelbehälter

Hersteller: -; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 1.8 m<sup>3</sup>; Behälterboden: flach ; Material: Edelstahl ; Anschlüsse: 7/8 `` (Ablauf unten); Länge: 2500 mm; Breite: 760 mm; Höhe: 1000 mm; Höhe: 1090 mm (gesamt); Gewicht: 315 kg;

27839 Rührwerksbehälter /Edelstahlbehälter  
Behandlungsbehälter

Hersteller: -; Baujahr: 1993; Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 0.5 m<sup>3</sup>; Behälterboden: flach ; Material: Edelstahl ; Anschlüsse: 1 1/4 `` (Gewinde ); Zubehör: (3x Füllstandsmessung. (Stabelektrode Kübler Typ EVR)); ; Umdrehungen: 1390 1/min; Leistung: 1,1 kW; Stromstärke: 2,75 A; Länge: 800 mm (Wellenlänge); Durchmesser: 150 mm (Flügel); Weitere Infos: (Welle und Flügel aus Edelstahl); Abmessungen: (Behälter); Länge: 900 mm; Breite: 760 mm; Höhe: 900 mm (innen); Höhe: 1270 mm (gesamt); Gewicht: 190 kg;

27855 Rundbehälter / Behandlungsbehälter  
/ Speicherbehälter

Hersteller: Quins s.r.o.; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 4.8 m<sup>3</sup>; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Temperatur: 40 °C (max.); Höhe: 2000 mm (Behälter); Höhe: 2170 mm (gesamt); Breite: 1150 mm (gesamt); Durchmesser: 1800 mm (Behälter); Durchmesser: 600 mm (Mannloch); Anschlüsse: 1x d90 (oben); Weitere Infos: (Behälter mit Niveauanzeige);

<p>27871 Neutralisationsbehälter / Rundbehälter mit Rührwerk / Behandlungsbehälter / Rührwerksbehälter / Speicherbehälter</p>	<p>Hersteller: DKV - GmbH; Baujahr: 2000; Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 2.85 m<sup>3</sup> (Nutzvolumen); Behälterboden: flach ; Material: PP ; Temperatur: 60 °C (max.); Höhe: 1330 mm (zul. Füllhöhe); Höhe: 1400 mm (Behälter); Höhe: 1710 mm (gesamt); Breite: 2000 mm (gesamt); Durchmesser: 1740 mm (Behälter); Anschlüsse: 2x DN125 / 2x DN40 mm (seitlich); Anschlüsse: 1x DN80 / 1x DN40 (oben); -: 2x DN50 (oben); Leistung: 0,75 kW (Motor); Umdrehungen: 1400 (Motor); Länge: 1100 mm (Wellenlänge); Durchmesser: 160 mm (Flügel); Material: (Welle Edelstahl / Flügel Kunststoff); Weitere Infos: (2 Bedienklappen (Behälter- Oberseite));</p>
<p>27873 Behandlungsbehälter / Pumpstation / Rundbehälter Speicherbehälter</p>	<p>Beschreibung: Pumpstation aus PP mit Tauchpumpe und Leckage Ablaufbehälter; Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.35 m<sup>3</sup> (Pumpstation); Behälterboden: flach ; Material: PP ; -: (Rundbehälter mit Tauchpumpe Herst. Quadt D174 PP, Pumpe mit Trockenlaufsichere Ausführung.); Fördermenge: 5 m<sup>3</sup>/h (max.); Förderhöhe: 18,5 m (max.); Leistung: 1,1 kW; Durchmesser: 800 mm; Höhe: 700 mm; Durchmesser: 1000 mm (Leckage Ablaufbehälter); Höhe: 400 mm; Höhe: 950 mm (gesamt); Weitere Infos: (Behälter mit Füllstandsmessung max.- min. / Leckageüberwachung); Anschlüsse: 1x DN50 ;</p>
<p>27879 Beheizbarer Kunststoffbehälter / Behandlungsbehälter / Behälter zum Erwärmen von Chemikalien zur Membranreinigung</p>	<p>Beschreibung: Beheizbarer Kunststoffbehälter aus PP, mit Flanschheizung der Firma Schniewindt. (Typ 96 FF); Hersteller: ENVIRO-CHEMIE; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.8 m<sup>3</sup> (Behälter); Behälterboden: schräg ; Material: PP ; Spannung: 400 V; Leistung: 10 kW (Flanschheizkörper); Temperatur: 0 - 150 °C (Regelbar); Länge: 700 mm (Rohrbündelheizung); Durchmesser: 115 mm; Temperatur: 60 °C (max.); Höhe: 1400 mm (Behälter); Höhe: 1850 mm (gesamt); Breite: 1350 mm (gesamt); Durchmesser: 900 mm (Behälter); Anschlüsse: 1x DN50 2x DN40 mm (seitlich); Anschlüsse: x DN32 (oben);</p>
<p>27881 /Rundbehälter / Behandlungsbehälter / Rührwerksbehälter / Speicherbehälter</p>	<p>Baujahr: -; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - zu prüfen; Volumen: 3.0 m<sup>3</sup> (Nutzvolumen); Behälterboden: schräg ; Material: PP ; Temperatur: 60 °C (max.); Höhe: 1600 mm (Behälter); Höhe: 1850 mm (gesamt); Breite: 1850 mm (gesamt); Durchmesser: 1600 mm (Behälter); Anschlüsse: 1x DN200 / 2x DN40 mm (seitlich); -: 3x DN32 (oben); Leistung: 0,75 kW (Getrieberührwerk); Umdrehungen: 70 (Getriebe); Länge: 1400 mm (Wellenlänge); Durchmesser: 500 mm (Flügel); Material: (Welle Edelstahl / Flügel Kunststoff); Fördermenge: 5,0 m<sup>3</sup>/h (max. je Tauchpumpe); Förderhöhe: 10 m; Leistung: 0,7 kW; Mängel: leichte (Verrohrung einer Tauchpumpe im Behälter abgebrochen. (Pumpe nicht beschädigt) Rührwerk mit Getriebschaden);</p>

- 27883 Reckteckbehälter / Rührwerksbehälter / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter / Chargenbehälter / Neutralisationsbehälter  
 Typ: Rechteckbehälter zur Speicherung von Flüssigkeiten;  
 Hersteller: ENVIRO-CHEMIE; Baujahr: unbekannt;  
 Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg;  
 Status: gebraucht - gut; Volumen: 15 m<sup>3</sup>; Behälterboden: flach ;  
 Material: PP ; Temperatur: 60 °C (max.); Leistung: 1.5 kW  
 (Getrieberührwerk); Spannung: 400 V; Umdrehungen: 70 1/min  
 (Getriebe); Länge: 1700 mm (Welle); Durchmesser: 700 mm  
 (Flügel); Weitere Infos: (Welle und Flügel Edelstahl); Anschlüsse:  
 4x DN40 (seitlich); -: 1x DN50 (oben); Abmessungen: (gesamt  
 mit Anschlüsse und Verstärkung); Länge: 2950 mm; Breite: 2900  
 mm; Höhe: 2465 mm (mit Rührwerk); Durchmesser: 600 mm (2x  
 Mannloch);
- 27893 /Rundbehälter /  
 Behandlungsbehälter / Speicherbehälter  
 Hersteller: ENVIRO-CHEMIE; Baujahr: -; Dokumentation: nein;  
 Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 3.5  
 m<sup>3</sup>; Behälterboden: schräg ; Material: PP ; Temperatur: 60 °C  
 (max.); Höhe: 2200 mm (Behälter); Höhe: 2500 mm (gesamt);  
 Durchmesser: 1500 mm (Behälter); Breite: 1850 mm (gesamt);  
 Anschlüsse: 3x DN40 / x DN25 mm (seitlich); -: 1x DN50 / 1x  
 DN32 /2x Dn25 (oben); Zubehör: (Schwebekörper-  
 Durchflussmesser / Membranventil);
- 27901 Rundbehälter / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter  
 Baujahr: -; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg;  
 Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 2 m<sup>3</sup> (Nutzvolumen);  
 Behälterboden: konisch ; Material: PP ; Höhe: 2100 mm (Behälter);  
 Höhe: 2300 mm (gesamt); Breite: 1550 mm (gesamt);  
 Durchmesser: 1300 mm (Behälter); Anschlüsse: 1x DN100 / 1x  
 DN80 / 1x DN25 mm (seitlich); Anschlüsse: 1x DN15 (oben  
 (Spülanschluss)); Gewicht: kg (140); Weitere Infos: (Behälter  
 ohne Deckel);
- 27903 Rundbehälter / Behandlungsbehälter / Abscheider / Speicherbehälter  
 Hersteller: ENVIRO-CHEMIE; Baujahr: -; Dokumentation: nein;  
 Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend;  
 Volumen: 3 m<sup>3</sup> (Behälter gesamt); Volumen: 2 m<sup>3</sup> (Nutzvolumen  
 bis Überlauf); Behälterboden: schräg ; Material: PP ; Höhe: 2000 mm  
 (Behälter); Höhe: 2100 mm (gesamt); Breite: 1800 mm (gesamt);  
 Durchmesser: 1500 mm (Behälter); Anschlüsse: 2x DN200 / 1x  
 DN40 mm (seitlich); Gewicht: kg (260); Weitere Infos: (oberer  
 Behällterteil wurde aufgesetzt (Schweißnaht));
- 27913 Dosierstation; Dosierbehälter  
 Beschreibung: geschlossener Dosierbehälter ohne weitere  
 Anschlüsse, mit Dosierpumpe S&R Typ R409.2 - 75; Hersteller:  
 Quins s.r.o.; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Besichtigung:  
 ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.65  
 m<sup>3</sup>; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Fördermenge: 75 l/h  
 (Dosierpumpe); Druck: 10 bar (max.); Zubehör: (2x  
 Niveaugeber); Höhe: 1000 mm (Dosierbehälter); Höhe: 1500 mm  
 (gesamt); Durchmesser: 950 mm; Durchmesser: 770 mm;  
 Gewicht: 45 kg (gesamt);

27965 Rundbehälter /Reinigungsbehälter / Dosierbehälter / Speicherbehälter	Beschreibung: geschlossener PE - Rundbehälter ehemaliger Einsatz als Reinigungsbehälter (Saurer Reiniger); Hersteller: ENVIRO CHEMIE; Baujahr: 2012; Dokumentation: nein; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.3 m <sup>3</sup> ; Behälterboden: flach ; Material: PE ; Temperatur: 30 °C (max.); Durchmesser: 670 mm; Zubehör: (Füllstandsmessung / Sauglanze in DN15); Höhe: 1020 mm (Behälter); Gewicht: 30 kg;
27967 Rundbehälter /Reinigungsbehälter / Dosierbehälter / Speicherbehälter	Beschreibung: geschlossener PE - Rundbehälter ehemaliger Einsatz als Reinigungsbehälter (alkalischer Reiniger); Hersteller: ENVIRO CHEMIE; Baujahr: 2012; Dokumentation: nein; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.3 m <sup>3</sup> ; Behälterboden: flach ; Material: PE ; Temperatur: 30 °C (max.); Durchmesser: 670 mm; Zubehör: (Füllstandsmessung / Sauglanze in DN15); Höhe: 1020 mm (Behälter); Gewicht: 30 kg;
27979 Structural-Behälter/ GfK-Druckbehälter mit PE-Inliner / GfK-Behälter / Ionentauscher / Adsorber / Kiesfilter	Typ: C-3678-F7; Hersteller: Structural; Baujahr: 2006; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.02 m <sup>3</sup> ; Druck: 10 bar (Betriebsdruck max); Temperatur: 65 °C (Betriebstemperatur max.); Anschlüsse: 1x DN65 (unten); Anschlüsse: 6" `` (Flansch oben); Weitere Infos: (unterer Verteiler im Behälter enthalten); Weitere Infos: PE-Inliner ; Durchmesser: 927 mm; Höhe: 2330 mm (gesamt); Höhe: 1975 mm (Behälter mit Flansche); Gewicht: 101 kg; Weitere Infos: (Behälter mit leichte Kratzer);
27983 Structural-Behälter/ GfK-Druckbehälter mit PE-Inliner / GfK-Behälter / Ionentauscher / Adsorber / Kiesfilter	Typ: C-30x72; Hersteller: Structural; Baujahr: 2005; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.7 m <sup>3</sup> ; Druck: 10 bar (Betriebsdruck max); Temperatur: 50 °C (Betriebstemperatur max.); Anschlüsse: 2x DN63 ; Weitere Infos: (unterer Verteiler im Behälter enthalten); Weitere Infos: PE-Inliner ; Durchmesser: 770 mm; Höhe: 2040 mm (gesamt); Gewicht: 80 kg (leer);
27985 Structural-Behälter/ GfK-Druckbehälter mit PE-Inliner / GfK-Behälter / Ionentauscher / Adsorber / Kiesfilter	Typ: C-3072-F7; Hersteller: Structural; Baujahr: 2006; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 0.7 m <sup>3</sup> ; Druck: 10 bar (Betriebsdruck max); Temperatur: 50 °C (Betriebstemperatur max.); Anschlüsse: 2x DN63 ; Weitere Infos: (unterer Verteiler im Behälter enthalten); Weitere Infos: PE-Inliner ; Durchmesser: 770 mm; Höhe: 2040 mm (gesamt); Gewicht: 80 kg (leer); Weitere Infos: (Druckbehälter ohne obere Verschraubung);
27987 Structural-Behälter/ GfK-Druckbehälter mit PE-Inliner / GfK-Behälter / Ionentauscher / Adsorber / Kiesfilter	Typ: C-3072-F7; Hersteller: Structural; Baujahr: 2006; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 0.7 m <sup>3</sup> ; Material: GfK (Druckbehälter); Druck: 10 bar (Betriebsdruck max); Temperatur: 50 °C (Betriebstemperatur max.); Anschlüsse: 2x DN63 ; Weitere Infos: (unterer Verteiler im Behälter enthalten); Weitere Infos: PE-Inliner ; Durchmesser: 770 mm; Höhe: 2040 mm (gesamt); Gewicht: 80 kg (leer); Weitere Infos: (Druckbehälter ohne obere Verschraubung);



27989 Rundbehälter / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter	<p>Beschreibung: Kunststoffbehälter aus PE; Typ: Rundbehälter; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 3 m<sup>3</sup>; Behälterboden: flach ; Material: PE ; Anschlüsse: 1x DN65 / 1x DN50 (seitlich); Anschlüsse: 1x DN65 / 1x DN50 (oben); Höhe: 2000 mm (Behälter); Höhe: 2220 mm (gesamt); Durchmesser: 1400 mm (Behälter); Gewicht: kg (100); Weitere Infos: (Füllstandsmessung aussen);</p>
28009 Rundbehälter / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter / tank	<p>Beschreibung: Rundbehälter / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter / tank aus PP; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.2 m<sup>3</sup>; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Durchmesser: 1300 mm; Höhe: 1265 mm; Höhe: 1500 mm (gesamt); Anschlüsse: DN 50 (seitlich); Durchmesser: 120 oben mm (mit Absperklappe);</p>
28023 Rundbehälter mit Isolierung und 8 Stk. Heizstäben/ Behandlungsbehälter / Speicherbehälter	<p>Beschreibung: geschlossener Doppelwandiger Isolierter Kunststoffbehälter aus PP, mit abnehmbarer Abdeckung / Schwimmerschalte / Badwärmer / Temperaturfühler und Temperatur-Anzeigegerät.; Hersteller: unbekannt; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.2 m<sup>3</sup>; Behälterboden: schräg ; Material: PP ; Anschlüsse: 1x DN50 / 1x DN20 mm (seitlich); Anschlüsse: 1x DN100 / 1x DA125 mm (oben (Endlüftungsklappe DA125)); Zubehör: (2x Schwimmerschalter MTS2); Zubehör: (1x Temperaturfühler TF02-80); Temperatur: 0-100 °C; Zubehör: (1x Temperaturbegrenzer B-STB80); Zubehör: (8x Keramik-Badwärmer / Heizstäbe Herst. Rotkappe B-PS1000/3 15-200Ws); Länge: 950 mm; Zubehör: (Eurotherm 2408i Anzeige-und Alarmgerät für Temperatur und Prozessmessungen); Zubehör: (Getrieberührwerk 0,12KW (ohne Welle und Flügel)); Höhe: 1130 mm (Behälter); Höhe: 1600 mm (gesamt); Breite: 1650 mm (gesamt); Durchmesser: 1250 mm (Behälter); Gewicht: kg (ca. 210);</p>

28025 Ansetz- und Dosierbehälter /  
Rundbehälter mit Isolierung und 18 Stk.  
Heizstäben/ Behandlungsbehälter /  
Speicherbehälter

Beschreibung: geschlossener Doppelwandiger Dosierbehälter aus Stahl, isoliert und gummierter Innenbeschichtung. Abnehmbarer Abdeckung aus PP/ Schwimmerschalter / Badwärmer /Rührwerk / Temperaturfühler und Temperatur-Anzeigergerät Pulverdosiierer von Sera Typ VDS 25/4.; Hersteller: unbekannt; Baujahr: 2005; Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Volumen: 2.5 m<sup>3</sup>; Behälterboden: flach ; Material: Stahl (Behälter innen Stahl (gummiert) / Abdeckung aus PP); Anschlüsse: 2x DN50 / 1x DN40 / 1x25 mm (seitlich); Anschlüsse: 1x DN100 / 1x DA125 mm (oben (Endlüftungsclappe DA125)); Zubehör: (1x Niveaustabsonde NS5/6); Zubehör: (1x Temperaturfühler TF02-80); Temperatur: 0-100 °C; Zubehör: (1x Temperaturbegrenzer B-STB80); Zubehör: (18x Keramik-Badwärmer / Heizstäbe Herst. Rotkappe B-PS1000/3 15-230Ws); Länge: 1000 mm; Zubehör: (Eurotherm 2408i Anzeige-und Alarmgerät für Temperatur und Prozessmessungen); Zubehör: (Rührwerk 0,55KW 1400U/min ( Welle gummiert/ Flügel Kunststoff)); Weitere Infos: (Pulverdosiierer mit Volumetrische Dosierschnecke bestehend aus Vorratstrichter 60 Liter (PP) / Leermelder / Gehäuse Stahl 15 Liter / Getriebemotor und Außenvibrator. (Dokumentation vorhanden nur Pulverdosiierer)); Höhe: 1150 mm (Behälter); Höhe: 2150 mm (gesamt); Breite: 2200 mm (gesamt); Durchmesser: 1780 mm (Behälter); Gewicht: kg (ca. 800);

28031 Rundbehälter mit Isolierung und 16  
Stk. Heizstäben/ Behandlungsbehälter /  
Speicherbehälter

Beschreibung: geschlossener Doppelwandiger Isolierter Edelstahlbehälter (ohne Rührwerk) mit aufklappbarer Abdeckung. Badwärmer / Temperaturfühler / Temperaturbegrenzer / Niveaustabsonde und Temperatur-Anzeigergerät.; Hersteller: unbekannt; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.0 m<sup>3</sup>; Behälterboden: flach ; Material: Edelstahl ; Anschlüsse: 1x DN63 / 1x DN32 mm (seitlich); Zubehör: (1x Niveaustabsonde NS 3/6); Zubehör: (1x Temperaturfühler TF02-80); Temperatur: 0-100 °C; Zubehör: (1x Temperaturbegrenzer B-STB80); Zubehör: (16x Edelstahl-Badwärmer / Heizstäbe Herst. Rotkappe B-KB1000/3,15-230Ws); Länge: 1000 mm; Zubehör: (Eurotherm 2408i Anzeige-und Alarmgerät für Temperatur und Prozessmessungen); Höhe: 1150 mm (Behälter); Höhe: 1640 mm (gesamt); Breite: 1650 mm (gesamt); Durchmesser: 1150 mm (Behälter); Gewicht: kg (ca. 450); Weitere Infos: (Badwärmer müssen elektrisch neu angeschlossen werden);

28121 Rundbehälter / Behandlungsbehälter  
/ Speicherbehälter / Lagertank

Beschreibung: Rundbehälter aus PP-HD auf Stahlgestell (Behälteroberseite verstärkt); Typ: Rundbehälter; Hersteller: ARICON; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Volumen: 5.0 m<sup>3</sup> (Nutzvolumen); Behälterboden: flach ; Material: PE (PE - HD); Höhe: 2600 mm (O.K. Behälter); Durchmesser: 1800 mm (Behälter); Höhe: 2850 mm (ca. gesamt); Breite: 1900 mm (gesamt); Anschlüsse: 1x DN32 mm (seitlich); Anschlüsse: 1x DN32 / 1x DN40 (oben (Tülle)); Durchmesser: 360 mm (Schraubdeckel oben);

- 28129 Rundbehälter / Behandlungsbehälter // Speicherbehälter  
 Typ: Rundbehälter; Hersteller: -; Baujahr: unbekannt;  
 Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - sehr gut; Volumen: 0.7 m<sup>3</sup> (gesamt); Behälterboden: flach ; Material: PP ; Anschlüsse: 2x DN50 / 1x DN32 / 2x 1 1/2" / 2x DN15 (Tülle) mm (seitlich); Anschlüsse: 1x DN32 / 1x DN25 (oben); -: 1x DN50 (oben); Höhe: 1720 mm (Behälter); Höhe: 1800 mm (gesamt); Durchmesser: 720 mm (Behälter); Breite: 900 mm (gesamt); Gewicht: 30 kg;
- 28131 Rührwerksbehälter / Rundbehälter / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter / Lagertank  
 Beschreibung: Rundbehälter aus PP-HD im Stahlgestell mit Rührwerkstraverse und Rührwerk. Rührwerk ist momentan demontiert, (Passfedernute an der Motorwelle ausgeschlagen);  
 Typ: Rundbehälter; Hersteller: ARICON; Baujahr: unbekannt;  
 Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 5.0 m<sup>3</sup> (Nutzvolumen); Behälterboden: flach ; Material: PE (PE - HD); Höhe: 2550 mm (O.K. Behälter); Durchmesser: 1320 mm (Behälter); Höhe: 3200 mm (gesamt (mit Motor)); Breite: 1450 mm (gesamt); Anschlüsse: 1x DN32 / 1x 1 1/4" mm (seitlich); Durchmesser: 360 mm (Schraubdeckel oben); Gewicht: 240 kg (ohne Motor); Weitere Infos: (Rührwerkswelle mit Kunststoff ummantelt / Flügel aus Kunststoff); Länge: 2550 mm; Leistung: 4.0 kW (Motor); Spannung: 400 V; Stromstärke: 8.37 A; Umdrehungen: 1390 1/min;
- 28135 Rundbehälter / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter / Lagertank  
 Typ: Rundbehälter; Hersteller: ARICON; Baujahr: unbekannt;  
 Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Volumen: 2.0 m<sup>3</sup> (Nutzvolumen); Behälterboden: flach ; Material: PE (PE - HD); Höhe: 1950 mm (O.K. Behälter); Durchmesser: 1220 mm (Behälter); Anschlüsse: 1x DN32 mm (seitlich); Durchmesser: 360 mm (Schraubdeckel oben); Gewicht: 50 kg;
- 28155 Rührwerksbehälter / Rundbehälter / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter / Lagertank  
 Beschreibung: Rundbehälter aus PP-HD auf Stahlgestell mit Rührwerkstraverse ; Typ: Rundbehälter; Hersteller: ARICON; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Volumen: 5.0 m<sup>3</sup> (Nutzvolumen); Behälterboden: flach ; Material: PE (PE - HD); Höhe: 2500 mm (Oberkante Behälter); Durchmesser: 1800 mm (Behälter); Höhe: 3000 mm (bis Rührwerkstraverse); Breite: 1900 mm (gesamt); Anschlüsse: 1x 2" `` (seitlich (Behälterdurchführung)); Durchmesser: 360 /400 mm (Schraubdeckel oben / Mannloch);
- 28165 Rundbehälter / Behandlungsbehälter / Rührwerksbehälter / Speicherbehälter  
 Beschreibung: Rundbehälter mit Rührwerk (überholungsbedürftig). Ehemaliger Einsatz als Kalkmilchansatzbehälter.; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Volumen: 4.0 m<sup>3</sup>; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Höhe: 2020 mm (Behälter); Höhe: 2350 mm (gesamt); Breite: 1670 mm (gesamt); Durchmesser: 1600 mm (Behälter); Anschlüsse: 1x DN50 (oben (seitlich keine Anschlüsse vorhanden)); Leistung: 2.2 kW (Motor (Schnellläufer)); Umdrehungen: 1420 ; Länge: 1800 mm (Wellenlänge); Durchmesser: 180 mm (Flügel); Material: Edelstahl (Welle und Flügel); Durchmesser: 500 mm (Mannloch oben); Weitere Infos: (ein Flügelblatt am Flügel abgebrochen); -: (leichte Beschädigung am Behälteraussenrand (Dichtigkeit ist nicht beeinflusst));

28195 Rührwerksbehälter / Rundbehälter / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter / Lagertank	Beschreibung: Rührwerksbehälter aus PP-HD mit Rührwerk. (Schnellläufer); Typ: Rundbehälter; Hersteller: unbekannt; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Volumen: 3.0 m <sup>3</sup> ; Behälterboden: flach ; Material: PE (PE - HD); Höhe: 1800 mm (O.K. Behälter); Durchmesser: 1470 mm (Behälter); Höhe: 2130 mm (gesamt (mit Motor)); Anschlüsse: (Behälter ohne Anschlüsse); Durchmesser: 400 mm (Schraubdeckel oben); Gewicht: 125 kg; Weitere Infos: (Rührwerk Hersteller Ehrensperger (Schnellläufer)); Länge: 1500 mm (Wellenlänge (Material Edelstahl)); Durchmesser: 180 mm (Flügel (Material Kunststoff)); Leistung: 1.5 kW (Motor); Spannung: 400 V; Umdrehungen: 1420 1/min; Weitere Infos: (Rührwerk mit leichter Unwucht);
28203 Rundbehälter / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter / tank	Beschreibung: Rundbehälter / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.6 m <sup>3</sup> ; Behälterboden: flach ; Material: PE ; Anschlüsse: (seitlich 1x DN80/1x DN50/1x Gewinde NW32); Durchmesser: 280 mm (Schraubdeckel oben); Höhe: 1250 mm; Höhe: 1330 mm (gesamt); Durchmesser: 800 mm; Breite: 920 mm (gesamt); Gewicht: 50 kg; Zubehör: (1x Schwimmerschalter);
28205 Beheizbarer Kunststoffbehälter / Behandlungsbehälter	Beschreibung: Beheizbarer Kunststoffbehälter aus PP, mit Einschraubheizung der Firma Vulcanic; Hersteller: Grünbeck; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.2 m <sup>3</sup> (Behälter); Behälterboden: flach ; Material: PP ; Zubehör: (2x Einschraubheizkörper Hersteller Vulcanic); Spannung: 400 V; Leistung: 6000 W (Einschraubheizkörper); Temperatur: 0 - 80 °C (Regelbar); Temperatur: 60 °C (max. Betriebstemperatur); Höhe: 850 mm (Behälter); Höhe: 1600 mm (gesamt mit Podest); Gewicht: 50 kg; Breite: 1050 mm (gesamt); Durchmesser: 630 mm (Behälter); Anschlüsse: 3x DN20 / 1x DN15 / 1x DN100 (oben (DN100 Füllstandsmessung)); -: 1x DN40 / 3x DN25 (seitlich); -: 1x DN25 (unten); Weitere Infos: (2-fache Füllstandsmessung (bistabiler Kontakt, magnetisch betätigter Wechselschaltung));
28207 Kunststoffbehälter / Behandlungsbehälter / Rundbehälter	Hersteller: Grünbeck; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 0.5 m <sup>3</sup> (Behälter); Behälterboden: konisch ; Material: PP ; Temperatur: 45 °C (max. Betriebstemperatur); Höhe: 1850 mm (Behälter); Höhe: 2330 mm (gesamt mit Podest); Durchmesser: 720 mm (Behälter); Breite: 950 mm (gesamt); Gewicht: 58 kg (ca.); Durchmesser: 400 mm (Wartungsöffnung); Anschlüsse: 3x DN25 / 1x DN100 (oben (DN100 Füllstandsmessung)); -: 1x DN40 / 1x DN25 (seitlich); -: 1x DN25 (unten (Flansch)); Weitere Infos: (4-fache Füllstandsmessung (bistabiler Kontakt, magnetisch betätigter Wechselschaltung));

28209 Kunststoffbehälter /  
Behandlungsbehälter / Rundbehälter

Hersteller: Grünbeck; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein;  
Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend;  
Volumen: 0.3 m<sup>3</sup> (Behälter); Behälterboden: konisch ; Material: PP  
; Temperatur: 30 °C (max. Betriebstemperatur); Höhe: 1380 mm  
(Behälter); Höhe: 1870 mm (gesamt mit Podest); Durchmesser: 63  
mm (Behälter); Breite: 900 mm (gesamt); Gewicht: 80 kg (ca.);  
Durchmesser: 400 mm (Wartungsöffnung); Anschlüsse: 1x DN25 /  
2x DN20 / 1x DN100 (oben (DN100 Füllstandsmessung)); -: 1x  
DN40 / 1x DN25 (seitlich); -: 1x DN25 (unten (Flansch));  
Weitere Infos: (4-fache Füllstandsmessung (bistabiler Kontakt,  
magnetisch betätigter Wechselschaltung));

28227 Beheizbarer Kunststoffbehälter /  
Behandlungsbehälter

Beschreibung: Beheizbarer Kunststoffbehälter aus PP, mit  
Einschraubheizung der Firma Vulcanic; Hersteller: Grünbeck;  
Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status:  
gebraucht - gut; Volumen: 0.2 m<sup>3</sup> (Behälter); Behälterboden: flach ;  
Material: PP ; Zubehör: (2x Einschraubheizkörper Hersteller  
Vulcanic); Spannung: 400 V; Leistung: 6000 W  
(Einschraubheizkörper); Temperatur: 0 - 80 °C (Regelbar);  
Temperatur: 60 °C (max. Betriebstemperatur); Höhe: 850 mm  
(Behälter); Höhe: 1050 mm (gesamt); Gewicht: 30 kg; Breite: 900  
mm (gesamt); Durchmesser: 630 mm (Behälter); Anschlüsse: 3x  
DN20 / 1x DN15 / 1x DN100 (oben (DN100  
Füllstandsmessung)); -: 1x DN40 / 3x DN25 (seitlich); -: 1x DN25  
(unten); Weitere Infos: (2-fache Füllstandsmessung (bistabiler  
Kontakt, magnetisch betätigter Wechselschaltung));

28239 Edelstahlsäule /  
Edelstahltrichterbehälter

Hersteller: unbekannt; Baujahr: unbekannt; Dokumentation:  
nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend;  
Volumen: 0.35 m<sup>3</sup>; Material: Edelstahl (Edelstahl 1.4571);  
Anschlüsse: 2x DN500 (1x Flanschabdeckung aus PVC (5x  
Gewinde 1 1/2" / 1x DN100 Edelstahl)); Anschlüsse: 2x 1 3/8"  
(seitlich (Gewinde)); Länge: 2140 mm (gesamt); Durchmesser:  
500 mm (innen); Breite: 830 mm (gesamt); Gewicht: 280 kg;

28247 Rundbehälter / Behandlungsbehälter  
/ Speicherbehälter / Lagertank

Typ: Rundbehälter; Hersteller: ROOS; Baujahr: 2010;  
Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status:  
gebraucht - gut; Volumen: 10.0 m<sup>3</sup>; Temperatur: 35 °C (max.  
Betriebstemperatur); Behälterboden: flach ; Material: PE ;  
Durchmesser: 500 mm (Mannloch); Höhe: 2980 mm (Behälter);  
Höhe: 3350 mm (gesamt mit Mannloch); Durchmesser: 2100 mm  
(Behälter); Breite: 2250 mm (gesamt); Anschlüsse: 1x DN50 / 2x  
DN25 mm (seitlich); Weitere Infos: (Mannloch ohne Deckel);

28287 Chemikalienlagertank mit  
Auffangbehälter / Speicherbehälter

Hersteller: Weber Kunststofftechnik; Baujahr: 1995;  
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle;  
Status: gebraucht - gut; Beschreibung: (Chemikalien tank);  
Volumen: 3 m<sup>3</sup> (nutzbares Volumen); Behälterboden: flach ;  
Material: PE ; Temperatur: 30 °C; Höhe: 1680 mm (zul. Füllhöhe);  
Durchmesser: 1510 mm; Höhe: 1750 mm; Höhe: 2000 mm  
(gesamt); Anschlüsse: 4x DN100 / 2x DN50 (oben);  
Durchmesser: 500 mm (Mannloch); Beschreibung:  
(Auffangwanne); Höhe: 1650 mm; Durchmesser: 1830 mm;  
Weitere Infos: (mehrfache Füllstandsmessung);

28289 Chemikalienlagertank mit  
Auffangbehälter / Speichertank

Hersteller: Weber Kunststofftechnik; Baujahr: 1995;  
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle;  
Status: gebraucht - gut; Beschreibung: (Chemikalentank);  
Volumen: 2 m<sup>3</sup> (nutzbares Volumen); Behälterboden: flach ;  
Material: PE ; Temperatur: 30 °C; Höhe: 1580 mm (zul. Füllhöhe);  
Durchmesser: 1270 mm; Höhe: 1750 mm; Höhe: 2200 mm  
(gesamt); Anschlüsse: 2x DN100 / 1x DN40 / 1x DN25 (oben);  
Durchmesser: 400 mm (Mannloch); Beschreibung:  
(Auffangwanne); Höhe: 1590 mm; Durchmesser: 1590 mm;  
Weitere Infos: (mehrfache Füllstandsmessung);

28291 Chemikalienlagertank mit  
Auffangbehälter / Speichertank

Hersteller: Weber Kunststofftechnik; Baujahr: 1995;  
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle;  
Status: gebraucht - gut; Beschreibung: (Chemikalentank);  
Volumen: 2 m<sup>3</sup> (nutzbares Volumen); Behälterboden: flach ;  
Material: PE ; Temperatur: 30 °C; Höhe: 1580 mm (zul. Füllhöhe);  
Durchmesser: 1270 mm; Höhe: 1750 mm; Höhe: 2200 mm  
(gesamt); Anschlüsse: 2x DN100 / 1x DN40 / 1x DN25 (oben);  
Durchmesser: 400 mm (Mannloch (ohne Abdeckung));  
Beschreibung: (Auffangwanne); Höhe: 1590 mm; Durchmesser:  
1590 mm; Weitere Infos: (mehrfache Füllstandsmessung);

28295 Chemikalienlagertank /  
Speichertank / Behandlungsbehälter

Hersteller: Weber Kunststofftechnik; Baujahr: 1995;  
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg;  
Status: gebraucht - gut; Beschreibung: (Chemikalentank);  
Volumen: 3 m<sup>3</sup> (nutzbares Volumen); Behälterboden: flach ;  
Material: PE ; Temperatur: 30 °C; Höhe: 1490 mm (zul. Füllhöhe);  
Durchmesser: 1590 mm; Höhe: 1500 mm; Höhe: 1950 mm  
(gesamt); Anschlüsse: 2x DN100 / 2x DN75 / 2x DN50 (oben);  
Durchmesser: 500 mm (Mannloch);

28297 Rührwerksbehälter /  
Chemikalienlagertank mit Auffangbehälter /  
Speicherbehälter

Hersteller: Weber Kunststofftechnik; Baujahr: 1995;  
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle;  
Status: gebraucht - gut; Beschreibung: (Chemikalentank /  
Rührwerksbehälter); Volumen: 3 m<sup>3</sup> (nutzbares Volumen);  
Behälterboden: flach ; Material: PE ; Temperatur: 30 °C; Höhe:  
1680 mm (zul. Füllhöhe); Durchmesser: 1510 mm; Höhe: 1750 mm;  
Höhe: 2470 mm (gesamt); Anschlüsse: 4x DN100 / 2x DN50  
(oben); Durchmesser: 500 mm (Mannloch (ohne Abdeckung));  
Beschreibung: (Auffangwanne); Höhe: 1650 mm; Durchmesser:  
1830 mm; Weitere Infos: (Rührwerk (Herst. Geppert Typ SPR-D  
6/0.75)); Spannung: 380 V; Leistung: 0.75 kW; Umdrehungen:  
1092 1/min; Länge: 1600 mm (Wellenlänge (Welle und Flügel aus  
Kunststoff)); Durchmesser: 180 mm (Flügel);

28299 Ölabscheider /  
Leichtflüssigkeitsabscheider mit  
Druckluftmembran-Abzugspumpe

Beschreibung: Ölabscheider aus Edelstahl mit  
Druckluftmembranpumpe und Luftdruckeinheit. Abscheidung  
alternativ von großen Wassermengen mit geringem Ölanteil und  
schnellere Trennung oder alternativ Beschickung über die  
Druckluftmembranpumpe und Abscheidung von  
Leichtflüssigkeitsmengen, die längere Trennzeiten benötigen. Zulauf  
unten, Leichtflüssigkeitsabzug auf der Zulaufseite.; Baujahr: 2010;  
Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status:  
gebraucht - gut; -: (Druckluftmembranpumpe Verderair Typ  
VA15 PP,PP,TF,TF); Fördermenge: 3.6 m<sup>3</sup>/h (max.); Druck: 7 bar  
(Betriebsdruck max.); Material: PP (Sitze und Führung); Material:  
PTFE (Rückschlagventil und Membrane); Material: Edelstahl  
(Abscheider); Anschlüsse: 2x DN50 / 1x 3/4" Gewinde ; Inhalt:  
0.6 m<sup>3</sup> (gesamt); Abmessungen: (innen); Länge: 990 mm;  
Breite: 500 mm; Höhe: 1200 mm; Abmessungen: (gesamt);  
Länge: 1500 mm; Breite: 610 mm; Höhe: 1570 mm; Gewicht: 250  
kg;

28303 Rührwerksbehälter /  
Behandlungsbehälter / Speicherbehälter /  
Durchlaufneutralisationsbehälter mit pH-  
Regler und Rührwerk

Beschreibung: Rundbehälter aus Kunststoff mit Rührwerk und pH  
Mesung; Hersteller: DKV - GmbH; Baujahr: 2010;  
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg;  
Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.8 m<sup>3</sup> (nutzbares Volumen);  
Behälterboden: flach ; Material: PP ; Temperatur: 60 °C (max.  
Betriebstemperatur); Höhe: 1100 mm (zul. Füllhöhe); Durchmesser:  
940 mm (Behälter); Höhe: 1200 mm (Behälter); Höhe: 1680 mm  
(gesamt); Anschlüsse: x DN50 / 1x DN32 / 1x DN15 (oben); -: 1x  
DN75 / 1x DN50 (seitlich); Weitere Infos: (Rührwerk (Herst.  
RVT Typ DS4/0.55)); Spannung: 400 V; Leistung: 0.55 kW;  
Umdrehungen: 1680 1/min; Länge: 980 mm (Wellenlänge (Welle  
und Flügel aus Kunststoff)); Durchmesser: 140 mm (Flügel);  
Zubehör: (pH- / Redox Messung von Endress + Hauser Typ  
Liquisys CPM 253-PR8010); Gewicht: 80 kg;

28353 Rechteckbehälter / /  
Behandlungsbehälter / Speicherbehälter /  
Raumspartank

Beschreibung: Verstärkter Rechteckbehälter aus PE. (Industrie -  
und Sicherheitstank); Typ: Rechteckbehälter zur Speicherung von  
Flüssigkeiten; Hersteller: Werit; Baujahr: unbekannt;  
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg;  
Status: gebraucht - gut; Volumen: 5 m<sup>3</sup>; Material: PE ;  
Anschlüsse: 1x DN100 / 1x 2" / 2x 1/2" / 4x d200mm (seitlich); -:  
2x Entlüftung / 1x d70mm / 1x d140mm / 1x d390mm (oben);  
Abmessungen: (gesamt mit Anschlüsse und Verstärkung); Länge:  
2450 mm; Breite: 1520 mm; Höhe: 2100 mm; Gewicht: 300 kg;  
Weitere Infos: (3-fache Füllstandsüberwachung (IFM KQ6008));

28355 Rechteckbehälter / /  
Behandlungsbehälter / Speicherbehälter /  
Raumspartank

Beschreibung: Verstärkter Rechteckbehälter aus PE. (Industrie -  
und Sicherheitstank); Typ: Rechteckbehälter zur Speicherung von  
Flüssigkeiten; Hersteller: Werit; Baujahr: unbekannt;  
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg;  
Status: gebraucht - gut; Volumen: 5 m<sup>3</sup>; Material: PE ;  
Anschlüsse: 2x DN100 / 4x d200mm (seitlich); -: 2x Entlüftung /  
1x d70mm / 1x d140mm / 1x d390mm (oben (zusätzlich 1x  
DN1250 mit Drosselventil / 2x Ausschnitt d220mm));  
Abmessungen: (gesamt mit Anschlüsse und Verstärkung); Länge:  
2450 mm; Breite: 1520 mm; Höhe: 2100 mm; Gewicht: 300 kg;

28359 Dosierpumpe / Dosierbehälter  
/Ansetz- und Dosierstation

Beschreibung: Dosierstation mit Zeitschaltuhr  
1. Dosierbehälter aus PE  
2. 1 Stk. Dosierpumpe Prominent gamma L

; Hersteller: Pro Minent; Baujahr: 2007; Dokumentation: nein;  
Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Volumen: 50 l  
(Behälter); Material: PE (Behälter); Durchmesser: 400 mm  
(Behälter); Höhe: 800 mm (gesamt); Fördermenge: 7.1 l/h  
(Dosierpumpe); Material: PP (Pumpenkopf); Druck: 7.1 bar;  
Spannung: 230 V; Weitere Infos: (Dosierpumpe ohne  
Abdeckklappe);

28361 Dosierpumpe / Dosierbehälter  
/Ansetz- und Dosierstation

Beschreibung: 1. Dosierbehälter aus PE  
2. 1 Stk. Dosierpumpe Prominent gamma 4

; Hersteller: ProMinent; Baujahr: 2007; Dokumentation: nein;  
Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Volumen: 50 l  
(Behälter); Material: PE (Behälter); Durchmesser: 400 mm  
(Behälter); Höhe: 800 mm (gesamt); Fördermenge: 0.20 l/h  
(Dosierpumpe); Weitere Infos: (Pumpenkopf aus Acrylglas);  
Druck: 10 bar; Spannung: 230 V; Weitere Infos: (Dosierpumpe  
ohne Abdeckklappe);

28397 Rührwerksbehälter / Rundbehälter /  
Behandlungsbehälter / Speicherbehälter /  
Lagertank

Beschreibung: Rührwerksbehälter aus PP mit Rührwerk.  
(Getrieberührwerk); Typ: Rundbehälter; Hersteller: KFT; Baujahr:  
1996; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status:  
gebraucht - gut; Volumen: 4.3 m<sup>3</sup>; Behälterboden: schräg ;  
Temperatur: 30 °C (max. Betriebstemperatur); Material: PP ; Höhe:  
2030 mm (O.K. Behälter); Durchmesser: 1750 mm (Behälter); Höhe:  
2400 mm (gesamt (mit Motor)); Anschlüsse: 2x DN32 (seitlich,  
diverse Anschlüsse im Behälteroberteil); Durchmesser: 500 mm  
(Mannloch ohne Deckel); Weitere Infos: (Rührwerk Hersteller  
TMR (Getrieberührwerk)); Länge: 1200 mm (Wellenlänge);  
Durchmesser: 600 mm (Flügel); Material: PP (Welle und Flügel);  
Leistung: 1.5 kW (Motor); Spannung: 400 V; Umdrehungen: 70  
1/min (Getriebe); Zubehör: (pH-Regler von Endress+Hauser, 2  
Stk. GEMÜ pneumatische Membranventile);

28399 Rührwerksbehälter / Rundbehälter /  
Behandlungsbehälter / Speicherbehälter /  
Lagertank

Beschreibung: Rührwerksbehälter aus PP mit Rührwerk.  
(Getrieberührwerk); Typ: Rundbehälter; Hersteller: KFT; Baujahr:  
1996; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status:  
gebraucht - gut; Volumen: 5.7 m<sup>3</sup>; Behälterboden: schräg ;  
Material: PP ; Höhe: 2030 mm (O.K. Behälter); Durchmesser: 1900  
mm (Behälter); Höhe: 2400 mm (gesamt (mit Motor)); Anschlüsse:  
1x DN65 (Stutzen abgesägt) 1x DN32 / 1x DN15 (seitlich, diverse  
Anschlüsse im Behälteroberteil); Durchmesser: 500 mm (Mannloch  
(PVC Deckel)); Weitere Infos: (Rührwerk Hersteller TMR  
(Getrieberührwerk)); Länge: 1200 mm (Wellenlänge); Durchmesser:  
550 mm (Flügel); Material: Edelstahl (Welle und Flügel); Leistung:  
1.1 kW (Motor); Spannung: 400 V; Umdrehungen: 75 1/min  
(Getriebe);



<p>28441 Chargenbehandlungsbehälter, Kunststoffbehälter, Neutralisationsbehälter, Abwasserneutralisation, PP Rechteckbehälter mit 2 Rührwerken</p>	<p>Beschreibung: Rechteckbehälter mit Tauchwand und zwei Kammern. (Behälter hat noch Fettansätze von der Vornutzung für Abwässer aus der Lebensmittelindustrie); Typ: Rechteckbehälter; Hersteller: Antech; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 6.5 m<sup>3</sup> (aufgeteilt auf 2 Kammer); Abmessungen: (Länge 2800, Breite 1800, Höhe 2150 mm (gesamt)); Temperatur: 35 °C (Betriebstemperatur max.); Behälterboden: schräg (je Kammer); Durchmesser: 580 mm ( 2x Mannloch ohne Abdeckung); Anschlüsse: 1X DN150 / 1x DN100 / 1x DN50 / 2x DN25 ;</p>
<p>28443 Kunststoffbehälter, pH-Endkontrolle, PP Rechteckbehälter</p>	<p>Beschreibung: Behälter hat noch Fettansätze von der Vornutzung für Abwässer aus der Lebensmittelindustrie; Typ: Rechteckbehälter; Hersteller: Antech; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 2.5 m<sup>3</sup>; Behälterboden: schräg ; Abmessungen: (Länge 1900, Breite 1050, Höhe 2150 mm (gesamt)); Temperatur: 35 °C (Betriebstemperatur max.); Durchmesser: 600 mm (Mannloch ohne Abdeckung); Anschlüsse: 1X DN110 / 3x DN50 (2 Stutzen abgetrennt d110 (siehe Foto));</p>
<p>28445 Chemikalienlagertank mit Auffangbehälter / Speichertank</p>	<p>Hersteller: KFT; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Beschreibung: (Chemikaliertank); Volumen: 1.71 m<sup>3</sup>; Behälterboden: flach ; Material: PE ; Temperatur: 40 °C (max. Betriebstemperatur); Höhe: 2000 mm (Behälter); Durchmesser: 1050 mm; Höhe: 2450 mm (gesamt); Anschlüsse: 1x DN100 / 1x DN80 / 2x DN50 / 1x DN40 (oben); Zubehör: (1x Füllstandsmessung); Durchmesser: 300 mm (Wartungsflansch mit Abdeckung); Beschreibung: (Auffangwanne); Volumen: 2.5 m<sup>3</sup>; Höhe: 2000 mm; Durchmesser: 1300 mm;</p>
<p>28475 Rührwerk mit gummierter Welle und Flügel / Schnellläufer</p>	<p>Typ: DS4/2,2; Hersteller: RVT Systeme; Baujahr: 2004; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Pumpen Container; Status: gebraucht - befriedigend; Leistung: 2.2 kW (Rührwerk); Stromstärke: 4.9 A; Spannung: 400 V; Umdrehungen: 1420 1/min; Länge: 1200 mm (Welle); Länge: 1600 mm (gesamt); Durchmesser: 200 mm (Flügel); Gewicht: 60 kg; Weitere Infos: (Welle und Flügel gummiert); - : (leichte Mängel am Lüfterdeckel / Kühlrippen);</p>
<p>28527 CRYO-Behälter / Edelstahlbehälter für Stickstoff / Sauerstoff / Argon / Dewargefäß</p>	<p>Beschreibung: Für tiefkalte verflüssigte Gase wie Stickstoff, Sauerstoff und Argon; Typ: CS 150 SK; Hersteller: Cryo Anlagenbau; Baujahr: 2005; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Material: Edelstahl ; Inhalt: 150 l; Druck: 1.5 bar (zul. Betriebsüberdruck); Temperatur: - 196 °C (Betriebstemperatur); Fabrikationsnummer: 9432 ; Durchmesser: 600 mm (Behälter); Höhe: 800 mm (Behälter); Abmessungen: (gesamt); Breite: 800 mm; Höhe: 1300 mm; Gewicht: 121 kg (ca.);</p>

28537 WERIT Raumspartank / Rechteckbehälter / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter /	Beschreibung: Verstärkter Rechteckbehälter aus PE. mit 4 Bandagen (Industrie - und Sicherheitstank); Typ: Rechteckbehälter zur Speicherung von Flüssigkeiten; Hersteller: Werit; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 5 m³; Material: PE ; Anschlüsse: 1x DN63 (seitlich unten (Flansch)); -: 1x DN100 / 1x S160 / 3x S100 (oben); Abmessungen: (gesamt mit Anschlüsse und Verstärkung); Länge: 2500 mm; Breite: 1350 mm; Höhe: 2000 mm; Gewicht: 250 kg;
28539 WERIT Raumspartank / Rechteckbehälter / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter /	Beschreibung: Verstärkter Rechteckbehälter aus PE. mit 4 Bandagen (Industrie - und Sicherheitstank); Typ: Rechteckbehälter zur Speicherung von Flüssigkeiten; Hersteller: Werit; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 5 m³; Material: PE ; Anschlüsse: 1x DN63 (seitlich unten (Flansch)); -: 1x DN100 / 1x S160 / 3x S100 (oben); Abmessungen: (gesamt mit Anschlüsse und Verstärkung); Länge: 2500 mm; Breite: 1350 mm; Höhe: 2000 mm; Gewicht: 250 kg;
28557 Speicherbehälter / Behandlungsbehälter/ Chemikaliertank	Beschreibung: Chemikaliertank aus PE (Mannloch wurde entfernt (abgesägt); Typ: 030 / 19 / 178 - 3; Hersteller: Schwaben Kunststoff; Baujahr: 1991; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 3 m³; Material: PE ; Durchmesser: 1500 mm; Höhe: 1870 mm (Behälter); Höhe: 2100 mm (gesamt); Temperatur: 30 °C (Betriebstemperatur); Fabrikationsnummer: 12845 / 2 ; -: Prüfzeichen: PA - VI 321.028 ; -: Medium: Salzsäure 30 - 33 % ; Mängel: leichte (Mannloch rausgesägt (oben));
28559 Dosierpumpe / Dosierbehälter /Ansetz- und Dosierstation	Beschreibung: 1. Dosierbehälter aus PE mit Saug - und Füllstandslanze 2. 1 Stk. Dosierpumpe Prominent beta 4  ; Hersteller: ProMinent; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Volumen: 300 l (Behälter); Material: PE (Behälter); Durchmesser: 630 mm (Behälter); Höhe: 1060 mm (Behälter); Höhe: 1320 mm (gesamt); Fördermenge: 7.1 l/h (Dosierpumpe); Druck: 7 bar; Spannung: 230 V; Weitere Infos: (Pumpenkopf aus PP / Dosierpumpe mit Abdeckhaube);
28561 Dosierpumpe / Dosierbehälter /Ansetz- und Dosierstation	Beschreibung: 1. Dosierbehälter aus PE mit Sauglanze und Füllstandsmessung 2. 1 Stk. Dosierpumpe Prominent beta 4  ; Hersteller: ProMinent; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Volumen: 300 l (Behälter); Material: PE (Behälter); Durchmesser: 630 mm (Behälter); Höhe: 1060 mm (Behälter); Höhe: 1300 mm (gesamt); Fördermenge: 20.4 l/h (Dosierpumpe); Druck: 2 bar; Spannung: 230 V; Weitere Infos: (Pumpenkopf aus PP);

28635 Rundbehälter / Behandlungsbehälter /  
/ Rührwerksbehälter / Speicherbehälter

Beschreibung: Rührwerksbehälter, Neutralisationsbehälter mit Rührwerk und pH-Messung; Hersteller: DKV - GmbH; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 5.5 m<sup>3</sup> (Nutzvolumen); Behälterboden: flach ; Material: PP ; Höhe: 2520 mm (Behälter); Höhe: 2850 mm (gesamt); Durchmesser: 1700 mm (Behälter); Breite: 2000 mm (gesamt mit Anschlüsse); Anschlüsse: 2x DN50 / 1x DN25 (oben); Anschlüsse: 1x DN125 / 1x DN50 / 2x pH-Messung (seitlich); Leistung: 2.2 kW (Rührwerk (Schnellläufer) Hersteller Geppert Typ 4/2.2); Umdrehungen: 1410 ; Länge: 2100 mm (Wellenlänge); Durchmesser: 180 mm (Flügel); Weitere Infos: (Welle und Flügel aus Kunststoff); -: (Behälter oben geschlossen mit Klappe); Zubehör: (1x Füllstandsmessung ASV Stübbe NIS 1); -: (2X pH-Sonde HIBPGT 2-T68); -: (2x Wechselarmatur Jumo 202822 (zum Ein-und Ausbau des Sensors unter Prozessbedingungen)); -: (2x pH- Messumformer Jumo dTrans mit Schaltkasten);

28637 Rundbehälter / Behandlungsbehälter /  
/ Rührwerksbehälter / Speicherbehälter

Beschreibung: Rührwerksbehälter, Vorlagebehälter, Neutralisationsbehälter mit Rührwerk und pH-Messung; Hersteller: DKV - GmbH; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 5.5 m<sup>3</sup> (Nutzvolumen); Behälterboden: flach ; Material: PP ; Höhe: 2520 mm (Behälter); Höhe: 2850 mm (gesamt); Durchmesser: 1700 mm (Behälter); Breite: 2000 mm (gesamt mit Anschlüsse); Anschlüsse: 2x DN50 / 1x DN25 (oben); Anschlüsse: 1x DN125 / 1x DN50 / 2x pH-Messung (seitlich); Leistung: 2.2 kW (Rührwerk (Schnellläufer) Hersteller Geppert Typ 4/2.2); Umdrehungen: 1410 ; Länge: 2100 mm (Wellenlänge); Durchmesser: 180 mm (Flügel); Weitere Infos: (Welle und Flügel aus Kunststoff); -: (Behälter oben geschlossen mit Klappe); Zubehör: (1x Füllstandsmessung Prosonic T FMU230E); -: (2X pH-Sonde Trecline 201020); -: (2x Wechselarmatur Jumo 202822 (zum Ein-und Ausbau des Sensors unter Prozessbedingungen)); -: (2x pH- Messumformer Jumo dTrans mit Schaltkasten);

28653 Rundbehälter / Speicherbehälter  
oben geschlossen mit Deckel / Lagertank

Beschreibung: Speicherbehälter / Stapelbehälter aus PE mit leichten Gebrauchsspuren ; Typ: Rundbehälter; Hersteller: unbekannt; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 10.0 m<sup>3</sup> (Nutzvolumen); Behälterboden: flach ; Material: PE ; Höhe: 2980 mm (Behälter); Höhe: 3300 mm (gesamt mit Anschlüsse); Durchmesser: 2200 mm (Behälter); Breite: 2350 mm (gesamt mit Anschlüsse); Durchmesser: 500 mm (Mannloch); Anschlüsse: 1x DN65 / 1x DN50 mm (seitlich); Weitere Infos: (Mannloch ohne Deckel); Anschlüsse: (oben 3x DN80 / 1x DN50 / 1x D130);

28657 Rundbehälter / Speicherbehälter  
oben geschlossen ohne Deckel /  
Lagertank

Beschreibung: Speicherbehälter / Stapelbehälter aus PE mit leichten Gebrauchsspuren ; Typ: Rundbehälter; Hersteller: unbekannt; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 10.0 m<sup>3</sup> (Nutzvolumen); Behälterboden: flach ; Material: PE ; Höhe: 2980 mm (Behälter); Höhe: 3300 mm (gesamt mit Anschlüsse); Durchmesser: 2200 mm (Behälter); Breite: 2350 mm (gesamt mit Anschlüsse); Durchmesser: 500 mm (Mannloch); Anschlüsse: 1x DN65 mm (seitlich); Weitere Infos: (Mannloch ohne Deckel); Anschlüsse: (oben 3x DN80 / 1x DN50 / 1x D130);

28659 Rundbehälter / offener  
Speicherbehälter / Lagertank

Beschreibung: Speicherbehälter / Stapelbehälter aus PE mit Gebrauchsspuren. Behälteroberseite wurde entfernt.; Typ: Rundbehälter; Hersteller: unbekannt; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 12.0 m<sup>3</sup>; Behälterboden: flach ; Material: PE ; Höhe: 2980 mm (Behälter); Höhe: 3050 mm (gesamt); Durchmesser: 2350 mm (Behälter); Breite: 2500 mm (gesamt mit Anschlüsse); Anschlüsse: 1x DN50 mm (seitlich);

## Thermische Verfahren

21025 Heizstab/Badwärmer

Typ: KB 600-600; Hersteller: Rotkappe; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - befriedigend; Spannung: 230 V; Leistung: 2000 W; Länge: 1090 mm;

21027 Winkelheizstab /  
Heizstab/Badwärmer

Typ: KB 1250-9; Hersteller: Rotkappe; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Spannung: 220 V; Leistung: 2,8 kW; Länge: 1350 mm;

22255 Plattenwärmetauscher /  
Wärmetauscher

Beschreibung: Plattenpaket verblockt; Typ: W1ARB; Hersteller: Axa Maschinenbau; Baujahr: 1994; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg A4; Status: gebraucht - befriedigend; Inhalt: 7.5 l; Plattenanzahl: 29 ; Anschlüsse: 4 X DN 50 ; Höhe: 800 mm; Breite: 330 mm; Tiefe: 570 mm;

23187 Plattenwärmetauscher /  
Wärmetauscher

Beschreibung: Plattenwärmetauscher aus Edelstahl zur vertikalen Montage. Plattenpaket erweiterbar; Typ: Sigma 17; Hersteller: Schmidt; Baujahr: 1985; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg A5; Status: gebraucht - sehr gut; Inhalt: 6 l; Plattenanzahl: 26 ; Anschlüsse: (Wasser DN40 PN10); Anschlüsse: (Produkt DN40 PN10); Länge: 830 mm (gesamt); Breite: 450 mm (gesamt); Höhe: 1220 mm (gesamt); Abmessungen: (Plattenpaket Länge 150 / Breite 300 / Höhe 1020mm); Material: (Plattenpaket, Tauscherplatten und Verrohrung aus 1.4541 (V2A)); Temperatur: 50 °C (max. zulässig); Druck: 10 bar (max. zulässig); Sonstiges: SONDERPREIS: Die Dichtungen sind gequollen und müssen ersetzt werden!!! ;

23419 Heizstab/Badwärmer

Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Spannung: 230 V; Leistung: 2500 W; Länge: 600 mm (Eintauchtiefe); Schutzklasse: 65 IP; Material: (Quarzglas);

- 23863 Ringspalt Wärmetauscher; Doppelrohrwärmetauscher; Kondensator für leicht brennbare Flüssigkeiten
- Beschreibung: Wärmetauscher zur Kühlung gasförmiger oder flüssiger Medien. Ehemaliger Einsatz in einem pharmazeutischen Betrieb zur Kühlung von Flüssigkeiten mit niedrigen Flammpunkten (z.B. Aceton / Methanol); Typ: W 1601; Hersteller: Provatech; Baujahr: 1994; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Inhalt: 20 l (Innenraum); Inhalt: 12 l (um die Rohre); Druck: 1 bar (zul. Betriebsüberdruck Innenraum); Druck: 5 bar (zul. Betriebsüberdruck Außenraum); Temperatur: 150 °C (zul. Betriebstemperatur Innenraum); Temperatur: 50 °C (zul. Betriebstemperatur Außenraum); Material: 1.4301 (Mantel und Rohrboden); Material: 1.4571 (Innenrohre und Gewindestutzen); Material: PTFE (Dichtungen); Länge: 1400 mm; Flansch/Gewinde: DN 80 / DN 25 ; Flansch/Gewinde: 1 ``;
- 24357 Badwärmetauscher; Wärmetauscher; Wärmetauscher für den Einsatz in Galvanobetrieben
- Beschreibung: Badwärmetauscher aus PP für korrosive Medien wie z.B. anorganische Medien. Einsatzbereich an Beiz- oder Ätzbädern in der Galvanoindustrie. Wärmetauscher für den Einsatz innerhalb des Bades.; Hersteller: Rekuperator KG; Baujahr: 1992; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Länge: 1650 mm (gesamt mit Anschlüssen); Breite: 150 mm (gesamt mit Anschlüssen); Höhe: 750 mm (gesamt mit Anschlüssen); Anschlüsse: (Wasserein- und ausgang je DN25 Außengewinde); Höhe: 450 mm (Eintauchtiefe); Druck: 5 bar (max. zulässiger Betriebsdruck bei 45°C); Druck: 10 bar (Prüfdruck bei 15°C); Material: (vollständig aus PP); Weitere Infos: 1.62 m<sup>2</sup> (Wärmetauscherfläche); Temperatur: 7 °C (Wasser); Volumenstrom: 1445 kg/h (Wärmeträgermedium); Weitere Infos: 108 mbar (Druckverlust); Mängel: leichte (Gewindeanschluß abgebrochen);
- 24519 Badwärmetauscher; Wärmetauscher; Wärmetauscher für den Einsatz in Galvanobetrieben
- Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg A3; Status: gebraucht - befriedigend; Material: (Edelstahl); Anschlüsse: (Wasserausgang DN20 Außengewinde); Länge: 1100 mm; Länge: 1350 mm (gesamt); Höhe: 190 mm; Höhe: 700 mm (gesamt mit Anschlüssen); Gewicht: 12 kg;
- 25475 Badwärmetauscher; Wärmetauscher; Wärmetauscher für den Einsatz in Galvanobetrieben
- Beschreibung: Badwärmetauscher aus PVDF für korrosive Medien wie z.B. anorganische Medien. Einsatzbereich an Beiz- oder Ätzbädern in der Galvanoindustrie. Wärmetauscher für den Einsatz innerhalb des Bades.; Hersteller: LPW; Baujahr: 1998; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Druck: 6 bar (max. zulässiger Betriebsdruck bei 105°C); Druck: 16 bar (Prüfdruck bei 15°C); Material: (vollständig aus PVDF); Weitere Infos: 4.89 m<sup>2</sup> (Wärmetauscherfläche); Temperatur: 105 °C (Wasser); Volumenstrom: 2099 kg/h (Wärmeträgermedium); Weitere Infos: 110 mbar (Druckverlust); Anschlüsse: (Anschlüsse abgetrennt, Wasserein- und ausgang je DN25); Höhe: 450 mm (Eintauchtiefe); Länge: 1600 mm (Eintauchlänge); Höhe: 1500 mm (gesamt mit Anschlüssen); Breite: 100 mm (gesamt mit Anschlüssen); Länge: 1900 mm (gesamt mit Anschlüssen); Mängel: leichte (Undichtigkeit wurde beseitigt);

25975 Wärmebad / Heizbad mit Thermostat	Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - zu prüfen; Volumen: 0.1 m <sup>3</sup> ; Behälterboden: flach ; Material: Edelstahl ; Temperatur: 80 °C (max.); Abmessungen: 700X600X650 mm (aussen); : 600X500X400 (innen); Anschlüsse: 2X 1 `` (Gewinde);
26141 Druckluftkältetrockner	Typ: TA 5; Hersteller: Kaeser; Baujahr: 2011; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg D1; Status: gebraucht - sehr gut; Druck: 16 bar (Betriebsdruck (Luftsystem)); Weitere Infos: (Kältemittel R134a); Spannung: 230 V; Stromstärke: 2.0 A; Abmessungen: ; Länge: 480 mm; Breite: 640 mm; Höhe: 780 mm; Gewicht: 65 kg (ca.); Leistung: 0.6 m <sup>3</sup> Durchsatz bei 7 bar Betriebsüberdruck ;
26637 Gas - Kondensator, Edelstahlwärmetauscher, Rückkühler, Trockner, Demistor	Beschreibung: Kondensator mit Füllkörpern für die Verflüssigung von Gasen mittels eines extrem kalten Kühlmediums.; Typ: E03; Hersteller: Honio Italia; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Abmessungen: mm (Länge (liegend) 2100, Breite (mit Pratzen)800, Durchmesser 600mm); Gewicht: 260 kg; Anschlüsse: (2x DN80 Gasanschlüsse, 2x DN20 Kühlmedium, 1xDN25 Kondensatablass); Druck: 0.49 bar (max. Manteldruck); Druck: 16 bar (max. Kühlrohldruck); Temperatur: -100 / 40 °C (min. / max. Manteltemperatur); Temperatur: -196 / 40 °C (min. / max. Rohrtemperatur); Volumen: 130 l (Mantelvolumen); Volumen: 16 l (Rohrvolumen); Zubehör: (Pt100 Temperaturmessung); Material: 1.4306 (Edelstahl);
26853 ROTKAPPE-Heizstab/Badwärmer	Typ: B-FC 630/1,25-230; Hersteller: Rotkappe; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Spannung: 230 V; Leistung: 1250 W; Länge: 630 mm (Eintauchtiefe); Schutzklasse: 65 IP; Material: (PTFE);
26859 Heizstab/Badwärmer wasserdichte Ausführung	Typ: 3500W; Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 400 V; Leistung: 3500 W; Länge: 990 mm (Eintauchtiefe); Schutzklasse: 68 IP; Material: (Edelstahl);
26861 Heizstab/Badwärmer	Typ: Goldkopf 3150W; Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 400 V; Leistung: 3150 W; Länge: 970 mm (Eintauchtiefe); Schutzklasse: 64 IP; Material: (Edelstahl);
26871 GOLDKOPF-Heizstab/Badwärmer	Typ: Goldkopf 1600W; Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 220 V; Leistung: 1600 W; Länge: 600 mm (Eintauchtiefe); Schutzklasse: 64 IP; Material: (Keramik);
26873 Heizstab/Badwärmer	Typ: Goldkopf 1450W; Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 220 V; Leistung: 1450 W; Länge: 500 mm (Eintauchtiefe); Schutzklasse: 64 IP; Material: (Keramik);

26875 Heizstab/Badwärmer	Typ: Goldkopf 1300W; Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 230 V; Leistung: 1300 W; Länge: 600 mm (Eintauchtiefe); Schutzklasse: 64 IP; Material: (Keramik);
26877 Heizstab/Badwärmer	Typ: Goldkopf 2000W; Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 220 V; Leistung: 2000 W; Länge: 600 mm (Eintauchtiefe); Schutzklasse: 64 IP; Material: (Keramik);
26881 Heizstab/Badwärmer	Typ: Goldkopf1000W; Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 400 V; Leistung: 1000 W; Länge: 500 mm (Eintauchtiefe); Schutzklasse: 64 IP; Material: (Stahl mit PE-Ummantelung);
26883 Heizstab/Badwärmer	Typ: Goldkopf1000W; Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 230 V; Leistung: 1000 W; Länge: 500 mm (Eintauchtiefe); Schutzklasse: 64 IP; Material: (Stahl mit PE-Ummantelung);
26885 Heizstab/Badwärmer	Typ: Goldkopf1000W; Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 230 V; Leistung: 1000 W; Länge: 500 mm (Eintauchtiefe); Schutzklasse: 64 IP; Material: (Stahl mit PE-Ummantelung);
26891 Heizstab/Badwärmer	Typ: Goldkopf 1500W; Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 220 V; Leistung: 1500 W; Länge: 580 mm (Eintauchtiefe); Schutzklasse: 64 IP; Material: (Quarzglas);
26893 Heizstab/Badwärmer	Typ: Goldkopf 2000W; Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 230 V; Leistung: 2000 W; Länge: 780 mm (Eintauchtiefe); Schutzklasse: 64 IP; Material: (Quarzglas);
26895 Heizstab/Badwärmer	Typ: Goldkopf 2000W; Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 230 V; Leistung: 2000 W; Länge: 600 mm (Eintauchtiefe); Schutzklasse: 64 IP; Material: (Quarzglas);
26897 Heizstab/Badwärmer	Typ: Goldkopf 2500W; Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 230 V; Leistung: 2500 W; Länge: 950 mm (Eintauchtiefe); Schutzklasse: 64 IP; Material: (Quarzglas);

26943 Rohrbündel Wärmetauscher / Rohrbündelwärmetauscher	Beschreibung: Rohrbündelwärmetauscher aus V2A in gutem Zustand.; Hersteller: Led Italia; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg D3; Status: gebraucht - gut; Inhalt: 60 l (Mantelraum berechnet); Inhalt: 4 l (Rohrraum berechnet); Material: (V2A Edelstahl); Weitere Infos: 1.3 m <sup>2</sup> (Wärmetauscherfläche berechnet); Anschlüsse: (2 x 2" Mantelraum, DN25/DN40 Rohrraum); Abmessungen: ; Länge: 1050 mm (gesamt); Durchmesser: 320 mm (aussen); Gewicht: 75 kg (ca.);
26945 Rohrbündel Wärmetauscher / Rohrbündelwärmetauscher	Beschreibung: Rohrbündelwärmetauscher aus V2A in gutem Zustand.; Hersteller: Led Italia; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Inhalt: 60 l (Mantelraum berechnet); Inhalt: 4 l (Rohrraum berechnet); Material: (V2A Edelstahl); Weitere Infos: 1.3 m <sup>2</sup> (Wärmetauscherfläche berechnet); Anschlüsse: (2 x 2" Mantelraum, DN25/DN40 Rohrraum); Abmessungen: ; Länge: 1050 mm (gesamt); Durchmesser: 320 mm (aussen); Gewicht: 75 kg (ca.);
27095 Heizschlange/ Badwärmer	Hersteller: Galmatherm; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Leistung: 4000 W; Spannung: 230 V; Schutzklasse: 64 IP; Tiefe: 520 mm (Eintauchtiefe); Breite: 290 mm;
27097 Heizelement / Badwärmer	Hersteller: Galmatherm; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Leistung: 1000 W; Spannung: 230 V; Schutzklasse: 64 IP; Tiefe: 350 mm (Eintauchtiefe); Breite: 200 mm;
27099 Heizelement / Badwärmer / Heizstab	Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Leistung: 2000 W; Spannung: 220 V; Tiefe: 450 mm (Eintauchtiefe); Breite: 470 mm; Material: Heizstab PTFE Ummantelt - für aggressive Flüssigkeiten ;
27103 Heizelement / Badwärmer / Heizstab	Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Leistung: 2000 W; Spannung: 220 V; Tiefe: 700 mm (Eintauchtiefe); Breite: 520 mm; Material: Heizstab PTFE Ummantelt - für aggressive Flüssigkeiten ;
27107 Heizelement / Badwärmer / Heizstab	Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Leistung: 4000 W; Spannung: 400 V; Tiefe: 700 mm (Eintauchtiefe); Breite: 430 mm; Schutzklasse: 64 IP; Material: Heizstab PTFE Ummantelt - für aggressive Flüssigkeiten ;
27109 Heizelement / Badwärmer / Heizstab	Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Leistung: 4000 W; Spannung: 400 V; Tiefe: 800 mm (Eintauchtiefe); Breite: 130 mm; Schutzklasse: 64 IP; Material: Heizstab PTFE Ummantelt - für aggressive Flüssigkeiten ;



27111 Heizelement / Badwärmer

Typ: Polytetraflon; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Leistung: 3000 W; Spannung: 230 V; Tiefe: 420 mm (Eintauchtiefe); Breite: 90 mm; Leistung: 2,2 W/cm<sup>2</sup>; Material: Heizstab PTFE Ummantelt - für aggressive Flüssigkeiten ;

27399 FUNKE FP 205  
Plattenwärmetauscher / Wärmetauscher

Typ: FP 205-49-1-NH-1 6.0 bar; Hersteller: Funke; Baujahr: 2010; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Inhalt: 14,2 l; Plattenanzahl: 49 ; Anschlüsse: 4 X DN 100 ; Druck: 6 bar (max.); Temperatur: 0,0 min °C (Warme,-u. Kalte Seite); Temperatur: 120.0 max °C (Warme,-u. Kalte Seite); Höhe: 1110 mm; Breite: 470 mm; Tiefe: 890 mm;

27401 FUNKE-Plattenwärmetauscher /  
Wärmetauscher

Beschreibung: Plattenwärmetauscher mit Spannvorrichtung aus Stahl beschichtet und Plattenpaket aus Edelstahl; Typ: FP-22-25-1-NH-1 10.0 bar; Hersteller: Funke; Baujahr: 2010; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Inhalt: 5,3 l; Plattenanzahl: 25 ; Anschlüsse: 4 X DN 50 ; Druck: 10 bar (max.); Temperatur: 0,0 min °C (Warme,-u. Kalte Seite); Temperatur: 120.0 max °C (Warme,-u. Kalte Seite); Höhe: 1120 mm; Breite: 760 mm; Tiefe: 320 mm;

27403 Plattenwärmetauscher /  
Wärmetauscher

Beschreibung: Plattenwärmetauscher mit Spannvorrichtung aus Stahl beschichtet und Plattenpaket aus Edelstahl; Typ: FP-22-21-1-NH-1 10.0 bar; Hersteller: Funke; Baujahr: 2010; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Inhalt: 4,4 l; Plattenanzahl: 21 ; Anschlüsse: 4 X DN 50 ; Druck: 10 bar (max.); Temperatur: 0,0 min °C (Warme,-u. Kalte Seite); Temperatur: 120.0 max °C (Warme,-u. Kalte Seite); Höhe: 1120 mm; Breite: 380 mm; Tiefe: 320 mm;

27917 Plattenwärmetauscher /  
Wärmetauscher

Beschreibung: Plattenwärmetauscher mit Spannvorrichtung aus Stahl beschichtet und Plattenpaket aus Edelstahl; Typ: Sigma x 13 NAL; Hersteller: Schmitt-Bretten GmbH; Baujahr: 2001; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg D3; Status: gebraucht - befriedigend; Plattenanzahl: 21 ; Temperatur: 15 - 60 °C (Ein Wasser 1 Wasser 2); Temperatur: 40 - 35 °C (Aus ); Volumenstrom: 6047 - 6092 l/h; Inhalt: 4 l (gesamt); Filterfläche: 2.3 m<sup>2</sup>; Leistung: 175 kW; Druck: 0.15 bar (Druckverlust); Plattenstärke: 0.5 mm; Material: 1.4401 (Edelstahl); Temperatur: 100 °C (max Betriebstemperatur); Anschlüsse: DN 65 ; Abmessungen: (gesamt); Breite: 300 mm; Höhe: 880 mm; Tiefe: 390 mm; Gewicht: 115 kg;

28057 Spiral Wärmetauscher aus  
Edelstahl/ Wärmetauscher

Beschreibung: Spiral Wärmetauscher mit Spannvorrichtung. Verschraubung und Spiralbänder aus Edelstahl. Standfüße und Deckel aus Stahl; Typ: SL2; Hersteller: GEA Canzler GmbH; Baujahr: 2000; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Inhalt: 310 l (Kammer A); Inhalt: 310 l (Kammer B); Material: Edelstahl (1.4404 (Spiralbänder)); Anschlüsse: 4x DN50 (Eintritt / Austritt); Anschlüsse: 2x DN25 (Entleerung); Druck: 6 bar (max.); Temperatur: 90 °C; Abmessungen: (gesamt); Länge: 2250 mm; Breite: 600 mm; Höhe: 2375 mm; Gewicht: 6200 kg; Sonstiges: Austauschfläche m<sup>2</sup> (33,5);

28059 Spiral Wärmetauscher aus  
Edelstahl/ Wärmetauscher

Beschreibung: Spiral Wärmetauscher mit Spannvorrichtung. Verschraubung und Spiralbänder aus Edelstahl. Standfüße und Deckel aus Stahl.; Typ: SL1; Hersteller: GEA Canzler GmbH; Baujahr: 2000; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Inhalt: 175 l (Kammer A); Inhalt: 205 l (Kammer B); Material: Edelstahl (Spiralbänder); Anschlüsse: 4x DN50 (Eintritt / Austritt); Anschlüsse: 2x DN25 (Entleerung); Druck: 6 bar (max.); Temperatur: 90 °C; Abmessungen: (gesamt); Länge: 2350 mm; Breite: 610 mm; Höhe: 2340 mm; Gewicht: 6250 kg; Sonstiges: Austauschfläche m<sup>2</sup> (25,3);

28277 Plattenwärmetauscher /  
Wärmetauscher

Beschreibung: Plattenwärmetauscher mit Spannvorrichtung aus Stahl beschichtet und Plattenpaket aus Edelstahl; Typ: Sigma M37 NXL; Hersteller: Schmitt-Bretten GmbH; Baujahr: 2010; Dokumentation: ; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fabrikationsnummer: PA-98717 ; Plattenanzahl: 22 ; Temperatur: 20 - 120 °C (min. - max. Betriebstemperatur); Inhalt: 13 / 12 l (Produkt 1 / Produkt 2); Filterfläche: 6.9 m<sup>2</sup>; Druck: 0.15 bar (Druckverlust); Plattenstärke: 0.5 mm; Material: Edelstahl (1.4404 (Platten)); Anschlüsse: 4x DN80 ; Abmessungen: (Wärmetauscher / gesamt); Länge: 450 / 600 mm; Tiefe: 665 / 1000 mm; Höhe: 1390 / 2400 mm; Gewicht: 370 kg (Leergewicht); Gewicht: 550 kg (gesamt);

28279 Plattenwärmetauscher /  
Wärmetauscher mit Pumpe, Gestell und  
Verrohrung

Beschreibung: Plattenwärmetauscher mit Spannvorrichtung aus Stahl beschichtet und Plattenpaket aus Edelstahl; Typ: Sigma M37 NXL; Hersteller: Schmitt-Bretten GmbH; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fabrikationsnummer: PA-98716 ; Plattenanzahl: 35 ; Temperatur: 20 - 120 °C (min. - max. Betriebstemperatur); Inhalt: 20 / 19 l (Produkt 1 / Produkt 2); Filterfläche: 10.9 m<sup>2</sup>; Plattenstärke: 0.5 mm; Material: Edelstahl (1.4404 (Platten)); Anschlüsse: 4x DN80 ; Abmessungen: (Wärmetauscher / gesamt); Länge: 450 / 600 mm; Tiefe: 665 / 1000 mm; Höhe: 1390 / 2400 mm; Gewicht: 370 kg (Leergewicht); Gewicht: 550 kg (gesamt); Weitere Infos: (Inhalt und Fläche wurden hochgerechnet); Zubehör: (Kreiselpumpe Hersteller KSB (Typ BL 040-125)); Fördermenge: 37 m<sup>3</sup>/h (max.); Förderhöhe: 17 m (max.); Anschlüsse: DN65 /DN40 (Saug / Druckseite); Material: Edelstahl (Pumpenkopf); Leistung: 3 kW;

28423 Plattenwärmetauscher /  
Wärmetauscher

Beschreibung: Plattenwärmetauscher mit Spannvorrichtung aus Stahl beschichtet und Plattenpaket aus Edelstahl; Typ: Sigma 38 RAL; Hersteller: Schmitt-Bretten GmbH; Baujahr: 2004; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fabrikationsnummer: PA-84869 ; Plattenanzahl: 36 ; Temperatur: 5 - 120 °C (min. - max. Betriebstemperatur); Inhalt: 33 / 35 l (Produkt 1 / Produkt 2); Druck: 6 bar (max.); Material: Edelstahl (Wärmetauscherplatten); Anschlüsse: 4x DN100 ; Abmessungen: (gesamt); Länge: 510 mm; Tiefe: 700 mm; Höhe: 1700 mm; Gewicht: 590 kg (gesamt);

28425 Plattenwärmetauscher /  
Wärmetauscher

Beschreibung: Plattenwärmetauscher mit Spannvorrichtung aus Stahl beschichtet und Plattenpaket aus Edelstahl; Typ: Sigma 38 RAL; Hersteller: Schmitt-Bretten GmbH; Baujahr: 2004; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fabrikationsnummer: PA-84869 ; Plattenanzahl: 36 ; Temperatur: 5 - 120 °C (min. - max. Betriebstemperatur); Inhalt: 33 / 35 l (Produkt 1 / Produkt 2); Druck: 6 bar (max.); Material: Edelstahl (Wärmetauscherplatten); Anschlüsse: 4x DN100 ; Abmessungen: (gesamt); Länge: 510 mm; Tiefe: 700 mm; Höhe: 1700 mm; Gewicht: 590 kg (gesamt);

28629 ALFA LVAL Plattenwärmetauscher /  
Wärmetauscher

Beschreibung: Plattenwärmetauscher mit Spannvorrichtung aus Stahl beschichtet und Plattenpaket aus Edelstahl; Typ: M6-FG; Hersteller: Alfa Laval; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fabrikationsnummer: 30107-02593 ; Plattenanzahl: 113 ; Material: Edelstahl (Wärmetauscherplatten); Weitere Infos: 2 / 2 (Produktgruppe); Temperatur: 65 / 65 °C (max. Betriebstemperatur); Inhalt: 17.2 /17.2 l; Druck: 16 /16 bar (max.); Anschlüsse: 4x 2 `` (Gewinde); Abmessungen: (Plattenabmessung); -: 750 x 250 mm; Abmessungen: (gesamt); Länge: 950 mm; Breite: 320 mm; Höhe: 890 mm; Gewicht: 230 kg (gesamt);

28631 ALFA LAVAL Plattenwärmetauscher /  
Wärmetauscher

Beschreibung: Plattenwärmetauscher mit Spannvorrichtung aus Stahl beschichtet und Plattenpaket aus Edelstahl; Typ: M6-FG; Hersteller: Alfa Laval; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fabrikationsnummer: 30107-02592 ; Plattenanzahl: 113 ; Material: Edelstahl (Wärmetauscherplatten); Weitere Infos: 2 / 2 (Produktgruppe); Temperatur: 65 / 65 °C (max. Betriebstemperatur); Inhalt: 17.2 /17.2 l; Druck: 16 /16 bar (max.); Anschlüsse: 4x 2 `` (Gewinde); Abmessungen: (Plattenabmessung); -: 750 x 250 mm; Abmessungen: (gesamt); Länge: 950 mm; Breite: 320 mm; Höhe: 890 mm; Gewicht: 230 kg (gesamt);

28639 Plattenwärmetauscher /  
Wärmetauscher

Beschreibung: Plattenwärmetauscher mit Isolierungsummantelung, Spannvorrichtung aus Stahl beschichtet und Plattenpaket aus Edelstahl; Typ: M10 - MFG; Hersteller: Alfa Laval; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fabrikationsnummer: 30106 - 32992 ; Plattenanzahl: 42 ; Beschreibung: (Platten (Freier Kanal 4mm)); Material: Edelstahl (Wärmetauscherplatten); Weitere Infos: S1 - S2 / S3 -S4 (Produktgruppe); Temperatur: 65 / 65 °C (max. Betriebstemperatur); Inhalt: 21.6 / 20.6 l; Druck: 16 /16 bar (max.); Anschlüsse: 4x DN100 (Flansch); Abmessungen: (nur Wärmetauscher / gesamt); Höhe: 1084 / 1360 mm; Breite: 470 / 660 mm; Tiefe: 270 / 1100 mm; Gewicht: 400 kg (gesamt);

28649 ALFA LAVAL Plattenwärmetauscher /  
Wärmetauscher

Beschreibung: Plattenwärmetauscher mit Isolierungsummantelung, Spannvorrichtung aus Stahl beschichtet und Plattenpaket aus Edelstahl; Typ: M10 - MFG; Hersteller: Alfa Laval; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fabrikationsnummer: 30106 - 32989 ; Plattenanzahl: 30 ; Beschreibung: (Platten (Freier Kanal 4mm)); Material: Edelstahl (Wärmetauscherplatten); Weitere Infos: S1 - S2 / S3 -S4 (Produktgruppe); Temperatur: 65 / 65 °C (max. Betriebstemperatur); Inhalt: 15.6 / 14.6 l; Druck: 16 /16 bar (max.); Anschlüsse: 4x DN100 (Flansch); Abmessungen: (nur Wärmetauscher / gesamt); Höhe: 1084 / 1360 mm; Breite: 470 / 660 mm; Tiefe: 200 / 940 mm; Gewicht: 400 kg (gesamt);

28655 ALFA LAVAL Plattenwärmetauscher /  
Wärmetauscher

Beschreibung: Plattenwärmetauscher mit Isolierungsummantelung, Spannvorrichtung aus Stahl beschichtet und Plattenpaket aus Edelstahl; Typ: M10 - MFG; Hersteller: Alfa Laval; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fabrikationsnummer: 30106 - 32990 ; Plattenanzahl: 22 ; Beschreibung: (Platten (Freier Kanal 4mm)); Material: Edelstahl (Wärmetauscherplatten); Weitere Infos: S1 - S2 / S3 -S4 (Produktgruppe); Temperatur: 65 / 65 °C (max. Betriebstemperatur); Inhalt: 11.6 / 10.6 l; Druck: 10 /10 bar (max.); Anschlüsse: 4x DN100 (Flansch); Abmessungen: (nur Wärmetauscher / gesamt); Höhe: 1084 / 1570 mm; Breite: 470 / 600 mm; Tiefe: 180 / 1100 mm; Gewicht: 400 kg (gesamt);

28661 ALFA LAVAL Plattenwärmetauscher /  
Wärmetauscher

Beschreibung: Plattenwärmetauscher mit Isolierungsummantelung, Spannvorrichtung aus Stahl beschichtet und Plattenpaket aus Edelstahl; Typ: TS20 - MFG; Hersteller: Alfa Laval; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fabrikationsnummer: 30107 - 02595 ; Plattenanzahl: 36 ; Beschreibung: (Platten (Freier Kanal 4mm)); Material: Edelstahl (Wärmetauscherplatten); Weitere Infos: S1 - S2 / S3 -S4 (Produktgruppe); Temperatur: 65 / 65 °C (max. Betriebstemperatur); Inhalt: 34.0 / 32.3 l; Druck: 16 /16 bar (max.); Anschlüsse: 4x DN200 (Flansch); Abmessungen: (nur Wärmetauscher / gesamt); Höhe: 1405 / 1405 mm; Breite: 800 / 850 mm; Tiefe: 270 / 1150 mm; Gewicht: 1090 kg (gesamt);