

Gesamtliste

vom: (18.03.2018)

Adsorption

12880 Kohlefilter Gehäuse	Produktart: Kohlefilter Gehäuse; Durchmesser: 250 mm; Durchmesser: innen 230 mm; Anschlüsse: 2 x DN60 ; Material: PP ; Höhe: 1050 mm; Gewicht: 10 kg; Farbe: grau ;
12916 Adsorbergehäuse	Produktart: Adsorbergehäuse; Durchmesser: 250 mm; Durchmesser: innen 230 mm; Anschlüsse: 2 x Innegewinde 48 mm ; Material: PP ; Höhe: 1300 mm; Farbe: grau ;
13300 Kohlefilter Gehäuse	Produktart: Kohlefilter Gehäuse; Durchmesser: 230 mm; Durchmesser: innen 180 mm; Höhe: 1050 mm; Material: PP ; Farbe: grau ;
26647 PP - Füllkörper, Kunststoff-Füllkörper für Luftwäscher	Beschreibung: Neue Kunststoff-Füllkörper für Luftwaschprozesse.; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: neu; Volumen: 1.0 m ³ (ca.); Durchmesser: 25 mm; Länge: 28 mm;

Förderung von Luft / Gasen

14766 Gebläse/ Niederdruckventilatoren/ Lüfter	Dokumentation: ja; Besichtigung: Ja; Lagerort: Lager Warburg C4; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Volumenstrom: 2000 m ³ /h (ca.); Umdrehungen: 2880 1/min; Frequenz: 50 Hz; Spannung: 230/400 V; Leistung: 1,5 kW (ca.); Länge: 500 mm; Breite: 480 mm; Höhe: 450 mm; Gewicht: 37 kg; Anschlüsse: 1 x 160 mm ; 1 x 240 mm ;
20159 Drehschieberverdichter / Verdichter / Gebläse	Typ: DT4 25/K; Hersteller: Becker; Baujahr: 2000; Dokumentation: nein; Besichtigung: Ja; Lagerort: Lager Warburg B3; Status: gebraucht - neuwertig; Drehzahl: 1420 U/min (min); Drehzahl: 1700 U/min (max); Volumenstrom: 25 / 30 m ³ /h; Druck: 1 bar (Verdichtungsenddruck); Spannung: 400 V; Leistung: 1.3 kW (Motor); Umdrehungen: 1690 U/min (Motor); Schutzklasse: 55 IP; Länge: 530 mm; Höhe: 290 mm; Breite: 310 mm; Weitere Infos: Handverstellung des Volumenstroms ;

20565 Pumpstation für
Flüssiggasdosierung/Dosierpumpe/
Hochdruckdosierpumpe

Beschreibung: Station bestehend aus
- Lewa Dosierpumpe
- Ein / Aus Schalter
- Anzeigen für Eluentdruck, Membranbruch, Füllgasdruck
- Anschlüsse für Rücklauf, Druckluft Füllgas ; Hersteller: Merck;
Baujahr: 1991; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort:
Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; -: Dosierpumpe Typ:
Lewa EL 1 ; Spannung: 400 V; -: Hublänge 20 ; -: Hubfrequenz
285 ; Motor: EX geschützt ;

22641 Dachentlüfter / Entlüfteranbauteil

Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg Z; Status:
gebraucht - gut; : (Lüfteranbauteil auf Platte montiert in 45°
Neigung); Abmessungen: (Platte); Länge: 1000 mm; Breite:
1000 mm; : 700x700 mm (Plattenausschnitt); : (Schacht); Länge:
730 mm; Breite: 530 mm; Höhe: 800 mm (bis Flansch);
Durchmesser: 550 mm (aussen Flansch); : 385 mm (innen);
Material: PP (Platte); : PVC (Schacht); : (passend zu Artikel
Nr. 22343 und 22505);

23387 Gebläse, Ventilator

Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg
Z; Status: gebraucht - sehr gut; Gewicht: 150 kg (ca.); Länge:
1300 mm; Höhe: 1000 mm; Breite: 600 mm; Material: (Stahl);
Anschlüsse: (rechteckiger Anschluss 220 X 165 innen);
Anschlüsse: (rechteckiger Anschluss 315 X 225 aussen);
Weitere Infos: (Motordaten Hersts. SEVA Typ 16 0 MA 2);
Umdrehungen: 2930 1/min; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz;
Stromstärke: 19.9 A; Leistung: 11 kW; Mängel: leichte
(Schutzabdeckung fehlt);

24173 Staubabscheidung, Staubfilter,
Pulverhebeanlage, Staubabsaugung,
Vakuumförderer

Beschreibung: Staubabscheide - Einheit bestehend aus einem
Staubfilter und einem Entleertrichter. Anordnung der
Komponenten wie auf dem Foto dargestellt.

Das Stallgestell was auf den Bilder zusehen ist, isst nicht mit
enthalten.; Hersteller: Hecht Anlagenbau; Baujahr: 1999;
Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status:
gebraucht - sehr gut; Länge: 3100 mm (gesamt montierte
Anlage); Breite: 1400 mm (gesamt montierte Anlage); Höhe: 4200
mm (gesamt montierte Anlage); Durchmesser: 1200 mm
(Trichter); Höhe: 1500 mm (Trichter); Volumen: 0.3 m³ (ca.);
Zubehör: (Trichter mit pneumatisch angetriebener Klappe und
eletrischem Vibrator zur Auflockerung (0.37kW) sowie 3
Wägezellen); Anschlüsse: (Trichterboden 200mm Öffnung,
Trichterdeckel 560mm für Staubfilter); Anschlüsse:
(Schlauchanschluss DN50 im Trichterdeckel); Höhe: 700 mm
(Filter / Filtergehäuse); Durchmesser: 560 mm (Filter /
Filtergehäuse); Material: (Filtergehäuse aus Edelstahl);
Anschlüsse: (2x Druckluft mit Druckhaltegefäß zum Reinigen und
1x 45mm Schlauchkupplungsanschluss für Vakuumpumpe);

24235 Radialventilator / Ventilator für Luftwäscher / Gfk-Ventilator/Gebläse

Beschreibung: GfK - Ventilator für die Förderung aggressiver und korrosiver Gase. ; Typ: CMHR 42/GR90/C; Hersteller: Ceilote Korrosionstechnik; Baujahr: 1981; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg Z; Status: gebraucht - befriedigend; Volumenstrom: 65000 m³/h; Druck: 1570 Pa (Differenzdruck); Temperatur: 60 °C (max. zulässige Temperatur); Umdrehungen: 590 1/min; Anschlüsse: 1050 mm (Querschnitt Saugs.); : 1000 X 1000 mm (Flansch druckseitig); Abmessungen: ; Länge: 3200 mm; Breite: 2400 mm; Höhe: 3100 mm; Gewicht: 2500 kg (ca.); Material: (Gehäuse aus GfK); Material: (Flügelrad aus beschichtetem Stahl); Weitere Infos: (Motor LOHER Typ A280MB-V8/4); Leistung: 75 kW (Antrieb);

24665 Wälzkolbengebläse / Gebläse / Aggregat

Typ: FB 440; Hersteller: Kaeser; Baujahr: 1999; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 34.6 m³/min; Druck: 1 bar (Ansaugdruck); Druck: 1.99 bar (Endruck); Druck: 990 mbar (Druckerhöhung max.); Drehzahl: 2970 (Gebläse); Leistung: 75 kW (Motor); Gewicht: 1167 kg; Sonstiges: 99 (dB(A) DIN 45635); Länge: 2560 mm; Breite: 1076 mm; Höhe: 1750 mm;

24667 Wälzkolbengebläse / Gebläse / Aggregat

Typ: FB 440; Hersteller: Kaeser; Baujahr: 1999; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 34.6 m³/min; Druck: 1 bar (Ansaugdruck); Druck: 1.99 bar (Endruck); Druck: 990 mbar (Druckerhöhung max.); Drehzahl: 2970 (Gebläse); Leistung: 75 kW (Motor); Gewicht: 1167 kg; Sonstiges: 99 (dB(A) DIN 45635); Länge: 2560 mm; Breite: 1076 mm; Höhe: 1750 mm;

24669 Wälzkolbengebläse / Gebläse

Typ: DB 235 VAC; Hersteller: Kaeser; Baujahr: 1998; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 19.9 m³/min; Druck: 0.5 bar (Ansaugdruck); Druck: 1 bar (Endruck); Druck: 500 mbar (Druckerhöhung max.); Drehzahl: 3720 (Gebläse); Leistung: 30 kW (Motor); Gewicht: 480 kg; Länge: 1400 mm; Breite: 900 mm; Höhe: 1680 mm;

24957 Zyklon, Flüssigkeitsabschieber, Demisterabschieber, Abschieber für Öl-Aerosole

Beschreibung: Flüssigkeitsabschieber aus Edelstahl für den Einsatz in der chemischen, pharmazeutischen oder Kompressorenindustrie.; Typ: 25; Hersteller: Haub+Schöllnhammer; Baujahr: 1995; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Volumen: 3.1 l; Druck: 6 bar (max. zulässiger Betriebsdruck); Temperatur: 100 °C (max. zulässige Betriebstemperatur); Abmessungen: mm (Länge 550mm / Einbaubreite 230mm); Gewicht: 15 kg (ca.); Anschlüsse: (2x DN25PN16, 2x DN15PN10 je Edelstahlflansche);

26007 Abluftrohrleitung, Abluftverrohrung aus PP

Typ: 800er- PP Formteile; Hersteller: Beck Umformtechnik; Baujahr: 2011; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Durchmesser: 800 mm; Material: (PP); Zubehör: (2 Bögen 45° DN800); Zubehör: (5 Bögen 90° DN800 (einer mit Flansch)); Zubehör: (Rohrstück 5m DN800 (ein Flansch)); Zubehör: (2 Übergangsstücke 800mm auf Rechteckkanal); Weitere Infos: (Neupreis ca. 9000,- €);

26037 Drehschieber - Verdichter,
Kompressor, Spülluftgebläse

Typ: DTLF 360; Hersteller: Becker; Baujahr: 1996;
Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status:
gebraucht - sehr gut; Leistung: 22 kW; Volumenstrom: 360 m³/h;
-: 1800 mbar (Verdichtungsenddruck); Umdrehungen: 1450
1/min; Abmessungen: (gesamt); Länge: 1610 mm; Breite: 950
mm; Höhe: 840 mm; Gewicht: 500 kg (ca.);

26043 Drehschieber - Verdichter,
Kompressor, Spülluftgebläse

Typ: KDT 2.60; Hersteller: Becker; Baujahr: 1995;
Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg C4; Status:
gebraucht - gut; Leistung: 3.0/3.6 kW; Volumenstrom: 60/72
m³/h; -: 1500 mbar (Verdichtungsenddruck); Umdrehungen:
1420/1700 1/min; Abmessungen: (gesamt); Länge: 750 mm;
Breite: 320 mm; Höhe: 550 mm; Gewicht: 70 kg (ca.);

26045 Drehschieber - Verdichter,
Kompressor, Spülluftgebläse

Typ: KDT 2.60; Hersteller: Becker; Baujahr: 1995;
Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg C4; Status:
gebraucht - gut; Leistung: 3.0/3.6 kW; Volumenstrom: 60/72
m³/h; -: 1500 mbar (Verdichtungsenddruck); Umdrehungen:
1420/1700 1/min; Abmessungen: (gesamt); Länge: 750 mm;
Breite: 320 mm; Höhe: 550 mm; Gewicht: 70 kg (ca.);

26049 Drehschieber - Verdichter,
Kompressor, Spülluftgebläse

Typ: DLT 40; Hersteller: Rietschle; Baujahr: 1998;
Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg C3; Status:
gebraucht - gut; Volumenstrom: 45.5 m³/h; Druck: 1.0 bar;
Leistung: 1.85 kW; Umdrehungen: 1360 1/min; Spannung: 400
V; Stromstärke: 4.0 A; Abmessungen: (gesamt); Länge: 600 mm;
Breite: 270 mm; Höhe: 400 mm; Gewicht: 47 kg;

26293 Prozessabluftventilator,
Kunststoffventilator, PE - Ventilator

Beschreibung: Prozessabluftventilator für aggressive Medien auf
Standfuß montiert. Alle medienberührten Teile bestehen aus
Kunststoff. ; Typ: 13 RU 710 R; Hersteller: Hürner Funken;
Baujahr: 1988; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort:
Lager Warburg C3; Status: gebraucht - gut; Volumenstrom:
15800 m³/h (max.); Druck: 650 Pa; Umdrehungen: 810 1/min
(max); Material: PE ; Durchmesser: 40 mm
(Kondensatablaufstutzen); Länge: 1820 mm; Breite: 1400 mm;
Höhe: 1720 mm; Anschlüsse: 720 mm (Einlass); Anschlüsse:
620x620 mm (Auslass); Motor: 5.5 kW; Temperatur: 50 °C (max);

26519 Zentrale Gasversorgungsanlage mit Unterverteilung in ex-Schutzausführung/
Lösemittelversorgungsanlage mit Gasflaschenkabinetten

Beschreibung: Komplette, explosionsgeschützte Gasversorgungsanlage in neuwertigem Zustand von Intega. Die Anlage hat nur sehr wenige Betriebsstunden und ist in einem neuwertigen Zustand.
Im Wesentlichen besteht die Anlage aus:

- 1) 3.Stk. explosionsgeschützte Doppelgasflaschenkabinette mit Verrohrung, Explosionsschutzmessungen und Verrohrung
- 2) 1 Stk. Lösemittelanlage (ex-geschützt) mit Druckluftmembranpumpe Almatec Future SL20S
- 3) 4 Stk. explosionsgeschützte Gasunterverteilungen mit Steuerungen
- 4) 1 Stk. Unterverteilungsschrank
- 5) komplette Dokumentation mit allen technischen Zeichnungen, Zertifikaten und Bedienungsanleitungen
- 6) Ex-Warngeräte Honeywell MST Sat-Ex insgesamt 6 Stk.
- 7) diverse Feuermelder in den Gas-Unterverteilungen
- 8) Edelstahlrack mit Gasversorgung für die Außenaufstellung
- 9) diverse Verrohrungskleinteile aus der Gesamtanlage.

Auf Wunsch können auch Einzelteile angeboten werden.; Typ: Sondergas-, Bulkgas- und Lösemittelversorgung; Hersteller: Intega; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - neuwertig;

27021 Drehkolbengebläse / Wälzkolbengebläse ohne Antrieb

Beschreibung: Drehkolbengebläse / Wälzkolbengebläse ohne Antrieb oder Anbauteile von Aerzen.; Typ: GMA 11,4; Hersteller: Aerzener; Baujahr: 2013; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C4; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 800 m³/h; Druck: 1.0 bar (P 1); Druck: 0.5 bar (P 2); Druck: 500 mbar (Differenzdruck); Länge: 700 mm; Breite: 300 mm; Höhe: 320 mm; Gewicht: 50 kg (ca.); Zubehör: (Filteraufsatz mit Einlagen);

27055 Druckluftkompressor, ölgeschmierter Schraubenkompressor, Schraubenverdichter

Beschreibung: Anschlussfertiger Druckluftkompressor mit Schallschutzhaube, Steuerung und Wärmerückgewinnung für Heizwasser.; Typ: Belt 37-8; Hersteller: Almig; Baujahr: 2011; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Fördermenge: 5.78 m³/min (Liefermenge nach ISO 1217 Anhang C); Druck: 8 bar (Betriebsüberdruck bar(ü)); Leistung: 37 kW (Antriebsleistung Antrieb); Weitere Infos: (Restölgehalt 2-4mg/m³); Schutzklasse: 55 IP; Zubehör: (2x gelöteter Plattenwärmetauscher zur Wärmerückgewinnung); Weitere Infos: (Wärmerückgewinnungsleistung bei Vollast ca. 30kW); Weitere Infos: (Mikroprozessorsteuerung Almig Air Control 1 inkl. RS485 Schnittstelle für die Einbindung in eine übergeordnete Steuerung); Abmessungen: (Länge 1270, Breite 890, Höhe 1190 mm); Gewicht: 600 kg;

27143 Kunststoff-Radialventilator , Ventilator, Gebläse

Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C2; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Umdrehungen: 1405 1/min; Spannung: 380 V; Leistung: 1.5 kW; Stromstärke: 3.7 A; Anschlüsse: 2X 260 mm (Durchmesser); Länge: 900 mm; Breite: 950 mm; Höhe: 830 mm; Weitere Infos: (Gehäuse aus Kunststoff / Lüfterrad aus Edelstahl);

- 27147 Radialventilator , Ventilator, Gebläse Hersteller: KT; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumenstrom: 3000-2000 m³/h; Druck: 800-360 Pa; Umdrehungen: 950 / 1420 1/min; Spannung: 380 V; Leistung: 0,6 / 1,7 kW; Stromstärke: 1,8 / 4 A; Anschlüsse: 2X 310 mm (Durchmesser); Länge: 1050 mm; Breite: 900 mm; Höhe: 1070 mm; Material: (Gehäuse und Lüfterrad aus PVC); Mängel: leichte (Flanschanschluss leicht eingerissen);
- 27149 Radialventilator , Ventilator, Gebläse Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Volumenstrom: - m³/h; Druck: - Pa; Umdrehungen: 1410 1/min; Spannung: 380 V; Leistung: 2 kW; Stromstärke: 4,6 A; Anschlüsse: 450 mm (Saug.); : 300 mm (Druck.); Länge: 1400 mm; Breite: 1000 mm; Höhe: 1250 mm; Material: (Gehäuse und Lüfterrad aus PVC); Mängel: leichte (Anschluss Saug und Druckseite beschädigt);
- 27153 Radialventilator , Ventilator, Gebläse Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Z; Status: gebraucht - befriedigend; Volumenstrom: - m³/h; Druck: - Pa; Umdrehungen: 1410 1/min; Spannung: 380 V; Leistung: 1,1 kW; Stromstärke: 2,6 A; Anschlüsse: 2X 400 mm; Länge: 750 mm; Breite: 1000 mm; Höhe: 1350 mm; Material: (Gehäuse und Lüfterrad aus Kunststoff); Mängel: schwere (Gehäuse am aus Strömkanal gerissen);
- 27155 Radialventilator , Ventilator, Gebläse Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumenstrom: - m³/h; Druck: - Pa; Umdrehungen: 1410 1/min; Spannung: 380 V; Leistung: 2 kW; Stromstärke: 2,4 A; Anschlüsse: 1x 450x360 / 1x450 mm; Länge: 1100 mm; Breite: 1000 mm; Höhe: 1250 mm; Material: (Gehäuse und Lüfterrad aus PVC);
- 27157 Radialventilator , Ventilator, Gebläse Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumenstrom: 4000 / 8000 m³/h; Druck: - Pa; Umdrehungen: 700/1450 1/min; Spannung: 380 V; Leistung: 3,7 kW; Stromstärke: 3,8/9,7 A; Anschlüsse: 1x 350x350 / 1x500 mm; Länge: 1200 mm; Breite: 1100 mm; Höhe: 1150 mm; Material: (Gehäuse und Lüfterrad aus PVC); Mängel: leichte (PVC Schacht auf der Unterseite abgebrochen);
- 27161 Dachentlüfter / Radialventilator , Ventilator, Gebläse Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Umdrehungen: 1390 1/min; Spannung: 380 V; Leistung: 0,18 kW; Stromstärke: 0,55 A; Durchmesser: 250 mm (Saugseite); Länge: 580 x 580 mm (Grundplatte); Höhe: 450 mm; Material: (Gehäuse aus GFK / Lüfterrad aus Aluminium);

27179 Radialventilator , Ventilator,
Gebläse, Dachentlüfter

Typ: OV63/315-RS; Hersteller: KT; Dokumentation: nein;
Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht -
überholungsbedürftig; Volumenstrom: 4000 m³/h; Druck: 1000 Pa;
Temperatur: 70 °C (max.); Motor: ; Umdrehungen: 1415 1/min;
Spannung: 380 V; Leistung: 3,0 kW; Stromstärke: 6,6 A;
Anschlüsse: 1x 450 mm (Saugseite); Durchmesser: 300 mm
(Druckseite); Länge: 1050 mm; Breite: 1000 mm; Höhe: 950 mm;
Gewicht: 60 kg (ca.); Material: (Kunststoff); Mängel: leichte
(ohne Keilriemen);

27393 Seitenkanalgebläse Baureihe SCL K
06 MS, Luftverdichter

Beschreibung: Seitenkanalgebläse Baureihe SCL K 06 MS; Typ:
SCL K 06 MS; Hersteller: F.P.Z.; Baujahr: unbekannt;
Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg C4; Status:
gebraucht - gut; Motor: 2,20 kW; Spannung: 400 V; Frequenz:
50 Hz; Stromstärke: 8,80 A; Gewicht: 32 kg; Volumenstrom: 304
m³/h; Druck: 180 mbar;

27425 Schalldämpfer für Luftwäscher

Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Warburg - Zelt;
Status: gebraucht - gut; Material: PE ; Länge: 1600 mm;
Durchmesser: 620 mm (aussen); Durchmesser: 440 mm (innen);

27437 Gaswäscher 2-stufig plus ein dritter
Wäscher/Biogaswäscher/Luftwäscher/Versuchsanlage / scubber, air washer

Beschreibung: Wäscheranlage mit mehreren Stufen, sowie einem
eigenen kleinen Wäscher für Sonderströme, Erweiterungssäulen
verfügbar. Säulen sind einfach über Schnellverschlüsse zu
montieren. Die angegebenen Mengenströme sind vom ehemaligen
Einsatzfall und können wesentlich höher für andere Anwendungen
sein. Ggf. müssten dafür bestimmte Rohrleitungen im
Gasförderbereich erweitert werden.; Typ: KFVG 500-II; Hersteller:
VSS; Baujahr: 2002; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager
Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumenstrom: 180 m³/h
(Gasvolumenstrom); Volumenstrom: 2500 m³/h (je nach
Anwendung und entsprechendem Umbau der Luftleitungen auch
zu diesem geschätzten Volumenstrom nutzbar); Temperatur: 30
°C (Betriebstemperatur); Druck: 1500 Pa (Auslegungsdruck);
Volumen: 0,78 m³ (Tankvolumen); Fördermenge: 18 m³/h (1.+2.
Stufe); : 24 m³/h (3. Stufe); Höhe: 1850 / 2030 mm (Wäscherturm);
Durchmesser: 600 mm (innen); Zubehör: (2 Tauchpumpen (Typ
TP 500 PPH / Typ TP300 PPH)); Fördermenge: 24 / 13 m³/h;
Zubehör: (Druckluftmembranpumpe (Dosierpumpe Herst. Lutz));
Abmessungen: (gesamt); Länge: 2070 mm; Breite: 1550 mm;
Höhe: 2800 mm; Weitere Infos: (Anlage ohne Steuerung,
Schaltschrank muss erneuert werden.); Zubehör: pH-Wert
Messarmatur, weitere hochwertige Messtechnik ;

27441 Gaswäscher 2-stufig plus ein dritter Wäscher/Biogaswäscher/Luftwäscher/Versuchsanlage
Beschreibung: Anlage ist zum Teil demontiert und überholungsbedürftig, kann auch als Erweiterung zum Gaswäscher Artikel-Nr. 27439 verwendet werden. Anlage besteht aus 2 Waschsäulen und Tank, Druckluftmembranpumpe zur Dosierung. Wäscheranlage mit mehreren Stufen, sowie einem eigenen kleinen Wäscher für Sonderströme, Säulen sind einfach über Schnellverschlüsse zu montieren. Die angegebenen Mengenströme sind vom ehemaligen Einsatzfall.; Typ: KFGV 500-II; Hersteller: VSS; Baujahr: 2002; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Volumenstrom: 180 m³/h (Gasvolumenstrom in der ehemaligen Anwendung); Volumenstrom: 2500 m³/h (je nach Anwendung und entsprechendem Umbau der Luftleitungen auch zu diesem geschätzten Volumenstrom nutzbar); Temperatur: 30 °C (Betriebstemperatur); Druck: 1500 Pa (Auslegungsdruck); Volumen: 0,78 m³ (Tankvolumen); Fördermenge: 18 m³/h (1.+2. Stufe); : 24 m³/h (3. Stufe); Höhe: 1850 / 2030 mm (Wäscherturm); Durchmesser: 600 mm (innen); Fördermenge: 24 / 13 m³/h; Zubehör: (Druckluftmembranpumpe (Dosierpumpe Herst. Lutz)); Abmessungen: (gesamt); Länge: 2070 mm; Breite: 1550 mm; Höhe: 2800 mm; Zubehör: (2 Tauchpumpen überholungsbedürftig);

27535 Doppelentnahmestation für Gase mit Sicherheitsschrank

Beschreibung: Doppelentnahmestation Niederdruck-Prozessgas NH₃; Hersteller: Intega; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - neuwertig; -: (Dokumentationen und Zertifikate vorhanden); Zubehör: (Doppelentnahmestation); Anzahl: 2 (Spülkopf AP 3000, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 2 (Druckminderer 64-2841KRT30, Hersteller Tescom); Anzahl: 13 (Membranventil AP3550/AP3625, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 4 (Druckmeßumformer WUC-10, Hersteller WiKa); Anzahl: 2 (Grobfilter SS 4FC-VCR-2, Hersteller Swagelok); Anzahl: 2 (Feinfilter WG2FT1RR2, Hersteller Entegris); Anzahl: 2 (Rückschlagventil AP64, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 2 (Flaschenwaage GCS-1); Anzahl: 1 (Abgasreinigungssystem Pico, Hersteller Centrotherm); Weitere Infos: (Flaschenanschluß: FA 6, DIN 477); Länge: 1200 mm; Breite: 700 mm; Höhe: 2250 mm;

27537 Doppelentnahmestation für Gase mit Sicherheitsschrank

Beschreibung: Doppelentnahmestation Niederdruck-Prozessgas N₂O; Hersteller: Intega; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - neuwertig; -: (Dokumentationen und Zertifikate vorhanden); Zubehör: (Doppelentnahmestation); Anzahl: 2 (Spülkopf AP 3000, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 2 (Druckminderer AP 3000 SM-OP, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 14 (Membranventil AP3550/AP3625/AP3000 Hersteller AP-Tech); Anzahl: 2 (Druckmeßumformer WUC-10, -1 bis 100 bar, Hersteller WiKa); Anzahl: 2 (Druckmeßumformer WUC-10, -1 bis 9 bar, Hersteller WiKa); Anzahl: 2 (Grobfilter SS 4FC-VCR-2, Hersteller Swagelok); Anzahl: 2 (Feinfilter WG2FT1RR2, Hersteller Entegris); Anzahl: 2 (Rückschlagventil AP64, Hersteller AP-Tech); Anwendungen: 2 (Kontaktmanometer, Hersteller WiKa); Anzahl: 2 (Berstscheibe, Hersteller DruVa); Weitere Infos: (Flaschenanschluß: FA 11 DIN 477); Länge: 850 mm; Breite: 700 mm; Höhe: 2250 mm;

27539 Doppelentnahmestation für Gase mit Sicherheitsschrank

Beschreibung: N2/H2-Doppelstation; Hersteller: Intega; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - neuwertig; -: (Dokumentationen und Zertifikate vorhanden); Zubehör: (Doppelentnahmestation); Anzahl: 2 (Spülkopf AP 3000, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 2 (Druckminderer AP 3000 SM-OP, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 14 (Membranventil AP3550/AP3625/AP3000 Hersteller AP-Tech); Anzahl: 2 (Druckmeßumformer WUC-10, -1 bis 250 bar, Hersteller WiKa); Anzahl: 2 (Druckmeßumformer WUC-10, -1 bis 9 bar Hersteller WiKa); Anzahl: 2 (Grobfilter SS 4FC-VCR-2, Hersteller Swagelok); Anzahl: 2 (Feinfilter WG2FT1RR2, Hersteller Entegris); Anzahl: 2 (Rückschlagventil AP64, Hersteller AP-Tech); Anwendungen: 2 (Kontaktmanometer, Hersteller WiKa); Anzahl: 2 (Berstscheibe, Hersteller DruVa); Weitere Infos: (Flaschenanschluß: FA 11 DIN 477); Länge: 850 mm; Breite: 700 mm; Höhe: 2250 mm;

27541 Doppelentnahmestation für Gase

Beschreibung: Doppelentnahmestation N2 Spülgas. Spülgasanlage besteht aus zwei identische Einheiten. Anlage am Rack montiert. Auf der Rückseite des Racks befindet sich die O2-Anlage (Sauerstoff). Einzelkomponenten wie in der Auflistung angegeben.; Hersteller: Intega; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - neuwertig; -: (Dokumentationen und Zertifikate vorhanden); -: (Angaben je Einheit); Anzahl: 1 (Druckminderer AP M8610 H D6-FKM. Hersteller AP-Tech); Anzahl: 5 (Membranventil AP3550/AP3625/ Hersteller AP-Tech); Anzahl: 1 (Druckmeßumformer WUC-10, -1 bis 9 bar, Hersteller WiKa); Anzahl: 1 (Feinfilter WG2FT1RR2, Hersteller Entegris); Anzahl: 2 (Rückschlagventil AP64, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 1 (Berstscheibe, Hersteller DruVa); Länge: 1350 mm; Breite: 700 mm; Höhe: 2300 mm; Höhe: 3000 mm (gesamt);

27547 Steuer und Regelschrank für Gase

Beschreibung: Steuerschrank für Anlage N2O (MSR Pneumatic); Hersteller: Intega; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - sehr gut; -: (Dokumentationen und Zertifikate vorhanden); Anzahl: 1 (Massedurchflussmesser F-111AI-70k 50sl/min, Hersteller Wagner); Anzahl: 2 (Membranventil pneum. AP3550 2PW, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 7 (Membranventil AP 3650 2PW, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 7 (Rückschlagventil AP64, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 2 (Manometer FTG, Hersteller Manotherm); Länge: 1200 mm; Breite: 450 mm; Höhe: 600 mm;

27549 Steuer und Regelschrank für Gase

Beschreibung: Steuerschrank zur Anlage N2/H2 (MSR Pneumatic); Hersteller: Intega; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - sehr gut; -: (Dokumentationen und Zertifikate vorhanden); Anzahl: 1 (Massedurchflussmesser F-111AI-50k 50sl/min, Hersteller Wagner); Anzahl: 2 (Membranventil pneum. AP3550 2PW, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 7 (Membranventil AP 3650 2PW, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 7 (Rückschlagventil AP64, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 2 (Manometer FTG, Hersteller Manotherm); Länge: 1200 mm; Breite: 450 mm; Höhe: 600 mm;

27551 Steuer und Regelschrank für Gase	Beschreibung: Steuerschrank zur Anlage NH3 (MSR Pneumatic); Hersteller: Intega; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - sehr gut; -: (Dokumentationen und Zertifikate vorhanden); Anzahl: 3 (Massedurchflussmesser F-111BI-10K 50sl/min, Hersteller Wagner); Anzahl: 4 (Membranventil pneum. AP3550 2PW, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 12 (Membranventil AP 3650 2PW, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 11 (Rückschlagventil AP64, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 2 (Manometer FTG, Hersteller Manotherm); Länge: 1200 mm; Breite: 450 mm; Höhe: 600 mm;
27553 Steuer und Regelschrank für Gase	Beschreibung: Steuerschrank Anlage SHI4 (MSR Pneumatic); Hersteller: Intega; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - sehr gut; -: (Dokumentationen und Zertifikate vorhanden); Anzahl: 3 (Massedurchflussmesser F-111AI-70K 10sl/min, Hersteller Wagner); Anzahl: 4 (Membranventil pneum. AP3550 2PW, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 12 (Membranventil AP 3650 2PW, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 11 (Rückschlagventil AP64, Hersteller AP-Tech); Anzahl: 2 (Manometer FTG, Hersteller Manotherm); Zubehör: 1 (Fire Sentry Corporation SS4, Ultraviolett (UV) Digitale Elektrooptische Brandmeldung.); Länge: 1600 mm; Breite: 450 mm; Höhe: 600 mm;
27555 1 Posten Gasüberwachungssysteme für verschiedene Anwendungen und von verschiedenen Herstellern	Dokumentation: ja; Lagerort: Container; Status: gebraucht - gut; - (Gasüberwachungsgeräte); Anzahl: 1 (Kimo CP300); Anzahl: 3 (Honeywell MST Satellite); Anzahl: 1 (Fire Sentry Cororation SS4);
27557 1 Posten Gasversorgungsteile / verschiedene Kleinteile wie Ventile	Beschreibung: Ventilinseln mit diversen Verrohrungskleinteile sowie Membranventile, Rückschlagventile.; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Anzahl: 38 (Membranventil, hand AP3650 2PW); Anzahl: 8 (Membranventil (pneumatic) AP3500); Anzahl: 8 (Membranabsperrentil, GCE Drva MVA501); Weitere Infos: (Manometers und andere Anbauteile);
27561 Drehschieber - Verdichter, Kompressor, Spülluftgebläse	Typ: DLT 15 (02); Hersteller: Rietschle; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg C3; Status: gebraucht - gut; Volumenstrom: 16 m³/h; Druck: 1.0 bar; Leistung: 0,75 kW; Umdrehungen: 1400 1/min; Spannung: 400 V; Stromstärke: 2,2 A; Abmessungen: (gesamt); Länge: 470 mm; Breite: 240 mm; Höhe: 250 mm; Gewicht: 30 kg;
27761 Drehkolbengebläse / Wälzkolbengebläse	Beschreibung: Drehkolbengebläse / Wälzkolbengebläse von Aerzen mit Schallschutzabdeckung.; Typ: GM 7 L; Hersteller: Aerzener; Baujahr: 2001; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - befriedigend; Volumenstrom: 435 m³/h; Druck: 1.0 bar (P 1); Druck: 0.4 bar (P 2); Druck: mbar (Differenzdruck); Leistung: 11 kW (Antrieb); Umdrehungen: 2930 1/min (Antrieb); Länge: 1500 mm; Breite: 1100 mm; Höhe: 1350 mm; Gewicht: 545 kg; Anschlüsse: 110 mm (Saugseite); Anschlüsse: 80 mm (Druckseite);

27771 PP-Abluftwäscher; Füllkörperwäscher	<p>Beschreibung: Vertikaler Luftwäscher mit Füllkörper; Hersteller: Weber Kunststofftechnik; Baujahr: 2002; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumenstrom: 35 m³/h (max. (Wasserstrom)); Material: PP ; Inhalt: 1,8 m³ (Füllkörper); Behälterboden: konisch (unten mit Flanschanschluss); Anschlüsse: 1X DN200 / 1X DN250 mm (oben / unten); Anschlüsse: 1X DN200 / 1X DN125 (seitlich); Länge: 4076 mm; Durchmesser: 1000 mm; Länge: 4420 mm (gesamt); Breite: 1400 mm (gesamt); Durchmesser: 460 mm (Mannloch);</p>
27867 Luftwäscher; Strippkolonne, Füllkörperwäscher, PE-Gaswäscher, Gaswäscher für aggressive Gase	<p>Beschreibung: Komplettes Luftwäschersystem mit Steuerung SIEMENS S7 im Schaltschrank mit Touchscreen, 2 Stk. Ventilatoren aus PPS, allen Rohrleitungen vom Ansaugpunkt bis zum Schalldämpfer inkl. Drosselklappen, allen Umwälzpumpen und Wäschereinheit mit Pumpensumpf und aller Messtechnik und kompletter Dokumentation.; Typ: HF - Wäscher; Hersteller: GBT; Baujahr: 2005; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - zerlegt; Beschreibung: (gasseitig); Volumenstrom: 3670 m³/h (Nm³/h max.); Temperatur: 10 - 25 °C; Druck: -20 mbar (Auslegungsdruck (Innere Unterdruck)); -: (Medium (Abluft von Nassbänken)); Beschreibung: (flüssigkeitsseitig); Volumenstrom: 12.0 m³/h; Temperatur: 10 - 25 °C; Druck: 6 bar (Nennndruck); -: (Medium (Waschflüssigkeit)); Volumen: 1.5 m³ (Füllkörperzone); Höhe: 2000 mm; Durchmesser: 1000 mm; Zubehör: (Tropfenabscheider incl. Kunststoffroste für Demister. (im Wäscherkopf eingebaut)); Höhe: 150 mm; Durchmesser: 800 mm; Zubehör: (Tropfwanne); Höhe: 450 mm; Durchmesser: 2420 mm; Anschlüsse: 1x DN400 (Gas - Eintritt); Durchmesser: 2x 300 mm (Für Tauchpumpe Quad); Fördermenge: 12 m³/h (max. je Pumpe); Förderhöhe: 16 m (max. je Pumpe); Leistung: 1,5 kW; Anschlüsse: 1x DN50 (Überlauf); Durchmesser: 500 mm (Mannloch); Durchmesser: 1000 mm (Wäschersäule); Zubehör: (Wäschersäule); Durchmesser: 1000 mm; Höhe: 3600 mm (mit Wäscherkopf); Anschlüsse: (Wäschersäule); -: 1x DN400 (Gas - Austritt (Flanschanschluss teilweise abgebrochen)); -: 11x DN65 (Waschwasser); Durchmesser: 500 mm (2x Mannloch); Zubehör: (Gebläse / Ventilator Typ CMV 250); Anzahl: 2 ; Material: (Gehäuse und Laufrad aus Kunststoff (PPs)); Umdrehungen: 2850 1/min; Volumenstrom: 3670 m³/h; Leistung: 5,5 kW; Zubehör: (ca.12 Meter Verrohrung aus PP in DN400, mit Flanschanschluss / 4x Flanschanschluss mit Drosselklappe (Ventilator Ein - Austritt)); Zubehör: (Schaltschrank mit Steuerung Siemens S7-3 und Simatic Panel); Abmessungen: (gesamt); Durchmesser: 2420 mm; Höhe: 4400 mm; Gewicht: 600 / 2500 kg (Leergewicht / Betriebsgewicht); Weitere Infos: (Wäscher ohne Dosierbehälter, und Verrohrung Tauchpumpen zum Waschturm);</p>
28037 Seitenkanalgebläse , Luftverdichter	<p>Beschreibung: Einstufiger Seitenkanalverdichter von Elektror Typ SD90 mit Flanschanschluss auf Stahlplatte montiert; Typ: SD 90; Hersteller: Elektror; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Motor: 5,50 kW; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 11,8 A; Volumenstrom: 870 m³/h; Druck: 160 mbar; Anschlüsse: (2x Flansch 80mm innen); Länge: 720 mm; Breite: 720 mm; Höhe: 710 mm; Gewicht: 150 kg;</p>

28095 Seitenkanalgebläse , Luftverdichter, Vakuumbergebläse	Beschreibung: Seitenkanalverdichter / Seitenkanalgebläse Baureihe G 2BH; Typ: G 2BH1840-7JC26; Hersteller: Siemens Elmo; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Motor: 7.5 kW; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 16.2 A; Druck: 200 mbar; Länge: 750 mm; Breite: 500 mm; Höhe: 650 mm; Gewicht: 180 kg;
28169 Kunststoff-Radialventilator , Ventilator, Gebläse	Beschreibung: Lüfter zum Kanal-oder Dacheinbau. Lüfter / Gebläse sind geeignet zum Transport von aggressiven chemischen Stoffen, Abgase und verschmutzter Luft bestimmt. (Ex-Schutz ATEX 2); Typ: CRDV 250/125; Hersteller: Colasit; Baujahr: 2009; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumenstrom: 1500 / 964 m³/h (Stufe 1 / Stufe 2); Druck: 190 / 79 Pa (Stufe 1 / Stufe 2 (Statischer Druck)); Drehzahl: 1400 / 900 1/min (Stufe / Stufe 2); Leistung: 0.394 / 0.105 kW (Stufe 1 / Stufe 2 (Auslegungsleistung)); Temperatur: 60 °C (max Betriebstemperatur); Weitere Infos: (Material Gehäuse PPs / PP-el Laufrad); : ; Anschlüsse: 2x 250 mm (Rohr - Schlauchanschluss); Höhe: 800 mm; Durchmesser: 640 mm; Gewicht: 25 kg;
28171 Kunststoff-Radialventilator , Ventilator, Gebläse	Beschreibung: Lüfter zum Kanal-oder Dacheinbau. Lüfter / Gebläse sind geeignet zum Transport von aggressiven Stoffen, Abgase und verschmutzter Luft bestimmt.; Typ: CRDV 250/225; Hersteller: Colasit; Baujahr: 2009; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumenstrom: 1500 / 964 m³/h (Stufe 1 / Stufe 2); Druck: 190 / 79 Pa (Stufe 1 / Stufe 2 (Statischer Druck)); Drehzahl: 1400 / 900 1/min (Stufe / Stufe 2); Leistung: 0.394 / 0.105 kW (Stufe 1 / Stufe 2 (Auslegungsleistung)); Temperatur: 86 °C (max. Medium Temperatur); Weitere Infos: (Material Gehäuse PPs / PPs Laufrad); : ; Durchmesser: 2x 250 mm (Rohr - Schlauchanschluss); Höhe: 800 mm; Durchmesser: 640 mm; Gewicht: 25 kg;
28177 Kunststoff-Radialventilator , Ventilator, Gebläse	Beschreibung: Lüfter zum Kanal-oder Dacheinbau. Lüfter / Gebläse sind geeignet zum Transport von aggressiven Stoffen, Abgase und verschmutzter Luft bestimmt.; Typ: CRDV 250/225; Hersteller: Colasit; Baujahr: 2009; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumenstrom: 1500 / 964 m³/h (Stufe 1 / Stufe 2); Druck: 190 / 79 Pa (Stufe 1 / Stufe 2 (Statischer Druck)); Drehzahl: 1400 / 900 1/min (Stufe / Stufe 2); Leistung: 0.394 / 0.105 kW (Stufe 1 / Stufe 2 (Auslegungsleistung)); Temperatur: 86 °C (max. Medium Temperatur); Weitere Infos: (Material Gehäuse PPs / PPs Laufrad); : ; Durchmesser: 2x 250 mm (Rohr - Schlauchanschluss); Höhe: 800 mm; Durchmesser: 640 mm; Gewicht: 25 kg;

28187 Gebläse, Ventilator

Typ: V 75/63; Hersteller: Colasit; Baujahr: 2009; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Material: PP (PPs Gehäuse und Laufrad); Volumenstrom: 200 m³/h (ca.); Temperatur: 85 °C (max. Medien Temperatur); Anschlüsse: (2x 75mm innen); Umdrehungen: 1360 1/min; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 0.60 A; Leistung: 0.18 kW; Länge: 320 mm; Breite: 270 mm; Höhe: 300 mm; Gewicht: 8 kg;

28357 Kühlturm DT XL/ Dunstturm DT XL / Rückkühlanlage durch Verdunstung

Beschreibung: Die Baureihe DT XL ist ein modular aufgebautes Gesamtkonzept für hoch effiziente Rückkühlwerke offenen Kreislaufs.
Sie werden dort eingesetzt, wo Kältemaschinen Wasser in großen Mengen benötigen und / oder eine niedrige Kühlwassertemperatur erreicht werden soll.

-Innen- und Außenaufstellung

-Gebäudeklimatisierung

-Industrielle Prozesskühlung; Typ: DT 64 Z XL; Hersteller: Gohl; Baujahr: 2011; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 36000 m³/h (Nenn-Kühlleistung Luft); Leistung: 4,6 - 6,3 kW (Gebläseleistung); Sonstiges: 68dB - 69dB (Schalldruck in 3m Entfernung); Fördermenge: 23000 kg/h (minimaler Wasservolumenstrom); Fördermenge: 123000 kg/h (maximaler Wasservolumenstrom); Anschlüsse: ; Abmessungen: 5216 / 1256 / 2300 L / B / H mm; Gewicht: 1310 kg (Leergewicht); Gewicht: 2230 kg (Betriebsgewicht);

28367 Kühlturm DT XL/ Dunstturm DT XL / Rückkühlanlage durch Verdunstung

Beschreibung: Die Baureihe DT XL ist ein modular aufgebautes Gesamtkonzept für hoch effiziente Rückkühlwerke offenen Kreislaufs.
Sie werden dort eingesetzt, wo Kältemaschinen Wasser in großen Mengen benötigen und / oder eine niedrige Kühlwassertemperatur erreicht werden soll.

-Innen- und Außenaufstellung

-Gebäudeklimatisierung

-Industrielle Prozesskühlung; Typ: DT 2/39 Z XL; Hersteller: Gohl; Baujahr: 2011; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Leistung: 610 kW (Kühlleistung); Fördermenge: 170000 kg/h (maximaler Wasservolumenstrom); Fördermenge: 34000 kg/h (minimaler Wasservolumenstrom); Fördermenge: 104,9 m³/h (Wasserumlaufmenge); Verbrauch: 0,91 m³/h (Wasserverbrauch durch Verdunstung); Inhalt: 0,45 m³/h (Empfohlene Abschlammwassermenge); Anzahl: 2x Radiallüfter ; Fördermenge: 54000 m³/h (Luftmenge bei voller Drehzahl); Motor: 1x 2,4/9,4 kW; Abmessungen: 3403/2429/2050 L/B/H mm; Gewicht: 1480 kg (Leergewicht);

28415 Radialventilator für Galvanoanwendung , Ventilator, Gebläse, Ventilator für aggressive Gase

Hersteller: unbekannt; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumenstrom: 60000 m³/h (max.); Druck: - Pa; Motor: (Herst. Siemens); Spannung: 380 V; Leistung: 18 / 52 kW; Stromstärke: 55 / 98 A; Umdrehungen: 980 / 1470 1/min; Anschlüsse: ; Durchmesser: 980 mm (Saugseite innen); -: 880 X 880 mm (Druckseite); Material: PVC (Gehäuse (Lüfterrad aus Kunststoff)); Abmessungen: (gesamt); Länge: 2000 mm; Breite: 2220 mm; Höhe: 3070 mm; Gewicht: 1900 kg; Mängel: leichte (Anschlußteil von Druckseite eingerissen / Stutzen abgetrennt (Ablauf) / Seitenteil oberhalb vom Gehäuse eingerissen);

28417 Radialventilator , Ventilator, Gebläse, Dachentlüfter

Hersteller: unbekannt; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumenstrom: 60000 m³/h (max.); Druck: - Pa; Motor: (Herst. Maier); Spannung: 400 V; Leistung: 18 / 52 kW; Stromstärke: 40.5 / 95 A; Umdrehungen: 988 / 1478 1/min; Anschlüsse: ; Durchmesser: 980 mm (Saugseite innen); -: 880 X 880 mm (Druckseite); Material: PVC (Gehäuse (Lüfterrad aus Kunststoff)); Abmessungen: (gesamt); Länge: 2000 mm; Breite: 2220 mm; Höhe: 3070 mm; Gewicht: 1900 kg; Mängel: leichte (Stutzen abgerissen (Ablauf));

28419 Kompaktwäscher / Luftwäscher / Abluftanlage / Gaswäscher für saure Gase

Beschreibung: Horizontaler Kompaktwäscher mit Waschzone, Umwälzpumpe, Demistorstufe und Düsenvorrichtung.

; Typ: KW H 1600-D; Baujahr: 1990; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Leistung: 15000 m³/h (Abluftdurchsatz); -: 24.6 m³/h (Umwälzmenge); Druck: 250 Pa (Druckverlust); Druck: 1500 Pa (Betriebsdruck max.); Volumen: 2.2 m³ (integrierter Vorlagebehälter); Zubehör: (Schaltschrank mit Steuerung); Zubehör: (1x Umwälzpumpe (Herst. Munsch)); Fördermenge: 24.6 m³/h (max.); Förderhöhe: 10 m (max.); Leistung: 3.0 kW; Anschlüsse: 1590 x 1590 mm (seitliche Kanalanschlüsse); Abmessungen: (gesamt); Länge: 2650 mm; Breite: 2360 mm; Höhe: 2900 mm; Material: PP ;

28421 Radialventilator , Ventilator, Gebläse für aggressive Gase

Hersteller: unbekannt; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumenstrom: 15000 m³/h (max.); Druck: - Pa; Motor: (Herst. Siemens); Spannung: 380 V; Leistung: 5.5 / 16 kW; Stromstärke: 12.6/ 32.5 A; Umdrehungen: 960 / 1450 1/min; Anschlüsse: ; Durchmesser: 540 mm (Saugseite innen); -: 490 X 490 mm (Druckseite); Material: PVC (Gehäuse (Lüfterrad aus Kunststoff)); Abmessungen: (gesamt); Länge: 1930 mm; Breite: 1400 mm; Höhe: 1870 mm; Gewicht: 630 kg;

28489 Druckluftkompressor,
ölgeschmierter Schraubenkompressor,
Schraubenverdichter

Beschreibung: Druckluftkompressor (Schraubenkompressor) mit Schallschutzhaube und Schaltschrank.; Typ: VLEX 55D-14; Hersteller: Boge; Baujahr: 1991; Dokumentation: ; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Leistung: 8000 m³/h (Kühlluftdurchsatz); Volumenstrom: 7.8 m³/min (nach ISO 1217 bei p_{max}); Leistung: 55.3 kW (Leistungsbedarf bei p_{max} gesamt); Leistung: 55 kW (Antriebsleistung Antrieb); Druck: 10 bar (Betriebsdruck); Umdrehungen: 2935 1/min; Schutzklasse: 54 IP; Inhalt: 65 / 40 l (Ölbehältervolumen / Ölfüllmenge); Anschlüsse: 850 x 740 mm (Flanschanschluss Kühlluft); Abgelesene Betriebsstunden: 15932 / 62081 h (Betriebsstunden / Leerlaufstunden); Abmessungen: (Länge 2350, Breite 970, Höhe 1950 mm); Gewicht: 1275 kg; Weitere Infos: (Schlauch zwischen Ansaugfilter und Ansaugregler muß erneuert werden); Fabrikationsnummer: 13357 (Maschinennummer);

Analyse- / Meßtechnik

14815 Hochpräzises Umwälz-Thermostat

Typ: HC 5/9; Hersteller: Julabo; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager B14; Status: gebraucht - gut; Spannung: 230 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 2,2 kW; Sonstiges: Si - Kl. 2 ; Fabrikationsnummer: 3249332255 ; Länge: 210 mm; Breite: 400 mm; Höhe: 380 mm; Gewicht: 10 kg;

14974 induktiver Durchflußmesser / IDM / MID

Typ: 10 D 1465 H; Hersteller: Fischer & Porter; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Container; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: DN 3 PN 16 ; Temperatur: 130 °C (max.); Schutzklasse: 65 IP; Material: (Auskleidung PTFE); Weitere Infos: (Elektroden HAC - 4); Spannung: 220 V; Leistung: 0.08 A; Frequenz: 50 Hz; Fabrikationsnummer: A6/39890 ; Länge: 300 mm; Breite: 250 mm; Höhe: 300 mm; Gewicht: 12 kg;

15212 Katalytischer Restozonvernichter /
Versuchsanlage / Pilotanlage /
Technikumsanlage

Typ: OV 1 T; Hersteller: Fischer; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - sehr gut; Volumenstrom: 1,0 m³/h; Druck: 1,5 bar; Temperatur: 50 °C; Anschlüsse: 2 x DN 25 PN 16 ; Länge: 600 mm; Fabrikationsnummer: 00101423 ; Gewicht: 5 kg;

15574 Druckmessaufnehmer

Beschreibung: ohne Display, Messbereich 0-10 bar, Signalausgang 4-20mA, Spannung 11,5-30V DC, Prozessanschluss Triclamp, Membrane frontbündig Viton, Material Cr-Ni-Stahl, ; Typ: Cerabar PMC731-G11P1E11M1; Hersteller: Endress+Hauser; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut;

16647 Messumformer	<p>Beschreibung: Anzeige: Grafikdisplay 240 x 180 Pixel, LED Hintergrundbeleuchtet Datalogger: 4 Messwerte parallel Bedienung: 18er Folientastatur mit Druckpunkt und Prägung mA-Eingänge: 4-20 mA Remote Eingänge: 18-29 V DC Relais-Ausgänge: 0-50 V AC, 0-75 V DC, 0-2 A, einpolig Gehäuse: 19 ``; Typ: Control 4000; Hersteller: Optek; Baujahr: 2003; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Status: gebraucht - gut; Spannung: 230 V (Netzanschluß 115 / 230 V umschaltbar);</p>
16707 32 Stück - Wasserzähler, Impulsgeber	<p>Typ: Kaltmesser; Hersteller: Lang Apparatebau GmbH; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: neu; Gewicht: 1 kg; Länge: 130 mm; Breite: 110 mm; Höhe: 90 mm; Weitere Infos: Qn 2.5 1Liter/Impuls ;</p>
20563 UV-Spektralphotometer	<p>Typ: IXO 510; Hersteller: SECOMAM; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Status: gebraucht - gut; Spannung: 230 V; Leistung: 300 W; Breite: 600 mm; Höhe: 500 mm; Länge: 400 mm (Tiefe); Anschlüsse: Serial RS232C (Digital); Anschlüsse: 8 X Analog (4-20 mA); -: Wellenlängenbereich: 200 - 320 nm ; -: Bandbreite: 12 nm ; -: Absorptionsgrad: Höher als 2.5 ; Temperatur: 5 - 45 °C; Schutzklasse: 65 IP (Schrank);</p>
20997 Automatischer Probennehmer, Probennahmeschrank , Probennehmer, Probenahme	<p>Typ: MIC B92/12x1.8/NK; Hersteller: ORI; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Beschreibung: automatischer Analysator im Edelstahlschrank mit Temperierung ; : (Bau-Nr. 9803017); Spannung: 230 V; Frequenz: 50 Hz; Zubehör: mit 9 Flaschen ; Material: Edelstahl ; : (Anschlussleistung: Steuerung 75 W, Kühlung 150 W, Heizung 40 W); Länge: 660 mm; Breite: 760 mm; Höhe: 1030 mm; Gewicht: 75 kg;</p>
21179 Füllstandssensor / Ultraschall-Füllstandsmessgerät	<p>Beschreibung: Kompakt Ultraschall-Füllstandmessgerät mit einen Sensor und eine Auswerteelektronik. Filter ermöglichen die Unterscheidung von Störechos, die durch elektrisches Rauschen und Rührwerke entstehen vom Echo des Mediums.; Typ: The Probe; Hersteller: Milltronics; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 18 bis 30 V (DC - Betriebsspannung); -: Ausgang 4 - 20 mA max. 750 OHM bei 24 VDC ; Schutzklasse: 65 IP; -: Relais: 1 Öffnerkontakt mit 5 A Nennleistung bei 250 V (z.B. für Alarmmeldung); -: LCD Anzeige, integrierte Temperaturkompensation ; -: EPROM nicht flüchtig, keine Batterie erforderlich ; -: Schallkegel 10 Grad bei -3 dB ; -: Messbereich 0,25 bis 5m (nur Flüssigkeiten); Gewicht: 1.7 kg;</p>
21185 Leitfähigkeits Messverstärker / Messumformer	<p>Beschreibung: Digital anzeigender Leitfähigkeits-Regler mit Relaisausgängen für die Steuerung von Dosierpumpen; Typ: CM 202 A; Hersteller: Gütling; Dokumentation: ja; Status: gebraucht - gut; Spannung: 220 V; Temperatur: 0 bis 50 Grad C °C (Betrieb); Temperatur: -20 bis 65 Grad C °C (Lagernd); Gewicht: 0.8 kg; Spannung: 24 V (Digitaleingang); -: Relaisausgänge - 250V, 6A, max. 550VA max. 3 Relais ; Temperatur: -10 bis +130 Grad C °C (Kompensation); -: Analogausgang 0-20 bzw. 4-20 mA ;</p>

21189 Micro Master / Dreiphasiger Umrichter

Typ: MM 150/3; Hersteller: Siemens; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Leistung: 1.5 kW (Motorleistung); Stromstärke: 3.7 A (Ausgangsstrom Nennwert); Stromstärke: 5.5 A (Eingangsstrom); Frequenz: 47 - 63 Hz (Netzfrequenz); Frequenz: 0 - 650 Hz (Ausgangsfrequenz); -: Steuerausgänge 2 X Relais 240V AC 1A - 24V DC 2A ; -: RS485 Schnittstelle ; Schutzklasse: IP (21); Breite: 112 mm; Höhe: 215 mm; Länge: 195 mm; Gewicht: 5 kg;

21973 Magnetisch - induktiver Durchflussmesser / IDM / MID

Typ: 10 D 1465; Hersteller: Fischer & Porter; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Temperatur: max 80 °C; Anschlüsse: DN 50 ; : Aufnehmerkonst. 100 l/min; Länge: 280 mm; Breite: 250 mm; Höhe: 300 mm; Gewicht: 15 kg; Schutzklasse: 65 IP; : (Auskleidungsstoff (Hartgummi)); : Fließgeschw. min. 0 bis 0,5 m/s ; : 0 bis 3 m³/h; : Fließgeschw. max. 0 bis 10 m/s ; : 0 bis 60 m³/h;

22093 Labor-Infrarotspektrometer zur Erfassung von CKW in der Raumluft

Beschreibung: Einstrahl IR-Filterphotometer zur Installation z.B. an PER-Chlor-Ethylen Entfettungsanlagen; Typ: EVS IR 2; Hersteller: Meccos; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; : Seriennummer 6201 - 0564 ; Länge: 360 mm; Breite: 260 mm; Höhe: 145 mm; Gewicht: 3.5 kg; Weitere Infos: Messbare Gase alle IR-aktiven Gase, bzw Komponenten ; -: Messbereiche 0-50, 500, 2500, 5000 mg/m³ ; Anschlüsse: 4 Schlauchnippel NW 4mm ; Schutzklasse: 52 IP;

22213 pH Transmitter mit Einkanal Messgerät, Messumformer

Typ: pH 2800 X-pH; Hersteller: Mettler Toledo; Dokumentation: ja; Status: gebraucht - gut; -: 2 Eingänge für pH oder mV ; -: 1 Anschluß für Redoxpotential ; -: 2 Eingänge für Pt 100 / Pt 1000 ; -: Grafikdisplay LCD 240 X 64 Punkte ; -: Stromausgang 0...20 mA ; -: 3 Schaltkontakte potentialfrei (DC < 60 V / 500 mA < 10 W); - : Protokolle zur Dokumentation (200 Einträge verfügbar); Breite: 304 mm; Höhe: 250 mm; Tiefe: 87 mm; Gewicht: 4 kg; Spannung: 230 V; Schutzklasse: 65 IP; Sonstiges: Explosionsschutz (EEx em ib [ia] IIC T6); Zubehör: Einkanal Messgerät K 100 W PR von Kuntze ;

22231 pH Transmitter, Messumformer

Typ: pH 2500; Hersteller: Mettler Toledo; Dokumentation: ja; Status: gebraucht - gut; -: 1 Eingang für pH oder mV ; -: 1 Anschluß für Redoxpotential ; -: 1 Eingang für Pt 100 / Pt 1000 ; -: Grafikdisplay LCD 240 X 64 Punkte ; -: Stromausgang 0...20 mA ; -: 8 Schaltkontakte potentialfrei ; Breite: 304 mm; Höhe: 250 mm; Tiefe: 87 mm; Gewicht: 4 kg; Spannung: 230 V; Schutzklasse: 65 IP;

23957 Mechanische Labor-Präzisionswaage

Typ: 2355; Hersteller: Sartorius; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Labor; Status: gebraucht - sehr gut; Gewicht: 160 g (Wägebereich max.); Gewicht: 0.001 g (Genauigkeit / Schrittweite); Durchmesser: 100 mm (Waagschale); Länge: 320 mm; Breite: 250 mm; Höhe: 300 mm; Gewicht: 20 kg (ca.);

24035 Thermischer
Massedurchflussmesser für Gase/
Massendurchflussmesser

Beschreibung: Thermischer Massedurchflussmesser für Gase aus Edelstahl. Hauptsächlicher Einsatz als Prozessgasmessung z.B. in der chemischen, pharmazeutischen, Lebensmittel- und petrochemischen Industrie; Typ: IN-FLOW F-107C-HD-13-V; Hersteller: Bronckhorst High-Tec; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - sehr gut; Volumenstrom: 600 m³/h (max. Luftäquivalent); Druck: 4 bar (p1 absolut); Druck: 4 bar (p2 absolut); Druck: 40 bar (Leckage test); Material: (Edelstahl); Anschlüsse: DN80 PN64 (Je Ein- und Ausgang); Länge: 200 mm (gesamt / Einbaulänge); Breite: 200 mm (Flanschbreite); Höhe: 270 mm (gesamt); Gewicht: 15 kg (ca.);

24799 Schaltschrank /
Steuerungsschrank / S7 Steuerung

Typ: -; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Z; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 400 V (Betriebsspannung); Spannung: 24 V (DC Steuerspannung); Steuerung: Siemens S7-300 CPU 314 ; -: 2X SM 312 - 2X SM 322 ; -: Bedienung: SIMATIC OP3 ; -: 3 X Stator Temperaturüberwachung ; -: 2 X Frequenzumrichter SSD Drives 650 series (Eingang 7.5 A - Ausgang 4.5 A); -: Touchpanel Simatic TP 117 ; -: 7 X Schutzschalter Siemens SIRIUS 3R (12 A, 10 A, 2.5 A, 2.5 A, 1.6 A, 0.8 A, 0.4 A); -: 8 X Lastschütze Siemens SIRIUS ; -: Hauptschalter und Drehzahleinstellung ;

25331 Automatischer Probennehmer für
flüssige Medien / Abwasserprobennehmer
, Probennehmer, Probenahme

Beschreibung: Stationärer, vollautomatischer Probennehmer von Edmund Bühler.; Typ: PP-MOS-T; Hersteller: Edmund Bühler; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Spannung: 230 V; Breite: 800 mm; Höhe: 1430 mm (Schrank); Tiefe: 440 mm; Sonstiges: Menügeführte Bedienung ; Zubehör: 5 Probeentnehmefflaschen ; Material: 1.4301 (Schrankgehäuse); Material: PE (Probebehälter); Mängel: leichte (Steuerung defekt);

25831 Schwebekörper Durchflussmesser

Hersteller: Fischer & Porter; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Container; Status: gebraucht - befriedigend; Volumenstrom: 64 m³/h (max); Druck: 1.5 bar; Temperatur: 20 °C; Flansch/Gewinde: DN 25 ; -: Einbaulänge 245 mm ;

25833 Füllstandmessung
Ultraschallmessprinzip /
Ultraschallfüllstandsmessung

Typ: Prosonic T; Hersteller: Endress & Hauser; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Spannung: 12-36 V; -: 4-20 mA ; Schutzklasse: 67 IP; -: bis 5 m in Flüssigkeiten (maximaler Messbereich);

27067 Massendurchflussmesser

Beschreibung: Massedurchfluss- und Dichtemessung von z.B. hochviskosen Fluiden, Gasen oder Feststoffen.; Typ: Optimass MFS 7051K10; Hersteller: Krohne; Baujahr: 2003; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - neuwertig; Länge: 795 mm (Einbaulänge); Anschlüsse: D15 (je Ein- und Ausgang); Material: (vollständig aus Edelstahl); Gewicht: 30 kg (ca.);

27073 Stabsonde, Füllstandsmessung , Füllstandsensor,	Beschreibung: Eintauchmesssonde mit PTFE Verkleidung für Füllstandsmessung.; Typ: Multicap 11EN-AA1AH1BBKC1; Hersteller: E + H; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Abmessungen: 830 mm (Gesamthöhe); Abmessungen: 600 mm (Eintauchtiefe); Material: (PTFE ummantelt / versiegelt);
27249 CSB-Analysator	Beschreibung: Messbereich: Reicht von 1 bis1000,000mg/ l CSB; Typ: Elox 100; Hersteller: LAR GmbH; Baujahr: 2003; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Spannung: 230 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 0,2 kW; Länge: 600 mm; Breite: 420 mm; Höhe: 620 mm; Gewicht: 60 kg;
28123 Probenehmer für flüssige Medien	Beschreibung: Mobiler Probenehmer für Einzel-, Durchschnitts- und Mischproben nach Zeit.Flüssigkeitssensor LD90 garantiert immer genaue reproduzierbare Probevolumen. Der LD90 (Flüssigkeitsdetektor) misst berührungslos und wird nicht beeinflusst durch Leitfähigkeit, Viskosität, Temperatur oder Inhaltsstoffe.; Typ: ISCO 3700; Hersteller: ISCO; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: ; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Spannung: 12 V (Batterie oder Netzteil); Spannung: 230 V (Netzadapter); Anzahl: 24 (Probeentnehmerflaschen); Inhalt: 1 l; Material: PP ; Förderhöhe: 7.9 m (max); Höhe: 640 mm (gesamt); Tiefe: 735 mm; Durchmesser: 504 mm;
28219 Durchflußmesser / IDM / induktiver Durchflussmesser / MID	Beschreibung: Induktiver Durchflussmesser von Endress und Hauser. Vertikale oder horizontale Montage möglich; Typ: Promag 50; Hersteller: Endress & Hauser; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: 2 X DN 40 (Flansche); Schutzklasse: 67 IP; Temperatur: -10°C bis +60°C (zulässige Medientemperatur); Material: PTFE (medienberührende Fläche); Abmessungen: gesamt ; Länge: 200 mm (Einbaulänge); Höhe: 350 mm; Gewicht: 10 kg;
28407 Durchflußmesser für korrosive Medien / IDM mit PTFE Auskleidung / induktiver Durchflussmesser für Säuren oder Laugen / MID	Beschreibung: Induktiver Durchflussmesser mit Summenfunktion, Datenausgang und digitaler Vorortanzeige von Endress und Hauser. Vertikale oder horizontale Montage möglich; Typ: Promag 53; Hersteller: Endress & Hauser; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: 2x DN15 / PN 40 ; Schutzklasse: 67 IP; Temperatur: -10°C bis 130°C (zulässige Medientemperatur); Abmessungen: gesamt ; Länge: 195 mm (Einbaulänge); Tiefe: 220 mm; Höhe: 340 mm; Gewicht: 7 kg (ca.); Material: PTFE (Auskleidung aus PTFE);

Biologische Verfahren

16669 Biosäule, Behälter, Kolonne, Wäscher, Biofilter
 Beschreibung: Bestehend aus 2 Teilen die miteinander verschraubt werden.; Hersteller: -; Baujahr: 2003; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kunde; Status: gebraucht - gut; Volumen: 8.5 m³; Material: PE ; Höhe: 8200 mm; Durchmesser: 1200 mm; -: Zulaufstutzen Wasser: DN 25 ; -: Ablaufstutzen Wasser: DN 50 ; -: Zulaufstutzen Luft: DN 20 ; -: Überlauf: DN 32 ; -: Mannloch: 640 mm; Durchmesser: 1400 mm (inkl. Flanschrändern); Sonstiges: ca. 40 Kunststoffböden mit Lochung und Abstandshalter in der gesamten Säule ;

Chemische Verfahren

10594 Elektrokoagulation, Elektrolytische Abwasserbehandlung / Versuchsanlage / Pilotanlage / Technikumsanlage
 Beschreibung: Ehemals im Einsatz zur Reinigung von Abwässern aus der Entfettung und Beize mit einem Durchsatz von ca. 100l/h im Durchlaufverfahren. Ausgestattet mit Eisen- und Aluminiumelektroden, Verbrauch elektrisch für die ehemalige Anwendung ca. 10 kWh/m³.

Die Anlage besteht aus einer Elektrokoagulationszelle 150 l mit einem 150l Schlammfang.

Die gesamte Anlage wurde vor Abbau gereinigt.; Typ: Clearox; Hersteller: Klose; Baujahr: 1996; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Abgelesene Betriebsstunden: 4000 h; Länge: 1100 mm; Breite: 1100 mm; Höhe: 2000 mm; Zubehör: (Gleichrichter); -: (Typ GTD 20/300); Spannung: 6 V (min.); Spannung: 20 V (max.); Stromstärke: 300 A;

12820 UV-Anlage zur Restozonvernichtung und Desinfektion; UV-Anlage

Typ: Dünnschichtanlage mit 19 Niederdruck-Strahlern; Hersteller: WEDECO; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg B3/G3; Status: gebraucht - befriedigend; Betriebsstunden: wenig ; Leistung: je nach Anwendung 5-100 m³/h ; Abmessungen: DxL=350x1400 mm ; Gewicht: ca. 100 kg; Material: V4A ; Anschlüsse: DN 100 Flansch ; Zubehör: Klemmkasten, UV-Überwachung, Elektrik auf Montageplatte ;

21625 Gastrockneranlage/ Adsorber/ Absorberanlage z.B. zur Gastrocknung vor Ozonanlagen

Hersteller: WEDECO; Baujahr: 1995; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg E5; Status: gebraucht - sehr gut; : bestehend aus 2x Trocknerkessel, 1x Restozonvernichter, Durchflußmesser und Verrohrung ; Material: Edelstahl ; : Trockner ; Inhalt: max. 115 l; Temperatur: max. 200 °C; Druck: max. 6,0 bar; : Ozonvernichter ; Inhalt: max. 20 l; Temperatur: max. 250 °C; Druck: 0,0 bar; Abmessungen: ; Länge: 1950 mm; Breite: 700 mm; Höhe: 2650 mm; : (Gesamtanlage Artikel - Nr. 21633 / 21631 / 683);

27029 UV-Anlage zur Restozonvernichtung und Desinfektion; UV-Anlage

Typ: ME 150; Hersteller: S.I.T.A. SRL; Baujahr: 2007; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Leistung: 20 m³/h (max.); Temperatur: 5-60 °C (Wasser); Druck: 10 bar (max.); Anschlüsse: DN 80 (Flansch); Breite: 300 mm; Höhe: 1100 mm; Tiefe: 200 mm; Material: 1.4404 (Edelstahl); Zubehör: (Schaltschrank inkl. Steuerung, Bedienpanel und Hauptschalter);

27857 UV-Anlage zur
Restozonvernichtung und Desinfektion;
UV-Anlage

Typ: ME 150; Hersteller: WEDECO; Baujahr: 2005;
Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I;
Status: gebraucht - gut; Leistung: 8,5 m³/h (Mindest-Durchfluss);
Leistung: 10,5 - 51 m³/h (max. je nach UV-Dosis); Temperatur:
5-60 °C (Wasser); Druck: 10 bar (max.); Anschlüsse: DN 80
(Flansch (Material Edelstahl 1,1471)); Durchmesser: 90 mm
(Reaktorkammer); Länge: 1050 mm (innen Reaktorkammer);
Weitere Infos: (Spezial Hg-Niederdruckstrahler,
Strahlerleistung 120 Watt.(Anzahl 4)); Abmessungen: mm (ohne
Schaltschrank); Breite: 250 mm; Tiefe: 350 mm; Höhe: 1250 mm;
Abmessungen: 750 x 750 x 350 mm (Schaltschrank); Zubehör:
(Schaltschrank inkl. Steuerung);

Desinfektion / Entkeimung

11901 UV-Desinfektionsgeräte, UV-Anlage

Typ: Adv 2; Hersteller: Trojan; Baujahr: neu; Dokumentation:
nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: neu; Beschreibung:
Desinfiziert Trinkwasser ohne Einsatz von Chemikalien. Kein
Wasserbehälter erforderlich. Für Montage u. Wartung wird nur ein
Schraubendreher benötigt. Ohne UV-Sensorüberwachung. ;
Leistung: ca. 0,45 m³/h; Spannung: 230 V; Frequenz: 50 Hz;

11902 UV-Desinfektionsgerät / UV-Anlage

Beschreibung: Dieses Gerät desinfiziert Trinkwasser ohne
Einsatz von Chemikalien. Für Montage und Wartung wird nur ein
Schraubendreher benötigt. UV-Sensorüberwachung, kein Löten zum
elektrischen Anschluß erforderlich; Typ: AQUA Advantage Plus 5
P; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg
Labor; Status: gebraucht - gut; Leistung: 1.1 m³/h; Spannung:
230 V; Frequenz: 50 Hz;

11904 UV-Desinfektionsgerät; UV-Anlage

Beschreibung: Dieses Gerät desinfiziert Trinkwasser ohne
Einsatz von Chemikalien. Kein Wasserbehälter erforderlich. Für
Montage und Wartung wird nur ein Schraubendreher als
Werkzeug benötigt. Kein Löten zum elektrischen Anschluß
erforderlich, UV Sensorenüberwachung; Typ: AQUA UV 705 Plus;
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg
I; Status: gebraucht - gut; Leistung: 1.1 m³/h; Spannung: 240 V;
Frequenz: 50 Hz; Leistung: 45 W (Leistungsaufnahme); Druck: 9
bar (max. Betriebsdruck); Temperatur: 2 °C (min.
Betriebstemperatur); Temperatur: 40 °C (max.
Betriebstemperatur);

11953 UV-Entkeimungsanlage; UV-
Anlage; UV-Desinfektion

Beschreibung: - Wasserdeshinfektion mit ultravioletter Bestrahlung
- Entkeimungsanlage mit ultravioletter Bestrahlung
- Oberflächenwasserentkeimung
- Bewässerung von Gartenbaubetrieben; Garten- und
Landschaftsbau; Typ: ME/50.20; Hersteller: WEDECO; Baujahr:
1989; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg C2; Status:
gebraucht - gut; Beschreibung: (zentrales Quarzrohr, für VE-
Wasser oder schlechte UV-Transmissionen von Wasser); Druck:
10 bar; Leistung: 20 m³/h (ca.); Temperatur: 25 °C; Inhalt: 22 l;
Betriebsstunden: 67738 h; Spannung: 220 V; Verbrauch: 700 W;
Frequenz: 50 Hz; Länge: 2200 mm; Breite: 500 mm; Höhe: 450
mm; Gegendruck (p2max): 100 kg; Material: (Gehäuse
Stahlblech); Fabrikationsnummer: 7919 ;

12821 UV-Anlage zur Restozonvernichtung und Desinfektion / UV-Anlage

Beschreibung: -auch zur Entkeimung von Brauchwasser auf Kläranlagen einsetzbar
-Dünnschichtanlage mit 4 Niederdruck-Strahlern; Hersteller: WEDECO; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Leistung: 0.5 m³/h (min.); Leistung: 10 m³/h (max.); Durchmesser: 170 mm; Länge: 1100 mm; Material: (V4A); Anschlüsse: DN40 (Flansch); Zubehör: (Zündgerät, Strahlerüberwachung auf Montageplatte); Betriebsstunden: (wenig); Gewicht: 30 kg (ca.);

13067 UV-Entkeimungsanlage; UV-Anlage; UV-Desinfektion; Entkeimungsanlage mit ultravioletter Bestrahlung; Oberflächenwasserentkeimung; Bewässerung von Gartenbaubetrieben; Garten- und Landschaftsbau

Beschreibung: Desinfektion von Kläranlagenabläufen ist auch ein möglicher Einsatzfall

Geeignet zur Oberflächenwasserentkeimung für die Pflanzenbewässerung in Gartenbaubetrieben; Typ: K220; Hersteller: Wedeco; Baujahr: 1995; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C4; Status: gebraucht - gut; Leistung: 50 m³/h (min.); Leistung: 220 m³/h (max.); Druck: 10 bar (max.); Flansch/Gewinde: DN250 / PN10 ; Weitere Infos: (UV-Strahler, Typ 092); Weitere Infos: (UV-Sensor, Typ UCR); Anschlüsse: 3/4 `` (Spülventile); Material: (Spülventile VA mit Schnellkupplung); Weitere Infos: 100 mm (Probenahmeventil); Weitere Infos: (Druckverlust ca. 0,1 bar bei 220 m³/h); Temperatur: 5 °C (min.); Temperatur: 60 °C (max.); Beschreibung: (Elektrik auf Montagegrundplatte für Schaltschrankeinbau); Länge: 890 mm (Montageplatte); Breite: 700 mm (Montageplatte); Spannung: 230 V; Betriebsstunden: 80000 h (ca.); Sonstiges: (ca. 380 Schaltungen);

13080 UV-Entkeimungsanlage; UV-Anlage; UV-Desinfektion; Entkeimungsanlage mit ultravioletter Bestrahlung; Oberflächenwasserentkeimung; Bewässerung von Gartenbaubetrieben; Garten- und Landschaftsbau

Beschreibung: Beschreibung
Desinfektion von Kläranlagenabläufen ist auch ein möglicher Einsatzfall

Geeignet zur Oberflächenwasserentkeimung für die Pflanzenbewässerung in Gartenbaubetrieben; Typ: K250; Hersteller: Wedeco; Baujahr: 1995; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C2/C4; Status: gebraucht - gut; Leistung: 50 m³/h (min.); Leistung: 250 m³/h (max.); Druck: 10 bar (max.); Flansch/Gewinde: DN250 / PN10 ; Weitere Infos: (UV-Strahler, Typ 092); Weitere Infos: (UV-Sensor, Typ UCR); Anschlüsse: 3/4 `` (Spülventile); Material: (Spülventile VA mit Schnellkupplung); Weitere Infos: 100 mm (Probenahmeventil); Weitere Infos: (Druckverlust ca. 0,1 bar bei 250 m³/h); Temperatur: 5 °C (min.); Temperatur: 60 °C (max.); Weitere Infos: (Elektrik auf Montagegrundplatte für Schaltschrankeinbau); Länge: 1896 mm (Montageplatte); Breite: 699 mm (Montageplatte); Spannung: 220 V; Frequenz: 50 Hz; Betriebsstunden: 80000 h (ca.); Sonstiges: (ca. 8000 Schaltungen);

14921 UV-Anlage, Enkeimungsanlage mit ultravioletter Bestrahlung, Doppelanlage	Typ: Doppel-UV-Anlage mit einem Schaltschrank; Hersteller: Trojan; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C1/C2; Status: gebraucht - sehr gut; Leistung: 130 m ³ /h (2x); Material: (Edelstahl); Zubehör: (1 Schaltschrank für beide Anlagen); Weitere Infos: (Leistungsaufnahme); Druck: 10 bar (max.); Spannung: 230 V; Leistung: 16 A; Frequenz: 50 Hz; Sonstiges: (UV-Sensor Typ 20.1A1); Fabrikationsnummer: 0212001/2002 ; Länge: 900 mm; Breite: 600 mm; Höhe: 1250 mm; Länge: 800 mm (Schaltschrank); Breite: 300 mm (Schaltschrank); Höhe: 1000 mm (Schaltschrank); Gewicht: 300 kg;
15671 Entkeimungsanlage mit ultravioletter Bestrahlung; UV-Entkeimungsanlage; UV-Anlage; UV-Desinfektion; Oberflächenwasserentkeimung; Bewässerung von Gartenbaubetrieben; Garten- und Landschaftsbau	Beschreibung: -geeignet zur Oberflächenwasserentkeimung für die Pflanzenbewässerung in Gartenbaubetrieben; Typ: D-18 eR; Hersteller: Kryschi; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C1; Status: gebraucht - gut; Inhalt: 15 l; Volumenstrom: 18 m ³ /h; Druck: 10 bar (max.); Temperatur: 40 °C (max.); Flansch/Gewinde: DN150 ; Spannung: 230 V; Leistung: 230 W; Frequenz: 50 Hz; Zubehör: (2 Schaltschranke + Röhre); Länge: 1200 mm; Breite: 500 mm; Gewicht: 40 kg;
15672 UV-Entkeimungsanlage / UV-Anlage / UV-Desinfektion / Entkeimungsanlage mit ultravioletter Bestrahlung / Oberflächenwasserentkeimung / Bewässerung von Gartenbaubetrieben / Garten- und Landschaftsbau	Beschreibung: - Wasserdesinfektion mit ultravioletter Bestrahlung - Entkeimungsanlage mit ultravioletter Bestrahlung - Oberflächenwasserentkeimung - Bewässerung von Gartenbaubetrieben; Garten- und Landschaftsbau; Typ: MS-D 80; Hersteller: Kryschi; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C1; Status: gebraucht - gut; Druck: 10 bar (max.); Volumenstrom: 75 m ³ /h (max.); Temperatur: 40 °C (max.); Flansch/Gewinde: DN150 ; Spannung: 230 V; Leistung: 560 W; Frequenz: 50 Hz; Zubehör: (Schaltschrank); Länge: 1200 mm; Breite: 550 mm; Gewicht: 50 kg;
17969 UV-Entkeimungsanlage; UV-Anlage; UV-Desinfektion; Entkeimungsanlage mit ultravioletter Bestrahlung; Oberflächenwasserentkeimung; Bewässerung von Gartenbaubetrieben; Garten- und Landschaftsbau	Beschreibung: Desinfektion von Kläranlagenabläufen ist auch ein möglicher Einsatzfall Geeignet zur Oberflächenwasserentkeimung für die Pflanzenbewässerung in Gartenbaubetrieben; Typ: UV8032-L50; Hersteller: Trojan; Baujahr: 2002; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg G; Status: gebraucht - gut; Leistung: 250 m ³ /h (ca., je nach Grad der UV-Dosis); Druck: 8.5 bar (max.); Anschlüsse: DN150 (2x); Material: (Edelstahl); Länge: 1774 mm (Aufstellmaß UV-Reaktor); Durchmesser: 508 mm (Aufstellmaß UV-Reaktor); Höhe: 825 mm (gesamt, inkl. Sockel zur Wandmontage); Zubehör: (Schaltschrank (Trojan System UV 8000) zur Überwachung der UV-Intensität); Länge: 1000 mm; Breite: 400 mm; Höhe: 1600 mm; Gewicht: 300 kg (gesamt, ca.); Weitere Infos: (Anlage ohne DVGW-Zulassung); Weitere Infos: (Ersatzteilversorgung über Hersteller gesichert);

Elektrotechnik

24203 Schaltschrank mit
Frequenzumrichter / Frequenzumformer

Typ: Micro Master 440; Hersteller: Siemens; Baujahr: 2005;
Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager B14;
Status: gebraucht - sehr gut; Leistung: 55 kW (Variables
Drehmoment); Leistung: 45 kW (Konstantes Drehmoment);
Spannung: 380 V (min); Spannung: 480 V (max); Frequenz: 47
Hz (min); Frequenz: 63 Hz (max); Fabrikationsnummer:
6SE6440-2AD34-5FA1 ; Material: (Schaltschrank - Edelstahl);
Höhe: 1800 mm; Breite: 800 mm; Tiefe: 500 mm;

24657 Schaltschrank mit
Frequenzumformer / Frequenzumrichter

Beschreibung: Ausgestattet mit Hauptschalter, Sicherungen,
Digitaler Unter- und Überdruck Anzeige, Steuer- und Lastschützen;
Hersteller: Kaeser; Baujahr: 1994; Dokumentation: ja;
Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht -
gut; Leistung: 75 kW (Frequenzumrichter ABB BB Drives SAMI
GS); Spannung: 400 V; Stromstärke: 250 A (Vorsicherung
Einspeisung); Transportmaße: H x B x T 2100mm x 1250 mm x
600 mm ;

24689 Wägezelle

Typ: SIWAREX R; Hersteller: Siemens; Dokumentation: nein;
Status: gebraucht - befriedigend; Sonstiges: 1300 kg (max.
Messbereich); Sonstiges: (mit Anschlusskasten SIWAREX AK);

24691 Wägezelle

Typ: SIWAREX R; Hersteller: Siemens; Dokumentation: nein;
Status: gebraucht - befriedigend; Sonstiges: 600 kg (max.
Messbereich);

24825 SIMATIC S7-300 / Steuerung

Typ: CPU 315; Hersteller: Siemens; Dokumentation: ja;
Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg ELO; Status:
gebraucht - gut; -: 2 X Modul Digitaleingabe SM 321 ; -: 2 X
Modul Digitalausgabe SM 322 ; -: 1 X Siemens Zählerbaugruppe
FM 350 ; -: 1 X Siwarex U Waageelektronik ;

25073 Frequenzumrichter zur
Drehzahlsteuerung

Typ: 4S4; Hersteller: watt tronic; Baujahr: 2000; Dokumentation:
ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg ELO; Status:
gebraucht - sehr gut; Spannung: 230 V (Eingang); Spannung: 3
x 0 - U in V (Ausgang); Leistung: 0.4 kW; Sonstiges:
(Programmierbare Eingänge- Festfrequenzen, NOT AUS, Reset,
Reglerfreigabe); Sonstiges: (Programmierbare Ausgang -
Fehler, Lauf, Sollwert erreicht);

25957 Frequenzumrichter /
Frequenzumformer

Typ: Combivert 07F5C1B-3B0A; Hersteller: KEB;
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg;
Status: gebraucht - gut; Spannung: 305 - 440 V (Eingang);
Stromstärke: 3.6 A; Spannung: 460 - 500 V (Eingang);
Stromstärke: 2.5 A; Frequenz: 50 - 60 Hz (Eingang); Spannung: 0
- 440 V (Ausgang); Stromstärke: 2.6 A (Ausgang); Spannung: 480
V (Ausgang); Stromstärke: 1.8 A (Ausgang); Frequenz: 0 - 1600
Hz (Ausgang); Leistung: 0.75 kW (Motor);

25959 Frequenzumrichter / Frequenzumformer	Typ: Combivert F5; Hersteller: KEB; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Spannung: 305 - 440 V (Eingang); Stromstärke: 23.1 A; Spannung: 460 - 500 V (Eingang); Stromstärke: 19.6 A; Frequenz: 50 - 60 Hz (Eingang); Spannung: 0 - 440 V (Ausgang); Stromstärke: 16.5 A (Ausgang); Spannung: 480 V (Ausgang); Stromstärke: 14 A (Ausgang); Frequenz: 0 - 1600 Hz (Ausgang); Leistung: 7.5 kW (Motor);
26137 Messumformer / Transmitter für O2 Sauerstoff / Sauerstoff-Sonde / Sauerstoff Messung	Typ: O2 4100; Hersteller: Mettler Toledo; Baujahr: -; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Spannung: 230 V (AC); Spannung: 24 V (DC); -: (Eingänge für 2 verschiedene Sauerstoff Sensoren); -: (Eingang für Temperaturfühler); -: (Profibus-PA); -: (Kontakte für Alarm, Max und Min);
26437 Schaltschrank mit Frequenzumrichtern, Anlagensteuerung, Schaltschrank mit Prozessvisualisierung	Beschreibung: Schaltschrank mit Prozessvisualisierung, Siemens Steuerung und Frequenzumrichter. Ehemaliger Einsatz der Anlage in einer Reinstwasseranlage; Hersteller: WWV Kraft GmbH; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; -: Simatic MultiPanel MP 277 ; -: S7 300 CPU 313C ; -: 1X pH und 2X Leitwert Messumformer ; -: Erweiterungsmodule iM360, SM334, SM323, SM331, AI8x12Bit, SM321 ; -: 3X Motorschutzschalter ; - : 3X Lastschütze ; -: 4X Frequenzumrichter POSIDRIVE (2X HW35, 2X HW23); -: Gleichrichter 24V 10A ; Höhe: 2020 mm; Breite: 800 mm; Tiefe: 430 mm;
26439 Schaltschrank mit Frequenzumrichtern, Anlagensteuerung für eine Abwasseraufbereitungsanlage, Schaltschrank mit Prozessvisualisierung	Beschreibung: Schaltschrank mit Prozessvisualisierung, Siemens Steuerung und Frequenzumrichter. Ehemaliger Einsatz der Anlage in einer Abwasseraufbereitungsanlage.; Hersteller: WWV Kraft GmbH; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; -: Simatic MultiPanel MP 277 ; -: S7 300 CPU 313C- 2DP ; -: Erweiterungsmodule SM331, SM321, SM332 ; -: 4X Motorschutzschalter ; -: 7X Lastschütze ; -: 2X Frequenzumrichter FDS 4000 ; Höhe: 2020 mm; Breite: 1000 mm; Tiefe: 430 mm;
26457 Schaltschrank, Anlagensteuerung, Schaltschrank mit Prozessvisualisierung	Beschreibung: Schaltschrank mit Prozessvisualisierung und Siemens Steuerung.; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; -: Simatic Panel PC 477B ; -: S7 300 CPU 313C-2DP ; -: Erweiterungsmodule 3X SM331, 2X SM322, SM331 ; -: Siemens Sicherungsautomaten ; -: K-System Interfacetechnik Pepperl+Fuchs ; -: Schaltverstärker KFD2-SR2-Ex2W ; -: Ausgangstreiber KFD2-CD2-Ex1 ; Höhe: 1910 mm; Breite: 800 mm; Tiefe: 600 mm;
26559 Frequenzumrichter / Frequenzumformer	Typ: FDS 4110 / B; Hersteller: Stöber; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Leistung: 7.5 kW; Frequenz: 0-200 Hz (Ausgang); -: Verlustleistung 220 W ; Schutzklasse: 20 IP; Spannung: 400 V; Breite: 186 mm; Höhe: 410 mm; Tiefe: 268 mm; Gewicht: 12.3 kg;

26561 Frequenzumrichter / Frequenzumformer	Typ: FDS 4110 / B; Hersteller: Stöber; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Leistung: 7.5 kW; Frequenz: 0-200 Hz (Ausgang); -: Verlustleistung 220 W ; Schutzklasse: 20 IP; Spannung: 400 V; Breite: 186 mm; Höhe: 410 mm; Tiefe: 268 mm; Gewicht: 12.3 kg;
26563 Frequenzumrichter / Frequenzumformer	Typ: FDS 4040 / BLP; Hersteller: Stöber; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Leistung: 2.2 kW; Frequenz: 0-200 Hz (Ausgang); -: Verlustleistung 88 W ; Schutzklasse: 20 IP; Spannung: 400 V; Stromstärke: 5.5 A; Breite: 98 mm; Höhe: 300 mm; Tiefe: 268 mm; Gewicht: 5 kg;
26565 Frequenzumrichter / Frequenzumformer	Typ: FDS 4013 / B; Hersteller: Stöber; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Leistung: 0.75 kW; Frequenz: 0-200 Hz (Ausgang); -: Verlustleistung 53 W ; Schutzklasse: 20 IP; Spannung: 400 V; Stromstärke: 3.5 A; Breite: 98 mm; Höhe: 300 mm; Tiefe: 176 mm; Gewicht: 5 kg;
26567 Frequenzumrichter / Frequenzumformer	Typ: FDS 3013 / B; Hersteller: Stöber; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Leistung: 0.75 kW; Frequenz: 0-200 Hz (Ausgang); -: Verlustleistung 53 W ; Schutzklasse: 20 IP; Spannung: 400 V; Stromstärke: 5.2 A; Breite: 98 mm; Höhe: 300 mm; Tiefe: 176 mm; Gewicht: 5 kg;
26633 Transformator	Typ: AT3 10-2021-23; Hersteller: Block; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 3X 200 V (Eingang); Spannung: 3X 400 V (Ausgang); Stromstärke: 29.7 A (Eingang); Stromstärke: 14.4 A (Ausgang); Schutzklasse: 23 IP; Gewicht: 68 kg; Länge: 520 mm; Breite: 320 mm; Höhe: 480 mm;
27407 pH - Messumformer - Dulcometer/ Prominent pH-Regler	Typ: D1CBW00601000; Hersteller: Pro Minent; Baujahr: --; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Container; Status: gebraucht - gut; -: pH -1,45 ... 15,45 (Messbereich); -: 5 A (Belastbarkeit Schaltkontakt); -: 0 ..24mA (Ausgang); Spannung: 230 V; Schutzklasse: 65 IP; Sonstiges: Mit Wandaufbaugehäuse ;
27489 Mess-und Regelgerät ProMinent Dulcometer	Beschreibung: Der ProMinent Dulcometer ist für Schalttafel oder Wandmontage geeignet, pH messung und anschluss für zwei Dosierpumpen. Signalausgang (Normsignal 0/4 - 20 mA Messwert); Typ: D1CAW0P20001G220D; Hersteller: Pro Minent; Baujahr: --; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Container; Status: gebraucht - gut; -: pH 0,00 - 14,00 (Messbereich); Stromstärke: 0,05 A; Spannung: 230 V; Schutzklasse: 65 IP; Länge: 200 mm; Tiefe: 70 mm; Höhe: 200 mm;

27543 Gasüberwachungsgerät, Ex-Schutz Gerät für Gase, ATEX	Beschreibung: Gasüberwachungsgerät mit mikroprozessorgegesteuerter Elektronik und ist speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt und zugelassen.; Typ: MST SAT-EX 20202-0450; Hersteller: Honeywell; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Container; Status: gebraucht - neuwertig; Spannung: 12...24 V; Leistung: 0,6 (ca.); Temperatur: -20 ... +40 °C; Druck: 800 ... 1100 hPa ; Weitere Infos: (mit Dokumentation und Zertifikat); Sonstiges: (Wandmontage); Abmessungen: 300 x 143 x 143 mm; Gewicht: 3,5 kg;
27545 Gasüberwachungsgerät, Ex-Schutz Gerät für Gase, ATEX	Beschreibung: Gasüberwachungsgerät mit mikroprozessorgegesteuerter Elektronik und ist speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt und zugelassen.; Typ: MST SAT-EX 20202-0450; Hersteller: Honeywell; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Container; Status: gebraucht - neuwertig; Spannung: 12...24 V; Leistung: 0,6 (ca.); Temperatur: -20 ... +40 °C; Druck: 800 ... 1100 hPa ; Weitere Infos: (mit Dokumentation und Zertifikat); Sonstiges: (Wandmontage); Abmessungen: 300 x 143 x 143 mm; Gewicht: 3,5 kg;
27875 Schaltschrank für eine Abwasseranlage / Steuerungsschrank /	Dokumentation: ; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Steuerung: S7-300 CPU 314 ; Steuerung: 1X SM 331 (Analoge Eingabe); Steuerung: 2X SM 321 (Digitale Eingabe); Steuerung: 2X SM 322 (Digitale Ausgabe); Steuerung: Touchpanel Süttron TP 151 ; -: Jumo Logoscreen (Bildschirmschreiber); -: Sitop 24V 20A (Netzteil); - : 20 X Klöckner Möller (Motorschutzschalter); -: 20 X Klöckner Möller (Lastschütze); Breite: 1600 mm; Höhe: 2200 / 2400 mm; Tiefe: 510 / 550 mm;
27931 Schaltschrank für eine Abwasseranlage / Steuerungsschrank /	Hersteller: Antech GmbH; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Steuerung: S7-300 CPU 314 ; Steuerung: 2X SM 331 (Analoge Eingabe); Steuerung: 3X SM 321 (Digitale Eingabe); Steuerung: 2X SM 322 (Digitale Ausgabe); Steuerung: 1X DI 16 / DO 16 DC 24V ; Steuerung: 1X TSA II Modem ; Steuerung: Touchpanel Siemens MP377 15 Zoll ; -: E+H RSG 30 (Bildschirmschreiber); -: Siemens 4AV2600 (Netzteil); -: 26 X Siemens (Motorschutzschalter); -: 25 X Siemens (Lastschütze); Breite: 1600 mm; Höhe: 2000 mm; Tiefe: 530 mm;
27939 Frequenzumrichter / Frequenzumformer ACS 600	Typ: ACS 60100503000C1200000; Hersteller: ABB; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: ; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Leistung: 380 V - 74 A / 415 V - 60 A ; Zubehör: Steuertafel ; Höhe: 680 mm; Breite: 310 mm; Tiefe: 350 mm; Frequenz: 48 - 63 Hz (Eingang); Frequenz: 0 - 300 Hz (Ausgang);

28389 Schaltschrank / Steuerungsschrank Hersteller: Hofmayer & Schaal; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Steuerung: Simatic Interface Modul IM 151 (mit Digitalen Ein- und Ausgängen); Steuerung: Simatic Bedienfeld OP 77 B ; -: 7 X Siemens Lastschütze ; -: 9 X Siemens Motorschutzschalter ; -: Siemens Gleichspannungsnetzteil ; Spannung: 400 V; Spannung: 24 V (Steuerspannung); Stromstärke: 35 A (Nennstrom); -: Messwertschreiber E+H RSG30 ; Höhe: 2230 mm; Breite: 1200 mm; Tiefe: 500 mm;

Aufkonzentrierung / Entwässerung

14457 Vakuum-Destillationsanlage, Vakuumeindampfer, überholungsbedürftiger Vakuumverdampfer Beschreibung: Vakuumerzeugung über Vakuumpumpe, Anlage in kompakter Bauform ohne Dokumentation. Vakuumverdampfer als Versuchs- oder Testanlage.

Blasenverdampfer mit Vakuumpumpe zur Vakuumerzeugung.

Reichhaltig mit EMSR-Technik und Leitungsmöglichkeiten ausgestattet.; Typ: V V O 20; Hersteller: ECOMA STOLCH; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Z; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Druck: 0.1 bar (absolut, ca.); Temperatur: 80 °C (max.); Länge: 1400 mm; Breite: 1400 mm; Höhe: 2300 mm; Material: (Edelstahl 1.4301); Stromstärke: 25 A; Steuerung: (Siemens S5 mit Bedienfeld LAUER); Sonstiges: (Der Verdampfer ist Einzelkomponenten geprüft. Steuerung funktioniert, Bedienfeld in Klartextanzeige ist in Ordnung); Weitere Infos: (Kältekreislauf inkl. Kältemittel müssten ggf. überholt werden);

14458 Mikrofiltrationsanlage, Ultrafiltration / Versuchsanlage / Pilotanlage / Technikumsanlage Hersteller: ENVIRO-CHEMIE; Baujahr: 1987; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg A3; Status: gebraucht - gut; Druck: 0.8 bar; Leistung: 25 A; Länge: 1300 mm; Breite: 1300 mm; Höhe: 2500 mm; Beschreibung: (umgebaut auf 2 keramische Membranelemente für Tami-Module);

15893 Zentrifuge / Separator für Ölaufbereitung / Teller-/Lamellen-Separator / Dreiphasenseparator Beschreibung: Zentrifuge zur Öl / Wassertrennung ohne Gestell und Wanne und ohne Steuerschrank, Verrohrung, Pumpsystem und Vorwärmesystem!!!; Typ: FOPX 605 TFD -24-50; Hersteller: ALFA-LAVAL; Baujahr: 1994; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg F; Status: gebraucht - gut; Drehzahl: 7605 1/min; Durchmesser: 265 mm (innerer Trommeldurchmesser); Umdrehungen: 142 1/min (min. Schneckenradwelle); Umdrehungen: 1500 1/min (max. Schneckenradwelle); Umdrehungen: 118 1/min (min. Umlaufzähler); Umdrehungen: 125 1/min (max. Umlaufzähler); Weitere Infos: (Spannung 380 - 420/ 660 - 725 V); Weitere Infos: (Stromstärke 9.1 / 5.2 A); Leistung: 4 kW; Schutzklasse: 55 IP; Länge: 900 mm (nur Zentrifuge); Breite: 750 mm (nur Zentrifuge); Höhe: 1300 mm (nur Zentrifuge);

25243 Kammerfilterpresse zur Schlammentwässerung in Galvanikanlagen, Beizerei und Recyclingwirtschaft

Beschreibung: 400er Kammerfilterpresse mit Handhydraulik, Stahlbau, Tropfblech und Bedienbühne.; Hersteller: Netzsch; Baujahr: 1988; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Plattengröße: 400 mm; Plattenanzahl: 21 (zusätzlich mit Kopf u. Endplatte / erweiterbar um circa 10-15 Platten); Plattenstärke: 50 mm; Kuchenstärke: 25 mm; Hydraulik: händisch ; Filtratablauf: offen ; Länge: 2500 mm (gesamt ohne Stahlbau); Breite: 850 mm (gesamt ohne Stahlbau); Höhe: 1100 mm (gesamt ohne Stahlbau); Länge: 2750 mm (gesamt aufgebaut); Breite: 1300 mm (gesamt aufgebaut); Höhe: 2450 mm (gesamt aufgebaut); Gewicht: 750 kg (ca.); Druck: 400 bar (max. Schließdruck); Druck: 15 bar (max. Beschickungsdruck); Zubehör: (Filtratrinne + Tropfblech + Stahlbau, Bedienbühne und Hydraulikpumpe); Sonstiges: Im Auftragsfall muss der Zylinder neu abgedichtet werden. ;

27195 Filterplatten für Kammerfilterpresse / geschlossener Filtratablauf

Typ: 800; Baujahr: ca. 2002; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Plattengröße: 800 x 800 mm; Kuchenstärke: 25 mm; Plattenstärke: 55 mm; Material: PP ; Temperatur: 95 °C (max); Weitere Infos: (Ehemaliger Einsatz: Filtration von Speiseöl);

27301 Frautech/Andritz-Zentrifuge / Separator z.B. für Molkeentrahmung / Fliehkraftabscheider

Beschreibung: z.B. für: Leichtflüssigkeitsabscheidung, Fetttrennung von Wasser, Molkeentrahmung; Typ: CA 71; Hersteller: Frautech; Baujahr: 2005; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Durchmesser: 404 mm (Trommeldurchmesser innen max); Drehzahl: 6800 1/min (Trommeldrehzahl); Volumen: 18 l (Trommelvolumen); -: 7,5 m³/h (Durchsatz Milchrahmung); -: 11 m³/h (Durchsatz Molkeentrahmung); Leistung: 15 kW (Motor (Hersteller Marelli)); Spannung: 400 V; Stromstärke: 29 A; Material: (Edelstahl); Länge: 1730 mm (gesamt); Breite: 1200 mm; Höhe: 1500 mm; Zubehör: (Verrohrung und Ventile); Zubehör: Steuerschrank, Steuerung S7-200, Frenic Frequenzumformer ;

27411 Filtracel/ Cellulosisches Filterhilfsmittel

Beschreibung: Filtracel Cellulosisches Filterhilfsmittel, Ausgangsrohstoff CTMP (Chemithermomechanical Pulp) auf Zellulose Basis; Typ: EFC 950; Hersteller: Filtracel; Dokumentation: nein; Lagerort: Warburg - Zelt; Status: neu; Farbe: (hellgelb); : (Struktur = Pulver); : (Trocknungsverlust ~ 6%); : (Oxidasche (850 °C, 4h) ~ 0,3%); : 170g/l - 240g/l (Schüttgewicht (in Anlehnung an DIN EN ISO 60));

27511 Separator / Zentrifugal-Abscheider / Hydrozyklon

Typ: IL-0125-S; Hersteller: Lakos; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumenstrom: 6.5 - 11.0 m³/h; Druck: 10.3 bar (max.); Anschlüsse: (Gewinde); -: 1 `` (Eingang); -: 1 1/4 `` (Ausgang); Material: (Edelstahl); Abmessungen: ; Länge: 762 mm (Abscheider); Länge: 1300 mm (mit Stahlgestell); Durchmesser: 90/152 mm (Abscheider); Breite: 240 mm (gesamt);

28347 H2O Vakuumverdampfer /
Verdampferanlage /
Abwasseraufbereitung zur Kreislaufführung
an Pulverbeschichtungsanlagen

Beschreibung: Steuerung und Antrieb wurden erfolgreich auf grundsätzliche Funktion getestet. Eine Fachfirma hat die Verdichter, den Zustand der medienberührten Teile innen, alle Klappen und Ventile überprüft und für gut befunden und hat wichtige Dichtungen getauscht. Diese Firma (nicht der Hersteller) würde die Anlage auch vor Ort in Betrieb nehmen und zukünftigen Service machen.; Typ: VACUDEST 250 NT; Hersteller: H2O; Baujahr: 2004; Dokumentation: ; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Leistung: 250 l/h; Leistung: 22 kW; Material: Edelstahl (1,4571); Druck: 600 - 750 mbar; Temperatur: 7 -35 °C (Prozesswasser Temperatur); Temperatur: 85 - 92 °C (Sumpftemperatur); Temperatur: 90 - 145 °C (Brüdenverdichter); Drehzahl: 2500 1/min (Brüdenverdichter); -: 79 db(A) (Schalldruck); Temperatur: 50 - 60 °C (Destillat Austritt); Spannung: 400 V; Druck: 6 bar (Druckluftversorgung); Gewicht: 3250 kg; Abmessungen: L/B/H 2,60/1,20/2,81 m; Zubehör: Restölabscheider ActiveDest ; Leistung: 120 l/h (Filtrationsleistung); -: 4 X Aktivkohlesäcke ; Volumen: 600 l (Arbeitsbehälter); Zubehör: Spülbehälter 400 Liter PP ; Zubehör: Lowara Kreiselpumpe für Ölabscheider ; Weitere Infos: 07/2017 (letzte Wartung durch H2O); Transportmaße: L/B/H 2,60m/1,20m/2,99m Gewicht ca. 3500kg + 3 Palettenstellplätze ;

28349 H2O Vakuumverdampfer /
Verdampferanlage /
Abwasseraufbereitung zur Kreislaufführung
an Pulverbeschichtungsanlagen

Beschreibung: Steuerung und Antrieb wurden erfolgreich auf grundsätzliche Funktion getestet. Eine Fachfirma hat die Verdichter, den Zustand der medienberührten Teile innen, alle Klappen und Ventile überprüft und für gut befunden und hat wichtige Dichtungen getauscht. Diese Firma (nicht der Hersteller) würde die Anlage auch vor Ort in Betrieb nehmen und zukünftigen Service machen.; Typ: VACUDEST 400; Hersteller: H2O; Baujahr: 2005; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Leistung: 400 l/h; Leistung: 22 kW; Material: Edelstahl (1,4571); Druck: 600 - 750 mbar; Temperatur: 7 -35 °C (Prozesswasser Temperatur); Temperatur: 85 - 92 °C (Sumpftemperatur); Temperatur: 90 - 145 °C (Brüdenverdichter); Drehzahl: 2500 1/min (Brüdenverdichter); -: 79 db(A) (Schalldruck); Temperatur: 50 - 60 °C (Destillat Austritt); Spannung: 400 V; Druck: 6 bar (Druckluftversorgung); Gewicht: ca. 4000 kg; Abmessungen: L/B/H 2,60/1,20/2,81 m; Zubehör: Restölabscheider ActiveDest ; Leistung: 120 l/h; -: 4 X Aktivkohlesäcke ; Volumen: 600 l (Arbeitsbehälter); Zubehör: Spülbehälter 400 Liter PP mit Druckluftmembranpumpe CX 50 ETT ; Zubehör: Lowara Kreiselpumpe für Ölabscheider ; Zubehör: Behälter 60 Liter PP für Entschäumer ; Sonstiges: Ersatz Rekuperator - Wärmetauscher ; Weitere Infos: 07/2017 (letzte Wartung durch H2O); Abgelesene Betriebsstunden: 38364 h (VACUDEST); Abgelesene Betriebsstunden: 8922 h (WKP); Abgelesene Betriebsstunden: 51 h (nächster Service); Transportmaße: L/B/H 2,60m/1,20m/2,99m Gewicht ca. 4000kg + 3 Palettenstellplätze ;

28393 Zentrifuge / Separator

Beschreibung: z.B. für: Klärung von Wein; Typ: Supermatic/H; Hersteller: IMMA; Baujahr: 1984; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Zelt - Lager; Status: gebraucht - befriedigend; Durchmesser: 553 mm (Trommeldurchmesser innen); Drehzahl: 5000 1/min (Trommeldrehzahl); Volumen: 28 l (Schlammraum); Leistung: 18.5 kW (Motor); Spannung: 380 V; Stromstärke: 37.5 A; Länge: 1400 mm (gesamt); Breite: 1150 mm; Höhe: 1450 mm; Gewicht: 1650 kg; Weitere Infos: (Separator ohne Typenschild); Zubehör: (Schaltschrank mit Steuerung);

28395 Zentrifuge / Separator

Beschreibung: z.B. für: Klärung von Wein; Typ: Supermatic/H; Hersteller: IMMA; Baujahr: 1984; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Zelt - Lager; Status: gebraucht - befriedigend; Durchmesser: 553 mm (Trommeldurchmesser innen); Drehzahl: 5000 1/min (Trommeldrehzahl); Volumen: 28 l (Schlammraum); Leistung: 18.5 kW (Motor); Spannung: 380 V; Stromstärke: 37.5 A; Länge: 1400 mm (gesamt); Breite: 1150 mm; Höhe: 1450 mm; Gewicht: 1650 kg; Weitere Infos: (Motor ohne Typenschild); Zubehör: (Schaltschrank mit Steuerung und Vorfilter aus Edelstahl);

28455 Kammerfilterpresse mit geschlossenem Filtratablauf und automatischer Plattenverschiebung

Beschreibung: 630er- Kammerfilterpresse mit Motorhydraulik, automatischer Plattenverschiebung; Typ: CHD III 60.1900; Hersteller: Nord; Baujahr: 1995; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Plattengröße: 630 mm; Material: PP (Filterplatten); Plattenanzahl: 34+1+1 (End - Kopfplatte); Plattenstärke: 50 mm; Kuchenstärke: 25 mm; Filterfläche: 21 m²; Volumen: 250 l (Kuchenvolumen); Hydraulik: motorisch; Filtratablauf: geschlossen; Druck: 250 bar (max. Schließdruck); Druck: 15 bar (max. Beschickungsdruck); Weitere Infos: (Tropfblech pneumatisch gesteuert / Schaltschrank mit Steuerung S5 / Lichtschranke von Fiessler); Länge: 3600 mm (gesamt); Breite: 1250 mm (gesamt); Höhe: 1950 mm (gesamt); Gewicht: 1600 kg (ca.); Temperatur: +10 - +60 °C; Leistung: 2.2 kW (elektrisch);

28495 Zentrifuge / Separator / Kühlmittel - Reinigungsanlage

Beschreibung: Reinigungsanlage von Wasser / Kühlmittel - Separatoranlage bestehend aus Separator, Förderpumpe, Beschickungspumpe, Schwimmerschalter und Schaltschrank.; Typ: VD - 10.3863; Hersteller: Turbo - Separator; Baujahr: 2000; Dokumentation: ; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Durchmesser: 198 mm (Trommeldurchmesser (Separator)); Material: Stahl (Rotor aus einer nicht laugenbeständigen Aluminium-Legierung eloxiert. Auffang und Kühlmittelbehälter aus Stahlblech.); Drehzahl: 3000 1/min (Trommel); Leistung: 3.0 m³/h (max); Fördermenge: 6.0 m³/h (max. Beschickungspumpe); Fördermenge: 3.0 m³/h (max. Versorgerpumpe); Inhalt: 14 kg (max. Füllmenge); Inhalt: 120 l (Auffangbehälter); Inhalt: 700 l (Reinkühlmittelbehälter); Leistung: 2 kW (Motor Separator); Spannung: 400 V (Betriebsspannung); Spannung: 24 DC (Steuerspannung); Steuerung: SPS Mitsubishi Electric (Programmausdruck vorhanden); Länge: 1500 mm (gesamt); Breite: 1000 mm; Höhe: 1800 mm; Gewicht: 500 kg; Mängel: leichte (Deckelverriegelung von der Zentrifuge (Innengewinde 3-Sterngriff) muß erneuert werden. Lüfterrad von Beschickungspumpe defekt.);

28497 Zentrifuge / Separator / Kühlmittel - Reinigungsanlage	<p>Beschreibung: Reinigungsanlage von Wasser / Kühlmittel - Separatoranlage bestehend aus Separator, Förderpumpe, Beschickungspumpe, Schwimmerschalter und Schaltschrank.; Typ: VD - 10.3863; Hersteller: Turbo - Separator; Baujahr: 2000; Dokumentation: ; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Durchmesser: 198 mm (Trommeldurchmesser (Separator)); Material: Stahl (Rotor aus einer nicht laugenbeständigen Aluminium-Legierung eloxiert. Auffang und Kühlmittelbehälter aus Stahlblech.); Drehzahl: 3000 1/min (Trommel); Leistung: 3.0 m³/h (max); Fördermenge: 6.0 m³/h (max. Beschickungspumpe); Fördermenge: 3.0 m³/h (max. Versorgerpumpe); Inhalt: 14 kg (max. Füllmenge); Inhalt: 120 l (Auffangbehälter); Inhalt: 700 l (Reinkühlmittelbehälter); Leistung: 2 kW (Motor Separator); Spannung: 400 V (Betriebsspannung); Spannung: 24 DC (Steuerspannung); Steuerung: SPS Mitsubishi Electric (Programmausdruck vorhanden); Länge: 1500 mm (gesamt); Breite: 1000 mm; Höhe: 1800 mm; Gewicht: 500 kg; Mängel: leichte (Deckelverriegelung von der Zentrifuge (Innengewinde 3-Sterngriff) muß erneuert werden.);</p>
---	--

Förderung von Flüssigkeiten

16206 Chemikalienkreiselpumpe mit Glaspumpenkopf	<p>Beschreibung: Zubehör Eingang 1/2 Zoll Glastülle Ausgang 1/2 Zoll Glastülle; Typ: GBV 3/56; Hersteller: Schott; Baujahr: 1977; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C5; Status: gebraucht - gut; Schutzklasse: 44 IP; Spannung: 380 V; Stromstärke: 2.8 A; Leistung: 0.55 kW; Umdrehungen: 465 U/min; Fördermenge: 4 m³; Druck: 0.7 bar; Länge: 800 mm; Breite: 250 mm; Höhe: 350 mm; Förderhöhe: 7 m; Gewicht: 50 kg; Material: Glas ; Drehzahl: 1400 U/min; Zubehör: Verstellbares Getriebe mit Rad ;</p>
16438 Dosierpumpe / Kreiselpumpe mit PVC Behälter in Edelstahlgestell	<p>Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg C6; Status: gebraucht - befriedigend; Spannung: 230 V; Leistung: 0.55 kW; Stromstärke: 3.7 A; Umdrehungen: 2800 1/min; Weitere Infos: Pumpenkopf aus Schwarzeisen, Förderschaukel aus Messing ; Volumen: 0.02 m³ (Behälter); Anschlüsse: 10 mm (Einlauf); Anschlüsse: 25 mm (Auslauf); Länge: 450 mm; Breite: 350 mm; Höhe: 600 mm; Gewicht: 30 kg;</p>
16713 Schlauchpumpe ohne Pulsationsdämpfer	<p>Typ: SP-25; Hersteller: Bredel, NL; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C6; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 2 m³/h (ca.); Länge: 800 mm; Breite: 500 mm; Höhe: 630 mm; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 2.2 A; Leistung: 0.75 kW; Anschlüsse: DN25/30 (2x); Weitere Infos: (Pulsationsdämpfer ist NICHT enthalten); Gewicht: 120 kg (gesamt);</p>

17469 Kreiselpumpe	Typ: CRN45-2-2 A-F-G-V-OUUV; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg D1; Status: gebraucht - sehr gut; Gewicht: 125 kg; Länge: 460 mm; Breite: 360 mm; Höhe: 1270 mm; Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 11.0 A; Leistung: 5.5 kW; Umdrehungen: 2900 U/min; ; Druck: 16 bar (Gehäuse); Förderhöhe: 30 m; Fördermenge: 45 m³/h; Temperatur: max. 90 °C; Weitere Infos: (Pumpenkopf besteht aus Edelstahl);
18917 Kreiselpumpe, Sumpfpumpe, Chemikalienpumpe, Behälterpumpe	Typ: PRHCT 22 C; Hersteller: Vogel; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg D1; Status: gebraucht - neuwertig; Breite: 140 mm (gesamt); Höhe: 500 mm (gesamt); Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 0.57 kW; Stromstärke: 1.69 A; Schutzklasse: 54 IP; Umdrehungen: 2825 U/min; Material: Kunststoff (Pumpenkopf); Länge: 200 mm; Durchmesser: 100 mm; Anschlüsse: 26 mm (Innengewinde auf der Druckseite);
20277 Vakuumpumpstand, Vakuumpumpe	Typ: DRYVAC M 100S; Hersteller: Leybold-Heraeus; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg A1; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 100 m³/h; Druck: 0.008 mbar (Saugvermögen / Enddruck abs.); Fabrikationsnummer: A890310003 ; Länge: 1220 mm; Breite: 590 mm; Höhe: 1570 mm; Motor: (Hersteller emod); Schutzklasse: 20 IP; Stromstärke: 9.1 A; Spannung: 380 V; Leistung: 4.0 kW; Frequenz: 50 Hz; Drehzahl: 2900 1/min;
20373 Dosierpumpe	Typ: R 412 L; Hersteller: Seybert u. Rahier; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - befriedigend; Länge: 400 mm; Breite: 220 mm; Höhe: 420 mm; Gewicht: 35 kg; Fördermenge: 0 - 250 l/min; Motor: (SEW); Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 0.25 kW; Stromstärke: 1.47 A; Umdrehungen: 1400 U/min; Schutzklasse: 44 IP; ; (Pumpenkopf besteht aus Edelstahl); Mängel: leichte (Lüftergitter fehlt);
20673 Dosierstation mit Druckluftmembranpumpe	Baujahr: 1999; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Status: gebraucht - gut; -: Station bestehend aus ; -: Verderair VA 25 Druckluftmembranpumpe ; -: 2 X Absperrhahn d40 ; -: 1 X Absperrhahn d 20 ; Weitere Infos: Mit Druckluftminderer und Vorsteuerventil ; -: Pulsationsdämpfer Typ 01-01 PE ; -: Montiert auf Montagepalette incl. Tropfwanne ; Länge: 510 mm; Breite: 880 mm; Höhe: 800 mm; Druck: 7 bar; Fördermenge: 9.5 m³/h (max);
20679 Dosierstation / Dosierpumpe / Druckluftmembranpumpe	Baujahr: 1999; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Status: gebraucht - befriedigend; -: Station bestehend aus ; -: Verderair VA 10 Druckluftmembranpumpe ; -: 2 X Absperrhahn d32 ; -: 1 X Absperrhahn d 20 ; Weitere Infos: Mit Druckluftminderer und Vorsteuerventil ; -: Pulsationsdämpfer Typ 01-01 PE ; -: Montiert auf Montagepalette incl. Tropfwanne ; Länge: 310 mm; Breite: 680 mm; Höhe: 1200 mm; Druck: 7 bar; Fördermenge: 1.4 m³/h (max);

21139 Kreiselpumpe	Typ: 15533.90 5b; Hersteller: Pomac; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg D1; Status: gebraucht - sehr gut; Fördermenge: 3 m ³ /h; Druck: 0,6 bar; Anschlüsse: 2x DN 15 ; : (Pumpenkopf besteht aus Edelstahl); : (Motordaten); Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 0,75 kW; Stromstärke: 1,7 A; Umdrehungen: 2800 U/min; Schutzklasse: 55 IP;
21151 Dosierpumpe, Membrandosierpumpe, Chemikaliendosierpumpe	Hersteller: SERA; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: ca. 1,0 m ³ /h; Anschlüsse: 2x DN20 ; : (Motordaten); Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 0,55 kW; Stromstärke: 1,76 A; Umdrehungen: 1360 U/min; Schutzklasse: 54 IP; : (Pumpenkopf besteht aus Kunststoff); Zubehör: (neuer Ersatzpumpenkopf);
21201 Kreiselpumpe/ Edelstahlkreiselpumpe	Typ: HTS 50 - 250/300 S; Hersteller: Lowara; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager B14; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 36 - 96 m ³ /h; Förderhöhe: 90 - 73 m; Umdrehungen: 2900 U/min; Material: Edelstahl (Pumpenkopf); Weitere Infos: Motor ; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 30 kW; Stromstärke: 53 A; Umdrehungen: 2955 U/min; Länge: 950 mm; Breite: 400 mm; Höhe: 500 mm; Gewicht: ca. 200 kg; Anschlüsse: ; : DN 50 Drucks. ; : DN 60 Saugs. ;
22429 Sumpfpumpe / vertikale Eintauchpumpe mit trocken laufendem Motor	Typ: TP 32-200; Hersteller: KT; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Status: gebraucht - gut; Material: PP ; Fördermenge: 9.4 m ³ /h; Förderhöhe: 10 m; Umdrehungen: 1450 U/min; Leistung: 2.2 kW; -: Eintauchtiefe 505 mm; Anschlüsse: DN 50 Saugseite , DN 32 Druckseite ; Länge: 993 mm (gesamt); - : Einbauöffnung Durchmesser 400 mm; Gewicht: 56 kg; Temperatur: 80 °C (Betriebstemperatur);
22703 Dosierpumpe	Typ: M 411; Hersteller: SERA; Baujahr: 1986; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 120 l/h; Anschlüsse: 2x DN8 ; Länge: 340 mm; Breite: 180 mm; Höhe: 420 mm; Gewicht: 22 kg; Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz;
22825 Kreiselpumpe normalsaugend; Edelstahlkreiselpumpe	Typ: Maxana; Hersteller: HILGE; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C8; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 40 m ³ /h; Druck: 2 bar; Förderhöhe: 20 m; Spannung: 400 V; Leistung: 5.5 kW; Flansch/Gewinde: dn 65 (Saugseite); Flansch/Gewinde: dn 50 (Druckseite); Material: Edelstahl (Pumpenkopf);
22867 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe; Typ: KPER 80 G2 / S14A; Hersteller: Bohnke; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: Saugseite DN 50, Druckseite 1 1/2" ; Motor: 1,1kW / 380V / 2,5A ; Abmessungen: Höhe 620mm, Breite 330mm, Länge 260mm mm; Gewicht: 20 kg; Fördermenge: 8 m ³ /h; Förderhöhe: 16 m; Sonstiges: Eintauchtiefe 285mm inkl. Gewindestutzen, 265mm bis Ende Pumpenkopf ;

22877 Dosierpumpe, Membrandosierpumpe	Typ: gamma 4-W; Hersteller: Pro Minent; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Leistung: 3.1 l/h; Spannung: 230 V; -: Einstellung der Hublänge ; Leistung: 12 W; Material: PP (Pumpenkopf);
22885 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe; Typ: KPER 80 G2 / S14A; Hersteller: Bohnke; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: Saugseite 60mm, Druckseite DN25 ; Motor: 1,5kW / 380V / 3,5A ; Abmessungen: Höhe 600mm, Breite 220mm, Länge 280mm mm; Gewicht: 20 kg; Sonstiges: Eintauchtiefe 280mm ; Material: Kunststoffummantelt (PP), Pumpenwelle aus Edelstahl, Laufrad aus Kunststoff ;
22889 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe; Typ: RT /PP-26/340-270; Hersteller: SONDERMANN; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: Saugseite DN 50, Druckseite DN 25 ; Fördermenge: max. 340 l/min; Förderhöhe: max. 26 m; Motor: 1,5kW / 380V / 3,1A ; Abmessungen: Höhe 500mm, Breite 230mm, Länge 280mm mm; Sonstiges: Eintauchtiefe 230mm inkl. Gewindestutzen, 200mm bis Ende Pumpenkopf ;
22891 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe. Lüfterabdeckung fehlt; Typ: RT /PP-26/340-270; Hersteller: SONDERMANN; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: Saugseite DN 50, Druckseite DN 25 ; Fördermenge: max. 340 l/min; Förderhöhe: max. 26 m; Motor: 1,5kW / 380V / 3,1A ; Abmessungen: Höhe 500mm, Breite 230mm, Länge 280mm mm; Sonstiges: Eintauchtiefe 230mm inkl. Gewindestutzen, 200mm bis Ende Pumpenkopf ;
22901 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe für Ätzbäder; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: Saugseite 8 radiale Öffnungen je 2cm Durchmesser / Druckseite DN25 ; Motor: 0,75kW, Typ FDR 80a/q2, Hersteller Dietz Motoren KG ; Abmessungen: Höhe 500mm, Breite 280mm, Länge 280mm mm; Gewicht: 20 kg; Sonstiges: Eintauchtiefe 250mm ; Material: Kunststoffummantelt (PP), Pumpenwelle aus Edelstahl, Laufrad aus Kunststoff ;
22915 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe; Typ: RT /PP-14/140-250; Hersteller: SONDERMANN; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: Saugseite 45mm, Druckseite 2" ; Fördermenge: max. 140 l/min; Förderhöhe: max. 14 m; Motor: 0,55kW / 400V / 1,55A ; Abmessungen: Höhe 600mm, Breite 400mm, Länge 200mm mm; Sonstiges: Eintauchtiefe 300mm ;

22917 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	<p>Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe. Pumpenwelle fehlt!; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Anschlüsse: Saugseite 50mm, Druckseite 1 1/2" ; Motor: 1,1kW / 400V / 2,55A ; Abmessungen: Höhe 560mm, Breite 320mm, Länge 260mm mm; Gewicht: 20 kg; Sonstiges: Eintauchtiefe 300mm ;</p>
22927 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	<p>Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe. Welle aus Edelstahl; Typ: T 170 E; Hersteller: Schmitt; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: Saugseite 40mm, Druckseite 1 1/2" ; Fördermenge: max. 230 l/min; Förderhöhe: max. 22 m; Motor: 1,5kW / 380V / 3,5A ; Abmessungen: Höhe 600mm, Durchmesser Montageplatte 340mm mm; Sonstiges: Eintauchtiefe 300mm ;</p>
22937 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	<p>Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe Kein Motortypenschild Medienberührte Bauteile aus Kunststoff oder Edelstahl; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: Ansaugung über Bohrungen oberhalb des Pumpenrades, Druckseite 1 1/2" ; Abmessungen: Höhe 600mm, Durchmesser Montageplatte 280mm mm; Gewicht: 20 kg; Sonstiges: Eintauchtiefe 320mm ;</p>
22969 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	<p>Beschreibung: Vertikale Tauchkreiselpumpe, vollständig aus Edelstahl; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: Saugseite 40mm, Druckseite 1 1/4" ; Motor: 1,5kW / 380V / 3,5A ; Abmessungen: Höhe 600mm, Breite 220mm Länge 300mm mm; Gewicht: 20 kg; Sonstiges: Eintauchtiefe 300mm ;</p>
22987 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	<p>Beschreibung: Vertikale Tauchkreiselpumpe, kunststoffummantelt. Motortypenschild fehlt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: Saugseite Bohrungen am Pumpenkopf, Druckseite 2" ; Abmessungen: Höhe 640mm, Durchmesser Montageplatte 300mm mm; Gewicht: 20 kg; Sonstiges: Eintauchtiefe 330mm ;</p>
22999 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	<p>Beschreibung: Vertikale Tauchkreiselpumpe, kunststoffummantelt; Typ: TPN 1,5 / 40; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: Saugseite Bohrungen am Pumpenkopf, Druckseite 2" ; Abmessungen: Höhe 650mm, Durchmesser Montageplatte 300mm mm; Gewicht: 20 kg; Sonstiges: Eintauchtiefe 330mm ; Motor: 1,5kW, 380V, 3,6A ;</p>

23007 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Vertikale Tauchkreiselpumpe, kunststoffummantelt. Lüfterrad und Lüfterabdeckung fehlen; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - befriedigend; Anschlüsse: Saugseite Bohrungen am Pumpenkopf, Druckseite 2" ; Abmessungen: Höhe 650mm, Durchmesser Montageplatte 300mm mm; Gewicht: 25 kg; Sonstiges: Eintauchtiefe 330mm ; Motor: 2,2 kW ;
23009 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Vertikale Tauchkreiselpumpe, Umwälzpumpe mit drei Druckanschlüssen; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: Saugseite 80mm Druckseite 2 x 1 1/2" Druck DN 50 ; Abmessungen: Höhe 700mm, Abmessungen Montageplatte 200 x 200mm mm; Gewicht: 25 kg; Sonstiges: Eintauchtiefe 360mm inkl. Gewindestutzen, 300mm bis Ende Pumpenkopf ; Motor: 1,8 kW / 400V / 3,1A ;
23013 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Vertikale Tauchkreiselpumpe, Umwälzpumpe mit drei Druckanschlüssen. Motortypenschild nicht vorhanden; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - befriedigend; Anschlüsse: Saugseite 80mm Druckseite 2 x 1 1/2" Druck DN 50 ; Abmessungen: Höhe 700mm, Abmessungen Montageplatte 200 x 200mm mm; Gewicht: 25 kg; Sonstiges: Eintauchtiefe 360mm inkl. Gewindestutzen, 300mm bis Ende Pumpenkopf ; Motor: 1,8 kW / 400V / 3,1A ;
23023 Kreiselpumpe	Beschreibung: Kreiselpumpe auf Stahlplatte montiert. Vibrationsgedämpfte Aufstellung auf Standfüßen aus Gummi Max. Fördermenge und -höhe der Kreiselpumpe mit verschiedenen Gegendrücken am Teststand getestet; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg C8; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 8 m ³ /h (bei 0 bar Gegendruck); Fördermenge: 6 m ³ /h (bei 1 bar Gegendruck); Fördermenge: 3,5 m ³ /h (bei 1,5 bar Gegendruck); Abmessungen: 700mm Länge, Höhe 280mm, Breite 250mm mm; Gewicht: 60 kg; Anschlüsse: 2x DN 32 ; Förderhöhe: max. 20 m; Material: alle medienberührten Teile aus Edelstahl ;
23087 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Vertikale Tauchkreiselpumpe, kunststoffummantelt. ; Typ: RT-PP-24/340-1,8D/3-270; Hersteller: RENNER; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: Saugseite 60mm, Druckseite 40mm ; Abmessungen: Höhe 600mm, Abmessung Montageplatte 400x200mm mm; Gewicht: 20 kg; Sonstiges: Eintauchtiefe 300mm ; Motor: 1,8kW/ 400V / 4,2A ; Fördermenge: 7,6 m ³ /h; Förderhöhe: 28 m; Abmessungen: Durchmesser Öffnung Montageplatte 200mm ;

23213 Chemie-Kreiselpumpe /
Chemiepumpe / Kreiselpumpe /
Grundplattenpumpe

Beschreibung: Chemikalienkreiselpumpe mit Pumpenkopf aus Edelstahl (V4A), montiert auf Grundplatte; Typ: NML h 40/165; Hersteller: Dickow Pumpen KG; Baujahr: 1995; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Pumpen Container; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Fördermenge: 25 m³/h; Förderhöhe: 30 m; Anschlüsse: (Saug. DN65 Drucks. DN40); Material: (Pumpenkopf und medienberührte Teile aus 1.4408 Stahlguss (V4A)); Leistung: 11 kW (Motor); Länge: 1250 mm; Breite: 600 mm; Höhe: 500 mm; Gewicht: 200 kg (ca.); Sonstiges: (Mediendichte max. 1.7kg/l); Mängel: leichte (Lüfterrad muß erneuert werden);

23661 Induktiver Durchflußmesser, MID,
IDM

Beschreibung: mit Vor-Ort-Display, innen Neopren - Beschichtung vorhanden; Typ: MAG3100Water; Hersteller: MAGFLO; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Stromstärke: 4 - 20 mA ; Anschlüsse: DN25 PN16 (Flansche); Gewicht: 6 kg; Länge: 150 mm; Breite: 200 mm; Höhe: 400 mm; Material: (alle produktberührten Teile aus PTFE / Neopren); Temperatur: 95 °C (max. zulässig);

23821 Kolbenmembranpumpe /
Dosierpumpe / Hochdruckdosierpumpe /
Hochdruckprozesspumpe /
Chemikaliendosierpumpe

Beschreibung: Regelbare, Ex-geschützte Prozessmembranpumpe der Fa. Lewa zur Förderung / Druckerhöhung von hochviskosen, aggressiven oder brennbaren Chemikalien. Ehemaliger Einsatz der Membranpumpe in der Chemieindustrie zur Dosierung für Lösemittel. Die Membranpumpe ist mit drei Pumpenköpfen aus Edelstahl ausgerüstet, jeder Pumpenkopf ist separat einstellbar und kann in Reihe oder parallel geschaltet werden. ; Typ: Triplex EK3; Hersteller: LEWA; Baujahr: 2001; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - sehr gut; Druck: 25 bar (Hinweis: Arbeitsdruck sollte im Regelfall durch Druckbegrenzungsventil eingestellt werden); Leistung: 0.37 kW (Pumpenmotor VEM Typ KPER 80 K 4); Sonstiges: (EEX d e II CT4 Ex-Schutzklasse Pumpenmotor, Getriebemotor); Schutzklasse: 55 IP; Länge: 1000 mm; Breite: 600 mm; Höhe: 800 mm; Gewicht: 100 kg; Anschlüsse: (DN10 PN160 je Pumpenkopf Saug- und Druckseite); Material: (1.4571 Pumpenköpfe); Material: (PTFE Membrane); Sonstiges: - 50 bis 150°C (Medientemperatur); Sonstiges: 15 mm (Hublänge); Sonstiges: 112 1/min (Hubfrequenz); Gewicht: 113 kg (lt. Datenblatt);

23905 Kreiselpumpe

Beschreibung: Die Kreiselpumpe FZ arbeitet nach dem Seitenkanalprinzip. Laufräder mit Strahlförmig angeordneten Schaufeln.; Typ: FZ 15 F; Hersteller: Fristam; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 10 m³/h (ca.); Förderhöhe: 17 m (ca.); Motor: 1.1 kW; Umdrehungen: 1400 1/min; Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Weitere Infos: (Motor Ex-Geschützt); Anschlüsse: 2X DN25 ; Abmessungen: ; Länge: 1000 mm; Breite: 500 mm; Höhe: 900 mm; : (Pumpe Komplett verkabelt, und auf Rollwagen montiert);

24205 Polymer Dosierstation /
Verschneidestation / Polymerdosierstation

Typ: Nalmat C; Hersteller: FILDOS; Baujahr: 1996;
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle;
Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 30 l/h (min Seepex
Exzentrerschneckenpumpe); Fördermenge: 150 l/h (max Seepex
Exzentrerschneckenpumpe); Druck: 12 (Druckstufe Seepex);
Weitere Infos: Grundfoss CR8 (Vertikale Kreiselpumpe);
Weitere Infos: Endress & Hauser (Induktiver Durchflussmesser);
Sonstiges: (mit Steuerungsschrank); Material: (Verrohrung in
Edelstahl); Betriebsstunden: 6390 h; Transportmaße: 1300 X
1500 X 2000 mm; Sonstiges: (Station mit Auffangwanne);
Sonstiges: die gemischte Polymermenge im gebrauchsfertigen
Zustand wird durch das Mischungsverhältnis zwischen Konzentrat
und Stadtwasser eingestellt und über induktiven Durchflußmesser
genau gemessen, also z.B. 1 m³/h ;

24207 Polymer Dosierstation /
Verschneidestation / Polymerdosierstation

Typ: Nalmat C; Hersteller: FILDOS; Baujahr: 1996;
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle;
Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 30 l/h (min Seepex
Exzentrerschneckenpumpe); Fördermenge: 150 l/h (max Seepex
Exzentrerschneckenpumpe); Druck: 12 (Druckstufe Seepex);
Weitere Infos: Grundfoss CR8 (Vertikale Kreiselpumpe);
Weitere Infos: Endress & Hauser (Induktiver Durchflussmesser);
Sonstiges: (mit Steuerungsschrank); Material: (Verrohrung in
Edelstahl); Betriebsstunden: 1718 h; Transportmaße: 1300 X
1500 X 2000 mm; Sonstiges: (Station mit Auffangwanne);
Sonstiges: die gemischte Polymermenge im gebrauchsfertigen
Zustand wird durch das Mischungsverhältnis zwischen Konzentrat
und Stadtwasser eingestellt und über induktiven Durchflußmesser
genau gemessen, also z.B. 1 m³/h ;

24213 Kolbenmembranpumpe
vierfachwirkend zur
Kammerfilterpressenbeschickung

Typ: FHH 5015-20/30 PK FS; Hersteller: ABEL; Baujahr: 1981;
Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager B14;
Status: gebraucht - befriedigend; Druck: 15 bar; Fördermenge: 50
m³/h; Spannung: 380 V; Leistung: 30 kW; Anschlüsse: 125 mm
(Eingang); Anschlüsse: 80 mm (2 X Ausgang); Länge: 1200 mm;
Breite: 1700 mm; Höhe: 2400 mm;

24341 magnetgekoppelte
Chemikalienkreiselpumpe /
Badumwälzpumpe

Beschreibung: Magnetgekoppelte Kreiselpumpe mit
Kunststoffpumpenkopf zur Badumwälzung /Badpflege in
Galvaniken.; Typ: EM6 PVDV 400V; Hersteller: March Pumpen;
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg
C7; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 4.9 m³/h; Druck: 0.8
bar; Material: PP (Pumpenkopf); Gewicht: 10 kg (ca.); Länge:
350 mm; Breite: 150 mm; Höhe: 160 mm; Leistung: 0.25 kW;
Anschlüsse: DN25 (Flansch saugseitig); Anschlüsse: DN15
(Flansch druckseitig);

24523 Polymer Dosierstation /
Verschneidestation / Polymerdosierstation

Typ: Nalmat C; Hersteller: FILDOS; Baujahr: 1999;
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle;
Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 30 l/h (min Seepex
Exzentrerschneckenpumpe); Fördermenge: 150 l/h (max Seepex
Exzentrerschneckenpumpe); Druck: 12 (Druckstufe Seepex);
Weitere Infos: Grundfoss CR8 (Vertikale Kreiselpumpe);
Weitere Infos: Endress & Hauser (Induktiver Durchflussmesser);
Sonstiges: (mit Steuerungsschrank); Material: (Verrohrung in
Edelstahl); Transportmaße: 1800X 1450 X 2000 mm; Sonstiges:
(Station mit Auffangwanne); Sonstiges: die gemischte
Polymermenge im gebrauchsfertigen Zustand wird durch das
Mischungsverhältnis zwischen Konzentrat und Stadtwasser
eingestellt und über induktiven Durchflußmesser genau gemessen,
also z.B. 1 m³/h ;

24851 Pumpstation mit zwei
Edelstahlkreiselpumpen

Beschreibung: Pumpstation mit zwei parallel geschalteten
Edelstahlkreiselpumpen und druckseitiger Vorverrohrung,
diversen Armaturen auf Edelstahlgrundplatte montiert. Die
Pumpstation wurde als Reinwasserpumpstation mit den
Druckbandfiltern #24847 und #24845 in einer Doppelfilteranlage
betrieben.; Typ: ETACHROM BC 50 125; Hersteller: KSB;
Baujahr: 2002; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg;
Status: gebraucht - sehr gut; Fördermenge: 45 m³/h (je Pumpe);
Druck: 0.5 bar (je Pumpe); Leistung: 0.86 kW; Abmessungen:
(Länge 660 / Breite 660 / Höhe 1250mm); Gewicht: 150 kg (ca.);
Anschlüsse: (Saugseitig 2x Flansch DN65, Druckseitig 2x DN50
Überwurf); Zubehör: (Edelstahlverrohrung druckseitig); Zubehör:
(2x Absperrventile KSB Typ BOA-C DN65 PN16); Zubehör: (2x
Absperrventile KSB Typ BOA-C DN50 PN16); Zubehör: (2x
Edelstahlkugelhähne DN50 mit pneumatischem Antrieb
druckseitig); Zubehör: (2x Quetschventile DN50 von EBRO);

24855 Pumpstation mit drei
Edelstahlkreiselpumpen

Beschreibung: Pumpstation mit drei parallel geschalteten
Edelstahlkreiselpumpen und Vorverrohrung, diversen
Armaturen auf Edelstahlgrundplatte montiert. Die Pumpstation
wurde als Beschickungspumpstation mit den Druckbandfiltern
#24847 und #24845 in einer Doppelfilteranlage betrieben.; Typ:
ETACHROM BC 50 125; Hersteller: KSB; Baujahr: 2002;
Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status:
gebraucht - gut; Fördermenge: 61.5 m³/h (je Pumpe); Druck: 1.5
bar (je Pumpe); Leistung: 3.45 kW (je Pumpe); Abmessungen:
(Länge 1100 / Breite 1050 / Höhe 1100mm); Gewicht: 250 kg (ca.);
Anschlüsse: (Saugseitig 1x Flansch DN80, Druckseitig 2x DN50
Flansch je aus Edelstahl); Zubehör: (Edelstahlverrohrung druck-
und saugseitig seitig); Zubehör: (3x Kugelhahn DN50 PN40 AZ
Typ KS76.1); Zubehör: (3x Kugelhahn DN65 PN40 AZ Typ
KS76.1); Zubehör: (4x Quetschventile DN50 von EBRO);

25219 Ersatzpumpenkopf für
Kreiselpumpen; Chemie-
Normpumpenkopf aus Kunststoff;
Kreiselpumpenkopf, PP-Pumpenkopf

Beschreibung: Kunststoffpumpenkopf aus PP von Friatec
Rheinhütte ohne Antrieb und Grundplatte.; Typ: CPDR 65-250
C1; Hersteller: Friatec Rheinhütte; Dokumentation: nein; Lagerort:
Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 14 m³/h
(max.); Förderhöhe: 70 m (max.); Leistung: 7.5 kW (max. Leistung
an der Welle); Anschlüsse: (Saugseite DN100 Flansch;
Druckseite DN65 Flansch); Abmessungen: (Länge 680 / Breite
450 / Höhe 450mm); Gewicht: 75 kg (geschätzt); Material: PP ;
Zubehör: (Entleerungskugelhahn 1/2");

25391 Mehrstufige Edelstahl
Kreiselpumpe, Hochdruckpumpe,
Vertikale Kreiselpumpe

Beschreibung: Hochdruckpumpe mit erweitertem
Temperaturbereich (-20°C bis 120°C) von Grundfos.; Typ: CR3-
31-A-FGJ-A-E-HUBE; Hersteller: Grundfos; Dokumentation: ja;
Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C4; Status: gebraucht
- gut; Fördermenge: 3 m³/h (max.); Förderhöhe: 207 m (max.);
Druck: 15.3 bar (max. am Betriebspunkt); Anschlüsse: (2x DN32
Flansch); Temperatur: max. 120 °C; Gewicht: 40 kg (geschätzt);
Abmessungen: (Höhe 1150, Durchmesser 210mm); Länge: 240
mm (Einbaulänge);

25393 Mehrstufige Edelstahl
Kreiselpumpe, Hochdruckpumpe,
Vertikale Kreiselpumpe

Beschreibung: Hochdruckpumpe mit erweitertem
Temperaturbereich (-20°C bis 120°C) von Grundfos.; Typ: CR3-6-
A-FGJ-A-E-HQQE; Hersteller: Grundfos; Dokumentation: ja;
Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C4; Status: gebraucht
- gut; Fördermenge: 3 m³/h (max.); Förderhöhe: 39.5 m (max.);
Druck: 2.8 bar (max. am Betriebspunkt); Anschlüsse: (2x DN32
Flansch); Temperatur: max. 120 °C; Gewicht: 10 kg (geschätzt);
Abmessungen: (Höhe 525, Durchmesser 180mm); Länge: 240
mm (Einbaulänge);

25395 Mehrstufige Edelstahl
Kreiselpumpe, Hochdruckpumpe,
Vertikale Kreiselpumpe

Beschreibung: Hochdruckpumpe mit erweitertem
Temperaturbereich (-20°C bis 120°C) von Grundfos.; Typ: CR5-5-
A-A-A-E-HQQE; Hersteller: Grundfos; Dokumentation: ja;
Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C3; Status: gebraucht
- befriedigend; Fördermenge: 5.8 m³/h (max.); Förderhöhe: 33.5 m
(max.); Druck: 2.3 bar (max. am Betriebspunkt); Anschlüsse: (2x
DN32 Anschraubverbingung für Flansch); Temperatur: max. 120
°C; Gewicht: 10 kg (geschätzt); Abmessungen: (Höhe 565,
Durchmesser 200mm); Länge: 150 mm (Einbaulänge);

25405 Stufenlos einstellbare
Dosierpumpe / Membranpumpe

Typ: R 409.1 - 27 E; Hersteller: SERA; Dokumentation: ja;
Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht -
befriedigend; Fördermenge: 27 l/h (max. / stufenlos einstellbar);
Druck: 10 bar (Förderdruck); Saughöhe: 3 M WS ; Anschlüsse: DN
10 ; Spannung: 380 V; Leistung: 0.18 kW; Schutzklasse: 55 IP;
Material: (Pumpenkörper aus Kunststoff); Weitere Infos:
(Pumpenkopf ohne Ventile);

25521 Chemie-Kreiselpumpe;
Chemiepumpe, magnetgekuppelt

Typ: RMPP 4/34/30; Hersteller: SONDERMANN;
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg
C6; Status: gebraucht - gut; Förderhöhe: 4 m; Fördermenge: 35
l/min; Anschlüsse: 2X DN25 ; Material: Pumpenkopf und
medienberührte Teile aus PP ; Leistung: 0.73 kW; Spannung: 220
V; Frequenz: 50 Hz; Umdrehungen: 2800 1/min;

25523 Kreiselpumpe, Stehende
Kreiselpumpe, Hochdruckpumpe

Typ: CRN 32 ; Hersteller: Grundfos; Dokumentation: nein;
Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht -
optische Mängel; Fördermenge: 30 m³/h; Förderhöhe: 21,3 m; Druck:
16 bar; Anschlüsse: 2X DN65 ; : (Motordaten); Spannung: 380
V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 6,25 A; Leistung: 3,0 kW;
Umdrehungen: 2880 1/min; : (Pumpenkopf besteht aus
Edelstahl); Höhe: 1130 mm; Breite: 320 mm;

25525 Kreiselpumpe, stehende Edelstahlkreiselpumpe, Druckpumpe	Typ: CRN 45-2-2 A-F-G-E; Hersteller: Grundfos; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - optische Mängel; Fördermenge: 45 m³/h; Förderhöhe: 30 m; Druck: 16 bar; Temperatur: 120 °C (max.); Anschlüsse: 2X DN80 ; : (Motordaten); Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 4 kW (ca.); Umdrehungen: 2880 1/min (ca.); : (Pumpenkopf besteht aus Edelstahl); Höhe: 1270 mm; Breite: 370 mm;
25551 Kreiselpumpe, Edelstahlkreiselpumpe	Beschreibung: Ebara Pumpe mit offenem Laufrad, alle medienberührende Teile aus Edelstahl; Typ: DWOHS 200; Hersteller: Ebara; Dokumentation: nein; Lagerort: P3; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 45 m³/h (max.); Förderhöhe: 13.2 m (max.); Umdrehungen: 2825 1/min; Leistung: 1.5 kW; Frequenz: 50 Hz; Spannung: 400 V; Stromstärke: 3.5 A; Anschlüsse: 2 ``; Länge: 360 mm; Breite: 190 mm; Höhe: 270 mm; Gewicht: 15 kg; Weitere Infos: (ohne Typenschild);
25583 Kreiselpumpe, Edelstahlkreiselpumpe, Hygienepumpe, Kreiselpumpe für den Hygienebereich	Beschreibung: alle medienberührende Teile aus Edelstahl; Typ: SOLIDC 1/155 SSS 4KW; Hersteller: ALFA-LAVAL; Baujahr: 2004; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - sehr gut; Fördermenge: 35 m³/h (max.); Förderhöhe: 25 m (max.); Temperatur: °C (max.); Anschlüsse: DN50 /DN40 ; Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 4 kW; Umdrehungen: 2885 1/min; Stromstärke: 8.2 A; Länge: 580 mm; Breite: 290 mm; Höhe: 420 mm; Gewicht: 50 kg (ca.);
25585 Kreiselpumpe, Edelstahlkreiselpumpe,Hygienepumpe, Kreiselpumpe für den Hygienebereich	Beschreibung: alle medienberührende Teile aus Edelstahl; Typ: CS 65-175-2-10/BM; Hersteller: CSF Inox; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - sehr gut; Fördermenge: 90 m³/h (max.); Förderhöhe: 35 m (max.); Temperatur: °C (max.); Material: (Pumpenkopf 1.4404); Anschlüsse: DN75 ; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 7.5 kW; Umdrehungen: 2930 1/min; Stromstärke: 13.8 A; Länge: 700 mm; Breite: 400 mm; Höhe: 450 mm; Gewicht: 65 kg (ca.);
25647 Dosierpumpe	Typ: R 308 W 24 e; Hersteller: Seybert u. Rahier; Baujahr: 1988; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 2.5 l/h (max.); Förderhöhe: 100 m (max.); Material: (Pumpenkopf aus PVC); Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Länge: 300 mm; Breite: 130 mm; Höhe: 150 mm; Gewicht: 0.3 kg;
25805 Durchflussmesser	Typ: WPH-ZF; Hersteller: ZR; Baujahr: 2007; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Volumenstrom: 100 m³/h (max.); Druck: 16 bar (max.); Anschlüsse: DN125 ; Temperatur: 30 °C (max); Material: (Stahl); Länge: 250 mm; Breite: 250 mm; Höhe: 300 mm; Gewicht: 23 kg;

26099 Kreiselpumpe ;
Edelstahlkreiselpumpe mit
geschlossenem Pumpenrad

Beschreibung: Kreiselpumpe mit hochwertigem, sehr chloridbeständigen Pumpenkopf aus 1.4435. Ehemaliger Einsatz in einer Sickerwasseraufbereitungsanlage.; Typ: Maxana-Bloc 40-160/0,55; Hersteller: HILGE; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Pumpen Container; Status: gebraucht - sehr gut; Fördermenge: 20 m³/h; Förderhöhe: 6,0 m; Spannung: 380 V; Leistung: 0,55 kW; Stromstärke: 1,5 A; Umdrehungen: 1450 1/min; Schutzklasse: 55 IP; Flansch/Gewinde: dn 63 (Saugseite Edelstahlflansch); Flansch/Gewinde: dn 40 (Druckseite Edelstahlflansch); Material: (1.4435 lt. Hersteller Doku);

26101 Edelstahlkreiselpumpe aus V4A

Typ: CCR 125-315; Hersteller: STORK; Baujahr: 1995; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Pumpen Container; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 200 m³/h (geschätzt); Förderhöhe: 30 m (geschätzt); Anschlüsse: Saugs. DN 180 ; : Drucks. DN 150 ; Spannung: 380-420 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 43-41,5 A; Leistung: 22 kW; Umdrehungen: 1465 1/min; Schutzklasse: 55 IP; Abmessungen: (mit Grundplatte); Länge: 1550 mm; Breite: 650 mm; Höhe: 750 mm; Gewicht: ca. 280 kg; : (Pumpe auf Grundplatte montiert); Material: (1.4408 (Prägung auf Pumpenkopf));

26103 Kreiselpumpe,
Edelstahlkreiselpumpe

Typ: CCR 32-250; Hersteller: STORK; Baujahr: 1995; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 50 m³/h (geschätzt); Förderhöhe: 40 m (geschätzt); Anschlüsse: Saugs. DN 50 ; : Drucks. DN 32 ; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 21,4 A; Leistung: 11 kW; Umdrehungen: 2915 1/min; Schutzklasse: 55 IP; Abmessungen: (mit Grundplatte); Länge: 1300 mm; Breite: 500 mm; Höhe: 470 mm; Gewicht: ca. 200 kg; : (Pumpe auf Grundplatte montiert);

26105 Kreiselpumpe,
Edelstahlkreiselpumpe

Typ: CCR 32-250; Hersteller: STORK; Baujahr: 1995; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 50 m³/h (geschätzt); Förderhöhe: 40 m (geschätzt); Anschlüsse: Saugs. DN 50 ; : Drucks. DN 32 ; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 21,4 A; Leistung: 11 kW; Umdrehungen: 2915 1/min; Schutzklasse: 55 IP; Abmessungen: (mit Grundplatte); Länge: 1300 mm; Breite: 500 mm; Höhe: 470 mm; Gewicht: ca. 200 kg; : (Pumpe auf Grundplatte montiert); Material: Sickerwasser- und ozonbeständiger Edelstahl ;

26117 Mehrstufige Edelstahl
Kreiselpumpen, Hochdruckpumpe,
Vertikale Kreiselpumpe

Typ: CRN 16-70 A-F-BQQE; Hersteller: Grundfos; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C3; Status: gebraucht - sehr gut; Fördermenge: 16 m³/h (max.); Förderhöhe: 83.3 m (max.); Leistung: 7.5 kW; Schutzklasse: 55 IP; Umdrehungen: 2900 1/min; Anschlüsse: (2x DN50); Temperatur: max. 120 °C; Gewicht: 75 kg (geschätzt); Abmessungen: mm (gesamt Länge 300/ Breite 250/ Höhe 1040mm);

26135 Kreiselpumpe /
Edelstahlkreiselpumpe

Typ: CEK 210/8; Hersteller: Lowara; Dokumentation: nein;
Lagerort: Lager Warburg C6; Status: gebraucht - gut;
Fördermenge: 18 m³/h (max.); Förderhöhe: 21 m (max.); Material:
(Edelstahl); Spannung: 380 V; Stromstärke: 5.3 A; Leistung: 1.1
kW; Umdrehungen: 2900 1/min; Abmessungen: (L460mm
B220mm H300mm); Anschlüsse: 2X DN32 ;

26187 Pumpstation / Kreiselpumpen /
Druckerhöhung

Beschreibung: Pumpstation bestehend aus 2 mehrstufige
Kreiselpumpen, auf Metallgestell montiert.; Typ: SV 416 F 30 T;
Hersteller: Lowara; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja;
Lagerort: Lager Warburg C6; Status: gebraucht - gut;
Fördermenge: 2.4-8.0 m³/h (je Pumpe); Förderhöhe: 136-41 m;
Temperatur: 120 °C (max.); Anschlüsse: 2xX dn25 ; Leistung: 3
kW; Spannung: 400 V; Stromstärke: 6.05 A; Umdrehungen: 2900
1/min; Länge: 700 mm; Breite: 650 mm; Höhe: 1300 mm; Gewicht:
120 kg (ca.);

26189 Kreiselpumpe / Blockpumpe

Typ: BL 40/210-11/2-K3; Hersteller: Wilo; Dokumentation: nein;
Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig;
Fördermenge: 55 m³/h (ca.); Förderhöhe: 55 m (ca.); Material:
(Pumpenkopf aus Gusseisen); Anschlüsse: DN 63 (Saugseite) ;
DN 40 (Druckseite); Spannung: 380 V; Leistung: 11 kW;
Stromstärke: 20.6 A; Umdrehungen: 2900 V; Schutzklasse: 55 IP;
Abmessungen: ; Länge: 830 mm; Breite: 350 mm; Höhe: 370 mm;
Gewicht: 157 kg;

26193 Kreiselpumpe / Blockpumpe

Typ: BL 40/210-11/2-K3; Hersteller: Wilo; Dokumentation: nein;
Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig;
Fördermenge: 55 m³/h (ca.); Förderhöhe: 55 m (ca.); Material:
(Pumpenkopf aus Gusseisen); Anschlüsse: DN 63 (Saugseite) ;
DN 40 (Druckseite); Spannung: 380 V; Leistung: 11 kW;
Stromstärke: 20.6 A; Umdrehungen: 2900 V; Schutzklasse: 55 IP;
Abmessungen: ; Länge: 830 mm; Breite: 350 mm; Höhe: 370 mm;
Gewicht: 157 kg;

26369 Mobiles Ausgussbecken für den
Laborbedarf aus Kunststoff mit
Pumpstation; Entleerstation, mobile
Pumpstation mit Flux-Pumpe

Beschreibung: Mobiles Kunststoffbecken mit Pumpstation
komplett aus Kunststoff gefertigt. Ehemaliger Einsatz im
Laborbereich einer Solarmodulherstellers.; Dokumentation: nein;
Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut;
Abmessungen: (Länge 1050 / Breite 900 / Höhe 1200mm);
Gewicht: 100 kg (ca.); Zubehör: (2 separate Ausgussbecke, aus
Kunststoff); Zubehör: (Kreiselpumpe Flux F716PP1-115-300);
Zubehör: (Pumpvorlage 0,7x0,4x0,4m, Volumen 0,1m³);
Material: (komplette Anlage aus PP/ Kunststoff);

26555 Mobile Pumpstation mit Druckluftmembranpumpe / Dosierstation mit Chemikalienpumpe / Pumpenwagen mit Auffangwanne

Beschreibung: Vollständig montierte, mobile Pumpstation bestehend aus:
1. Druckluftmembranpumpe Prominent DUODOS15PVDF
2. Kerzenfilter
3. Druckluftversorgung mit Druckminderer und Schnellkupplung
4. Auffangwanne / komplette Einhausung
5. Chemikalienfeste Saug- und Druckschläuche ; Typ: 16240_Pumpenwagen_01; Hersteller: Laflow; Baujahr: 2011; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Volumenstrom: 2.0 m³/h; Druck: 7 bar (Förderdruck); Abmessungen: (Länge 1100, Breite 650, Höhe 1100mm gesamte Station); Material: (alle Teile aus PVDF / PP / PVC); Gewicht: 40 kg (ca.);

26643 Schlauchpumpe

Beschreibung: Schlauchpumpe zur Förderung von korrosiven, abrasiven, hoch viskosen oder hoch dichten Flüssigkeiten. Durch die einfache Bauart ist die Pumpe selbstansaugend, verschleißarm und trockenlauffähig.; Typ: DL35; Hersteller: DELASCO; Baujahr: 2002; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 0.8 m³/h (lt. Doku); Druck: 5 bar (lt. Doku); Drehzahl: 21.4 1/min (max. Getriebedrehzahl); Leistung: 1.5 kW (Getriebemotor); Anschlüsse: (Saug- und Druckseite jeweils DN32 Flansch); Material: (Alle medienberührten Teile aus NBR); Material: (Gehäuse und Pumpenkopf aus Gussstahl); Länge: 1000 mm; Breite: 800 mm; Höhe: 770 mm; Gewicht: 100 kg (ca.); Zubehör: (1 Stk. neuer Ersatzschlauch);

26645 Schlauchpumpe

Beschreibung: Schlauchpumpe zur Förderung von korrosiven, abrasiven, hoch viskosen oder hoch dichten Flüssigkeiten. Durch die einfache Bauart ist die Pumpe selbstansaugend, verschleißarm und trockenlauffähig.; Typ: DL35; Hersteller: DELASCO; Baujahr: 2002; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 0.8 m³/h (lt. Doku); Druck: 5 bar (lt. Doku); Drehzahl: 21.4 1/min (max. Getriebedrehzahl); Leistung: 1.5 kW (Getriebemotor); Anschlüsse: (Saug- und Druckseite jeweils DN32 Flansch); Material: (Alle medienberührten Teile aus NBR); Material: (Gehäuse und Pumpenkopf aus Gussstahl); Länge: 1000 mm; Breite: 800 mm; Höhe: 770 mm; Gewicht: 100 kg (ca.); Zubehör: (1 Stk. neuer Ersatzschlauch);

26719 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe / Tauchpumpe

Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe auch für die Außenaufstellung geeignet.; Typ: S25A-500; Hersteller: Bohncke; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Fördermenge: ca. 10 m³/h (max); Förderhöhe: 16 m; Anschlüsse: (Druckseite 2x DN40); Motor: (1,5kW / 380V / 3,5A); Abmessungen: (, Breite 280, Länge 2600mm); Sonstiges: (Eintauchtiefe 1970mm);

26721 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe / Tauchpumpe	Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe auch für die Außenaufstellung geeignet.; Typ: F630K30Z; Hersteller: Flux; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: ca. 10 m ³ /h (max); Förderhöhe: 16 m; Anschlüsse: (Druckseite 2x DN40); Motor: (1,5kW / 380V / 3,5A); Abmessungen: (, Breite 280, Länge 2550mm); Sonstiges: (Eintauchtiefe 1950mm);
26737 Edelstahl Kreiselpumpe	Typ: Multibloc CT4-24; Hersteller: KSB; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 1,2 - 4,8 m ³ /h; Förderhöhe: 30 - 22 m; Spannung: 380 - 415 V; Leistung: 0,55 kW; Stromstärke: 3 / 1,73 A; Umdrehungen: 2800 1/min; Schutzklasse: 44 IP; Anschlußgewinde: 1 1/2 `` (Saugseite); Anschlußgewinde: 1 `` (Druckseite);
26905 Kolbenpumpe, Beschickungspumpe für Kammerfilterpresse	Typ: 12. 015; Hersteller: Häcker; Baujahr: 1992; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg C7; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 1.5 m ³ /h; Druck: 10 bar (max. Beschickungsdruck); Leistung: 1.5 kW; Umdrehungen: 75 1/min (Getriebe); Temperatur: 20 °C (max.); Anschlüsse: (Saug- und Druckseite je DN40); Breite: 600 mm; Höhe: 1300 mm; Gewicht: 160 kg (ca.);
26919 Exzentrerschneckenpumpe; Exzenter-Schneckenpumpe	Typ: AEB 1 N 25 - 12 / 011 P01; Hersteller: ALLWEILER; Baujahr: 2004; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C1; Status: gebraucht - gut; Leistung: 0.75 kW; Spannung: 380 - 420 V; Stromstärke: 1,95 - 2,2 A; Umdrehungen: 1375 1/min (Antrieb); Schutzklasse: IP 55 ; Frequenz: 50 Hz; Länge: 850 mm; Breite: 230 mm; Höhe: 240 mm; Flansch/Gewinde: 2 X DN 40 ; Gewicht: 60 kg; Farbe: RAL 6011 ; Material: (Normalstahl); Fabrikationsnummer: 7214191 / 1 ; Zubehör: (Stator); Fördermenge: m ³ /h (unbekannt, müsste bei Interesse ausgelitert werden);
26923 selbstansaugende Kreiselpumpe	Typ: ETAPR B3,12/GBN4; Hersteller: KSB; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 15 m ³ /h (max.); Förderhöhe: 21 m (max.); Anschlüsse: 2X DN 32 1X DN50 (mit Rückschlagventil); Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 1.1 kW; Abmessungen: (ohne Anschlüsse); Länge: 420 mm; Breite: 200 mm; Höhe: 280 mm; Gewicht: 30 kg;
26925 selbstansaugende Kreiselpumpe	Typ: ETAPR B3,12/GBN4; Hersteller: KSB; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 15 m ³ /h (max.); Förderhöhe: 21 m (max.); Anschlüsse: 2X DN 32 1X DN50 (mit Rückschlagventil); Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 1.1 kW; Abmessungen: (ohne Anschlüsse); Länge: 420 mm; Breite: 200 mm; Höhe: 280 mm; Gewicht: 30 kg;

26927 selbstansaugende Kreiselpumpe	Typ: ETAPR B3,12/GBN4; Hersteller: KSB; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 15 m ³ /h (max.); Förderhöhe: 21 m (max.); Anschlüsse: 2X DN 32 1X DN50 ; Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 1.1 kW; Abmessungen: (ohne Anschlüsse); Länge: 420 mm; Breite: 200 mm; Höhe: 280 mm; Gewicht: 30 kg;
26947 Edelstahl Kreiselpumpe	Typ: Multibloc CT4-24; Hersteller: KSB; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 4.5 m ³ /h (max.); Förderhöhe: 36 m (max.); Spannung: 380 V; Leistung: 1.1 kW; Stromstärke: 1.8 A; Länge: 400 mm; Breite: 200 mm; Höhe: 280 mm; Gewicht: 12 kg; Material: (Pumpenkopf aus Edelstahl);
26949 Edelstahl Kreiselpumpe	Typ: CA 200/55; Hersteller: Gloor; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 12 m ³ /h (max.); Förderhöhe: 61 m (max.); Spannung: 380 V; Leistung: 3 kW; Stromstärke: 6.5 A; Länge: 450 mm; Breite: 210 mm; Höhe: 230 mm; Gewicht: 25 kg; Material: (Pumpenkopf aus Edelstahl);
26981 Dosierstation mit 4 regelbaren Membrandosierpumpen/ Dosierpumpe	Beschreibung: Dosierstation mit 4 einstellbaren Dosierpumpen auf Montagegestell; Hersteller: Wallace & Tiernan; Baujahr: 1998; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Zubehör: (4 Stk. Membranpumpen Wallace u. Tiernan G-50); Fördermenge: 850 l/h (max je Pumpe); Druck: 2 bar (max je Pumpe); Länge: 1650 mm; Breite: 900 mm; Höhe: 1350 mm;
27011 Dosierstation, 3 Dosierpumpen auf Gestell montiert	Beschreibung: Montierte Dosierstation mit 2 Membrandosierpumpen und einer Kunststoffkreiselpumpe; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg Z; Status: gebraucht - gut; Zubehör: (Chemikalienkreiselpumpe Sondermann Typ RMS-PPS-34/17-45); Leistung: 0.37 kW (Anschlussleistung elektrisch); Fördermenge: 1 m ³ /h; Förderhöhe: 34 m (max); ; Zubehör: (2 Stk. Membrandosierpumpen JESKO Typ MK03A); Fördermenge: 20 l/h (geschätzt); ; Abmessungen: (Länge 1020, Breite 510, Höhe 1950mm); Material: (alle medienberührten Teile aus Kunststoff / Verrohrung aus PVC);
27025 mobile Dieselmotor-Schlauchpumpe	Beschreibung: Mobile Schlauchpumpe mit Dieselmotor; Typ: Typ M20 RB-TD2P; Hersteller: ALFA-LAVAL; Baujahr: 2001; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 5 m ³ /h (geschätzt); Gewicht: 65 kg; Abmessungen: (Länge 670, Breite 510, Höhe 600mm);
27211 Induktiver Durchflussmesser, MID, IDM	Beschreibung: mit Vor-Ort-Display, innen gummiert; Typ: EK 2-A/1; Hersteller: TURBO; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Stromstärke: 4 - 20 mA ; Anschlüsse: DN 125 (Flansche); Druck: 10 bar (max.); Volumenstrom: 80 m ³ /h (max.); Material: (Auskleidung aus Hartgummi); Schutzklasse: 65 IP; Länge: 370 mm; Breite: 300 mm; Höhe: 430 mm; Gewicht: 37 kg;

27213 Induktiver Durchflussmesser, MID, IDM	Beschreibung: mit Vor-Ort-Display, innen gummiert; Typ: EK 2-A/1; Hersteller: TURBO; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Stromstärke: 0 - 20 mA ; Anschlüsse: DN 25 (Flansche); Druck: 10 bar (max.); Volumenstrom: 3,0 m³/h (max.); Material: (Auskleidung aus Hartgummi); Schutzklasse: 65 IP; Länge: 270 mm; Breite: 160 mm; Höhe: 270 mm; Gewicht: 13 kg;
27223 Mehrstufige Edelstahl Kreiselpumpe, Hochdruckpumpe, Vertikale Kreiselpumpe	Typ: CRN 4-60 A-F-G-Blee; Hersteller: Grundfos; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C3; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 6,0 m³/h (max.); Förderhöhe: 36,8 m; Temperatur: 120 °C (max.); Anschlüsse: (2x DN32 Anschraubverbindung für Flansch); Gewicht: 25 kg; Spannung: 380 V; Leistung: 1,1 kW; Umdrehungen: 2840 min; Abmessungen: (Höhe600); Länge: 250 mm (Einbaulänge);
27225 Mehrstufige Edelstahl Kreiselpumpe, Hochdruckpumpe, Vertikale Kreiselpumpe	Typ: CRN 4-60 A-F-G-Blee; Hersteller: Grundfos; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C3; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 6,0 m³/h (max.); Förderhöhe: 36,8 m; Temperatur: 120 °C (max.); Anschlüsse: (2x DN32 Anschraubverbindung für Flansch); Gewicht: 25 kg; Spannung: 380 V; Leistung: 1,1 kW; Umdrehungen: 2840 min; Abmessungen: (Höhe600); Länge: 250 mm (Einbaulänge);
27229 Kreiselpumpe/ Edelstahlkreiselpumpe	Typ: U3S-100/ST; Hersteller: AVAG; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C6; Status: gebraucht - neuwertig; Fördermenge: 4,8 m³/h (max.); Förderhöhe: 55,3 m (max.); Temperatur: 110 °C (max.); Anschlüsse: 1 `` (IG); Material: Edelstahl (Pumpenkopf); Weitere Infos: Motor ; Umdrehungen: 2800 1/min; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 0,74 kW; Stromstärke: 1,7 A; Länge: 410 mm; Breite: 220 mm; Höhe: 180 mm;
27247 Vakuumpumpe / Flüssigkeitsringpumpe	Typ: ELMO-F 2BE 1151-8HY8Z; Hersteller: Siemens; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 400 m³/h (ca.); Leistung: 18.5 kW; Spannung: 380/660 V; Stromstärke: 37/21.5 A; Umdrehungen: 1455 ; Schutzklasse: 54 IP; Länge: 1550 mm; Breite: 600 mm; Höhe: 1550 mm; Gewicht: 540 kg;
27253 Kolbenmembranpumpe doppelwirkend zur Kammerfilterpressenbeschickung	Typ: FD 1515-16/11; Hersteller: ABEL; Baujahr: 1982; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Druck: 15 bar; Fördermenge: 15 m³/h; Spannung: 380 V; Leistung: 11 kW; Umdrehungen: 1460 1/min; Anschlüsse: 1X DN75 (Saugseite); Länge: 2100 mm; Breite: 1400 mm; Höhe: 2300 mm; Gewicht: 2000 kg (ca.);
27261 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe; Typ: TNP 40/200; Hersteller: Munsch; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 10-12 m³/h; Druck: 0,8 bar (max.); Anschlüsse: Saugseite DN 75, Druckseite DN40 ; Motor: 1,1kW / 380V / 1450 U/min ; Abmessungen: Höhe 1320 mm (gesamt); : 950 mm (Eintauchtiefe); Gewicht: 50 kg; Weitere Infos: (technisch im guten Zustand);

27263 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe; Typ: TNP 32/200; Hersteller: Munsch; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 10-12 m³/h; Druck: 0.8 bar (max.); Anschlüsse: Saugseite DN63 , Druckseite DN32 ; Motor: 1,1kW / 380V / 1450 U/min ; Abmessungen: Höhe 1030 mm (gesamt); : 680 mm (Eintauchtiefe); Gewicht: 45 kg; Weitere Infos: (technisch im guten zustand);
27265 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe; Typ: TNP 32/200; Hersteller: Munsch; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 10-12 m³/h; Druck: 0.8 bar (max.); Anschlüsse: Saugseite DN63 , Druckseite DN32 ; Motor: 1,1kW / 380V / 1450 U/min ; Abmessungen: Höhe 1030 mm (gesamt); : 680 mm (Eintauchtiefe); Gewicht: 45 kg; Weitere Infos: (technisch im guten zustand);
27267 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe; Typ: TNP 32/200; Hersteller: Munsch; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 10-12 m³/h; Druck: 0.8 bar (max.); Anschlüsse: Saugseite DN63 , Druckseite DN32 ; Motor: 1,1kW / 380V / 1450 U/min ; Abmessungen: Höhe 1030 mm (gesamt); : 680 mm (Eintauchtiefe); Gewicht: 45 kg; Weitere Infos: (technisch im guten Zustand);
27269 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe; Typ: TNP 32/160; Hersteller: Munsch; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 10-12 m³/h (max.); Druck: 0.5 bar (max.); Anschlüsse: Saugseite DN63 , Druckseite DN32 ; Motor: 1,1kW / 380V / 1450 U/min ; Abmessungen: Höhe 1250 mm (gesamt); : 900 mm (Eintauchtiefe); Gewicht: 40 kg; Weitere Infos: (technisch im guten zustand);
27271 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe; Typ: TNP 32/160; Hersteller: Munsch; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 10-12 m³/h (max.); Druck: 0.5 bar (max.); Anschlüsse: Saugseite DN63 , Druckseite DN32 ; Motor: 1,1kW / 380V / 1450 U/min ; Abmessungen: Höhe 1250 mm (gesamt); : 900 mm (Eintauchtiefe); Gewicht: 40 kg; Weitere Infos: (technisch im guten zustand);
27273 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe; Typ: TNP 32/160; Hersteller: Munsch; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 10-12 m³/h (max.); Druck: 0.5 bar (max.); Anschlüsse: Saugseite DN63 , Druckseite DN32 ; Motor: 1,1kW / 380V / 1450 U/min ; Abmessungen: Höhe 1250 mm (gesamt); : 900 mm (Eintauchtiefe); Gewicht: 40 kg; Weitere Infos: (technisch im guten zustand);

27275 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe; Typ: TNP 32/160; Hersteller: Munsch; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 10-12 m³/h (max.); Druck: 0.5 bar (max.); Anschlüsse: Saugseite DN63 , Druckseite DN32 ; Motor: 1,1kW / 380V / 1450 U/min ; Abmessungen: Höhe 1250 mm (gesamt); : 900 mm (Eintauchtiefe); Gewicht: 40 kg; Weitere Infos: (technisch im guten zustand);
27277 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe; Typ: TNP 32/160; Hersteller: Munsch; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 10-12 m³/h (max.); Druck: 0.5 bar (max.); Anschlüsse: Saugseite DN63 , Druckseite DN32 ; Motor: 1,1kW / 380V / 1450 U/min ; Abmessungen: Höhe 1250 mm (gesamt); : 900 mm (Eintauchtiefe); Gewicht: 40 kg; Weitere Infos: (technisch im guten zustand);
27279 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe; Typ: TNP 32/160; Hersteller: Munsch; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 10-12 m³/h (max.); Druck: 0.5 bar (max.); Anschlüsse: Saugseite DN63 , Druckseite DN32 ; Motor: 1,1kW / 380V / 1450 U/min ; Abmessungen: Höhe 1250 mm (gesamt); : 850 mm (Eintauchtiefe); Gewicht: 40 kg; Weitere Infos: (technisch im guten zustand);
27281 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: Kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe; Typ: TNP 32/160; Hersteller: Munsch; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 10-12 m³/h (max.); Druck: 0.5 bar (max.); Anschlüsse: Saugseite DN63 , Druckseite DN32 ; Motor: 1,1kW / 380V / 1450 U/min ; Abmessungen: Höhe 1250 mm (gesamt); : 850 mm (Eintauchtiefe); Gewicht: 40 kg; Weitere Infos: (technisch im guten zustand);
27283 Kreiselpumpe / Badumwälzpumpe / Sumpfpumpe	Beschreibung: kunststoffummantelte, vertikale Tauchkreiselpumpe; Typ: TNP 25/180; Hersteller: Munsch; Baujahr: 1978; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 11.0 m³/h (max.); Druck: 0.5 bar (max.); Anschlüsse: Saugseite DN63 , Druckseite DN32 ; Motor: 1,1kW / 380V / 1450 U/min ; Abmessungen: Höhe 1250 mm (gesamt); : 850 mm (Eintauchtiefe); Gewicht: 40 kg; Weitere Infos: (technisch im guten zustand); Mängel: leichte (Gewindeanschluss fehlt auf der Druckseite);
27285 Kolbenpumpe, Beschickungspumpe für Kammerfilterpresse	Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg C6; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 0,5 m³/h; Druck: 10 bar; Spannung: 380 V; Leistung: 0,75 kW; Anschlüsse: (Saug- und Druckseite je DN32); Länge: 480 mm; Breite: 550 mm; Höhe: 910 mm;

27291 Druckluftmembranpumpe / Membranpumpe	Hersteller: Yamada; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 11 l/min (ca.); Druck: 7 bar; Material: (Gehäuse aus rostfreiem Stahl (SCS 14)); Länge: 160 mm; Breite: 110 mm; Höhe: 150 mm; Gewicht: 3 kg; Anschlüsse: (2x 1/4");
27305 Isolierter Edelstahlbehälter / Rundbehälter/ Behandlungsbehälter	Typ: Rundbehälter; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 3 m ³ ; Beschreibung: - (Behälterboden als Klöpferboden); Material: Edelstahl (Behälter); Anschlüsse: (unten 1X DN50/seitlich 2X DN80/oben DN 100/80/50); Material: (Flansche aus Edelstahl 1.4541); Durchmesser: 400 mm (Mannloch); Höhe: 2800 mm (gesamt); : 1700 mm (Behälter); Durchmesser: 1600 mm (gesamt); : 1400 mm (Behälter); Zubehör: (Durchflussmesser); Mängel: leichte (eingedrückte Aussenverkleidung/Isolierung);
27325 Exzentrerschneckenpumpe; Exzenter-Schneckenpumpe auf Grundplatte montiert, Rachenpumpe, Trichterpumpe	Typ: BTHE 35-12; Hersteller: SEEPEX; Baujahr: 2010; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Leistung: 9,2 kW (Antrieb); Umdrehungen: 1440 1/min (Antrieb); Temperatur: 70 - 80 °C; : 20% - 40% (Feststoffanteil); Fördermenge: 4 m ³ /h (max.); Länge: 3600 mm; Breite: 1500 mm; Höhe: 2650 mm; Anschlüsse: 435 x 435 mm (Trichter Einlass); Durchmesser: 400 mm (Einlass/Auslass); Anschlüsse: 1x DN 100 / 1 x DN 125 ; Zubehör: (Trichteraufsatz aus Edelstahl);
27447 Exzentrerschneckenpumpe	Typ: 4NE20; Hersteller: Netzsch; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Umdrehungen: 620 1/min (Getriebemotor); : (Motordaten); Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 2,8 A; Leistung: 1,4 kW; Länge: 1400 mm; Breite: 320 mm (mit Grundplatte); Höhe: 280 mm; Gewicht: ca. 65 kg; Anschlüsse: (2X Gewinde);
27481 Exzentrerschneckenpumpe/Monopumpe/Dosierpumpe	Beschreibung: Dosierpumpe für niedrig-bis hochviskose Medien sowie für scherempfindliche und chemische aggressive Medien geeignet.; Typ: MD 003 12; Hersteller: SEEPEX; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Umdrehungen: 374 1/min (Getriebemotor); Fördermenge: 35 l/h; Druck: 4,5 bar (max.); : (Motordaten); Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Anschlüsse: (2x Gewinde); Länge: 680 mm (gesamt); Breite: 160 mm; Höhe: 250 mm; Gewicht: 18 kg;
27493 Membran-Dosierpumpe, Dosierstation	Beschreibung: Dosierstation in der Zwillingausführung von Sera, verrohrt in PVC (D20). Pumpengestell Edelstahl.; Typ: ZR 400.1-90e; Hersteller: SERA; Baujahr: 2009; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 0 - 90 l/h (je Pumpe, gesamt 180 l/h); Material: (Pumpenkopf aus Kunststoff); Druck: p1min/max -0,3/0 bar; Druck: p2min/max 8 bar; Länge: 400 mm; Breite: 270 mm; Höhe: 450 mm; Gewicht: ca. 30 kg; Weitere Infos: (technisch im guten Zustand);

27495 Exzentrerschneckenpumpe; Exzenter-Schneckenpumpe	Typ: SEP 1450.1 X11 G10; Hersteller: ALLWEILER; Baujahr: ca. 1992; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Warburg - Zelt; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 13,5/60 m ³ /h; Umdrehungen: 100/290 1/min (Getriebe); Leistung: 11 kW (Motor); Stromstärke: 25 A; Länge: 2540 mm; Breite: 400 mm; Höhe: 640 mm; Länge: 500 mm (Stator); Durchmesser: 220 mm (Stator); Anschlüsse: DN 150 mm (Saugseite); Anschlüsse: DN 150 mm (Druckseite); Weitere Infos: (Anschlussflansch aus Edelstahl mit Druckmessung in DN125.(Druckseite));
27517 Exzentrerschneckenpumpe / Stabpumpe/ Fasspumpe	Typ: MDF 012-12; Hersteller: SEEPEX; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Warburg - Zelt; Status: gebraucht - befriedigend; Umdrehungen: 475/95 1/min (Getriebe (Drehzahl händisch verstellbar)); Leistung: 0,37 kW (Motor); Stromstärke: 1,10 A; Länge: 1600 mm (gesamt); Breite: 250 mm (gesamt); Länge: 940 mm (Stator); Durchmesser: 43 mm (Stator); Weitere Infos: (Stator aus Edelstahl); Leistung: 60 l/h (MIN - gemessen mit Wasser); Leistung: 180 l/h (MAX - gemessen mit Wasser);
27523 Mehrstufige Edelstahl Kreiselpumpe, Druckpumpe, Vertikale Kreiselpumpe	Typ: CRN 8; Hersteller: Grundfos; Baujahr: 1999; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C3; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 9.5 m ³ /h; Förderhöhe: 49.8 m (max.); Druck: 16 bar; Temperatur: 120 °C (max.); Anschlüsse: DN 50 (Flansch); Spannung: 400 V; Länge: 280 mm; Breite: 240 mm; Höhe: 760 mm; Gewicht: 45 kg;
27603 Kreiselpumpe	Typ: MHI1604N; Hersteller: Wilo; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Fördermenge: 26 m ³ /h; Förderhöhe: 48 m; Spannung: 400 V; Leistung: 2.2 kW; Anschlussgewinde: 1 1/2 `` (Druckseite); Anschlussgewinde: 2 `` (Saugseite); Material: Edelstahl (Pumpenkopf); Gewicht: 22 kg; Länge: 526 mm; Breite: 190 mm; Höhe: 240 mm;
27753 Exzentrerschneckenpumpe; Exzenter-Schneckenpumpe mit Edelstahlpumpenkopf	Typ: KL 65S-120,0 V4A; Hersteller: Wangen; Baujahr: ca. 2001; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Warburg - Zelt; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 20,2 - 80,3 m ³ /h; Druck: 1,5 bar (max.); Umdrehungen: 54 - 215 1/min (Getriebe); Anschlüsse: 2 x DN 150 mm (Druck und Saugseite); Leistung: 15 kW (Motor); Stromstärke: 29,5 A; Frequenz: 50 Hz; Spannung: 400 V; Länge: 680 mm (Stator); Durchmesser: 260 mm (Stator); Länge: 2930 mm (gesamt); Breite: 470 mm (gesamt); Höhe: 520 mm (ohne Anbauteile); Gewicht: 700 kg; Funktionsprüfung: ;
27781 Dosierstation mit sera Dosierpumpe	Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Zubehör: Sera Dosierpumpe Typ c409.1-340 ; Fördermenge: 340 l/h (max); Druck: 3 bar (max); Spannung: 230 V; Leistung: 0,25 kW; Zubehör: 2 X Membrandruckhalteventil ; -: Wasseranschluss mit Zähler ; -: Montiert auf Montagepalette mit Tropfwanne ; Länge: 1000 mm; Breite: 400 mm; Höhe: 1550 mm; Gewicht: 100 kg;

27785 Sera Membrandosierpumpe	<p>Typ: C409,1 - 340; Hersteller: SERA; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - befriedigend; - : Sera Dosierpumpe Typ C409.1-340 ; Fördermenge: 340 l/h (max (regelbar)); Druck: 3 bar (max); Spannung: 230 V; Leistung: 0,25 kW; Länge: 370 mm; Breite: 230 mm; Höhe: 370 mm; Gewicht: 30 kg; Mängel: leichte (Lüfterabdeckung lose);</p>
27801 Exzentrerschneckenpumpe; Exzenter-Schneckenpumpe mit Edelstahlpumpenkopf	<p>Typ: KL 65S-120,0 V4A; Hersteller: Wangen; Baujahr: ca. 2001; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Warburg - Zelt; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 20,2 - 80,3 m³/h; Druck: 1,5 bar (max.); Umdrehungen: 54 - 215 1/min (Getriebe); Anschlüsse: 2 x DN 150 mm (Druck und Saugseite); Leistung: 15 kW (Motor); Stromstärke: 29,5 A; Frequenz: 50 Hz; Spannung: 400 V; Länge: 680 mm (Stator); Durchmesser: 260 mm (Stator); Länge: 2770 mm (gesamt); Breite: 470 mm (gesamt); Höhe: 520 mm (ohne Anbauteile); Gewicht: 700 kg; Funktionsprüfung: (am 31.05.2017 - Motor, Rotor, Stator und Dichtungen i.O.);</p>
27803 Exzentrerschneckenpumpe; Exzenter-Schneckenpumpe mit Edelstahlpumpenkopf	<p>Typ: KL 65S-120,0 V4A; Hersteller: Wangen; Baujahr: ca. 2001; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Warburg - Zelt; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 20,2 - 80,3 m³/h; Druck: 1,5 bar (max.); Umdrehungen: 54 - 215 1/min (Getriebe); Anschlüsse: 2 x DN 150 mm (Druck und Saugseite); Leistung: 15 kW (Motor); Stromstärke: 29,5 A; Frequenz: 50 Hz; Spannung: 400 V; Länge: 680 mm (Stator); Durchmesser: 260 mm (Stator); Länge: 2930 mm (gesamt); Breite: 470 mm (gesamt); Höhe: 520 mm (ohne Anbauteile); Gewicht: 700 kg; Funktionsprüfung: (am 31.05.2017 - Motor, Rotor und Dichtungen i.O. Stator leicht undicht);</p>
27805 Exzentrerschneckenpumpe; Exzenter-Schneckenpumpe mit Edelstahlpumpenkopf	<p>Typ: KL 65S-120,0 V4A; Hersteller: Wangen; Baujahr: ca. 2001; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Warburg - Zelt; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 20,2 - 80,3 m³/h; Druck: 1,5 bar (max.); Umdrehungen: 54 - 215 1/min (Getriebe); Anschlüsse: 2 x DN 150 mm (Druck und Saugseite); Leistung: 15 kW (Motor); Stromstärke: 29,5 A; Frequenz: 50 Hz; Spannung: 400 V; Länge: 680 mm (Stator); Durchmesser: 260 mm (Stator); Länge: 2930 mm (gesamt); Breite: 470 mm (gesamt); Höhe: 520 mm (ohne Anbauteile); Gewicht: 700 kg; Funktionsprüfung: (am 31.05.2017 - Motor, Rotor, Stator und Dichtungen i.O.);</p>
27807 Exzentrerschneckenpumpe; Exzenter-Schneckenpumpe mit Edelstahlpumpenkopf	<p>Typ: KL 65S-120,0 V4A; Hersteller: Wangen; Baujahr: ca. 2001; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Warburg - Zelt; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 20,2 - 80,3 m³/h; Druck: 1,5 bar (max.); Umdrehungen: 54 - 215 1/min (Getriebe); Anschlüsse: 2 x DN 150 mm (Druck und Saugseite); Leistung: 15 kW (Motor); Stromstärke: 29,5 A; Frequenz: 50 Hz; Spannung: 400 V; Länge: 680 mm (Stator); Durchmesser: 260 mm (Stator); Länge: 2770 mm (gesamt); Breite: 470 mm (gesamt); Höhe: 520 mm (ohne Anbauteile); Gewicht: 700 kg; Funktionsprüfung: (am 31.05.2017 - Motor, Rotor und Dichtungen i.O. Stator undicht);</p>

27809 Exzentrerschneckenpumpe; Exzenter-Schneckenpumpe mit Edelstahlpumpenkopf	Typ: KL 65S-120,0 V4A; Hersteller: Wangen; Baujahr: ca. 2001; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Warburg - Zelt; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 20,2 - 80,3 m³/h; Druck: 1,5 bar (max.); Umdrehungen: 54 - 215 1/min (Getriebe); Anschlüsse: 2 x DN 150 mm (Druck und Saugseite); Leistung: 15 kW (Motor); Stromstärke: 29,5 A; Frequenz: 50 Hz; Spannung: 400 V; Länge: 680 mm (Stator); Durchmesser: 260 mm (Stator); Länge: 2930 mm (gesamt); Breite: 470 mm (gesamt); Höhe: 520 mm (ohne Anbauteile); Gewicht: 700 kg; Funktionsprüfung: (am 31.05.2017 - Motor, Rotor und Dichtungen i.O. Stator undicht);
27811 Exzentrerschneckenpumpe; Exzenter-Schneckenpumpe	Typ: NMO63SY02508B; Hersteller: Netzsch; Baujahr: ca. 1998; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Warburg - Zelt; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: - m³/h; Druck: - bar (max.); Umdrehungen: 283 1/min (Getriebe); Anschlüsse: 2 x DN 100 mm (Druck und Saugseite); Leistung: 6,0 kW (Motor); Stromstärke: 14 A; Frequenz: 50 Hz; Spannung: 400 V; Länge: 670 mm (Stator); Durchmesser: 140 mm (Stator); Länge: 2450 mm (gesamt); Breite: 450 mm (gesamt); Höhe: 410 mm (gesamt); Gewicht: 270 kg; : 293848 (Masch. Nr.); Mängel: leichte (Stator undicht);
27813 Exzentrerschneckenpumpe; Exzenter-Schneckenpumpe auf Grundplatte montiert; Rachenpumpe; Trichterpumpe	Typ: BTQ ; Hersteller: SEEPEX; Baujahr: 2002; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Zelt - Lager; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 2 -5 m³/h; Druck: 6 - 8 bar; Umdrehungen: 160 1/min (Getriebe); Leistung: 3,0 kW; Anschlüsse: (Trichter 250x250mm / Druckseite DN80 Flansch); Länge: 1650 mm; Breite: 350 mm; Höhe: 370 mm; Gewicht: 170 kg;
27817 Dosierpumpe / Dosierstation mit 3 Stk. SERA Dosierpumpen	Hersteller: gvu dietrich; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Zubehör: (2X Sera Dosierpumpe C409.1-340E); Fördermenge: 340 l/h (max); Druck: 3 bar (max); Spannung: 230 V; Leistung: 0,25 kW; Zubehör: (Sera Dosierpumpe M409.1- 190EG); Fördermenge: 190 l/h (max.); Druck: 0.7 bar (max.); Leistung: 0.18 kW; Zubehör: (IDM Endress + Hauser Typ Promag 53); Länge: 1500 mm; Breite: 400 mm; Höhe: 1700 mm; Weitere Infos: (Dosierstation ohne Steuerung); Mängel: leichte (Frontabdeckung aus PVC eingerissen);
27823 Dosierpumpe / Dosierstation mit 1 Stk. SERA Dosierpumpe in PE- Auffangwanne	Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Zubehör: (Sera Dosierpumpe R411 .1- 280E); Fördermenge: 280 l/h (Fördermenge ist gringer da Pumpenkopf ausgetauscht wurde von PP auf PVC. (kleineren Durchlass)); Druck: 8 bar (max); Spannung: 400 V; Leistung: 0,75 kW; Zubehör: (Sera Membran - Druckhalteventil); Weitere Infos: (Dosierstation mit Auffangwanne (PE)); Volumen: 0,2 m³; Länge: 1250 mm; Breite: 500 mm; Höhe: 1000 mm; Höhe: 1200 mm (gesamt);

27921 Druckluftmembranpumpe	<p>Beschreibung: Druckluftmembranpumpe aus PP. Membranen, Sitze und kugeln aus PTFE (Standardbaureihe); Typ: DL 25-PM-TTT-Q; Hersteller: DEPA; Baujahr: 2007; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 4.0 m³/h (max); Druck: 7.0 bar (max. Steuerluft); Temperatur: 60 °C (max.); Durchmesser: 4.0 mm (Korngröße (normal)); Saughöhe: 5.5 m (trocken); -: 8.7 m (produktgefüllt); Anschlüsse: DN25 (Flansch); -: 1/4 `` (Luftanschluss); Länge: 270 mm; Breite: 270 mm; Höhe: 330 mm; Gewicht: 12 kg;</p>
27941 Magnetisch induktiver Durchflussmesser, MID, IDM	<p>Typ: Promag F 30FT32; Hersteller: E + H; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: ; Besichtigung: ja; Lagerort: Container; Status: gebraucht - gut; Spannung: 20-55 V; Schutzklasse: 67 IP; Anschlüsse: (DN32); Temperatur: 130 °C (max. Betriebstemperatur); Material: PTFE (Meßrohrauskleidung); Länge: 200 mm; Breite: 210 mm; Höhe: 340 mm; Gewicht: 10 kg;</p>
27945 Druckluftmembranpumpe	<p>Beschreibung: Kunststoff - Druckluftmembranpumpe. (Übersetzungsverhältnis 1:1); Typ: 66605J-344; Hersteller: ARO; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 2.9 m³/h (max); Druck: 6.9 bar (max. Steuerluft); Durchmesser: 2.4 mm (Korngröße); Saughöhe: 2.4 m (max.); Anschlüsse: 1/2 `` (Mediumanschluss); -: 1/4 `` (Luftanschluss); Länge: 215 mm; Breite: 190 mm; Höhe: 300 mm; Gewicht: 4 kg;</p>
27961 selbstansaugende Kreiselpumpe	<p>Typ: S40 G31T; Hersteller: Victor Pumpen GmbH; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Fördermenge: 20 m³/h (max.); Förderhöhe: 30 m (max.); Anschlüsse: 2X 1 1/2 ``; Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 1.1 kW; Länge: 550 mm; Breite: 210 mm; Höhe: 330 mm; Gewicht: 26 kg;</p>
27971 Kolbenmembranpumpe zur Kammerfilterpressenbeschickung	<p>Typ: ER491PPH; Hersteller: Emmerich; Baujahr: 1997; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 2.5 m³/h (ca.); Druck: 16 bar (max.Förderdruck); Material: (Pumpenkopf aus PP); Leistung: (1.5kW / 400V / 3.4A); Anschlüsse: (Saug- und Druckseite je DN32); Weitere Infos: (Pulsationsdämpfer aus PP); Inhalt: 6 l; Temperatur: 80 °C (max.); Abmessungen: (Länge 1200, Breite 530mm, Höhe 1670mm); Gewicht: 200 kg; Weitere Infos: (passend zur Beschickung der Kammerfilterpresse Artikel Nr. 27969);</p>

28001 ein Satz Kreiselpumpen zu 8 Stk. , Pumpenkopf jeweils aus Edelstahl	<p>Beschreibung: Mehrere Kreiselpumpen verschiedener Typen von der Firma Lowara. Diese Pumpen sind ungeprüft, teilweise zerlegt. Einzelne Ersatzteile.; Hersteller: Lowara; Dokumentation: nein; Status: gebraucht - ungeprüft; Zubehör: Typ C0350/11K/A (3stk.); : 2007 (Baujahr); Fördermenge: 27 m³/h; Förderhöhe: 6.8 - 14.3 m; Leistung: 1.1 kW; Umdrehungen: 2815 1/min; : 50 Hz; : ; Zubehör: Typ C0500/22K/A (2stk); : 2007 (Baujahr); Fördermenge: 48 m³/h; Förderhöhe: 7.7 - 17.3 m; : 50 Hz; : ; Zubehör: Typ C0350/15K/A (1stk); : 2004 (Baujahr); Fördermenge: 30 m³/h; Förderhöhe: 7.2 - 16.9 m; Umdrehungen: 2855 1/min; : 50 Hz; Zubehör: 2stk ohne Daten ;</p>
28029 Kreiselpumpe, PP- Kreiselpumpe, magnetgekuppelte Kreiselpumpe	<p>Typ: MMP 12/PP; Hersteller: Mefiag; Baujahr: 2005; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 20 m³/h (max.); Leistung: 2200 W; Motor: 2,2 kW; Umdrehungen: 2850 1/min; Gewicht: 19 kg; Anschlüsse: 1 1/2 und 2 ``;</p>
28035 Kreiselpumpe, Kreiselpumpe PP	<p>Typ: MMP 12/PP; Hersteller: Mefiag; Baujahr: 2005; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C6; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 20 m³/h; Leistung: 2,2 kW; Umdrehungen: 2850 1/min; Gewicht: 19 kg; Anschlüsse: 1 1/2 `` (Druckseite); Anschlüsse: 2 `` (Saugseite);</p>
28039 Kreiselpumpe, Kreiselpumpe PP	<p>Typ: MMP 12/PP; Hersteller: Mefiag; Baujahr: 2005; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 20 m³/h; Leistung: 2,2 kW; Umdrehungen: 2850 1/min; Gewicht: 19 kg; Anschlüsse: 1 1/2 `` (Druckseite); Anschlüsse: 2 `` (Saugseite);</p>
28041 Eintauchpumpe/Stabpumpe/Sumpfpumpe	<p>Typ: unbekannt; Hersteller: keine Angaben; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - zu prüfen; Fördermenge: 30 m³/h (ca. bei 0 bar Gegendruck); Fördermenge: 6 m³/h (bei 2,0 bar Gegendruck); Druck: 2,5 bar (max.); Material: PP (Pumpenkopf); Anschlüsse: ; : DN 65 (Druckseite); -: DN 80 (Saugseite); Abmessungen: ; Länge: 1200 mm (gesamt); Tiefe: 640 mm (Eintauchtiefe); Breite: 500 mm (gesamt); Gewicht: 95 kg; : Motordaten ; Spannung: 380-420 V; Frequenz: 50 Hz; Umdrehungen: 2905 1/min; Leistung: 7,5 kW; Stromstärke: 14,5 A; Mängel: leichte (Lüfterabdeckung leicht beschädigt);</p>
28049 Magnetpumpe / Filterpumpe / Kreiselpumpe / Kreiselpumpe PP	<p>Typ: MMp 10-Q/PP; Hersteller: Mefiag; Baujahr: 2005; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - zu prüfen; Fördermenge: 10 m³/h; Förderhöhe: 14 m; Material: (Pumpenkopf aus PP); Leistung: 0,75 kW; Spannung: 400 V; Umdrehungen: 2850 1/min; Anschlüsse: 2x 1 1/4 `` (Gewinde); Länge: 600 mm; Breite: 230 mm; Höhe: 340 mm; Gewicht: 16 kg;</p>

28063 Membranpumpe / Verdrängerpumpe für viskose und feststoffhaltige wässrige Medien /	Beschreibung: Abel elektromechanische Membranpumpe Typ EM. (dichtungslose Ausführung und trockenlauffähig, selbstansaugend). Exellenter Zustand, weil nur kurz oder gar nicht in Betrieb gewesen.; Typ: EM-050Z-0550-AL; Hersteller: ABEL; Baujahr: 2002; Dokumentation: ; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 20 m³/h (max.); Druck: 6 bar (max.); Anschlüsse: 2x DN80 ; Material: Edelstahl (Saug und Druckleitung (Pumpengehäuse Aluminium / Kugelsitz Polyurethan / Membrane NBR)); Motor: 5.5 kW; Spannung: 420 V; Stromstärke: 11.24 A; Umdrehungen: 98 (Lenze Getriebe); Abmessungen: (gesamt); Länge: 1800 mm; Breite: 800 mm; Höhe: 1450 mm; Gewicht: 350 kg;
28065 Membranpumpe / Verdrängerpumpe für viskose und feststoffhaltige wässrige Medien /	Beschreibung: Abel elektromechanische Membranpumpe Typ EM. (dichtungslose Ausführung und trockenlauffähig, selbstansaugend). Exellenter Zustand, weil nur kurz oder gar nicht in Betrieb gewesen.; Typ: EM-050Z-0550-AL; Hersteller: ABEL; Baujahr: 2002; Dokumentation: ; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Fördermenge: 20 m³/h (max.); Druck: 6 bar (max.); Anschlüsse: 2x DN80 ; Material: Edelstahl (Saug und Druckleitung (Pumpengehäuse Aluminium / Kugelsitz Polyurethan / Membrane NBR)); Motor: 5.5 kW; Spannung: 420 V; Stromstärke: 11.24 A; Umdrehungen: 98 (Lenze Getriebe); Abmessungen: (gesamt); Länge: 1800 mm; Breite: 800 mm; Höhe: 1450 mm; Gewicht: 350 kg;
28067 Membranpumpe / Verdrängerpumpe für viskose und feststoffhaltige wässrige Medien	Beschreibung: Abel elektromechanische Membranpumpe Typ EM. (dichtungslose Ausführung und trockenlauffähig, selbstansaugend); Typ: EM-050Z-0550-AL; Hersteller: ABEL; Baujahr: 2002; Dokumentation: ; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 20 m³/h (max.); Druck: 6 bar (max.); Anschlüsse: 2x DN80 ; Material: Edelstahl (Saug und Druckleitung (Pumpengehäuse Aluminium / Kugelsitz Polyurethan / Membrane NBR)); Motor: 5.5 kW; Spannung: 420 V; Stromstärke: 11.24 A; Umdrehungen: 98 (Lenze Getriebe); Abmessungen: (gesamt); Länge: 1800 mm; Breite: 800 mm; Höhe: 1450 mm; Gewicht: 350 kg;
28079 Exzentrerschneckenpumpe; Exzenter-Schneckenpumpe; Rachenpumpe; Trichterpumpe	Beschreibung: Exzentrerschneckenpumpe; Exzenter-Schneckenpumpe; Rachenpumpe; Trichterpumpe; Typ: ER 1500; Hersteller: Bornemann; Baujahr: ca. 1990; Dokumentation: nein; Status: gebraucht - gut; Druck: 2.7 bar (Förderdruck); Drehzahl: 232 1/min; Fördermenge: 25 m³/h; Gewicht: 450 kg; : MaschNr. (56350); Länge: 2660 mm; Höhe: 500 mm; Breite: 450 mm; Durchmesser: 120 mm (Startor); Länge: 900 mm (Startor); Durchmesser: 50 mm (Rotor); Durchmesser: 150 mm (öffnung Trichter); Sonstiges: Getriebemotor ; Drehzahl: 1440 1/min; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 6.8 kW; Spannung: 500 V; : 10.4 A;

28081 Exzentrerschneckenpumpe; Exzenter-Schneckenpumpe; Rachenpumpe; Trichterpumpe	Beschreibung: Exzentrerschneckenpumpe; Exzenter-Schneckenpumpe; Rachenpumpe; Trichterpumpe; Typ: ER 1500; Hersteller: Bornemann; Baujahr: ca. 1990; Dokumentation: nein; Status: gebraucht - gut; Druck: 2.7 bar (Förderdruck); Drehzahl: 335 1/min; Fördermenge: 38 m³/h; Gewicht: 450 kg; : MaschNr. (56351); Sonstiges: Getriebemotor ; Drehzahl: 1440 1/min; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 6.8 kW; Spannung: 500 V; : 10.4 A;
28097 selbstansaugende Kreiselpumpe	Typ: 01 1/2 RA-T; Hersteller: Alfa; Baujahr: -; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: neu; Fördermenge: 17.4 m³/h (max.); Förderhöhe: 17 m (max.); Anschlüsse: 2x 1 1/2 `` (Gewinde); Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 0.75 kW; Stromstärke: 2.5 A; Länge: 430 mm; Breite: 180 mm; Höhe: 280 mm; Gewicht: 23 kg;
28115 Druckerhöhungsanlage, Pumpstation	Beschreibung: Druckerhöhungsstation auf Aluminiumgestell montiert, komplett verrohrt mit mehrstufige Kreiselpumpe von Lowara und Frequenzumrichter; Typ: FU 5/60-1N; Hersteller: Grünbeck; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 8 m³/h (max.); Druck: 10 bar (max. Betriebsdruck); Förderhöhe: 45 m; Förderhöhe: 90 m (max. bei Q=0); Beschreibung: (Druckbehälter Reflex Membran - Druckkessel); Druck: 10 bar (max.); Inhalt: 18 l; : Motordaten ; Leistung: 2.12 kW (Motorleistung); Spannung: 400 V (Betriebsspannung); Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 6.3 A; Abmessungen: ; Länge: 1000 mm; Breite: 600 mm; Höhe: 1000 mm; Anschlüsse: DN 40 ; Sonstiges: Pumpensteuerung über Frequenzumrichter (ITT Hydrovar) ;
28143 Stufenlos einstellbare Dosierpumpe / Membranpumpe	Beschreibung: 3-fach Dosiereinheit / Dosierpumpe von Lewa Typ EEk 0180 S13 ; Typ: EEk 0180 S13; Hersteller: LEWA; Baujahr: 1998; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 540 l/h (max. / stufenlos einstellbar); Fördermenge: 180 l/h (pro Pumpenkopf); Weitere Infos: (Pumpenkopf aus Kunststoff); Anschlüsse: DN 15 ; Spannung: 400 V; Leistung: 1.1 kW; Länge: 400 mm; Breite: 360 mm; Höhe: 480 mm; Gewicht: 45 kg; Weitere Infos: (Verrohrung an der Druckseite abgebrochen);
28153 Kolbenmembranpumpe zur Kammerfilterpressenbeschickung	Beschreibung: Kolbenmembranpumpe (Hersteller Emmerich Typ MS510 PP-H); Typ: MS510 PP-H; Hersteller: Emmerich; Baujahr: 2009; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 7 m³/h (max.); Druck: 16 bar (max.Förderdruck); Material: (Pumpenkopf aus PP); Leistung: (4.0kW / 400V / 8.4A); Anschlüsse: (Saug- und Druckseite je DN63 (Anschlüsse ohne Flansche)); Weitere Infos: (Pulsationsdämpfer aus PP); Inhalt: 12 l; Temperatur: 60 °C (max. zul. Betriebstemperatur); Abmessungen: (Länge 1320, Breite 900mm, Höhe 1600mm); Gewicht: 560 kg;

28183 Stufenlos einstellbare
Dosierpumpe / Membranpumpe

Typ: Ecodos EEC 0050522; Hersteller: LEWA; Baujahr: 1995;
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg;
Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 50 l/h (max); Spannung:
400 V (Pumpe); Spannung: 230 V (elektr. Verstellung); Zubehör:
Motorschutzschalter ; Länge: 420 mm; Breite: 380 mm; Höhe: 600
mm; Gewicht: 600 kg;

28189 Kreiselpumpe /
Chemikalienkreiselpumpe

Typ: NMB 32-125; Hersteller: Stübbe; Baujahr: unbekannt;
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg
C8; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 10 m³/h
(max.); Förderhöhe: 15 m (max.); Anschlüsse: DN50 / DN32
(Saugseite / Druckseite); Material: PP (Pumpenkopf);
Spannung: 400 V; Umdrehungen: 2870 1/min; Länge: 530 mm;
Breite: 240 mm; Höhe: 300 mm; Gewicht: 36 kg;

28213 Kolbenmembranpumpe zur
Kammerfilterpressenbeschickung

Beschreibung: Kolbenmembranpumpe (Hersteller Emmerich
Typ SP 501 G); Typ: SP 501 G; Hersteller: Emmerich; Baujahr:
ca. 1990; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager
Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 2.5 m³/h (max.);
Druck: 15 bar (max.Förderdruck); Weitere Infos: (Pumpenkopf
aus Gußeisen); Leistung: (2.2kW / 380V (Motor)); Anschlüsse:
(Saug- und Druckseite je DN50); Inhalt: 12.5 l
(Pulsationsdämpfer); Abmessungen: (Länge 1400, Breite 420mm,
Höhe 2350mm); Gewicht: 560 kg;

28237 Elektrohydraulischer Stellantrieb mit
Ventil, SAMSOM Regelventil ungebraucht

Beschreibung: Elektrohydraulischer Stellantrieb mit Ventil in
DN50; Typ: 3274; Hersteller: Samson; Baujahr: neu;
Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status:
gebraucht - neuwertig; Spannung: 230 V; Frequenz: 50 Hz;
Flansch/Gewinde: 2x DN50 (Flanschanschluss); Material: Stahl
(Ventil); Länge: 230 mm (Einbaumaße); Höhe: 630 mm; Breite: 240
mm; Gewicht: 26 kg;

28251 Pumpstation / Vorlagebehälter /
Behandlungsbehälter

Beschreibung: Vorlagebehälter aus PP mit Lowara Kreiselpumpe
(Typ LEA210/4/A) auf Grundplatte montiert; Hersteller: DKV -
GmbH; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager
Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.8 m³
(Nutzvolumen); Behälterboden: flach ; Material: PP ; Anschlüsse:
2x DN65 / 1x DN80 / 1x DN50 ; Zubehör: (Kreiselpumpe
Lowara); Material: Edelstahl (Pumpenkopf); Fördermenge: 18
m³/h (max.); Förderhöhe: 24.8 m (max.); Leistung: 1.5 kW (Motor);
Abmessungen: (Behälter); Durchmesser: 1150 mm; Höhe: 900
mm; Abmessungen: (gesamt mit Grundplatte); Länge: 1570 mm;
Breite: 1200 mm; Höhe: 1100 mm;

28253 Edelstahlwanne/ Edelstahlbehälter/
Pumpstation / Vorlagebehälter mit Pumpe
für Pulverbeschichtung / Umwälz- und
Kreislaufstation

Beschreibung: Isolierter Vorlagebehälter aus Edelstahl mit Kreiselpumpe (Typ ETABLOC CN 80-160) Bj 2011. Die Komponenten stammen aus einer Vorbehandlungsstufe einer Pulverbeschichtungsanlage von EISENMANN.; Typ: Edelstahlrechteckbehälter; Hersteller: Eisenmann; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 3.75 m³ (Nutzvolumen); Behälterboden: schräg (Innenliegende Ablaufrinne); Material: Edelstahl; Anschlüsse: 2x DN125 / 4x DN65 / 2x DN50; Weitere Infos: (2 Wartungsklappen mit je 2 Siebplatten (Siebgröße 2mm)); -: 670 x 670 mm (Siebfläche je Siebplatte); Zubehör: (Kreiselpumpe Dürr (Typ Ethabloc CN 80-160)); Fördermenge: 145 m³/h (max.); Förderhöhe: 24.20 m (max.); Leistung: 15 kW (Motor); Abmessungen: (Behälter innen); Länge: 2750 mm; Breite: 1950 mm; Höhe: 800 mm; Abmessungen: (gesamt); Länge: 3150 mm; Breite: 2010 mm; Höhe: 1200 mm; Zubehör: (Schwimmer zur Prozesswassernachspeisung rein mechanisch);

28255 Edelstahlwanne/ Edelstahlbehälter/
Pumpstation / Vorlagebehälter mit Pumpe
für Pulverbeschichtung / Umwälz- und
Kreislaufstation

Beschreibung: Isolierter Vorlagebehälter aus Edelstahl mit Kreiselpumpe (Typ ETABLOC GN 050-125) Bj 2010. Die Komponenten stammen aus einer Vorbehandlungsstufe einer Pulverbeschichtungsanlage von EISENMANN.; Typ: Edelstahlrechteckbehälter; Hersteller: Eisenmann; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 2.5 m³ (Nutzvolumen); Behälterboden: schräg (Innenliegende Ablaufrinne); Material: Edelstahl; Anschlüsse: 2x DN80 /4x DN65 / 2x DN50; Weitere Infos: (1 Wartungsklappen mit 2 Siebplatten (Siebgröße 2mm)); -: 670 x 670 mm (Siebfläche je Siebplatte); Zubehör: (Kreiselpumpe Dürr (Typ Ethabloc GN 050-125)); Fördermenge: 77 m³/h (max.); Förderhöhe: 20.00 m (max.); Leistung: 7.5 kW (Motor); Abmessungen: (Behälter innen); Länge: 2230 mm; Breite: 1970 mm; Höhe: 800 mm; Abmessungen: (gesamt); Länge: 2550 mm; Breite: 2080 mm; Höhe: 1150 mm; Zubehör: (Schwimmer zur Prozesswassernachspeisung rein mechanisch);

28257 Edelstahlwanne/ Edelstahlbehälter/
Pumpstation / Vorlagebehälter mit Pumpe
für Pulverbeschichtung / Umwälz- und
KreislaufstationPumpstation /
Vorlagebehälter mit Pumpe für
Pulverbeschichtung / Umwälz- und
Kreislaufstation

Beschreibung: Vorlagebehälter aus Edelstahl mit Kreiselpumpe (Typ ETACHROM BC 040-125) Bj 2010. Die Komponenten stammen aus einer Vorbehandlungsstufe einer Pulverbeschichtungsanlage von EISENMANN.; Typ: Edelstahlrechteckbehälter; Hersteller: Eisenmann; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.0 m³ (Nutzvolumen); Behälterboden: schräg (Innenliegende Ablaufrinne); Material: Edelstahl; Anschlüsse: 2x DN65 / 2x DN40; Weitere Infos: (1 Wartungsklappen mit 1 Siebplatte (Siebgröße 2mm)); -: 670 x 670 mm (Siebfläche je Siebplatte); Zubehör: (Kreiselpumpe (Typ Etachrom BC 040-125)); Material: Edelstahl (Pumpenkopf); Fördermenge: 22 m³/h (max.); Förderhöhe: 17.00 m (max.); Leistung: 2.2 kW (Motor); Abmessungen: (Behälter innen); Länge: 1950 mm; Breite: 740 mm; Höhe: 800 mm; Abmessungen: (gesamt); Länge: 2100 mm; Breite: 1100 mm; Höhe: 1200 mm;

28261 Edelstahlwanne/ Edelstahlbehälter/
Pumpstation / Vorlagebehälter mit Pumpe
für Pulverbeschichtung / Umwälz- und
Kreislaufstation

Beschreibung: Vorlagebehälter aus Edelstahl mit Kreiselpumpe (Typ ETACHROM BC 040-125) Bj 2010. Die Komponenten stammen aus einer Vorbehandlungsstufe einer Pulverbeschichtungsanlage von EISENMANN.; Typ: Edelstahlrechteckbehälter; Hersteller: Eisenmann; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.0 m³ (Nutzvolumen); Behälterboden: schräg (Innenliegende Ablaufrinne); Material: Edelstahl ; Anschlüsse: 2x DN65 / 2x DN40 ; Weitere Infos: (1 Wartungsklappen mit 1 Siebplatte (Siebgröße 2mm)); -: 670 x 670 mm (Siebfläche je Siebplatte); Zubehör: (Kreiselpumpe (Typ Etachrom BC 040-125)); Material: Edelstahl (Pumpenkopf); Fördermenge: 22 m³/h (max.); Förderhöhe: 17.00 m (max.); Leistung: 2.2 kW (Motor); Abmessungen: (Behälter innen); Länge: 1950 mm; Breite: 740 mm; Höhe: 800 mm; Abmessungen: (gesamt); Länge: 2100 mm; Breite: 1100 mm; Höhe: 1200 mm; Zubehör: (Schwimmer zur Prozesswassernachspeisung rein mechanisch);

28263 Edelstahlwanne/ Edelstahlbehälter/
Pumpstation / Vorlagebehälter mit Pumpe
für Pulverbeschichtung / Umwälz- und
Kreislaufstation

Beschreibung: Vorlagebehälter aus Edelstahl mit Kreiselpumpe (Typ ETACHROM BL 040-125) Bj 2010. Die Komponenten stammen aus einer Vorbehandlungsstufe einer Pulverbeschichtungsanlage von EISENMANN.; Typ: Edelstahlrechteckbehälter; Hersteller: Eisenmann; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.0 m³ (Nutzvolumen); Behälterboden: schräg (Innenliegende Ablaufrinne); Material: Edelstahl ; Anschlüsse: 2x DN65 / 2x DN40 ; Weitere Infos: (1 Wartungsklappen mit 1 Siebplatte (Siebgröße 2mm)); -: 670 x 670 mm (Siebfläche je Siebplatte); Zubehör: (Kreiselpumpe (Typ Etachrom BL 040-125)); Material: Edelstahl (Pumpenkopf); Fördermenge: 15 m³/h (max.); Förderhöhe: 17.00 m (max.); Leistung: 2.2 kW (Motor); Abmessungen: (Behälter innen); Länge: 1950 mm; Breite: 740 mm; Höhe: 800 mm; Abmessungen: (gesamt); Länge: 2100 mm; Breite: 1100 mm; Höhe: 1200 mm;

28265 Edelstahlwanne/ Edelstahlbehälter/
Pumpstation / Vorlagebehälter mit Pumpe
für Pulverbeschichtung / Umwälz- und
Kreislaufstation

Beschreibung: Vorlagebehälter aus Edelstahl mit Kreiselpumpe (Typ ETACHROM BL 040-125) Bj 2010. Die Komponenten stammen aus einer Vorbehandlungsstufe einer Pulverbeschichtungsanlage von EISENMANN.; Typ: Edelstahlrechteckbehälter; Hersteller: Eisenmann; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.0 m³ (Nutzvolumen); Behälterboden: schräg (Innenliegende Ablaufrinne); Material: Edelstahl ; Anschlüsse: 3x DN65 / 2x DN40 ; Weitere Infos: (1 Wartungsklappen mit 1 Siebplatte (Siebgröße 2mm)); -: 670 x 670 mm (Siebfläche je Siebplatte); Zubehör: (Kreiselpumpe (Typ Etachrom BL 040-125)); Material: Edelstahl (Pumpenkopf); Fördermenge: 15 m³/h (max.); Förderhöhe: 17.00 m (max.); Leistung: 2.2 kW (Motor); Abmessungen: (Behälter innen); Länge: 1950 mm; Breite: 740 mm; Höhe: 800 mm; Abmessungen: (gesamt); Länge: 2100 mm; Breite: 1100 mm; Höhe: 1200 mm;

28269 Edelstahlwanne/ Edelstahlbehälter/ Pumpstation / Vorlagebehälter mit Pumpe für Pulverbeschichtung / Umwälz- und Kreislaufstation	<p>Beschreibung: Vorlagebehälter aus Edelstahl mit Kreiselpumpe (Typ ETACHROM BL 040-125) Bj 2010. Die Komponenten stammen aus einer Vorbehandlungsstufe einer Pulverbeschichtungsanlage von EISENMANN.; Typ: Edelstahlrechteckbehälter; Hersteller: Eisenmann; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.0 m³ (Nutzvolumen); Behälterboden: schräg (Innenliegende Ablaufrinne); Material: Edelstahl ; Anschlüsse: 3x DN65 / 2x DN40 ; Weitere Infos: (1 Wartungsklappen mit 1 Siebplatte (Siebgröße 2mm)); - : 670 x 670 mm (Siebfläche je Siebplatte); Zubehör: (Kreiselpumpe (Typ Etachrom BL 040-125)); Material: Edelstahl (Pumpenkopf); Fördermenge: 27 m³/h (max.); Förderhöhe: 17.00 m (max.); Leistung: 3.0 kW (Motor); Abmessungen: (Behälter innen); Länge: 1950 mm; Breite: 740 mm; Höhe: 800 mm; Abmessungen: (gesamt); Länge: 2100 mm; Breite: 1100 mm; Höhe: 1200 mm;</p>
28283 Dosierpumpe / Dosierstation mit ProMinent-Pumpe sowie Sauglanze / Pumpstation	<p>Beschreibung: Pumpstation auf Edelstahlgestall montiert mit Sauglanze und Schwimmerschalter; Typ: Dosierstation; Hersteller: Pro Minent Dosiertechnik; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Zubehör: (Dosierpumpe (Hersteller ProMinent Typ 81BAH0412PVT)); Fördermenge: 144 l/h (max. (Fördermenge stufenlos regelbar)); Druck: 4 bar; Spannung: 400 V; Leistung: 0.09 kW; Zubehör: (Sauglanze mit Schwimmerschalter); Länge: 1000 mm (Sauglanze); Abmessungen: (gesamt); Länge: 600 mm; Breite: 500 mm; Höhe: 1500 mm; Weitere Infos: (ehemaliger Einsatz mit Natronlauge);</p>
28305 Pumpstation / Vorlagebehälter / Behandlungsbehälter	<p>Beschreibung: Vorlagebehälter aus PP mit KSB Kreiselpumpe (Typ VF 10-2) auf Grundplatte montiert, mit Trockelaufschutz von KSB. (Einzelpumpensteuerung MSD 26.1); Hersteller: --; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.35 m³ (Nutzvolumen); Behälterboden: flach ; Material: PP ; Anschlüsse: DN40 (Flanschanschluss); Zubehör: (KSB Kreiselpumpe); Material: Edelstahl (Pumpenkopf); Fördermenge: 9 m³/h (max.); Förderhöhe: 17.3 m (max.); Leistung: 1.1 kW (Motor); Spannung: 380 V; Abmessungen: (Behälter); Durchmesser: 800 mm; Höhe: 730 mm; Abmessungen: (gesamt mit Grundplatte); Länge: 1120 mm; Breite: 940 mm; Höhe: 900 mm; Gewicht: 90 kg;</p>
28309 Druckluftmembranpumpe /Pumpstation / Pumpeinheit	<p>Beschreibung: Pumpstation mit Druckluftmembranpumpe / Drucklufteinheit und Druckhalteventil auf Edelstahlgestell montiert.; Hersteller: -; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; - : (Druckluftmembranpumpe Verderair Typ VA15 PP,PP,TF,TF); Fördermenge: 3.6 m³/h (max.); Druck: 7 bar (Betriebsdruck max.); Material: PP (Sitze und Führung); Material: PTFE (Rückschlagventil und Membrane); Anschlüsse: DN20 (verrohrt in DN20); Inhalt: 0.6 m³ (gesamt); Länge: 1000 mm; Breite: 480 mm; Höhe: 1150 mm; Gewicht: 40 kg;</p>

28315 Mehrstufige Edelstahl
Kreiselpumpe, Hochdruckpumpe,
Vertikale Kreiselpumpe

Typ: CRN 4-60 A-F-G-Blee; Hersteller: Grundfos; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C3; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 5.8 m³/h (max.); Förderhöhe: 56.5 m (max.); Temperatur: 120 °C (max.); Anschlüsse: (2x DN32); Spannung: 380 - 415 V; Leistung: 1,1 kW; Umdrehungen: 2840 min; Abmessungen: ; Länge: 340 mm (mit Anschlüsse); Breite: 220 mm; Höhe: 670 mm; Gewicht: 28 kg;

28317 Mehrstufige Edelstahl
Kreiselpumpe, Hochdruckpumpe,
Vertikale Kreiselpumpe

Typ: CRN4-50 A-P-G-BUBE; Hersteller: Grundfos; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C3; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 6.0 m³/h (max.); Förderhöhe: 31.6 m (max.); Temperatur: 120 °C (max.); Anschlüsse: (2x DN32); Spannung: 380 - 415 V; Leistung: 1,1 kW; Umdrehungen: 2840 min; Abmessungen: ; Länge: 360 mm (mit Anschlüsse); Breite: 210 mm; Höhe: 560 mm; Gewicht: 24 kg;

28319 Dosierpumpe,
Membrandosierpumpe

Typ: gamma 5; Hersteller: Pro Minent; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 5.83 l/h (max.); Druck: 10 bar (max.); Spannung: 230 V; Stromstärke: 2.1 A; Leistung: 54 W; -: Einstellung der Hublänge ; Material: PTFE (Pumpenkopf (PTFE mit Kohle));

28321 Dosierpumpe, Magnetdosierpumpe

Typ: gamma L GALA1008TTT; Hersteller: Pro Minent; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 6.8 l/h (max.); Druck: 10 bar (max.); Spannung: 230 V; Stromstärke: 0.8 A; Leistung: 23 W; -: Einstellung der Hublänge ; Material: PTFE (Pumpenkopf);

28323 Dosierpumpe, Magnetdosierpumpe

Typ: gamma L GALA1008TTT; Hersteller: Pro Minent; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 6.8 l/h (max.); Druck: 10 bar (max.); Spannung: 230 V; Stromstärke: 0.8 A; Leistung: 23 W; -: Einstellung der Hublänge ; Material: PTFE (Pumpenkopf);

28329 Kreiselpumpe/Pumpstation mit
Frequenzumformer und Druckbehälter

Beschreibung: Kreiselpumpe von Grundfos mit integriertem Frequenzumrichter und Druckausgleichsgefäß; Typ: CME3-5-A-R-I-E-AQQE K-A-A-N; Hersteller: Grundfos; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 3.1 m³/h (max.); Förderhöhe: 45.9 m (max.); Temperatur: 120 °C (max. Medientemperatur); Druck: 10 bar (max.); Material: Edelstahl (medieberührten Bauteile (1.4301)); Leistung: 1.1 kW; Weitere Infos: (Druckausdehnungsgefäß Aquapresso AD8.10); Abmessungen: (gesamt); Länge: 540 mm; Breite: 400 mm; Höhe: 1000 mm; Gewicht: 36 kg;

28331 Kreiselpumpe /
Chemikalienkreiselpumpe

Typ: NMB 32-125; Hersteller: Stübbe; Baujahr: unbekannt;
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg
C8; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 40 m³/h
(max.); Förderhöhe: 15 m (max.); Anschlüsse: DN80 / DN50
(Saugseite / Druckseite); Weitere Infos: (Pumpenkopf aus
Kunststoff); Spannung: 420 V; Leistung: 4.0 kW; Stromstärke: 8.4
A; Umdrehungen: 2855 1/min; Länge: 640 mm; Breite: 260 mm;
Höhe: 350 mm; Gewicht: 52 kg;

28333 Induktiver Durchflussmesser, MID,
IDM

Beschreibung: mit Vor-Ort-Display; Hersteller: Bailey, Fischer
und Porter; Baujahr: 1995; Dokumentation: nein; Besichtigung:
ja; Lagerort: Container; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse:
DN80 (Flansche); Weitere Infos: (alle produktberührten aus
Kunststoff); Volumenstrom: 20 m³/h (Vorlauf); Länge: 200 mm;
Breite: 280 mm; Höhe: 330 mm; Gewicht: 20 kg;

28339 selbstansaugende Kreiselpumpe
mit Edelstahlkopf

Typ: J40 TWKS-F-P/MC; Hersteller: IPT; Baujahr: unbekannt;
Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status:
gebraucht - gut; Fördermenge: 24 m³/h (max.); Förderhöhe: 15 m
(max.); Anschlüsse: 2x DN40; Material: Edelstahl (1.4541
Pumpenkopf); Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 1.1
kW; Stromstärke: 2.45 A; Länge: 710 mm; Breite: 260 mm; Höhe:
365 mm; Gewicht: 35 kg;

28341 selbstansaugende Kreiselpumpe
mit Edelstahlkopf

Typ: J40 TWKS-F-P/MC; Hersteller: IPT; Baujahr: unbekannt;
Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status:
gebraucht - gut; Fördermenge: 24 m³/h (max.); Förderhöhe: 15 m
(max.); Anschlüsse: 2x DN40; Material: Edelstahl (1.4541
Pumpenkopf); Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 1.1
kW; Stromstärke: 2.45 A; Länge: 710 mm; Breite: 260 mm; Höhe:
365 mm; Gewicht: 35 kg;

28343 selbstansaugende Kreiselpumpe
mit Edelstahlkopf

Typ: J40 TWKS/MC-F-P; Hersteller: IPT; Baujahr: unbekannt;
Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status:
gebraucht - gut; Fördermenge: 24 m³/h (max.); Förderhöhe: 15 m
(max.); Anschlüsse: 2x DN40; Material: Edelstahl (1.4541
Pumpenkopf); Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 1.1
kW; Stromstärke: 2.45 A; Länge: 710 mm; Breite: 260 mm; Höhe:
365 mm; Gewicht: 35 kg;

28363 KSB Kreiselpumpe mit Guskopf
z.B. zur Förderung von Kühlwasser

Typ: CN 080-200/3002; Hersteller: K S B; Baujahr: 2011;
Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status:
gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 180 m³/h (max.);
Förderhöhe: 41.55 m (max.); Anschlüsse: DN100 / DN80 (Saug /
Druckseite); Weitere Infos: (Pumpenkopf und Laufrad aus
Stahlguss (1.4408)); Spannung: 400 / 690 V; Stromstärke: 53 /
30.5 A; Leistung: 30.0 kW; Umdrehungen: 2950 1/min; Zubehör:
(Absperrklappe mit pneumatischem Antrieb in DN150);
Abmessungen: ; Länge: 1030 mm; Breite: 450 mm; Höhe: 500 mm
(Kreiselpumpe); Höhe: 1200 mm (gesamt); Gewicht: 385 kg;

28365 KSB Kreiselpumpe mit Gusskopf z.B. zur Förderung von Kühlwasser	Typ: CN 080-200/3002; Hersteller: K S B; Baujahr: 2011; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 180 m³/h (max.); Förderhöhe: 41.55 m (max.); Anschlüsse: DN100 / DN80 (Saug / Druckseite); Weitere Infos: (Pumpenkopf und Laufrad aus Stahlguss (1.4408)); Spannung: 400 / 690 V; Stromstärke: 53 / 30.5 A; Leistung: 30.0 kW; Umdrehungen: 2950 1/min; Zubehör: (Absperrklappe mit pneumatischem Antrieb in DN150); Abmessungen: ; Länge: 1030 mm; Breite: 450 mm; Höhe: 500 mm (Kreiselpumpe); Höhe: 1200 mm (gesamt); Gewicht: 385 kg;
28381 Dosierpumpe, Dosierstation	Beschreibung: Pumpstation mit 2 ONI Dosierpumpen auf Edelstahlplatte montiert, komplett verschlaucht mit Sauglanze.; Typ: VCO 1004 EP; Hersteller: ONI; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 4.0 l/h (max. je Pumpe); Druck: 10 bar (max.); Spannung: 230 V; Stromstärke: 0.07 A; -: Einstellung der Hublänge ; Material: PVDF (Pumpenkopf); Länge: 600 mm (Sauglanze);
28383 Eintauchpumpe / Stabpumpe / Fasspumpe	Typ: F408; Hersteller: Flux; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg A1; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 5.4 m³/h (ca.); Länge: 1150 mm (Eintauchtiefe Fasspumpe); Material: PP (Fasspumpe); Länge: 1520 mm (gesamt); Leistung: 510 W; Spannung: 230 V; Frequenz: 50 Hz; Weitere Infos: (Anschlusskabel ohne Stecker);
28387 Eintauchpumpe / Stabpumpe / Fasspumpe	Typ: F408; Hersteller: Flux; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg A1; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 5.4 m³/h (ca.); Länge: 1150 mm (Eintauchtiefe Fasspumpe); Material: PP (Fasspumpe); Länge: 1520 mm (gesamt); Leistung: 510 W; Spannung: 230 V; Frequenz: 50 Hz; Weitere Infos: (Anschlusskabel ohne Stecker);
28409 Dosierpumpe, Magnetdosierpumpe	Typ: beta / 4 BT4B0220PPT; Hersteller: Pro Minent; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 19 l/h (max.); Druck: 2 bar (max.); Spannung: 230 V; Stromstärke: 0.28 A; Leistung: 16.5 W; -: Einstellung der Hublänge ; Weitere Infos: PP (Pumpenkopf); Zubehör: (Sauglanze aus PVC); Länge: 600 mm; Weitere Infos: (Dosierpumpe ohne Frontabdeckung);
28413 Dosierpumpe, Magnetdosierpumpe	Beschreibung: Dosierpumpe von Prominent mit pH-Messung und Sauglanze; Typ: Dulcometer PHD D4APH0215PP; Hersteller: Pro Minent; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 12.3 l/h (max.); Druck: 1.5 bar (max.); Spannung: 230 V; Stromstärke: 0.8 A; Leistung: 15 W; -: Einstellung der Hublänge ; Weitere Infos: PP (Pumpenkopf); Zubehör: (Sauglanze aus PVC); Länge: 600 mm; Weitere Infos: (Halterung von Frontabdeckung abgebrochen);

28429 KSB Kreiselpumpe Pumpenkopf Chrom-Nickel-Molybdän-Stahlguss	Typ: ETANORM C150 - 250SP; Hersteller: KSB; Baujahr: 2004; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 450 m ³ /h; Förderhöhe: 17 m; Weitere Infos: 1.4408 (Material Pumpenkopf (Chrom-Nickel-Molybdän-Stahlguss)); Anschlüsse: Saugs. DN200 ; : Drucks. DN150 ; Spannung: 380-420 / 660-725 V; Stromstärke: 69-64 / 40.5-37 A; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 37 kW; Umdrehungen: 1470 1/min; Abmessungen: (mit Grundplatte); Länge: 1700 mm; Breite: 650 mm; Höhe: 850 mm; Gewicht: 510 kg; : (Pumpe auf Grundplatte montiert);
28431 KSB Kreiselpumpe Pumpenkopf Chrom-Nickel-Molybdän-Stahlguss	Typ: ETANORM C150 - 250SP; Hersteller: KSB; Baujahr: 2004; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 450 m ³ /h; Förderhöhe: 17 m; Weitere Infos: 1.4408 (Material Pumpenkopf (Chrom-Nickel-Molybdän-Stahlguss)); Anschlüsse: Saugs. DN200 ; : Drucks. DN150 ; Spannung: 380-420 / 660-725 V; Stromstärke: 69-64 / 40.5-37 A; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 37 kW; Umdrehungen: 1470 1/min; Abmessungen: (mit Grundplatte); Länge: 1700 mm; Breite: 650 mm; Höhe: 850 mm; Gewicht: 510 kg; : (Pumpe auf Grundplatte montiert);
28437 Kolbenmembranpumpe zur Kammerfilterpressenbeschickung	Beschreibung: Kolbenmembranpumpe von Emmerich mit Korrosionsschäden; Typ: ER491; Hersteller: Emmerich; Baujahr: 2005; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 2.5 m ³ /h (ca.); Druck: 16 bar (max.Förderdruck (getestet bei 10 bar Gegendruck)); Material: Stahl (Pumpenkopf); Leistung: (1.5kW / 400V); Anschlüsse: (Saug- und Druckseite je DN32); Weitere Infos: (Pulsationsdämpfer); Inhalt: 2.5 l; Abmessungen: (Länge 1050, Breite 700mm, Höhe 1420mm); Gewicht: 215 kg;
28439 selbstansaugende Kreiselpumpe	Typ: Hannibal RLS/04KR-175-26-1400; Hersteller: Erkrath; Baujahr: 2015; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Fördermenge: 20 m ³ /h (max.); Förderhöhe: 9.7 m (max.); Weitere Infos: (Pumpenkopf aus Grauguss); Anschlüsse: 2X DN65 ; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 1.5 kW; Länge: 900 mm; Breite: 400 mm; Höhe: 620 mm; Gewicht: 70 kg;
28487 Station mit Behälter, Wärmetauscher, Pumpen und Steuerung / Kühlwasserversorgung /Kompressorkühlung	Hersteller: ONI; Baujahr: 2011; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; : (Kühlwasserversorgung für Kompressoren mit Schaltschrank (überholungsbedürftig) auf Stahlgestell montiert. Pumpen und andere Komponenten sind vorhanden.); Zubehör: (Wärmetauscher Typ PHB 705-FC (Hersteller Böhmer)); Leistung: 195 kW (Nennleistung); Plattenanzahl: 28 (Wärmetauscherplatten); Material: Edelstahl ; Inhalt: 2.2 / 2.1 l (Seite A / Seite B); Druck: 10 bar (max.); Zubehör: (KSB Kreiselpumpen ETABLOC GN 032-160 (Kühlwasservorlauf)); Fördermenge: 19 m ³ /h (max.); Förderhöhe: 87 m (max.); Leistung: 4 kW (Motor); Zubehör: (Grundfos Pumpe R1-5); Fördermenge: 1.8 m ³ /h (max.); Förderhöhe: 31 m (max.); Druck: 16 bar (max.); Leistung: 0.37 kW (Motor); Zubehör: (Wasserzähler (Zählerstand 622m ³)); Zubehör: (PE-Behälter 300 Liter); Abmessungen: (gesamt); Länge: 2000 mm; Breite: 1450 mm; Höhe: 2000 mm; Gewicht: 760 kg;

Gefahrstofflagerung

26311 Vollautomatische Dosierstation im Reinraumkabinett montiert, Absaugkabinett mit Dosierbehälter, Gefahrstofflager mit Pumpstation, Lagerschrank für aggressive und korrosive Behandlungsschemikalien

Beschreibung: Reinraumkabinett zur Lagerung bzw. Dosierung gefährlicher Flüssigchemikalien in 2 IBCs. Das Kabinett ist komplett geschlossen und ist mit Druckluftmembranpumpen, PTFE-Verrohrungen, zwei IBCs, einem Schaltschrank sowie einer zertifizierten Auffangwanne ausgestattet. Die Anlage ist sehr hochwertig verarbeitet und kann für alle Arten Chemikalien benutzt werden.; Typ: Chemieversorgung; Hersteller: Lotus Systems GmbH; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Abmessungen: (Länge 2700/ Breite 1500/ Höhe 2850mm gesamt mit Aufbau); Gewicht: 750 kg (ca.); Volumen: 0.5 m³ (Auffangwanne); Material: (alle Teile aus PE / PVC / PVDF); Zubehör: (2x Druckluftmembranpumpe Almatec A15 ETZ-C2-D1 mit Pulsationsdämpfer, Membranen aus PTFE); Zubehör: (Auffangwanne in Anlage integriert); Zubehör: (diverse Ventile, Sensoren und Druckluftanschlüsse); Weitere Infos: (Kabinetttüren aus PVC transparent); Zubehör: (Schaltschrank zur Anlagensteuerung); Zubehör: (2x IBC);

26435 Vollautomatische Dosierstation im Reinraumkabinett montiert, Absaugkabinett mit Dosierbehälter, Gefahrstofflager mit Pumpstation, Lagerschrank für aggressive und korrosive Behandlungsschemikalien, explosionsgeschützter Lösemittelaglerschrank

Beschreibung: Explosionsgeschütztes Reinraumkabinett aus Edelstahl zur Lagerung bzw. Dosierung gefährlicher Flüssigchemikalien. Das Kabinett ist komplett geschlossen und ist mit Druckluftmembranpumpen, PTFE-Verrohrungen, einem Schaltschrank sowie einer zertifizierten Auffangwanne ausgestattet. Die Anlage ist sehr hochwertig verarbeitet und kann für alle Arten Chemikalien benutzt werden.; Typ: Purus Maxim; Hersteller: Lotus Systems GmbH; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Abmessungen: (Länge 2000/ Breite 1200/ Höhe 2500mm gesamt mit Aufbau); Gewicht: 750 kg (ca.); Volumen: 0.5 m³ (Auffangwanne); Material: (alle Teile aus PTFE / PVDF / Edelstahl); Zubehör: (2x Druckluftmembranpumpe Almatec E15 UTZ mit Pulsationsdämpfer); Material: (Druckluftmembranpumpen aus leitfähigem PTFE); Weitere Infos: (Druckluftmembranpumpen exgeschützt II 2GDc IIB T80°C); Zubehör: (Auffangwanne mit Leckageüberwachung in Anlage integriert); Zubehör: (diverse Ventile, Sensoren und Druckluftanschlüsse); Weitere Infos: (Kabinetttüren aus Edelstahl); Zubehör: (Schaltschrank zur Anlagensteuerung); Zubehör: (2x Pall Filter aus Edelstahl); Zubehör: (Edelstahltank 200l);

26469 Chemikalien-Dosierstation im Reinraumkabinett montiert, Absaugkabinett, Gefahrstofflager mit Pumpstation, Lagerschrank für aggressive und korrosive Behandlungschemikalien

Beschreibung: Unbenutztes, neuwertiges Reinraumkabinett zur Lagerung bzw. Dosierung gefährlicher Flüssigchemikalien. Das Kabinett ist komplett geschlossen und ist mit einer Druckluftmembranpumpe, PTFE-Verrohrungen, sowie einer zertifizierten Auffangwanne ausgestattet. Die Anlage ist sehr hochwertig verarbeitet und kann für alle Arten Chemikalien benutzt werden.; Typ: Versorgungssystem Schwefelsäure; Hersteller: Kinetics; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Abmessungen: (Länge 2000/ Breite 1050/ Höhe 2300mm gesamt mit Aufbau); Gewicht: 500 kg (ca.); Volumen: 0.2 m³ (Auffangwanne); Material: (alle Teile aus PE / PVC / PVDF); Zubehör: (1x Druckluftmembranpumpe Almatec E15 EEE mit Pulsationsdämpfer); Zubehör: (Auffangwanne in Anlage integriert); Zubehör: (diverse Ventile, Sensoren und Druckluftanschlüsse); Weitere Infos: (Kabinetttüren aus PVC transparent);

26477 Chemikalien-Dosierstation im Reinraumkabinett montiert, Absaugkabinett, Gefahrstofflager mit Pumpstation, Lagerschrank für aggressive und korrosive Behandlungschemikalien

Beschreibung: Unbenutztes, neuwertiges Reinraumkabinett zur Lagerung bzw. Dosierung gefährlicher Flüssigchemikalien. Das Kabinett ist komplett geschlossen und ist mit einer Druckluftmembranpumpe, PTFE-Verrohrungen, sowie einer zertifizierten Auffangwanne ausgestattet. Die Anlage ist sehr hochwertig verarbeitet und kann für alle Arten Chemikalien benutzt werden.; Typ: Versorgungssystem Salpetersäure HNO₃; Hersteller: Kinetics; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Abmessungen: (Länge 2000/ Breite 1050/ Höhe 2300mm gesamt mit Aufbau); Gewicht: 500 kg (ca.); Volumen: 0.2 m³ (Auffangwanne); Material: (alle Teile aus PE / PTFE / PVC / PVDF); Zubehör: (1x Druckluftmembranpumpe Almatec E15 TTT mit Pulsationsdämpfer); Zubehör: (Auffangwanne in Anlage integriert); Zubehör: (diverse Ventile, Sensoren und Druckluftanschlüsse); Weitere Infos: (Kabinetttüren aus PVC transparent);

26479 Chemikalien-Dosierstation im Reinraumkabinett montiert, Absaugkabinett, Gefahrstofflager, Lagerschrank für aggressive und korrosive Behandlungschemikalien

Beschreibung: Unbenutztes, neuwertiges Reinraumkabinett zur Lagerung bzw. Dosierung gefährlicher Flüssigchemikalien. Das Kabinett ist komplett geschlossen und ist mit PTFE-Verrohrungen, sowie einer zertifizierten Auffangwanne ausgestattet. Die Anlage ist sehr hochwertig verarbeitet und kann für alle Arten Chemikalien benutzt werden.; Typ: Versorgungssystem Schwefelsäure; Hersteller: Kinetics; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Abmessungen: (Länge 2000/ Breite 1050/ Höhe 2300mm gesamt mit Aufbau); Gewicht: 500 kg (ca.); Volumen: 0.2 m³ (Auffangwanne); Material: (alle Teile aus PE / PVC / PVDF); Zubehör: (Auffangwanne in Anlage integriert); Zubehör: (diverse Ventile, Sensoren und Druckluftanschlüsse); Weitere Infos: (Kabinetttüren aus PVC transparent);

26481 Chemikalien-Dosierstation im Reinraumkabinett montiert, Absaugkabinett, Gefahrstofflager mit Pumpstation, Lagerschrank für aggressive und korrosive Behandlungskemikalien

Beschreibung: Unbenutztes, neuwertiges Reinraumkabinett zur Lagerung bzw. Dosierung gefährlicher Flüssigchemikalien. Das Kabinett ist komplett geschlossen und ist mit einer Druckluftmembranpumpe, PTFE-Verrohrungen, sowie einer zertifizierten Auffangwanne ausgestattet.
Die Anlage ist sehr hochwertig verarbeitet und kann für alle Arten Chemikalien benutzt werden.; Typ: Versorgungssystem Salzsäure HCL; Hersteller: Kinetics; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Abmessungen: (Länge 2000/ Breite 1050/ Höhe 2300mm gesamt mit Aufbau); Gewicht: 500 kg (ca.); Volumen: 0.2 m³ (Auffangwanne); Material: (alle Teile aus PE / PTFE / PVC / PVDF); Zubehör: (1x Druckluftmembranpumpe Almatec E15 ETT mit Pulsationsdämpfer); Zubehör: (Auffangwanne in Anlage integriert); Zubehör: (diverse Ventile, Sensoren und Druckluftanschlüsse); Weitere Infos: (Kabinetttüren aus PVC transparent);

26483 Chemikalien-Dosierstation im Reinraumkabinett montiert, Absaugkabinett, Gefahrstofflager, Lagerschrank für aggressive und korrosive Behandlungskemikalien

Beschreibung: Neuwertiges Reinraumkabinett zur Lagerung bzw. Dosierung gefährlicher Flüssigchemikalien. Das Kabinett ist komplett geschlossen und mit PTFE-Verrohrungen sowie einer zertifizierten Auffangwanne ausgestattet.
Die Anlage ist sehr hochwertig verarbeitet und kann für alle Arten Chemikalien benutzt werden.; Typ: Versorgungssystem Flusssäure HF; Hersteller: Kinetics; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Abmessungen: (Länge 2000/ Breite 1050/ Höhe 2300mm gesamt mit Aufbau); Gewicht: 500 kg (ca.); Volumen: 0.2 m³ (Auffangwanne); Material: (alle Teile aus PE / PVC / PVDF); Zubehör: (Auffangwanne in Anlage integriert); Zubehör: (diverse Ventile, Sensoren und Druckluftanschlüsse); Weitere Infos: (Kabinetttüren aus PVC transparent);

26485 Chemikalien-Dosierstation im Reinraumkabinett montiert, Absaugkabinett, Gefahrstofflager mit Pumpstation, Lagerschrank für aggressive und korrosive Behandlungskemikalien

Beschreibung: Unbenutztes, neuwertiges Reinraumkabinett zur Lagerung bzw. Dosierung gefährlicher Flüssigchemikalien. Das Kabinett ist komplett geschlossen und ist mit einer Druckluftmembranpumpe, PTFE-Verrohrungen, sowie einer zertifizierten Auffangwanne ausgestattet.
Die Anlage ist sehr hochwertig verarbeitet und kann für alle Arten Chemikalien benutzt werden.; Typ: Versorgungssystem Salpetersäure HNO₃; Hersteller: Kinetics; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Abmessungen: (Länge 2000/ Breite 1050/ Höhe 2300mm gesamt mit Aufbau); Gewicht: 500 kg (ca.); Volumen: 0.2 m³ (Auffangwanne); Material: (alle Teile aus PE / PTFE / PVC / PVDF); Zubehör: (1x Druckluftmembranpumpe Almatec E25 TTT mit Pulsationsdämpfer); Zubehör: (Auffangwanne in Anlage integriert); Zubehör: (diverse Ventile, Sensoren und Druckluftanschlüsse); Weitere Infos: (Kabinetttüren aus PVC transparent);

27533 Pumpenkabinett,
Sicherheitsschrank für brennbare
Flüssigkeiten

Beschreibung: Edelstahl Kabinett ausgelegt für Isopropanol und Stickstoff; Hersteller: Intega; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - neuwertig; -: (Dokumentationen und Zertifikate vorhanden); Zubehör: (Almatec Druckluftmembranpumpe (Typ SL 20 S), Für Inbetriebnahme in Ex-Bereichen oder Förderungen von brennbaren Flüssigkeiten.); Material: 1,4404 (Zentralgehäuse); -: PTFE (Membrane); Förderhöhe: 9,0 m (max. produktgefüllt); Temperatur: 130 °C (max.); Druck: 6,0 bar (Betriebsdruck); Anzahl: 3 (Handventil, Hersteller Gemü (3/4 Zoll)); Anzahl: 3 (Pneumatikventil, Hersteller Gemü (3/4 Zoll)); Anzahl: 3 (Rückschlagventil, Hersteller Swagelog); Anzahl: 1 (Nadelventil, Hersteller Ham-Let); Anzahl: 1 (Membranventil, pneum. Hersteller Ap Tech); Anzahl: 1 (Druckreglereinheit, Hersteller G CE); Anzahl: 2 (Blasensensor, Hersteller Rechner Sensor); Anzahl: 2 (Detonationsbruchsicherung, Hersteller Protego); Anzahl: 1 (Druckaufnehmer, 1/4 Zoll VCRM. Hersteller WiKA); Anzahl: 2 (Anschlüsse für Isopropanol Versorgung); Weitere Infos: (Auffangwanne im Kabinett integriert (min. 250 Liter)); Länge: 1550 mm; Breite: 800 mm; Höhe: 2140 mm;

Produktionstechnik / Fertigungsanlagen

15535 Druckmessaufnehmer

Beschreibung: mit Display, Messbereich 0-10 bar, Signalausgang 4-20mA, Spannung 11,5-30V DC, Membrane Viton, Material 1.4571, Prozessanschluss 1/2"; Typ: Cerabar PMC731-G11P1E11M1; Hersteller: Endress+Hauser; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - sehr gut;

15537 Manometer mit Signalumformer

Hersteller: Wika; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Durchmesser: 100 mm; Anschlußgewinde: 1/2 ``; Weitere Infos: Signalausgang 4-20mA, 2-Leiter ;

15542 Motorstarter

Typ: ESA 3000-105; Hersteller: Fanal; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 55 kW; Stromstärke: 105 A (max.); Spannung: 230 V (Steuerspannung);

15545 Frequenzumrichter

Typ: VLT 3511HVAC; Hersteller: Danfoss; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - zu prüfen; Leistung: 7.5 kW; Fabrikationsnummer: 175H2909 ; Zubehör: (Bedieneinheit); Schutzklasse: 20 IP;

15547 Motorstarter

Typ: MSD 1017; Hersteller: Danfoss; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - zu prüfen; Spannung: 3x200-400 V; Frequenz: 50-60 Hz; Weitere Infos: Motorstrom max. 17A ; Weitere Infos: Steuerspannung 230 V AC ;

15551 Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)

Beschreibung: Komplett-Steuerung, bestehend aus:

- 1x Montage-Rack 6ES5-700-2LA12
- 1x Stromversorgung PS 3A (230VAC)
- 1x CPU 115U, 944B
- 1x Zählerbaugruppe IP281 (6ES5281-4UA12)
- 1x Kommunikationsprozessor CP 524 (6ES5524-3UA15)
- 1x Leerbaugruppe für CP/IP
- 2x Analogbaugruppe 8 Eingänge (6ES5460-7LA12)
- 1x Analogbaugruppe 8 Ausgänge (6ES5470-7LA13)
- 1x Interfacemodul IM 304 (6ES5304-3UB11)
- 1x Anschaltung IM 306 (6ES5304-3UB11); Typ: S5-115U;

Hersteller: Siemens; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Container; Status: gebraucht - zu prüfen;

15552 Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)

Beschreibung: Erweiterung der Steuerung (Artikel 15551), bestehend aus:

- 1x Montage-Rack 6ES5-700-2LA12
- 1x Stromversorgung PS 3A (230VAC)
- 2x Digitalbaugruppe 32 Eingänge (6ES5430-7LA12)
- 2x Digitalbaugruppe 32 Ausgänge (6ES5451-7LA12)
- 1x Anschaltung IM 314 (6ES5314-3UA11)
- 3x Leerbaugruppe für CP/IP
- 1x Anschaltung IM 306 (6ES5304-3UB11); Typ: S5-115U;

Hersteller: Siemens; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Container; Status: gebraucht - zu prüfen;

15558 Motorstarter

Typ: ESA 1000-31; Hersteller: Fanal; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - zu prüfen; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 15 kW; Sonstiges: Motorstrom max. 31A ; Sonstiges: Steuerspannung 230 V AC ;

15559 Motorstarter

Typ: ATS 23.D30N; Hersteller: Telemecanique; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - zu prüfen; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 15 kW; Sonstiges: Motorstrom max. 30A ; Sonstiges: Steuerspannung 24 V DC ;

21051 Heizstab / Badheizung/ Badwärmer keramisch

Typ: B-PS 1600/3,5-400Ds; Hersteller: Rotkappe; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - sehr gut; Leistung: 3500 W; Spannung: 400 V; Länge: 1680 mm (ü. A.); : Stabdurchmesser 55 mm; Material: Keramik ;

26205 Galvanowanne mit Heizung und Badbewegung / Entfettungsanlage

Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; : (4 fach Galvanowanne aus PP); Zubehör: (Getriebemotor zur automatischer Badbewegung); Zubehör: (Rührwerk); Leistung: 0.37 kW; Umdrehungen: 1390 1/min; : (Flügel und Welle aus Kunststoff); Zubehör: (Badwärmer /Heizstab); Leistung: 1450 W; : (Badwärmer mit Temperregelung und Trockenheischutz); Abmessungen: 700X160X800 mm (2 Wannen); : 700X470X800 mm (1 Wanne mit seitlich angebrachten Sprühdüsen. Bodenablauf DN20); : 700X160X480 mm (Wanne mit Rührwerk und Badwärmer); Abmessungen: 1400X1000X1350 mm (gesamt);

26523 Ozonerzeuger, Ozongenerator für
Reinstwasser, O3-Generator für
Ozonerzeugung für
Reinstwasseranwendungen

Beschreibung: Neuwertiger Ozonerzeuger für das Reinstwasser in der Solar- und Halbleiterindustrie und anderen Reinstwasseranlagen. Anlage mit zwei Ozonerzeugern ohne Eintragssystem; Typ: AX8550-247EBB6-36; Hersteller: mks; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg D3; Status: gebraucht - neuwertig; Volumenstrom: (Ozon O³ Volumenstrom 40 Standard Liter pro Minute max.); Weitere Infos: (O³ Konzentration 18.5 Massen %); Abmessungen: (Länge 610 x Breite 916 x 1560mm Höhe); Gewicht: 300 kg (ca.); Weitere Infos: (weitere Daten auf Anfrage); Sonstiges: (zur Ozonerzeugung aus Reinem Sauerstoff); Sonstiges: (Kühlwasserbedarf 2,27 bis 9,1 l/min); Sonstiges: (elektrischer Anschluß 230V Ac, 31 Ampere, 50/60 Hz); Sonstiges: (Ozonmenge 2 x 375g/h);

27017 Ozonerzeuger, Ozongenerator, O3-
Generator aus Luftsauerstoff

Beschreibung: Ozonerzeuger für die Solar- oder Halbleiterindustrie.; Typ: OZ 40-V; Hersteller: Kaufann Umwelttechnik; Baujahr: 2002; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumenstrom: (Ozon O³ Volumenstrom 2Nm³/h max.); Leistung: 0.04 kg/h (O³ Massenstrom); Abmessungen: (Länge 800 x Breite 500x 1950mm Höhe); Gewicht: 300 kg (ca.); Weitere Infos: (weitere Daten auf Anfrage);

28047 Galvanik Anlage / Galvanische Anlage / Galvanoautomat / Eloxal-Entschichtung

Beschreibung: Selektive Entschichtung von Teilen und prinzipiell auch für Beschichtungsverfahren geeignet.

Galvanische Anlage bestehend aus 9 Behandlungswannen wobei 3 Wannen in je 3 Segmente aufgeteilt sind. Zusätzlich enthalten sind Heißlufttrockner und Wannerandläufer, Fahrwagen sowie 20 Stk. Gleichrichter und Schaltschrank.

Die Anlage ist demontiert und bei uns eingelagert. Hierzu wurde die Anlage welche auf einen Stahlgestell verbaut ist in 4 Teile getrennt plus Fahrwagen und Trockner

Länge der Fahrstrasse 16m, Breite 2m mit Anbauten 2,38m
Aufbaufläche ca. 20m X 4m; Typ: Wannerandläufer mit einem Fahrwagen und elektronischen Gleichrichtern; Hersteller: -;
Baujahr: 2005; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; -: Becken 1 L/B/H 0,58m/1,15m/0,55m (Beize, 327 liter); -: Becken 2 L/B/H 0,58m/1,55m/0,55m (Spritzspüle); -: Becken 3 L/B/H 0,45m/1,55m/0,55m (Gegenstromfließspüle, 259 liter); -: Becken 4 L/B/H 0,45m/1,55m/0,55m (Gegenstromfließspüle, 259 liter); -: Becken 5 L/B/H 0,45m/1,55m/0,55m (Fließspüle, 259 liter); -: Becken 6 L/B/H 0,58m/1,55m/0,55m (Dekapierung, 327 liter); -: Becken 7 L/B/H 0,58m/1,55m/0,55m (Spritzspüle); -: Becken 8 L/B/H 0,45m/1,55m/0,55m (Gegenstromfließspüle, 259 liter); -: Becken 9 L/B/H 0,45m/1,55m/0,55m (Gegenstromfließspüle, 259 liter); -: Becken 10 L/B/H 0,58m/1,55m/0,55m (Fließspüle, 259 liter); -: Becken 11 L/B/H 0,58m/1,55m/0,55m (Beize, 327 liter); -: Becken 12 L/B/H 0,58m/1,55m/0,55m (Spritzspüle); -: Becken 13 L/B/H 0,45m/1,55m/0,55m (Gegenstromfließspüle, 259 liter); -: Becken 14 L/B/H 0,45m/1,55m/0,55m (Gegenstromfließspüle, 259 liter); -: Becken 15 L/B/H 0,45m/1,55m/0,55m (Fließspüle, 259 liter); -: (Heißluft Trockner); Zubehör: (3 x Siebec Pumpen für die Spritzspülen); Zubehör: (Füllstandsmessungen); Zubehör: (4 x Warenträger mit 1x Transportwagen); Zubehör: (Lichtschranke für Warenträger-Transportwagen); Sonstiges: Gleichrichter Schaltschrank ; -: 20 X Netzgerät NTI 90-10/15-F ; Spannung: 0-15 V; Stromstärke: 0-6 A; Sonstiges: Schaltschrank Steuerung ; -: Einspeisung 63 A ; -: Lastschütze ; -: 7X Motorschutzschalter ; -: S7-300 CPU 317-2 PN/DP (Steuerung); -: 1X Analogausgabe SM 332 ; -: 2X Digitaleingabe SM 321 ; -: 2X Digitalausgabe SM 322 ; -: Frequenzumformer MITSUBISHI E500 ;

Maschinentechnik

22043 Schaltschrank Kühlgerät, Kühlaggregat Typ: SK 3386140; Hersteller: Rittal; Baujahr: 2004; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Container; Status: gebraucht - gut; Spannung: 400 V; Stromstärke: 3 A (Bemessungsstrom); Stromstärke: 8 A (Anlaufstrom); Leistung: 1180 W (L35 L35 Bemessungsaufnahme); Leistung: 1430 W (L35 L50 Bemessungsaufnahme); Leistung: 3000 W (L35 L35 Nutzkühlleistung); Leistung: 2460 W (L35 L50); -: Kältemittel R134a 1600g ; Druck: 25 bar (Zul. Druck (PS) HD/ND); Temperatur: 20 - 55 °C (Temperaturbereich); Gewicht: 70 kg; Breite: 796 mm; Höhe: 470 mm; Tiefe: 580 mm; Anschlüsse: 150 mm (Durchmesser);

22823 Reinigungsanlage für alkalische Tauchbäder / Entfettungsanlage

Typ: ATR - 600 SPS; Hersteller: Franco Oberflächentechnik; Baujahr: 1989; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Abmessungen: Höhe 1000 mm (Anlagenaufbau); Abmessungen: L 750 X B 600 X H 700 mm (Waschlaugenbehälter); Abmessungen: Höhe 300 mm (Anlagenfuss); Abmessungen: L 1500 X B 1000 X H 2000 mm (Anlagen-Gesamtmaße); Volumen: 200 l (Flüssigkeitsvolumen in der Anlage); Volumen: 300 l (Flüssigkeitvolumen im Laugenbehälter); Spannung: 380 V; Leistung: 19 kW (Gesamtanschlußwert); Leistung: 9 kW (Heizung Waschlauge); Leistung: 9 kW (Heizung Umluft); Abmessungen: L 600 X B 400 X T 100 / 250 max. Teilhöhe mm (Warenkorb); -: Pumpe 200 l/min ; -: Ventilator 460 m³/h ; -: Filterkorb Filterfeinheit 1mm ; -: SPS - Typ HAWA D 40 R ; Material: produktberührte Teile aus Edelstahl ;

23103 Elektromotor / Motor

Beschreibung: 3 Phasen Asynchronmotor 750.28
Getriebe STGQ / 50
; Typ: STGQ/50; Hersteller: ESTAN; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: neu; Leistung: 42 W; Länge: 240 mm; Breite: 90 mm; Höhe: 90 mm; Durchmesser: 10 mm (Welle / mit Kerbe 11mm); Gewicht: 2 kg;

23105 Elektromotor / Motor

Beschreibung: 3 Phasen Asynchronmotor 750.28
Getriebe STGQ / 50
; Typ: STGQ/50; Hersteller: ESTAN; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: neu; Leistung: 42 W; Länge: 240 mm; Breite: 90 mm; Höhe: 90 mm; Durchmesser: 10 mm (Welle / mit Kerbe 11mm); Gewicht: 2 kg;

23107 Elektromotor / Motor

Beschreibung: 3 Phasen Asynchronmotor 750.28
Getriebe STGQ / 50
; Typ: STGQ/50; Hersteller: ESTAN; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: neu; Leistung: 42 W; Länge: 240 mm; Breite: 90 mm; Höhe: 90 mm; Durchmesser: 10 mm (Welle / mit Kerbe 11mm); Gewicht: 2 kg;

23111 Elektromotor / Motor

Beschreibung: 3 Phasen Asynchronmotor mit Stirnradgetriebe Getriebe Z8/3
; Hersteller: Neckar Motoren; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: neu; Leistung: 57.5 W; Länge: 170 mm; Durchmesser: 100 mm; Durchmesser: 10 mm (Welle / mit Kerbe 11mm); Gewicht: 2 kg; Sonstiges: 10,5Nm Drehmoment (10,5 Nm Drehmoment);

23113 Elektromotor / Motor

Beschreibung: 3 Phasen Asynchronmotor mit Stirnradgetriebe Getriebe Z8/3
; Hersteller: Neckar Motoren; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: neu; Leistung: 57.5 W; Länge: 170 mm; Durchmesser: 100 mm; Durchmesser: 10 mm (Welle / mit Kerbe 11mm); Gewicht: 2 kg; Sonstiges: (10,5 Nm Drehmoment);

23115 Elektromotor / Motor	<p>Beschreibung: 3 Phasen Asynchronmotor mit Stirnradgetriebe Getriebe Z8/3 ; Hersteller: Neckar Motoren; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: neu; Leistung: 57.5 W; Länge: 170 mm; Durchmesser: 100 mm; Durchmesser: 10 mm (Welle / mit Kerbe 11mm); Gewicht: 2 kg; Weitere Infos: (10,5Nm Drehmoment);</p>
23117 Elektromotor / Motor	<p>Beschreibung: 3 Phasen Asynchronmotor mit Stirnradgetriebe Getriebe Z8/3 ; Hersteller: Neckar Motoren; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: neu; Leistung: 57.5 W; Länge: 170 mm; Durchmesser: 100 mm; Durchmesser: 10 mm (Welle / mit Kerbe 11mm); Gewicht: 2 kg; Weitere Infos: (10.5 Nm Drehmoment);</p>
23125 Elektromotor / Motor	<p>Beschreibung: Gleichstrompermanentmagnetmotor ; Typ: GfmO; Hersteller: ESTAN; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - sehr gut; Leistung: 80 W; Länge: 200 mm; Durchmesser: 110 mm (gesamt); Durchmesser: 10 mm (Welle / mit Kerbe 11mm); Gewicht: 2 kg; Spannung: 160 V; Stromstärke: 0.6 A; Drehzahl: 5.5 1/min (10Nm Drehmoment);</p>
23127 Elektromotor / Motor	<p>Beschreibung: Gleichstrompermanentmagnetmotor ; Typ: GfmO; Hersteller: ESTAN; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - sehr gut; Leistung: 58 W; Länge: 200 mm; Durchmesser: 110 mm (gesamt); Durchmesser: 10 mm (Welle / mit Kerbe 11mm); Gewicht: 2 kg; Spannung: 24 V; Stromstärke: 0.6 A; Umdrehungen: 5.5 1/min (10Nm Drehmoment);</p>
24083 Pulveraufgabe Fördereinrichtung / Pulverhebeanlage / Pulverförderer	<p>Beschreibung: Staubfreie Sackentleersation für Schüttgüter oder pulverförmige Produkte. Die Säcke werden auf einen Edelstahl Halterost gelegt, aufgeschnitten und entleert. Die Aufgabestation ist mit einer integrierten Absaugung mit Enstaubungsfilter ausgerüstet, einer integrierten Förderschnecke und einem Vakuumstaubförderanschluss ausgerüstet. ; Hersteller: Hecht Anlagenbau; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Z; Status: gebraucht - gut; Zubehör: 1 (Schneckenförder von Accu Rate mit Staubabsaugung); Weitere Infos: (Durchmesser Schnecke 120mm / Länge 1400); Weitere Infos: (Leistung Förderschnecke 0.75kW / 59U/min); Weitere Infos: (Befülltrichter (ca. 150l) aus Kunststoff mit Klopfer ausgerüstet); Zubehör: 1 (selbstreinigender Kasettenfilter zur Staubabsaugung, zweistufig MKR 1/20); Weitere Infos: (Schall- und vibrationsgedämpfter Ventilator (1870m³/h; 250PA) zur Staubabsaugung vorhanden); Filterfläche: 20 m² (99,99% Abscheiderate); Druck: 6 bar (Druckluftanschluss zur Filterreinigung); Spannung: 230 V; Spannung: 400 V; Spannung: 24 V (Steuerspannung); Höhe: 3300 mm (gesamt); Breite: 1800 mm (gesamt); Tiefe: 1340 mm (gesamt);</p>
24209 Hydrauliköl	<p>Beschreibung: Hydrauliköl für Hydraulikaggregate. (Kammerfilterpresse); Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; : 700 l;</p>

24211 Lichtvorhang / Lichtschränke für große Kammerfilterpressen

Beschreibung: Lichtvorhang mit je einer Sendeeinheit FGSS, einer Empfangseinheit FGSE.; Typ: FGSS1350-21; Hersteller: SICK; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: ja; Lagerort: Container; Status: gebraucht - sehr gut; Weitere Infos: (Anforderungsstufe Typ E4); Abmessungen: 30 mm (Hindernisgröße); Abmessungen: 0.5 - 18 m (Schutzfeldbreite); Höhe: 1350 mm (max. Schutzfeldhöhe); Weitere Infos: 15 (ms Ansprechzeit); Temperatur: 55 °C (max. Umgebungstemp.);

25819 Podestleiter / Industrieleiter / Stahlpodest / Bedienbühne für Kammerfilterpressen / Stahlbühne

Beschreibung: einseitig begehbare Podestleiter aus Stahl; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Länge: 1350 mm (gesamt); Breite: 690 mm; Höhe: 1400 mm (Podest); Höhe: 2400 mm (gesamt); Weitere Infos: (Podest mit Gitterrosten ausgestattet. Anzahl der Stufen 6 plus Podest.); Abmessungen: 30 (Stufentiefe); Abmessungen: 250 mm (Stufenhöhe); Abmessungen: 820x620 mm (Podest);

25823 Podestleiter / Industrieleiter / Stahlpodest / Bedienbühne für Kammerfilterpressen / Stahlbühne

Beschreibung: einseitig begehbare und fahrbare Podestleiter aus Stahl - Alu; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Länge: 1650 mm (gesamt); Breite: 1000 mm (gesamt); Höhe: 900 mm (Podest); Höhe: 2000 mm (gesamt); Weitere Infos: (Anzahl der Stufen 3 plus Podest.); Abmessungen: 200 (Stufentiefe); Abmessungen: 225 mm (Stufenhöhe); Abmessungen: 600x600 mm (Podest);

25825 Podestleiter / Industrieleiter / Stahlpodest / Bedienbühne für Kammerfilterpressen / Stahlbühne

Beschreibung: einseitig begehbare und fahrbare Podestleiter aus Stahl - Alu; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Länge: 1250 mm (gesamt); Breite: 700 mm (gesamt); Höhe: 880 mm (Podest); Höhe: 1900 mm (gesamt); Weitere Infos: (Stufen und Podest mit Gitterrosten ausgestattet. Anzahl der Stufen 2 plus Podest.); Abmessungen: 200 (Stufentiefe); Abmessungen: 240 mm (Stufenhöhe); Abmessungen: 800x620 mm (Podest);

25979 isolierter Seecontainer mit Holzwandverkleidung aus OSB-Platten

Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Weitere Infos: 1400mmX1150mm (Deckenöffnung); Zubehör: Seitentür und Elektroverteilung und Beleuchtung; Gewicht: 3000 kg (geschätzt);

26659 Fasslifter, Fassheber

Beschreibung: Fasslifter zum Heben und Transport stehender 200-Liter-Stahlfässer.
Zubehör:
-> Der Heber ist mit Fassklammern zum automatischen Greifen des Stahlfasses ausgestattet.
-> Fußhydraulik zum Anheben des Fasses

; Typ: Fasslifter FL 8-K; Hersteller: Denios AG; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Abmessungen: (Länge 1200, Breite 820, Höhe 1550mm); Höhe: 15000 mm (Hubhöhe); Gewicht: 300 kg (max. Traglast);

26747 Stufenrechen mit
Schneckenwaschpresse,
Feinrechenanlage, Siebrechen,
Filterstufenrechen

Beschreibung: Edelstahlstufenrechen zur Montage in einem Zulaufgerinne mit Waschpresse in gutem Zustand. ; Typ: RS16-700/6; Hersteller: Meurer Umwelttechnik; Baujahr: 1999; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumenstrom: 600 m³/h (max. Zulaufmenge); Abmessungen: (max. Gerinnebreite 76,5mm, max. Gerinnehöhe 1100mm); Anwendungen: (Spaltweite 5mm bis 10mm); Filterfläche: 0,75 m²; Material: 1.4301 (Rechen); Abmessungen: (Rechen (liegend) Länge 2800, Breite 800, Höhe 850mm); Gewicht: 740 kg (Rechen); ; Zubehör: (Schneckenwaschpresse Typ SWP20/700); Material: 1.4301 (Waschpresse); Leistung: 3.5 (Waschpresse); Weitere Infos: (beide Antriebe exgeschützt); Abmessungen: (Waschpresse Länge 1900, Breite 400, Höhe 850mm); Gewicht: 350 kg (Waschpresse);

26805 Waschtrommel, Trommelsieb,
Siebtrommel inkl. Reaktionsmischer,
Schneckeneindicker, Rückspülbare
Siebmaschine, Entwässerungstrommel

Beschreibung: Bird Humbold Eindickungsanlage für Klärschlamm (Überschussschlamm), die Anlage kann jedoch auch als Siebmaschine eingesetzt werden.
Angebot ohne Pumpentechnik und sonstige Peripherie.
; Typ: CR 1000 / 20 T; Hersteller: Bird Humbold; Baujahr: 1998; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumenstrom: 15 m³/h (max. Durchsatzleistung); Drehzahl: (Trommeldrehzahl 25-50 U/min regelbar); Abmessungen: (Trommeleindicker Länge 3900, Breite 1360, Höhe 1800mm); Gewicht: 1700 kg; Material: 1.4571 (Trommel, Abdeckungen und Wannen für Reinwasser/Schlamm); Material: (Gestell aus verzinktem Stahl); Abmessungen: (Trommeldurchmesser 1000mm, Trommellänge 2000mm); Temperatur: 40 °C (maximale Betriebstemperatur); Zubehör: (Reaktionsmischer aus 1.4571 mit Getrieberührwerk); Mängel: leichte (Seitliche Obere Abdeckung leicht verzogen);

27071 Edelstahlrührwerk ohne Flügel und
Welle, Rührwerksantrieb; Elektromotor mit
Getriebe zum Rührwerksantrieb

Beschreibung: Rührwerksantrieb mit Wellenabdichtung im neuwertigen Zustand.; Typ: direkt angetriebenes Rührwerk 1,1kW; Hersteller: Typhoon; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Drehzahl: 690 1/min (Antrieb); Motor: (Brook Crompton); Spannung: 400 V; Leistung: 1.1 kW; Stromstärke: 7.3 A; Frequenz: 50 Hz; Volumen: 4 l; Abmessungen: (Einbauhöhe 750mm, Durchmesser Montageflansch 270mm); Durchmesser: 40 mm (Wellenaufnahme); Gewicht: 30 kg (ca. je Antrieb); Weitere Infos: (ohne Welle und Flügel);

28101 Getrieberührwerk; Rührwerksmotor

Typ: D81-A90LI4-D15N; Hersteller: Flender; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg C4; Status: gebraucht - gut; Drehzahl: 12.5 (Getriebe Drehzahl); Drehzahl: 1405 1/min (Motor); Spannung: 380 V; Leistung: 1,5 kW; Stromstärke: 3.7 A; Frequenz: 50 Hz; Länge: 720 mm; Breite: 300 mm; Höhe: 350 mm; Gewicht: 85 kg; Weitere Infos: (Zapfen mit Passfederverbindung); Durchmesser: 50 mm; Länge: 100 mm;

28223 Kippmulde / Schlammwagen	Beschreibung: Fahrbarer Schlammwagen / Kippmulde mit Kippvorrichtung, Gabelstaplerlaschen und Schwerlastrollen; Hersteller: unbekannt; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.8 m ³ ; Material: Stahl ; Abmessungen: (gesamt); Länge: 2000 mm; Breite: 2000 mm; Höhe: 13700 mm;
28307 Waschstation / Lagerstation für Siebeinsätze aus Pumpvorlagen	Beschreibung: Wasch - und Einlagerungsstation für die Siebplatten der Vorlagebehälter aus Edelstahl. (siehe Art. Nr 28253,/ 28255/ 28257/ 28261/ 28263/ 28265 und 28269); Hersteller: Eisenmann; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Beschreibung: (2 Edelstahlbehälter auf Auffangwanne montiert. (1x Waschzone / 1x Trockenzone)); Abmessungen: 750 x 750 1000 mm (L / B / H je Edelstahlbehälter); Abmessungen: 2630 / 1500 / 100 mm (L / B / H gesamt mit Auffangwanne); ; Weitere Infos: (Waschbehälter mit Kipp und Einspannvorrichtung, 2. Behälter lagerplatz für 14 Siebplatten.); Gewicht: 265 kg;
28471 Rührwerk mit gummierter Welle und Flügel / Schnellläufer	Hersteller: unbekannt; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Rührwerk ist im Container; Status: gebraucht - befriedigend; Leistung: 2.2 kW (Rührwerk); Stromstärke: 4.7 A; Spannung: 400 V; Umdrehungen: 1400 1/min; Länge: 1200 mm (Welle); Durchmesser: 180 mm (Flügel); Gewicht: 60 kg; Weitere Infos: (Welle und Flügel gummiert);
28501 seelenlose Förderschnecke, Horizontal-Förderschnecke auf fahrbarem Gestell	Beschreibung: Seelenlose Förderschnecke mit Getriebemotor für den Transport von losen Schüttgütern oder für Schlämme.; Typ: SF 260; Hersteller: Noggerath; Baujahr: 1994; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Leistung: 0.75 kW (Motor); Drehzahl: 21 1/min (Getriebe); Länge: 2600 mm (nur Förderschnecke); Länge: 3400 mm (gesamt); Durchmesser: 200 mm (Schnecke); Gewicht: 500 kg (ca.); Anschlüsse: (2x 500x460mm Befülltrichter); Anschlüsse: (400 x 270mm Entleertrichter); Material: (Gehäuse aus Edelstahl); Weitere Infos: (Gummi unterhalb der Troghälfte muß erneuert werden. 2 Laufrollen defekt);

Mechanische Verfahren

11792 Drehschieberverdichter / Verdichter / Gebläse / Vakuum-Kompressor	Typ: TD 3.10; Hersteller: Becker; Baujahr: 1994; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg B3; Status: gebraucht - gut; Druck: 1000 mbar; Volumenstrom: 12 m ³ /h; Umdrehungen: 1700 1/min; Verbrauch: 0.4 kW;
11826 Lösestation	Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - überholt; Volumen: 0.5 m ³ ; Behälterboden: flach ; Material: PE ; Höhe: 1000 mm; Durchmesser: 1000 mm;

11878 Filterkerzen/ Filterkerze / Filterelement /	Produktart: Filterkerzen; Beschreibung: Filter Foki, Cartridge Rokitechno, CO. LTD, Nr. RNP 050 / 9P 19Y ; Länge: 830 mm; Durchmesser: 70 mm;
11881 Filterkerzen/ Filterkerze / Filterelement /	Produktart: Filterkerzen; Beschreibung: Cuno Betapure, Filter Cartridge 10 300 32, AU 09 V11 NN, Lot: 009659 ; Länge: 250 mm; Durchmesser: 60 mm;
11882 Filterkerzen, Aktivkohlefilterkerzen,Filterkerzen/ Filterkerze /	Produktart: Filterkerzen, Aktivkohlefilterkerzen; Beschreibung: Carbon Filter Tubes, Typ C 10 PF, Sethco Division ; Länge: 250 mm; Durchmesser: 60 mm;
12132 Edelstahlbehälter, Pumpensumpfeinsatz, Behälter	Beschreibung: Geschlossener Edelstahlpumpensumpfeinsatz. Alternative Nutzung als normaler Edelstahlbehälter möglich.; Typ: AB-95-100 742; Hersteller: Grünbeck; Baujahr: 1997; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.9 m³; Material: Edelstahl ; Temperatur: 35 °C (max.); Gewicht: 200 kg (ca.); Zubehör: mit Füllstandsanzeige ; Abmessungen: aussen ; Länge: 1060 mm; Breite: 1060 mm; Höhe: 1000 mm; Weitere Infos: Wanneneinsatz für Ag-Pumpensumpf, Medium Silber-Rohwasser, Werkstoff 1.4571, mit Füllanzeige ;
12178 Befüllstation für H2SO4	Produktart: Befüllstation für H2SO4; Hersteller: Grünbeck; Baujahr: 1997; Typ: RKK 28 b/1; Gewicht: 50 kg; Länge: 345 mm; Breite: 570 mm; Höhe: 1120 mm; Weitere Infos: Medium Schwefelsäure, Betr.-Druck 10 bar, Betr.-Temp. 35 C, Werkstoff PE-s ;
12179 Befüllstation für HCl	Produktart: Befüllstation für HCl; Hersteller: Grünbeck; Baujahr: 1997; Typ: RKK 28 b1; Druck: 10 bar; Temperatur: max 35 °C; Material: PE-s ; Gewicht: 50 kg; Länge: 570 mm; Breite: 345 mm; Höhe: 1120 mm; Weitere Infos: Medium Salzsäure ;
14151 Filterkerzen/ Filterkerze / Filterelement /	Produktart: Filterkerzen; Hersteller: PALL; Typ: MCY 1002 DE; Länge: 500 mm; Durchmesser: 70 mm; Gewicht: 1 kg; Sonstiges: Original verpackt ;
14152 Filterkerzen/ Filterkerze / Filterelement /	Produktart: Filterkerzen; Hersteller: PALL; Typ: MCY 1002 DGH2; Länge: 500 mm; Durchmesser: 70 mm; Gewicht: 1 kg; Sonstiges: Original verpackt ;
15136 stehender Rundbehälter aus drei Segmenten, Waschsäule, Wäscher, Luftwäscher, Riesler	Beschreibung: Waschsäule bestehend aus 3 Teilen; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Material: PE ; Volumen: 8 m³; Durchmesser: 1400 mm; Höhe: 5250 mm (gesamt); Höhe: 750 mm (Teil 1); Höhe: 1500 mm (Teil 2); Höhe: 3000 mm (Teil 3); Weitere Infos: (ausgestattet mit Mannloch);

15357 Bleichapparat / Druck-Temperatur-Rührreaktor / Versuchsanlage	Hersteller: Bellmer; Baujahr: 2000; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg B5; Status: gebraucht - gut; Material: (Edelstahl); Druck: 10 bar; Temperatur: 170 °C; Inhalt: 20 l (ca.); Fabrikationsnummer: 1721 ; Motor: (Hersteller Schorch); Spannung: 400 V; Leistung: 5.5 kW; Umdrehungen: 1440 1/min; Höhe: 2200 mm; Breite: 500 mm; Gewicht: 1000 kg;
16770 2/2-Wege-Zwischenbauklappe mit pneumatischen Kolbenantrieb	Beschreibung: Kunststoffklappen mit pneumatischem Antrieb und Stellungsanzeiger. Bei einigen Klappen ist der Stellungsmelder leicht beschädigt.; Typ: SC100-6 A F05F07-N-D-17; Hersteller: GEMÜ; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Ventil Container; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: DN80 ; Gewicht: 6.5 kg; Länge: 250 mm; Breite: 170 mm; Höhe: 450 mm; Druck: 0-6 bar; : (Dichtung aus EPDM);
16771 2/2-Wege-Zwischenbauklappe mit pneumatischen Kolbenantrieb	Beschreibung: Kunststoffklappen mit pneumatischem Antrieb und Stellungsanzeiger. Bei einigen Klappen ist der Stellungsmelder leicht beschädigt.; Typ: SC100-6 A F05F07-N-D-17; Hersteller: GEMÜ; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Z2; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: DN65 ; Gewicht: 6.0 kg; Länge: 250 mm; Breite: 140 mm; Höhe: 420 mm; Druck: 0-6 bar; : (Dichtung aus EPDM);
16772 2/2-Wege-Zwischenbauklappe mit pneumatischen Kolbenantrieb	Beschreibung: Kunststoffklappen mit pneumatischem Antrieb und Stellungsanzeiger.; Typ: SC450 A F10F12-N-D27; Hersteller: GEMÜ; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Z2; Status: gebraucht - gut; Anschlüsse: DN150 ; Gewicht: 25 kg; Länge: 400 mm; Breite: 270 mm; Höhe: 710 mm; Druck: 0-6 bar; : (Dichtung aus EPDM);
19757 Überfüllsicherung, Schwinggabelüberfüllsicherung	Typ: Liquiphant II; FTL 360-DGR2A4R; Hersteller: Endress & Hauser; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Status: neu; Schutzklasse: 66 IP; Druck: 40 bar (maximal); Fabrikationsnummer: 6Z01115 ; Länge: 245 mm (gesamt); Breite: 125 mm (an breitester Stelle); Länge: 100 mm (Fühler);
19759 Sonde; Füllstandsmesser	Beschreibung: kapazitiver Messaufnehmer, Füllstandsmessung; Typ: DC 11 EN-DA1AG1BBKC1; Hersteller: Endress & Hauser; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: neu; Druck: 100 bar (maximal); Temperatur: 200 °C (maximal); Weitere Infos: Messlanze voll isoliert ; Länge: 200 mm (Messlanze); Durchmesser: 16 mm (Messlanze); Schutzklasse: 66 IP; Fabrikationsnummer: 43023333/0010 ;
19781 Sonde; Füllstandsmesser	Beschreibung: kapazitive Füllstandsmesssonde; Typ: DC 11 EN-DA1AG1BBKC1; Hersteller: Endress & Hauser; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: neu; Druck: 100 bar (maximal); Temperatur: 200 °C (maximal); Weitere Infos: Messlanze voll isoliert ; Länge: 75 mm (Messlanze); Durchmesser: 16 mm (Messlanze); Schutzklasse: 66 IP; Fabrikationsnummer: 43023333/0020 ;

19983 Rührwerk / Schnellläufer	Typ: 092; Hersteller: RVT; Baujahr: 1979; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg F7; Status: gebraucht - befriedigend; Fabrikationsnummer: 79/18673 ; Länge: 1800 mm (Welle); Länge: 2400 mm (Gesamt); Durchmesser: 160 mm (Flügel); Spannung: 400 V; Weitere Infos: Stromstärke > 16 A; Material: Stahl gummiert ;
19985 Rührwerk / Schnellläufer	Hersteller: RVT; Baujahr: 1979; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg F7; Status: gebraucht - befriedigend; Länge: 1800 mm (Welle); Länge: 2400 mm (Gesamt); Durchmesser: 150 mm (Flügel); Spannung: 380 V; Stromstärke: 7.3 A; Leistung: 3 kW; Umdrehungen: 1400 U/min (Motor); Schutzklasse: 44 IP; Weitere Infos: (Flügel beschädigt); Material: Stahl gummiert ;
20937 Kugelhahn aus Edelstahl	Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg Z3; Status: gebraucht - gut; Länge: 270 mm; Breite: 240 mm; Gewicht: 21 kg; Anschlußart: (Flansch 8 Loch); : (Nennweite 115 mm); Material: (Edelstahl);
21225 Zylinder, pneumatik-Zylinder, pneumatischer Zylinder	Typ: DNC-125-150-PPV-A-S6; Hersteller: Festo; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - neuwertig; Druck: max. 10 bar; Länge: 430 mm; Breite: 135 mm; Gewicht: 9,5 kg; Anschlußgewinde: M 27 ;
21365 Wärmetauscherplatten für Plattenwärmetauscher	Typ: V28 CDX; Hersteller: VICARB; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg A4; Status: gebraucht - gut; Plattenanzahl: 6x CR OF (STD) ungerade ; : 7x CR OF (STD) gerade ; : 1x OF 4B ungerade ; : 1x CR 4F (STD) ungerade ; : Dichtung aus EPDM ; Material: Edelstahl 1.4301 ; Länge: 1550 mm; Breite: 395 mm;
21407 Rührwerk/Schnellläufer	Typ: JS4/2,2; Hersteller: RVT; Baujahr: 1991; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg D3; Status: gebraucht - befriedigend; Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 5,4 A; Leistung: 2,2 kW; Umdrehungen: 1420 U/min; Abmessungen: ; Länge: 1920 ges. mm; Breite: 290 ges. mm; Länge: 1600 Welle mm; Durchmesser: 47 Welle mm; Durchmesser: 180 Flügel mm; Gewicht: 40 kg; : (Welle und Flügel gummiert); Mängel: leichte (Flügel beschädigt);
22743 Mulde mit Lochsieveinsatz/ Entwässerungscontainer	Dokumentation: nein; Status: gebraucht - befriedigend; Material: Metall verzinkt ; Höhe: 850 mm (gesamt); Höhe: 565 mm (Mulde gesamt); Höhe: 460 mm (Lochsieb bis Oberkante); Breite: 800 mm; Länge: 1100 mm (Oberkante gesamt); Länge: 900 mm (Unterkante gesamt); Sonstiges: Auf Rollen (davon 2 feststellbar); Sonstiges: mit Gabelstaplerlaschen ; Weitere Infos: Siebfläche 615 X 490 mm ; Durchmesser: 4 mm (Größe der Löcher im Sieb);

22883 Rührwerk

Typ: DS4 / 7,5; Hersteller: RVT; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg F7; Status: gebraucht - gut; Länge: 2450 mm (ges.); Breite: 350 mm (ges.); Länge: 2000 mm (Welle); Durchmesser: 63 auf 48 verjüngt mm (Welle); : Motordaten ; Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 15,5 A; Leistung: 7,5 kW; Umdrehungen: 1454 U/min; Schutzklasse: 54 IP; : (Welle beschichtet und ohne Flügel);

24175 Rührbehälter mit Rührwerk aus Edelstahl, Pulvereinmischer , Rührkessel

Beschreibung: Mischer für das Ansetzen von niedrig- als auch hochviskosen Suspensionen (z.B. Lacke, Pigmente, Farben oder Klebstoffe). ; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 1.5 m³ (Mischervolumen); Leistung: 5.3 kW; Drehzahl: 33.5 1/min (min); Drehzahl: 205 1/min (max); Höhe: 3250 mm (gesamt mit Antrieb); Durchmesser: 1300 mm; Gewicht: 750 kg (ca.); Länge: 1200 mm (Eintauchtiefe); Durchmesser: 600 mm (mehrteiliges Rührwerk auf drei Ebenen); Material: (Welle und Flügel aus Edelstahl); Anschlüsse: (Medienzuführung 2x DN40 Flansch mit Panzerschlauch, 1x 220mm Pulverzugabe, 1x DN40 Flansch, 1 DN25 Flansch); Anschlüsse: (Entleerung: 1x DN50 und 1x DN20 je mit pneumatisch angetriebenen Kugelhahn, 1x DN40 im Trichterboden); Weitere Infos: (Antrieb mit elektrischem Verstellgetriebe (0.7kW) und Ventilator zur Kühlung (0.4kW));

25293 Siebboden; Lochboden für Biosäulen, Wäscher

Typ: Flachboden aus PP; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - sehr gut; Material: Polypropylen PP ; Durchmesser: 1195 mm; Durchmesser: 12 mm (Bohrungen); Höhe: 5 mm; Anzahl: 63 ;

25741 PVC / PVDF Membranventil / Einbauklappen / Rückschlagventil / Druckhalteventil / Armaturen für Abwasseranlage

Beschreibung: PVDF und PVC Armaturen verschiedener Baugrößen in sehr guten bis neuwertigem Zustand. Zum Artikel gehören auch noch mehrere Meter PVDF-Rohrleitung.
Der Artikel besteht aus:

Ventile PVDF:
1) Georg Fischer Membranventil DN80 Einbauflansch 4Stk.
2) Georg Fischer Membranventil DN50 Außengewinde 18Stk.

3) Georg Fischer Membranventil DN32 Außengewinde 4 Stk.
4) Georg Fischer Membranventil DN25 Außengewinde 10Stk.
5) Georg Fischer Membranventil DN15 Außengewinde 4Stk.
6) Georg Fischer Druckhalteventil DN25 0-5-10bar 2Stk.
7) Georg Fischer Rückschlagventil DN50 2Stk.

Ventile PVC:
1) Georg Fischer Membranventil DN65 3Stk.
2) Georg Fischer Einbauklappe DN125 1Stk.
; Hersteller: Georg Fischer; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut;

26831 Getrieberührwerk/Rührwerk	<p>Typ: GMF0,75/157; Hersteller: RVT Systeme; Baujahr: 1998; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Umdrehungen: 157 1/min (Getriebe); Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 2,1 A; Leistung: 0,75 kW; Abmessungen: ; Länge: 3400 mm (gesamt); Länge: 2950 mm (Welle); Durchmesser: 58 mm (Welle); Durchmesser: 400 mm (Flügel); Gewicht: 130 kg; Material: (Welle und Flügel gummiert);</p>
27145 Rührwerk / Elektromotor / Schnellläufer / Handrührwerk	<p>Typ: OF 66; Hersteller: TURBO Misch- und Verfahrenstechnik; Baujahr: 2005; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Leistung: 1,1 kW; Umdrehungen: 910 1/min; Spannung: 400 V; Stromstärke: 3,1 A; Abmessungen: 2270 mm (ges.); Länge: 2000 mm (Welle); Durchmesser: 25 mm (Welle); Durchmesser: 170 mm (Flügel); Material: (Welle und Flügel aus Edelstahl); Mängel: leichte (Laute Laufgeräusche, Lager müssen erneuert werden.);</p>
27445 Thermosiphonsysteme / Dichtungsversorgungssystem	<p>Beschreibung: Mit dem EagleBurgmann TS1016 Thermosiphonsystem können Doppel- sowie Tandemgleitringdichtungen in einem breiten Einsatzspektrum versorgt werden. Der TS1016 Thermosiphonbehälter ist in 2 Standardgrößen mit flachen Böden, Schaugläsern zur Füllstandsüberwachung sowie mit oder ohne Kühlschlange lieferbar. Der TS-Behälter hat serienmäßig alle Systemanschlüsse und -halterungen. Durch den modularen Systemaufbau können die TS1016 Behälter mit zahlreichen Systemkomponenten, wie z.B. Niveauschalter, Umwälzpumpe, Nachspeisehandpumpe, Thermometer, Befestigungsstände, etc., kombiniert werden.; Typ: TS1016/A007-00; Hersteller: Eagle Burgmann; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Inhalt: 8 l (Behältermantel); Inhalt: 0,2 l (Rohr); Druck: 16 bar (max. Druck); Temperatur: -60 bis +200 °C; Volumen: 1,3 l (Arbeitsvolumen); Leistung: 0,3 kW (Kühlleistung ohne Kühlwasser); Leistung: 1,2 kW (Kühlleistung- Naturumlauf); Leistung: 2,5 kW (Kühlleistung-Zwangsumlauf); Fördermenge: 2,5 m³/h (Erforderliche Kühlwassermenge); Material: 1,4571 EDS (Metallischen Teile); Material: ((Schaugls) Rund Borosilikat); Zubehör: (Versorgungspumpe Typ: SPU2040/A006-00); Druck: 40 bar; Temperatur: +150 °C; Fördermenge: 50 l/min;</p>
28043 Absperrklappen / 2-Wege-Zwischenbauklappe mit elektrischen Stellantrieb	<p>Beschreibung: Kunststoffklappen Kugelhahn mit elektrischen Antrieb und Stellungsanzeiger in DN100 / DN80 /DN50; Typ: J2; Hersteller: J&J; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - gut; Anzahl: 2 (Absperrklappe DN100); Druck: 10 bar (max.); Anzahl: 2 (Absperrklappe DN80); Druck: 10 bar (max.); Anzahl: 5 (Kugelhahn (Gewinde) ohne Überwurfverschraubung DN50);</p>
28093 Dreifach-Palettenklammer, Einfach-Doppel-Dreifach-Palettenklammer,Palettenklammer, Stapler-Anbaugerät	<p>Beschreibung: Gebrauchtes Anbaugerät mit dreifach-Paletten-Klammer aus der Getränkeindustrie; Typ: S/-3PK 30-S; Hersteller: Stabau; Baujahr: 2003; Dokumentation: nein; Lagerort: Container; Status: gebraucht - befriedigend; : 3000 kg (Traglast); : 600 LSP mm ; : 160 mm (Vorbaumaß); : ESP mm 170 ; : 926 kg (Eigengewicht); : 60470249 (Werk-Nr.); : 150 bar (zulässiger Betriebsdruck); : Fahrzeugtyp (R 60-40); Länge: 1160 mm (Gabelzinken);</p>

28117 Getrieberührwerk / Rührwerk mit gummierter Welle

Beschreibung: Gut erhaltenes Getrieberührwerk von Turbo Rührwerke, war bis zum heutigen Zeitpunkt nicht im Einsatz gewesen.; Typ: FQ-5-2.2; Hersteller: Turbo Rührwerke; Baujahr: 2012; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Z; Status: gebraucht - neuwertig; Umdrehungen: 65 1/min (Getriebe); Umdrehungen: 1450 (Motor); Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 4.65 A; Leistung: 2.2 kW; Abmessungen: ; Länge: 3750 mm (gesamt); Länge: 3200 mm (Welle); Durchmesser: 70 mm (Welle); Durchmesser: 1000 mm (Flügel); Gewicht: 350 kg (ca.); Material: (Welle und Flügel gummiert);

28157 Rührwerk/Schnellläufer

Hersteller: -; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg D3; Status: gebraucht - befriedigend; Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 7.9 A; Leistung: 4.0 kW; Umdrehungen: 2890 1/min; Abmessungen: ; Länge: 2590 mm (gesamt); Länge: 2280 mm (Welle); Durchmesser: 180 mm (Flügel); Weitere Infos: (Welle mit Kunststoff ummantelt, Flügel aus Kunststoff); Weitere Infos: (Welle und Motor müssen noch verbunden werden (Madenschrauben / Paßfeder));

Oberflächentechnik

24569 PP-Rechteckbehälter / Galvanikwanne / Galvanowanne

Beschreibung: Doppelwandige Galvanikwanne ohne Bodenablauf. ; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.8 m³ (max); Behälterboden: schräg ; Material: PP ; Länge: 2500 mm (innen); Breite: 600 mm (innen); Tiefe: 1250 mm (innen); Länge: 2900 mm (aussen); Breite: 800 mm (aussen); Höhe: 1400 mm (aussen); Gewicht: 150 kg (ca.); Anschlüsse: (DN50 (Anschlussstutzen ist geschlossen)); Weitere Infos: (Die Außenhülle hat z.T. kleinere Risse an den Schweißnähten, was jedoch keinen Einfluss auf die Dichtigkeit hat und einfach nachgeschweißt werden kann); Weitere Infos: (Behälterfüße für sofortige Aufstellung vorhanden); Weitere Infos: (Überlauf vorhanden, jedoch zugeschweißt);

24571 PP-Rechteckbehälter / Galvanikwanne / Galvanowanne

Beschreibung: Doppelwandige Galvanikwanne ohne Bodenablauf; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 1.6 m³ (max); Behälterboden: schräg ; Material: PP ; Länge: 2500 mm (innen); Breite: 500 mm (innen); Tiefe: 1250 mm (innen); Länge: 2900 mm (aussen); Breite: 700 mm (aussen); Höhe: 1400 mm (aussen); Gewicht: 150 kg (ca.); Anschlüsse: (DN50 Bodenablass (geschlossen)); Weitere Infos: (Überlauf vorhanden, jedoch zugeschweißt); Weitere Infos: (Die Außenhülle hat z.T. kleinere Risse an den Schweißnähten, was jedoch keinen Einfluss auf die Dichtigkeit hat und einfach nachgeschweißt werden kann); Sonstiges: (Behälterfüße für sofortige Aufstellung vorhanden);

24647 PP-Rechteckbehälter /
Galvanikwanne / Galvanowanne

Beschreibung: Doppelwandige Galvanikwanne mit drei Kammern und Überläufen je Kammer. Durch die eingeschweißten Trennwände kann die Wanne als Kaskadenspüle genutzt werden.; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.5 m³ (max je Kammer); Volumen: 4.5 m³ (insgesamt alle drei Kammern); Material: PP ; Länge: 2500 mm (innen je Kammer); Breite: 400 mm (innen je Kammer); Tiefe: 1250 mm (innen je Kammer); Länge: 2980 mm (aussen); Breite: 1630 mm (aussen); Höhe: 1450 mm (aussen); Gewicht: 350 kg (ca.); Weitere Infos: (Behälterfüße für sofortige Aufstellung vorhanden); Anschlüsse: (je Kammer 1x DN50 PP Schweißmuffe Entleerung); Anschlüsse: (je Kammer 1x DN50 PP Schweißmuffe Überlauf); Weitere Infos: (Anschlüsse und Überlauf zugeschweißt);

24647 PP-Rechteckbehälter /
Galvanikwanne / Galvanowanne

Beschreibung: Doppelwandige Galvanikwanne mit drei Kammern und Überläufen je Kammer. Durch die eingeschweißten Trennwände kann die Wanne als Kaskadenspüle genutzt werden.; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.5 m³ (max je Kammer); Volumen: 4.5 m³ (insgesamt alle drei Kammern); Material: PP ; Länge: 2500 mm (innen je Kammer); Breite: 400 mm (innen je Kammer); Tiefe: 1250 mm (innen je Kammer); Länge: 2980 mm (aussen); Breite: 1630 mm (aussen); Höhe: 1450 mm (aussen); Gewicht: 350 kg (ca.); Weitere Infos: (Behälterfüße für sofortige Aufstellung vorhanden); Anschlüsse: (je Kammer 1x DN50 PP Schweißmuffe Entleerung); Anschlüsse: (je Kammer 1x DN50 PP Schweißmuffe Überlauf); Weitere Infos: (Anschlüsse und Überlauf zugeschweißt);

26597 Explosionsgeschützte
Lösemittelansetzstation mit
Rührwerksreaktor, Edelstahlreaktor,
Lösemittelpumpstation

Beschreibung: Lösemittelansetz- und pumpstation aus Edelstahl für das Ansetzen oder Bereitstellen von Lösemitteln.
Die Anlage besteht im Wesentlichen aus:
-> 3 Stk. Druckluftmembranpumpen ARo / ALMATEC
-> Lösemittelvorlagebehälter
-> Auffangwanne von Denios
-> explosionsgeschütztes Rührwerk mit Gleitringdichtung montiert in Edelstahlreaktor
-> Edelstahlverrohrung; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Zubehör: (2 Stk. explosionsgeschützte Almatec Druckluftmembranpumpen Typ AD20STT-E-C4-P); Fördermenge: 78 l/min; Druck: 8 bar (max); Zubehör: (1 Stk. explosionsgeschützte Tapflo Druckluftmembranpumpe Typ TX70 STT); Fördermenge: 78 l/min; Druck: 8 bar (max); Zubehör: (Lösemittelvorratsank aus Edelstahl 1.4571 Volumen 200l); Zubehör: (Lösemittelreaktor mit Rührwerk aus Edelstahl 1.4571 Volumen 200l); Zubehör: (Rührwerk TMR Typ FMD 0.95/8 mit Gleitringdichtung); Zubehör: (Auffangwanne Denios Typ 4P2-I aus Edelstahl 1.4301); Zubehör: (komplette Verrohrung inkl. Armaturen aus 1.4408 Edelstahl); Material: (alle Teile aus Edelstahl); Weitere Infos: (komplette Station ex-geschützt ausgeführt und geerdet); Abmessungen: (Länge 1350, Breite 1350, Höhe 2250mm); Gewicht: 600 kg (ca.);

27047 GfK-Rechteckbehälter / GfK-Galvanikwanne mit PE Inliner / Galvanowanne

Beschreibung: Stahlverstärkte GfK - Wanne mit Ablauf.; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 5.8 m³ (max); Material: (GfK, Inliner aus PE); Länge: 4250 mm (innen); Breite: 1450 mm (innen); Höhe: 1050 mm (innen); Gewicht: 600 kg (ca.); Abmessungen: mm (außen Länge 4450 / Breite 1650 / Höhe 1150mm);

27475 Ionentauscheranlage

Beschreibung: Ionentauscheranlage bestehend aus 2 GfK Druckbehälter und ein Ventilgestell mit 2 Leitfähigkeitsmessungen.; Hersteller: Antech GmbH; Baujahr: 2011; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Material: GfK (Druckbehälter); Höhe: 2000 mm (gesamt); Durchmesser: 500 mm; Volumen: 0.31 m³; Druck: 10 bar (max.); Temperatur: 65 °C (max.); Länge: 1000 mm (Ventilgestell); Tiefe: 500 mm; Höhe: 2100 mm; Material: PP (Verrohrung und Ventile); Zubehör: (Mischbettionentauscherharz in beiden zugehörigen Säulen); Sonstiges: (Verrohrung in DN 40 PP);

28523 Korrosions-Wechseltestgerät / Salzsprüh-Prüfkammer / Salznebelprüfkammer / Salznebelprüfkammer

Beschreibung: Salzsprüh - Prüfkammer aus Kunststoff. (ohne Einlegestäbe und Bodenroste); Typ: SC 1000; Hersteller: Weiss Umwelttechnik; Baujahr: 1996; Dokumentation: ; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Abgelesene Betriebsstunden: 6003 h; Fabrikationsnummer: 213/19121 (Geräte - Nr.); Spannung: 230 V; Stromstärke: 11.3 A; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 2.6 kW; Druck: 6.0 bar (zul. Betriebsüberdruck); Verbrauch: 0.5 - 1.0 l/h (ca. Soleverbrauch); Abmessungen: (Prüfraum innen); Höhe: 740 / 1190 mm (ohne / mit Haube); Breite: 570 mm; Länge: 1650 mm; Abmessungen: (Sprühkanal); Höhe: 460 mm; Breite: 160 mm; Tiefe: 250 mm; Volumen: 950 m³ (ca. Prüfkammer); Gewicht: 150 kg (max. Flächenlast der Prüfkammer); Abmessungen: (gesamt); Länge: 2730 mm; Breite: 800 mm; Höhe: 920 / 1370 mm (ohne / mit Haube); Gewicht: 300 kg (ca.);

28525 Korrosions-Wechseltestgerät / Salzsprüh-Prüfkammer / Salznebelprüfkammer / Salznebelprüfkammer

Beschreibung: Salzsprüh - Prüfkammer aus Kunststoff. (ohne Einlegestäbe und Bodenroste); Typ: SC / KWT 1000; Hersteller: Weiss Umwelttechnik; Baujahr: 2001; Dokumentation: ; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Spannung: 230 V; Stromstärke: 11.3 A; Frequenz: 50 Hz; Leistung: 2.6 kW; Druck: 6.0 bar (zul. Betriebsüberdruck); Verbrauch: 0.5 - 1.0 l/h (ca. Soleverbrauch); Fabrikationsnummer: 59226016850020 (Geräte - Nr.); Abmessungen: (Prüfraum innen); Höhe: 740 / 1190 mm (ohne / mit Haube); Breite: 570 mm; Länge: 1650 mm; Abmessungen: (Sprühkanal); Höhe: 460 mm; Breite: 160 mm; Tiefe: 250 mm; Volumen: 950 m³ (ca. Prüfkammer); Gewicht: 150 kg (max. Flächenlast der Prüfkammer); Abmessungen: (gesamt); Länge: 2730 mm; Breite: 800 mm; Höhe: 920 / 1370 mm (ohne / mit Haube); Gewicht: 300 kg (ca.);

Fällung / Flockung

23775 Trichterbehälter / Spitzbodenbehälter / Kristallisator aus GFK / Rührwerksbehälter / GFK Behälter
Beschreibung: GfK-Behälter für die Behandlung korrosiver oder aggressiver Medien mit Trichterboden und Rührwerkstraverse. ; Typ: Kristallisator ; Hersteller: Verbundstoff-u. Kunststoffanwendungstechnik GmbH; Baujahr: 2003; Dokumentation: nein; Lagerort: C.O.R.; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.3 m³ (Behälter und Kegel); Anschlüsse: DN50 PN16 (Flanschanschluss am Trichterboden (Schlammabzug)); Anschlüsse: DN32 PN16 (seitlicher Flanschanschluss); Höhe: 1400 mm (gesamt); Durchmesser: 1100 mm (gesamt); Höhe: 630 mm (Mantel); Abmessungen: Höhe 830 / Durchmesser 800 mm (Behälter); Material: (Glasfaser verstärkter Kunststoff (GfK));

23779 Trichterbehälter / Spitzbodenbehälter / Kristallisator aus GFK / Rührwerksbehälter / GFK Behälter
Beschreibung: GfK-Behälter für die Behandlung korrosiver oder aggressiver Medien mit Trichterboden. Ursprünglicher Einsatz des Behälters als Verdampfer ; Typ: Kristallisator ; Hersteller: Verbundstoff-u. Kunststoffanwendungstechnik GmbH; Baujahr: 2003; Dokumentation: nein; Lagerort: C.O.R.; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.3 m³ (Behälter und Kegel); Anschlüsse: DN50 PN16 (Flansch am Behälterkopf); Anschlüsse: DN50 PN16 (seitlicher Flanschanschluss); Anschlüsse: DN25 PN10/40 (seitlicher Flanschanschluss); Zubehör: DN40 PN16 (Flansch am Behälterboden (z.B. als Schlammabzug)); Durchmesser: 800 mm (gesamt); Höhe: 1700 mm (gesamt); Höhe: 800 mm (Mantel); Abmessungen: Höhe 900 / Durchmesser 600 mm (Behälter); Material: (Glasfaser verstärkter Kunststoff (GfK));

27525 Chargenbehandlungsbehälter mit Getrieberührwerk und Pulverdosiierer/ Versuchsanlage
Beschreibung:
Chargenbehälter mit Dosier- oder Neutralisationseinrichtungen, Rührwerk und Sensorik.

; Baujahr: 1995; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Warburg - Zelt; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0,4 m³; Zubehör: (Chargenbehälter); Material: (Edelstahl); Inhalt: 360 l; Länge: 1100 mm; Breite: 800 mm; Höhe: 1800 mm; Zubehör: (Schnellläuferrührwerk); Leistung: 0.25 kW; Weitere Infos: (Hersteller SIMEX); Zubehör: (Pulverdosiierer); Material: (Edelstahl); Zubehör: (Niveaumessung / Schwimmerschalter (max Abschaltung) / pH-Sonde);

28173 Trockengutdosierer / Pulverdosiierer / Fördergerät
Beschreibung: Fördergerät der Baureihe 2 mit aufgesetztem Gebläse / Zentralfilter.; Typ: FG 205.3/21; Hersteller: Mann & Hummel; Baujahr: 2001; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - ungeprüft; Durchmesser: 200 mm (Fördergutbehälter mit Dosieklappe); Weitere Infos: (Filterelement mit 0,2m² Abreinigung); -: (Steuerung Typ 727/NK); Spannung: 230 V; Frequenz: 50 Hz; Zubehör: (PP Dosierbehälter mit Getriebemotor (Herst. Nord), Förderschnecke aus Kunststoff); Inhalt: 27 l; Spannung: 400 V; Leistung: 0.25 kW; Durchmesser: 50 mm (Förderschnecke); Abmessungen: (gesamt); Länge: 700 mm; Breite: 360 mm; Höhe: 1330 mm; Gewicht: 35 kg;

Siebung / Sedimentation / Filtration

10854 Filtergehäuse / Scheiben-Filter/ Kerzenfiltergehäuse für gekapselte Filtereinsätze	Beschreibung: Ein- und Ausgang mit Schnellverschlüssen DIA 30 mm im Deckel, für Filtereinsätze, Gehäuse nicht medienberührt. Einsatzbereich z.B. für hoch Chloridhaltige Lösungen, z.B. Deponiesickerwasser; Hersteller: Cuno Filter; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C1; Status: gebraucht - sehr gut; Durchmesser: 260 mm; Länge: 590 mm; Material: (Edelstahl);
15341 Kerzenfilter, Druckluftfilter	Typ: MF 0320; Hersteller: Ultrafilter; Baujahr: 1983; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg C1; Status: gebraucht - sehr gut; Druck: 16 bar; Inhalt: 31 l; Temperatur: 120 °C; Druck: 16 bar; Länge: 450 mm; Breite: 330 mm; Höhe: 1050 mm; Weitere Infos: Filterelemt Typ MF 20/3-3 ; Gewicht: 80 kg; Farbe: blau ; Anschlüsse: DN 100 (Flansch);
15854 Ionentauscher, Schluß- Ionenaustauscher, Selektiv-Austauscher	Baujahr: 1995; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg Z; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Beschreibung: Kiesfilter händisch rückspülbar, Ionentauscher mit automatischer Regeneration (Injektoren) ; Steuerung: SIEMENS S5 ; Durchmesser: Ventile und Leitungen in DN 32, PVC ; Behältertyp: Druckbehälter Gfk, Stuctural ; Druck: 11 bar; Volumen: 0.31 m³; Leistung: 3-5 m³/h; Länge: gesamt 6,5 m; Höhe: gesamt 2,3 m;
16905 Behälter; Rundbehälter mit Siebeinsatz	Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager B14; Status: gebraucht - gut; Gewicht: 65 kg; Höhe: 1300 mm (aussen); Höhe: 520 mm (innen ab Sieb); Durchmesser: 750 mm (aussen); Durchmesser: 700 mm (innen); Breite: 950 mm (gesamt); Anschlüsse: 100 mm (Schraubgewinde unten); Anschlüsse: 50 mm (mittig);
17465 Filtergehäuse / Filterpumpengehäuse	Hersteller: BOFIL; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C2; Status: gebraucht - optische Mängel; Gewicht: 35 kg; Höhe: 1150 mm; Breite: 450 mm; Länge: 580 mm; Durchmesser: 310 mm (Innendurchmesser Filtergehäuse); Höhe: 580 mm (Filtergehäuse);
19891 Filterkerzen/ Filterkerze / Filterelement /	Typ: NXA; Hersteller: Pall; Baujahr: neu; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg L3; Status: neu; Fabrikationsnummer: 5-10U-M3E ; Material: EPDM ; Sonstiges: passend für z. b. Kerzenfiltergehäuse Nr. 19793 ;
19893 Filterkerze für Lackieranwendungen coreless	Beschreibung: Bei Profile Coreless Filterelementen für Lackieranwendungen werden keine Rückhalteraten angegeben.; Hersteller: Pall; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg L3; Status: neu; : (Artikel Nr. E604YM); Länge: 1010 mm; Durchmesser: 155 mm; Material: PP ;

21149 Jumbo Kerzenfiltergehäuse

Hersteller: Zander; Baujahr: -; Dokumentation: nein;
Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C1; Status: gebraucht
- sehr gut; Material: Edelstahl (elektropoliert); Durchmesser: 115
mm; : (Filtergehäuse); Höhe: 800 mm; Gewicht: 3.5 kg;
Anschlüsse: 2x 2 1/2 `` (Flansch); Abmessungen: ges. mm; Länge:
410 mm; Breite: 210 mm; Höhe: 1080 mm; Gewicht: 23 kg;

23767 PP- Kerzenfiltergehäuse /
Filtergehäuse

Beschreibung: Kerzenfiltergehäuse für den Einsatz in
Galvanobetrieben.
Filtergehäuse für korrosive und aggressive Medien geeignet;
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg
C3; Status: gebraucht - befriedigend; Material: PP ;
Durchmesser: 320 mm (außen); Höhe: 1500 mm (gesamt); Höhe:
1000 mm (innen); Durchmesser: 240 mm (Filtergehäuse);
Anschlüsse: (Entlüftungsanschluss am Deckel vorhanden);
Anschlüsse: (Ausgang Außengewinde DN32 PN16); Anschlüsse:
(Eingang DN 25 Überwurf); Gewicht: 15 kg; Sonstiges: (für 4
Filterkerzen, Kerndurchmesser 25mm Länge max. 1000mm);

23869 Filtergehäuse, Kerzenfiltergehäuse,
Kerzenfilter

Beschreibung: für Filterkerzen mit Bajonettverschluss für 3 Stk.
Filterelemente mit 250 mm Länge; Typ: LTS 031-V3A; Hersteller:
Pall; Baujahr: 1994; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja;
Lagerort: Lager Warburg C1; Status: gebraucht - sehr gut;
Material: (Edelstahl 1.4571 elektropoliert); Temperatur: 150 °C
(zul. Betriebstemperatur); Druck: 6 bar (zul. Betriebsüberdruck);
Breite: 500 mm (ü.A.); Höhe: 1000 mm (ü.A.); Durchmesser: 170
mm (Filter, innen); Anschlüsse: 2X DN80 (seitlich); Inhalt: 19 l;
Gewicht: 40 kg (ca.); Weitere Infos: (3 St. Filterkerzen); Länge:
250 mm; Durchmesser: 70 mm;

24327 Filterplatten für Kammerfilterpresse

Typ: 800 er; Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status:
neu; Plattenanzahl: 5 (gesamt); Anzahl: 3 (Zwischenplatten);
Kuchenstärke: 32 mm; Anzahl: 2 (Kopf u. Endplatte);
Kuchenstärke: 32 mm; Plattengröße: 800 mm; Plattenstärke: 58 mm;
: (passend zu Artikel - Nr. 21969);

24391 Kammerfilterpresse mit geschlossenem Filtratablauf und automatischer Plattenverschiebung

Beschreibung: 800er- Kammerfilterpresse mit automatischen Plattentransport, automatisch klappbaren Tropflechen, motorischer Hydraulik und geschlossenem Filtratablauf. Ehemaliger Einsatz der Filterpresse in der großtechnischen Rapsöl- oder Speiseölherstellung. Optionaler Einsatz in der Altspesiefettaufbereitung und zur Entwässerung von Schlämmen aus der Keramikindustrie, Altlastensanierung, CP-Anlagen und ähnlich gut zu entwässernden Schlämmen möglich.; Typ: Seitenholmpresse; Hersteller: Schule; Baujahr: 1981; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Plattentransport: automatisch ; Hydraulik: motorisch ; Plattengröße: 800 mm (Platten wurden getauscht und sind in sehr gutem Zustand); Plattenanzahl: 52 (50 + Kopf- und Endplatte); Druck: 5 bar (Betriebsdruck, kann bei niedrigen Produkttemperaturen aber bis 10 bar sein); Temperatur: 95 °C (maximal); Sonstiges: (Tropfbleche automatisch klappbar); Material: PP (Platten); Filtratablauf: geschlossen ; Länge: 5300 mm; Breite: 1700 mm; Höhe: 2100 mm (mit Schaltschrank); Höhe: 1600 mm (ohne Schaltschrank); Gewicht: 6500 kg (ca.); Sonstiges: ohne Filtertücher ; Sonstiges: Hydraulikaggregat Fabrikat HAWE ; Druck: 10 bar (maximaler Beschickungsdruck); Filtratablauf: geschlossen (einseitig über Rohr, Tropfmengen über Tropfbleche in eine seitliche Rinne); Mängel: leichte (Hydraulik Zylinder muss neu abgedichtet werden);

24393 Kammerfilterpresse mit geschlossenem Filtratablauf und automatischer Plattenverschiebung

Beschreibung: Ersatzdichtungssatz für den Haupthydraulikzylinder kostet ca. 100 Euro und kann bei Bedarf einfach getauscht werden. 800er- Kammerfilterpresse mit automatischen Plattentransport, automatisch klappbaren Tropflechen, motorischer Hydraulik und geschlossenem Filtratablauf. Ehemaliger Einsatz der Filterpresse in der großtechnischen Rapsöl- oder Speiseölherstellung. Optionaler Einsatz in der Altspesiefettaufbereitung und zur Entwässerung von Schlämmen aus der Keramikindustrie, Altlastensanierung, CP-Anlagen und ähnlich gut zu entwässernden Schlämmen möglich.; Typ: Seitenholmpresse; Hersteller: Schule; Baujahr: 1981; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Plattentransport: automatisch ; Hydraulik: motorisch ; Plattengröße: 800 mm (Platten wurden getauscht und sind in sehr gutem Zustand); Plattenanzahl: 52 (50 + Kopf- und Endplatte); Druck: 5 bar (Betriebsdruck, kann bei niedrigen Produkttemperaturen aber bis 10 bar sein); Temperatur: 95 °C (maximal); Sonstiges: (Tropfbleche automatisch klappbar); Material: PP (Platten); Filtratablauf: geschlossen ; Länge: 5300 mm; Breite: 1700 mm; Höhe: 2100 mm (mit Schaltschrank); Höhe: 1600 mm (ohne Schaltschrank); Gewicht: 6500 kg (ca.); Sonstiges: ohne Filtertücher ; Sonstiges: Hydraulikaggregat Fabrikat HAWE ; Druck: 10 bar (maximaler Beschickungsdruck); Filtratablauf: geschlossen (einseitig über Rohr, Tropfmengen über Tropfbleche in eine seitliche Rinne);

24397 Kammerfilterpresse mit geschlossenem Filtratablauf und automatischer Plattenverschiebung / Chamber filter press

Beschreibung: Ersatzdichtungssatz für den Haupthydraulikzylinder kostet ca. 100 Euro und kann bei Bedarf einfach getauscht werden. 800er- Kammerfilterpresse mit automatischen Plattentransport, automatisch klappbaren Tropflechen, motorischer Hydraulik und geschlossenem Filtratablauf. Ehemaliger Einsatz der Filterpresse in der großtechnischen Rapsöl- oder Speiseölherstellung. Optionaler Einsatz in der Altspeisefettaufbereitung und zur Entwässerung von Schlämmen aus der Keramikindustrie und ähnlich gut zu entwässernden Schlämmen möglich.; Typ: Seitenholmpresse; Hersteller: Schule; Baujahr: 1981; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - befriedigend; Plattentransport: automatisch ; Hydraulik: motorisch ; Plattengröße: 800 mm; Plattenanzahl: 52 (50 + Kopf- und Endplatte); Druck: 5 bar (Betriebsdruck, kann bei niedrigen Produkttemperaturen aber bis 10 bar sein); Temperatur: 95 °C (maximal); Sonstiges: (Tropfbleche automatisch klappbar); Material: PP (Platten); Filtratablauf: geschlossen ; Länge: 5300 mm; Breite: 1700 mm; Höhe: 2100 mm (mit Schaltschrank); Höhe: 1600 mm (ohne Schaltschrank); Gewicht: 6500 kg (ca.); Sonstiges: mit unbenutzten, aufgezogenen Filtertüchern ; Sonstiges: Hydraulikaggregat Fabrikat HAWE ; Druck: 10 bar (maximaler Beschickungsdruck, Hydraulikaggregat geht bis 250 bar); Filtratablauf: geschlossen (einseitig über Rohr, Tropfmengen über Tropfbleche in eine seitliche Rinne);

25659 Feinfilter / Kerzenfilter

Dokumentation: nein; Status: gebraucht - sehr gut; : (Kerzenfilter ist mit Edelstahlgewebe ummantelt, Filtergehäuse aus Edelstahl); Flansch/Gewinde: (PN10 DN32); Länge: 500 mm (Kerzenfilter); Durchmesser: 55 mm; Länge: 750 mm (Gehäuse); Breite: 180 mm; Gewicht: 11 kg;

25987 Mischbett-Ionenaustauscher für kleine bis mittlere Reinstwassermengen; Reinstwasseranlage für den Laborbedarf; Ionenaustauscherpatronen zur Reinstwasserzeugung

Beschreibung: Mischbett-Ionenaustauscherpatronen für die Erzeugung von Reinstwasser. Die Anlage wird genutzt zur Wasserversorgung im Labor. Im Regelbetrieb werden die Behälter nach einer Umkehrosmoseanlage betrieben. ; Typ: behropur B10dn; Hersteller: Behr Labor Technik; Baujahr: 2005; Dokumentation: nein; Status: gebraucht - sehr gut; Volumenstrom: 300 l/h (max. Durchfluss); Kapazität: 1200 l (max. Austauscherkapazität bei 10°dH je Patrone); Zubehör: (2 Drucktanks 20l); Zubehör: (Druckschlauch); Zubehör: (Leitfähigkeitsmessgerät);

25989 Ionenaustauscher-
Versuchsanlage,
Ionenaustauscherkreislaufanlage

Beschreibung: Neuwertige Ionenaustauscheranlage
(Versuchsanlage) von UT&S für die Behandlung
schwermetallhaltiger Spülwässer in Galvanikbetrieben.

Die Anlage wird händisch betrieben. Die Steuerung dient zur
Überwachung der Füllstände und des Durchflusses.; Typ:
Versuchsanlage KIA_01; Hersteller: UT&S; Baujahr: 2002;
Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg;
Status: gebraucht - sehr gut; Volumenstrom: 1 m³/h; Zubehör: (4
Ionenaustauschersäulen mit jeweils 4 separat befüllbaren Kartuschen);
Durchmesser: 300 mm (je Säule); Höhe: 2200 mm (je Säule);
Zubehör: (2 Wasserstrahlpumpen für Lauge/ Säure); Anschlüsse: 20
mm; Material: PVC ; Zubehör: (Förderpumpe); Druck: 5 bar;
Steuerung: (SPS (Siemens S7 200) mit Bediengerät Siemens
OP 3); Zubehör: (1pH-Sonde, 5 LF-Sonden mit Anzeige im
Schaltschrank); Weitere Infos: (Die Anlage wurde zum Testen
von Ionenaustauscherharzen verwendet. Sie kann sowohl in Reihen-
als auch Parallelschaltung betrieben werden.); Abmessungen:
(Länge 4400, Breite 1300, Höhe 2100mm); Gewicht: 200 kg (ca.);

26325 Filtergehäuse / Kerzenfiltergehäuse

Typ: RT L16GNN; Hersteller: Cuno Filter; Dokumentation: nein;
Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht -
befriedigend; : (Filtergehäuse aus Edelstahl mit 6 Kerzenfilter.);
Anschlüsse: (2X DN50 / 1X 1 1/4" Zoll); Länge: 500 mm
(Filterkerzen); Durchmesser: 60 mm; : ; Länge: 900 mm
(Filtergehäuse); Durchmesser: 205 mm (innen); Breite: 400 mm
(mit Flansch); Gewicht: 40 kg;

26601 Kerzenfilter / Kunststofffilter /
Druckfilter

Beschreibung: PP-Kerzenfilter mit Manometer und
Entleerungshahn.
Filtergehäuse für korrosive und aggressive Medien geeignet.;
Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja;
Lagerort: Lager Warburg C3; Status: gebraucht - gut; Material:
PP / PVC ; Abmessungen: (Länge 700/ Breite 410/ Durchmesser
250mm); Anschlüsse: (Entleerungsanschluss am Filter
vorhanden); Anschlüsse: (d65 Außengewinde je Ein- und
Auslass); Gewicht: 5 kg (geschätzt); Weitere Infos: (ohne
Filtereinsatz (Kerzenfilter));

26689 800er- Kammerfilterpresse in
Kurzbauweise für Hydroxydschlämme und
Abwasseranlagen

Beschreibung: Überholungsbedürftige Kammerfilterpresse mit
Motorhydraulik, Filterplatten und Filtrationsablaufhähne.
Druckschlauch, Flanschanschluss der Beschickungsseite sowie
die Steuerung und das Motorlüfterrad vom Hydraulikagregat muß
erneuert werden. (ohne Filtration und Tropfblech); Hersteller:
Hakü; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja;
Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - überholungsbedürftig;
Plattenanzahl: 23+2 (End und Kopfplatte, mit Filtertüchern);
Plattengröße: 800x800 mm; Material: PP (Platten); Kuchenstärke:
32 mm; Filtratablauf: offen ; Hydraulik: motorisch ; Druck: max.
350 bar (automatische Abschaltung bei 350 bar); Länge: 4000
mm; Breite: 1550 mm; Höhe: 1660 mm; Gewicht: ca. 2500 kg;
Zubehör: (1 Satz gebrauchte Filtertücher); Inhalt: 360 l (ca.);

26783 Umkehrosmoseanlage,
Membranfiltrationsanlage zur
Reinstwasserherstellung

Beschreibung: Umkehrosmoseanlage ohne Steuerung (Steuerung defekt) auf Rahmen montiert. Ehemaliger Einsatz zur Reinstwassererzeugung in einer pharmazeutischen Fabrik als 1 stufige Anlage für VE-Wasser in Reinstwasserqualität.

Zur Anlage gehören folgende Komponenten:

- 1) Druckerhöhungspumpe
- 2) 3 Wickelrohrmodule 4" Durchmesser 2,0m Länge
- 3) Sensorik (Druck / Leitfähigkeit)
- 4) komplette Verrohrung in PVC geklebt
- 5) 2 Schwebekörperdurchflussmesser / diverse Armaturen

Druckrohre, Pumpen und Druckverrohrung in gutem Zustand.

Eine Vorenthärtungseinheit ist nicht vorhanden.

Die Umkehrosmoseanlage kann aber aufgrund der wenigen Datenpunkte mit einer kleinen, autarken Steuerung ausgerüstet und relativ einfach in Betrieb genommen werden.

Der Zustand der Membranen kann nicht beurteilt werden,

wahrscheinlich müssen diese ersetzt werden; Typ: Milli-RO;

Hersteller: Millipore; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein;

Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut;

Volumenstrom: 2.8 m³/h (Speisewasser); Volumenstrom: 1.6

m³/h (max. Permeatleistung); Druck: 24 bar (max.

Betriebsdruck); Zubehör: (Druckerhöhungspumpe Grundfos SP

5A-42 NS-C 5m³/h; 16bar); Druck: 12,5 bar (getestet mit

Gegedruck); Zubehör: (Drei 4" Umkehrosmosemodule 2m Länge

parallel und in in Reihe geschaltet, Membranmodul); Druck: 25

bar (max. Druck in den Membran); Temperatur: 35 °C (max.

zulässig); Material: (Verrohrung in Edelstahl / PVC);

Abmessungen: (Länge 2600 / Breite 700 / Höhe 1450mm);

Gewicht: 350 kg (ca.); Leistung: 3.7 kW (Anschlussleistung);

26955 Mikrofiltrationsanlage, Pilotanlage,
Membrantestanlage,
Membranfiltrationsanlage

Beschreibung: Mobile Testanlage für Mikro- oder Ultrafiltrationsmodule. Die Anlage ist grundsätzlich in gutem Zustand und wurde in einer Forschungseinrichtung zum Testen

von Mikrofiltrationsmodulene benutzt. Die Pilotanlage muss auf

den entsprechenden Anwendungsfall umgerüstet werden.; Typ:

KIST-LA-MQF-1; Hersteller: KIST; Baujahr: 1999;

Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status:

gebraucht - überholungsbedürftig; Volumenstrom: 5 m³/h

(Kreislaufvolumenstrom geschätzt); Druck: 2.5 bar (Betriebsdruck

max geschätzt); Zubehör: (Impellerpumpe 1.5kw); Abmessungen:

(Länge 1200 / Breite 800mm / Höhe 2000mm); Gewicht: 200 kg

(max.);

27355 Umkehrosmoseanlage,
Membranfilteranlage mit 8" Druckrohren

Beschreibung: Ultrafiltration oder Umkehrosmoseanlage (beides von den Drücken her möglich (Druckrohre bis 30 bar) ohne Steuerung. Die Anlage ist im jetzigen Zustand nicht betriebsbereit. Es können maximal 12 Stk. 8"/40" Module verbaut werden. Im jetzigen Zustand ist nur ein Druckrohr zum Betrieb angeschlossen.; Baujahr: 2001; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Zubehör: (Druckerhöhungspumpe KSB CN 30/12 3R); Fördermenge: 30 m³/h (max. der Kreislaufhochdruckpumpe); Förderhöhe: m (max.); Umdrehungen: 2900 1/min; Zubehör: (Druckluftventile); : (2X Durchflußmesser von E+H ,2X Druckmessung von E+H 0-30 bar, Kerzenfilter aus Edelstahl Herst. Hayward typ TFK 630,S,M); Weitere Infos: (Druckrohre 3X Code Line Model 80A45 (Druckrohre ohne Membrane und ein Druckrohr ohne Endstücke)); Temperatur: -7 bis 49 °C; Druck: 30 bar (max.); Abmessungen: (gesamt); Länge: 5000 mm; Breite: 1100 mm; Höhe: 2700 mm;

27359 Filtersackanlage / Sackfilteranlage
/ Sackfilter zur Schlammwässerung

Typ: V10/S6; Hersteller: ECS-Eich; Dokumentation: nein; Status: gebraucht - befriedigend; Länge: 3400 mm; Breite: 600 mm; Höhe: 1900 mm; : 300 mm (Durchmesser Aufnahme Teller); Ablaufstutzen: 70 mm (6 x); -: (Die Kugelhähne müssen teilweise gangbar gemacht werden);

27371 Umkehrosmoseanlage mit
Elektrodeionisation EDI

Beschreibung: Umkehrosmose-/Elektrodeionisationsanlage
SerienNr.:060102
Steuerung: ROE3, PSM 30010D, Siemens Logo
Permeatleistung: 2000l/h bei 15°C
Mit Antiscalantdosierung mittels Membrandosierpumpe
(Prominent mit Sauggarnitur); Typ:
WATROP2000BA8BPVCE(ROE3)24PdPrMR /
WATEDIR2000BA1EPVC240; Hersteller: WAT; Baujahr:
unbekannt; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status:
gebraucht - neuwertig; Druck: 3-6 bar (Wasservordruck);
Temperatur: 5-35 °C (Wassertemperatur); Material: (Verrohrung
in Edelstahl / PVC); Abmessungen: (Länge 3000 / Breite 1000/
Höhe 1950mm); Gewicht: 550 kg (gesamt); Zubehör:
(Druckerhöhungspumpen Grundfos TYP CRN 5); Druck: 25 bar
(max. Druck); Leistung: 3 kW (Anschlussleistung); Fördermenge:
5,8 m³/h; Förderhöhe: 136,1 m; Zubehör: (Druckerhöhungspumpen
Grundfos TYP CRN 3); Druck: 25 bar (max. Druck); Temperatur:
120 °C (max. zulässig); Leistung: 0,55 kW (Anschlussleistung);
Förderhöhe: 39,5 m; Zubehör: (Modul); : 2005 (Baujahr); :
SN26031 (Serien Nummer); Druck: 21 bar; Temperatur: 65 °C;
Zubehör: (Dosierpumpe gamma/L); Fördermenge: 0,74 l/h;
Zubehör: (6x Durchflussmesser / Schwebekörper);

27381 Fett-Wasser-Sand-Abscheider mit integrierter Niederdruckflotation/
Sandabscheider mit seelenloser Austragsschnecke

Beschreibung: Gerät zur Trennung von Sand und Abwasser unterschiedlicher Art sowie zur Auswaschung organische Medien.
Verwendungszweck - Kommunale Abwasser - Industrieabwasser und Schlämme. Produkt berührende Teile aus Edelstahl.

3 Kammersystem: 1. Kammer als Fettabscheider, 2. Kammer als Sandabscheider und Ausförderung des Sands über eine seelenlose Förderschnecke, 3. Kammer als Niederdruckflotation zur Abscheidung von Restfett; Typ: ZDS240000870; Hersteller: Wamgroup; Baujahr: 2011; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Länge: 6000 mm (gesamt); Breite: 2400 mm (gesamt); Höhe: 2900 mm (gesamt); Länge: ca. 5000 mm (seelenlose Spiralschnecke); Durchmesser: ca. 370 mm; Material: (Edelstahl); Abmessungen: 430X430 mm (Auswurfschacht); Anschlüsse: 2x DN250 / 1X DN80 ; Motor: (Antrieb durch Getriebemotor); Volumen: ca. 2 m³ (Trogkammer); Sonstiges: (Zustand ist sehr gut, bis auf oberflächliche Vermutzung, geringster Verschleißgrad); Gewicht: 4000 kg (geschätzt);

27457 Schneckeneindicker / Siebtrommel / Trommelsieb

Typ: ROTAMAT RoS 2 BG2; Hersteller: Huber; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Sonstiges: (CE-Kennzeichen und komplette Dokumentation); Sonstiges: (Spaltweite 0,25mm); Länge: 2800 mm (gesamt); Breite: 900 mm; Höhe: 1500 mm (ohne Stützen/liegend; bis zu 2350 (mit Stütze)); -: Antrieb Förderschnecke ; Umdrehungen: 4,9 1/min; Spannung: 400 V; Leistung: 1.1 kW; - : Antrieb Siebkorb ; Umdrehungen: 10.5 1/min; Spannung: 400 V; Leistung: 0.04 kW; Anschlüsse: (1 X 200 mm, 1 X DN125 1X 280x280); Material: (Edelstahl); Zubehör: (Flockungsreaktor mit Rührwerk); Höhe: 2080 mm (gesamt); Höhe: 1820 mm (Reaktor); Durchmesser: 800 mm; Umdrehungen: 12 1/min (Paddelrührwerk); Anschlüsse: (200mm Rohrleitung / DN80 DN100); Sonstiges: (Rührwerk bis Wandung 45mm); Zubehör: (Dickschlamm-Befülltrichter für Trichterpumpe); Abmessungen: (Länge 700, Breite 700, Höhe 1150 Befülltrichter);

27505 Zentrifuge / Dekanter / Zweiphasendekanter

Beschreibung: Gut erhaltene Zentrifuge ohne Schaltschrank, etwa nur 2000 Betriebsstunden, laut ehemaligem Anwender.; Typ: AVNX 720 B-31G; Hersteller: ALFA-LAVAL; Baujahr: 1990; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Trommeldurchmesser: 353/190 mm; Dichte: 1,3 Kg/dm³ (Max. Dichte Sediment); Drehzahl: 4000 1/min (max. Drehzahl); Motor: 22 kW; Stromstärke: 44 A; Umdrehungen: 1475 1/min; Länge: 3100 mm; Breite: 840 mm; Höhe: 1450 mm; Gewicht: 1500 kg (ca.); Material: Edelstahl (Trommel und Schnecke);

27825 Zentrifuge / Dekanter /
Zweiphasendekanter zur
Schlammwässerung/Klärschlammwässerung

Beschreibung: Gut erhaltene Zentrifuge mit Schaltschrank. Öffnen der Abdeckung erfolgt durch elektrische Kolbenhubvorrichtungen.; Typ: DC 6; Hersteller: Noxon; Baujahr: 1999; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; -: 3-8 m³/h (Durchsatz Flüssigschlamm); -: 250 kg/h (Feststoff); Material: (Die Zentrifuge ist in der Standardausführung aus hochfestem Stahl hergestellt. Alle Teile, die besonders hohem Verschleiß ausgesetzt sind, sind mit Hartmetall beschichtet.); Drehzahl: 2800 1/min (max. Drehzahl Dekanter); Leistung: 11 kW (Dekantertrommel (Motor)); Stromstärke: 22 A; Umdrehungen: 1450 1/min; Leistung: 5.5 kW (Dekanterschnecke (Motor)); Stromstärke: 11 A; Umdrehungen: 1450 ; Motor: 22 kW; Stromstärke: 44 A; Umdrehungen: 1475 1/min; Abmessungen: ; Länge: 3400 mm; Breite: 1000 mm; Höhe: 1450 mm; Gewicht: 2100 kg (ca.); Sonstiges: Dokumentation ist umfangreich in deutscher Sprache vorhanden ;

27831 Schlammindicker / Siebreaktor /
Trommelsieb

Beschreibung: Schlammindicker/ Siebtrommel / Motor mit Getriebeschaden (Verstellgetriebe) (Motor und Getriebe laufen problemlos, lediglich die Verstellung der Drehzahl ist so nicht möglich, könnte aber über einen kleinen Frequenzumrichter realisiert werden); Typ: SR 76; Hersteller: Klein; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - technische Mängel; Länge: 3000 mm (Siebtrommel); Durchmesser: 900 mm (Siebtrommel); Material: PP (Wanne und Sieb aus Edelstahl / Abdeckungen aus PVC); Umdrehungen: 3 1/min (Siebtrommel (Drehzahl nicht mehr verstellbar)); Leistung: 1,5 kW (Getriebemotor); Spannung: 400 V; Anschlüsse: ; Durchmesser: 4x 150 mm (unten); Anschlüsse: (zusätzliche Spülanschlüsse); Länge: 4000 mm (gesamt); Breite: 1350 mm (gesamt); Höhe: 1520 mm (gesamt); Weitere Infos: schwere (Verstellgetriebe defekt / PVC Abdeckung seitlich eingerissen);

27837 Schlammindicker / Siebreaktor /
Trommelsieb

Beschreibung: Schlammindicker/ Siebtrommel / Motor mit Getriebeschaden (Verstellgetriebe) (Motor und Getriebe laufen problemlos, lediglich die Verstellung der Drehzahl ist so nicht möglich, könnte aber über einen kleinen Frequenzumrichter realisiert werden); Hersteller: Klein; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - technische Mängel; Länge: 2000 mm (Siebtrommel); Durchmesser: 900 mm (Siebtrommel); Material: PP (Edelstahl / Abdeckungen aus PVC / Trommel mit Kunststoffgewebe umspannt); Umdrehungen: 4 1/min (Siebtrommel (Drehzahl nicht mehr verstellbar)); Leistung: 1,5 kW (Getriebemotor); Spannung: 400 V; Anschlüsse: ; Durchmesser: 2x 150 mm; -: 2x DN100 ; Anschlüsse: (zusätzliche Spülanschlüsse); Länge: 3160 mm (gesamt); Breite: 1400 mm (gesamt); Höhe: 1600 mm (gesamt); Gewicht: 830 kg; Weitere Infos: schwere (Verstellgetriebe defekt / PVC Abdeckung seitlich eingerissen);

27877 Mikrofiltrationsanlage/ Ultrafiltration / UF-MF Anlage / Standzeitverlängerung von Entfettungsbädern / Emulsionstrennung

Beschreibung: Die Mikrofiltrationsanlage dient zur mechanischen Abscheidung von feinsten ungelösten Partikeln aus flüssigen Medien.
Die Anlage war teil einer Kreislaufabwasseranlage in einer chemischen Wäscherei. Die ursprüngliche SPS-Steuerung wurde ersetzt durch ein Schützsteuerung.
; Typ: MF 2070-PP/ZP/KP/A2/001; Hersteller: Zimmermann; Baujahr: 2003; Dokumentation: ; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumenstrom: 0,5 m³/h; Druck: 3,5 - 4 bar (Filtrationsdruck vor Modulen); Druck: 2,5 - 3 bar (Filtrationsdruck nach Modulen); Druck: 5,5 - 6 bar (Rückpulsdruck); : <70 dB(A) (Geräusch-Emission); : <10 mPas (Viskosität); Temperatur: 65 °C (max. Betriebstemperatur); Material: PP/Edelstahl (Rohrleitungen); : PP/Edelstahl (Armaturen); : Eds (Gestell); : EPDM o.ä. (Dichtungen); Sonstiges: 0,05 (µm Trenngrenze); Sonstiges: (Hersteller der keramischen Membranen ATECH); Sonstiges: 19 Stk. (Anzahl der keramischen Elemente pro Modul); Sonstiges: 1200 x 42 mm (Abmessungen der keramischen Membranen); Filterfläche: 4.56 m² (pro Modul, also bei zwei Modulen insgesamt 9.12 m²); Durchmesser: 27 mm (innen Filtrationsmodul); Abmessungen: H/L/B 2320 x 2250 x 1740 mm (gesamt Anlage); Gewicht: ca. 1300 kg; Weitere Infos: 3 Stk. (neue keramische Membrane von ATECH); Zubehör: (3x Lowara Kreiselpumpen verrohrt in PP); -: (Umwälztank mit 2x Alldos Dosierpumpen); -: (Reinigungstank mit Helios Flanschheizung); -: (Kreiselpumpe KSB verrohrt in Edelstahl); Anschlüsse: (DN100 Saugseite / DN80 Druckseite);

27891 Zentrifuge/ Dekanter mit wenigen Betriebsstunden/ Klärschlammwässerung

Beschreibung: Vollmantel-Schneckenzentrifuge zur Entwässerung und Eindickung von Faulschlamm.
Die Anlage ist demontiert und bei uns eingelagert.
; Typ: CP 3044; Hersteller: KHD Humboldt Wedag AG ; Baujahr: 1997; Dokumentation: ; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Drehzahl: 3500 1/min (max. Trommeldrehzahl); Drehzahl: 3500 1/min (max. Betriebsdrehzahl); Trommeldurchmesser: 448 mm (Trommelinnendurchmesser); : 11 mm (Trommelwanddicke); Material: H II / St52 (Trommelwerkstoff); Volumen: 0.174 m³ (max. Füllvolumen); Temperatur: 50 °C (max. Betriebstemperatur); Druck: 0 bar (max. Betriebsdruck); Sonstiges: (Fundamentrahmenbefüllung : Quarzsand); Dichte: 1.50 t/m3 (max. Feststoffdichte); Dichte: 1.00 t/m3 (Flüssigkeitsdichte); Steuerung: HILLER GmbH, EMS-EPS 3000 ; Sonstiges: HILLER (Hydraulikaggregat mit Ölfüllung); Abmessungen: H/L/B 1150 x 3800 x 1500 mm (gesamt Anlage); Gewicht: 4000 kg; Abgelesene Betriebsstunden: 5841 h; Zubehör: (elektrisch gesteuerter Absperrschieber / Plattenschieber); Anschlüsse: 1x DN100 / 600mm x 300mm ; Spannung: 400 V; Leistung: 2.2 kW; Umdrehungen: 283 1/min (Getriebemotor); Länge: 1500 mm; Breite: 850 mm; Höhe: 450 mm;

27951 Mikrofiltrationsanlage/ Ultrafiltration / UF-MF Anlage / Standzeitverlängerung von Entfettungsbädern / Emulsionstrennung	<p>Beschreibung: Die Mikrofiltrationsanlage dient zur mechanischen Abscheidung von feinsten ungelösten Partikeln aus flüssigen Medien.</p> <p>Die Anlage war teil einer Kreislaufabwasseranlage in einer chemischen Wäscherei.</p> <p>Die Anlage ist ohne Steuerung, weil es eine zentrale Steuerung für die damalige Kreislaufabwasseranlage gab.; Hersteller: ENVIRO CHEMIE; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Filterfläche: ca. 7 m² (pro Modul, also bei zwei Modulen insgesamt ca. 14 m²); Durchmesser: 270 mm (innen); Material: PP/Edelstahl (Rohrleitungen); : PP/Edelstahl (Armaturen); : Eds (Gestell); : EPDM o.ä. (Dichtungen); Sonstiges: (Hersteller der keramischen Membranen ATECH); Sonstiges: 35 Stk. (Anzahl der keramischen Elemente pro Modul); Durchmesser: 3.3 mm (Innendurchmesser der Kanäle); Anzahl: 19 (Stk. pro keramischen Element); Sonstiges: 1200 x 42 mm (Abmessungen der keramischen Membranen); Abmessungen: H/L/B 2320 x 2250 x 1740 mm (gesamt Anlage); Gewicht: ca. 1300 kg; Zubehör: 96 stk. (gebrauchte keramischen Membranen von ATECH können separat dazu erworben werden.); -: (Endress + Hauser Durchflussmesser); -: (KSB Kreiselpumpe); Anschlüsse: (DN65 Saugseite / DN50 Druckseite verrohrt in Edelstahl); -: (mehrstufige Kreiselpumpe von Grundfos); Anschlüsse: (2x DN50 verrohrt in PP);</p>
27957 Keramische Membranen / Keramikstäbe Mikrofiltration- Ultrafiltration	<p>Beschreibung: 96stk. gebrauchte keramische Membrane von ATECH zum ausbrennen.</p> <p>Passend zur Mikrofiltrationsanlage/ Ultrafiltration / UF-MF Anlage 27951; Typ: 19/3.3; Hersteller: Antech; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Durchmesser: 25.4 mm (Keramik Stab); Durchmesser: 3.3 mm (Bohrung); Länge: 1000 mm; Filterfläche: 0.20 m² (pro Element);</p>
28069 Rüttelsieb, Schwingsieb	<p>Beschreibung: Rüttelsieb, Schwingsieb zur Trennung von großporigen Feststoffen aus dem Medium.</p> <p>Wird hauptsächlich zum Sieben von trockenen oder flüssigen Lebensmittelprodukten benutzt.</p> <p>Mit zwei Siebböden; Typ: SL/1000/3; Hersteller: Emilos; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Status: gebraucht - gut; Leistung: 0.96 kW; Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Durchmesser: 900 mm (Siebkammer); Weitere Infos: ca. 0,20 mm (Lichte Maschenweite); Höhe: 860 mm; Gewicht: 200 kg; Durchmesser: 990 mm (Durchmesser gesamt); Weitere Infos: (Mit zwei Siebböden);</p>
28073 Rüttelsieb, Schwingsieb	<p>Beschreibung: Rüttelsieb, Schwingsieb zur Trennung von großporigen Feststoffen aus dem Medium.</p> <p>Wird hauptsächlich zum Sieben von trockenen oder flüssigen Lebensmittelprodukten benutzt; Typ: SL/1000/3; Hersteller: Emilos; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Status: gebraucht - gut; Leistung: 0.96 kW; Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Durchmesser: 990 mm (Durchmesser gesamt); Durchmesser: 900 mm (Siebkammer); Weitere Infos: ca. 0,20 mm (Lichte Maschenweite); Höhe: 860 mm; Gewicht: 200 kg;</p>

28075 Rüttelsieb, Schwingsieb

Beschreibung: Rüttelsieb, Schwingsieb zur Trennung von großporigen Feststoffen aus dem Medium.

Wird hauptsächlich zum Sieben von trockenen oder flüssigen Lebensmittelprodukten benutzt; Typ: SL/1000/3; Hersteller: Emilos; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Status: gebraucht - gut; Leistung: 0.96 kW; Spannung: 380 V; Frequenz: 50 Hz; Weitere Infos: Masch.Nr.: ; Durchmesser: 990 mm (Durchmesser gesamt); Durchmesser: 900 mm (Siebkammer); Weitere Infos: ca. 0,20 mm (Lichte Maschenweite); Höhe: 860 mm; Gewicht: 200 kg; Weitere Infos: 0239 (MaschNr.);

28077 Rüttelsieb, Schwingsieb / vibro screen, vibrosieve auf Rollwagen mit Druckluftmembranpumpe und Filter

Beschreibung: Dieses Vibrationssieb mit einem Siebdeck montiert auf Wagen werden für die Trennung von Feststoffen in Flüssigschlamm genutzt. Durch seine kompakte Größe ist das Gerät perfekt für den Einsatz an Abförderleitungen.; Typ: CM 135/2; Hersteller: Cuccolini; Dokumentation: nein; Status: gebraucht - befriedigend; Siebfläche: 0.587 m²; Sonstiges: 1050 kg (Zentrifugalkraft); Leistung: 0.73 kW; Spannung: 220 V; Gewicht: 210 kg; Höhe: 1000 mm; Breite: 830 mm; Länge: 1900 mm; Zubehör: Druckluftmembranpumpe (M-2 wahrscheinlich Wilden pump); Druck: 1.5 bar (Betriebs Druck); Temperatur: 80 °C (Betriebs Temperatur); Material: Edelstahl ; Sonstiges: (MaschNr.);

28109 Crossflow - Ultrafiltrationsanlage/
Ultrafiltration / UF-MF Anlage /
Standzeitverlängerung von
Entfettungsbädern / Emulsionstrennung

Beschreibung: Anwendung z.B. zur Partikelfiltration, Standzeitverlängerung an Entfettungsbädern, Emulsionsspaltung.; Typ: Geno CFU 2/M5-UF 40; Hersteller: Grünbeck; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Filterfläche: ca. 0.9 m² (pro Modul, also bei zwei Modulen insgesamt ca.1.8m²); Sonstiges: Membran Typ (19/3.3-900); Fabrikationsnummer: AB-96 101310 ; Material: PP (Rohrleitungen); Leistung: 0.3 m³/h (Filtratleistung der Anlage); Druck: 6.0 bar (max. Betriebsdruck); Temperatur: 60 °C (max.); Zubehör: (2x Ultrafiltrations Module (Hersteller Grünbeck)); -: (2x Grundfos Umwälzpumpen CRN 30-30); Fördermenge: 30 m³/h; Förderhöhe: 30 m; Leistung: 4.0 kW; -: (4x Gemü Schwebekörper Durchflussmesser (2x 400 / 1x 650 / 1x 1600 l/h)); -: (Schaltschrank mit Siemens S5-95U Steuerung); -: (6x Motorventile von Belimo); Abmessungen: L/B/H 2300 x 1150 x 2100 mm; Gewicht: 900 kg; Sonstiges: 5 Stk. (Anzahl der keramischen Elemente pro Modul);

28111 Crossflow - Mikrofiltrationsanlage/
Ultrafiltration / UF-MF Anlage /
Standzeitverlängerung von
Entfettungsbädern / Emulsionstrennung

Beschreibung: Anwendung z.B. zur Partikelfiltration,
Standzeitverlängerung an Entfettungsbädern, Emulsionsspaltung.;
Typ: Geno CFU 2/M7-MF 10; Hersteller: Grünbeck; Baujahr:
1996; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager
Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Filterfläche: ca. 1.26
m² (pro Modul, also bei zwei Modulen insgesamt ca. 2.52m²);
Sonstiges: Membran Typ (19/3.3-900); Fabrikationsnummer:
AB-96 101310 ; Material: PP (Rohrleitungen); Leistung: 0.5
m³/h (Filtratleistung der Anlage); Druck: 6.0 bar (max.
Betriebsdruck); Temperatur: 60 °C (max.); Zubehör: (2x
Ultrafiltrations Module (Hersteller Grünbeck)); -: (2x Grundfos
Umwälzpumpen CRN 30-30); Fördermenge: 30 m³/h; Förderhöhe: 30
m; Leistung: 4.0 kW; -: (4x Gemü Schwebekörper
Durchflussmesser (1x 400 / 1x 640/ 1x 1000 / 1x 2700 l/h)); -:
(Schaltschrank mit Siemens S5-95U Steuerung); -: (6x
Motorventile von Belimo); Abmessungen: L/B/H 2300 x 1150 x
2100 mm; Gewicht: 900 kg;

28113 Umkehrosmoseanlage mit
Enthärtungsanlage,
Membranfiltrationsanlage zur
Reinstwasserherstellung

Beschreibung: Umkehrosmoseanlage mit Schaltschrank (ohne
Steuerung) auf Rahmen montiert.

Zur Anlage gehören folgende Komponenten:

- 1) 2 Stk. Druckwächter
- 2) 8 Stk. Wickelrohrmodule 4" Durchmesser, 40" Länge
- 3) 1 Stk. Edelstahl Kerzenfilter für 6 Filtereinsätze (ohne Kerzen)
- 4) 1Stk. Härtekontrollgerät
- 5) 3 Stk. Schwebekörperdurchflussmesser / diverse Armaturen
- 6) 1 Stk. Druckerhöhungspumpe
- 7) 1 Stk. Enthärtungsanlage Grünbeck

; Typ: Geno - mat HW-4 mit GENO -mat WE 18/10-2-30, 14-2
Steuerungen; Hersteller: Grünbeck; Baujahr: 1996;
Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status:
gebraucht - befriedigend; Volumenstrom: 2.5 m³/h
(Speisewasser); Volumenstrom: 1.9 m³/h (max.
Permeatleistung); Volumenstrom: 0.63 m³/h (Konzentrat);
Druck: 25 bar (max. Betriebsdruck); Zubehör:
(Druckerhöhungspumpe Grundfos CRN 4-220 6m³/h; 14bar);
Zubehör: (Zwei 4" Umkehrosmosemodule 4m Länge); Druck: 25
bar (max. Druck in den Membran); Temperatur: 15 °C (max.
zulässig); Material: Edelstahl (Kerzenfilter (10bar / 27 Liter));
Abmessungen: (Länge 4750 / Breite 820 / Höhe 1400mm);
Gewicht: 500 kg (ca.); Leistung: 6.5 kW (Anschlussleistung);
Zubehör: Enthärtungsanlage Grünbeck mit Steuerung GENO -mat
WE 18/10-2-30, 14-2 ; Weitere Infos: 2 X GFK Druckbehälter je
80 Liter ;

28159 MEFIAG
Filterpumpe,Anschwemmfilter, Druckfilter,
Scheibenfilteranlage, Kompaktfilteranlage

Beschreibung: Komplette Scheibenfilteranlage von Mefiag. Die Anlage besteht aus einem Anschwemmbehälter, einer Filtereinheit und einer magnetgekoppelten Kreiselpumpe M-12. Alle medienberührten Teile bestehen aus PP oder sind stahlgummiert.; Typ: SYX M12 5500 Serie; Hersteller: Mefiag; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 30 m³/h (max.); Druck: 2.4 bar (max. Betriebsdruck); Temperatur: 90 °C (max. Betriebstemperatur); Anzahl: 35 (Filterscheiben); Filterfläche: 5.8 m²; Volumen: 80 l (Filterkapazität); Abmessungen: (Länge 1350mm / Breite 980 / Höhe 1200mm gesamt); Gewicht: 330 kg (ca.); Anschlüsse: (Eingang Elektrolyt DN50, Filtrat Ausgang DN40, Rückführung DN25, Entlüftung DN16); Zubehör: (Magnetgekoppelte Chemkalienkreiselpumpe MEFIAG Typ MP-12 30m³/h; 2,4bar); Zubehör: (150 Stück Carbonfilter / 100 Stück Papierfilter);

28211 Brückenholm Filterpresse /
Kammerfilterpresse

Typ: AEH 800; Hersteller: Rittershaus & Blecher; Baujahr: 1988; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Druck: 330 bar (Schließdruck); Druck: 15 bar (max. Beschickung); Plattenanzahl: 71 ; Plattengröße: 800x800 mm; Material: PP (Filterplatten); Kuchenstärke: 25 mm; Weitere Infos: Plattentransport, Lichtschranke, Tropfblech, offener Filtratablauf ; Abmessungen: ; Länge: 6580 mm; Breite: 1700 mm; Höhe: 1850 mm (ohne Sockel); Höhe: 3500 mm (mit Sockel); Gewicht: ca. 8500 kg; Zubehör: (Rexroth Hydraulikagregat (Hydraulikzylinder doppelwirkend)); -: (Bedienbühne); -: (zwei Spritzschutzwände aus Edelstahl); Zubehör: (Schaltschrank mit Steuerung (ehemaliger Einsatz für eine Gesamtanlage));

28259 Huber-
Rotamat/Rotamat/Rechen/Feinstrechen/R
O 1

Beschreibung: Huber Rotamat RO1 als Feinstrechen-
Ausführung mit Gerinne und EX-Schutz.
Mit Spritzdüsen und automatischer Preßzonenspülung.

Die bestimmungsgemäße Verwendung des RO1 ist das
Abscheiden von Feststoffen aus Abwässern, Verdichten und
Auswaschen des ausgesiebten Rechengutes.

Einsatzbereich:- Abwasser-Reinigungsanlagen (kommunal und
industriell)

-Prozeß- und Teilströme in der Industrie

Die Maschine hatte Ihren letzten Einsatz in einer städtischen Kläranlage, eine Waschpresse und ein weiterer Rechen RO 1 Bj 2004 die in der Anlage zusammen geschaltet waren sind unter Artikel Nr.:28267 und 28271 erhältlich.; Typ: RO 1; Hersteller: HUBER Technology; Baujahr: 2001; Dokumentation: ; Status: gebraucht - gut; Spaltweite: 6 mm; Sonstiges: 1200 mm (Baugröße); Siebfläche: 1,238 m² (Eingestaute Siebfläche); Volumenstrom: 312 l/s (Durchflussmenge); Spannung: 400 V; Durchmesser: 1200 mm (aussen Durchmesser Fangkorb); Länge: 5900 mm (Maschinenlänge); Gewicht: 1100 kg; Schutzklasse: 65 IP; Motor: BF60Z Getriebemotor ; Sonstiges: EG-Konformitätsbescheinigung für CE Kennzeichnung vorhanden ; Material: Edelstahl ; Sonstiges: (ohne Steuerung); Zubehör: (Ersatz Getriebemotor);

28267 HUBER Rotamat-Waschpresse
RO 4

Beschreibung: Zweistufige Waschpresse der Firma Huber.

Letzter Einsatz in einer Kläranlage, die Waschpresse war dem Rotamat RO1 (Artikel Nr.:28259) nachgeschaltet.; Typ: Rotamat-Waschpresse RO 4; Hersteller: HUBER Technology; Baujahr: 2001; Dokumentation: ; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 2 m³/h; Fördermenge: 33 l/min; Sonstiges: BG 2 (Baugröße); Material: Edelstahl ; Spannung: 400 V; Sonstiges: Konformitätserklärung für CE-Kennzeichnung vorhanden ; Zubehör: Antriebsmotor, Steigrohr oben (Typ: KG43-34/D1A4-283); Leistung: 2,2 kW; Drehzahl: 1420 1/min (Läufer); Drehzahl: 14 1/min (Welle); Zubehör: Antriebsmotor, Steigrohr unten (Typ: KG53-34/D4A4-331); Leistung: 4,4 kW; Drehzahl: 1420 1/min (Läufer); Drehzahl: 21,5 1/min (Welle); Zubehör: Waschwasserpumpe (Fabrikat EMU / Typ FA 82-135); Siebfläche: <6 mm (Rechenspalt); Durchmesser: <8 mm (Lochdurchmesser); Leistung: 2,2 kW; Länge: 2100 mm (gesamt); Höhe: 1400 mm (gesamt); Breite: 900 mm (gesamt); Sonstiges: Mascine hat EX-Schutz ;

28271 Huber Rotamat RO
1/Rotamat/Feinrechen/Rechen

Beschreibung: Huber Rotamat RO1 als Feinstrechen-Ausführung und EX-Schutz.
Mit Sprizdüsen und Automatischer Preßzonenspülung.

Die bestimmungsgemäße Verwendung des RO1 ist das Abscheiden von Feststoffen aus Abwässern, Verdichten und Auswaschen des ausgesiebten Rechengutes.

Einsatzbereich:- Abwasser-Reinigungsanlagen (kommunal und industriell)

-Prozeß- und Teilströme in der Industrie

Die Maschine hatte Ihren letzten Einsatz in einer städtischen Kläranlage, eine Waschpresse und ein weiterer Rechen RO 1 die in der Anlage zusammen geschaltet waren sind unter Artikel Nr.: 28259 und 28267 erhältlich.; Typ: RO 1; Hersteller: HUBER Technology; Baujahr: 2004; Dokumentation: ; Status: gebraucht - gut; Spaltweite: 6 mm; Sonstiges: 1600 mm (Baugröße); Material: Edelstahl ; Sonstiges: Einbauvariante im Gerinne ; Länge: 5800 mm (Maschinnelänge gesamt); Zubehör: Integrierte Siebgutauswaschung ; Zubehör: Automatische Preßzonenspülung ; Weitere Infos: Sonderausstattung (Abstützung mit Querträger, Fangkorbabdeckung); Sonstiges: (ohne Steuerung);

28275 Edelstahlfilter / Filtergehäuse
/Beutelfilter

Typ: TPF-0102-AD07-050DX-11BON-M; Hersteller: Eaton Filtration; Baujahr: 2010; Dokumentation: ; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg C1; Status: gebraucht - gut; : (Filtergehäuse aus Edelstahl mit Siebkorb); Material: Edelstahl (1.4571 (Gehäuse und Siebkorb)); Volumen: 27.5 l; Temperatur: - 10 / 60 °C (max.); Druck: 7 bar (max.); Anschlüsse: 2X DN50 (Flansch); -: DN8 (Luftanschluss); Länge: 730 mm (Beutelfilter); Durchmesser: 170 mm; Tiefe: 780 mm (Filtergehäuse innen); Durchmesser: 220 mm (innen); Abmessungen: (gesamt mit Auffangwanne); Länge: 700 mm; Breite: 700 mm; Höhe: 1630 mm; Gewicht: 100 kg;

28311 Zentrifuge / Dekanter /
Zweiphasendekanter zur
Klärschlammwässerung

Beschreibung: Gut erhaltener Zweiphasen-Dekanter mit
Edelstahl->Trommel ohne Schaltschrank und Steuerung.; Typ:
CA 450-00-02; Hersteller: Westfalia Separator AG; Baujahr:
1996; Dokumentation: ; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager
Warburg; Status: gebraucht - gut; Trommeldurchmesser:
458/245 mm; Dichte: 2,0 Kg/dm³ (Max. Dichte Sediment);
Weitere Infos: (Trommel und Schnecke aus CrNiMo-Stahl
(rostfrei)); Drehzahl: 3000 1/min (max. Drehzahl); Motor: 26 kW;
Umdrehungen: 2850 1/min; Fabrikationsnummer: 8000 492 ;
Länge: 3050 mm; Breite: 1100 mm; Höhe: 1750 mm; Gewicht:
2500 kg; Zubehör: (2x Frequenzumrichter von Danfoss und
diverse Kleinteile (siehe Foto)); Mängel: leichte (Griff von
Fettpresse abgebrochen); Volumenstrom: 10 m³/h (mehr als 10
m³/h möglich); Weitere Infos: (2012 wurde bei 32936 Betriebs-
Std. eine komplette Überholung (Getriebe nicht inbegriffen) durch
die Firma GEA durchgeführt.); Weitere Infos: (2012 würde das
Motorenlager ersetzt); Abgelesene Betriebsstunden: 40152 h
(Aktuell);

28313 Hochdruck-UO /
Umkehrosroseanlage z.B. zur
Behandlung von Deponiesickerwasser
(max. 65 bar)

Beschreibung: Der ursprüngliche Einsatz war die Reinigung von
Deponiesickerwasser, als Vorbehandlung für die
Hochdruckumkehrosrose Nr. 28335.
Die Anlage besteht aus einer Sickerwasserstufe mit integrierter
Permeatstufe.; Typ: 9142 DT; Hersteller: Rochem; Baujahr:
1995; Dokumentation: ; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager
Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; -:
(Sickerwasserstufe.); -: (Kiesfilter und Kerzenfilter zur Filterung
von Schwebstoffen aus Rohwasser); -: 7 X DT Module ;
Leistung: 1.7 m³/h (Förderleistung Sickerwasser); Druck: 65 bar
(Betriebsdruck max.); -: Permeatstufe: ; Leistung: 1.5 m³/h
(Permeat); -: 8 X DT Module ; Filterfläche: 54 m² (Membranfläche);
Druck: 65 bar (Betriebsdruck max.); Temperatur: 0-35 °C;
Fördermenge: 170 l/h (Konzentrat); Material: Edelstahl (Edelstahl
- Rahmen und Rohrleitungen (teilweise)); Steuerung: AEG 250
; Spannung: 400 V; Gewicht: 6500 kg; Länge: 5830 mm; Breite:
2200 mm; Höhe: 2465 mm; Sonstiges: (4 X DT
Scheibenmodule, 2 Grundfos Inlinepumpen als Ersatz
vorhanden); -: 1 X Grundfos CRN 4 ; -: 1 X Grundfos CRN 5 ; -:
(24 X Druckluftmembranventile GEMÜ 600); -: (1 X
Vakuumpumpe Rietschl TLD 25); -: (5 X Leitwertmessung
UNICON LF); -: (2 X Pall Filter PR FC-20-7-71 -
Ersatzfilterelemente vorhanden); -: (2 X Hochdruck
Plungerpumpe CAT 3521);

28335 Umkehrosroseanlage z.B. zur
Behandlung von Konzentraten von
Deponiesickerwasser (max. 120bar)

Beschreibung: Ehemaliger Einsatz zur weiteren
Aufkonzentrierung von Konzentraten einer vorgeschalteten
Umkehrosrosestufe im Bereich Sickerwasser einer
Grünmülldeponie.; Typ: 9532 DT; Hersteller: ROCHEM; Baujahr:
1995; Dokumentation: ; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager
Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; -: 10 X DT Module ;
Filterfläche: 76.5 m² (Membranfläche); Druck: 120 bar
(Betriebsdruck max.); Temperatur: 5-35 °C; Material: Edelstahl
(Edelstahl - Gestell und Rohrleitungen (teilweise)); Spannung:
400 V; Steuerung: AEG 250 ; Gewicht: 2800 kg; Länge: 5830
mm; Breite: 2200 mm; Höhe: 2375 mm; -: 3 X Grundfos CRN 5 ; -
: 1 X Grundfos CRN 16 ; -: (15 X Druckluftmembranventile
GEMÜ 600); -: (3 X Pall Filter PR FC-20-7-71 -
Ersatzfilterelemente vorhanden); -: (4 X Leitwertmessung
UNICON LF); -: (1 X Hochdruck Plungerpumpe CAT 3521);

28351 Schneckeneindicker / Siebtrommel
/ Trommelsieb

Typ: ROTAMAT RoS 2 BG2; Hersteller: Huber; Baujahr: 1996;
Dokumentation: ; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg;
Status: gebraucht - gut; Sonstiges: (Spaltweite 0,5mm); Länge:
3700 mm (gesamt); Breite: 950 mm; Höhe: 1650 mm (ohne
Stützen/liegend; bis zu 2600 (mit Stütze)); -: Antrieb Förderschnecke
; Umdrehungen: 9.1 1/min; Spannung: 380 V; Leistung: 2.2 kW; -
: Antrieb Siebkorb ; Umdrehungen: 8.2 1/min; Spannung: 400 V;
Leistung: 0.04 kW; Anschlüsse: (1 X 200 mm, 1 X DN125 1X
300x280); Material: (Edelstahl); Zubehör: (Flockungsreaktor mit
Rührwerk); Höhe: 2000 mm (gesamt); Höhe: 1520 mm (Reaktor
innen); Durchmesser: 780 mm (innen); Umdrehungen: 23.5
1/min (Paddelrührwerk); Anschlüsse: (200mm Rohrleitung / DN90
DN100); Sonstiges: (Rührwerk bis Wandung 45mm); Zubehör:
(Dickschlamm-Befülltrichter für Trichterpumpe); Abmessungen:
(Länge 700, Breite 700, Höhe 1150 Befülltrichter);

28379 Enthärtungsanlage /
Regenerationsanlage

Hersteller: -; Baujahr: 2011; Dokumentation: nein; Lagerort:
Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Steuerung:
(Steuerventil 9000); Volumen: 0.1 m³ (je GFK Druckbehälter);
Druck: 10 bar (max.); Durchmesser: 320 mm; Höhe: 1370 mm;
Weitere Infos: (Steuerung ohne Abdeckung); Temperatur: 50 °C
(max.); Anschlüsse: (Gewinde 1"); Gewicht: kg (260);

28411 Umkehrosmose /
Umkehrosmoseanlage mit
Vorenthärtungsanlage

Beschreibung: Die Anlage ist für Trinkwasser (Speisewasser) mit
einem Salzgehalt von 1000 mg/l ausgelegt; Typ: 250 combi;
Hersteller: H2O; Baujahr: 2003; Dokumentation: ; Besichtigung:
ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend;
Leistung: 250 l/h (Permeat); Leistung: 83 l/h (83); Druck: 14 bar
(Pumpendruck); -: Entsalzungsrate 97% min ; Druck: 2 bar
(Speisewasser min); Druck: 6 bar (Speisewasser); Spannung:
230 V; Leistung: 0.55 kW (elektrisch); Höhe: 1650 mm; Breite:
760 mm; Tiefe: 700 mm; Steuerung: RO 500 ;

28453 komplette FAUDI regenerierbare
Mikrofilteranlage für Kühlschmierstoff

Beschreibung: Die Faudi-Mikrofiltrations-Anlage RMF bereitet verschmutzte Kühlschmierstoff-Öle auf und stellt sie mit entsprechendem Druck und Reinheitsgrad (5-10µm) wieder zur Verfügung.

Besonders geeignet für die Reinigung von Kühlschmierstoffen (Öl oder Emulsion).

Im wesentlichen bestehend aus:

FAUDI-Feinfilter
FAUDI-Schlammfilter
FAUDI-Magnetabscheider
Schaltschrank

Komplett montiert auf und in einer Stahlwanne inkl. aller erforderlichen Pumpen, Heizung inkl. Verkabelung und Verrohrung als Kompaktanlage

Die Anlage ist demontiert und bei uns im Lager in Warburg eingelagert.; Typ: RMFAV 6,5 1-fach; Hersteller: Faudi; Baujahr: 2003/2004; Dokumentation: nein; Status: gebraucht - befriedigend; Filterfläche: 6,5 m²; Dichte: 5-10µm (Filterfeinheit); Volumenstrom: 260 l/min (bei 20 bar); Tankinhalt: 10000 l (Behältervolumen Brutto); Tankinhalt: 7500 l (Füllvolumen); Volumen: 1550 l (Kühlertank); Volumen: 3360 l (Reintank); Volumen: 2890 l (Schmutztank); Volumen: 1825 l (Zwischenbehälter 1); Volumen: 225 l (Zischenbehälter 2); Leistung: 30 g/min (Gesamtabtragsmenge); Temperatur: 25 °C (Betriebstemperatur); Druck: 1,4 bar (max. Differenzdruck); Druck: 4,0 bar (max. Filterdruck); Zubehör: ; : Magnetabscheider ; : Eintauch-Rückkühler ; Fabrikationsnummer: KA1-1394 ; Abmessungen: L/B/H 6600/2960/2850 mm (Filteranlage); Abmessungen: B/T/H 1200/500/2000 mm (Schaltschrank);

28467 Huber Rotamat RO
2/Rotamat/Feinrechen/Rechen

Beschreibung: Huber Rotamat RO2 als Feinstrechen-Ausführung und EX-Schutz.

Mit Sprizdüsen und Automatischer Preßzonenspülung.

Die bestimmungsgemäße Verwendung des RO1 ist das Abscheiden von Feststoffen aus Abwässern, Verdichten und Auswaschen des ausgesiebten Rechengutes.

Einsatzbereich:- Abwasser-Reinigungsanlagen (kommunal und industriell)

-Prozeß- und Teilströme in der Industrie

Die Maschine hatte Ihren letzten Einsatz in einer städtischen Kläranlage.; Typ: RO 2; Hersteller: HUBER Technology; Baujahr: 2003; Dokumentation: ja; Status: gebraucht - gut; Spaltweite: 3 mm; Sonstiges: 780 mm (Baugröße); Material: Edelstahl (1.4571); Sonstiges: Einbauvariante im Gerinne ; Länge: 5600 mm (Maschinnelänge gesamt); Motor: 50 Hz (Typ : BF40-74); Zubehör: Automatische Preßzonenspülung ; Sonstiges: (ohne Steuerung); Weitere Infos: Ex-Schutz ;

28469 Huber Rotamat RO
2/Rotamat/Feinrechen/Rechen

Beschreibung: Huber Rotamat RO2 als Feinstrechen-Ausführung und EX-Schutz.
Mit Sprizdüsen und Automatischer Preßzonenspülung.

Die bestimmungsgemäße Verwendung des RO2 ist das Abscheiden von Feststoffen aus Abwässern, Verdichten und Auswaschen des ausgesiebten Rechengutes.

Einsatzbereich:- Abwasser-Reinigungsanlagen (kommunal und industriell)

-Prozeß- und Teilströme in der Industrie

Die Maschine hatte Ihren letzten Einsatz in einer städtischen Kläranlage.; Typ: RO 2; Hersteller: HUBER Technology; Baujahr: 2003; Dokumentation: ja; Status: gebraucht - gut; Spaltweite: 3 mm; Sonstiges: 600 mm (Baugröße); Material: Edelstahl (1.4571); Sonstiges: Einbauvariante im Gerinne ; Länge: 5600 mm (Maschinnelänge gesamt); Motor: 50 Hz (Typ : BF40-74); Zubehör: Automatische Preßzonenspülung ; Sonstiges: (ohne Steuerung); Weitere Infos: Ex-Schutz ;

28485 Vollentsalzungsanlage mit Filtern und UV-Anlage zur Desinfektion ohne Wechselfatronen

Beschreibung: Kreislaufanlage auf Aluminiumgestell mit Auffangwanne und Leckwassermelder. Verrohrung aus PP. (ohne Ionentauscherpatronen, die können beim Hersteller oder anderen Unternehmen die externe Regeneration anbieten bezogen werden); Typ: RKLA 800; Hersteller: Leyco; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Anzahl: 1 (UV-Strahleneinheit (UV Max B4)); Weitere Infos: (Enthärtungsanlage bestehend aus); Anzahl: 4 (Filtergehäuse 10" (3x CLR 1ym 10" / 1x CRL 5ym 10")); Anzahl: 1 (Durchflussmesser 0-1000l/h); Anzahl: 1 (Leitfähigkeitsmessgerät D 10); Anzahl: 1 (Druckerhöhungspumpe Grundfos (JP 6 B-B) mit Trockenlaufschutz); Fördermenge: 4 m³/h (max.); Förderhöhe: 48 m (ma.); Druck: 6 bar (max.); Anzahl: 1 (PE-Vorlagebehälter 200 Liter); Abmessungen: (gesamt); Länge: 1000 mm; Breite: 700 mm; Höhe: 2700 mm; Gewicht: 90 kg;

Speicherung / Behandlung von Flüssigkeiten

124 Pumpstation mit Sumpfpumpe aus Kunststoff / Pumpensumpfeinsatz, Edelstahlbehälter mit Kreiselpumpe; Edelstahlbehälter; Behälter

Beschreibung: Geschlossener Edelstahlbehälter mit Kreiselpumpe. Ursprünglicher Einsatzbereich als Pumpensumpfeinsatz, der Behälter ist jedoch nie eingesetzt worden und somit neuwertig.; Typ: MB-95-100742; Hersteller: Güttling; Baujahr: 1997; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - neuwertig; Volumen: 0.9 m³; Material: Edelstahl (Edelstahl 1.4571); Zubehör: (mit Kreiselpumpe (1.5kW) und Niveaumessung); Fördermenge: 22 m³/h; Druck: 2 bar; Temperatur: 35 °C (max); Länge: 1060 mm; Breite: 1060 mm; Höhe: 1000 mm; Gewicht: 200 kg (ca.);

10841 Behälter / Speicherbehälter / Rechteckbehälter

Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager B14 B6; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 1 m³; Material: (PP); Länge: 1000 mm (innen); Breite: 1000 mm (innen); Höhe: 1000 mm (innen); Behälterboden: Flach ; Beschreibung: (Mit Deckel 350X400 mm, verstärkter Außenwand, mit Ein- und Ablauf);

11112 Behälter, Kunststoffbehälter, Speicherbehälter	Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Volumen: 1.5 m ³ ; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Durchmesser: 1100 mm; Höhe: 1710 mm; Anschlüsse: (1x DN40 mit Kugelhahn, 1x DN20 Anschluss abgerissen); Weitere Infos: in der Mitte befindet sich eine Trennwand ; Zubehör: (Niveaumessung (Schwimmerschalter) in beiden Hälften);
12089 GFK Behälter	Produktart: GFK Behälter; Beschreibung: GFK Behälter mit PP Inliner, Stutzen unten 90 mm Durchmesser, seitlich 50mm Durchmesser, oben geschlossen mit Deckel, Deckeldurchmesser 400 mm mit Füllanzeige ; Höhe: 1800 mm; Durchmesser: 950 mm;
12772 Behandlungsbehälter / Rührwerksbehälter	Typ: FM 055 / 4; Hersteller: TMR; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 1.4 m ³ ; Behälterboden: flach ; Material: PE ; Höhe: 2000 mm; Durchmesser: 950 mm; Zubehör: (Rührwerk); Material: (Edelstahl); Länge: 1500 mm (Welle); Durchmesser: 150 mm (Rührflügel); Motor: TMR ; Spannung: 380 V; Umdrehungen: 1380 1/min; Stromstärke: 2.8 A; Leistung: 0.55 kW; Weitere Infos: (Behälter mit mehrfachen Anschlüsse);
12917 Rundbehälter / Behälter / Speicherbehälter	Typ: B 21; Hersteller: KCH; Baujahr: 1994; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - gut; Volumen: 2.6 m ³ ; Material: PP (PP); Temperatur: 50 °C (max.); Anschlüsse: 2X DN75 2X DN50 (2x); Durchmesser: 1400 mm (Behälter); Durchmesser: 780 mm (Innenteil); Breite: 2000 mm (gesamt); Höhe: 1800 mm; Höhe: 1950 mm (gesamt); Anschlüsse: 2X DN50 2X DN75 ; Weitere Infos: (mit Füllstandsanzeige);
12920 Rückspülbehälter	Produktart: Rückspülbehälter; Typ: Rundbehälter mit Montageplatte; Durchmesser: 250 mm; Inhalt: ca. 0,03 m ³ ; Anschlüsse: 2 x DN63 ; Anschlüsse: 2 x DN32 ; Höhe: 1200 mm; Material: PP ; Gewicht: 15 kg; Farbe: grau ;
13868 GfK-Behälter; Druckbehälter	Hersteller: SFC; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.02 m ³ ; Temperatur: max. 65 °C; Anschlüsse: 3 3/4 ``; Durchmesser: 250 mm; Höhe: 550 mm; Farbe: blau ; Gewicht: 5 kg; Material: GFK ;
14076 Ölabscheider / Edelstahlbehälter mit Siebboden / Separator	Hersteller: UWT Umwelttechnologie; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager B14 C3; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.3 m ³ ; Material: (Edelstahl); Durchmesser: 660 mm; Höhe: 1000 mm; Anschlüsse: 1 `` (2x); Höhe: 1200 mm (gesamt); Länge: 660 mm (gesamt); Breite: 660 mm (gesamt); Weitere Infos: (auf Rollen montiert); Gewicht: 70 kg;

14366 Chemikalienlagertank mit Auffangbehälter, doppelwandig	Hersteller: B.A. Rieger; Baujahr: 1991; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - sehr gut; Volumen: 1 m ³ ; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Temperatur: 30 °C; Höhe: 1410 mm (zul. Füllhöhe); Durchmesser: 950 mm (Chemiekalienlagertank); Höhe: 1500 mm (Chemiekalienlagertank); Durchmesser: 1500 mm (Überlaufbehälter); Höhe: 1250 mm (Überlaufbehälter); Zubehör: (mit Füllstandsanzeige und digitalen Durchflußmesser); Gewicht: 100 kg;
15124 Behälter / Speicherbehälter / Rundehälter	Hersteller: Rösler; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager B14 F; Status: gebraucht - gut; Behälterboden: Kegelförmig ; Material: (GfK); Volumen: ca. 0,8 m ³ ; Durchmesser: 1300 mm; Höhe: 790 mm; Höhe: gesamt 2000 mm; Sonstiges: mit Rührwerk ; Rührwerkstraverse: 1330 x 300 x 60 mm; Beschreibung: Rührwerkstyp SK 90 S/4 ; Länge: gesamt 1300 mm; Länge: Rührwerk 900 mm; Durchmesser: Rührwerk 450 mm; Spannung: 380 V; Leistung: 1,1 kW; Umdrehungen: 1370 1/min; Frequenz: 50 Hz; Gewicht: 100 kg; Farbe: grün ;
15125 Behälter, Behandlungsbehälter	Hersteller: Rösler; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - befriedigend; Behälterttyp: rund, oben geschlossen mit Deckel ; Volumen: 1 m ³ ; Behälterboden: flach ; Material: GfK ; Durchmesser: 1300 mm; Höhe: gesamt 1700 mm; Höhe: Behälter 1000 mm; Gewicht: 120 kg; Farbe: grün ; Sonstiges: mit Rührwerkstraverse aber ohne Rührwerk und ohne Pumpe ;
15181 Galvanowanne / Galvanikwanne / Behälter	Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 3.5 m ³ ; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Behälterttyp: Rechteck (oben offen); Anschlüsse: 2x DN40 ; Behälterboden: flach ; Länge: 3200 mm (innen); Länge: 3500 mm (gesamt); Breite: 800 mm (innen); Breite: 1050 mm (gesamt); Höhe: 1400 mm (innen); Höhe: 1600 mm (gesamt); Gewicht: 300 kg; Mängel: leichte (An der Behälterinnenseite befinden noch leichte Rückstände);
15315 Behälter mit Auffangwanne	Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.5 m ³ (Behälter); Behälterboden: flach ; Material: PP ; Behälterttyp: Rechteck (oben geschlossen); Länge: 850 mm (Behälter); Breite: 850 mm (Behälter); Höhe: 1300 mm (Behälter); Länge: 1360 mm (Wanne); Breite: 1360 mm (Wanne); Höhe: 1200 mm (Wanne); Volumen: 2.2 m ³ (Wanne);
15426 Speicherbehälter / Rundbehälter mit PVC-Inliner	Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager B14 G; Status: gebraucht - gut; Volumen: 4.6 m ³ ; Material: (GfK); Durchmesser: 1200 mm; Höhe: 4050 mm (Behälter); Höhe: 5000 mm (gesamt); Durchmesser: 600 mm (Mannloch); Zubehör: (Füllanzeiger); Anschlüsse: DN150 (2x oben); Anschlüsse: DN50 (1x oben); Anschlüsse: DN50 (1x seitlich); Anschlüsse: DN25 (1x seitlich); Anschlüsse: DN150 (2x unten); Behälterboden: Klöpferboden ; Sonstiges: (auf Füße montiert);

15726 Behälter mit Auffangwanne / Chemikalienlagertank / Rundbehälter, doppelwandig	Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.7 m ³ (Behälter); Behälterboden: flach ; Material: PE ; Durchmesser: 1200 mm (Behälter); Höhe: 1500 mm (Behälter); Volumen: 1.85 m ³ (Wanne); Durchmesser: 1500 mm (Wanne); Höhe: 1050 mm (Wanne); Anschlüsse: DN80 (1x); Gewicht: 200 kg;
15727 Behälter mit Auffangwanne / Rundbehälter / Chemikalienlagertank / Speicherbehälter	Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager B14 F; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.7 m ³ (Behälter); Material: (PE); Behälterboden: flach ; Durchmesser: 1200 mm (Behälter); Höhe: 1500 mm (Behälter); Volumen: 2.1 m ³ (Wanne); Durchmesser: 1500 mm (Wanne); Höhe: 1200 mm (Wanne); Anschlüsse: DN80 (1x); Gewicht: 250 kg;
15824 Kunststoffbehälter / Rundbehälter / GfK-Behälter	Typ: saure Lösung; Hersteller: Omniplast GmbH und Co. KG; Baujahr: 1981; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 2.3 m ³ ; Material: GFK ; Durchmesser: 1200 mm; Höhe: 2000 mm; Temperatur: 50 °C (max.); Fabrikationsnummer: 41043 ;
15871 Rundbehälter/Speicherbehälter/Behandlungs- behälter/Kunststoffbehälter	Typ: Rundbehälter; Hersteller: JD Kunststoffverarbeitung; Baujahr: 2000; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 2.5 m ³ ; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Höhe: 3000 mm; Durchmesser: 1000 mm; Temperatur: 40 °C (max.); Beschreibung: Mannloch seitlich 500mm ; Anschlüsse: 1X DN95 5X DN50 2X DN25 ; Mängel: leichte (Mannloch ohne Dichtung);
16094 Rechteckbehälter mit Dosierpumpe OHNE RÜHRWERK, Rechteckbehälter, Kunststoffbehälter, PP-Behälter	Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.8 m ³ (ca.); Behälterboden: flach ; Material: PP ; Behältertyp: Rechteck ; Länge: 1000 mm (innen); Länge: 1150 mm (aussen); Breite: 940 mm (innen); Breite: 1200 mm (aussen); Höhe: 1600 mm (innen); Höhe: 1900 mm (aussen); Anschlüsse: 2 x DN 25. 1 x DN 40 ; ; Dosierpumpe von Alldos ; Spannung: 220 V; Fördermenge: 2.7 l/h; Druck: 10 bar; Zubehör: Füllstandsmesser, Stundenzähler ; Weitere Infos: OHNE RÜHRWERK ;
16389 Chemikalienlagertank mit Auffangwanne / doppelwandiger Behälter	Hersteller: Krüger; Baujahr: 1987; Dokumentation: nein; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - befriedigend; Behältertyp: Rundbehälter (oben geschlossen); Volumen: 1.41 m ³ ; Behälterboden: flach ; Beschreibung: (Behälter); Höhe: 2000 mm; Durchmesser: 720 mm; Volumen: 0.81 m ³ ; Material: HDPE ; Fabrikationsnummer: 374 ; Beschreibung: (Überlaufbehälter); Höhe: 2000 mm; Durchmesser: 950 mm; Material: HDPE ; Fabrikationsnummer: 373 ;
16439 Dosierpumpe / Kreiselpumpe mit PVC Behälter in Edelstahlgestell	Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg C6; Status: gebraucht - gut; Spannung: 230 V; Leistung: 0.55 kW; Stromstärke: 3.7 A; Umdrehungen: 2800 1/min; Weitere Infos: Pumpenkopf aus Schwarzeisen, Förderschaukel aus Messing ; Volumen: 0.02 m ³ ; Anschlüsse: 10 mm (Einlauf); Anschlüsse: 25 mm (Auslauf); Länge: 450 mm; Breite: 350 mm; Höhe: 600 mm; Gewicht: 30 kg;

16650 Pumpvorlage mit selbstansaugender Impellerpumpe

Hersteller: -; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg F4; Status: gebraucht - neuwertig; -: Impellerpumpe ; Spannung: 400 V; Stromstärke: 1.8 A; Leistung: 0.55 kW; -: Behältergrösse ; Länge: 750 mm; Breite: 490 mm; Höhe: 380 mm; Volumen: 0.14 m³; -: Gesamtgrösse: ; Länge: 1200 mm; Breite: 500 mm; Höhe: 700 mm; Farbe: Schwarz ; Gewicht: 50 kg (ca); Weitere Infos: 2 X Füllstandsmesser ; Material: Behälter Stahl beschichtet ;

17423 Rundbehälter

Baujahr: 1999; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 1.6 m³; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Behältertyp: Rundbehälter ; Höhe: 1520 mm; Höhe: 1700 mm (gesamt); Durchmesser: 1200 mm; Breite: 1300 mm (gesamt); Temperatur: max. 30 °C; Farbe: (grau); Gewicht: 80 kg; Anschlüsse: 1x DN85 ; Mängel: leichte (kein Flansch vorhanden);

18905 2
Behandlungsbehälter/Speicherbehälter mit Wanne

Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - befriedigend; Länge: 1700 mm (ges.); Breite: 760 mm (ges.); Höhe: 850 mm (ges.); Volumen: 0.18 m³; Weitere Infos: Behälter bestehend aus Ventile und Füllstandsmesser ; Höhe: 650 mm; Durchmesser: 600 mm; Material: PP ; Weitere Infos: Wanne hat 2 Füllstandsmesser ; Länge: 1500 mm; Breite: 700 mm; Höhe: 150 mm; Material: PP ; Beschreibung: mit Boden und seitlichem Ablauf ;

19799 Behandlungsbehälter mit Auffangwanne

Hersteller: ABTAS; Baujahr: 2002; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - befriedigend; Material: PP ; Gewicht: 200 kg; Volumen: 1.0 m³; Abmessungen: (Auffangwanne); Länge: 1400 mm (aussen); Länge: 1340 mm (innen); Breite: 1100 mm (aussen); Breite: 1040 mm (innen); Höhe: 820 mm (aussen); Höhe: 790 mm (innen); Abmessungen: (Behälter); Höhe: 1520 mm; Durchmesser: 94 mm; Volumen: 1.0 m³; Temperatur: max. 30 °C; Anschlüsse: 2x DN32 ; : (Standaufnehmer Typ Maximat VK 23 L=04 (Herst. IER));

19951 Speicherbehälter /
Behandlungsbehälter/ doppelwandiger Behälter

Beschreibung: geschlossener Domdeckelbehälter in einer Auffangwanne; Typ: 030 / 19 / 178 - 3; Hersteller: Schwaben Kunststoff; Baujahr: 1991; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 3 m³; Material: PE ; Durchmesser: 1900 mm; Höhe: 1780 mm (Zyl.); Temperatur: 30 °C (Betriebstemperatur); Fabrikationsnummer: 12845 / 2 ; -: Prüfzeichen: PA - VI 321.028 ; -: Medium: Salzsäure 30 - 33 % ; Mängel: leichte (Mannloch rausgesägt (oben));

20735 Druckerhöhungsanlage,
automatische Pumpstation mit Steuerung

Typ: Hyamat VP 2/NB0904/3.5; Hersteller: KSB; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fördermenge: 10 m³/h; Fördermenge: 20 m³/h (max.); Druck: 8 bar (Anlagensolldruck); Druck: 3.5 bar (Vordruck); Druck: 16 bar (Betriebsdruck); Förderhöhe: 45 m; Förderhöhe: 58 m (bei Q=0); Beschreibung: Druckbehälter ; Druck: 7.1 bar (Vorpressdruck); Inhalt: 8 l; : Motordaten ; Leistung: 2.12 kW (Motorleistung P2); Spannung: 400 V (Betriebsspannung); Frequenz: 50 Hz; Spannung: 230 V (Steuerspannung); Stromstärke: 7.8 A; Weitere Infos: Schaltplan Nr. BD 700 872 ; Abmessungen: ; Länge: 1100 mm; Breite: 900 mm; Höhe: 1330 mm; Anschlüsse: DN 65 ; Mängel: leichte (Bei einer von den beiden KSB Pumpen ist das Gehäuse eingerissen, Frostschaden); Sonstiges: Pumpensteuerung über Frequenzumrichter ;

21481 Rundbehälter/Speicherbehälter

Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager B14; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.9 m³; Material: PE ; Behälterboden: flach ; : (Behälteraufbau oben Kegelförmig); Anschlüsse: 3x DN40 2x DN70 oben ; : 1x DN75 1x DN40 seitlich unten ; Durchmesser: Rundloch mit Deckel 400 mm; : (Füllstandsmesser aussen); Abmessungen: ; Durchmesser: 1400 mm; Höhe: 1250 mm; : 1500 gesamt mm;

21913 Galvanikwanne / Galvanowanne

Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg N; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Volumen: 0.64 m³; Behälterboden: flach ; Material: GFK (innen beschichtet mit PVC); Behältertyp: Rechteck ; Abmessungen: aussen ; Länge: 1560 mm; Breite: 860 mm; Höhe: 1470 mm (inkl. Füße); Abmessungen: innen ; Länge: 1400 mm; Breite: 690 mm; Höhe: 790 mm; Höhe: 660 bis Überlauf mm; Anschlüsse: 1x DN50 ; Mängel: (GFK Beschichtung leicht beschädigt.Standbeine angerostet);

21921 Galvanikwanne / Galvanowanne

Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg N; Status: gebraucht - gut; Volumen: 3.8 m³; Behälterboden: flach ; Material: GFK (innen beschichtet mit PVC); Behältertyp: Rechteck ; Abmessungen: aussen ; Länge: 3700 mm; Breite: 1560 mm; Höhe: 1470 mm (inkl. Füße); Abmessungen: innen ; Länge: 3500 mm; Breite: 1390 mm; Höhe: 790 mm; Anschlüsse: 3x DN65 ; Zubehör: Zulaufrohr auf der innenseite montiert ;

21985 Schlammehdicker; Sedimenter;
Behälter mit Trichterboden

Beschreibung: Sedimenter mit Trichterboden und Zackenüberlauf und beruhigtem Einlauf zum Separieren der Schlamm- von der Klarwasserphase; Baujahr: 2003; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 3.5 m³; Behälterboden: konisch ; Material: PP ; Durchmesser: 1200 mm; Höhe: 3520 mm; Höhe: 3530 mm (mit Transportflaschen); Sonstiges: Kegelboden ; Anschlüsse: 1X DN80 / 2x DN50 / 1x DN40 ;

21989 Flockungsbehälter, Behandlungsbehälter	Beschreibung: Ohne Rührwerk, ein passendes Rührwerk kann optional je nach Verfügbarkeit nachgerüstet werden.; Baujahr: 2003; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 5 m ³ ; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Anschlüsse: 2x DN150 (seitlich oben); Anschlüsse: 1x DN25 (seitlich unten); Durchmesser: 1500 mm; Höhe: 3000 mm (Behälter); Höhe: 3100 mm (gesamt);
22097 Rundbehälter / Speicherbehälter	Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.6 m ³ ; Höhe: 1220 mm; Durchmesser: 830 mm; Breite: 1000 mm (gesamt); Material: PP (Behälter); Anschlüsse: DN75 ; Weitere Infos: (Behälter mit Traverse ausgestattet);
23269 Speicherbehälter, Chargenbehälter, Kunststoffbehälter	Hersteller: MOK; Baujahr: 1999; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - gut; Volumen: 2.5 m ³ ; Behälterboden: flach ; Material: PE ; Anschlüsse: DN32 (Flansch PVC Tauchrohr); Temperatur: 40 °C (maximal zulässig); Durchmesser: 1250 mm; Höhe: 2000 mm; Zubehör: (Zwei 2/2 Wege - Membranventile, Niveaumessung); Weitere Infos: (Behälter ohne Anschlüsse);
23493 Flockungsvorlagebehälter, Vorabscheider / Sinkkasten / Sedimentationsbehälter	Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Material: Edelstahl ; Anschlüsse: 3x DN150 1X DN50 ; Abmessungen: (gesamt); Länge: 1100 mm; Breite: 630 mm; Höhe: 540 mm; : (passend zu Artikel-Nr: 23489);
23861 NaOH - Behälter / Vorlagebehälter/ Edelstahlbehälter/ Druckbehälter	Typ: NaOH - Behälter B1101/4; Hersteller: CHEMA; Baujahr: 1996; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Volumen: 0.059 m ³ ; Temperatur: 50 °C (max. zulässig); Druck: 4 bar (max. zulässiger Überdruck); Druck: 0 bar (max. Vakuum); Gewicht: 47 kg; Höhe: 1200 mm (ges.); Durchmesser: 330 mm; Anschlüsse: 4X DN15 / 1X DN15 ; Material: (Edelstahl 1.4571);
23931 Labor-Flüssigstickstoffbehälter, Dewargefäß	Beschreibung: Flüssigstickstoffbehälter mit 6 Tauchbehältern; Typ: GT38; Hersteller: Air Liquide; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg D1; Status: neu; Volumen: 0.037 m ³ ; -: 0.15 l/h (Verdampfungsrate); Durchmesser: 450 mm; Höhe: 715 mm (gesamt); Länge: 280 mm (Kanister); Durchmesser: 67 mm (Kanister); Gewicht: 20 kg; Material: (Edelstahl);
23935 Labor-Flüssigstickstoffbehälter, Dewargefäß	Beschreibung: Flüssigstickstoffbehälter mit 6 Tauchbehältern; Typ: GT38; Hersteller: Air Liquide; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg D1; Status: neu; Volumen: 0.037 m ³ ; -: 0.15 l/h (Verdampfungsrate); Durchmesser: 450 mm; Höhe: 715 mm (gesamt); Länge: 280 mm (Tauchbehälter); Durchmesser: 67 mm (Tauchbehälter); Gewicht: 20 kg; Material: (Edelstahl);

24679 Chargenbehandlungsbehälter mit Pulverdosiierer; Edelstahlreaktor, Fällungs- und Flockungsreaktor	<p>Beschreibung: Reaktionsbehälter aus Edelstahl mit Pulverdosiierer für die Emulsions- und Dispersionstrennung oder zur Reinigung von neutralem Prozessabwasser. Einsatzbereiche z.B. für die Aufbereitung von Lackabwasser, Schleifabwasser oder (Flexo-)Druckabwasser. ; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg Z; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.3 m³ (ca.); Länge: 1100 mm (gesamt); Breite: 800 mm (gesamt); Höhe: 1800 mm (gesamt); Anschlüsse: (DN40 Zulauf mit PVC Kugelhahn); Anschlüsse: (DN50 Schlammabzug mit pneumatischen Kugelhahn); Anschlüsse: (DN50 Klarwasserabzug seitlich mit pneumatischem Kugelhahn); Material: (vollständig aus Edelstahl); Zubehör: (1x Pulverdosiierer aus Edelstahl und Getrieberührwerk 0,37kW; 1x schnelllaufendes Rührwerk 0,25kW; pH-Sonde, Niveaumessung mit 3 Stabsonden); Zubehör: (Klarwasserbehälter aus Edelstahl ca. 0,1m³ mit Tauchpumpe aus Edelstahl);</p>
24959 Edelstahlbehälter, Druckbehälter aus Edelstahl	<p>Hersteller: WEDECO; Baujahr: 1995; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Volumen: 0.1 m³; Länge: 1850 mm (ges.); Durchmesser: 600 mm (ges.); Durchmesser: 300 mm (Behälter aussen); Temperatur: 40 °C; Druck: 6 max. bar (Betriebsdruck); Anschlüsse: DN80 DN32 (oben); : DN100 DN40 DN20 (seitlich); : DN20 DN16 (unten); Material: 1.4571 (Edelstahl);</p>
25271 Behälter / Speicherbehälter	<p>Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 3.6 m³; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Höhe: 1500 mm; Durchmesser: 1760 mm; Durchmesser: 1800 mm (Aufstellfläche); Anschlüsse: d32 ; Sonstiges: (Traverse);</p>
25347 Edelstahlbehälter; Edelstahl-Lagertank, Druckbehälter, Vakuumkessel	<p>Beschreibung: Edelstahllagertank für hängende Montage mit Befestigungspratzen (400x160mm), Klöpperboden und Mannloch. Ehemaliger Einsatz in einer Kesselanlage. Der Kessel ist auch für Temperaturen bis 150°C geeignet. Sensorik in Exschutzausführung Zone 1.; Typ: Lagertank 1330I - 1.4571 V4A; Hersteller: Dienst Apparatechnik; Baujahr: 1994; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.33 m³; Durchmesser: 1100 mm (Gesamt mit Pratzen1900mm); Höhe: 2200 mm; Material: (Edelstahl 1.4571 (V4A)); Gewicht: 350 kg (ca.); Druck: 2 bar (zul Betriebsüberdruck); Druck: -0.5 bar (zulässiger Betriebsunterdruck Abs.); Temperatur: 150 °C (max. Betriebstemperatur); Anschlüsse: (Edelstahlflansche 9x DN50PN16, 5xDN25PN16, 1xDN100PN16, Mannloch 500mm Durchmesser); Zubehör: (1x Edelstahlventil DN25PN16, 2x E&H Liquifant 2 exgeschützt EEx iA Ilc T3; E&H Multicap exgeschützt EEx iA Ilc T6/4);</p>

25349 Edelstahlbehälter; Edelstahl-Lagertank, Druckbehälter, Vakuumkessel

Beschreibung: Edelstahllagertank für hängende Montage mit Befestigungspratzen (500x160mm), Klöpperboden und Mannloch. Ehemaliger Einsatz in einer Kesselanlage. Der Kessel ist auch für Temperaturen bis 135°C geeignet. Sensorik in Exschutzausführung Zone 1.; Typ: Lagertank 1350I - 1.4571 V4A; Hersteller: Dienst Apparatechnik; Baujahr: 1994; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.33 m³; Durchmesser: 1100 mm (Gesamt mit Pratzen 2100mm); Höhe: 2100 mm; Material: (Edelstahl 1.4571 (V4A)); Gewicht: 350 kg (ca.); Druck: 0.3 bar (zul. Betriebsüberdruck); Druck: -0.5 bar (zulässiger Betriebsunterdruck Abs.); Temperatur: 135 °C (max. Betriebstemperatur); Anschlüsse: (Edelstahlflansche 5x DN50PN16, 5x DN25PN16, 1x DN100PN16, 1x DN50PN16 Mannloch 500mm Durchmesser); Zubehör: (1x E&H Liquifant 2 exgeschützt EEx ia IIc T3);

25367 Rektifikationskolonne K500; Destille, Edelstahl-Kessel, Destillationsapparat, Druckbehälter, Vakuumkessel

Beschreibung: Rektifikationskolonne für hängende Montage mit Befestigungspratzen (350x200mm), Klöpperboden, Kolonnenaufbau und 5 Kolonneneinsätzen. Ehemaliger Einsatz in einer Kesselanlage. Der Kessel ist auch für Temperaturen bis 160°C und Unterdruck geeignet. ; Typ: Rektifikation 545I - 1.4571 V4A; Hersteller: Dienst Apparatechnik; Baujahr: 1994; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.545 m³; Durchmesser: 700 mm (Gesamt mit Pratzen 1400mm); Höhe: 3000 mm (Kessel mit angeschweißten Kolonnenteil / 2. Kolonnenteil 1900mm); Material: (Edelstahl 1.4571 (V4A)); Gewicht: 400 kg (ca.); Druck: 2 bar (zul. Betriebsüberdruck); Druck: -0.5 bar (zulässiger Betriebsunterdruck Abs.); Temperatur: 160 °C (max. Betriebstemperatur); Anschlüsse: (Edelstahlflansche 8x DN50PN16, 1x DN80PN16, 1x DN150PN16);

25807 Dosierstation; Dosierbehälter in Auffangbehälter

Beschreibung: Dosierbehälter mit Auffangwanne, ausgestattet mit 2 Saugglanzen und Anschlussmöglichkeiten für 2 Dosierpumpen.; Hersteller: Aricon; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Z; Status: gebraucht - sehr gut; Volumen: 0.4 m³; Material: PE-HD ; Höhe: 1040 mm (Dosierbehälter); Durchmesser: 670 mm; Volumen: 0.3 m³; Höhe: 970 mm (Auffangwanne); Durchmesser: 770 mm; Gewicht: 30 kg (gesamt);

25911 PP-Behälter/ Speicherbehälter/ Lagertank/Stapelbehälter/Kunststoffbehälter

Beschreibung: PP-Speicher komplett geschlossen mit Deckel; Hersteller: EH-Wassertechnik; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 2.4 m³ (Nutzvolumen brutto); Durchmesser: 1400 mm (außen); Höhe: 2000 mm (außen); Behälterboden: flach ; Material: PP ; Anschlüsse: (1x DN100, 2" Gewindeanschluss, DN25 Kugelhahn); Mängel: leichte (Stützen abgebrochen);

25943 Structural-Behälter/ GfK-Druckbehälter mit PE-Inliner / Gfk-Behälter / Ionentauscher / Adsorber / Kiesfilter	Typ: C-36x78; Hersteller: Structural; Baujahr: 2000; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Volumen: 1.02 m ³ ; Druck: 10 bar (Betriebsdruck max); Temperatur: 65 °C (Betriebstemperatur max.); Durchmesser: 900 mm; Höhe: 2400 mm (gesamt); Flansch/Gewinde: 2x DN150 ; Weitere Infos: (unterer Verteiler im Behälter enthalten); Weitere Infos: PE-Inliner ; Breite: ca. 0,5 mm (Spaltmass vom Verteilerstern);
26203 Kunststoffbehälter/Speicherbehälter/Behandlungsbehälter/PE-Behälter	Hersteller: Beerschwinger; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Volumen: 1.23 m ³ (ca.); Behälterboden: flach ; Material: PE ; Temperatur: 35 °C (max.); Durchmesser: 1100 mm; Höhe: 1300 mm (Behälter); Höhe: 1800 mm (gesamt); Zubehör: (2X Füllstandsmessung + Sauglanze); Weitere Infos: (Mannloch 450mm);
26249 PP-Behälter/ Speicherbehälter/ Lagertank/Stapelbehälter/Kunststoffbehälter	Beschreibung: PP-Speicher mit Kranösen und leichten Gebrauchsspuren (Leichte Kratzer aussen, und Fettansätze von der Vornutzung für Abwässer aus der Lebensmittelindustrie); Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 10 m ³ (Nutzvolumen netto); Durchmesser: 2250 mm (außen); Höhe: 3000 mm (gesamt mit Anschlüssen , Höhe Tank 2500mm); Behälterboden: flach ; Material: PP ; Anschlüsse: (1x DN100 / 2x DN65 Außengewinde seitlich, diverse Anschlüsse im Deckel); Gewicht: 300 kg (ca.); Durchmesser: 500 mm (Mannloch ohne Deckel);
26257 PP-Behälter/ Speicherbehälter/ Lagertank/Stapelbehälter/Kunststoffbehälter	Beschreibung: PP-Speicher mit Kranösen und leichten Gebrauchsspuren (Leichte Kratzer aussen, und Fettansätze von der Vornutzung für Abwässer aus der Lebensmittelindustrie); Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 10 m ³ (Nutzvolumen netto); Durchmesser: 2250 mm (außen); Höhe: 2850 mm (gesamt mit Anschlüssen , Höhe Tank 2500mm); Behälterboden: flach ; Material: PP ; Anschlüsse: (3x DN100 / 1x DN65 seitlich, diverse Anschlüsse im Deckel); Gewicht: 300 kg (ca.); Durchmesser: 500 mm (Mannloch ohne Deckel);
26331 Reckteckbehälter / Rührwerksbehälter / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter / Chargenbehälter / Neutralisationsbehälter	Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; ; (geschlossener Rechteckbehälter ohne Rührwerk); Volumen: 6.5 m ³ ; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Abmessungen: (gesamt); Länge: 2600 mm; Breite: 2400 mm; Höhe: 1400 mm; Mängel: leichte (PP Ummantelung von der Behälterverstärkung mehrfach eingerissen);
26335 PP-Behälter/Rundbehälter / Speicherbehälter / Behandlungsbehälter	Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 4 m ³ ; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Anschlüsse: (1X DN50); Höhe: 2500 mm; Durchmesser: 1500 mm; Weitere Infos: (Füllstandsmessung von aussen angebracht. Mannloch 500mmX500mm.); Weitere Infos: (Stutzen eingerissen);

26581 Lagerbehälter/ Kunststoffbehälter/Speicherbehälter/PE- Behälter/Reinstwasserbehälter mit UV- Entkeimungsanlage	Beschreibung: PE-Behälter mit Umwälzpumpe und UV-Anlage zur kontinuierlichen Entkeimung des gespeicherten Mediums.; Baujahr: 2001; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 6.5 m ³ ; Behälterboden: flach ; Material: PE ; Temperatur: 45 °C (max.); Durchmesser: 2300 mm; Höhe: 1750 mm (Behälterfüllhöhe); Höhe: 2100 mm (gesamt); Zubehör: (UV-Entkeimungsanlage Berson Typ Streamline 3500; 5362 Betriebsstunden lt. Zähler); Zubehör: (Mannloch 500mm und diverse Anschlüsse); Zubehör: (1x Grundfos Umwälzpumpe UP 20-45 N150 / 100l/h);
26629 Ansetz- und Dosierstation z.B. für Flockungsmittel, Ansetzbehälter, Behälter	Beschreibung: Dosierstation für Flockungshilfsmittel bestehend aus: 1. Ansetzbehälter 0,1m ³ aus PE 2. 1 Stk. Dosierpumpe Jesco MAGDOS DE 07 PVC 0,46l/h ; 6bar 3. Leermelder / Sauglanze ; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg Z; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.1 m ³ (Behälter); Material: PVC ; Durchmesser: 450 mm (Behälter); Höhe: 1000 mm (gesamt); Zubehör: (1 Stk. Dosierpumpen Jesco Magdos DE 03 PVC 0,46l/h, 6bar);
26797 Rührwerk/Schnellläufer	Typ: DS4/2,2; Hersteller: RVT; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Spannung: 400 V; Frequenz: 50 Hz; Stromstärke: 4,9 A; Leistung: 2,2 kW; Umdrehungen: 1420 1/min; Abmessungen: ; Länge: 2500 mm (gesamt); Breite: 300 mm (gesamt); Länge: 2200 mm (Welle); Durchmesser: 180 mm (Flügel); Weitere Infos: (Welle aus Stahl, Flügel aus Edelstahl);
26841 Ansetz- und Dosierstation z. B. für Kalkmilch, Ansetzbehälter, Rührwerksbehälter, Reaktor, PE-Behälter	Beschreibung: Dosierstation für Kalkmilch bestehend aus: 1. Ansetzbehälter 0,3m ³ aus PE 2. manuelle Sackaufgabe gebaut als verschließbare Klappe auf dem Behälter 3. Rührwerk Die Ansetzstation wurde als Caroadosierstation eingesetzt. Optional können auch andere pulverförmigen Chemikalien angelöst werden.; Typ: 0,3m ³ Ansetzbehälter; Baujahr: 1998; Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.3 m ³ (Behälter); Behälterboden: flach ; Material: PE (Tank aus PE, Rührwerk kunststoffummantelt); Durchmesser: 1000 mm (gesamt); Höhe: 1450 mm (gesamt); Zubehör: (Schnelllaufendes Rührwerk 670U/min, 0,12kW);
26959 PP-Behälter / Rundbehälter / Speicherbehälter / Behandlungsbehälter mit Rührwerkstraverse	Beschreibung: PP-Speicher mit Kranösen und leichten Gebrauchsspuren (Leichte Kratzer aussen, und Fettansätze von der Vornutzung für Abwässer aus der Lebensmittelindustrie); Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 11 m ³ ; Material: PP (PP); Behälterboden: flach ; Anschlüsse: 1x DN110 / 1x DN50 / 1x DN20 ; Höhe: 3000 mm (Behälter); Höhe: 3050 mm (gesamt); Durchmesser: 2250 mm (Behälter); Breite: 2350 mm (gesamt mit Flansch); Weitere Infos: (Mannloch 800mm X 450mm ohne Deckel);

26961 PP-Behälter / Rundbehälter / Speicherbehälter / Behandlungsbehälter mit Rührwerkstraverse	<p>Beschreibung: PP-Speicher mit Kranösen und leichten Gebrauchsspuren (Leichte Kratzer aussen, und Fettansätze von der Vornutzung für Abwässer aus der Lebensmittelindustrie); Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 11 m³; Material: PP ; Behälterboden: flach ; Anschlüsse: 1x DN110 / 1x DN40 / 1x DN32 ; Höhe: 3000 mm (Behälter); Höhe: 3100 mm (gesamt); Durchmesser: 2200 mm (Behälter); Breite: 2350 mm (gesamt mit Flansch); Weitere Infos: (Mannoch 800mm X 450mm ohne Deckel);</p>
26965 Neutralisationsbehälter / PP-Chargenreaktor / Durchlaufneutralisation/ Behandlungsbehälter	<p>Beschreibung: Chargenbehandlungsbehälter mit Rührwerk, komplett geschlossen mit pH-gesteuerter Dosierpumpe / Neutralisation.; Typ: Durchlaufneutralisation 0,5 m³; Hersteller: KMU; Baujahr: 2007; Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 0.5 m³; Material: PE ; Höhe: 1500 mm (gesamt); Durchmesser: 800 mm; Zubehör: (Rührwerk mit Welle und Flügel aus Edelstahl); Zubehör: (Dosierpumpe Seko 8l/h max, 12bar max mit Sauglanze); Zubehör: (pH-Wertmessung und automatische Regelung der Dosierpumpe); Weitere Infos: (Welle und Flügel mit Kunststoff ummantelt); Zubehör: (1x pH-Sondenhalterung + Niveaumessung);</p>
26975 Polymeransetzstation, Polymeransetzanlage mit Pulverdosiierer und Exzentrerschneckenpumpen, Aufbereitung für organische Flockungsmittel, Polymeransetzstation für pulverförmiges Polymer	<p>Beschreibung: Ansetz- und Dosierstation für organische Flockungsmittel bestehend aus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dreikammerbehälter (PP) ges. 2500 ltr., 2. Trockengutdosierer, 3. drei Rührwerke, 4. Überlauf, Entleerung- u. Verbindungsleitung, 5. 2 Stk. Exzentrerschneckenpumpen; Typ: Polelektrolytanlage 2,5m³; Hersteller: Wallace & Tiernan; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.8 m³ (je Behälterkammer ca); Abmessungen: (Länge 2000 / Breite 1150 / Höhe 2000mm); Gewicht: 500 kg (ca.); ; Zubehör: (3 Getrieberührwerke); Umdrehungen: 135 1/min (Getrieberührwerk); Leistung: 0.11 kW; Durchmesser: 250 mm (Flügel); Länge: 800 mm (Welle); Material: (Flügel und Welle aus Edelstahl); ; Zubehör: (regelbarer Trockengutdosierer aus Normalstahl); Inhalt: 50 l (ca.); Leistung: 0.18 kW; ; Zubehör: (2 Stk. Exzentrerschneckenpumpen Seepex BN0512); Fördermenge: 2.5 m³/h (max. je Pumpe); Druck: 4 bar (max. je Pumpe);
26979 Polymer-Ansetzstation, Ansetzstation mit Pulverdosiierer, Aufbereitung für pulverförmige Stoffe	<p>Beschreibung: Ansetz- und Dosierstation für Pulver oder Granulate bestehend aus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dreikammerbehälter (PP) ges. 2600 ltr., 2. Trockengutdosierer, 3. Edelstahlrührwerk, 4. Überlauf, Entleerung- u. Verbindungsleitung; ; Hersteller: Wallace & Tiernan; Baujahr: 1993; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 2.6 m³ (gesamt); Abmessungen: (Länge 1800/ Breite 1200/ Höhe 2350mm); Gewicht: 500 kg (ca.); ; Zubehör: (1 Edelstahlrührwerk); Umdrehungen: 1380 1/min (Rührwerk); Leistung: 0.75 kW; Durchmesser: 150 mm (Flügel); Länge: 500 mm (Welle); Material: (Flügel und Welle aus Edelstahl); ; Zubehör: (regelbarer Trockengutdosierer aus Normalstahl); Inhalt: 25 l (ca.); Leistung: 0.25 kW;

<p>26987 Polymeransetzstation, Ansetzstation mit Pulverdosiierer, Aufbereitungsanlage für pulverförmige Stoffe</p>	<p>Beschreibung: Ansetz- und Dosierstation für Pulver oder Granulate bestehend aus: 1. Behandlungsbehälter 400 Liter mit Getrieberührwerk, 2. Trockengutdosierer, 3. Edelstahlrührwerk, ; Hersteller: Wallace & Tiernan; Baujahr: 1993; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Z; Status: gebraucht - gut; Abmessungen: (Länge 1850/ Breite 800/ Höhe 2100mm); Gewicht: 300 kg (ca.); Zubehör: ; Volumen: 0.4 m³ (Behandlungsbehälter mit Getrieberührwerk); Umdrehungen: 133 (Getriebe); Länge: 950 mm (Welle); Durchmesser: 250 mm (Flügel); Material: (Welle u. Flügel aus Edelstahl); ; ; Zubehör: (Edelstahlrührwerk (Mischer)); Umdrehungen: 1380 1/min; Leistung: 0.75 kW; Durchmesser: 150 mm (Flügel); Länge: 750 mm (Welle); Material: (Flügel und Welle aus Edelstahl); ; ; Zubehör: (Trockengutdosierer aus Edelstahl); Inhalt: 35 l (ca.); Leistung: 0.18 kW; Umdrehungen: 61 1/min (Getriebe);</p>
<p>27069 PP-Behälter/ Speicherbehälter/ Lagertank/Stapelbehälter/Kunststoffbehälter</p>	<p>Beschreibung: PP-Speicher mit Kranösen und leichten Gebrauchsspuren (Leichte Kratzer aussen, und Fettansätze von der Vornutzung für Abwässer aus der Lebensmittelindustrie); Typ: 10 m³ Speicherbehälter; Hersteller: Beerschwinger; Baujahr: 2011; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 10.8 m³ (Nutzvolumen brutto); Material: PP ; Behälterboden: flach ; Temperatur: 40 °C (max. Betriebstemperatur); Anschlüsse: 2x DN50 ; Durchmesser: 2500 mm (außen); Höhe: 2200 mm; Gewicht: 600 kg (ca.); Durchmesser: 500 mm (Mannloch ohne Deckel);</p>
<p>27127 Behandlungsbehälter / Speicherbehälter</p>	<p>Baujahr: 2001; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 3.0 m³; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Anschlüsse: - (2x 2" innengewinde / 1x DN50); Höhe: 1600 mm; Höhe: 1800 mm (gesamt); Durchmesser: 1600 mm; Weitere Infos: (Behälter oben geschlossen mit Mannloch.); Mängel: leichte (Behälterabdeckung leicht verzogen);</p>
<p>27217 Chemikalienlagertank mit Auffangbehälter, doppelwandig</p>	<p>Hersteller: B.A. Rieger; Baujahr: 1991; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - sehr gut; Volumen: 1 m³; Behälterboden: flach ; Material: PE ; Temperatur: 30 °C; Höhe: 1410 mm (zul. Füllhöhe); Durchmesser: 950 mm (Chemiekalienlagertank); Höhe: 1500 mm (Chemiekalienlagertank); Durchmesser: 1500 mm (Überlaufbehälter); Höhe: 1250 mm (Überlaufbehälter); Gewicht: 115 kg;</p>
<p>27237 Destillatbehandlungsstufe / Koaleszenzabscheider</p>	<p>Beschreibung: Einsatzzweck z.B. als nachgeschaltetes Aggregat einer Eindampfanlage. Zur Trennung mitgerissener Ölpartikel vom Destilat.; Hersteller: KMU; Baujahr: --; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Sonstiges: (Pumpe als Förderstation); Material: Edelstahl ;</p>

27255 Kalkmilch-Ansatzbehälter/Vorlagebehälter/Behandlungsbehälter/Speicherbehälter	Beschreibung: Behälter bestehent aus Getrieberührwerk / Durchflussmesser / Füllstandsmessung und Sackaufnahme.; Typ: Rundbehälter aus Stahl; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - gut; Volumen: 2.0 m ³ ; Material: Stahl ; Umdrehungen: 204 1/min (Getrieberührwerk); Leistung: 2,2 kW; Frequenz: 50 Hz; Spannung: 380 V; Stromstärke: 5,5 A; Anschlüsse: 2X DN80 1X DN50 ; Durchmesser: 1300 mm (Behälter); Höhe: 2800 mm (gesamt); Gewicht: 600 kg;
27293 Auffangwanne	Beschreibung: Auffangwanne ; Hersteller: Weber; Baujahr: 2012; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Volumen: 1.7 m ³ (Volumen Auffangwanne); Material: PE ; Abmessungen: mm (Länge 3470, Breite 2110, Höhe 300mm gesamt);
27367 Behandlungsbehälter/Rohrbehälter	Beschreibung: Behandlungsbehälter, Behälter ist auf Grundplatte montiert; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Status: gebraucht - befriedigend; : (Behälter 1); Höhe: 2570 mm; Höhe: 2720 mm (gesamt); Durchmesser: 600 mm; Anschlüsse: DN 90 (oben); Anschlüsse: DN 90 / DN 200 (seitlich); Material: PE ; : (Behälter 2); Höhe: 2560 mm; Durchmesser: 600 mm; Anschlüsse: DN 150 / DN 200 2x ; Material: PE ; : (Behälter 3); Höhe: 2560 mm; Durchmesser: 600 mm; Anschlüsse: DN 200 / DN 240 (oben); Anschlüsse: DN 150 / DN 240 2x (seitlich); Material: PE ; : (Behälter 4); Höhe: 2560 mm; Höhe: 2700 mm (gesamt); Durchmesser: 600 mm; Anschlüsse: DN 200 2x ; Anschlüsse: DN 150 (unten); Material: PE ;
27419 Behälter mit Kreiselpumpe/Pumpstation/Umwälzbehälter mit Sumpfpumpe	Beschreibung: Behandlungsbehälter mit Badumwälzpumpe/Kreiselpumpe; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.58 m ³ ; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Durchmesser: 880 mm (innen); Höhe: 950 mm (innen); Höhe: 1400 mm (gesamt); Breite: 1000 mm (gesamt); Ablaufstutzen: DN 40 ; Anschlüsse: (DN 50 seitlich oben); Anschlüsse: (DN 50 oben); Zubehör: ; : (Schwimmerschalter MTSu 48 / LC-L); : (Schmitt Kreiselpumpe Typ: TP 170); Material: PP (Pumpenkopf); Stromstärke: 3,2 A; Umdrehungen: 3490 1/min; Leistung: 1,5 kW;
27435 Rechteckbehälter/Behandlungsbehälter	Beschreibung: Rechteckbehälter/ Behandlungsbehälter ohne Ablass Stutzen; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 1.11 m ³ ; Behälterboden: flach ; Material: PE ; Länge: 990 mm (innen Maß); Breite: 700 mm; Höhe: 1600 mm; Länge: 1130 mm (aussern Maß); Breite: 840 mm; Höhe: 1610 mm;

<p>27515 Chargenreaktor/Kunststoffbehälter/GFK BehälterRührwerksbehälter/Behandlungsbehälter/Speicherbehälter mit Getrieberührwerk</p>	<p>Beschreibung: Rührwerksbehälter mit Traverse und aufgeschraubten Getrieberührwerk.; Hersteller: Westfalia; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 4.5 m³; Behälterboden: flach ; Material: GFK (Behälter GFK innen beschichtet aus PVC); Umdrehungen: 50 1/min (Getrieberührwerk); Leistung: 2,2 kW (Motor); Länge: 1600 mm (Wellenlänge); Durchmesser: 1200 mm (Flügel); Weitere Infos: (Welle und Flügel aus Edelstahl); Anschlüsse: 1X DN50 1X DN150 1X DN300 (oben); -: 1X DN 150 (unten seitlich); Durchmesser: 500 mm (Mannloch); Abmessungen: ; Höhe: 2700 mm (gesamt); Höhe: 2000 mm (Behälter); Höhe: 1800 mm (Behälter innen); Durchmesser: 1800 mm;</p>
<p>27575 Ansetzstation / Behälter mit Rührwerk / Anmischstation</p>	<p>Beschreibung: Ansetzstation mit höhen- und drehzahlverstellbaren Getrieberührwerk. Behälter und Rührwerksgestell fahr- / rollbar.; Typ: -; Hersteller: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Behältertyp: Kegelboden ; Material: Edelstahl ; Volumen: 0.15 m³; -: Rührwerk 250 - 1750 1/min; Leistung: 0.55 kW; Spannung: 400 V; Länge: 780 mm (Rührwerkswelle); Durchmesser: 130 mm (Rührwerksflügel); Höhe: 2300 mm (Gestell gesamt);</p>
<p>27577 Ansetzstation / Behälter mit Rührwerk / Anmischstation</p>	<p>Beschreibung: Ansetzstation mit höhen- und drehzahlverstellbaren Getrieberührwerk. Behälter und Rührwerksgestell fahr- / rollbar.; Typ: -; Hersteller: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Behältertyp: Kegelboden ; Material: Edelstahl ; Volumen: 0.15 m³; -: Rührwerk 250 - 1750 1/min; Leistung: 0.55 kW; Spannung: 400 V; Länge: 780 mm (Rührwerkswelle); Durchmesser: 130 mm (Rührwerksflügel); Höhe: 2300 mm (Gestell gesamt);</p>
<p>27579 Ansetzstation / Behälter mit Rührwerk / Anmischstation</p>	<p>Beschreibung: Ansetzstation mit höhen- und drehzahlverstellbaren Getrieberührwerk. Behälter und Rührwerksgestell fahr- / rollbar.; Typ: -; Hersteller: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Behältertyp: Kegelboden ; Material: Edelstahl ; Volumen: 0.15 m³; -: Rührwerk 250 - 1750 1/min; Leistung: 0.55 kW; Spannung: 400 V; Länge: 780 mm (Rührwerkswelle); Durchmesser: 130 mm (Rührwerksflügel); Höhe: 2300 mm (Gestell gesamt);</p>
<p>27581 Ansetzstation / Behälter mit Rührwerk / Anmischstation</p>	<p>Beschreibung: Ansetzstation mit höhen- und drehzahlverstellbaren Getrieberührwerk. Behälter und Rührwerksgestell fahr- / rollbar.; Typ: -; Hersteller: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Material: Edelstahl ; Volumen: 0.15 m³; -: Rührwerk 250 - 1750 1/min; Leistung: 0.55 kW; Spannung: 400 V; Länge: 780 mm (Rührwerkswelle); Durchmesser: 130 mm (Rührwerksflügel); Höhe: 2300 mm (Gestell gesamt);</p>

27585 Beheizbarer Druckbehälter mit hermetischen Getrieberührwerk/ Versuchsanlage/ Technikumsanlage

Typ: MDG 12 HZM; Hersteller: HuK Dosiertechnik; Baujahr: 1993; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Volumen: 12 l (Behälter); Volumen: 14 l (Heizmantel); Druck: 6 bar (Behälter); Druck: 3 bar (Heizmantel); Temperatur: 50 °C; Umdrehungen: 78 1/min (Getrieberührwerk); Durchmesser: 190 mm (Flügel Rührwerk); Zubehör: Frequenzumformer Lumi Fu 200 ; Höhe: 1570 mm (gesamt); Breite: 650 mm (gesamt); Länge: 750 mm (gesamt); Material: Behälter - Edelstahl (1.4301);

27587 Beheizbarer Druckbehälter mit hermetischem Getrieberührwerk/ Versuchsanlage/ Technikumsanlage

Typ: MDG 12 HZM; Hersteller: HuK Dosiertechnik; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Volumen: 12 l (Behälter); Volumen: 14 l (Heizmantel); Druck: 6 bar (Behälter); Druck: 3 bar (Heizmantel); Temperatur: 50 °C; Umdrehungen: 58 1/min (Getrieberührwerk); Durchmesser: 190 mm (Flügel Rührwerk); Höhe: 1100 mm (gesamt); Breite: 420 mm (gesamt); Länge: 540 mm (gesamt); Material: Behälter - Edelstahl ;

27591 Fahrbarer Druckbehälter mit Rührwerk

Hersteller: unbekannt; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 75 l; Material: Edelstahl (Behälter); Drehzahl: 920 1/min (Rührwerk); Durchmesser: 140 mm (Flügel); -: Frequenzumformer Omron Sysdrive ; Leistung: 0.55 kW (Motor); Weitere Infos: mit Heizmantel ; Höhe: 1100 mm; Länge: 1300 mm; Breite: 1200 mm;

27593 Fahrbarer Druckbehälter mit Rührwerk

Hersteller: unbekannt; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 75 l; Material: Edelstahl (Behälter); Drehzahl: 920 1/min (Rührwerk); Durchmesser: 140 mm (Flügel); -: Frequenzumformer Omron Sysdrive ; Leistung: 0.55 kW (Motor); Weitere Infos: mit Heizmantel ; Höhe: 1100 mm; Länge: 1300 mm; Breite: 1200 mm;

27615 Rundbehälter/Behandlungsbehälter/Rührwerkbehälter/Speicherbehälter

Hersteller: Christen & Laudon; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 10 m³; Behälterboden: konisch ; Material: PP ; Temperatur: 60 °C (max.); Höhe: 3520 mm (Behälter); Höhe: 3720 mm (gesamt mit Rührwerkstraverse); Durchmesser: 2270 mm (Behälter); Durchmesser: 510 / 600 mm (Mannloch oben / seitlich); Anschlüsse: 7X DN80 / 2X DN100 / 1X DN200 / 2X innengewinde seitlich ; Weitere Infos: (Rührwerksflügel und Welle vorhanden (ohne Getriebemotor)); Mängel: leichte (Behälter wurde seitlich nachträglich repariert);

27633 Rundbehälter/Behandlungsbehälter/Rührwerkbehälter/Speicherbehälter

Hersteller: Christen & Laudon; Baujahr: 2010; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 2 m³; Behälterboden: konisch ; Material: PP ; Temperatur: 40 °C (max.); Höhe: 1715 mm (Behälter); Höhe: 1930 mm (gesamt); Breite: 1760 mm (gesamt); Durchmesser: 1600 mm (Behälter); Durchmesser: 500 mm (Mannloch); Anschlüsse: 3X DN80 / 2X DN100 / 2X innengewinde ;

27635 Ansetz- und Dosierstation für Kalkmilch mit Sackaufgabe, Ansetzbehälter, Rührwerksbehälter

Typ: URB 1400/1000; Hersteller: Ulrich; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg Z; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.0 m³ (Behälter); Behälterboden: konisch ; Material: Edelstahl ; Durchmesser: 1400 mm (Behälter); Breite: 1500 mm (gesamt); Höhe: 2100 mm (gesamt mit Sackaufgabe); Abmessungen: 780 x 460 mm (Sackaufgabe); Anschlüsse: 2x DN100 1x DN240 1x DN50 (oben); -: 1x DN80 / 1x 1 1/2" innengewinde (unterseite); Durchmesser: 150 mm (2x Staubabzug (Sackaufgabe)); Weitere Infos: (Behälter ohne Rührwerk);

27637 Rundbehälter/Behandlungsbehälter/Rührwerksbehälter/Speicherbehälter

Hersteller: Christen & Laudon; Baujahr: 2010; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 5.9 m³; Behälterboden: konisch ; Material: PP ; Temperatur: 60 °C (max.); Höhe: 2200 mm (Behälter); Höhe: 2450 mm (gesamt); Breite: 2400 mm (gesamt); Durchmesser: 2200 mm (Behälter); Durchmesser: 500 mm (Mannloch oben); Durchmesser: 600 mm (Mannloch seitlich); Anschlüsse: 1x DN100 / 1x 1 1/2" innengewinde (unten); -: 1x 1 1/4" / 1x 1" (innengewinde seitlich); -: 5x DN80 / 1x DN200 (oben); Weitere Infos: (Rührwerksflügel und Welle vorhanden (ohne Getriebemotor));

27641 Rundbehälter/Behandlungsbehälter/Speicherbehälter

Hersteller: Christen & Laudon; Baujahr: 2010; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 2.0 m³; Behälterboden: konisch ; Material: PP ; Temperatur: 40 °C (max.); Höhe: 2215 mm (Behälter); Höhe: 2500 mm (gesamt); Breite: 1350 mm (gesamt); Gewicht: 120 kg; Durchmesser: 1200 mm (Behälter); Durchmesser: 500 mm (Mannloch oben); Anschlüsse: 1x DN90 / 1x 1 1/2" Innengewinde (unten); -: 1x 1" (Innengewinde seitlich); -: 2x DN100 / 2x DN80 (oben);

27643 Rundbehälter/Behandlungsbehälter/Speicherbehälter

Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 2.0 m³; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Höhe: 1460 mm (Behälter); Höhe: 1650 mm (gesamt); Breite: 1500 mm (gesamt); Durchmesser: 1330 mm (Behälter); Durchmesser: 500 mm (Mannloch oben); Anschlüsse: 1x DN25 / 1x innengewinde (unten); -: 1x DN50 / x DN25 (oben);

27649 Rundbehälter/Behandlungsbehälter/Rührwerksbehälter/Speicherbehälter

Hersteller: -; Baujahr: -; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 3.0 m³; Behälterboden: schräg ; Material: PE ; Höhe: 2150 mm (Behälter); Höhe: 2250 mm (gesamt); Breite: 1750 mm (gesamt); Durchmesser: 1530 mm (Behälter); Anschlüsse: 1x DN63/ 1x innengewinde mm;

27651 Rundbehälter/Behandlungsbehälter/Rührwerksbehälter/Speicherbehälter

Hersteller: -; Baujahr: -; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 3.0 m³; Behälterboden: konisch ; Material: PP ; Höhe: 2020 mm (Behälter); Höhe: 2120 mm (gesamt); Breite: 1670 mm (gesamt); Durchmesser: 1500 mm (Behälter); Anschlüsse: 2x DN80 (unten); -: 1x (innengewinde seitlich); -: 2x DN80 (oben); Weitere Infos: (Behälter mit Rührwerksflügel und Welle. (ohne Getriebemotor));

27653 Rundbehälter/Behandlungsbehälter/Rührwerk- sbehälter/Speicherbehälter	Hersteller: Christen & Laudon; Baujahr: 2010; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 2.0 m ³ ; Behälterboden: konisch ; Material: PP ; Temperatur: 40 °C (max.); Höhe: 1710 mm (Behälter); Höhe: 1920 mm (gesamt); Breite: 1760 mm (gesamt); Gewicht: 180 kg; Durchmesser: 1600 mm (Behälter (innen)); Durchmesser: 510 mm (Mannloch oben); Anschlüsse: 1x DN100 / 1x innengewinde (unten); -: 1x 1 1/2" (innengewinde seitlich); -: 3x DN80 / 1x DN100 / 1X 600x300 (oben);
27655 Rundbehälter/Behandlungsbehälter/Rührwerk- sbehälter/Speicherbehälter	Hersteller: -; Baujahr: -; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 5.0 m ³ ; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Höhe: 1520 mm (Behälter); Höhe: 1920 mm (gesamt); Breite: 2300 mm (gesamt); Durchmesser: 2130 mm (Behälter); Durchmesser: 500 mm (Mannloch oben); Anschlüsse: 1x DN63 / 1x DN40 (unten); -: 6x (innengewinde seitlich); -: 3x DN25 (oben); Weitere Infos: (Rührwerkstraverse innenliegend);
27657 Rundbehälter/Behandlungsbehälter/Rührwerk- sbehälter/Speicherbehälter	Hersteller: -; Baujahr: -; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 4.5 m ³ ; Behälterboden: konisch ; Material: PP ; Höhe: 2740 mm (Behälter); Höhe: 2820 mm (gesamt); Breite: 1800 mm (gesamt); Durchmesser: 1600 mm (Behälter); Anschlüsse: 1x DN63 / 2x innengewinde ; Weitere Infos: (Behälter mit Rührwerkstraverse aus Stahl verzinkt); Mängel: leichte (Behälter mit Kratzspuren);
27659 Rundbehälter/Behandlungsbehälter/Rührwerk- sbehälter/Speicherbehälter	Hersteller: Christen & Laudon; Baujahr: 2010; Dokumentation: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 4.0 m ³ ; Behälterboden: konisch ; Material: PP ; Temperatur: 60 °C (max.); Höhe: 2715 mm (Behälter); Höhe: 2900 mm (gesamt); Breite: 1770 mm (gesamt); Durchmesser: 1600 mm (Behälter); Anschlüsse: 1x DN100 / 1x 1 1/2" innengewinde (unten); -: 1x 1" (innengewinde seitlich); -: 3x DN80 1x DN100 (oben); Weitere Infos: (Behälter mit Rührwerksflügel und Welle. (ohne Getriebemotor));
27661 Rundbehälter/Behandlungsbehälter/Speicher- behälter	Hersteller: -; Baujahr: -; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - optische Mängel; Volumen: 1.0 m ³ ; Behälterboden: schräg ; Material: PP ; Höhe: 1500 mm (Behälter); Breite: 1370 mm (gesamt); Durchmesser: 1200 mm (Behälter); Anschlüsse: 1x DN63 / 1x innengewinde (unten); Weitere Infos: (Behälter oben offen);
27663 Abscheider/Vakuumbehälter aus PP	Typ: D 900 PP; Hersteller: Leop. Siegle; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Druck: 100 mbar (zul. Betriebsdruck absolut); Volumen: 0.8 m ³ ; Temperatur: 60 °C (mac.); Anschlüsse: 1x DN25 1x DN100 (oben); -: 1x DN300 1x DN125 1x DN50 (seitlich); -: 1x DN50 (unten); Höhe: 1600 mm (Behälter); Höhe: 2100 mm (gesamt); Durchmesser: 830 mm (innen); Durchmesser: 900 mm (aussen); Breite: 1100 mm (gesamt); Material: (Kunststoff (PP));

- 27665 Abscheider/Vakuumbehälter aus PP Typ: D 450 PP; Hersteller: Leop. Siegle; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Druck: 100 mbar (zul. Betriebsdruck absolut); Volumen: 0.25 m³; Temperatur: 60 °C (max.); Anschlüsse: 1x DN25 1x DN100 (oben); -: 1x DN200 1x DN80 1x DN50 (seitlich); -: 1x DN50 (unten); Höhe: 1250 mm (Behälter); Höhe: 1680 mm (gesamt); Durchmesser: 410 mm (innen); Durchmesser: 450 mm (ausen); Breite: 700 mm (gesamt); Material: (Kunststoff (PP)); Weitere Infos: (Abscheider mit Vibrationsgrenzscharter für Flüssigkeiten für Voll- oder Leermeldung. (Vegaswing 51));
- 27667
Edelstahlbehälter/Rührwerksbehälter/Behandlungsbehälter Hersteller: -; Baujahr: -; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 2.0 m³; Behälterboden: konisch ; Material: Edelstahl ; Anschlüsse: 3x DN80 1x DN100 (oben); -: 1x DN100 (unten); Durchmesser: 480 mm (Mannloch); Höhe: 2050 mm (gesamt); Durchmesser: 1600 mm (Behälter); Breite: 1900 mm (gesamt); Weitere Infos: (Behälter mit Rührwerkstraverse.);
- 27677
Rundbehälter/Behandlungsbehälter/Speicherbehälter Hersteller: Christen & Laudon; Baujahr: 2010; Dokumentation: ja; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.65 m³; Temperatur: 30 °C (max.); Behälterboden: flach ; Material: PE ; Höhe: 1320 mm (Behälter); Höhe: 1500 mm (gesamt); Breite: 950 mm (gesamt); Durchmesser: 800 mm (Behälter); Anschlüsse: 1x DN80 / 1x DN50 (unten); -: 1x 1 1/4" / 1x 1 1/2" (innengewinde); -: 1x 1" (innengewinde seitlich); -: 2x DN80 2x DN50 (oben); Durchmesser: 300 mm (Runddeckel mit Spannring);
- 27791 Beheizbarer Kunststoffbehälter / Behandlungsbehälter Beschreibung: Beheizbarer Kunststoffbehälter aus PP, mit Flanschheizung der Firma Schniewindt. (Typ 96 FF); Hersteller: ROOS; Baujahr: 2001; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 5 m³ (Behälter); Behälterboden: flach ; Material: PP ; Spannung: 400 V; Leistung: 25 kW (Flanschheizkörper); Temperatur: 0 - 150 °C (Regelbar); Länge: 850 mm (Rohrbündelheizung); Durchmesser: 115 mm; Temperatur: 60 °C (max.); Höhe: 1500 mm (zul. Füllhöhe); Höhe: 1600 mm (Behälter); Höhe: 1800 mm (gesamt); Breite: 2600 mm (gesamt); Durchmesser: 2300 mm (Behälter); Anschlüsse: 1x DN150 1x DN125 2x DN50 mm (seitlich); Anschlüsse: 3x DN125 3x DN50 (oben);
- 27797 Rundbehälter / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter Hersteller: ROOS; Baujahr: 2001; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 3.3 m³; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Temperatur: 60 °C (max.); Höhe: 1900 mm (zul. Füllhöhe); Höhe: 2000 mm (Behälter); Höhe: 2350 mm (gesamt); Breite: 1750 mm (gesamt); Durchmesser: 1500 mm (Behälter); Anschlüsse: 1x DN125 1x DN100 2x DN50 mm (seitlich); Anschlüsse: 3x DN80 1x DN65 1x DN50 (oben);

27799 Chemikalienlagertank mit
Auffangbehälter

Hersteller: gvu dietrich; Baujahr: 2002; Dokumentation: nein;
Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut;
Volumen: 1.3 m³; Behälterboden: flach ; Material: PP ;
Temperatur: 30 °C; Höhe: 1330 mm (zul. Füllhöhe); Durchmesser:
1130 mm (Chemiekalienlagertank); Höhe: 1400 mm
(Chemiekalienlagertank); Durchmesser: 1300 mm
(Überlaufbehälter); Höhe: 1000 mm (Überlaufbehälter); Höhe: 1650 mm
(gesamt); Anschlüsse: 1x DN100 / 1x DN80 / 1x DN50 (oben);
Weitere Infos: 500 X 400 (Mannloch);

27827 Polymeransetz- und
Dosierstation/Polyelektrolyt-Ansetzstation

Beschreibung: Polymer-Ansetzstation besteht aus
1Konzentratbehälter / 2 Behandlungsbehälter / 2
Exzentrerschneckenpumpen / Impellerpumpe / Durchflußmesser /
2 Rührwerke. Die kontinuierlich arbeitende Polyelektrolyt
Ansetzstation dient zur automatischen Aufbereitung von
Polyelektrolyt- Lösungen aus konzentriertem Polyelektrolyt. Von
einem Konzentrationsvorlagebehälter wird das flüssige Elektropolyt
mit einer Exzentrerschneckenpumpe in den Ansetzbehälter
(Kammer 1) dosiert, in der das Polyelektrolyt zu einer verdünnter
Lösung suspendiert wird. Die Volumengröße ist so gewählt, daß nach
einer bestimmten Reifezeit und nach Unterschreiten eines Min-
Niveaus in Kammer 2 die Lösung in die Kammer 2 umgepumpt
wird und der Entnahme zur Verfügung steht. Beide Kammern sind
mit leistungsfähigen Rührwerken ausgestattet.; Typ: PA2-100F-TR;
Hersteller: UHP; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort:
Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Anzahl: 2 (Behälter);
Volumen: 0.5 m³ (je Behälter); Höhe: 1000 mm (Behälter);
Durchmesser: 850 mm (Behälter); Weitere Infos: ; Fördermenge:
65 l/min (Impellerpumpe (Hersteller Jabsco)); Leistung: 0,75 kW
(Rührwerk (Hersteller Simix)); Umdrehungen: 960 1/min; Länge:
825 mm (Welle); Durchmesser: 165 mm (Flügel (Welle und Flügel
aus Edelstahl)); Leistung: 0.37 kW (Dosier-
Exzentrerschneckenpumpe); Fördermenge: 0.3 m³/h; Druck: 12
bar; Umdrehungen: 412 1/min (Getriebe); Material: PP (Stator
(Nitril) / Rotor (Edelstahl) / Gehäuse (Kunststoff PE)); Leistung:
0.75 kW (Mono-Exzentrerschneckenpumpe); Fördermenge: 0.6
m³/h; Umdrehungen: 253 1/min (Getriebe); Material: PP (Stator
(Nitril) / Rotor (Hartchrombeschichteter Stahl) / Gehäuse (Guß));
Zubehör: (Durchflußmesser Endress+Hauser Typ Promag F30);
Abmessungen: (gesamt); Länge: 2500 mm; Breite: 1200 mm;
Höhe: 1350 mm;

27835 Rechteckiger Edelstahlbehälter /
Auffangwanne / Sammelbehälter

Hersteller: -; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort:
Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 1.8
m³; Behälterboden: flach ; Material: Edelstahl ; Anschlüsse: 7/8 ``
(Ablauf unten); Länge: 2500 mm; Breite: 760 mm; Höhe: 1000 mm;
Höhe: 1090 mm (gesamt); Gewicht: 315 kg;

27839 Rührwerksbehälter /Edelstahlbehälter
Behandlungsbehälter

Hersteller: -; Baujahr: 1993; Dokumentation: nein; Lagerort:
Kalthalle; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 0.5 m³;
Behälterboden: flach ; Material: Edelstahl ; Anschlüsse: 1 1/4 ``
(Gewinde); Zubehör: (3x Füllstandsmessung. (Stabelektrode
Kübler Typ EVR)); ; Umdrehungen: 1390 1/min; Leistung: 1,1
kW; Stromstärke: 2,75 A; Länge: 800 mm (Wellenlänge);
Durchmesser: 150 mm (Flügel); Weitere Infos: (Welle und Flügel
aus Edelstahl); Abmessungen: (Behälter); Länge: 900 mm; Breite:
760 mm; Höhe: 900 mm (innen); Höhe: 1270 mm (gesamt);
Gewicht: 190 kg;

27855 Rundbehälter / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter	Hersteller: Quins s.r.o.; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 4.8 m ³ ; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Temperatur: 40 °C (max.); Höhe: 2000 mm (Behälter); Höhe: 2170 mm (gesamt); Breite: 1150 mm (gesamt); Durchmesser: 1800 mm (Behälter); Durchmesser: 600 mm (Mannloch); Anschlüsse: 1x d90 (oben); Weitere Infos: (Behälter mit Niveauanzeige);
27871 Neutralisationsbehälter / Rundbehälter mit Rührwerk / Behandlungsbehälter / Rührwerksbehälter / Speicherbehälter	Hersteller: DKV - GmbH; Baujahr: 2000; Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 2.85 m ³ (Nutzvolumen); Behälterboden: flach ; Material: PP ; Temperatur: 60 °C (max.); Höhe: 1330 mm (zul. Füllhöhe); Höhe: 1400 mm (Behälter); Höhe: 1710 mm (gesamt); Breite: 2000 mm (gesamt); Durchmesser: 1740 mm (Behälter); Anschlüsse: 2x DN125 / 2x DN40 mm (seitlich); Anschlüsse: 1x DN80 / 1x DN40 (oben); -: 2x DN50 (oben); Leistung: 0,75 kW (Motor); Umdrehungen: 1400 (Motor); Länge: 1100 mm (Wellenlänge); Durchmesser: 160 mm (Flügel); Material: (Welle Edelstahl / Flügel Kunststoff); Weitere Infos: (2 Bedienklappen (Behälter-Oberseite));
27873 Behandlungsbehälter / Pumpstation / Rundbehälter Speicherbehälter	Beschreibung: Pumpstation aus PP mit Tauchpumpe und Leckage Ablaufbehälter; Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.35 m ³ (Pumpstation); Behälterboden: flach ; Material: PP ; -: (Rundbehälter mit Tauchpumpe Herst. Quadt D174 PP, Pumpe mit Trockenlaufsichere Ausführung.); Fördermenge: 5 m ³ /h (max.); Förderhöhe: 18,5 m (max.); Leistung: 1,1 kW; Durchmesser: 800 mm; Höhe: 700 mm; Durchmesser: 1000 mm (Leckage Ablaufbehälter); Höhe: 400 mm; Höhe: 950 mm (gesamt); Weitere Infos: (Behälter mit Füllstandsmessung max.- min. / Leckageüberwachung); Anschlüsse: 1x DN50 ;
27879 Beheizbarer Kunststoffbehälter / Behandlungsbehälter / Behälter zum Erwärmen von Chemikalien zur Membranreinigung	Beschreibung: Beheizbarer Kunststoffbehälter aus PP, mit Flanschheizung der Firma Schniewindt. (Typ 96 FF); Hersteller: ENVIRO-CHEMIE; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.8 m ³ (Behälter); Behälterboden: schräg ; Material: PP ; Spannung: 400 V; Leistung: 10 kW (Flanschheizkörper); Temperatur: 0 - 150 °C (Regelbar); Länge: 700 mm (Rohrbündelheizung); Durchmesser: 115 mm; Temperatur: 60 °C (max.); Höhe: 1400 mm (Behälter); Höhe: 1850 mm (gesamt); Breite: 1350 mm (gesamt); Durchmesser: 900 mm (Behälter); Anschlüsse: 1x DN50 2x DN40 mm (seitlich); Anschlüsse: x DN32 (oben);
27881 /Rundbehälter / Behandlungsbehälter / Rührwerksbehälter / Speicherbehälter	Baujahr: -; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - zu prüfen; Volumen: 3.0 m ³ (Nutzvolumen); Behälterboden: schräg ; Material: PP ; Temperatur: 60 °C (max.); Höhe: 1600 mm (Behälter); Höhe: 1850 mm (gesamt); Breite: 1850 mm (gesamt); Durchmesser: 1600 mm (Behälter); Anschlüsse: 1x DN200 / 2x DN40 mm (seitlich); -: 3x DN32 (oben); Leistung: 0,75 kW (Getrieberührwerk); Umdrehungen: 70 (Getriebe); Länge: 1400 mm (Wellenlänge); Durchmesser: 500 mm (Flügel); Material: (Welle Edelstahl / Flügel Kunststoff); Fördermenge: 5,0 m ³ /h (max. je Tauchpumpe); Förderhöhe: 10 m; Leistung: 0,7 kW; Mängel: leichte (Verrohrung einer Tauchpumpe im Behälter abgebrochen. (Pumpe nicht beschädigt));

27883 Reckteckbehälter / Rührwerksbehälter / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter / Chargenbehälter / Neutralisationsbehälter
Typ: Rechteckbehälter zur Speicherung von Flüssigkeiten;
Hersteller: ENVIRO-CHEMIE; Baujahr: unbekannt;
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg;
Status: gebraucht - gut; Volumen: 15 m³; Behälterboden: flach ;
Material: PP ; Temperatur: 60 °C (max.); Leistung: 1.5 kW
(Getrieberührwerk); Spannung: 400 V; Umdrehungen: 70 1/min
(Getriebe); Länge: 1700 mm (Welle); Durchmesser: 700 mm
(Flügel); Weitere Infos: (Welle und Flügel Edelstahl); Anschlüsse:
4x DN40 (seitlich); -: 1x DN50 (oben); Abmessungen: (gesamt
mit Anschlüsse und Verstärkung); Länge: 2950 mm; Breite: 2900
mm; Höhe: 2465 mm (mit Rührwerk); Durchmesser: 600 mm (2x
Mannloch);

27885 Reckteckbehälter / Rührwerksbehälter / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter / Chargenbehälter / Neutralisationsbehälter
Typ: Rechteckbehälter zur Speicherung von Flüssigkeiten;
Hersteller: ENVIRO-CHEMIE; Baujahr: unbekannt;
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg;
Status: gebraucht - gut; Volumen: 15 m³; Behälterboden: flach ;
Material: PP ; Temperatur: 60 °C (max.); Leistung: 1.5 kW
(Getrieberührwerk); Spannung: 400 V; Umdrehungen: 70 1/min
(Getriebe); Länge: 1700 mm (Welle); Durchmesser: 700 mm
(Flügel); Weitere Infos: (Welle und Flügel Edelstahl); Anschlüsse:
1x DN100 / 1x DN80 / 2x DN50 / 2x DN40 (seitlich); -: 1x DN32
/ 1x DN25 (oben); Abmessungen: (gesamt mit Anschlüsse und
Verstärkung); Länge: 2950 mm; Breite: 2900 mm; Höhe: 2465 mm
(mit Rührwerk); Durchmesser: 600 mm (2x Mannloch); Zubehör:
(Messumformer für Leitfähigkeit. (E&H Liquisys-M CPM 253));

27889 /Rundbehälter /
Behandlungsbehälter / Rührwerksbehälter /
Speicherbehälter
Hersteller: ENVIRO-CHEMIE; Baujahr: -; Dokumentation: nein;
Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - zu prüfen; Volumen:
3.0 m³ (Nutzvolumen); Behälterboden: schräg ; Material: PP ;
Temperatur: 60 °C (max.); Höhe: 1600 mm (Behälter); Höhe: 1850
mm (gesamt); Breite: 1850 mm (gesamt); Durchmesser: 1600
mm (Behälter); Anschlüsse: 1x DN200 / 1x DN100 / 2x DN40 mm
(seitlich); -: 2x DN32 (oben); Leistung: 0.75 kW
(Getrieberührwerk); Umdrehungen: 70 (Getriebe); Länge: 1400
mm (Wellenlänge); Durchmesser: 500 mm (Flügel); Material:
(Welle Edelstahl / Flügel Kunststoff); Fördermenge: 5.0 m³/h (max.
je Tauchpumpe); Förderhöhe: 10 m; Leistung: 0.7 kW; Mängel:
leichte (Verrohrung einer Tauchpumpe im Behälter abgebrochen.
(Pumpe nicht beschädigt));

27893 /Rundbehälter /
Behandlungsbehälter / Speicherbehälter
Hersteller: ENVIRO-CHEMIE; Baujahr: -; Dokumentation: nein;
Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 3.5
m³; Behälterboden: schräg ; Material: PP ; Temperatur: 60 °C
(max.); Höhe: 2200 mm (Behälter); Höhe: 2500 mm (gesamt);
Durchmesser: 1500 mm (Behälter); Breite: 1850 mm (gesamt);
Anschlüsse: 3x DN40 / x DN25 mm (seitlich); -: 1x DN50 / 1x
DN32 /2x Dn25 (oben); Zubehör: (Schwebekörper-
Durchflussmesser / Membranventil);

27895 Reckteckbehälter / / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter	Typ: Rechteckbehälter zur Speicherung von Flüssigkeiten; Hersteller: ENVIRO-CHEMIE; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 9 m ³ ; Material: PP ; Anschlüsse: 1x DN63 / 2x DN40 (seitlich); -: 1x DN50 (oben); Abmessungen: (gesamt mit Anschlüsse und Verstärkung); Länge: 2960 mm; Breite: 1880 mm; Höhe: 2000 mm; Sonstiges: 500 x 500 mm (Mannloch); Weitere Infos: (1 Anschlussstutzen abgesägt. (Reparatur auf wunsch möglich));
27901 Rundbehälter / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter	Baujahr: -; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 2 m ³ (Nutzvolumen); Behälterboden: konisch ; Material: PP ; Höhe: 2100 mm (Behälter); Höhe: 2300 mm (gesamt); Breite: 1550 mm (gesamt); Durchmesser: 1300 mm (Behälter); Anschlüsse: 1x DN100 / 1x DN80 / 1x DN25 mm (seitlich); Anschlüsse: 1x DN15 (oben (Spülanschluss)); Gewicht: kg (140); Weitere Infos: (Behälter ohne Deckel);
27903 Rundbehälter / Behandlungsbehälter / Abscheider / Speicherbehälter	Hersteller: ENVIRO-CHEMIE; Baujahr: -; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 3 m ³ (Behälter gesamt); Volumen: 2 m ³ (Nutzvolumen bis Überlauf); Behälterboden: schräg ; Material: PP ; Höhe: 2000 mm (Behälter); Höhe: 2100 mm (gesamt); Breite: 1800 mm (gesamt); Durchmesser: 1500 mm (Behälter); Anschlüsse: 2x DN200 / 1x DN40 mm (seitlich); Gewicht: kg (260); Weitere Infos: (oberer Behällterteil wurde aufgesetzt (Schweißnaht));
27913 Dosierstation; Dosierbehälter	Beschreibung: geschlossener Dosierbehälter ohne weitere Anschlüsse, mit Dosierpumpe S&R Typ R409.2 - 75; Hersteller: Quins s.r.o.; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.65 m ³ ; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Fördermenge: 75 l/h (Dosierpumpe); Druck: 10 bar (max.); Zubehör: (2x Niveaugeber); Höhe: 1000 mm (Dosierbehälter); Höhe: 1500 mm (gesamt); Durchmesser: 950 mm; Durchmesser: 770 mm; Gewicht: 45 kg (gesamt);
27965 Rundbehälter /Reinigungsbehälter / Dosierbehälter / Speicherbehälter	Beschreibung: geschlossener PE - Rundbehälter ehemaliger Einsatz als Reinigungsbehälter (Saurer Reiniger); Hersteller: ENVIRO CHEMIE; Baujahr: 2012; Dokumentation: nein; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.3 m ³ ; Behälterboden: flach ; Material: PE ; Temperatur: 30 °C (max.); Durchmesser: 670 mm; Zubehör: (Füllstandsmessung / Sauglanze in DN15); Höhe: 1020 mm (Behälter); Gewicht: 30 kg;
27967 Rundbehälter /Reinigungsbehälter / Dosierbehälter / Speicherbehälter	Beschreibung: geschlossener PE - Rundbehälter ehemaliger Einsatz als Reinigungsbehälter (alkalischer Reiniger); Hersteller: ENVIRO CHEMIE; Baujahr: 2012; Dokumentation: nein; Lagerort: H. K.; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.3 m ³ ; Behälterboden: flach ; Material: PE ; Temperatur: 30 °C (max.); Durchmesser: 670 mm; Zubehör: (Füllstandsmessung / Sauglanze in DN15); Höhe: 1020 mm (Behälter); Gewicht: 30 kg;

- 27973 Rundbehälter / Behandlungsbehälter /
/ Rührwerksbehälter / Speicherbehälter Hersteller: -; Baujahr: 1997; Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 0.3 m³ (Nutzvolumen); Behälterboden: flach; Material: PE; Temperatur: 30 °C (max.); Höhe: 1000 mm (Behälter); Höhe: 1420 mm (gesamt); Durchmesser: 700 mm (Behälter); Anschlüsse: 1x DN63 / 1x DN40 mm (oben); Anschlüsse: 1x DN15 (Sauglanze); Leistung: 0.12 kW (Getrieberührwerk); Umdrehungen: 73 (Getriebe); Länge: 800 mm (Wellenlänge); Durchmesser: 370 mm (Flügel); Material: (Welle und Flügel gummiert);
- 27979 Structural-Behälter/ GfK-
Druckbehälter mit PE-Inliner / GfK-Behälter /
Ionentauscher / Adsorber / Kiesfilter Typ: C-3678-F7; Hersteller: Structural; Baujahr: 2006; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.02 m³; Druck: 10 bar (Betriebsdruck max); Temperatur: 65 °C (Betriebstemperatur max.); Anschlüsse: 1x DN65 (unten); Anschlüsse: 6" `` (Flansch oben); Weitere Infos: (unterer Verteiler im Behälter enthalten); Weitere Infos: PE-Inliner; Durchmesser: 927 mm; Höhe: 2330 mm (gesamt); Höhe: 1975 mm (Behälter mit Flansche); Gewicht: 101 kg; Weitere Infos: (Behälter mit leichte Kratzer);
- 27983 Structural-Behälter/ GfK-
Druckbehälter mit PE-Inliner / GfK-Behälter /
Ionentauscher / Adsorber / Kiesfilter Typ: C-30x72; Hersteller: Structural; Baujahr: 2005; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.7 m³; Druck: 10 bar (Betriebsdruck max); Temperatur: 50 °C (Betriebstemperatur max.); Anschlüsse: 2x DN63; Weitere Infos: (unterer Verteiler im Behälter enthalten); Weitere Infos: PE-Inliner; Durchmesser: 770 mm; Höhe: 2040 mm (gesamt); Gewicht: 80 kg (leer);
- 27985 Structural-Behälter/ GfK-
Druckbehälter mit PE-Inliner / GfK-Behälter /
Ionentauscher / Adsorber / Kiesfilter Typ: C-3072-F7; Hersteller: Structural; Baujahr: 2006; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 0.7 m³; Druck: 10 bar (Betriebsdruck max); Temperatur: 50 °C (Betriebstemperatur max.); Anschlüsse: 2x DN63; Weitere Infos: (unterer Verteiler im Behälter enthalten); Weitere Infos: PE-Inliner; Durchmesser: 770 mm; Höhe: 2040 mm (gesamt); Gewicht: 80 kg (leer); Weitere Infos: (Druckbehälter ohne obere Verschraubung);
- 27987 Structural-Behälter/ GfK-
Druckbehälter mit PE-Inliner / GfK-Behälter /
Ionentauscher / Adsorber / Kiesfilter Typ: C-3072-F7; Hersteller: Structural; Baujahr: 2006; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 0.7 m³; Material: GFK (Druckbehälter); Druck: 10 bar (Betriebsdruck max); Temperatur: 50 °C (Betriebstemperatur max.); Anschlüsse: 2x DN63; Weitere Infos: (unterer Verteiler im Behälter enthalten); Weitere Infos: PE-Inliner; Durchmesser: 770 mm; Höhe: 2040 mm (gesamt); Gewicht: 80 kg (leer); Weitere Infos: (Druckbehälter ohne obere Verschraubung);
- 27989 Rundbehälter / Behandlungsbehälter /
/ Speicherbehälter Beschreibung: Kunststoffbehälter aus PE; Typ: Rundbehälter; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 3 m³; Behälterboden: flach; Material: PE; Anschlüsse: 1x DN65 / 1x DN50 (seitlich); Anschlüsse: 1x DN65 / 1x DN50 (oben); Höhe: 2000 mm (Behälter); Höhe: 2220 mm (gesamt); Durchmesser: 1400 mm (Behälter); Gewicht: kg (100); Weitere Infos: (Füllstandsmessung aussen);

28009 Rundbehälter / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter / tank	Beschreibung: Rundbehälter / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter / tank aus PP; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.2 m³; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Durchmesser: 1300 mm; Höhe: 1265 mm; Höhe: 1500 mm (gesamt); Anschlüsse: DN 50 (seitlich); Durchmesser: 120 oben mm (mit Absperklappe);
28023 Rundbehälter mit Isolierung und 8 Stk. Heizstäben/ Behandlungsbehälter / Speicherbehälter	Beschreibung: geschlossener Doppelwandiger Isolierter Kunststoffbehälter aus PP, mit abnehmbarer Abdeckung / Schwimmerschale / Badwärmer / Temperaturfühler und Temperatur-Anzeigegerät.; Hersteller: unbekannt; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.2 m³; Behälterboden: schräg ; Material: PP ; Anschlüsse: 1x DN50 / 1x DN20 mm (seitlich); Anschlüsse: 1x DN100 / 1x DA125 mm (oben (Endlüftungsklappe DA125)); Zubehör: (2x Schwimmerschalter MTS2); Zubehör: (1x Temperaturfühler TF02-80); Temperatur: 0-100 °C; Zubehör: (1x Temperaturbegrenzer B-STB80); Zubehör: (8x Keramik-Badwärmer / Heizstäbe Herst. Rotkappe B-PS1000/3 15-200Ws); Länge: 950 mm; Zubehör: (Eurotherm 2408i Anzeige-und Alarmgerät für Temperatur und Prozessmessungen); Zubehör: (Getrieberührwerk 0,12KW (ohne Welle und Flügel)); Höhe: 1130 mm (Behälter); Höhe: 1600 mm (gesamt); Breite: 1650 mm (gesamt); Durchmesser: 1250 mm (Behälter); Gewicht: kg (ca. 210);
28025 Ansetz- und Dosierbehälter / Rundbehälter mit Isolierung und 18 Stk. Heizstäben/ Behandlungsbehälter / Speicherbehälter	Beschreibung: geschlossener Doppelwandiger Dosierbehälter aus Stahl, isoliert und gummierter Innenbeschichtung. Abnehmbarer Abdeckung aus PP/ Schwimmerschalter / Badwärmer /Rührwerk / Temperaturfühler und Temperatur-Anzeigegerät Pulverdosiierer von Sera Typ VDS 25/4.; Hersteller: unbekannt; Baujahr: 2005; Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Volumen: 2.5 m³; Behälterboden: flach ; Material: Stahl (Behälter innen Stahl (gummiert) / Abdeckung aus PP); Anschlüsse: 2x DN50 / 1x DN40 / 1x25 mm (seitlich); Anschlüsse: 1x DN100 / 1x DA125 mm (oben (Endlüftungsklappe DA125)); Zubehör: (1x Niveaustabsonde NS5/6); Zubehör: (1x Temperaturfühler TF02-80); Temperatur: 0-100 °C; Zubehör: (1x Temperaturbegrenzer B-STB80); Zubehör: (18x Keramik-Badwärmer / Heizstäbe Herst. Rotkappe B-PS1000/3 15-230Ws); Länge: 1000 mm; Zubehör: (Eurotherm 2408i Anzeige-und Alarmgerät für Temperatur und Prozessmessungen); Zubehör: (Rührwerk 0,55KW 1400U/min (Welle gummiert/ Flügel Kunststoff)); Weitere Infos: (Pulverdosiierer mit Volumetrische Dosierschnecke bestehend aus Vorratstrichter 60 Liter (PP) / Leermelder / Gehäuse Stahl 15 Liter / Getriebemotor und Außenvibrator. (Dokumentation vorhanden nur Pulverdosiierer)); Höhe: 1150 mm (Behälter); Höhe: 2150 mm (gesamt); Breite: 2200 mm (gesamt); Durchmesser: 1780 mm (Behälter); Gewicht: kg (ca. 800);

28027 Ansetz- und Dosierbehälter /
Rührwerksbehälter / Rundbehälter mit
Isolierung und 16 Stk. Heizstäben/
Behandlungsbehälter / Speicherbehälter

Beschreibung: geschlossener doppelwandiger, isolierter
Edelstahlbehälter mit aufklappbarer Abdeckung. Rührwerk /
Badwärmer / Temperaturfühler / Temperaturbegrenzer /
Niveaustabsonde und Temperatur-Anzeigegerät.; Hersteller:
unbekannt; Baujahr: 2004; Dokumentation: nein; Lagerort:
Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.0 m³;
Behälterboden: flach ; Material: Edelstahl ; Anschlüsse: 1x DN63 /
1x DN32 mm (seitlich); Zubehör: (1x Niveaustabsonde NS 3/6);
Zubehör: (1x Temperaturfühler TF02-80); Temperatur: 0-100 °C;
Zubehör: (1x Temperaturbegrenzer B-STB80); Zubehör: (16x
Edelstahl-Badwärmer / Heizstäbe Herst. Rotkappe B-KB1000/3,15-
230Ws); Länge: 1000 mm; Zubehör: (Eurotherm 2408i Anzeige-
und Alarmgerät für Temperatur und Prozessmessungen); Zubehör:
(Rührwerk 0,37KW / 1380 U/min (Welle und Flügel Kunststoff));
Höhe: 1150 mm (Behälter); Höhe: 1640 mm (gesamt); Breite: 1650
mm (gesamt); Durchmesser: 1150 mm (Behälter); Gewicht: kg
(ca. 450); Weitere Infos: (Badwärmer müssen elektrisch neu
angeschlossen werden);

28031 Rundbehälter mit Isolierung und 16
Stk. Heizstäben/ Behandlungsbehälter /
Speicherbehälter

Beschreibung: geschlossener Doppelwandiger Isolierter
Edelstahlbehälter (ohne Rührwerk) mit aufklappbarer Abdeckung.
Badwärmer / Temperaturfühler / Temperaturbegrenzer /
Niveaustabsonde und Temperatur-Anzeigegerät.; Hersteller:
unbekannt; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort:
Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Volumen: 1.0 m³;
Behälterboden: flach ; Material: Edelstahl ; Anschlüsse: 1x DN63 /
1x DN32 mm (seitlich); Zubehör: (1x Niveaustabsonde NS 3/6);
Zubehör: (1x Temperaturfühler TF02-80); Temperatur: 0-100 °C;
Zubehör: (1x Temperaturbegrenzer B-STB80); Zubehör: (16x
Edelstahl-Badwärmer / Heizstäbe Herst. Rotkappe B-KB1000/3,15-
230Ws); Länge: 1000 mm; Zubehör: (Eurotherm 2408i Anzeige-
und Alarmgerät für Temperatur und Prozessmessungen); Höhe:
1150 mm (Behälter); Höhe: 1640 mm (gesamt); Breite: 1650 mm
(gesamt); Durchmesser: 1150 mm (Behälter); Gewicht: kg (ca.
450); Weitere Infos: (Badwärmer müssen elektrisch neu
angeschlossen werden);

28121 Rundbehälter / Behandlungsbehälter
/ Speicherbehälter / Lagertank

Beschreibung: Rundbehälter aus PP-HD auf Stahlgestell
(Behälteroberseite verstärkt); Typ: Rundbehälter; Hersteller:
ARICON; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort:
Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Volumen: 5.0 m³
(Nutzvolumen); Behälterboden: flach ; Material: PE (PE - HD);
Höhe: 2600 mm (O.K. Behälter); Durchmesser: 1800 mm (Behälter);
Höhe: 2850 mm (ca. gesamt); Breite: 1900 mm (gesamt);
Anschlüsse: 1x DN32 mm (seitlich); Anschlüsse: 1x DN32 / 1x
DN40 (oben (Tülle)); Durchmesser: 360 mm (Schraubdeckel
oben);

28129 Rundbehälter / Behandlungsbehälter
// Speicherbehälter

Typ: Rundbehälter; Hersteller: -; Baujahr: unbekannt;
Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht -
sehr gut; Volumen: 0.7 m³ (gesamt); Behälterboden: flach ;
Material: PP ; Anschlüsse: 2x DN50 / 1x DN32 / 2x 1 1/2" / 2x
DN15 (Tülle) mm (seitlich); Anschlüsse: 1x DN32 / 1x DN25

- 28131 Rührwerksbehälter / Rundbehälter /
Behandlungsbehälter / Speicherbehälter /
Lagertank Beschreibung: Rundbehälter aus PP-HD im Stahlgestell mit
Rührwerkstraverse und Rührwerk. Rührwerk ist momentan
demontiert, (Passfedernute an der Motorwelle ausgeschlagen);
Typ: Rundbehälter; Hersteller: ARICON; Baujahr: unbekannt;
Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht -
befriedigend; Volumen: 5.0 m³ (Nutzvolumen); Behälterboden:
flach ; Material: PE (PE - HD); Höhe: 2550 mm (O.K. Behälter);
Durchmesser: 1320 mm (Behälter); Höhe: 3200 mm (gesamt (mit
Motor)); Breite: 1450 mm (gesamt); Anschlüsse: 1x DN32 / 1x 1
1/4" mm (seitlich); Durchmesser: 360 mm (Schraubdeckel oben);
Gewicht: 240 kg (ohne Motor); Weitere Infos: (Rührwerkswelle
mit Kunststoff ummantelt / Flügel aus Kunststoff); Länge: 2550
mm; Leistung: 4.0 kW (Motor); Spannung: 400 V; Stromstärke:
8.37 A; Umdrehungen: 1390 1/min;
- 28135 Rundbehälter / Behandlungsbehälter
/ Speicherbehälter / Lagertank Typ: Rundbehälter; Hersteller: ARICON; Baujahr: unbekannt;
Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht -
gut; Volumen: 2.0 m³ (Nutzvolumen); Behälterboden: flach ;
Material: PE (PE - HD); Höhe: 1950 mm (O.K. Behälter);
Durchmesser: 1220 mm (Behälter); Anschlüsse: 1x DN32 mm
(seitlich); Durchmesser: 360 mm (Schraubdeckel oben);
Gewicht: 50 kg;
- 28155 Rührwerksbehälter / Rundbehälter /
Behandlungsbehälter / Speicherbehälter /
Lagertank Beschreibung: Rundbehälter aus PP-HD auf Stahlgestell mit
Rührwerkstraverse ; Typ: Rundbehälter; Hersteller: ARICON;
Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle;
Status: gebraucht - gut; Volumen: 5.0 m³ (Nutzvolumen);
Behälterboden: flach ; Material: PE (PE - HD); Höhe: 2500 mm
(Oberkante Behälter); Durchmesser: 1800 mm (Behälter); Höhe:
3000 mm (bis Rührwerkstraverse); Breite: 1900 mm (gesamt);
Anschlüsse: 1x 2" `` (seitlich (Behälterdurchführung)); Durchmesser:
360 /400 mm (Schraubdeckel oben / Mannloch);
- 28163 Rundbehälter / Behandlungsbehälter
/ Rührwerksbehälter / Speicherbehälter Beschreibung: Rundbehälter mit Rührwerk; Hersteller: Bekutec;
Baujahr: 2002; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg;
Status: gebraucht - gut; Volumen: 2.5 m³; Behälterboden: konisch
; Material: PP ; Temperatur: 40 °C (max.); Höhe: 2000 mm
(Behälter); Höhe: 2300 mm (gesamt); Breite: 1500 mm (gesamt);
Durchmesser: 1430 mm (Behälter); Anschlüsse: 2x DN25
(seitlich); Anschlüsse: 3x DN25 mm (seitlich zum Raum unter
dem Kegelboden); Anschlüsse: 1x DN50 (oben); Leistung: 2.2
kW (Motor); Umdrehungen: 1400 ; Länge: 1500 mm (Wellenlänge);
Durchmesser: 160 mm (Flügel); Material: PP (Welle und Flügel
Kunststoff); Abmessungen: 700 x 500 mm (Mannloch oben);
Zubehör: (3x Schwimmerschalter); Weitere Infos: (Motor mit
lauten Laufgeräuschen);

28165 Rundbehälter / Behandlungsbehälter / Rührwerksbehälter / Speicherbehälter	Beschreibung: Rundbehälter mit Rührwerk (überholungsbedürftig). Ehemaliger Einsatz als Kalkmilchansatzbehälter.; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - überholungsbedürftig; Volumen: 4.0 m ³ ; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Höhe: 2020 mm (Behälter); Höhe: 2350 mm (gesamt); Breite: 1670 mm (gesamt); Durchmesser: 1600 mm (Behälter); Anschlüsse: 1x DN50 (oben (seitlich keine Anschlüsse vorhanden)); Leistung: 2.2 kW (Motor (Schnellläufer)); Umdrehungen: 1420 ; Länge: 1800 mm (Wellenlänge); Durchmesser: 180 mm (Flügel); Material: Edelstahl (Welle und Flügel); Durchmesser: 500 mm (Mannloch oben); Weitere Infos: (ein Flügelblatt am Flügel abgebrochen); -: (leichte Beschädigung am Behälteraussenrand (Dichtigkeit ist nicht beeinflusst));
28195 Rührwerksbehälter / Rundbehälter / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter / Lagertank	Beschreibung: Rührwerksbehälter aus PP-HD mit Rührwerk. (Schnellläufer); Typ: Rundbehälter; Hersteller: unbekannt; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Volumen: 3.0 m ³ ; Behälterboden: flach ; Material: PE (PE - HD); Höhe: 1800 mm (O.K. Behälter); Durchmesser: 1470 mm (Behälter); Höhe: 2130 mm (gesamt (mit Motor)); Anschlüsse: (Behälter ohne Anschlüsse); Durchmesser: 400 mm (Schraubdeckel oben); Gewicht: 125 kg; Weitere Infos: (Rührwerk Hersteller Ehrensperger (Schnellläufer)); Länge: 1500 mm (Wellenlänge (Material Edelstahl)); Durchmesser: 180 mm (Flügel (Material Kunststoff)); Leistung: 1.5 kW (Motor); Spannung: 400 V; Umdrehungen: 1420 1/min; Weitere Infos: (Rührwerk mit leichter Unwucht);
28203 Rundbehälter / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter / tank	Beschreibung: Rundbehälter / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.6 m ³ ; Behälterboden: flach ; Material: PE ; Anschlüsse: (seitlich 1x DN80/1x DN50/1x Gewinde NW32); Durchmesser: 280 mm (Schraubdeckel oben); Höhe: 1250 mm; Höhe: 1330 mm (gesamt); Durchmesser: 800 mm; Breite: 920 mm (gesamt); Gewicht: 50 kg; Zubehör: (1x Schwimmerschalter);
28205 Beheizbarer Kunststoffbehälter / Behandlungsbehälter	Beschreibung: Beheizbarer Kunststoffbehälter aus PP, mit Einschraubheizung der Firma Vulcanic; Hersteller: Grünbeck; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.2 m ³ (Behälter); Behälterboden: flach ; Material: PP ; Zubehör: (2x Einschraubheizkörper Hersteller Vulcanic); Spannung: 400 V; Leistung: 6000 W (Einschraubheizkörper); Temperatur: 0 - 80 °C (Regelbar); Temperatur: 60 °C (max. Betriebstemperatur); Höhe: 850 mm (Behälter); Höhe: 1600 mm (gesamt mit Podest); Gewicht: 50 kg; Breite: 1050 mm (gesamt); Durchmesser: 630 mm (Behälter); Anschlüsse: 3x DN20 / 1x DN15 / 1x DN100 (oben (DN100 Füllstandsmessung)); -: 1x DN40 / 3x DN25 (seitlich); -: 1x DN25 (unten); Weitere Infos: (2-fache Füllstandsmessung (bistabiler Kontakt, magnetisch betätigter Wechselschaltung));

28207 Kunststoffbehälter /
Behandlungsbehälter / Rundbehälter

Hersteller: Grünbeck; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein;
Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend;
Volumen: 0.5 m³ (Behälter); Behälterboden: konisch ; Material: PP
; Temperatur: 45 °C (max. Betriebstemperatur); Höhe: 1850 mm
(Behälter); Höhe: 2330 mm (gesamt mit Podest); Durchmesser:
720 mm (Behälter); Breite: 950 mm (gesamt); Gewicht: 58 kg
(ca.); Durchmesser: 400 mm (Wartungsöffnung); Anschlüsse: 3x
DN25 / 1x DN100 (oben (DN100 Füllstandsmessung)); -: 1x
DN40 / 1x DN25 (seitlich); -: 1x DN25 (unten (Flansch));
Weitere Infos: (4-fache Füllstandsmessung (bistabiler Kontakt,
magnetisch betätigter Wechselschaltung));

28209 Kunststoffbehälter /
Behandlungsbehälter / Rundbehälter

Hersteller: Grünbeck; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein;
Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend;
Volumen: 0.3 m³ (Behälter); Behälterboden: konisch ; Material: PP
; Temperatur: 30 °C (max. Betriebstemperatur); Höhe: 1380 mm
(Behälter); Höhe: 1870 mm (gesamt mit Podest); Durchmesser: 63
mm (Behälter); Breite: 900 mm (gesamt); Gewicht: 80 kg (ca.);
Durchmesser: 400 mm (Wartungsöffnung); Anschlüsse: 1x DN25 /
2x DN20 / 1x DN100 (oben (DN100 Füllstandsmessung)); -: 1x
DN40 / 1x DN25 (seitlich); -: 1x DN25 (unten (Flansch));
Weitere Infos: (4-fache Füllstandsmessung (bistabiler Kontakt,
magnetisch betätigter Wechselschaltung));

28227 Beheizbarer Kunststoffbehälter /
Behandlungsbehälter

Beschreibung: Beheizbarer Kunststoffbehälter aus PP, mit
Einschraubheizung der Firma Vulcanic; Hersteller: Grünbeck;
Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status:
gebraucht - gut; Volumen: 0.2 m³ (Behälter); Behälterboden: flach ;
Material: PP ; Zubehör: (2x Einschraubheizkörper Hersteller
Vulcanic); Spannung: 400 V; Leistung: 6000 W
(Einschraubheizkörper); Temperatur: 0 - 80 °C (Regelbar);
Temperatur: 60 °C (max. Betriebstemperatur); Höhe: 850 mm
(Behälter); Höhe: 1050 mm (gesamt); Gewicht: 30 kg; Breite: 900
mm (gesamt); Durchmesser: 630 mm (Behälter); Anschlüsse: 3x
DN20 / 1x DN15 / 1x DN100 (oben (DN100
Füllstandsmessung)); -: 1x DN40 / 3x DN25 (seitlich); -: 1x DN25
(unten); Weitere Infos: (2-fache Füllstandsmessung (bistabiler
Kontakt, magnetisch betätigter Wechselschaltung));

28239 Edelstahlsäule /
Edelstahltrichterbehälter

Hersteller: unbekannt; Baujahr: unbekannt; Dokumentation:
nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend;
Volumen: 0.35 m³; Material: Edelstahl (Edelstahl 1.4571);
Anschlüsse: 2x DN500 (1x Flanschabdeckung aus PVC (5x
Gewinde 1 1/2" / 1x DN100 Edelstahl)); Anschlüsse: 2x 1 3/8"
(seitlich (Gewinde)); Länge: 2140 mm (gesamt); Durchmesser:
500 mm (innen); Breite: 830 mm (gesamt); Gewicht: 280 kg;

28241 Lagertank / Speichertank

Hersteller: Dehoust; Baujahr: 1995; Dokumentation: nein;
Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend;
Volumen: 3.0 m³; Material: PE ; Anschlüsse: 3
(Behälterverschraubung oben); Anschlüsse: 1x DN80 / 1x DN40 /
1x DN25 / 3x DN20 (seitlich); Durchmesser: 400 mm
(Schraubdeckel); Länge: 2200 mm; Breite: 1050 mm; Höhe: 1650
mm;

28247 Rundbehälter / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter / Lagertank	<p>Typ: Rundbehälter; Hersteller: ROOS; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 10.0 m³; Temperatur: 35 °C (max. Betriebstemperatur); Behälterboden: flach ; Material: PE ; Durchmesser: 500 mm (Mannloch); Höhe: 2980 mm (Behälter); Höhe: 3350 mm (gesamt mit Mannloch); Durchmesser: 2100 mm (Behälter); Breite: 2250 mm (gesamt); Anschlüsse: 1x DN50 / 2x DN25 mm (seitlich); Weitere Infos: (Mannloch ohne Deckel);</p>
28249 Rundbehälter / Behandlungsbehälter / Rührwerksbehälter / Speicherbehälter	<p>Beschreibung: Rührwerksbehälter aus PP. Rührwerk mit Mängel an der Wellenunterseite (Gewinde verschlissen zur Flügelbefestigung); Hersteller: DKV - GmbH; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 5.0 m³; Behälterboden: flach ; Material: PP ; Höhe: 2230 mm (Behälter); Höhe: 2580 mm (gesamt); Breite: 2100 mm (gesamt); Durchmesser: 1800 mm (Behälter); Anschlüsse: 2x DN50 (oben); Anschlüsse: 2x DN50 / 1x DN65 (seitlich); Leistung: 2.2 kW (Motor (Schnellläufer)); Umdrehungen: 1420 ; Länge: 1800 mm (Wellenlänge (ohne Anschlussgewinde für Flügel)); Durchmesser: 180 mm (Flügel); Weitere Infos: (Welle und Flügel aus Kunststoff); Durchmesser: 500 x 500 mm (Mannloch oben);</p>
28287 Chemikalienlagertank mit Auffangbehälter / Speicherbehälter	<p>Hersteller: Weber Kunststofftechnik; Baujahr: 1995; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Beschreibung: (Chemikalien tank); Volumen: 3 m³ (nutzbares Volumen); Behälterboden: flach ; Material: PE ; Temperatur: 30 °C; Höhe: 1680 mm (zul. Füllhöhe); Durchmesser: 1510 mm; Höhe: 1750 mm; Höhe: 2000 mm (gesamt); Anschlüsse: 4x DN100 / 2x DN50 (oben); Durchmesser: 500 mm (Mannloch); Beschreibung: (Auffangwanne); Höhe: 1650 mm; Durchmesser: 1830 mm; Weitere Infos: (mehrfache Füllstandsmessung);</p>
28289 Chemikalienlagertank mit Auffangbehälter / Speichertank	<p>Hersteller: Weber Kunststofftechnik; Baujahr: 1995; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Beschreibung: (Chemikalien tank); Volumen: 2 m³ (nutzbares Volumen); Behälterboden: flach ; Material: PE ; Temperatur: 30 °C; Höhe: 1580 mm (zul. Füllhöhe); Durchmesser: 1270 mm; Höhe: 1750 mm; Höhe: 2200 mm (gesamt); Anschlüsse: 2x DN100 / 1x DN40 / 1x DN25 (oben); Durchmesser: 400 mm (Mannloch); Beschreibung: (Auffangwanne); Höhe: 1590 mm; Durchmesser: 1590 mm; Weitere Infos: (mehrfache Füllstandsmessung);</p>
28291 Chemikalienlagertank mit Auffangbehälter / Speichertank	<p>Hersteller: Weber Kunststofftechnik; Baujahr: 1995; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Beschreibung: (Chemikalien tank); Volumen: 2 m³ (nutzbares Volumen); Behälterboden: flach ; Material: PE ; Temperatur: 30 °C; Höhe: 1580 mm (zul. Füllhöhe); Durchmesser: 1270 mm; Höhe: 1750 mm; Höhe: 2200 mm (gesamt); Anschlüsse: 2x DN100 / 1x DN40 / 1x DN25 (oben); Durchmesser: 400 mm (Mannloch (ohne Abdeckung)); Beschreibung: (Auffangwanne); Höhe: 1590 mm; Durchmesser: 1590 mm; Weitere Infos: (mehrfache Füllstandsmessung);</p>

28293 Chemikalienlagertank mit
Auffangbehälter / Speichertank

Hersteller: Weber Kunststofftechnik; Baujahr: 1995;
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle;
Status: gebraucht - gut; Beschreibung: (Chemikaliertank);
Volumen: 2 m³ (nutzbares Volumen); Behälterboden: flach ;
Material: PE ; Temperatur: 30 °C; Höhe: 1580 mm (zul. Füllhöhe);
Durchmesser: 1270 mm; Höhe: 1750 mm; Höhe: 2000 mm
(gesamt); Anschlüsse: 2x DN100 / 1x DN40 / 1x DN25 (oben);
Durchmesser: 400 mm (Mannloch (ohne Abdeckung));
Beschreibung: (Auffangwanne); Höhe: 1590 mm; Durchmesser:
1590 mm; Weitere Infos: (mehrfache Füllstandsmessung);

28295 Chemikalienlagertank /
Speichertank / Behandlungsbehälter

Hersteller: Weber Kunststofftechnik; Baujahr: 1995;
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg;
Status: gebraucht - gut; Beschreibung: (Chemikaliertank);
Volumen: 3 m³ (nutzbares Volumen); Behälterboden: flach ;
Material: PE ; Temperatur: 30 °C; Höhe: 1490 mm (zul. Füllhöhe);
Durchmesser: 1590 mm; Höhe: 1500 mm; Höhe: 1950 mm
(gesamt); Anschlüsse: 2x DN100 / 2x DN75 / 2x DN50 (oben);
Durchmesser: 500 mm (Mannloch);

28297 Rührwerksbehälter /
Chemikalienlagertank mit Auffangbehälter /
Speicherbehälter

Hersteller: Weber Kunststofftechnik; Baujahr: 1995;
Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle;
Status: gebraucht - gut; Beschreibung: (Chemikaliertank /
Rührwerksbehälter); Volumen: 3 m³ (nutzbares Volumen);
Behälterboden: flach ; Material: PE ; Temperatur: 30 °C; Höhe:
1680 mm (zul. Füllhöhe); Durchmesser: 1510 mm; Höhe: 1750 mm;
Höhe: 2470 mm (gesamt); Anschlüsse: 4x DN100 / 2x DN50
(oben); Durchmesser: 500 mm (Mannloch (ohne Abdeckung));
Beschreibung: (Auffangwanne); Höhe: 1650 mm; Durchmesser:
1830 mm; Weitere Infos: (Rührwerk (Herst. Geppert Typ SPR-D
6/0.75)); Spannung: 380 V; Leistung: 0.75 kW; Umdrehungen:
1092 1/min; Länge: 1600 mm (Wellenlänge (Welle und Flügel aus
Kunststoff)); Durchmesser: 180 mm (Flügel);

28299 Ölabscheider /
Leichtflüssigkeitsabscheider mit
Druckluftmembran-Abzugspumpe

Beschreibung: Ölabscheider aus Edelstahl mit
Druckluftmembranpumpe und Luftdruckeinheit. Abscheidung
alternativ von großen Wassermengen mit geringem Ölanteil und
schneller Trennung oder alternativ Beschickung über die
Druckluftmembranpumpe und Abscheidung von
Leichtflüssigkeitsmengen, die längere Trennzeiten benötigen. Zulauf
unten, Leichtflüssigkeitsabzug auf der Zulaufseite.; Baujahr: 2010;
Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status:
gebraucht - gut; -: (Druckluftmembranpumpe Verderair Typ
VA15 PP,PP,TF,TF); Fördermenge: 3.6 m³/h (max.); Druck: 7 bar
(Betriebsdruck max.); Material: PP (Sitze und Führung); Material:
PTFE (Rückschlagventil und Membrane); Material: Edelstahl
(Abscheider); Anschlüsse: 2x DN50 / 1x 3/4" Gewinde ; Inhalt:
0.6 m³ (gesamt); Abmessungen: (innen); Länge: 990 mm;
Breite: 500 mm; Höhe: 1200 mm; Abmessungen: (gesamt);
Länge: 1500 mm; Breite: 610 mm; Höhe: 1570 mm; Gewicht: 250
kg;

28303 Rührwerksbehälter / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter / Durchlaufneutralisationsbehälter mit pH- Regler und Rührwerk	Beschreibung: Rundbehälter aus Kunststoff mit Rührwerk und pH Mesung; Hersteller: DKV - GmbH; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 0.8 m ³ (nutzbares Volumen); Behälterboden: flach ; Material: PP ; Temperatur: 60 °C (max. Betriebstemperatur); Höhe: 1100 mm (zul. Füllhöhe); Durchmesser: 940 mm (Behälter); Höhe: 1200 mm (Behälter); Höhe: 1680 mm (gesamt); Anschlüsse: x DN50 / 1x DN32 / 1x DN15 (oben); -: 1x DN75 / 1x DN50 (seitlich); Weitere Infos: (Rührwerk (Herst. RVT Typ DS4/0.55)); Spannung: 400 V; Leistung: 0.55 kW; Umdrehungen: 1680 1/min; Länge: 980 mm (Wellenlänge (Welle und Flügel aus Kunststoff)); Durchmesser: 140 mm (Flügel); Zubehör: (pH- / Redox Messung von Endress + Hauser Typ Liquisys CPM 253-PR8010); Gewicht: 80 kg;
28345 Edelstahlbehälter/Rührwerksbehälter/Behandlungsbehälter	Hersteller: -; Baujahr: -; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 7.0 m ³ ; Behälterboden: konisch ; Material: Edelstahl ; Anschlüsse: 1x DN65 (unten); Höhe: 3100 mm (gesamt); Durchmesser: 2250 mm (Behälter); Gewicht: 700 kg (ca.); Weitere Infos: (Behälter mit Rührwerkstraverse.); -: (An der Behälterinnenwandung sind noch Rückstände von der Vorproduktion vorhanden);
28353 Rechteckbehälter / / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter	Beschreibung: Verstärkter Rechteckbehälter aus PE. (Industrie - und Sicherheitstank); Typ: Rechteckbehälter zur Speicherung von Flüssigkeiten; Hersteller: Werit; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 5 m ³ ; Material: PE ; Anschlüsse: 1x DN100 / 1x 2" / 2x 1/2" / 4x d200mm (seitlich); -: 2x Entlüftung / 1x d70mm / 1x d140mm / 1x d390mm (oben); Abmessungen: (gesamt mit Anschlüsse und Verstärkung); Länge: 2450 mm; Breite: 1520 mm; Höhe: 2100 mm; Gewicht: 300 kg; Weitere Infos: (3-fache Füllstandsüberwachung (IFM KQ6008));
28355 Rechteckbehälter / / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter	Beschreibung: Verstärkter Rechteckbehälter aus PE. (Industrie - und Sicherheitstank); Typ: Rechteckbehälter zur Speicherung von Flüssigkeiten; Hersteller: Werit; Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 5 m ³ ; Material: PE ; Anschlüsse: 2x DN100 / 4x d200mm (seitlich); -: 2x Entlüftung / 1x d70mm / 1x d140mm / 1x d390mm (oben (zusätzlich 1x DN1250 mit Drosselventil / 2x Ausschnitt d220mm)); Abmessungen: (gesamt mit Anschlüsse und Verstärkung); Länge: 2450 mm; Breite: 1520 mm; Höhe: 2100 mm; Gewicht: 300 kg;
28359 Dosierpumpe / Dosierbehälter /Ansetz- und Dosierstation	Beschreibung: Dosierstation mit Zeitschaltuhr 1. Dosierbehälter aus PE 2. 1 Stk. Dosierpumpe Prominent gamma L ; Hersteller: Pro Minent; Baujahr: 2007; Dokumentation: nein; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Volumen: 50 l (Behälter); Material: PE (Behälter); Durchmesser: 400 mm (Behälter); Höhe: 800 mm (gesamt); Fördermenge: 7.1 l/h (Dosierpumpe); Material: PP (Pumpenkopf); Druck: 7.1 bar; Spannung: 230 V; Weitere Infos: (Dosierpumpe ohne Abdeckklappe);

28361 Dosierpumpe / Dosierbehälter
/Ansetz- und Dosierstation

Beschreibung: 1. Dosierbehälter aus PE
2. 1 Stk. Dosierpumpe Prominent gamma 4

; Hersteller: ProMinent; Baujahr: 2007; Dokumentation: nein;
Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Volumen: 50 l
(Behälter); Material: PE (Behälter); Durchmesser: 400 mm
(Behälter); Höhe: 800 mm (gesamt); Fördermenge: 0.20 l/h
(Dosierpumpe); Weitere Infos: (Pumpenkopf aus Acrylglas);
Druck: 10 bar; Spannung: 230 V; Weitere Infos: (Dosierpumpe
ohne Abdeckklappe);

28371 Abscheider / Fettabscheider

Beschreibung: Fettabscheider nach DIN EN 1825/DIN 4040 mit
integriertem Schlammfang mit Zulassung.; Typ: NS 4-400;
Hersteller: Topatec; Baujahr: 2015; Dokumentation: nein;
Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend;
Material: PE ; Volumen: 400 l (Schlammfang); - : 351 l
(Abscheider); - : 180 l (Fettspeicher); Weitere Infos: (Nannggröße
NS 4-400 / Zulassung Z 54.1-412); Anschlüsse: 2x d100mm / 2x
2 1/22 / 1x DN63 ; Durchmesser: 350 mm (Obere Öffnungen);
Abmessungen: ; Länge: 2000 mm; Breite: 720 mm; Höhe: 1220
mm; Gewicht: 90 kg; Mängel: leichte (Behälterdurchführung
abgebrochen / Behälter ohne Schraubdeckel);

28397 Rührwerksbehälter / Rundbehälter /
Behandlungsbehälter / Speicherbehälter /
Lagertank

Beschreibung: Rührwerksbehälter aus PP mit Rührwerk.
(Getrieberührwerk); Typ: Rundbehälter; Hersteller: KFT; Baujahr:
1996; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status:
gebraucht - gut; Volumen: 4.3 m³; Behälterboden: schräg ;
Temperatur: 30 °C (max. Betriebstemperatur); Material: PP ; Höhe:
2030 mm (O.K. Behälter); Durchmesser: 1750 mm (Behälter); Höhe:
2400 mm (gesamt (mit Motor)); Anschlüsse: 2x DN32 (seitlich,
diverse Anschlüsse im Behälteroberteil); Durchmesser: 500 mm
(Mannloch ohne Deckel); Weitere Infos: (Rührwerk Hersteller
TMR (Getrieberührwerk)); Länge: 1200 mm (Wellenlänge);
Durchmesser: 600 mm (Flügel); Material: PP (Welle und Flügel);
Leistung: 1.5 kW (Motor); Spannung: 400 V; Umdrehungen: 70
1/min (Getriebe); Zubehör: (pH-Regler von Endress+Hauser, 2
Stk. GEMÜ pneumatische Membranventile);

28399 Rührwerksbehälter / Rundbehälter /
Behandlungsbehälter / Speicherbehälter /
Lagertank

Beschreibung: Rührwerksbehälter aus PP mit Rührwerk.
(Getrieberührwerk); Typ: Rundbehälter; Hersteller: KFT; Baujahr:
1996; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status:
gebraucht - gut; Volumen: 5.7 m³; Behälterboden: schräg ;
Material: PP ; Höhe: 2030 mm (O.K. Behälter); Durchmesser: 1900
mm (Behälter); Höhe: 2400 mm (gesamt (mit Motor)); Anschlüsse:
1x DN65 (Stutzen abgesägt) 1x DN32 / 1x DN15 (seitlich, diverse
Anschlüsse im Behälteroberteil); Durchmesser: 500 mm (Mannloch
(PVC Deckel)); Weitere Infos: (Rührwerk Hersteller TMR
(Getrieberührwerk)); Länge: 1200 mm (Wellenlänge); Durchmesser:
550 mm (Flügel); Material: Edelstahl (Welle und Flügel); Leistung:
1.1 kW (Motor); Spannung: 400 V; Umdrehungen: 75 1/min
(Getriebe);

<p>28441 Chargenbehandlungsbehälter, Kunststoffbehälter, Neutralisationsbehälter, Abwasserneutralisation, PP Rechteckbehälter mit 2 Rührwerken</p>	<p>Beschreibung: Rechteckbehälter mit Tauchwand und zwei Kammern. (Behälter hat noch Fettansätze von der Vornutzung für Abwässer aus der Lebensmittelindustrie); Typ: Rechteckbehälter; Hersteller: Antech; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 6.5 m³ (aufgeteilt auf 2 Kammer); Abmessungen: (Länge 2800, Breite 1800, Höhe 2150 mm (gesamt)); Temperatur: 35 °C (Betriebstemperatur max.); Behälterboden: schräg (je Kammer); Durchmesser: 580 mm (2x Mannloch ohne Abdeckung); Anschlüsse: 1X DN150 / 1x DN100 / 1x DN50 / 2x DN25 ;</p>
<p>28443 Kunststoffbehälter, pH-Endkontrolle, PP Rechteckbehälter</p>	<p>Beschreibung: Behälter hat noch Fettansätze von der Vornutzung für Abwässer aus der Lebensmittelindustrie; Typ: Rechteckbehälter; Hersteller: Antech; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Volumen: 2.5 m³; Behälterboden: schräg ; Abmessungen: (Länge 1900, Breite 1050, Höhe 2150 mm (gesamt)); Temperatur: 35 °C (Betriebstemperatur max.); Durchmesser: 600 mm (Mannloch ohne Abdeckung); Anschlüsse: 1X DN110 / 3x DN50 (2 Stutzen abgetrennt d110 (siehe Foto));</p>
<p>28445 Chemikalienlagertank mit Auffangbehälter / Speichertank</p>	<p>Hersteller: KFT; Baujahr: 1996; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Kalthalle; Status: gebraucht - gut; Beschreibung: (Chemikaliertank); Volumen: 1.71 m³; Behälterboden: flach ; Material: PE ; Temperatur: 40 °C (max. Betriebstemperatur); Höhe: 2000 mm (Behälter); Durchmesser: 1050 mm; Höhe: 2450 mm (gesamt); Anschlüsse: 1x DN100 / 1x DN80 / 2x DN50 / 1x DN40 (oben); Zubehör: (1x Füllstandsmessung); Durchmesser: 300 mm (Wartungsflansch mit Abdeckung); Beschreibung: (Auffangwanne); Volumen: 2.5 m³; Höhe: 2000 mm; Durchmesser: 1300 mm;</p>
<p>28447 Vorlagebehälter / Rundbehälter / Behandlungsbehälter / Speicherbehälter / Lagertank</p>	<p>Typ: Rundbehälter; Hersteller: DKV - GmbH; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Volumen: 2.0 m³ (Nutzvolumen); Temperatur: 60 °C (max. Betriebstemperatur); Behälterboden: flach ; Material: PP ; Durchmesser: 500 x 500 mm (Mannloch (Abdeckung leicht verzogen)); Höhe: 1200 mm (Behälter); Höhe: 1370 mm (gesamt); Durchmesser: 1600 mm (Behälter); Breite: 1750 mm (gesamt); Anschlüsse: 2x DN65 / 2x DN50 / 1x DN40 mm (seitlich (Flansch)); Anschlüsse: 1x DN50 (oben (Flansch));</p>
<p>28473 Rührwerk mit gummierter Welle und Flügel / Schnellläufer</p>	<p>Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Pumpen Container; Status: gebraucht - befriedigend; Leistung: 2.2 kW (Rührwerk); Stromstärke: 4.9 A; Spannung: 400 V; Umdrehungen: 1420 1/min; Länge: 1200 mm (Welle); Durchmesser: 200 mm (Flügel); Gewicht: 60 kg; Weitere Infos: (Welle und Flügel gummiert);</p>

28475 Rührwerk mit gummierter Welle und Flügel / Schnellläufer	Typ: DS4/2,2; Hersteller: RVT Systeme; Baujahr: 2004; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg Pumpen Container; Status: gebraucht - befriedigend; Leistung: 2.2 kW (Rührwerk); Stromstärke: 4.9 A; Spannung: 400 V; Umdrehungen: 1420 1/min; Länge: 1200 mm (Welle); Länge: 1600 mm (gesamt); Durchmesser: 200 mm (Flügel); Gewicht: 60 kg; Weitere Infos: (Welle und Flügel gummiert); -: (leichte Mängel am Lüfterdeckel / Kühlrippen);
28527 Behälter / Edelstahlbehälter für Stickstoff / Sauerstoff / Argon / Dewargefäß	Beschreibung: Für tiefkalte verflüssigte Gase wie Stickstoff, Sauerstoff und Argon; Typ: CS 150 SK; Hersteller: Cryo Anlagenbau; Baujahr: 2005; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Material: Edelstahl ; Inhalt: 150 l; Druck: 1.5 bar (zul. Betriebsüberdruck); Temperatur: - 196 °C (Betriebstemperatur); Fabrikationsnummer: 9432 ; Durchmesser: 600 mm (Behälter); Höhe: 800 mm (Behälter); Abmessungen: (gesamt); Breite: 800 mm; Höhe: 1300 mm; Gewicht: 121 kg (ca.);

Thermische Verfahren

21025 Heizstab/Badwärmer	Typ: KB 600-600; Hersteller: Rotkappe; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - befriedigend; Spannung: 230 V; Leistung: 2000 W; Länge: 1090 mm;
21027 Winkelheizstab / Heizstab/Badwärmer	Typ: KB 1250-9; Hersteller: Rotkappe; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Spannung: 220 V; Leistung: 2,8 kW; Länge: 1350 mm;
22255 Plattenwärmetauscher / Wärmetauscher	Beschreibung: Plattenpaket verblockt; Typ: W1ARB; Hersteller: Axa Maschinenbau; Baujahr: 1994; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg A4; Status: gebraucht - befriedigend; Inhalt: 7.5 l; Plattenanzahl: 29 ; Anschlüsse: 4 X DN 50 ; Höhe: 800 mm; Breite: 330 mm; Tiefe: 570 mm;
23187 Plattenwärmetauscher / Wärmetauscher	Beschreibung: Plattenwärmetauscher aus Edelstahl zur vertikalen Montage. Plattenpaket erweiterbar; Typ: Sigma 17; Hersteller: Schmidt; Baujahr: 1985; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg A5; Status: gebraucht - sehr gut; Inhalt: 6 l; Plattenanzahl: 26 ; Anschlüsse: (Wasser DN40 PN10); Anschlüsse: (Produkt DN40 PN10); Länge: 830 mm (gesamt); Breite: 450 mm (gesamt); Höhe: 1220 mm (gesamt); Abmessungen: (Plattenpaket Länge 150 / Breite 300 / Höhe 1020mm); Material: (Plattenpaket, Tauscherplatten und Verrohrung aus 1.4541 (V2A)); Temperatur: 50 °C (max. zulässig); Druck: 10 bar (max. zulässig); Sonstiges: SONDERPREIS: Die Dichtungen sind gequollen und müssen ersetzt werden!!! ;

23419 Heizstab/Badwärmer

Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - gut; Spannung: 230 V; Leistung: 2500 W; Länge: 600 mm (Eintauchtiefe); Schutzklasse: 65 IP; Material: (Quarzglas);

23863 Ringspalt Wärmetauscher; Doppelrohrwärmetauscher; Kondensator für leicht brennbare Flüssigkeiten

Beschreibung: Wärmetauscher zur Kühlung gasförmiger oder flüssiger Medien. Ehemaliger Einsatz in einem pharmazeutischen Betrieb zur Kühlung von Flüssigkeiten mit niedrigen Flammpunkten (z.B. Aceton / Methanol); Typ: W 1601; Hersteller: Provatech; Baujahr: 1994; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Inhalt: 20 l (Innenraum); Inhalt: 12 l (um die Rohre); Druck: 1 bar (zul. Betriebsüberdruck Innenraum); Druck: 5 bar (zul. Betriebsüberdruck Außenraum); Temperatur: 150 °C (zul. Betriebstemperatur Innenraum); Temperatur: 50 °C (zul. Betriebstemperatur Außenraum); Material: 1.4301 (Mantel und Rohrboden); Material: 1.4571 (Innenrohre und Gewindestutzen); Material: PTFE (Dichtungen); Länge: 1400 mm; Flansch/Gewinde: DN 80 / DN 25 ; Flansch/Gewinde: 1 ``;

24357 Badwärmetauscher; Wärmetauscher; Wärmetauscher für den Einsatz in Galvanobetrieben

Beschreibung: Badwärmetauscher aus PP für korrosive Medien wie z.B. anorganische Medien. Einsatzbereich an Beiz- oder Ätzbädern in der Galvanoindustrie. Wärmetauscher für den Einsatz innerhalb des Bades.; Hersteller: Rekuperator KG; Baujahr: 1992; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Länge: 1650 mm (gesamt mit Anschlüssen); Breite: 150 mm (gesamt mit Anschlüssen); Höhe: 750 mm (gesamt mit Anschlüssen); Anschlüsse: (Wasserein- und ausgang je DN25 Außengewinde); Höhe: 450 mm (Eintauchtiefe); Druck: 5 bar (max. zulässiger Betriebsdruck bei 45°C); Druck: 10 bar (Prüfdruck bei 15°C); Material: (vollständig aus PP); Weitere Infos: 1.62 m² (Wärmetauscherflächen); Temperatur: 7 °C (Wasser); Volumenstrom: 1445 kg/h (Wärmeträgermedium); Weitere Infos: 108 mbar (Druckverlust); Mängel: leichte (Gewindeanschluß abgebrochen);

24519 Badwärmetauscher; Wärmetauscher; Wärmetauscher für den Einsatz in Galvanobetrieben

Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg A3; Status: gebraucht - befriedigend; Material: (Edelstahl); Anschlüsse: (Wasserausgang DN20 Außengewinde); Länge: 1100 mm; Länge: 1350 mm (gesamt); Höhe: 190 mm; Höhe: 700 mm (gesamt mit Anschlüssen); Gewicht: 12 kg;

25475 Badwärmetauscher; Wärmetauscher; Wärmetauscher für den Einsatz in Galvanobetrieben	<p>Beschreibung: Badwärmetauscher aus PVDF für korrosive Medien wie z.B. anorganische Medien. Einsatzbereich an Beiz- oder Ätzbädern in der Galvanoindustrie.</p> <p>Wärmetauscher für den Einsatz innerhalb des Bades.; Hersteller: LPW; Baujahr: 1998; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Druck: 6 bar (max. zulässiger Betriebsdruck bei 105°C); Druck: 16 bar (Prüfdruck bei 15°C); Material: (vollständig aus PVDF); Weitere Infos: 4.89 m² (Wärmetauscherflächen); Temperatur: 105 °C (Wasser); Volumenstrom: 2099 kg/h (Wärmeträgermedium); Weitere Infos: 110 mbar (Druckverlust); Anschlüsse: (Anschlüsse abgetrennt, Wasserein- und ausgang je DN25); Höhe: 450 mm (Eintauchtiefe); Länge: 1600 mm (Eintauchlänge); Höhe: 1500 mm (gesamt mit Anschlüssen); Breite: 100 mm (gesamt mit Anschlüssen); Länge: 1900 mm (gesamt mit Anschlüssen); Mängel: leichte (Undichtigkeit wurde beseitigt);</p>
25975 Wärmebad / Heizbad mit Thermostat	<p>Baujahr: unbekannt; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg I; Status: gebraucht - zu prüfen; Volumen: 0.1 m³; Behälterboden: flach ; Material: Edelstahl ; Temperatur: 80 °C (max.); Abmessungen: 700X600X650 mm (ausssen); ; 600X500X400 (innen); Anschlüsse: 2X 1 `` (Gewinde);</p>
26141 Druckluftkältetrockner	<p>Typ: TA 5; Hersteller: Kaeser; Baujahr: 2011; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg D1; Status: gebraucht - sehr gut; Druck: 16 bar (Betriebsdruck (Luftsystem)); Weitere Infos: (Kältemittel R134a); Spannung: 230 V; Stromstärke: 2.0 A; Abmessungen: ; Länge: 480 mm; Breite: 640 mm; Höhe: 780 mm; Gewicht: 65 kg (ca.); Leistung: 0.6 m³ Durchsatz bei 7 bar Betriebsüberdruck ;</p>
26637 Gas - Kondensator, Edelstahlwärmetauscher, Rückkühler, Trockner, Demistor	<p>Beschreibung: Kondensator mit Füllkörpern für die Verflüssigung von Gasen mittels eines extrem kalten Kühlmediums.; Typ: E03; Hersteller: Honio Italia; Baujahr: 2008; Dokumentation: nein; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Abmessungen: mm (Länge (liegend) 2100, Breite (mit Prätzen)800, Durchmesser 600mm); Gewicht: 260 kg; Anschlüsse: (2x DN80 Gasanschlüsse, 2x DN20 Kühlmedium, 1xDN25 Kondensatablass); Druck: 0.49 bar (max. Manteldruck); Druck: 16 bar (max. Kühlrohrdruck); Temperatur: -100 / 40 °C (min. / max. Manteltemperatur); Temperatur: -196 / 40 °C (min. / max. Rohrtemperatur); Volumen: 130 l (Mantelvolumen); Volumen: 16 l (Rohrvolumen); Zubehör: (Pt100 Temperaturmessung); Material: 1.4306 (Edelstahl);</p>
26853 Heizstab/Badwärmer	<p>Typ: B-FC 630/1,25-230; Hersteller: Rotkappe; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - neuwertig; Spannung: 230 V; Leistung: 1250 W; Länge: 630 mm (Eintauchtiefe); Schutzklasse: 65 IP; Material: (PTFE);</p>
26859 Heizstab/Badwärmer wasserdichte Ausführung	<p>Typ: 3500W; Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 400 V; Leistung: 3500 W; Länge: 990 mm (Eintauchtiefe); Schutzklasse: 68 IP; Material: (Edelstahl);</p>

26861 Heizstab/Badwärmer	Typ: Goldkopf 3150W; Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 400 V; Leistung: 3150 W; Länge: 970 mm (Eintauchtiefe); Schutzklasse: 64 IP; Material: (Edelstahl);
26871 Heizstab/Badwärmer	Typ: Goldkopf 1600W; Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 220 V; Leistung: 1600 W; Länge: 600 mm (Eintauchtiefe); Schutzklasse: 64 IP; Material: (Keramik);
26873 Heizstab/Badwärmer	Typ: Goldkopf 1450W; Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 220 V; Leistung: 1450 W; Länge: 500 mm (Eintauchtiefe); Schutzklasse: 64 IP; Material: (Keramik);
26875 Heizstab/Badwärmer	Typ: Goldkopf 1300W; Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 230 V; Leistung: 1300 W; Länge: 600 mm (Eintauchtiefe); Schutzklasse: 64 IP; Material: (Keramik);
26877 Heizstab/Badwärmer	Typ: Goldkopf 2000W; Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 220 V; Leistung: 2000 W; Länge: 600 mm (Eintauchtiefe); Schutzklasse: 64 IP; Material: (Keramik);
26881 Heizstab/Badwärmer	Typ: Goldkopf1000W; Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 400 V; Leistung: 1000 W; Länge: 500 mm (Eintauchtiefe); Schutzklasse: 64 IP; Material: (Stahl mit PE-Ummantelung);
26883 Heizstab/Badwärmer	Typ: Goldkopf1000W; Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 230 V; Leistung: 1000 W; Länge: 500 mm (Eintauchtiefe); Schutzklasse: 64 IP; Material: (Stahl mit PE-Ummantelung);
26885 Heizstab/Badwärmer	Typ: Goldkopf1000W; Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 230 V; Leistung: 1000 W; Länge: 500 mm (Eintauchtiefe); Schutzklasse: 64 IP; Material: (Stahl mit PE-Ummantelung);
26891 Heizstab/Badwärmer	Typ: Goldkopf 1500W; Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 220 V; Leistung: 1500 W; Länge: 580 mm (Eintauchtiefe); Schutzklasse: 64 IP; Material: (Quarzglas);

26893 Heizstab/Badwärmer	Typ: Goldkopf 2000W; Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 230 V; Leistung: 2000 W; Länge: 780 mm (Eintauchtiefe); Schutzklasse: 64 IP; Material: (Quarzglas);
26895 Heizstab/Badwärmer	Typ: Goldkopf 2000W; Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 230 V; Leistung: 2000 W; Länge: 600 mm (Eintauchtiefe); Schutzklasse: 64 IP; Material: (Quarzglas);
26897 Heizstab/Badwärmer	Typ: Goldkopf 2500W; Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Spannung: 230 V; Leistung: 2500 W; Länge: 950 mm (Eintauchtiefe); Schutzklasse: 64 IP; Material: (Quarzglas);
26943 Rohrbündel Wärmetauscher / Rohrbündelwärmetauscher	Beschreibung: Rohrbündelwärmetauscher aus V2A in gutem Zustand.; Hersteller: Led Italia; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Inhalt: 60 l (Mantelraum berechnet); Inhalt: 4 l (Rohrraum berechnet); Material: (V2A Edelstahl); Weitere Infos: 1.3 m ² (Wärmetauscherfläche berechnet); Anschlüsse: (2 x 2" Mantelraum, DN25/DN40 Rohrraum); Abmessungen: ; Länge: 1050 mm (gesamt); Durchmesser: 320 mm (aussen); Gewicht: 75 kg (ca.);
26945 Rohrbündel Wärmetauscher / Rohrbündelwärmetauscher	Beschreibung: Rohrbündelwärmetauscher aus V2A in gutem Zustand.; Hersteller: Led Italia; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Inhalt: 60 l (Mantelraum berechnet); Inhalt: 4 l (Rohrraum berechnet); Material: (V2A Edelstahl); Weitere Infos: 1.3 m ² (Wärmetauscherfläche berechnet); Anschlüsse: (2 x 2" Mantelraum, DN25/DN40 Rohrraum); Abmessungen: ; Länge: 1050 mm (gesamt); Durchmesser: 320 mm (aussen); Gewicht: 75 kg (ca.);
27095 Heizschlange/ Badwärmer	Hersteller: Galmatherm; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Leistung: 4000 W; Spannung: 230 V; Schutzklasse: 64 IP; Tiefe: 520 mm (Eintauchtiefe); Breite: 290 mm;
27097 Heizelement / Badwärmer	Hersteller: Galmatherm; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Leistung: 1000 W; Spannung: 230 V; Schutzklasse: 64 IP; Tiefe: 350 mm (Eintauchtiefe); Breite: 200 mm;
27099 Heizelement / Badwärmer / Heizstab	Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Leistung: 2000 W; Spannung: 220 V; Tiefe: 450 mm (Eintauchtiefe); Breite: 470 mm; Material: Heizstab PTFE Ummantelt - für aggressive Flüssigkeiten ;

27103 Heizelement / Badwärmer / Heizstab	Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Leistung: 2000 W; Spannung: 220 V; Tiefe: 700 mm (Eintauchtiefe); Breite: 520 mm; Material: Heizstab PTFE Ummantelt - für aggressive Flüssigkeiten ;
27107 Heizelement / Badwärmer / Heizstab	Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Leistung: 4000 W; Spannung: 400 V; Tiefe: 700 mm (Eintauchtiefe); Breite: 430 mm; Schutzklasse: 64 IP; Material: Heizstab PTFE Ummantelt - für aggressive Flüssigkeiten ;
27109 Heizelement / Badwärmer / Heizstab	Hersteller: Nüga; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Leistung: 4000 W; Spannung: 400 V; Tiefe: 800 mm (Eintauchtiefe); Breite: 130 mm; Schutzklasse: 64 IP; Material: Heizstab PTFE Ummantelt - für aggressive Flüssigkeiten ;
27111 Heizelement / Badwärmer	Typ: Polytetraflon; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - sehr gut; Leistung: 3000 W; Spannung: 230 V; Tiefe: 420 mm (Eintauchtiefe); Breite: 90 mm; Leistung: 2,2 W/cm ² ; Material: Heizstab PTFE Ummantelt - für aggressive Flüssigkeiten ;
27399 Plattenwärmetauscher / Wärmetauscher	Typ: FP 205-49-1-NH-1 6.0 bar; Hersteller: Funke; Baujahr: 2010; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Inhalt: 14,2 l; Plattenanzahl: 49 ; Anschlüsse: 4 X DN 100 ; Druck: 6 bar (max.); Temperatur: 0,0 min °C (Warme,-u. Kalte Seite); Temperatur: 120.0 max °C (Warme,-u. Kalte Seite); Höhe: 1110 mm; Breite: 470 mm; Tiefe: 890 mm;
27401 Plattenwärmetauscher / Wärmetauscher	Beschreibung: Plattenwärmetauscher mit Spannvorrichtung aus Stahl beschichtet und Plattenpaket aus Edelstahl; Typ: FP-22-25-1-NH-1 10.0 bar; Hersteller: Funke; Baujahr: 2010; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Inhalt: 5,3 l; Plattenanzahl: 25 ; Anschlüsse: 4 X DN 50 ; Druck: 10 bar (max.); Temperatur: 0,0 min °C (Warme,-u. Kalte Seite); Temperatur: 120.0 max °C (Warme,-u. Kalte Seite); Höhe: 1120 mm; Breite: 760 mm; Tiefe: 320 mm;
27403 Plattenwärmetauscher / Wärmetauscher	Beschreibung: Plattenwärmetauscher mit Spannvorrichtung aus Stahl beschichtet und Plattenpaket aus Edelstahl; Typ: FP-22-21-1-NH-1 10.0 bar; Hersteller: Funke; Baujahr: 2010; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - befriedigend; Inhalt: 4,4 l; Plattenanzahl: 21 ; Anschlüsse: 4 X DN 50 ; Druck: 10 bar (max.); Temperatur: 0,0 min °C (Warme,-u. Kalte Seite); Temperatur: 120.0 max °C (Warme,-u. Kalte Seite); Höhe: 1120 mm; Breite: 380 mm; Tiefe: 320 mm;

27439 Plattenwärmetauscher /
Wärmetauscher

Beschreibung: Plattenwärmetauscher mit Spannvorrichtung aus Stahl beschichtet und Plattenpaket aus Edelstahl; Typ: FP 41-41-1V/N-1 10bar; Hersteller: Funke; Baujahr: 2011; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Inhalt: 24 l; Plattenanzahl: 41 ; Anschlüsse: 4 X DN 150 ; Druck: 10 bar (max.); Temperatur: 0,0 °C (min. Warme und Kalte Seite); Temperatur: 150 °C (max. Warme und Kalte Seite); Breite: 610 mm; Tiefe: 850 mm; Höhe: 1470 mm; Gewicht: 750 kg;

27917 Plattenwärmetauscher /
Wärmetauscher

Beschreibung: Plattenwärmetauscher mit Spannvorrichtung aus Stahl beschichtet und Plattenpaket aus Edelstahl; Typ: Sigma x 13 NAL; Hersteller: Schmitt-Bretten GmbH; Baujahr: 2001; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg D3; Status: gebraucht - befriedigend; Plattenanzahl: 21 ; Temperatur: 15 - 60 °C (Ein Wasser 1 Wasser 2); Temperatur: 40 - 35 °C (Aus); Volumenstrom: 6047 - 6092 l/h; Inhalt: 4 l (gesamt); Filterfläche: 2.3 m²; Leistung: 175 kW; Druck: 0.15 bar (Druckverlust); Plattenstärke: 0.5 mm; Material: 1.4401 (Edelstahl); Temperatur: 100 °C (max Betriebstemperatur); Anschlüsse: DN 65 ; Abmessungen: (gesamt); Breite: 300 mm; Höhe: 880 mm; Tiefe: 390 mm; Gewicht: 115 kg;

28057 Spiral Wärmetauscher aus
Edelstahl/ Wärmetauscher

Beschreibung: Spiral Wärmetauscher mit Spannvorrichtung. Verschraubung und Spiralbänder aus Edelstahl. Standfüße und Deckel aus Stahl; Typ: SL2; Hersteller: GEA Canzler GmbH; Baujahr: 2000; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Inhalt: 310 l (Kammer A); Inhalt: 310 l (Kammer B); Material: Edelstahl (1.4404 (Spiralbänder)); Anschlüsse: 4x DN50 (Eintritt / Austritt); Anschlüsse: 2x DN25 (Entleerung); Druck: 6 bar (max.); Temperatur: 90 °C; Abmessungen: (gesamt); Länge: 2250 mm; Breite: 600 mm; Höhe: 2375 mm; Gewicht: 6200 kg; Sonstiges: Austauschfläche m² (33,5);

28059 Spiral Wärmetauscher aus
Edelstahl/ Wärmetauscher

Beschreibung: Spiral Wärmetauscher mit Spannvorrichtung. Verschraubung und Spiralbänder aus Edelstahl. Standfüße und Deckel aus Stahl.; Typ: SL1; Hersteller: GEA Canzler GmbH; Baujahr: 2000; Dokumentation: ja; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Inhalt: 175 l (Kammer A); Inhalt: 205 l (Kammer B); Material: Edelstahl (Spiralbänder); Anschlüsse: 4x DN50 (Eintritt / Austritt); Anschlüsse: 2x DN25 (Entleerung); Druck: 6 bar (max.); Temperatur: 90 °C; Abmessungen: (gesamt); Länge: 2350 mm; Breite: 610 mm; Höhe: 2340 mm; Gewicht: 6250 kg; Sonstiges: Austauschfläche m² (25,3);

28277 Plattenwärmetauscher /
Wärmetauscher

Beschreibung: Plattenwärmetauscher mit Spannvorrichtung aus Stahl beschichtet und Plattenpaket aus Edelstahl; Typ: Sigma M37 NXL; Hersteller: Schmitt-Bretten GmbH; Baujahr: 2010; Dokumentation: ; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fabrikationsnummer: PA-98717 ; Plattenanzahl: 22 ; Temperatur: 20 - 120 °C (min. - max. Betriebstemperatur); Inhalt: 13 / 12 l (Produkt 1 / Produkt 2); Filterfläche: 6.9 m²; Druck: 0.15 bar (Druckverlust); Plattenstärke: 0.5 mm; Material: Edelstahl (1.4404 (Platten)); Anschlüsse: 4x DN80 ; Abmessungen: (Wärmetauscher / gesamt); Länge: 450 / 600 mm; Tiefe: 665 / 1000 mm; Höhe: 1390 / 2400 mm; Gewicht: 370 kg (Leergewicht); Gewicht: 550 kg (gesamt);

28279 Plattenwärmetauscher /
Wärmetauscher mit Pumpe, Gestell und
Verrohrung

Beschreibung: Plattenwärmetauscher mit Spannvorrichtung aus Stahl beschichtet und Plattenpaket aus Edelstahl; Typ: Sigma M37 NXL; Hersteller: Schmitt-Bretten GmbH; Baujahr: 2010; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fabrikationsnummer: PA-98716 ; Plattenanzahl: 35 ; Temperatur: 20 - 120 °C (min. - max. Betriebstemperatur); Inhalt: 20 / 19 l (Produkt 1 / Produkt 2); Filterfläche: 10.9 m²; Plattenstärke: 0.5 mm; Material: Edelstahl (1.4404 (Platten)); Anschlüsse: 4x DN80 ; Abmessungen: (Wärmetauscher / gesamt); Länge: 450 / 600 mm; Tiefe: 665 / 1000 mm; Höhe: 1390 / 2400 mm; Gewicht: 370 kg (Leergewicht); Gewicht: 550 kg (gesamt); Weitere Infos: (Inhalt und Fläche wurden hochgerechnet); Zubehör: (Kreiselpumpe Hersteller KSB (Typ BL 040-125)); Fördermenge: 37 m³/h (max.); Förderhöhe: 17 m (max.); Anschlüsse: DN65 /DN40 (Saug / Druckseite); Material: Edelstahl (Pumpenkopf); Leistung: 3 kW;

28423 Plattenwärmetauscher /
Wärmetauscher mit Pumpe, Gestell und
Verrohrung

Beschreibung: Plattenwärmetauscher mit Spannvorrichtung aus Stahl beschichtet und Plattenpaket aus Edelstahl; Typ: Sigma 38 RAL; Hersteller: Schmitt-Bretten GmbH; Baujahr: 2004; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fabrikationsnummer: PA-84869 ; Plattenanzahl: 36 ; Temperatur: 5 - 120 °C (min. - max. Betriebstemperatur); Inhalt: 33 / 35 l (Produkt 1 / Produkt 2); Druck: 6 bar (max.); Material: Edelstahl (Wärmetauscherplatten); Anschlüsse: 4x DN100 ; Abmessungen: (gesamt); Länge: 510 mm; Tiefe: 700 mm; Höhe: 1700 mm; Gewicht: 590 kg (gesamt);

28425 Plattenwärmetauscher /
Wärmetauscher mit Pumpe, Gestell und
Verrohrung

Beschreibung: Plattenwärmetauscher mit Spannvorrichtung aus Stahl beschichtet und Plattenpaket aus Edelstahl; Typ: Sigma 38 RAL; Hersteller: Schmitt-Bretten GmbH; Baujahr: 2004; Dokumentation: nein; Besichtigung: ja; Lagerort: Lager Warburg; Status: gebraucht - gut; Fabrikationsnummer: PA-84869 ; Plattenanzahl: 36 ; Temperatur: 5 - 120 °C (min. - max. Betriebstemperatur); Inhalt: 33 / 35 l (Produkt 1 / Produkt 2); Druck: 6 bar (max.); Material: Edelstahl (Wärmetauscherplatten); Anschlüsse: 4x DN100 ; Abmessungen: (gesamt); Länge: 510 mm; Tiefe: 700 mm; Höhe: 1700 mm; Gewicht: 590 kg (gesamt);